

**Leistungsverzeichnis:
Überbekleidung Brandschutz**

	Gegenstand (Leistung / Bezeichnung)	Bemerkungen (Kein Pflichtfeld)	Einzelpreis (Pflichtfeld)	Gesamtpreis (Pflichtfeld)
1. Überbekleidung Brandschutz				
1	Garnituren Überbekleidung zur Innenbrandbekämpfung bestehend aus Einsatzjacke und Einsatzhose nach EN 469:2020 <u>Beide Bekleidungsteile müssen folgende Bedingungen erfüllen:</u> Schutzklasse 2 bei Wärmeübergang (Xf / Xr), Wasserdichtigkeit (Y) und Atmungsaktivität (Z). Ret-Wert: ≤ 13,0 HTI24: ≥ 23,0 (nach 5 Wäschen) RHTI24: ≥ 24,0 (nach 5 Wäschen) Kontakthitze: ≥ 20,0 (nach 5 Wäschen) Verfügbar in Doppelgrößen 42/44 bis 70/72 in Normal-, Kurz- und Langgrößen. Material Oberstoff ≥ 98% Meta- / Para- Aramid, restlicher Bestandteil aus Karbonfasern. Material Innenfutter ≥ 50% Aramid, restlicher Bestandteil aus Viskose Gewebe. Material Nähte: Aramid Nässesperre und Hitzeschutz aus Membrankombination: Mikroporöse Bi-Komponenten Membrane auf Basis ePTFE, laminiert auf 100% Aramid Trägermaterial (Vlies) und mit Abstandhaltern aus geschäumten Silikon oder gleichwertiges Material. angebotener Hersteller: _____ angebotener Typ / Bezeichnung: _____	Anzahl Garnituren: 240		
2	Unmittelbar nach Auftragserteilung wird dem Auftraggeber eine Musterkollektion, bestehend aus je einer Jacke und einer Hose aller verfügbaren Größen zur Verfügung gestellt.			
1.1 Einsatzjacke				
3	Zweifarbige Ausführung in Gold/Sand und Dunkelblau. Die Jacke ist im Wesentlichen in Farbe Gold/Sand gehalten. Folgende Bereiche sind in der Besatzfarbe Dunkelblau auszuführen: Schultern und Ärmel, mit Ausnahme des vorderen Bereichs der Armbeuge. Der untere Bereich der Jacke auf einer Höhe von ca. 15-20 cm.			
4	Kurjackenschnitt mit verlängertem Rückenteil und kombinierbar mit entsprechender Bundhose.			
5	2 Funkgerätetaschen, linke und rechte Brustseite, aufgesetzt, mit Patte verschlossen, Maße mind. H/B/T 11,5 x 18 x 3 cm.			
6	2 eingesetzte Seitentaschen, mit Patte verschlossen			
7	Schlaufen zum Befestigen eines Handmikrofons und Lasche mit Klettverschluss zum Fixieren der Antenne oberhalb der beiden Funkgerätetaschen.			
8	Zusätzlich ist im Schulterbereich unterhalb des Kragenansatzes rechts und links jeweils eine Lasche zur Befestigung eines Handmikrofons angebracht.			
9	Unterhalb der rechten Lasche zur Befestigung eines Handmikrophons ist ein Klettband zur Anbringung eines Namensschildes vorhanden, mind. H/B 2,5 x 12 cm groß.			
10	Die Verschlusspatten der v.g. Taschen sind zum leichteren Öffnen mit Handschuhen mit einer verdickten Applikation aus Kevlar/Silikon versehen.			
11	Aufnahmelasche für Stableuchte auf der Frontpatte mit Klettband zum Fixieren und Druckknopflasche zur Hintersicherung der Lampe.			
12	1 Brustinnentasche rechts.			
13	1 Napoleontasche links, unter Frontreißverschlussabdeckung.			
14	Innenliegende Taillenverstellung.			
15	Kevlar-Besatz außen im Ellenbogenbereich und auf den Schultern. Im Bereich der Schultern ist dieser unterbrochen um noch eine Feuchtigkeitsableitung zu gewährleisten.			
16	Strickmanschette am Handgelenk aus Aramid mit eingearbeitetem Daumenloch.			
17	Ärmelweitenverstellung mittels Umlenkung und Klettverschluss.			
18	Metallreißverschluss mit Notöffnung (Quick Release bzw. „Panikreißverschluss“) vorne bis zum Kragenansatz.			
19	Der Reißverschluss ist mit einer wasserdichten Patte auf ganzer Länge abgedeckt.			
20	Saugsperr im Jackensaum und an den Ärmeln.			
21	Aufnahme für Karabinerhaken in den Seitentaschen, jeweils durch zwei Druckknöpfe zu öffnen. Ein Karabiner ist im Lieferumfang enthalten.			
22	Reparaturöffnung („Revisionsöffnung“) durch Reißverschluss im unteren Rückenbereich.			

**Leistungsverzeichnis:
Überbekleidung Branschut**

	Gegenstand (Leistung / Bezeichnung)	Bemerkungen (Kein Pflichtfeld)	Einzelpreis (Pflichtfeld)	Gesamtpreis (Pflichtfeld)
23	Lochöffnungen im Jackensaum und Ärmelenden zur Feuchtigkeitsableitung.			
24	Kevlar / Silikon Schutzkante umlaufend am Ärmelsaum			
25	Aufhängevorrichtung, hinten außen am Kragen			
26	Die Jacke ist mit einem Barcode, einem RFID-Tag und NFC-Chip ausgestattet.			
27	Aufgepatchte Reflexbestreifung als segmentierter Reflextransfer nach EN469, Anhang B, Gelb/Silber/Gelb, ca. 50 mm., zugelassen für 50 Wäschen. Diese Reflexbestreifung ist durchgehend auf der Abdeckleiste des Frontreißverschlusses aufgebracht. Ebenso auf beiden Oberarmen umlaufend sowie an beiden Ärmelenden, umlaufend. Im unteren Teil der Jacke ist die Reflexbestreifung in G/S/G auf dem Vorderteil links und rechts leicht diagonal, auf dem hinteren Teil der Jacke gerade verlaufend. Oberhalb dieses Reflexstreifens ist ein zusätzlicher silberner Reflexstreifen, ca. 26 mm, ebenfalls umlaufend, aufgebracht. Ein weiterer zusätzlicher silberner Reflexstreifen (ca. 50 mm) ist über die Brusttaschen laufend, jeweils auf dem linken und rechten Vorderteil, aufgebracht. Zusätzlich läuft eine silberfarbene Reflexpaspel links neben der Frontreißverschlussabdeckleiste vom Kragen bis zum Saum. Im Rückenbereich befinden sich zwei horizontal verlaufende Reflextransferstreifen in G/S/G, ca. 50 mm, einmal unterhalb der Ärmeleinfassung in Höhe des oberen silbernen Reflexstreifens der Vorderseite, zum anderen im unteren Bereich der Jacke wie zuvor schon beschrieben. Zwei vertikal verlaufende Reflextransfers in G/S/G am jeweils äußeren Rand des Rückenteils, zwischen den horizontalen Reflextransfers. Das Herstellerlogo bzw. Design kann in den zusätzlichen Reflexstreifen abgebildet werden.			
1.2 Einsatzhose				
28	Zweifarbige Ausführung in Gold/Sand und Dunkelblau. Die Hose ist im Wesentlichen in Farbe Gold/Sand gehalten. Folgende Bereiche sind in der Besatzfarbe Dunkelblau auszuführen: Umlaufender Bund, Seitenteile der Hose bis zum Knie, sowie die unteren Enden der Hosenbeine auf eine Höhe von ca. 24cm.			
29	Die Taschenbeutel der Seitentaschen sind mit Reißverschluss verschließbar. Kein Taschendurchgriff. Die Tascheneingriffe sind mit einer leuchtgelben Markierung hervorgehoben. Je 1 Oberschenkeltasche am Bein mit Patte (mind.19x17x3cm) in Farbe Gold / Sand. In der rechten Oberschenkeltasche ist eine Messertasche integriert. Auf der Patte der rechten Oberschenkeltasche ist ein Klettband zur Anbringung eines Namensschildes vorhanden, mind. H/B 2,5 x 12 cm groß..			
30	Die Verschlusspatten der v.g. Taschen sind zum leichteren Öffnen, auch mit Handschuhen, mit einer verdickten Applikation aus Kevlar / Silikon versehen.			
31	Hosenträger, im Schulterbereich gepolstert, im Rückenbereich elastisch, im Frontbereich starr. Verstellung durch Ziehen. Die Hosenträger sind durch Laschen mit Klettband und Druckknopf an der Hose befestigt und sind abnehmbar.			
32	Die Bundweite der Hose kann mittels Umlenkung links und rechts verstellt werden.			
33	Verlängerter Rückenbereich, verstärkt und gepolstert mit Kevlar / Silikon.			
34	Schlitzreißverschluss aus Kunststoff, mit Klettpatte abgedeckt.			
35	Knieverstärkung, ergonomisch angeschnitten, im unteren Bereich mittels Klett zu öffnen, aus Kevlar-Besatz.			
36	Geschäumte Kniepolster, Stärke 15 mm, herausnehmbar.			
37	Kevlar / Silikon Schutzkante umlaufend am Beinsaum. Die Beinenden sind hinten angeschnitten („Reversed bootcut“). Saugsperr im Beinabschluss. Lochöffnungen im Beinsaum zur Feuchtigkeitsableitung.			
38	Die Hose ist mit einem Barcode, einem RFID-Tag und NFC-Chip ausgestattet.			
39	Reflexbestreifung nach EN469 Anhang B, Gelb/Silber/Gelb, ca. 50 mm, als segmentierter Reflex-Transferfilm, zugelassen für 50 Wäschen, wie folgt anzuordnen: 2 Stück je Bein umlaufend, ca. 50 mm. Oberhalb der umlaufenden Gelb-Silber-Gelb Reflexstreifen ist je Bein ein umlaufender Reflexstreifen als segmentierter Reflex- Transferfilm anzubringen. Ein gleicher Streifen ist auf den beiden Beintaschen anzubringen. Das Herstellerlogo bzw. Design kann in diesen Reflexstreifen abgebildet werden.			
40	An der Naht auf der Rückseite der Beine ist vom unteren Hosenbund bis zum Hosenbeinsaum eine Paspelierung in Silber im Barcode-Design angebracht.			
41	Beinweitenverstellung mittels Umlenkung und Klettverschluss.			
42	Reparaturöffnung („Revisionsöffnung“) durch Reißverschluss im hinteren Bundbereich.			

**Leistungsverzeichnis:
Überbekleidung Brandschutz**

	Gegenstand (Leistung / Bezeichnung)	Bemerkungen (Kein Pflichtfeld)	Einzelpreis (Pflichtfeld)	Gesamtpreis (Pflichtfeld)
2. Lieferzeit / Service				
43	Lieferzeit: _____ Kalenderwochen	Wertungskriterium		
44	Reaktionszeiten Service: Dauer von Instandsetzungs- und/oder Inspektionsarbeiten von Wareneingang bis Warenausgang bei der autorisierten Stelle des Herstellers: ☐ 1 - 7 Tage ☐ 8 - 14 Tage ☐ > 15 Tage Name und Anschrift der Servicestelle: Name _____ Land _____ Straße / Hausnummer _____ Postleitzahl _____	Wertungskriterium		
Summe gesamt				
Überbekleidung Brandschutz 240 Garnituren			Netto-Summe	
			MwSt.	
		Wertungskriterium	Brutto-Summe	