



- Dämmung vertikal- erdberührte Wände/ Stirnseiten BPL**
- Dämmung an erdber. AW, XPS, PW, wd  
WLG 040, d = 120 mm  
bis ca. 25cm unter OK RFB, s. Detailplan 1153/DE05
  - Dämmung an erdber. AW, XPS, PW, wd  
WLG 040 d = 200 mm  
bis ca. 25cm unter OK RFB, s. Detailplan 1150/DE07
  - Dämmung an erdber. AW, XPS, PW, wd  
WLG 040 d = 160 mm  
bis ca. 25cm unter OK RFB, s. Detailplan 1150/DE01
  - Sockeldämmung XPS, PW/WAP, wd  
WLG 040, d = 160 mm  
bis ca. 25cm unter OK RFB, s. Detailplan 1150/DE01
  - Fortführung der Perimeterdämmung im Bereich der geschlossenen Außenwand  
XPS, PW/WAP, wd WLG 040, d = 200 mm  
ab ca 25 cm unter OK RFB bis ca. 50cm über OK RFB, s. Detailplan 1150/DE01/DE05
  - Flankendämmung XPS PW, wd  
WLG 040 d = 120 mm s. Detailplan 1201/DE01
  - Flankendämmung Schaumglas, WI  
WLG 040 d = 60 mm - 80 mm s. Detailplan 1201/DE01

|                                                                                                                             |                                                            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|
| Maßnahme<br>Neubau Europazentrum und Errichtung von<br>Sportanlagen in Kernen-Nord<br><b>SCHULGEBÄUDE</b><br>Planverfasser: | Bauherr<br>Kolpingstadt Kernen<br>Jahrgang 1, 50171 Kernen | Pl |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|