

TE Algermissen - Harsum Abschnitt 2

km 33,5+81 bis km 34,4+81

TE-Abschnitt 2		Eingabe in aufsteigender Kilometrierung !															Gleisneigung								
Schächte															Haltungen										
Schacht-Nr:	Str.-km	SO	Einlaufentiefe		Auslaufentiefe		Deckel-OK u SO	Schacht-tiefe	Abstand Achse TE - Achse Gleis	Schacht-durch-messer	Material	Boden	Winkel	Konus	Deckel	Seite	Fließ-richtung	Haltungs-länge	Δh	Neigung	Durch-messer	Material	Rohrart	Volumen Rohr-graben	
		mNN	m u. SO	mNN	m u. SO	mNN	m	m	m	mm								m	m	‰	mm			m³	
			min. 1,53		min. 1,53											Standart:		50,0	min.:	1,500				b= 0,80	
2.1	34,481	79,210	1,58	77,63	1,58	77,63	0,15	1,43	3,00	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	br	↓	50,0	-0,131	2,6140	DN 200	PE	Teilsickerr ohr	57,2	
2.2	34,431	79,079	1,58	77,50	1,58	77,50	0,15	1,43	3,00	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	br	↓	50,0	-0,131	2,6140	DN 200	PE	Teilsickerr ohr	57,2	
2.3	34,381	78,948	1,58	77,37	1,58	77,37	0,15	1,43	3,00	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	br	↓	50,0	-0,131	2,6140	DN 200	PE	Teilsickerr ohr	57,2	
2.4	34,331	78,818	1,58	77,24	1,58	77,24	0,15	1,43	3,00	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	br	↓	50,0	-0,131	2,6140	DN 200	PE	Teilsickerr ohr	57,1	
2.5	34,281	78,683	1,58	77,11	1,58	77,11	0,15	1,43	3,00	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	br	↓	50,0	-0,161	3,2240	DN 200	PE	Teilsickerr ohr	57,0	
2.6	34,231	78,522	1,58	76,95	1,58	76,95	0,15	1,43	3,00	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	br	↓	50,0	-0,161	3,2240	DN 200	PE	Teilsickerr ohr	57,0	
2.7	34,181	78,361	1,58	76,78	1,58	76,78	0,15	1,43	3,00	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	br	↓	50,0	-0,161	3,2240	DN 250	PE	Teilsickerr ohr	57,0	
2.8	34,131	78,199	1,58	76,62	1,58	76,62	0,15	1,43	3,00	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	bl	↓	50,0	-0,161	3,2240	DN 250	PE	Teilsickerr ohr	57,0	
2.9	34,081	78,038	1,58	76,46	1,58	76,46	0,15	1,43	3,00	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	bl	↓	50,0	-0,161	3,2240	DN 250	PE	Teilsickerr ohr	57,0	
2.10	34,031	77,877	1,58	76,30	1,58	76,30	0,15	1,43	3,00	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	bl	↓	50,0	-0,161	3,2240	DN 250	PE	Teilsickerr ohr	57,0	
2.11	33,981	77,716	1,58	76,14	1,58	76,14	0,15	1,43	3,00	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	bl	↓	50,0	-0,161	3,2240	DN 250	PE	Teilsickerr ohr	57,0	
2.12	33,931	77,555	1,58	75,98	1,58	75,98	0,15	1,43	3,00	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	bl	↓	50,0	-0,161	3,2240	DN 250	PE	Teilsickerr ohr	57,0	
2.13	33,881	77,393	1,58	75,82	1,58	75,82	0,15	1,43	3,00	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	bl	↓	50,0	-0,161	3,2240	DN 300	PE	Teilsickerr ohr	57,0	
2.14	33,831	77,232	1,58	75,66	1,58	75,66	0,15	1,43	3,00	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	bl	↓	50,0	-0,161	3,2240	DN 300	PE	Teilsickerr ohr	57,0	
2.15	33,781	77,071	1,58	75,49	1,58	75,49	0,15	1,43	3,00	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	bl	↓	50,0	-0,161	3,2240	DN 300	PE	Teilsickerr ohr	57,0	
2.16	33,731	76,910	1,58	75,33	1,58	75,33	0,15	1,43	3,00	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	bl	↓	50,0	-0,161	3,2240	DN 300	PE	Teilsickerr ohr	57,0	
2.17	33,681	76,749	1,58	75,17	1,58	75,17	0,15	1,43	3,00	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	bl	↓	50,0	-0,161	3,2240	DN 300	PE	Teilsickerr ohr	52,2	
2.18	33,631	76,596	1,58	75,01	1,58	75,01	0,40	1,18	3,00	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	bl	↓	50,0	-0,135	-2,6934	DN 300	PE	Teilsickerr ohr	43,3	
Abfluss	33,581	76,457	1,58	74,88	1,58	74,88	0,60	0,98	3,30	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	bl			---			PE	Teilsickerr ohr		