

Leistungsbeschreibung zur Beschaffung von Bühnenschals

Eurogress Aachen

1. Gegenstand der Ausschreibung:

Die Lieferung von Bühnenschals aus schwarzem Samt, gefertigt aus TREVIRA CS oder einem gleichwertigen Polyestergewebe für den Einsatz auf Bühnen, in Theaterproduktionen, bei Veranstaltungen und in anderen Bereichen, in denen hohe Sicherheitsanforderungen an Textilien gestellt werden.

2. Technische Anforderungen:

Die Bühnenschals müssen den folgenden Spezifikationen entsprechen:

- **Material:** Der Stoff muss aus einem hochwertigen, schwer entflammaren Polyester, das dauerhaft in seiner Brandhemmung ist.
- **Farbe:** Der Schal muss in schwarz gefärbt sein, mit einem tiefen, gleichmäßigen Farbton ohne Abweichungen. Eine Soffitte ist in cremeweiss herzustellen (Grobe Auswahl aus Farbkarte, Feinabstimmung mittels Musterlieferung mit mind. 1 lfm und 3 m Bahnbreite).
- **Entflammbarkeit:** Das Material muss dauerhaft schwer entflammbar gemäß den relevanten Brandschutzvorschriften in Deutschland (DIN 4102 oder DIN EN 13501-1) sein.
- **Oberfläche:** Der Stoff muss die typische Samteigenschaft besitzen, also eine weiche, leicht glänzende Oberfläche, die sich gut für Bühnen- und Theaterproduktionen eignet.
- **Gewicht:** Die Stoffe von Schals und die Soffitten sollen ein definiertes Gewicht aufweisen, idealerweise zwischen 380 g/m² und 480~g/m², um sowohl eine edle Optik als auch eine gute Drapierbarkeit zu gewährleisten.
- Die ebene Breite (ohne Faltenzulage) der Stücke von Aushang und Gassen muss mindestens 350 cm betragen.
- Die ebene Breite (ohne Faltenzulage) der Soffitten muss mindestens 14 m betragen. Die fertige Höhe der Soffitten ist im Leistungsverzeichnis angegeben.
- Die Schals sollen in einer fertigen Höhe von 8,80 m gefertigt werden.
- Schals und Soffitten sind mit einem Saum zu versehen, in den ein Bleiband mit einem Gewicht von 150 g/m bis 200 g/m so eingenäht wird, dass es gegen unbeabsichtigtes Verrutschen sicher ist.

3. Brandschutzanforderungen:

Das Material muss in Übereinstimmung mit den deutschen sowie europäischen Brandschutzvorschriften (insbesondere DIN 4102, EN 13501-1) als schwer entflammbar klassifiziert sein. Es muss die Zertifizierung für schwer entflammbare Textilien nachweisen können

und darf keine gefährlichen oder giftigen Ausdünstungen bei einer möglichen Brandentwicklung verursachen.

Hierzu ist eine vollständige Produktspezifikation sowie ein geeigneter Nachweis zum Brandverhalten müssen dem Angebot beigelegt werden. Das Brandverhalten kann durch mindestens eines der folgenden Dokumente nachgewiesen werden:

- Prüfbericht eines zertifizierten Labors aus Pütz- oder NANDO-Liste
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Bauartgenehmigung
- Europäische technische Bewertung (ETA)

4. Qualitätsanforderungen:

- Der Stoff muss robust, pflegeleicht und farbstabil sein.
- Die Verarbeitung muss von hoher Qualität sein, ohne sichtbare Nähte oder Verarbeitungsfehler.
- Die Schals müssen waschbar bei mindestens 40°C und pflegeleicht sein, ohne die Brandschutzwirkung zu verlieren.

5. Lieferbedingungen:

- Die Lieferung muss spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Bestelleingang erfolgen.
- Die Produkte müssen fehlerfrei und unversehrt an die angegebene Lieferadresse geliefert werden (Bei Speditionslieferung frei Haus hinter die erste Türe).
- Lieferadresse ist: Eurogress Aachen, Monheimsallee 48, 52062 Aachen

6. Rahmenbedingungen:

Die Auswahl erfolgt basierend auf dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis unter Berücksichtigung der Qualitätsanforderungen.

Die Leistungen enthalten Beschaffung der Bestandteile, Verarbeitung und Lieferung.

Der Bieter hat dem AG zur Abstimmung der Farbe eine Farbmusterkarte mit Mustern mindestens im Format DIN A4 zuzusenden.

Der Bieter hat Referenzen von 3 Projekten mit ungefähr gleichem Volumen und entsprechenden Glasfaservorhängen aus den vergangenen 4 Jahren zu benennen.
Hierzu sind mindestens Name, Mailadresse und telefonischer Kontakt zu einem/einer auskunftsbereiten Ansprechperson des Verwenders zu benennen.