

[illegible][illegible]

STEMPEL	RAUMSTEMPEL	TÜB-STEMPEL - Innen/St	TÜB-STEMPEL - Außen/St
Raumnummer	Raumnummer (Raum + Id Nummer)	Türnummer (Raum + Id Nummer)	Türnummer (Raum + Id Nummer)
Raumbezeichnung	Raumbezeichnung (Raum + Höhe + Fußbodenmaterial)	Raumbezeichnung (Raum + Höhe + Fußbodenmaterial)	Raumbezeichnung (Raum + Höhe + Fußbodenmaterial)
Nutzhöhe [m]	Brandschutz	Brandschutz	Mittelst. Durchgangsbreite [m] (Raum + Höhe)
Lichte Höhe LH [m]	Schaldecke	Schaldecke	Nutzhöhe Durchgangsbreite [m] (Raum + Höhe)
Umbang	lichte Mittelst. Durchgangsbreite	lichte Mittelst. Durchgangsbreite	Nutzhöhegangbreite [m]
Unterkante Kabinenglocke [m ü. FFB]			
Unterkante Rastdecke [m ü. FFB]			
Durchgangsbreite			

SCHRAFFUREN					
	Ersch.		Beurteilung		Wahl
	Kies / Schotter		Mauerwerk		Optikvermeid.
	Schotter		Pavement		Renaissanc
	Platz		Eslich Grabenwandschnitt		Systemwand
	Drainage		Naturstein		Dämmung EPS
	Starstein		Beckenwand		Dämmung XPS
	Auslauf		Schichtholz		Dämmstoff weich
	Aufkantung		Kies / Schotter		Dachstuhl

[illegible]

Übersichtplan

The overview map shows the layout of the school campus. On the left is the 'Hardberg Halle'. To its right are 'Gymnasium B' and 'Gymnasium A'. Below 'Gymnasium B' is 'Gymnasium'. At the bottom center is 'Convent B'. To the right of these buildings is a large, irregularly shaped area representing the 'Garten' (garden). A compass rose is located in the top right corner.

Planungsphase	
Ausführungsplanung	
Spezifikation/Gewerk	
Architktetur	

Plannummer	Index	Status
012-EGB-AR-5-HBG-DE-FA-235-F		F

01	KS-Mauerwerk, d = 20 cm, KS-XL-20-2,0-DM	(AN-Rohbau)
02	Wärmedämmung, Mineralwolle, d = 20 cm, WLS 035	(AN-Fassade)
03	Verblendenmauerwerk, 240x115x52 mm	(AN-Fassade)
04	Dämmung, Mineralwolle	(AN-Trockenbau)
05	Deckenabhängung, Trockenbaudecke, Abhanghöhe gemäß Bemaßung	(AN-Trockenbau)
06	Grußprofil, Stahlblechprofil, verzinkt, CD	(AN-Trockenbau)
07	Tragprofil, Stahlblechprofil, verzinkt, CD	(AN-Trockenbau)
08	Trockenbaudecke, Holzwoleplatte, Schallabsorptionsgrad $\alpha \geq 0,95$	(AN-Trockenbau)
09	Wandputz, Gipsputz	(AN-Innenputz)
10	Stahlbetondecke, d = 26 cm	(AN-Rohbau)
11	Stahlbetonunterzug, d = 20 cm	(AN-Rohbau)
12	Obentürschließer auf Bandgegenseite	(AN-Metallbau)
13	geköpfter Drücker, Edelstahl	(AN-Metallbau)
14	Stangenbeschlag, horizontal	(AN-Metallbau)
15	Knauf (Edelstahl)	(AN-Metallbau)
16	Stahlbetonwand, d = 20 cm	(AN-Rohbau)

17	Stütze, Stahlbeton, 20/20 cm	(AN-Rohbau)
18	Bauwerksabdichtung gem. DIN 18 533, Polymerbitumen-Schweißbahn, PYE-G 200 S5	(AN-Rohbau)
19	Stahlbetonbodenplatte d = 35 cm, C25/30, XC2, XF1, WF	(AN-Rohbau)
20	Perimeterdämmung unter Bodenplatte, XPS, d = 8 cm, WLS 036, PB dh	(AN-Rohbau)
21	Sauberkeitsschicht, Magerbeton, d = 5 cm	(AN-Rohbau)
22	Trennlage als einlagige PE- Folie, betonierdicht	(AN-Rohbau)
23	Geotextil, mind. GRK 3	(AN-Rohbau)
24	Bauwerks hinterfüllung	(AN-Rohbau)
25	Sockelperimeterdämmung, XPS, d = 10 cm, WLS 037, PW dh	(AN-Rohbau)
26	Frostschürze b=30cm, Magerbeton, C12/15, XF1, WF	(AN-Rohbau)
27	Sockelperimeterdämmung, XPS, d = 10 cm, WLS 037, PW dh	(AN-Fassade)
28	Schutzlage, Noppenbahn, d = 8mm, überlappend, ca. 15 cm	(AN-Fassade)
29	Mitnehmerklappe	(AN-Rohbau)
30	Dampfdichte Verfügung	(AN-Putzarbeiten)

31	Fugendichtband	(AN-Fassade)
32	Dampfoffene Folie	(AN-Metallbau)
33	Dampfdichte Folie	(AN-Metallbau)
34	Anputzwinkel	(AN-Putzarbeiten)
35	Abdeckblech Aluminium mind. 2mm u. nach statischer Erfordernis	(AN-Metallbau)
36	Aluminium-Tür-System	(AN-Metallbau)
37	Posten-Riegel Konstruktion, Festverglasung	(AN-Metallbau)
38	Posten-Riegel Konstruktion, opakes Paneel	(AN-Metallbau)
39	Absenkbodendichtung	(AN-Metallbau)
40	Schwelle, Edelstahl mehrfach gekantet, mind. 2mm und nach statischer Erfordernis	(AN-Metallbau)
41	Abdichtung, mechanische Befestigung	(AN-Metallbau)
42	Dämmpaneel, Aluminiumblech mind. 2mm und nach statischer Erfordernis	(AN-Metallbau)
43	Unterkonstruktion Posten-Riegel, Maße nach statischer Erfordernis	(AN-Metallbau)
44	Winkelkonsolanker zur Abfangung von Verbländmauerwerk, thermisch getrennt, Maße nach statischer Erfordernis	(AN-Fassade)
45	Drehtürantrieb mit Servo-Unterstützung, Montage auf Bandengenseite	(AN-Metallbau)

