



Attikaschnitt 1-1
Achse A 1:5



Attikaschnitt 2-2
Achse 8/A-B 1:5

LEGENDE:	
Stahlbeton nach Statik	WU-Stahlbeton nach Statik Ausführung als 'weiße Wanne'
unbewehrter Beton nach Statik	Stahlbeton nach Statik mit Brandschutzanforderungen
tragendes Mauerwerk nach Statik	tragendes Mauerwerk nach Statik mit Brandschutzanforderungen
nichttragendes Mauerwerk	nichttragendes Mauerwerk mit Brandschutzanforderungen
Nichttragendes Mauerwerk! Erstellung nach Montage der Technik	Nichttragendes Mauerwerk! Erstellung nach Montage der Technik mit Brandschutzanforderungen
Trockenbau	Trockenbau mit Brandschutzanforderungen
Bestand	Wände die nicht geschützt werden dürfen
Höhenangaben im Grundriss:	
OKFF = Oberkante fertiger Fußboden	Oberkante Fertighöhe
OKR = Oberkante Rohlfußboden	Oberkante Rohhöhe
OKBF = Oberkante bestehender Fußboden	Oberkante Fertighöhe=Oberkante Rohhöhe
Höhenangaben in Schnitten und Ansichten:	
OKRF = Oberkante roh Fußboden	Oberkante Fertighöhe
RS = Rauchschutz	Wandabschluß
RWA = Raumwärmeabzug	Deckendurchbruch
s = seitliche Abstand	Fußbodendurchbruch
StB-T = Stahlblech	Wanddurchbruch
STG = Steigung	Wandschutz
T33 = Feuerschutztür feuerhemmend	Wandschutz für Medienkästen
T90 = Feuerschutztür feuerbeständig	
UK = Unterkante	
UKD = Unterkante Decke	
UZ = Unterzug	
ÜZ = Überzug	
VHT = Vollholztür	
VK = Vordertür	
VKT = Vollkunststofftür	
VM = Vormauerung	
WD = Wanddurchbruch	
WS = Wandschutz	
2.021 = Türnr. für Türliste	
Abkürzungen:	
A= nichttragend	OKRF = Oberkante roh Fußboden
AG = Alt-Fürgelaß mit Glas	RS = Rauchschutz
B1 = schwarz entfernbar	RWA = Raumwärmeabzug
BA = Bodenbelag plus Dimensionsangabe	s = seitliche Abstand
BRH = Brüstungshöhe	StB-T = Stahlblech
d = dichtschließend	STG = Steigung
DD = Deckendurchbruch	T33 = Feuerschutztür feuerhemmend
F30 = feuerbeständiges Bauteil	T90 = Feuerschutztür feuerbeständig
FD = Fußboden durchbruch	UK = Unterkante
FST = Fertigsturz	UKD = Unterkante Decke
GG-T = Ganzglastür	UZ = Unterzug
HK-T = Holz-Kunststofftür	ÜZ = Überzug
KB = Kernbohrung	VHT = Vollholztür
LK = Lichtkuppel	VK = Vordertür
NA = Notausgang / Notausstieg	VKT = Vollkunststofftür
OK = Oberkante	VM = Vormauerung
OKD = Oberkante Decke	WD = Wanddurchbruch
OKF = Oberkante fertig	WS = Wandschutz
OKFF = Oberkante fertig Fußboden	
Detail siehe WD 1.2	
2.133 = Raumnummer	
Alle Maße der Architekten- und Ingenieurpläne sind vom Unternehmer verantwortlich vor Baubeginn zu prüfen. Abweichungen sind der Bauleitung sofort mitzuteilen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den gültigen Schal-, Bewehrungs- und Haustechnikplänen. Sämtliche Höhenangaben von bestehenden Bauteilen sind liche Fertigmäße. Sämtliche Höhenangaben (Türhöhen usw.) gelten von OKFF sowie nicht anders vermerkt.	
Bodenabläufe, Einbauten sowie Wand- und Deckendurchführungen sind den entsprechenden Haustechnikplänen zu entnehmen. Die genaue Lage muß mit dem Architekten abgestimmt werden.	
Nichttragende Wände dürfen nicht kraftschlüssig an die Decken angeschlossen werden! Anschlüsse von F30 / F90-Wänden gemäß DIN 4102 TEIL 4. In Rauchabschutzwänden ist für die Fugenausbildung geeignetes Material zu verwenden!	
Ausführung nichttragendes Mauerwerk gemäß DIN 1053 T1, Abschnitt 8.1.3 und DIN 4103 T1 siehe auch Merkblatt der deutschen Gesellschaft für Mauerwerksbau, Anschluß Mauerwerkswand an Stahlbetonwand per Mauerwerkanschlussschiene oder gleichwertig.	
Mauerwerkswände ≤ 11,5 dürfen nicht geschützt werden.	
Die Ausführung vom Mauerwerk nur mit Standardformaten (max. L = 49 cm, max. H = 24 cm).	
Bei der Angabe von Fertigsturz (FST) ist die Wand, soweit nicht anders beschrieben, oberhalb der Stürze bis UK Rohdecke auszumauen.	
Angabe m ² der Räume sind Fertigmäße.	
Bei gemauerten Öffnungen sind die Leibungen, unter Beibehaltung der Rohbaumaße, in den Fugen und Steinen homogen glatt zu ziehen.	
Bei Trockenbauwänden sind bei Öffnungen die Leibungen, unter Beibehaltung der Rohbaumaße, mit der in den Räumen verwendeten Plattenqualität fugenlos einfach zu beplanken.	

INDEX	DATUM	NAME	ÄNDERUNGSVERMERK



PROJEKT
Hallenbad Ersatzneubau Witten-Annen
Märkische Str. 11
58455 Witten

BAUHERR
Stadtwerke Witten GmbH
Westfalenstr. 18-20
58455 Witten

T: (0160) 2697167
E: Neubau@Annen@stadtwerke.de
UNTERSCHRIFT

ARCHITEKT

ZEICHNUNG	INDEX	UNTERSCHRIFT
Attika Schnitt Anschluss Lignoblock Holzdecke Achse 8/A-B & A	+/- 0.00m = NHN NHN +112.300 m	
MASSSTAB 1:5 / 1:50	ZEICHNUNGSNR. WD01.14	
PROJEKTNR. ERSTELLDATUM 13.08.2025	INDEX 0	