

Attika-Systeme, H = 1,10m
Au natur, Neigungswinkel 75°, Montage an Stahlbeton und Holzattika

Dachaufbau, Begrünung extensiv, von oben:
Vegetation: extensiv, niedrigwüchsig (Sedumteppich), Bewässerung über Tropfschläuche
Substratschicht, überwiegend mineralisch, Grundstärke 80mm
Filtervlies
Drainschicht
Schutzschicht
Abdichtung, Bitumen, 2-lagig, wurzelfest, sd ≥ 500m
Wärmedämmung MW inkl. oberseitiger lastverteilender Schicht, min. 70kPa bei 10% Stauchung, WL.G040, A1, Gefälle 2%, 18cm l.M.
Dampfsperre (auf Stb. mit Voranstrich, auf Holz auf Trennlage) als Behelfsabdeckung, sd = 1.500m
Holzbalkendecke / Stahlbetondecke

Attika mit Blechdeckung (RAL 9007), von innen:
Abdichtung
Dämmung, EPS, WL.G 035 100mm
Dampfsperre
Dampfsperre, BSH 20x54cm
Fassadenaufbau wie Außenwand Holzrahmenbau
Dämmung oberseitig, PIR, d=8cm, WL.G035, ≥ 120kPa

Außenwand, RE160, Holzrahmenbau, von innen:
GKB 2x12,5mm
CW50, freistehend, inkl. Dämmung WL.G042 10mm+50mm
DKFI 2x15mm
OSB3 (aussteifend, als Dampfbremse) 12mm
Holzständer C24, a=482mm 200x200mm
inkl. Dämmung MW, min. WL.G036, nicht brennbar >1.000°C
Dämmung, MW, min. WL.G042, nicht brennbar >1.000°C, Rohdichte min. 50kg/m³, druckfest
Sockeldämmplatte, WL.G035, brennbar auf brandschutztechnischer Bekleidung
Faserzementplatte ≥ 18mm z.B. 1x12,5mm+1x8mm
Wasserablenkende Schicht, diffusionsoffen sd <3,0m, UV-beständig
Lattung S10/C24, a=700mm / Hinterfüllung 40/60mm
auf Ständerwerk zu befestigen

Dachaufbau, Kiersdach O3, von oben:
Kies, Körnung 16/32, d= 5cm
Trennlage

Abdichtung, Bitumen, 2-lagig, wurzelfest
Ausführungsart gem. DIN 18531: Anwendungsklasse K2, Einwirkungskategorie B1
Gefälledämmung PIR, DAA d1, WL.G023, Gefälle 2%, 16cm l.M.
Dampfsperre auf Voranstrich sd > 100m, in Heißeisblumen eingeschwenkt
Stahlbetondecke als Halbfertigteil lt. Angabe Statik

Rhombschiele 21/65mm, Neigung min. 15mm, Verlegung horizontal in offenen Fugen 5mm, Weißbäume vorvergraut, Farbe n. Bemusterung
Rohdichte >350kg/m³, normal entflammbar

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Balkonüberdachung HEA 100 e ≤ 0,50m, lt. Angabe Statik mit Thermotopp thermisch entkoppelt an Stb.-Wand montiert
Aluminium Verkleidung, Entwässerung seitlich in Fallrohr
Gebäudeseitig Rinne mit Gefälle

Untersicht: Paneel an Eingang KfA mit integrierten Deckenstrahlern
Farbe RAL 7022 Umbragrau
Farbe Untersicht: Reinweiß RAL 9010
Fuge zwischen Vordach und Fassade bei WDVS mit Kompiband

Balkonverglasung als Schiebe-Dreh-System, bodentief
Führungsschiene an Geländer montiert, Lastabtragung oben

Geländer, Flachstahl
Pfosten 10/50mm e=13cm
Handlauf 10/150mm
Riegel 10/150mm
Prallscheibe VSG
Bekleidung Stirnseite mit Deckenblende Stahlblech, Befestigung an Stb.-Fertigteile nach stat. Erfordernis
Farbe Umbragrau RAL 7022

Balkonbelag, von oben
Terrassensplatten, Betonstein 30x60cm, R11, d=4,2cm
Farbe beige nach Bemusterung auf Stielträger Schienensystem, d= 50-160mm, Lage der UK n.A. Hersteller
Balkonplatte als Stb.-Fertigteil, WU mit oberseitigem Gefälle 2%

Aufkantung, umlaufend B= 24cm
H= 10cm von OKR Tiefpunkt
Neigung oberseitig

Deckenblende, Stahlblech

Anstrich Balkonuntersicht
Farbe Reinweiß RAL 9010

Balkonverglasung als Schiebe-Dreh-System, bodentief
Führungsschiene an Geländer montiert, Lastabtragung oben

Geländer, Flachstahl
Pfosten 10/50mm e=13cm
Handlauf 10/150mm
Riegel 10/150mm
Prallscheibe VSG
Bekleidung Stirnseite mit Deckenblende Stahlblech, Befestigung an Stb.-Fertigteile nach stat. Erfordernis
Farbe Umbragrau RAL 7022

Balkonbelag, von oben
Terrassensplatten, Betonstein 30x60cm, R11, d=4,2cm
Farbe beige nach Bemusterung auf Stielträger Schienensystem, d= 50-160mm, Lage der UK n.A. Hersteller
Balkonplatte als Stb.-Fertigteil, WU mit oberseitigem Gefälle 2%

Aufkantung, umlaufend B= 24cm
H= 10cm von OKR Tiefpunkt
Neigung oberseitig

Deckenblende, Stahlblech

Anstrich Balkonuntersicht
Farbe Reinweiß RAL 9010

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN100

Alle Hölzer: 100% zertifiziert gem. FSC- o. PEFC

Attika mit Blechdeckung, von innen:
Stb. C25/30, Innenseite mit sichtbarem Beton 20cm
Dämmung, Mineralfolle WL.G035 24cm
Außenputz als Scheibeputz Caparol Palazzo 80 o.g.w. / Besenstrich Caparol Curry 25 o.g.w. 2cm
Isokorb lt. Statik
Fallrohr DN