



- | | | |
|--|-------------------|--|
| | unbewehrter Beton | ▽ = OK Fertigbau |
| | bewehrter Beton | △ = UK Fertigbau |
| | Betonfertigteile | ▽ = OK Rohbau |
| | Mauerwerk | △ = UK Rohbau |
| | Dämmstoff hart | OK = Oberkante |
| | Dämmstoff weich | UK = Unterkante |
| | Trockenbauwand | FFB = Fertigfußboden |
| | Holzbaustoff | RFB = Rohfußboden |
| | Deckendurchbruch | RD = Rohdecke |
| | Wanddurchbruch | AHD = Abhangendecke |
| | Bodenschlitz | OTS = Oberstütschleifer |
| | Bodendurchbruch | OTS/O = Oberstütschleifer mit Offenhaltung |

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerkplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Ausführungspläne nur gültig mit allen Plänen und Gutachten der Fachplaner.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

02	25-02-06	Absturzsicherung Dach / gerader Verlauf			sb
INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN			BEARB.
					GEPRÜFT

Projekt	Gewerk	LPH	Planart	Ebene	Planinhalt	Plannummer	Index	Status
BORN	0X01	5	AN	N	AG	010	02	P



± 0,00 = 71,40 m NHN = OK FFB EG
Alle Brüstungen bezogen auf OK FFB

BAUVORHABEN:

BAUVORHABEN:
Neubau
Rettungswache Bornheim
Königstraße 201
53332 Bornheim - Bering

BAUHERR:
Rhein-Sieg-Kreis
Der Landrat
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
53721 Siegburg
Tel.: 02241 / 13-0
Fax: 02241 / 13 - 2179

Maßstab	Datum	Planversteller	Blattgröße	Projektnummer
1:50	24-10-30	sb	1650x590	7644
H/B = 590 / 1650 (0,97m²)				Allplan 202

AUSFÜHRUNGSPLAN