

**Leistungsverzeichnis
für
Grundschule Bad Münstereifel**

Datum: 09.03.2026

Bauvorhaben: Grundschule Bad Münstereifel
Markstraße 15
53902 Bad Münstereifel

Maßnahme: Erneuerung Fensteranlage Südseite

LV-Nr.: Los 2

LV-Bezeichnung: Sonnenschutz

Bauherr: Stadt Bad Münstereifel
Markstraße 15
53902 Bad Münstereifel

Baubeginn: 03.08.2026

Bauende: 01.09.2026

	ungeprüft:	geprüft:
Gesamtsumme netto:	_____Euro	_____Euro
MwSt: _____ %	_____Euro	_____Euro
Gesamtsumme brutto:	_____Euro	_____Euro
Datum	_____	_____
Bearbeiter	_____	_____

Titelzusammenstellung

Bauherr: Stadt Bad Münstereifel

LV-Nr: Los 2

Datum: 09.03.2026

Straße: Marktstraße 15
Ort: 53902 Bad Münstereifel

Bauvorhaben: **Grundschule Bad Münstereifel**

Pos	Bezeichnung	Preis
2	Los 2 - Außensonnschutz,..... EUR
2.10	Titel - Textilscreen,..... EUR

	Gesamtpreis ohne MwSt,..... EUR
	Mehrwertsteuer %,..... EUR
	Gesamtpreis mit MwSt,..... EUR

Bauherr: Stadt Bad Münstereifel

LV-Nr: Los 2

Straße: Marktstraße 15
Ort: 53902 Bad Münstereifel

Datum: 09.03.2026

Bauvorhaben: **Grundschule Bad Münstereifel**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
2	Los 2 - Außensonnenschutz		
2.10	Titel - Textilscreen		
2.10.1	Textilscreen - elektrisch		
	46,00 St,..... EUR,..... EUR
2.10.2	Textilscreen - Manuell für Fluchtfenster		
	2,00 St,..... EUR,..... EUR
Titelsumme: Titel - Textilscreen		,..... EUR
Gesamtpreis ohne MwSt		,..... EUR
Mehrwertsteuer %		,..... EUR
Gesamtpreis mit MwSt		,..... EUR

Bauherr: Stadt Bad Münstereifel Projekt-Nr: 2025021016
 LV-Nr: Los 2

Datum: 09.03.2026

Straße: Marktstraße 15
 Ort: 53902 Bad Münstereifel

Bauvorhaben: **Grundschule Bad Münstereifel**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
-----	-------------	----	-------------

2 Los 2 - Außensonenschutz

2.10 Titel - Textilscreen

2.10.1 Textilscreen - elektrisch

Textilscreen als offene Senkrechtmarkise, SOLARMATIC Typ 1.45 M oder gleichwertig liefern und montieren.

Anwendungsbereich: Außen in der Laibung
 Befestigung: Im Mauerwerk des Sturzes

Welle: Präzisionsnutrohr aus verzinktem Stahl.
 Durchmesser: 63 mm.
 Oberflächenbehandlung: Pulverbeschichtet Im RAL-Ton der Aluteile

Antrieb: Volt-Spezial-Einsteckantrieb, 50 Hz. Leistung 140W
 Schutzklasse: IP44 mit Thermoschutz und eingebautem Kondensator
 Lärmemissionspegel: <= 70 dB laut EN ISO 12100-2:2003

EasyClick-Endlageneinstellung direkt am Motor für die obere und untere Endlage. Kabellänge 250 cm.
 Wanddurchführung: wahlweise oben, links oder rechts

Falleiste: Einteilige, runde Falleiste mit DN 35 mm, seitliche Spezialkappen in schwarz

Ausführung des Behangs: SOLARMATIC Sergé 600 oder gleichwertig

Fensterpositionen: 01-02 + 04-09 + 11-48 (elektrische Ausführung)

46,00 St EUR EUR

2.10.2 **Textilscreen - Manuell für Fluchtfenster**

Textilscreen als offene Senkrechtmartise, SOLARMATIC Typ 1.45 M oder gleichwertig liefern und montieren.

Anwendungsbereich: Außen in der Laibung
Befestigung: Im Mauerwerk des Sturzes

Welle: Präzisionsnutrohr aus verzinktem Stahl.
Durchmesser: 63 mm.
Oberflächenbehandlung: Pulverbeschichtet Im RAL-Ton der Aluteile

Antrieb: Manuell für die Fluchtfenster im Musikraum und Küche

Falleiste: Einteilige, runde Falleiste mit DN 35 mm, seitliche Spezialkappen in schwarz

Ausführung des Behangs: SOLARMATIC Sergé 600 oder gleichwertig

Fensterpositionen: 03 + 10 (manuelle Ausführung)

2,00 St EUR EUR

Titelsumme: Titel - Textilscreen EUR

Gesamtpreis ohne MwSt **EUR**

Mehrwertsteuer % **EUR**

Gesamtpreis mit MwSt **EUR**