

Leistungsverzeichnis

Lieferung eines Teleskoplader – Allrad- Tragfähigkeit ca.2500kg

Bei dem angebotenen Teleskoplader kann es sich um ein Neugerät, optional auch um ein Vorführgerät handeln, wenn die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen erfüllt werden.

Bei einem Vorführgerät darf es sich nicht um eine Maschine handeln, die bereits auf einen Endabnehmer zugelassen ist/war sondern lediglich dem Zwecke der Besichtigung und Probe diente, maximal ein Jahr ab Erstzulassung alt ist und eine maximale Laufleistung von 500 Betriebsstunden aufweist.

Eventuelle Vorschäden oder Unfälle sind anzugeben, deren Beseitigung durch Reparaturkostenrechnungen nachzuweisen

Die Vorschriften und Regeln gemäß DGUV, STVO, STVZO, BetrSichV sind zu erfüllen.

Art / Technische Daten

- Teleskoplader mit Allradantrieb und Sperrdifferenzial
- Hubhöhe mindestens 5,5m
- Tragfähigkeit max. 2,5to
- Tragfähigkeit bei maximaler Hubhöhe mindestens 1,5to
- Tragfähigkeit bei voller Reichweite mindestens 750kg
- Gesamthöhe der Maschine ca. 1,8-2m
- Gesamtbreite ca. 1,80-1,90m
- Spurweite ca. 1,50-1,60m
- Radstand ca. 2,35-2,45m
- Gesamtlänge bis Gabelträger ca. 3,90-4,10m
- Bodenfreiheit mindestens 22cm
- Gewicht des Teleskopladers ca. 5,4-5,6to
- Reifen für den Einsatz in der Land / Forstwirtschaft

Fahrerhaus

- Fahrerkabine ROPS/FOPS Aufbau gemäß ISO 3471 bzw. ISO 3449
- Tür auf der linken Seite
- An Kabine angebrachte Haltegriffe für das sichere ein und aussteigen
- Getönte Scheiben und Wärmeschutzverglasung
- Dachfenster aus Sicherheitsverbundglas ebenfalls getönt und mit Wärmeschutz versehen
- Dach-Schutzstreben
- Scheibenwaschanlage mit Intervall (Front)
- Heizung / Defroster vorne und am Dachfenster
- Heckfenster aufklappbar und ebenfalls mit Waschanlage
- Arbeitsscheinwerfer vorne 2 Stück und hinten 2 Stück am Kabinendach bzw. Übergang montiert (LED)
- Rundumleuchte auf dem Dach montiert (LED)
- Sonnenblende
- Klimaanlage / Klimaautomatik
- Radio Bluetooth fähig zur Koppelung diverser Mobiltelefone
- Rückengerechter, ergonomisch individuell einstellbarer luftgefederter Schwingsitz, bei Wahlmöglichkeit mit Klimatisierungsfunktion (Schwingsitz mit der meisten Belastungsreduzierung und den flexibelsten, serienmäßigen Einstellmöglichkeiten an Körpergröße und Gewicht der fahrenden Person)
- Dreipunktgurt
- Sitzheizung
- Standheizung

Motor / Antrieb / Lenkung

- Vierzylinder Dieselmotor
- Abgasnorm min. Stage V
- Leistung min. 70 PS
- Hubraum min. 2.300 cm³
- Fahrgeschwindigkeit 25km/h
- Zwei Fahrstufen
- Hydrostatischer Antrieb
- Vorderradlenkung, Allradlenkung und „Hundegang“ (Allradlenkung während der Fahrt zuschaltbar)

Hydraulikanlage

- Freie Zusatzkreise am Auslegerende für den Betrieb von Anbaugeräten wie bspw. Kistendrehgerät mit Niederhalter oder Kehrmachine

Bedienung

- Schnellwechseleinrichtung (hydraulisch)
- Einhebel-Joystick
- TFT Display mit Anzeige von Geschwindigkeit, Betriebsstunden, Getriebeöltemperatur, Öldruck, Batterieladung, Luftfilter, Kraftstoffmenge, Motortemperatur
- Lastmomentanzeige auf Augenhöhe (optisch-akustisch)

Zubehör und Sicherheitsaustattung

- Beleuchtung zulassungskonform gemäß StVZO
- Feuerlöscher
- Bordwerkzeug
- Kistendrehgerät mit Niederhalter für die Manipulation/Entleerung von Standard DB-Eurpool Gitterboxen gemäß DIN 15155/8 UIC 435-3
- Gabelzinken, Länge 1200mm
- Rückfahrwarneinrichtung Akustisch
- Rückfahrkamera

Service und Leistungen

- Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung
- Ersatzteilverfügbarkeitsgarantie auf Eigenfertigungsteile min. 10 Jahre
- Garantie mind. 24 Monate
- Abnahme erfolgt bei Übergabe am Erfüllungsort
- Einweisung erfolgt bei Übergabe
- Kennzeichnung mit rot/weißer Warnmarkierungsfolie gemäß DIN 30710 bzw. StVO

Die Auslieferung des zuvor beschriebenen Geräteträgers muss innerhalb 6 Monaten nach Zuschlagserteilung erfolgen!

Betrag in EUR

Gesamtpreis netto _____ €

zzgl. USt., z. Zt. 19% _____ €

Gesamtpreis inkl. 19% MwSt. _____ €

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift: