

NR	Raumnummer				OKFFB EG ± 00 = 413.90 m ü. NN	
BRH	Brüstungshöhe				Soweit nicht anders angegeben gelten Maße für Brüstungs-, Tür-, Fensterhöhen minner von OKFF.	
FL	Fläche				Bauteilklassifikation, Auslegung gem.	
RU	Raumumfang				vorbehaltlich abschließende Abstimmung Fachingenieure Tragwerksplanung _ Gebäudechnik _ Bauphysik _ Akustik	
NA	Notausgang					
STG	Steigung					
AHD	Abhangdecke					
OKRD	Oberkante Rohdecke					
UKRD	Unterkante Rohdecke					
OKFF	Oberkante Fertigfußboden					
UKFF	Unterkante Fertigfußboden					
					Flächenangaben sind ca. Angaben.	
					Ergänzend zu berücksichtigen sind Toleranzmaße im Rohbau DIN 18 022	
Hinweis: Die Bauteile sind im vorliegenden Stand nicht differenziert dargestellt.						
Vorgesehene, tragende Bauteile		Wand Bautart Brandwand	B BW			
Vorgesehene, tragende Bauteile HB		Wand feuerbeständig	fb (F90)			
Vorgesehene, nichttragende Bauteile MW		Wand hochfeuerhemmend	hfh (F60)			
Vorgesehene, nichttragende Bauteile		Wand feuerhemmend	fh (F30)			
Bestand Abriss		feuerhemmende Tür	30			
Gelände Planung		feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür	30s			
Gelände Bestand		rauchdichte und selbst-schließende Tür	s			
Drunterliegendes	- - - - -	dichtschließende Tür	ds			
Drüberliegendes						



	Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen
Plan Nr.: FAW-5-SC-002-050 Datum: 29.05.2026 Bauherr: Wald + Holz NRW Regionalforstamt 09, Arnsberger Wald Obereimer 13 59821 Arnsberg Architekt: Banz + Riecks Ingenieurgesellschaft mbH Sachgebiet: Tragwerk Walter + Reif Ingenieurgesellschaft mbH Sachgebiet: Brandschutz - Sachgebiet: H-S-L-Planung Ingenieur GmbH Schmidt & Wilmes Sachgebiet: E-Planung Ingenieur GmbH Schmidt & Wilmes Sachgebiet: Freianlagen Schwarzl Landschaftsarchitektur	Projekt: Forsthaus Arnsberger Wald Lattenberg 9 59823 Arnsberg Darstellung: Schnitt 3-3, Schnitt 4-4 Maßstab: 1:50 Entwurfsverfasser: Unterschrift: _____ Bauherr: Unterschrift: _____