

[illegible]

Architectural drawing showing a cross-section of a building facade and roof structure. The drawing includes dimensions and labels for various components.

Labels and dimensions:

- 7.1 (Circular feature)
- 30°
- 30°
- 17°
- 6.00
- 5.65
- 6.51
- 1.72
- 1.65
- Stoßfuge Wechselschicht 2 Piv-Arrange gemäß DIN EN 12556
- 2x Gefälle
- DK F22 22.20
- 19
- 35
- 21.82

BIV BEGRÜNT:
U-Wert 0,145W/m²K
nach Uteco

an auf einer Substratschicht auf Filtervlies und Wasserstoppschicht.
Schürzblech: 2x PE-Trenn-Gefälle-Platte 18mm dick P.L. unter dem Dachstuhl.
Die Dächer-Anschlagskategorie K2, Gefälleklasse II, bestehend aus:
Lage, DÖH!: PVC PV 200 S5,
Lage, DÖH!: PVC S 200 S4, auf 20mm EPS bzw. PUR-Weissung im 2%igen Gefälle, DAA 90,
Dichtungsbahn: 2x Bitumen-Dampfsperre S 4 / 4, nur wenn als Notabdichtung für Baugruppe notwendig!
Unterwasserbeton
siehe gem. Ang. Stahl.

Stufbau in Mittel ab DNK

Vorgehängte, hinterlüftete Perforations-, Farbe gemäß Angabe Architekt
Blech-Vlies.
Eisenschutt nach statischer und Klimafaktor Erfordernis, thermisch getrennt

Dämmung 300mm Mineralwolle WLS 632, Schmelzwärme >1000°
vliestackiert

Lichteinwooner Einbauleuchte

Ansaubühne Stahl (DNK+100mm) c23.31

Großdämmung 100mm

Magerbeton o. ghw. bei der Führung der Dampfperle

STB Übergang b.h. = 2030mm h.h.
Deckenschiebe mit Stützriegel R18, R20
gemäß Angabe Stahl

Magerbeton/Auffüllung o. ghw. zwischen Überzügen

Auffüllung Magerbeton o.gw. als Schutz vor Überfüllung des Dampfbrechers

DACHAUSSTIEG ANSICHT WEST (SCHNITT SE)

Handwerk mit genieteten Flanschen 15° mit Fußleiste

Genietete Handlauf oder OKCF Wartungsgrube min. 110 cm
 Handlaufhöhe von min. 5 mm und Kniestütze
 und zwischen Fußleiste und Kniestütze
 einen Kniestütz- und Handlauf nicht größer als 50 mm

auchste Bauteilgruppen: D=40mm,
 schallw. min. 40dB(Dbw)
 600 mm Bettung Brechrand-Splitz-Gemisch 0/5
 Auffüllen für Schwingelängler

Dach umlaufender Kniestützen 60 mm,
 16/25mm, 60/25mm.

-ALIS Oberkante Rohr UKR (Rohbauhaube)	-RG0 Rängingsoberöffnung	-QH Türschwellen
-ALIS Unterseite Rohr UKR (Rohbauhaube)	-BE Bodenabnehm	-TA Türantrieb
	-NE Notenabweisung	-VY Ventilator
	-DE Dachziegelauflage	-BLS Blendschutz innen
	-HK Heizkörper	-VD Verankerung elektr.
	-LH Lüftungshöhe	-S Sonnenschutz
	-EL Elektroplanung	-RL Rollläden
	-RLT Raumlufttechnik	
	-EUV Elektro-Umverteilung	
	-S Sanitär	
	-L Lüftung	
	-HPD Hochpunkt-Dämmung	
	-TPD Telpunkt-Dämmung	

Raumtempel

E.O. 307	Ebene Raumnummer	Besetzungszentrum
Raum-ID	Raumbezeichnung	Besetzungszentrum
G. 307	Oberdenkmalgebung	Personen
B.E.01	Bodenbelag	150mm V.L.D.S. > 15mm
Ermittelt auf Ebene	Boden-/Deckenfläche Traglaste	Bewegungsgeschwindigkeit > 1,50m
MSP: 40,11 m²	Nutzraumfläche in m²	1,80m nach > 1,50m
LSD: 4,00 m	Lichteintrag	

Wandqualität (WQ) (Details : Piane Wandübersicht):

Bodenqualität (BQ) (Details : Piane Bodenübersicht):

Deckenqualität (DQ) (Details : Piane Deckenspiegel):

[illegible][illegible]