

RAUMSTEMPEL

Raumname
Raumnummer
NF: Fläche m²
St: Raumhöhe
LR: Licht Raumhöhe
Boden: Boden
Wand: Wand
Decke: Decke

TÜRSTEMPEL

Material Türstiel
E6011 Türnummer
H2: 1,57
W2: 37 dB
FeuT: Feuerwiderstandsklasse
Licht Durchgangsklasse

DETAIL

SCHRAUFENTYPEN	BRANDSCHUTZ	
 Stäbelen	 Beton	 Brandschutz
 Bewehrter Beton	 Brandschutz	 Brandschutz
 Mauerwerk	 Brandschutz	 Brandschutz
 Trockenbau	 Brandschutz	 Brandschutz
 Dämmung hart	 Brandschutz	 Brandschutz
 Dämmung weich	 Brandschutz	 Brandschutz

HINWEIS AUSFÜHRUNGSPLÄNE
Angabe Brüstungshöhe
 BRH R: von OKFF bis OK Roh-Brüstung
 BRH F: von OKFF bis OK Fertig-Brüstung

Angabe Türhöhen
 Türhöhe: von OKFF bis UK Roh-Sturz

Nichttragende Stb- und MW-Winde werden bis 2 cm unter Rohdecke geführt. Bei Deckendurchbiegung >10mm sind GK-Winde mit gleitenden Anschlüssen auszubilden. Gesonderte Planangaben haben Vorrang.

Erweiterung OGS Fahlenweg	0734
---------------------------	------

www.langenfeld.de

Leistungsphase	Freigabestatus
----------------	----------------

Plasinhatt	
------------	--

0734-ARC-5-00-AN-SO-01-B-F