

Krananweisung für mobile und stationäre Baukrane ¹⁾ an bzw. in der Nähe von Anlagen der Infrastrukturbetreiber

0. Gültigkeit

0.1	Die Anweisung ist gültig vom	bis
	Die Aufstellung und der Betrieb des Krans werden nur für die Zeit der Gültigkeit dieser Krananweisung genehmigt. Grundlage der Genehmigung ist der Baustelleneinrichtungsplan / Kranstandortplan (mit Schwenkbereich und Angaben zur Erdung) sowie die Anlage 5.1 „Weitere Vorgaben...“ zum Formblatt Krananweisungen. Die ausgefüllte Krananweisung ist an der Arbeitsstelle vor Ort vorzuhalten.	
0.2	Der Abschluss der Krananweisung bedingt ggf. den Einsatz eines Bauüberwachers, der die Belange der BzS bzw. des Infrastrukturbetreibers wahrnimmt. Die Zustimmung zur Nutzung des Krans erfolgt durch den Anlagenverantwortlichen bzw. seines Beauftragten ³⁾ vor Ort. Vertragsrechtliche Regelungen sind nicht Bestandteil dieser Anweisung.	
0.3	Bei Verlängerung (z. B. bei Fahrplanwechsel) und/oder Änderung der örtlichen Verhältnisse ist eine Anpassung der Krananweisung zu veranlassen. Die Anpassung ist schriftlich zu dokumentieren. Alle Beteiligten gemäß Punkt 6 sind in Kenntnis zu setzen. Verantwortlich: Anlagenverantwortlicher bzw. sein Beauftragter ³⁾	

1. Maßnahme

1.1	Projekt/ Baumaßnahme			
1.2	Arbeitsstelle: (<i>analog Sicherheitsplan Pkt. 1.3</i>)			
1.3	für den Einsatz verantwortlicher Unternehmer: (<i>Anschrift, ständige Erreichbarkeit, Telefon</i>)			
1.4	beteiligter Kranunternehmer: (<i>Anschrift, Telefon</i>)			
1.5	Infrastrukturbetreiber (<i>Anschrift, Telefon</i>)			
1.6	Für den Bahnbetrieb zuständige Stelle (BzS): (<i>Anschrift, Telefon</i>)			
1.7	Anlagenverantwortlicher (<i>Name, OE, Telefon</i>)			
		Oberbau	Fahrleitung ²⁾	Bahnstromleitung
1.8	Anlagenverantwortlicher bzw. Beauftragter ³⁾ : (<i>Name, OE, Telefon, Funktion</i>)			
1.9	zuständiger Fahrdienstleiter: (<i>Ort, Stw</i>) (<i>Rufnummer</i>)	GSM-R	intern	extern

1) Gilt nicht für Schienenkrane; Anwendung z.B: auch für Betonpumpen, Hubsteiger und ähnliches

2) gilt damit für Oberleitungen und Stromschienenanlagen der S-Bahn gleichermaßen

3) z.B. Projektleiter, Bauüberwacher

!! Bei Gefahr in Verzug ist unverzüglich der zuständige Fahrdienstleiter zu verständigen!!

2. Daten der eingesetzten Krane

2.1	Art und Typ	
2.2	max. Ausladung [m]	
2.3	Auslegerhöhe [m]	

3. Angaben zum Bahnbetrieb und einzuhaltende Abstände an der Arbeitsstelle

3.1	Geschwindigkeit (gem. VzG, La)	km/h
3.2	Spannung	☐ 15.000 Volt 16,7 Hz ☐ Volt 16,7 Hz ☐ Volt 50 Hz ☐ Volt Gleichstrom ²⁾
3.3	Der Unternehmer hat durch geeignete Maßnahmen dafür zu Sorge zu tragen, dass die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs jederzeit gewährleistet ist. Die abgestimmten Maßnahmen sind dem Anlagenverantwortlichen bzw. seinen Beauftragten zu bestätigen. Maßnahmen (z.B. freizuhaltende Räume, vergrößerte Schutzabstände, seitlicher Mindestabstand, Gleisbereich, Sicherheitskennzeichnung freizuhaltende Lichträume,...)	

4. Unterschriften

4.1	Aufgestellt: Funktion ³⁾ Name:	Telefon: ()	Datum / Unterschrift
4.2	Mitgewirkt: Baubetriebskoordinator Name:	Telefon: ()	Datum / Unterschrift
4.3	Bestätigt: (Ort, Datum):	,	
	Infrastrukturbetreiber (1.5): Name: Unterschrift: (L-OE oder Delegierung)	BzS (1.6): Name: Unterschrift: (L-OE oder Delegierung)	Unternehmer (1.3) Name: Unterschrift:

Der Unternehmer bestätigt mit seiner Unterschrift den Erhalt der Anweisung und aller Anlagen.

5. Anlagen

- 5.1 „Weitere Vorgaben...“ zum Formblatt Krananweisung
- 5.2 Baustellenlageplan
- 5.3 Kranstandortplan (mit Schwenkbereich und Angaben zur Erdung)
- 5.4 Kostenübernahmeerklärung (ggf. streichen)

6. Verteiler (je nach Betroffenheit)

- ☐ Anlagenverantwortliche bzw. sein Beauftragter ³⁾
- ☐ Bauüberwacher
- ☐ Unternehmer
- ☐ BzS (BBK)
- ☐ BzS (je Anlagenverantwortlicher)
- ☐ Bauherrenvertreter
- ☐ Projektleiter
- ☐ DB ProjektBau
- ☐ Infrastrukturbetreiber: ☐ DB Netz ☐ DB Energie ☐ DB Station&Service
 ☐ DB RegioNetz Infrastruktur ☐ andere:
- ☐

1) Gilt nicht für Schienenkrane; Anwendung z.B. auch für Betonpumpen, Hubsteiger und ähnliches

2) gilt damit für Oberleitungen und Stromschienenanlagen der S-Bahn gleichermaßen

3) z.B. Projektleiter, Bauüberwacher