



## **Leistungsverzeichnis**

**Ausschreibung: 04.7-061-2025**

# Leistungsverzeichnis

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses - Blatt 1

Projekt: Rahmenvertrag Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 04.7-061-2025

## LV 01 Tischler- und Beschlagsarbeiten

Gebäude:

Vergabestelle:

**Universitätsklinikum Essen AöR**

Dezernat 04 - Bau und Technik -

Hufelandstraße 55

**45147 Essen**

Telefon:

Fax: 0201 / 723 - 5982

Techn. Rückfragen:

Telefo...

Fax:

**Leistungsverzeichnis**

Rahmenvertrag Tischlerarbeiten

**Währung / Steuer**

Währung: EUR

Mehrwertsteuer: 19,0 %

**Ausführungstermine**

**Abgabetermin / Ort**

**Universitätsklinikum Essen AöR**

Dezernat 04.7 - Techn. Controlling -

Techn. Gebäude (Nr.16), 2.OG

# Leistungsverzeichnis

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses - Blatt 2

Projekt: Rahmenvertrag Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 04.7-04.7-061-2025

## LV 01 Tischler- und Beschlagsarbeiten

### Sonstige Vereinbarungen

1. Die VOB ist Ausschreibungsbestandteil.
2. Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
3. Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
4. Alle Einzelpreise sind netto in EUR einzutragen.
5. Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und allgemeinen Vorbemerkungen einverstanden.
6. **Die vorstehenden Vereinbarungen werden von den Vertragspartnern durch rechtsverbindliche Unterschrift anerkannt.**

**Für das Leistungsverzeichnis ist eine Unterschrift erforderlich auf der letzten Seite 424.**

**Die maßgebliche Unterschrift ist auf dem Angebotsschreiben EVM (B) Ang 213 (Angebotsschreiben) Seite 3 zu leisten.**

**Wird das Angebotsschreiben an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt das Angebot als nicht abgegeben.**



Die Ausschreibungsunterlagen liegen auf der Vergabeplattform zum Herunterladen vor. Die Angebotsabgabe kann im Format GAEB P84 (X84) erfolgen. Rechenansätze und Mengen können im abgestimmten Format übermittelt werden.

# Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt-Nr.: 04.7-061-2025

Projekt: Rahmenvertrag Tischlerarbeiten

## LV 01 Tischler- und Beschlagsarbeiten

|           |            |                                                         | - Seite - |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                  | <b>1</b>  |
|           |            | Vorbemerkungen:                                         | 7         |
| 01        | Titel      | Schutzmaßnahmen                                         | 12        |
| 01.01     | Untertitel | Schutzmaßnahmen                                         | 12        |
| 02        | Titel      | Beläge und Verkleidungen demontieren                    | 17        |
| 02.01     | Untertitel | Beläge und Verkleidungen demontieren                    | 17        |
| 03        | Titel      | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung               | 21        |
| 03.01     | Untertitel | Unterlagen und Dämmung                                  | 21        |
| 03.02     | Untertitel | Unterkonstruktion Wand und Decke                        | 32        |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten                     | 40        |
| 04.01     | Untertitel | Sockel- und Fußleisten                                  | 40        |
| 04.02     | Untertitel | Holzleisten                                             | 51        |
| 04.03     | Untertitel | Stuhlabweiser                                           | 60        |
| 05        | Titel      | Prallschutz                                             | 61        |
| 05.01     | Untertitel | Prallschutz                                             | 61        |
| 06        | Titel      | Holzfenster                                             | 67        |
| 06.01     | Untertitel | Holzfenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster       | 67        |
| 06.02     | Untertitel | Holzfenster, Ober-/Unterlicht fest                      | 72        |
| 06.03     | Untertitel | Holzfenster, Oberlicht beweglich                        | 73        |
| 06.04     | Untertitel | Holzfenster, Seiten-/Mittelteil fest                    | 75        |
| 06.05     | Untertitel | Zulagen für Holzfenster                                 | 77        |
| 07        | Titel      | Kunststofffenster                                       | 81        |
| 07.01     | Untertitel | Kunststofffenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster | 81        |
| 07.02     | Untertitel | Kunststofffenster, Ober-/Unterlicht fest                | 86        |
| 07.03     | Untertitel | Kunststofffenster, Oberlicht beweglich                  | 88        |
| 07.04     | Untertitel | Kunststofffenster, Seiten-/Mittelteil fest              | 90        |
| 07.05     | Untertitel | Zulagen für Kunststofffenster                           | 92        |
| 08        | Titel      | Fensterbänke                                            | 97        |
| 08.01     | Untertitel | Fensterbänke                                            | 97        |
| 08.02     | Untertitel | Innenfensterbank                                        | 102       |
| 09        | Titel      | Rollladen und Fliegengitter                             | 106       |
| 09.01     | Untertitel | Rollladen                                               | 106       |
| 09.02     | Untertitel | Fliegengitter                                           | 122       |
| 10        | Titel      | Fugen                                                   | 124       |
| 10.01     | Untertitel | Fugen                                                   | 124       |

# Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt-Nr.: 04.7-061-2025

Projekt: Rahmenvertrag Tischlerarbeiten

## LV 01 Tischler- und Beschlagsarbeiten

|       |            | - Seite -                                                               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 11    | Titel      | Innentüren 130                                                          |
| 11.01 | Untertitel | Türblatt HPL 0,8 mm, für vorh. Stahlzargen 130                          |
| 11.02 | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore 132                                   |
| 11.03 | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss 156                           |
| 11.04 | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin 180                               |
| 11.05 | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig 204                                |
| 11.06 | Untertitel | Zulagen 228                                                             |
| 11.07 | Untertitel | Feucht- und Nassraumtüren 229                                           |
| 12    | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen 232                        |
| 12.01 | Untertitel | FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge 232                  |
| 12.02 | Untertitel | FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge 238                  |
| 12.03 | Untertitel | FORM RS 32-1-Rauch-/SchallschutzTürelement mit Stahlzarge 244           |
| 12.04 | Untertitel | FORM RS 37-1-Rauch-/SchallschutzTürelement mit Stahlzarge 251           |
| 12.05 | Untertitel | FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunktion 257             |
| 12.06 | Untertitel | FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, mit Panikfunktion,Stahlzarge 262 |
| 12.07 | Untertitel | FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunktion, Stahlzarge 268   |
| 12.08 | Untertitel | FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunktion, Stahlzarge 274   |
| 12.09 | Untertitel | Verschiedenes /Sonstiges für Türen allgemein 280                        |
| 13    | Titel      | WC-Anlagen / Trennwände 282                                             |
| 13.01 | Untertitel | WC-Trennwände Naßräume Typ 13 RP, Anlagenhöhe 2030 mm 282               |
| 13.02 | Untertitel | WC-Trennwände Naßräume Typ 30 NR, Anlagenhöhe 2015 mm 284               |
| 13.03 | Untertitel | WC-Anlage, Einbauteile und sonstige Leistungen 287                      |
| 14    | Titel      | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen 290                      |
| 14.01 | Untertitel | Schlösser 290                                                           |
| 14.02 | Untertitel | Beschläge Türen 300                                                     |
| 14.03 | Untertitel | Beschläge und Reparatur Fenster 321                                     |
| 14.04 | Untertitel | Reparaturarbeiten an Türen 335                                          |
| 14.05 | Untertitel | Obentürschließer und Bodentürschließer 353                              |
| 14.06 | Untertitel | Bänder 363                                                              |
| 14.07 | Untertitel | Schließbleche, E-Öffner und Türspione 365                               |
| 14.08 | Untertitel | Türstopper und Feststeller 369                                          |
| 14.09 | Untertitel | Profilzylinder und Zubehör 377                                          |
| 14.10 | Untertitel | Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen 381                            |
| 14.11 | Untertitel | Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen 389                       |
| 14.12 | Untertitel | Schrankreparaturen 394                                                  |

# Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt-Nr.: 04.7-061-2025

Projekt: Rahmenvertrag Tischlerarbeiten

## LV 01 Tischler- und Beschlagsarbeiten

|       |            |                                                 | - Seite - |
|-------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 15    | Titel      | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter ..... | 396       |
| 15.01 | Untertitel | Obentürschließer, Komplettsystem .....          | 396       |
| 15.02 | Untertitel | Oberlichtöffner, Komplettsystem .....           | 404       |
| 15.03 | Untertitel | Schlösser und Beschläge, Komplettsystem .....   | 411       |
| 16    | Titel      | Materialien .....                               | 417       |
| 16.01 | Untertitel | Dichtkleber DK .....                            | 417       |
| 16.02 | Untertitel | Dichtungsband .....                             | 418       |
| 16.03 | Untertitel | Klebstoff, Umleimer und Spanplatte P2 .....     | 419       |
| 17    | Titel      | Stundenlohnarbeiten und Zuschläge .....         | 421       |
| 17.01 | Untertitel | Stundenlohnarbeiten und Zuschläge .....         | 421       |

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Rahmenvertrag Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 04.7-061-2025

---

**01      LV      Tischler- und Beschlagsarbeiten**

---

**Vorbemerkungen:**

Sämtliche nachfolgend aufgeführten Leistungen sind innerhalb des Geländes des Universitätsklinikums Essen, Hufelandstr. 55 in 45147 Essen, dem Herzzentrum Essen-Huttrop gGmbH, Herwarthstr. 100, 45138 Essen, St.Josef Krankenhaus Essen-Werden GmbH, Probsteistr. 2, 45239 Essen, diversen Schwesternwohnhäuser und sonstiger dem Universitätsklinikum Essen zugehörigen Liegenschaften innerhalb des Stadtgebietes Essen auszuführen.

Anfahrten zu den einzelnen Liegenschaften sowie ggf. erforderliche Baustelleneinrichtungen, soweit nicht nachfolgend aufgeführt, sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Als Abrechnungsgrundlage dient die entsprechende gewerksabhängige gültige VOB/C (z.B. Mauerarbeiten DIN 18330, Putzarbeiten DIN 18350 usw.).

Es gelten die anerkannten Regeln der Technik.

Strom und Wasser wird bauseits kostenfrei gestellt.

Bei allen Leistungen sind sämtliche Kosten für das erforderliche Material und dessen Anlieferung auch die Durchführung der Arbeiten inkl. Nebenarbeiten und Hilfsmittel zur Fertigstellung der Baumaßnahme enthalten, auch wenn dies nicht besonders erwähnt sein sollte.

Die Baubereiche sind arbeitstäglich sauber und besenrein zu hinterlassen, und entstandener Abfall oder Schutt sind umgehend zu entfernen.

Der Transport des benötigten Materials vom LKW-Anfahrbaren Anlieferungsart zur Einbaustelle und der Abtransport von Abbruchmaterial zur per LKW erreichbaren Sammelstelle ist grundsätzlich in die Einheitspreise einzukalkulieren. Transportwege zur Einbau- bzw. Abbruchstelle Vertikal über 5 m und/oder horizontal über 15 m, gerechnet von der mit LKW anfahrbaren Anlieferungsstelle bzw. vom AG zugewiesenen Sammelstelle für Abbruchmaterialien werden gemäß den nachfolgenden beschriebenen Leistungspositionen im Titel "Transportweg" gesondert vergütet.

In der Regel sind sämtliche Baustellen in den Gebäuden durch Aufzüge erschlossen. Sollten keine Aufzüge zur Verfügung stehen, ist der Transport durch die Treppenhäuser als Handtransport in den Einheitspreisen zu berücksichtigen bzw. wird gemäß den beschriebenen Transportpositionen vergütet.

Vorgaben zur Einhaltung des fachgerechten Umgangs bei Gefährdungen durch Gefahrstoffe (TRGS 521) sind nach Expositionskategorien 1 - 3 anzumelden, die Gefahrenbereiche zu kennzeichnen, und gegen unbefugtes Betreten zu sichern.

**Entsorgungskosten:**

Die Entsorgungskosten für bei Abbruch- und Demontearbeiten sowie Herstellung von Durchbrüchen etc. anfallende Abfällen und Bauschutt werden in separater Position zum Nachweis abgerechnet. Auf Anforderung ist die fachgerechte Entsorgung des Abbruchmaterials nachzuweisen. Die Entsorgung anderer, eigener Baustellenabfälle des Auftragnehmers, die bei der Ausführung von Arbeiten anderer Art anfallen, sind durch diesen auf seine Kosten zu entsorgen und in die Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren.

**Nebenleistungen ohne gesonderte Vergütung:**

Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten für eigene Leistungen, sofern die zu bearbeitende Fläche nicht höher als 3,50 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts liegt. Gleiches gilt für den An- und Abtransport jeglicher Maschinen, Materialien und Hilfsmittel zur Ausführung der Leistungen bis zu dieser Höhe.

**Stundenlohnarbeiten:**

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Rahmenvertrag Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 04.7-061-2025

---

**01      LV      Tischler- und Beschlagsarbeiten**

---

Alle weiteren, vom Auftraggeber abgerufenen und in den nachfolgenden Positionen nicht beschriebenen Leistungen werden im Stundenlohn zum Nachweis ausgeführt und abgerechnet. Die dafür erforderlichen Kosten des Materials, der eingesetzten Maschinen und die erforderliche Entsorgung werden zum Nachweis abgerechnet.

Eine Vergütung für Leistungen im Stundenlohn erfolgt nur, soweit diese auf Anweisung der Bauleitung des AG erfolgt sind und für diese nachprüfbare Arbeits- und Materialnachweise mit Angabe des Datums, Bezeichnung der Baustelle und des Ausführungsortes, Auflistung der Art der Arbeiten, namentliche Angabe der Mitarbeiter mit Berufsbezeichnung und geleisteter Arbeitsstunden ggf. mit Angabe zu Überstunden, Nacht- oder Feiertagsarbeit, sowie Auflistung der Material-, Maschinen- und Entsorgungskosten werden.  
Die Vorlage der entsprechenden Nachweise muss innerhalb einer Woche nach Ausführung der in diesen aufgeführten Arbeiten beim zuständigen Bauleiter des AG erfolgen.

Verhalten auf dem Klinikgelände:

Auf dem Klinikgelände stehen keine bzw. nur begrenzt Park- und Anlieferungsflächen zur Verfügung. Die Firmen- oder Privatfahrzeuge der Mitarbeiter sind außerhalb des Klinikgeländes abzustellen. Eine Vergütung für ggf. erforderliche Parkgebühren erfolgt nicht.

Anlieferungen von Materialien oder Schuttcontainern sind auf das Nötigste zu reduzieren, und termingenau zu planen. Der Aufstellort im Klinikgelände für solche Anlieferung oder Containerstellung ist vorab mit der zuständigen Bauleitung abzustimmen, und kann sich ggf. nicht in direkter Baustellennähe befinden. Zusatzkosten für Zwischentransporte auf dem Klinikgelände sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Zufahrten und Wege für Krankentransporte, Rettungs-, Kranken- oder Feuerwehrfahrzeuge sind jederzeit freizuhalten.

Bei funkenzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidarbeiten, in der Nähe zu erhaltener Bauteile sind Glasflächen, glasierte Keramikoberflächen und andere durch den Funkenflug gefährdete Oberflächen abzudecken. HINWEIS: Auf der Baustelle sind Rauchmeldeanlagen immer noch in Betrieb und müssen täglich für die Arbeitszeit ab- bzw. danach wieder eingeschaltet werden. Dies erfolgt über eine schriftliche Meldung VOR Arbeitsbeginn. Verlängerte Arbeitszeiten sind daher mind. 1 Werktag vor Beginn bei der Bauleitung anzumelden.

Zur Abmeldung der in dem betroffenen Bereich vorhandenen Brandmelder ist täglich ein Feuererlaubnischein einzuholen. Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage von Hindernissen, wie Leitungen, Kabel, Kanäle, Vermarkungen u. dgl. zu informieren und ggf. eine Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen. Der Auftragnehmer hat die Lage dieser Hindernisse entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden.

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das erforderliche Gerät, Schutt, Container und dergleichen auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen beziehen sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann. Der Auftraggeber sorgt für die Medienfreiheit der in den Gebäuden oder baulichen Anlagen vorhandenen Leitungen für Strom, Wasser, Gas und anderer Medien. Die Bestätigung der Baufreiheit ist vor Ausführungsbeginn beim Bauherrn einzuholen. Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten auf der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der Bauleitung abzustimmen. Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn und auch ständig während der Durchführung die Einhaltung dieser Maßnahmen zu kontrollieren und Mängel oder Behinderungen unverzüglich anzuzeigen.

Abbrucharbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen. Die Standsicherheit darf hierbei zu keiner Zeit beeinträchtigt werden. Zeigen sich trotz sorgfältigem Abbruch Risse, Setzungen etc., so ist unverzüglich der

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Rahmenvertrag Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 04.7-061-2025

---

**01      LV      Tischler- und Beschlagsarbeiten**

---

Auftraggeber zu benachrichtigen. Für den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit dem Auftraggeber umgehend gesondert Vereinbarungen zu treffen.  
Bei Abbrucharbeiten, bei denen auch Putzflächen oder Teile von diesen entfernt werden, sind die Putzanschlüsse zu den entsprechenden Bauteilen, Durchbrüchen etc. durch sauberes Beschneiden der Ränder herzustellen.

Werden bei Arbeiten gesundheitsschädliche oder kontaminierte Materialien wie z.B. Asbest oder alte Mineralwollen, PAK-Haltige Spachtelmassen und Kleber etc. vorgefunden, so ist der Auftraggeber unverzüglich zu verständigen. Diese Verpflichtung gilt auch im Verdachtsfall.

Es dürfen nur schallarme Kompressoren (Schrauben oder Rotationskompressoren) eingesetzt werden. Ggf. müssen zusätzliche Maßnahmen zur Vermeidung von Lärm getroffen werden, um den Patientenbetrieb nicht über Gebühr zu beeinträchtigen und die Tatsache, dass die Arbeiten im Bereich eines sich in Betrieb befindlichen Krankenhauses befindet berücksichtigt.

Die Wahl technischer Vorgänge bleibt, wenn nicht anders beschrieben, dem Auftragnehmer überlassen. Dabei sind die Arbeiten so auszuführen, dass Beeinträchtigungen anderer Arbeiten, Belästigungen durch Lärm und Staub auf das unvermeidbare Maß reduziert werden.

Staubentwicklung ist grundsätzlich zu vermeiden. Das Kehren zur Aufnahme von Stäuben ist untersagt. Für eine ausreichende Bindung durch Feuchtigkeit ist zu sorgen.

Wird bei abzubrechenden Bauteilen festgestellt oder vermutet, dass es sich um tragende Konstruktionen handelt, ist der Bauleiter des Auftraggebers vor Ausführung der Abbrucharbeiten zu verständigen, der die Beiziehung eines Statikers veranlassen kann. Auch im Zweifelsfall ist der Bauleiter zu verständigen.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. Ein Feuerlöscher, tragbar, der Klasse C nach DIN EN 2 - oder vergleichbar einsetzbar - muss bei Arbeiten mit brennbaren Gasen vorhanden sein. Fertiggestellte Bereiche sind dem Nachfolgewerk besenrein zur Verfügung zu stellen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhängig von deren Rechtsträgerschaft

Die Ausführung sämtlicher Leistungen erfolgt während des laufenden Klinik- und Krankenhausbetriebs. Unterbrechungen und Ruhezeiten sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren. Der Einsatz von geräuscharmen bzw. schallgedämpften Werkzeugen wird vorausgesetzt. Anweisungen des Personals zu Ruhezeiten oder spezieller Schutzmaßnahmen, sowie klinikinterner Bauleiter oder SiGeKo's ist unbedingt Folge zu leisten.

**Notdienstesätze:**

Eine Reaktionszeit und Ausführungsbeginn innerhalb von 24 Stunden nach Beauftragung, sowie die Durchführung von Leistungen an Wochenenden und Feiertagen wird vorausgesetzt. Für die Ausführung von Leistungen während der Nachtzeit sowie an Feiertagen gelten die Zulagen lt. Tarifvertrag des Bauhauptgewerbes auf den angebotenen Satz für Stundenlohnarbeiten. Um einen Ausführungsbeginn innerhalb von 24 Stunden zu gewährleisten, ist dem Universitätsklinikum ein jederzeit erreichbarer Ansprechpartner(in) mit Telefonnummer zu benennen.

In Notfällen kann ein schnellerer Ausführungsbeginn als 24 Stunden z.B. nach Brand- oder Wasserschäden erforderlich werden.

**Schutzmaßnahmen:**

Unfallverhütungsvorschriften, Vorgaben des Arbeitsschutzes, der Arbeitsstättenverordnung sowie die Koordination spezieller Schutzmaßnahmen sind unbedingt einzuhalten und in den Einheitspreisen enthalten, soweit diese nicht gesondert aufgeführt sind. Den eigenen Mitarbeitern sind zur Erfüllung der beauftragten

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Rahmenvertrag Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 04.7-061-2025

---

**01 LV Tischler- und Beschlagsarbeiten**

---

Arbeiten technisch einwandfreie und schallgedämpfte Werkzeugen und Maschinen, sowie vorgeschriebene PSA zur Einhaltung des Arbeitsschutzes zur Verfügung zu stellen. Sämtliche Maschinen, Leitern und sonstige Hilfsmittel sind entsprechend der Vorgaben der UVV geprüft und gekennzeichnet. Gefahrenbereiche sind bei Ausführung entsprechender Leistungen zu sperren, zu sichern und nur mit geeigneter PSA zu betreten.

Der AN ist für die Beachtung der einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne von §22(1) BImSchG und §3(1) sowie der Landesbauordnung verantwortlich. Für die Folgen vermeidbarer Verstöße haftet der AN auch gegenüber dem AG. Zum Schutz der Nachbarschaft gegen Baulärm sind die Anforderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV) - Geräuschimmissionen - zu beachten. Insbesondere sind die in der (AVV) Baulärm - Geräuschimmissionen - aufgeführten Immissionsrichtwerte an den maßgebenden Immissionsorten einzuhalten. Für die Folgen von Verstößen haftet der Unternehmer voll umfänglich. Er haftet auch für die von ihm beauftragten Nachunternehmer. Der Unternehmer ist verpflichtet, den Bauherrn von allen Ansprüchen Dritter freizuhalten, die sich aus der Nichteinhaltung von Vorschriften und Regeln ergeben.

Beschädigungen / Verschmutzungen:

Alle Schäden / Verschmutzungen, die der Unternehmer bzw. seine Erfüllungsgehilfen am Bauwerk, an Leistungen und Lieferungen anderer sowie an Nachbarobjekten verursachen, müssen umgehend zu seinen Lasten beseitigt werden.

Hepatitis-Impfung:

Für alle eingesetzten Mitarbeiter auf dem Klinikgelände ist eine Hepatitisimpfung nachzuweisen, da insbesondere im Zusammenhang mit Abbruch- oder Demontearbeiten eine Infektionsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann. Die Kosten hierfür sind durch den Auftragnehmer zu tragen. Ebenfalls sind gültige Bescheinigungen über die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen für die Gefährdungen im Zusammenhang mit Stäuben, mineral. Stäuben und Lärm für alle eingesetzten Mitarbeiter auf Anforderung vorzulegen. Wir weisen darüber hinaus darauf hin, dass teilweise überwachte Tätigkeiten in strahlenbelasteten Bereichen erforderlich sind. Bei entsprechender Belastung sind auch hier die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen der Mitarbeiter nachzuweisen.

Corona-Schutzkonzept:

Auf dem gesamten Gelände der Uniklinik Essen gelten die jeweils aktuellen Coronaschutzverordnungen des Landes NRW. Auf dem gesamten Gelände der Uniklinik Essen gilt eine Maskenpflicht. Zum Schutz der Gesundheit aller Beschäftigten und Patienten an der Universitätsmedizin Essen ist es erforderlich, dass alle eingesetzten Mitarbeitenden, die Kontakt zu Patienten und Mitarbeitenden der UME haben, einen aktuellen Covid19-Impfstatus vorweisen können. Corona-geimpfte und genesene Mitarbeitende haben 2x pro Woche einen Eigentest vorzunehmen.

Der Impfstatus sowie die Testungen der in der UME eingesetzten Mitarbeitenden ist vom AN zu dokumentieren. Bitte bestätigen Sie uns dies. Positive Test sind uns unverzüglich anzuzeigen. Für die davon betroffenen Mitarbeitenden besteht dann ein sofortiges Betretungsverbot des Campus des Universitätsklinikums Essen und der dem Universitätsklinikum Essen zugeordneten Standorten. Die Mitarbeitenden des AN haben auf Verlangen ihren Impfstatus / Testung nachzuweisen.

Für alle eingesetzten Mitarbeiter auf dem Klinikgelände ist eine Hepatitisimpfung und nachzuweisen, da insbesondere im Zusammenhang mit Abbruch- oder Demontearbeiten eine Infektionsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann. Die Kosten hierfür sind durch den Auftragnehmer zu tragen.

Arbeitsmedizinische Vorsorge:

Ebenfalls sind gültige Bescheinigungen über die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen für die Gefährdungen im Zusammenhang mit Stäuben, mineral. Stäuben und Lärm für alle eingesetzten Mitarbeiter auf Anforderung vorzulegen. Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass teilweise überwachte Tätigkeiten in strahlenbelasteten Bereichen erforderlich sind. Bei entsprechender Belastung sind auch hier die

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Rahmenvertrag Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 04.7-061-2025

---

**01      LV      Tischler- und Beschlagsarbeiten**

---

arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen der Mitarbeiter nachzuweisen.

Vorgenannte Erläuterungen, Terminvorgaben und die Beachtung und Einhaltung des Arbeitsschutzes sind Vertragsbestandteil. Nichtbeachtung bzw. -einhaltung kann vom Verweis einzelner Mitarbeiter vom Klinikumgeländes, im Wiederholungsfall bis zur Auflösung des Vertragsverhältnisses führen.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                    |                  |
|-----------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| 01        | Titel                  | Schutzmaßnahmen                        |                    |                  |
| 01.01     | Untertitel             | Schutzmaßnahmen                        |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                        | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

### 01.01.1 Flächen abdecken, mit Folie

Position

Flächen, Mobiliar usw., abdecken / schützen, mit Folie aus Kunststoff, Dicke 0,2 mm, einlagig, Stöße mindestens 10 cm überlappt und dicht verschlossen einschließlich der Ränder, mit Klebebändern einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.  
Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu beseitigen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 01.01.2 Bodenflächen abdecken, mit Folie

Position

Bodenflächen abdecken, mit Folie

Bodenflächen abdecken / schützen, mit Folie aus Kunststoff, Dicke 0,2 mm, einlagig, Stöße mindestens 10 cm überlappt und dicht verschlossen einschließlich der Ränder, mit Klebebändern einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.  
Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu beseitigen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 01.01.3 Bodenflächen abdecken, mit Rohfilzpappe und Folie

Position

Bodenflächen abdecken / schützen, untere Lage aus Rohfilzpappe, Nähte dicht verschlossen, obere Lage aus Kunststofffolie, Dicke 0,2 mm, Stöße mindestens 10 cm überlappt und verklebt einschließlich der Ränder, mit Klebebändern einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.  
Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu beseitigen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 01        | Titel      | Schutzmaßnahmen                        |                 |
| 01.01     | Untertitel | Schutzmaßnahmen                        | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 01.01.4 Bodenflächen abdecken, mit Hartfaserplatten

Position

Bodenflächen abdecken / schützen, mit Hartfaserplatten, einlagig, Nähte dicht verschlossen einschließlich der Ränder, mit geeigneten Klebebändern einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu beseitigen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 01.01.5 Bodenflächen abdecken, mit Rohfilzpappe und Holzbohlen

Position

Bodenflächen abdecken / schützen, untere Lage aus Rohfilzpappe, Nähte dicht verschlossen einschließlich der Ränder, obere Lage aus Holzbohlen einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu beseitigen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 01.01.6 Öffnungen schließen, mit Holzrahmen und Gitterfolie, bis 3,00 m<sup>2</sup>

Position

Schließen von Öffnungen, z. B. Fenster- und Türöffnungen, mittels Holzrahmen mit verstärkter Gitterfolie, alle Zwischen-bzw. Hohlräume zu den begrenzenden Bauteilen dicht mit Mineralwolle ausgestopft einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Das verwendete Baumaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu beseitigen.  
Einzelgrößen von bis 3,00 m<sup>2</sup>.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 01.01.7 Öffnungen schließen, mit Holzrahmen und Gitterfolie, 3,00 m<sup>2</sup> bis 10,00 m<sup>2</sup>

Position

Schließen von Öffnungen, z. B. Fenster- und Türöffnungen, mittels Holzrahmen mit verstärkter Gitterfolie, alle Zwischen-bzw. Hohlräume zu den begrenzenden Bauteilen dicht mit Mineralwolle ausgestopft einschließlich der Vor- und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 01        | Titel      | Schutzmaßnahmen                        |                 |
| 01.01     | Untertitel | Schutzmaßnahmen                        | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 01.01.7 -

Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Das verwendete Baumaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu beseitigen.

Einzelgrößen über 3,00 m<sup>2</sup> bis 10,00 m<sup>2</sup>.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 01.01.8 Öffnungen schließen, mit Holzrahmen und Gitterfolie, über 10,00 m<sup>2</sup>

Position

Schließen von Öffnungen, z. B. Fenster- und Türöffnungen, mittels Holzrahmen mit verstärkter Gitterfolie, alle Zwischen- bzw. Hohlräume zu den begrenzenden Bauteilen dicht mit Mineralwolle ausgestopft einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Das verwendete Baumaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu beseitigen.

Einzelgrößen über 10,00 m<sup>2</sup>.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 01.01.9 Staubschutzwand als Holzkonstruktion, bis 5,00 m<sup>2</sup>

Position

Staubschutz- und Trennwand, als Holzkonstruktion, bestehend aus Kanthölzern 10 / 10 cm, mit zweiseitiger Verschalung (eine Seite mit Schaltafeln und Brettern, eine Seite mit Seekieferplatten). Alle Zwischen- bzw. Hohlräume dicht mit Mineralwolle ausgestopft sowie mit entsprechender Folie (unter der Verschalung) dicht abgedeckt.

Einbau und Montage an den Schnittstellen / Übergängen zum Baustellenbereich, innerhalb des bestehenden Gebäudes, in allen Geschossen, auch in mehrfach abgewinkelter Form. Standsichere sowie dicht schließende Befestigung nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Beschädigung der bestehenden Bausubstanz einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber (auch partiell) zu beseitigen. Abrechnung nach abgewickelter Fläche, einseitig gemessen.

Einzelgrößen von bis 5,00 m<sup>2</sup>.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 01        | Titel      | Schutzmaßnahmen                        |                 |
| 01.01     | Untertitel | Schutzmaßnahmen                        | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 01.01.10 Staubschutzwand als Holzkonstruktion, 5,00 m<sup>2</sup> bis 10,00 m<sup>2</sup>

Position

Staubschutz- und Trennwand, als Holzkonstruktion, bestehend aus Kanthölzern 10 / 10 cm, mit zweiseitiger Verschalung (eine Seite mit Schaltafeln und Brettern, eine Seite mit Seekieferplatten). Alle Zwischen- bzw. Hohlräume dicht mit Mineralwolle ausgestopft sowie mit entsprechender Folie (unter der Verschalung) dicht abgedeckt.

Einbau und Montage an den Schnittstellen / Übergängen zum Baustellenbereich, innerhalb des bestehenden Gebäudes, in allen Geschossen, auch in mehrfach abgewinkelter Form. Standsichere sowie dicht schließende Befestigung nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Beschädigung der bestehenden Bausubstanz einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber (auch partiell) zu beseitigen. Abrechnung nach abgewickelter Fläche, einseitig gemessen.

Einzelgrößen über 5,00 m<sup>2</sup> bis 10,00 m<sup>2</sup>.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 01.01.11 Staubschutzwand als Holzkonstruktion, über 10,00 m<sup>2</sup>

Position

Staubschutz- und Trennwand, als Holzkonstruktion, bestehend aus Kanthölzern 10 / 10 cm, mit zweiseitiger Verschalung (eine Seite mit Schaltafeln und Brettern, eine Seite mit Seekieferplatten). Alle Zwischen- bzw. Hohlräume dicht mit Mineralwolle ausgestopft sowie mit entsprechender Folie (unter der Verschalung) dicht abgedeckt.

Einbau und Montage an den Schnittstellen / Übergängen zum Baustellenbereich, innerhalb des bestehenden Gebäudes, in allen Geschossen, auch in mehrfach abgewinkelter Form. Standsichere sowie dicht schließende Befestigung nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Beschädigung der bestehenden Bausubstanz einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber (auch partiell) zu beseitigen. Abrechnung nach abgewickelter Fläche, einseitig gemessen.

Einzelgrößen über 10,00 m<sup>2</sup>.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 01        | Titel      | Schutzmaßnahmen                        |                 |
| 01.01     | Untertitel | Schutzmaßnahmen                        | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 01.01.12 Zulage zur Staubschutzwand für eine Türöffnung

Position

Türen in Staubschutzwand, Holz/Metall Türelement in Staubschutzwand wie folgt: Türaussparung herstellen, seitlich mit Profilen verstärken, Sturzprofil einbauen, Holztürblatt mit Stahlzarge und Beschlägen für die Dauer der Baumaßnahme liefern und einbauen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den Auftraggeber (auch partiell) zu beseitigen.

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

**Untertitel 01.01 Schutzmaßnahmen** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

**Titel 01 Schutzmaßnahmen** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                       | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                    |                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| 02             | Titel                                                                                                                           | Beläge und Verkleidungen demontieren   |                    |                  |
| 02.01          | Untertitel                                                                                                                      | Beläge und Verkleidungen demontieren   |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art      | Text / Menge / Einheit                                                                                                          |                                        | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
| <b>02.01.1</b> | <b>Demontage Deckenverkleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen</b>                                                              |                                        |                    |                  |
| Position       | Deckenverkleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen aller Art, einschl. Unterkonstruktion, demontieren und fachgerecht entsorgen. |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                                                        | <b>m<sup>2</sup></b>                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>02.01.2</b> | <b>Demontage Wandverkleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen</b>                                                                |                                        |                    |                  |
| Position       | Wandverkleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen aller Art, einschl. Unterkonstruktion, demontieren und fachgerecht entsorgen.   |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                                                        | <b>m<sup>2</sup></b>                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>02.01.3</b> | <b>Demontage Zwischendecken aus Rabitz- oder Rippenstreckmetall</b>                                                             |                                        |                    |                  |
| Position       | Zwischendecken aus Rabitz- oder Rippenstreckmetall, einschl. Unterkonstruktion, demontieren und fachgerecht entsorgen.          |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                                                        | <b>m<sup>2</sup></b>                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>02.01.4</b> | <b>Demontage Zwischendecken aus Gipsplatte</b>                                                                                  |                                        |                    |                  |
| Position       | Zwischendecke aus Gipsplatten, einschl. Unterkonstruktion, demontieren und fachgerecht entsorgen.                               |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                                                        | <b>m<sup>2</sup></b>                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>02.01.5</b> | <b>Demontage verputzte Heraklith-Plattendecke</b>                                                                               |                                        |                    |                  |
| Position       | Verputzte Heraklith-Plattendecke, einschl. Unterkonstruktion, demontieren und fachgerecht entsorgen.                            |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                                                        | <b>m<sup>2</sup></b>                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>02.01.6</b> | <b>Demontage von Spalierdecken</b>                                                                                              |                                        |                    |                  |
| Position       | Spalierdecken, einschl. Unterkonstruktion, demontieren und fachgerecht entsorgen.                                               |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                                                        | <b>m<sup>2</sup></b>                   | EP .....           | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                    |                  |
|-----------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| 02        | Titel                  | Beläge und Verkleidungen demontieren   |                    |                  |
| 02.01     | Untertitel             | Beläge und Verkleidungen demontieren   |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                        | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

### 02.01.7 Demontage von mineralische Dämmschicht, bis 50 mm dicke

Position

Demontage von eingelegter mineralische Dämmschicht bis 50 mm dicke, an Wänden und Decken aller Art, einschließlich fachgerechter Entsorgung.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 02.01.8 Demontage von mineralische Dämmschicht, von 51 bis 100 mm dicke

Position

Demontage von eingelegter mineralische Dämmschicht von 51 bis 100 mm dicke, an Wänden und Decken aller Art, einschließlich fachgerechter Entsorgung.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 02.01.9 Holzfaserplatten bis 5 mm aufnehmen, verschraubt

Position

Holzfaserplatten bis 5 mm verschraubt aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, alle für den Neubelag hinderlichen Reste sind zu entfernen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 02.01.10 Holzspanplatten bis 16 mm aufnehmen, verschraubt

Position

Holzspanplatten verschraubt bis 16 mm aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, alle für den Neubelag hinderlichen Reste sind zu entfernen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 02.01.11 Holzspanplatten bis 22 mm aufnehmen, verschraubt

Position

Holzspanplatten verschraubt bis 22 mm aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, alle für den Neubelag hinderlichen Reste sind zu entfernen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 02.01.12 Holzspanplatten bis 29 mm aufnehmen, verschraubt

Position

Holzspanplatten verschraubt bis 29 mm aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, alle für den Neubelag hinderlichen Reste sind zu entfernen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                    |                  |
|-----------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| 02        | Titel                  | Beläge und Verkleidungen demontieren   |                    |                  |
| 02.01     | Untertitel             | Beläge und Verkleidungen demontieren   |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                        | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

### 02.01.13 Holzspanplatten bis 16 mm aufnehmen, schwimmend verlegt

Position

Holzspanplatten schwimmend verlegt bis 16 mm aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, alle für den Neubelag hinderlichen Reste sind zu entfernen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 02.01.14 Holzspanplatten bis 22 mm aufnehmen, schwimmend verlegt

Position

Holzspanplatten schwimmend verlegt bis 22 mm aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, alle für den Neubelag hinderlichen Reste sind zu entfernen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 02.01.15 Holzspanplatten bis 29 mm aufnehmen, schwimmend verlegt

Position

Holzspanplatten schwimmend verlegt bis 29 mm aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, alle für den Neubelag hinderlichen Reste sind zu entfernen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 02.01.16 Bodenbelag aufnehmen, Fertigparkett/Laminat

Position

Vorhandenen Bodenbelag aus Fertigparkett/Laminat aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, Bodenbelag lose verlegt.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 02.01.17 Bodenbelag aufnehmen, Dielenboden verklebt

Position

Vorhandenen Bodenbelag aus Dielenboden aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, Bodenbelag verklebt.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 02.01.18 Bodenbelag aufnehmen, Dielenboden genagelt oder verschraubt

Position

Vorhandenen Bodenbelag aus Dielenboden aufnehmen, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, Bodenbelag genagelt oder verschraubt.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 02        | Titel      | Beläge und Verkleidungen demontieren   |                 |
| 02.01     | Untertitel | Beläge und Verkleidungen demontieren   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 02.01.19 Leisten und Profile aufnehmen, Holz

Position

Vorhandene Leisten und Profile aufnehmen, Werkstoff aus Holz, genagelt, Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.

1 m EP ..... GP .....

### 02.01.20 Leisten und Profile aufnehmen, Kunststoff

Position

Vorhandene Leisten und Profile aufnehmen, Werkstoff aus Kunststoff, geklebt. Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.

1 m EP ..... GP .....

### 02.01.21 Leisten und Profile aufnehmen, Metall

Position

Leisten und Profile aufnehmen, Werkstoff aus Metall, geklebt. Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.

1 m EP ..... GP .....

### 02.01.22 Alte Siliconfugen entfernen

Position

Alte Siliconfugen entfernen und Randfugen säubern.

1 m EP ..... GP .....

Untertitel 02.01 Beläge und Verkleidungen demontieren .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 02 Beläge und Verkleidungen demontieren .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 03        | Titel                  | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung |                    |                  |
| 03.01     | Untertitel             | Unterlagen und Dämmung                    | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                           | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

### 03.01.1 Wärmedämmschicht , Polystyrol, 20 mm

Position

Wärmedämmschicht nach DIN 4108 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, aus Polystyrol-Hartschaum nach DIN 18164-1, Typ WD (druckbelastbar), in Platten, einlagig, Dicke 20 mm, Baustoffklasse B 1, Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK, Abdeckung aus Kunststoffolie, 0,2 mm, liefern und verlegen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.2 Wärmedämmschicht, Polystyrol, 30 mm

Position

Wärmedämmschicht nach DIN 4108 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, aus Polystyrol-Hartschaum nach DIN 18164-1, Typ WD (druckbelastbar), in Platten, einlagig, Dicke 30 mm, Baustoffklasse B 1, Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK, Abdeckung aus Kunststoffolie, 0,2 mm, liefern und verlegen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.3 Wärmedämmschicht, Polystyrol, 40 mm

Position

Wärmedämmschicht nach DIN 4108 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, aus Polystyrol-Hartschaum nach DIN 18164-1, Typ WD (druckbelastbar), in Platten, einlagig, Dicke 40 mm, Baustoffklasse B 1, Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK, Abdeckung aus Kunststoffolie, 0,2 mm, liefern und verlegen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.4 Wärmedämmschicht, Polyurethan, 20 mm

Position

Wärmedämmschicht nach DIN 4108 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, aus Polyurethan-Hartschaum nach DIN 18164-1, Typ WD (druckbelastbar), in Platten, einlagig, Dicke 20 mm, Baustoffklasse B 2, Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK, Abdeckung aus Kunststoffolie, 0,2 mm, liefern und verlegen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 03        | Titel      | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung |                 |
| 03.01     | Untertitel | Unterlagen und Dämmung                    | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 03.01.5 Wärmedämmschicht, Polyurethan, 30 mm

Position

Wärmedämmschicht nach DIN 4108 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, aus Polyurethan-Hartschaum nach DIN 18164-1, Typ WD (druckbelastbar), in Platten, einlagig, Dicke 30 mm, Baustoffklasse B 2, Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK, Abdeckung aus Kunststoffolie, 0,2 mm, liefern und verlegen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.6 Wärmedämmschicht, Polyurethan, 40 mm

Position

Wärmedämmschicht nach DIN 4108 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, aus Polyurethan-Hartschaum nach DIN 18164-1, Typ WD (druckbelastbar), in Platten, einlagig, Dicke 40 mm, Baustoffklasse B 2, Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/mK, Abdeckung aus Kunststoffolie, 0,2 mm, liefern und verlegen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.7 Dämmstoff aus Mineralwolle, 50 mm dick

Position

Dämmstoff aus Mineralwolle, 50 mm dick, zwischen der Unterkonstruktion vollflächig und abgleitsicher verlegt, abgerechnet je Lage, liefern und verlegen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.8 Dämmstoff aus Mineralwolle, 60 mm dick

Position

Dämmstoff aus Mineralwolle, 60 mm dick, zwischen der Unterkonstruktion vollflächig und abgleitsicher verlegt, abgerechnet je Lage, liefern und verlegen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.9 Dämmstoff aus Mineralwolle, 80 mm dick

Position

Dämmstoff aus Mineralwolle, 80 mm dick, zwischen der Unterkonstruktion vollflächig und abgleitsicher verlegt, abgerechnet je Lage, liefern und verlegen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 03        | Titel                  | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung |                    |                  |
| 03.01     | Untertitel             | Unterlagen und Dämmung                    | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                           | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                 |                                                                                                                                                           |                      |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| <b>03.01.10</b> | <b>Dämmstoff aus Mineralwolle, 100 mm dick</b>                                                                                                            |                      |          |          |
| Position        | Dämmstoff aus Mineralwolle, 100 mm dick, zwischen der Unterkonstruktion vollflächig und abgleitsicher verlegt, abgerechnet je Lage, liefern und verlegen. |                      |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                  | <b>m<sup>2</sup></b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                              |                      |          |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| <b>03.01.11</b> | <b>Dämmstoff aus Mineralwolle, Alufolienkaschiert, 60 mm dick</b>                                                                                                            |                      |          |          |
| Position        | Dämmstoff aus Mineralwolle, Alufolienkaschiert, 60 mm dick, zwischen der Unterkonstruktion vollflächig und abgleitsicher verlegt, abgerechnet je Lage, liefern und verlegen. |                      |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                     | <b>m<sup>2</sup></b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                               |                      |          |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| <b>03.01.12</b> | <b>Dämmstoff aus Mineralwolle, Alufolienkaschiert, 100 mm dick</b>                                                                                                            |                      |          |          |
| Position        | Dämmstoff aus Mineralwolle, Alufolienkaschiert, 100 mm dick, zwischen der Unterkonstruktion vollflächig und abgleitsicher verlegt, abgerechnet je Lage, liefern und verlegen. |                      |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                      | <b>m<sup>2</sup></b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |          |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| <b>03.01.13</b> | <b>Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, d = 20 mm</b>                                                                                                                                                                                                               |                      |          |          |
| Position        | Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, abriebfest, auf die abgehängte Decke vollflächig auf die Aufkantung der Tragschiene auflegen. Die Stöße der Matten sind grundsätzlich nur oberhalb der Paneele auszuführen, die Matten sind untereinander preßfugig zu stoßen. |                      |          |          |
|                 | Dämmschichtdicke: d = 20 mm<br>liefern und montieren.                                                                                                                                                                                                                  |                      |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>m<sup>2</sup></b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>03.01.14</b> | <b>Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, d = 30 mm</b>                                                                                                                      |  |  |  |
| Position        | Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, abriebfest, auf die abgehängte Decke vollflächig auf die Aufkantung der Tragschiene auflegen. Die Stöße der Matten sind grundsätzlich |  |  |  |

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 03        | Titel      | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung |                 |
| 03.01     | Untertitel | Unterlagen und Dämmung                    | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 03.01.14 -

nur oberhalb der Paneele auszuführen, die Matten sind untereinander preßfugig zu stoßen.

Dämmschichtdicke: d = 30 mm  
liefern und montieren.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.15 Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, d = 40 mm

Position

Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, abriebfest, auf die abgehängte Decke vollflächig auf die Aufkantung der Tragschiene auflegen.  
Die Stöße der Matten sind grundsätzlich nur oberhalb der Paneele auszuführen, die Matten sind untereinander preßfugig zu stoßen.

Dämmschichtdicke: d = 40 mm  
liefern und montieren.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.16 Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, d = 50 mm

Position

Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, abriebfest, auf die abgehängte Decke vollflächig auf die Aufkantung der Tragschiene auflegen.  
Die Stöße der Matten sind grundsätzlich nur oberhalb der Paneele auszuführen, die Matten sind untereinander preßfugig zu stoßen.

Dämmschichtdicke: d = 50 mm  
liefern und montieren.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.17 Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, d = 60 mm

Position

Akustikfilzmatten, unterseitig schwarz, abriebfest, auf die abgehängte Decke vollflächig auf die Aufkantung der Tragschiene auflegen.  
Die Stöße der Matten sind grundsätzlich nur oberhalb der

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 03        | Titel      | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung |                 |
| 03.01     | Untertitel | Unterlagen und Dämmung                    | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 03.01.17 -

Paneele auszuführen, die Matten sind untereinander preßfugig zu stoßen.

Dämmschichtdicke: d = 60 mm  
liefern und montieren.

|   |                |          |          |
|---|----------------|----------|----------|
| 1 | m <sup>2</sup> | EP ..... | GP ..... |
|---|----------------|----------|----------|

### 03.01.18 Rieselschutz aus Faservlies, faltenlos geklebt.

Position

Rieselschutz aus Faservlies, faltenlos geklebt.  
Liefern und montieren.

|   |                |          |          |
|---|----------------|----------|----------|
| 1 | m <sup>2</sup> | EP ..... | GP ..... |
|---|----------------|----------|----------|

### 03.01.19 Trittschalldämmschicht, Polystyrol, 15 mm

Position

Trittschalldämmschicht nach DIN 4109 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, aus Polystyrol-Hartschaum nach DIN 18164-2, Typ TK (Trittschalldämmstoff), in Platten, einlagig, Dicke 17/15 mm, Steifigkeitsgruppe 30, Baustoffklasse B 1, Abdeckung aus Kunststoffolie, 0,2 mm, liefern und verlegen.

|   |                |          |          |
|---|----------------|----------|----------|
| 1 | m <sup>2</sup> | EP ..... | GP ..... |
|---|----------------|----------|----------|

### 03.01.20 Trittschalldämmschicht, Polystyrol, 20 mm

Position

Trittschalldämmschicht nach DIN 4109 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, aus Polystyrol-Hartschaum nach DIN 18164-2, Typ TK (Trittschalldämmstoff), in Platten, einlagig, Dicke 22/20 mm, Steifigkeitsgruppe 20, Baustoffklasse B 1, Abdeckung aus Kunststoffolie, 0,1 mm, liefern und verlegen.

|   |                |          |          |
|---|----------------|----------|----------|
| 1 | m <sup>2</sup> | EP ..... | GP ..... |
|---|----------------|----------|----------|

### 03.01.21 Trittschalldämmschicht, Polystyrol, 25 mm

Position

Trittschalldämmschicht nach DIN 4109 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, aus Polystyrol-Hartschaum nach DIN 18164-2, Typ TK (Trittschalldämmstoff), in Platten, einlagig, Dicke 27/25 mm, Steifigkeitsgruppe 15, Baustoffklasse B 1, Abdeckung aus Kunststoffolie, 0,2 mm, liefern und verlegen.

|   |                |          |          |
|---|----------------|----------|----------|
| 1 | m <sup>2</sup> | EP ..... | GP ..... |
|---|----------------|----------|----------|

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 03        | Titel                  | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung |                    |                  |
| 03.01     | Untertitel             | Unterlagen und Dämmung                    |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                           | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

### 03.01.22 Trittschalldämmschicht, Kokosfasermatte, Dicke 6 mm

Position

Trittschalldämmschicht nach DIN 4109 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, pflanzlicher Faserdämmstoff nach DIN 18164-2, Kokosfasermatte, Typ TK (Trittschalldämmstoff), Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, in Bahnen, Dämmschichtdicke unter Belastung bis 6 mm, einlagig, liefern und verlegen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.23 Trittschalldämmschicht, Kokosfasermatte, Dicke 10 mm

Position

Trittschalldämmschicht nach DIN 4109 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, pflanzlicher Faserdämmstoff nach DIN 18164-2, Kokosfasermatte, Typ TK (Trittschalldämmstoff), Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, in Bahnen, Dämmschichtdicke unter Belastung bis 10 mm, einlagig, liefern und verlegen

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.24 Trittschalldämmschicht, Mineralfaser, Dicke 10 mm

Position

Trittschalldämmschicht nach DIN 4109 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, mineralischer Faserdämmstoff nach DIN 18164-2, Kokosfasermatte, Typ TK (Trittschalldämmstoff), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, in Platten, Dämmschichtdicke unter Belastung bis 10 mm, einlagig verlegen, abdecken nach Wahl des AN

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.25 Trittschalldämmschicht, Mineralfaser, Dicke 20 mm

Position

Trittschalldämmschicht nach DIN 4109 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, mineralischer Faserdämmstoff nach DIN 18164-2, Kokosfasermatte, Typ TK (Trittschalldämmstoff), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, in Platten, Dämmschichtdicke unter Belastung bis 20 mm, einlagig verlegen, abdecken nach Wahl des AN

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 03        | Titel      | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung |                 |
| 03.01     | Untertitel | Unterlagen und Dämmung                    | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 03.01.26 Trittschalldämmschicht, Mineralfaser, Dicke 30 mm

Position

Trittschalldämmschicht nach DIN 4109 unter Unterboden, einschl. Randstreifen, mineralischer Faserdämmstoff nach DIN 18164-2, Kokosfasermatte, Typ TK (Trittschalldämmstoff), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, in Platten, Dämmschichtdicke unter Belastung bis 30 mm, einlagig verlegen, abdecken nach Wahl des AN

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.27 Unterlage, Bitumen-Holzspanplatten, Dicke 12 mm, einlagig

Position

Unterlage aus Bitumen-HolzspanplattenBPH 2 DIN 68752, stumpf gestoßen, einlagig, Dicke bis 12 mm, befestigen mit korrosionsgeschützten Schrauben

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.28 Unterlage, Bitumen-Holzspanplatten, Dicke 20 mm, einlagig

Position

Unterlage aus Bitumen-HolzspanplattenBPH 2 DIN 68752, stumpf gestoßen, einlagig, Dicke bis 20 mm, befestigen mit korrosionsgeschützten Schrauben

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.29 Unterlage Bitumenbahn R 333 N

Position

Unterlage aus nackter Bitumenbahn R 333 N nach DIN 52129, auf vorgestrichenem Untergrund heiss verkleben, verlegen in Kleinflächen, Nähte und Stöße stumpf gestoßen, verkleben/verschweißen, hochquellende Klebmasse ist zu glätten.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.30 Unterlage Jutefilzbahn

Position

Unterlage aus Jutefilzbahn, auf vorgestrichenem Untergrund vollflächig verlegen, Filzdicke 7 mm, Nähte und Stöße stumpf gestoßen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                                                   | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 03              | Titel                                                                                                                                       | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung |                  |
| 03.01           | Untertitel                                                                                                                                  | Unterlagen und Dämmung                    |                  |
|                 |                                                                                                                                             | Übertrag: .....                           |                  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                                                                      | Einheitspreis (EP)                        | Gesamtpreis (GP) |
| <b>03.01.31</b> | <b>Unterlage Korkschrötpappe</b>                                                                                                            |                                           |                  |
| Position        | Unterlage aus Korkschrötpappe, auf vorgestrichenem Untergrund vollflächig verlegen, einlagig, Dicke 3 mm, Nähte und Stöße stumpf gestoßen.  |                                           |                  |
|                 | 1 m <sup>2</sup>                                                                                                                            | EP .....                                  | GP .....         |
| <b>03.01.32</b> | <b>Unterlage PE-Baufolie</b>                                                                                                                |                                           |                  |
| Position        | Unterlage aus Polyethylen-Baufolie, auf vorgestrichenem Untergrund vollflächig verlegen, einlagig, Dicke 0,2 mm, Nähte und Stöße überlappt. |                                           |                  |
|                 | 1 m <sup>2</sup>                                                                                                                            | EP .....                                  | GP .....         |
| <b>03.01.33</b> | <b>Unterlage aus Gummigranulat bis 3mm stark verkleben</b>                                                                                  |                                           |                  |
| Position        | Unterlage aus Gummigranulat Thomsit- Floor oder gleichwertig bis 3 mm stark liefern und verkleben.                                          |                                           |                  |
|                 | 1 m <sup>2</sup>                                                                                                                            | EP .....                                  | GP .....         |
| <b>03.01.34</b> | <b>Unterlage aus Gummigranulat über 3 bis 5 mm stark verkleben</b>                                                                          |                                           |                  |
| Position        | Unterlage aus Gummigranulat Thomsit- Floor oder gleichwertig über 3 bis 5 mm stark liefern und verkleben.                                   |                                           |                  |
|                 | 1 m <sup>2</sup>                                                                                                                            | EP .....                                  | GP .....         |
| <b>03.01.35</b> | <b>Unterlage aus Schaumstoff, Dicke bis 5 mm</b>                                                                                            |                                           |                  |
| Position        | Unterlage aus Schaumstoff (Etafoam o. glw.), Dicke bis 5 mm, liefern und lose verlegen.                                                     |                                           |                  |
|                 | 1 m <sup>2</sup>                                                                                                                            | EP .....                                  | GP .....         |
| <b>03.01.36</b> | <b>Unterlage für Bodenbeläge, Schaumstoff, 6 mm, verklebt</b>                                                                               |                                           |                  |
| Position        | Unterlage aus Schaumstoff für Bodenbeläge, glatt, mit Papier kaschiert, Dicke 6 mm, aufkleben.                                              |                                           |                  |
|                 | 1 m <sup>2</sup>                                                                                                                            | EP .....                                  | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 03        | Titel      | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung |                 |
| 03.01     | Untertitel | Unterlagen und Dämmung                    | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 03.01.37 Unterlage aus Filzpappe lose auslegen

Position

Unterlage aus Filzpappe (400 g) liefern und lose

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.38 Unterlage aus Filzpappe verkleben

Position

Unterlage aus Filzpappe (400 g) liefern und verkleben.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.39 Spanplatten auf Schüttung

Position

Schüttung bis 30 mm, Folie 0,2 mm PE, Holzfaserdämmplatte  
Spanplatte V 100 DIN 68763, 22 mm, mit Nut und Feder  
verleimt, liefern und montieren.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.40 Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 13 mm stark verlegen

Position

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 13 mm stark liefern,  
verlegen und verschrauben. Fugen verleimen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.41 Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 16 mm stark verlegen

Position

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 16 mm stark liefern,  
verlegen und verschrauben. Fugen verleimen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.42 Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 19 mm stark verlegen

Position

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 19 mm stark liefern,  
verlegen und verschrauben. Fugen verleimen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 03.01.43 Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 22 mm stark verlegen

Position

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 22 mm stark liefern,  
verlegen und verschrauben. Fugen verleimen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 03        | Titel      | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung |                 |
| 03.01     | Untertitel | Unterlagen und Dämmung                    | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**03.01.44 Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 25 mm stark verlegen**

Position

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 25 mm stark liefern, verlegen und verschrauben. Fugen verleimen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**03.01.45 Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 16 mm stark schwimmend verlegen**

Position

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 16 mm stark liefern, schwimmend verlegen. Fugen verleimen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**03.01.46 Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 19 mm stark schwimmend verlegen**

Position

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 19 mm stark liefern, schwimmend verlegen. Fugen verleimen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**03.01.47 Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 22 mm stark schwimmend verlegen**

Position

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 22 mm stark liefern, schwimmend verlegen. Fugen verleimen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**03.01.48 Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 25 mm stark schwimmend verlegen**

Position

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder 25 mm stark liefern, schwimmend verlegen. Fugen verleimen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**03.01.49 Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder, Dicke bis 32 mm, zweilagig**

Position

Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder, zweilagig, Gesamtdicke bis 32 mm, liefern und verlegen, Fugen verleimen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |
|-----------|------------|-------------------------------------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |
| 03        | Titel      | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung |
| 03.01     | Untertitel | Unterlagen und Dämmung                    |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**Untertitel 03.01 Unterlagen und Dämmung** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 03        | Titel                  | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung |                    |                  |
| 03.02     | Untertitel             | Unterkonstruktion Wand und Decke          | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                           | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                |                                                                                                                                           |  |          |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.1</b> | <b>Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 24 x 48 mm</b>                                                       |  |          |          |
| Position       | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 24 x 48 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Wandverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1              | m                                                                                                                                         |  | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                                                           |  |          |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.2</b> | <b>Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 30 x 50 mm</b>                                                       |  |          |          |
| Position       | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 30 x 50 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Wandverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1              | m                                                                                                                                         |  | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                                                           |  |          |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.3</b> | <b>Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 40 x 60 mm</b>                                                       |  |          |          |
| Position       | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 40 x 60 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Wandverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1              | m                                                                                                                                         |  | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                                                           |  |          |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.4</b> | <b>Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 60 x 80 mm</b>                                                       |  |          |          |
| Position       | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 60 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Wandverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1              | m                                                                                                                                         |  | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                                                           |  |          |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.5</b> | <b>Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 80 x 80 mm</b>                                                       |  |          |          |
| Position       | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Wandverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1              | m                                                                                                                                         |  | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                                                            |  |          |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.6</b> | <b>Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 80 x 100 mm</b>                                                       |  |          |          |
| Position       | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 100 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Wandverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1              | m                                                                                                                                          |  | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 03        | Titel                  | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung |                    |                  |
| 03.02     | Untertitel             | Unterkonstruktion Wand und Decke          | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                           | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                |                                                                                                                                                           |          |          |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>03.02.7</b> | <b>Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, ...</b>                                                              |          |          |          |
| Position       | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 24 x 48 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Wandverkleidung, liefern und montieren. |          |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                  | <b>m</b> | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                                                                           |          |          |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>03.02.8</b> | <b>Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, ...</b>                                                              |          |          |          |
| Position       | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 30 x 50 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Wandverkleidung, liefern und montieren. |          |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                  | <b>m</b> | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                                                                           |          |          |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>03.02.9</b> | <b>Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, ...</b>                                                              |          |          |          |
| Position       | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 40 x 60 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Wandverkleidung, liefern und montieren. |          |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                  | <b>m</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                           |          |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>03.02.10</b> | <b>Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, ...</b>                                                              |          |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 60 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Wandverkleidung, liefern und montieren. |          |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                  | <b>m</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                           |          |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>03.02.11</b> | <b>Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, ...</b>                                                              |          |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Wandverkleidung, liefern und montieren. |          |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                  | <b>m</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                            |          |          |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>03.02.12</b> | <b>Unterkonstruktion für Wandverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kantholz, ...</b>                                                               |          |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 100 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Wandverkleidung, liefern und montieren. |          |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                   | <b>m</b> | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                  |  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------|------------------|--|
| 03        | Titel                  | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung |                  |  |
| 03.02     | Untertitel             | Unterkonstruktion Wand und Decke          | Übertrag: .....  |  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                        | Gesamtpreis (GP) |  |

|                 |                                                                                                                                             |          |          |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| <b>03.02.13</b> | <b>Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 24 x 48 mm</b>                                                       |          |          |  |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 24 x 48 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Deckenverkleidung, liefern und montieren. |          |          |  |
| 1               | m                                                                                                                                           | EP ..... | GP ..... |  |

|                 |                                                                                                                                             |          |          |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| <b>03.02.14</b> | <b>Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 30 x 50 mm</b>                                                       |          |          |  |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 30 x 50 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Deckenverkleidung, liefern und montieren. |          |          |  |
| 1               | m                                                                                                                                           | EP ..... | GP ..... |  |

|                 |                                                                                                                                             |          |          |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| <b>03.02.15</b> | <b>Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 40 x 60 mm</b>                                                       |          |          |  |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 40 x 60 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Deckenverkleidung, liefern und montieren. |          |          |  |
| 1               | m                                                                                                                                           | EP ..... | GP ..... |  |

|                 |                                                                                                                                             |          |          |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| <b>03.02.16</b> | <b>Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 60 x 80 mm</b>                                                       |          |          |  |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 60 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Deckenverkleidung, liefern und montieren. |          |          |  |
| 1               | m                                                                                                                                           | EP ..... | GP ..... |  |

|                 |                                                                                                                                             |          |          |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| <b>03.02.17</b> | <b>Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 80 x 80 mm</b>                                                       |          |          |  |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Deckenverkleidung, liefern und montieren. |          |          |  |
| 1               | m                                                                                                                                           | EP ..... | GP ..... |  |

|                 |                                                                                                                                              |          |          |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| <b>03.02.18</b> | <b>Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Holz, Lattung/Kantholz, 80 x 100 mm</b>                                                       |          |          |  |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 100 mm, Befestigungsuntergrund Holz, für Deckenverkleidung, liefern und montieren. |          |          |  |
| 1               | m                                                                                                                                            | EP ..... | GP ..... |  |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 03        | Titel                  | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung |                    |                  |
| 03.02     | Untertitel             | Unterkonstruktion Wand und Decke          | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                           | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                 |                                                                                                                                                  |  |          |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.19</b> | <b>Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kanthol...</b>                                                      |  |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 24 x 48 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Deckenverkleidung, liefern und |  |          |          |
| 1               | m                                                                                                                                                |  | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                            |  |          |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.20</b> | <b>Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kanthol...</b>                                                                |  |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 30 x 50 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Deckenverkleidung, liefern und montieren |  |          |          |
| 1               | m                                                                                                                                                          |  | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                            |  |          |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.21</b> | <b>Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kanthol...</b>                                                                |  |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 40 x 60 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Deckenverkleidung, liefern und montieren |  |          |          |
| 1               | m                                                                                                                                                          |  | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                             |  |          |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.22</b> | <b>Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kanthol...</b>                                                                 |  |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 60 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Deckenverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1               | m                                                                                                                                                           |  | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                             |  |          |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.23</b> | <b>Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kanthol...</b>                                                                 |  |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Deckenverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1               | m                                                                                                                                                           |  | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                              |  |          |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.24</b> | <b>Unterkonstruktion für Deckenverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kanthol...</b>                                                                  |  |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 100 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk, für Deckenverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1               | m                                                                                                                                                            |  | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 03        | Titel                  | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung |                    |                  |
| 03.02     | Untertitel             | Unterkonstruktion Wand und Decke          |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                           | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                 |                                                                                                                                                                      |  |          |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.25</b> | <b>Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kanth...</b>                                                                          |  |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/ Kantholz aus Fichte/ Tanne<br>24 x 48 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk,<br>für Unterzugverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1               | m                                                                                                                                                                    |  | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                     |  |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.26</b> | <b>Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kanth...</b>                                                                         |  |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne,<br>30 x 50 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk,<br>für Unterzugverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1               | m                                                                                                                                                                   |  | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                     |  |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.27</b> | <b>Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kanth...</b>                                                                         |  |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne,<br>40 x 60 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk,<br>für Unterzugverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1               | m                                                                                                                                                                   |  | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                     |  |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.28</b> | <b>Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kanth...</b>                                                                         |  |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne,<br>60 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk,<br>für Unterzugverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1               | m                                                                                                                                                                   |  | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                     |  |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.29</b> | <b>Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kanth...</b>                                                                         |  |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne,<br>80 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk,<br>für Unterzugverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1               | m                                                                                                                                                                   |  | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                      |  |          |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.30</b> | <b>Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Beton oder Mauerwerk, Lattung/Kanth...</b>                                                                          |  |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne,<br>80 x 100 mm, Befestigungsuntergrund Beton oder Mauerwerk,<br>für Unterzugverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1               | m                                                                                                                                                                    |  | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 03        | Titel                  | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung |                    |                  |
| 03.02     | Untertitel             | Unterkonstruktion Wand und Decke          | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                           | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                 |                                                                                                                                                |  |          |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.31</b> | <b>Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Stahl, Lattung/Kantholz, 24 x 48 mm</b>                                                       |  |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 24 x 48 mm, Befestigungsuntergrund Stahl, für Unterzugverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1               | m                                                                                                                                              |  | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                |  |          |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.32</b> | <b>Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Stahl, Lattung/Kantholz, 30 x 50 mm</b>                                                       |  |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 30 x 50 mm, Befestigungsuntergrund Stahl, für Unterzugverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1               | m                                                                                                                                              |  | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                |  |          |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.33</b> | <b>Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Stahl, Lattung/Kantholz, 40 x 60 mm</b>                                                       |  |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 40 x 60 mm, Befestigungsuntergrund Stahl, für Unterzugverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1               | m                                                                                                                                              |  | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                |  |          |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.34</b> | <b>Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Stahl, Lattung/Kantholz, 60 x 80 mm</b>                                                       |  |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 60 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Stahl, für Unterzugverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1               | m                                                                                                                                              |  | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                |  |          |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.35</b> | <b>Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Stahl, Lattung/Kantholz, 80 x 80 mm</b>                                                       |  |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 80 mm, Befestigungsuntergrund Stahl, für Unterzugverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1               | m                                                                                                                                              |  | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                 |  |          |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>03.02.36</b> | <b>Unterkonstruktion für Unterzugverkleidung, an Stahl, Lattung/Kantholz, 80 x 100 mm</b>                                                       |  |          |          |
| Position        | Unterkonstruktion Lattung/Kantholz aus Fichte/Tanne, 80 x 100 mm, Befestigungsuntergrund Stahl, für Unterzugverkleidung, liefern und montieren. |  |          |          |
| 1               | m                                                                                                                                               |  | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 03        | Titel                  | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung |                    |                  |
| 03.02     | Untertitel             | Unterkonstruktion Wand und Decke          |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                           | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

### 03.02.37 Lagerhölzer, Nadelholz, 40/60

Position

Lagerhölzer nach DIN 18334 verlegen, aus Nadelholz;  
Güteklasse II DIN 68365, Querschnitt 40/60 mm, im Abstand  
von 500 mm, einschl. Dämmstreifen nach DIN 18165-2,  
Dicke unter Belastung 10 mm, Untergrund Beton.

1 m EP ..... GP .....

### 03.02.38 Lagerhölzer, Nadelholz, 60/60

Position

Lagerhölzer nach DIN 18334 verlegen, aus Nadelholz;  
Güteklasse II DIN 68365, Querschnitt 60/60 mm, im Abstand  
von 500 mm, einschl. Dämmstreifen nach DIN 18165-2,  
Dicke unter Belastung 10 mm, Untergrund Holz

1 m EP ..... GP .....

### 03.02.39 Lagerhölzer, Nadelholz, 80/80

Position

Lagerhölzer nach DIN 18334 verlegen, aus Nadelholz;  
Güteklasse II DIN 68365, Querschnitt 80/80 mm, im Abstand  
von 500 mm, einschl. Dämmstreifen nach DIN 18165-2,  
Dicke unter Belastung 6 mm, Untergrund Holz

1 m EP ..... GP .....

### 03.02.40 Lagerhölzer, Nadelholz, 80/100

Position

Lagerhölzer nach DIN 18334 verlegen, aus Nadelholz;  
Güteklasse II DIN 68365, Querschnitt 80/100 mm, im Abstand  
von 500 mm, einschl. Dämmstreifen aus Bitumen-Dachbahn mit  
Rohfilzeinlage R 500 nach DIN 52128, Untergrund Holz

1 m EP ..... GP .....

### 03.02.41 Auffüttern von Lagerhölzern, Dicke 10 bis 30 mm

Position

Auffüttern von Lagerhölzern aus Nadelholz;  
Dicke 10 bis 30 mm

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 03        | Titel      | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung |                 |
| 03.02     | Untertitel | Unterkonstruktion Wand und Decke          | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 03.02.42 Zulage Unterkonstruktionen, einseitig gehobelte Lattung/Kantholz

Position

Zulage auf die Positionen Unterkonstruktionen, für einseitig gehobelte Lattung/Kantholz, ohne Unterschied, ob auf Wänden oder Deckenuntersichten.

1 m EP ..... GP .....

### 03.02.43 Zulage für Imprägnierung der Unterkonstruktion

Position

Zulage für Imprägnierung der Unterkonstruktion in Wolmanit GB 1 grün oder gleichwertig.

1 m EP ..... GP .....

Untertitel 03.02 Unterkonstruktion Wand und Decke .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

**Titel 03 Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                 |
| 04.01     | Untertitel | Sockel- und Fußleisten                 | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**04.01.1 Fußleisten aus Holz/Kunststoff zur Wiederverwendung, bis 75 mm**

Position

Fußleisten aus Holz/Kunststoff, Dicke bis 30 mm und Höhe bis 75 mm, ausbauen, reinigen und anschließend wieder mit Dübeln und Schrauben einbauen.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.2 Fußleisten aus Holz/Kunststoff zur Wiederverwendung, bis 125 mm**

Position

Fußleisten aus Holz/Kunststoff, Dicke bis 30 mm und Höhe über 75 bis 125 mm, ausbauen, reinigen und anschließend wieder mit Dübeln und Schrauben einbauen.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.3 Viertelstab fertig versiegelt, 14 x 14 mm Holzart Eiche**

Position

Viertelstab fertig versiegelt, 14 x 14 mm Holzart Eiche, liefern und mit Stahlstiften montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.4 Viertelstab fertig versiegelt, 14 x 14 mm Holzart Buche**

Position

Viertelstab fertig versiegelt, 14 x 14 mm Holzart Buche, liefern und mit Stahlstiften montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.5 Viertelstab fertig versiegelt, 14 x 14 mm Holzart Ramin**

Position

Viertelstab fertig versiegelt, 14 x 14 mm Holzart Ramin farbig lackiert, liefern und mit Stahlstiften montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.6 Viertelstab fertig versiegelt, 14 x 14 mm Holzart Fichte**

Position

Viertelstab fertig versiegelt, 14 x 14 mm Holzart Fichte streichfähig, liefern und mit Stahlstiften montieren.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                 |
| 04.01     | Untertitel | Sockel- und Fußleisten                 | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**04.01.7** **Viertelstab Profil 20 x 20 mm, als Zulage**  
Position  
Viertelstab Profil 20 x 20 mm, als Zulage

1 m EP ..... GP .....

**04.01.8** **Hohlkehlleiste fertig versiegelt, 30 x 30 mm Holzart Eiche**  
Position  
Hohlkehlleiste fertig versiegelt, 30 x 30 mm Holzart Eiche,  
liefern und mit Stahlstiften montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.9** **Hohlkehlleiste fertig versiegelt, 30 x 30 mm Holzart Buche**  
Position  
Hohlkehlleiste fertig versiegelt, 30 x 30 mm Holzart Buche,  
liefern und mit Stahlstiften montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.10** **Fußleisten, Höhe bis 60 mm, Dicke bis 15 mm**  
Position  
Fußleisten, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), rechteckig,  
Oberkante gerundet, Unterkante geschrägt, für deckende  
Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN,  
an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Höhe bis 60 mm  
und Dicke bis 15 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.11** **Fußleisten, Höhe bis 60 mm, Dicke über 15 bis 25 mm**  
Position  
Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe bis 60 mm  
und Dicke über 15 bis 25 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.12** **Fußleisten, Höhe bis 60 mm, Dicke über 25 bis 30 mm**  
Position  
Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe bis 60 mm  
und Dicke über 25 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                 |
| 04.01     | Untertitel | Sockel- und Fußleisten                 | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**04.01.13 Fußleisten, Höhe 60 bis 80 mm, Dicke bis 15 mm**

Position

Fußleisten, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), rechteckig, Oberkante gerundet, Unterkante geschrägt, für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Höhe 60 bis 80 mm und Dicke bis 15 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.14 Fußleisten, Höhe 60 bis 80 mm, Dicke über 15 bis 25 mm**

Position

Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe 60 bis 80 mm und Dicke über 15 bis 25 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.15 Fußleisten, Höhe 60 bis 80 mm, Dicke über 25 bis 30 mm**

Position

Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe 60 bis 80 mm und Dicke über 25 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.16 Fußleisten, Höhe 80 bis 100 mm, Dicke bis 15 mm**

Position

Fußleisten, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), rechteckig, Oberkante gerundet, Unterkante geschrägt, für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Höhe 80 bis 100 mm und Dicke bis 15 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.17 Fußleisten, Höhe 80 bis 100 mm, Dicke über 15 bis 25 mm**

Position

Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe 80 bis 100 mm und Dicke über 15 bis 25 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                 |
| 04.01     | Untertitel | Sockel- und Fußleisten                 | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**04.01.18 Fußleisten, Höhe 80 bis 100 mm, Dicke über 25 bis 30 mm**

Position

Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe 80 bis 100 mm und Dicke über 25 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.19 Fußleisten, Höhe 100 bis 120 mm, Dicke bis 15 mm**

Position

Fußleisten, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), rechteckig, Oberkante gerundet, Unterkante geschrägt, für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Höhe 100 bis 120 mm und Dicke bis 15 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.20 Fußleisten, Höhe 100 bis 120 mm, Dicke über 15 bis 25 mm**

Position

Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe 100 bis 120 mm und Dicke über 15 bis 25 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.21 Fußleisten, Höhe 100 bis 120 mm, Dicke über 25 bis 30 mm**

Position

Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe 100 bis 120 mm und Dicke über 25 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.22 Fußleisten, Höhe 120 bis 180 mm, Dicke bis 15 mm**

Position

Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe 120 bis 180 mm und Dicke bis 15 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                 |
| 04.01     | Untertitel | Sockel- und Fußleisten                 | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**04.01.23 Fußleisten, Höhe 120 bis 180 mm, Dicke über 15 bis 25 mm**

Position

Fußleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Höhe 120 bis 180 mm und Dicke über 15 bis 25 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.24 Sockelleiste, Holz massiv, versiegelt, 32 x 22, Eiche**

Position

Sockelleiste aus Holz, Holzart: Eiche massiv, versiegelt, Höhe: 32 mm, Dicke: 22 mm, befestigen mit Dübeln und Schrauben, Leiste an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.25 Sockelleiste, Holz massiv, versiegelt, 32 x 22, Buche**

Position

Sockelleiste aus Holz, Holzart: Buche massiv, versiegelt, Höhe: 32 mm, Dicke: 22 mm, befestigen mit Dübeln und Schrauben, Leiste an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.26 Sockelleiste, Holz massiv, versiegelt, 32 x 22, Macore**

Position

Sockelleiste aus Holz, Holzart: Macore massiv, versiegelt, Höhe: 32 mm, Dicke: 22 mm, befestigen mit Dübeln und Schrauben, Leiste an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.27 Sockelleiste, Echtholz furniert, Clip, 60 x 19,5, SL 4, Eiche natur**

Position

Sockelleiste als Echtholz-Leiste, Eiche natur, Höhe: 60 mm, Dicke: 19,5 mm, einschliesslich Leistenclips, Clips mit Dübeln und Schrauben befestigen, Kabelführungstiefe 5 mm, Leiste befestigen durch Aufstecken, einschliesslich Kunststoff-Innen- und -Aussenecken, Abschlusskappen, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                  |                 |
|-----------|------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|
| 04        | Titel                  | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                  |                 |
| 04.01     | Untertitel             | Sockel- und Fußleisten                 |                  | Übertrag: ..... |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                     | Gesamtpreis (GP) |                 |

**04.01.28 Sockelleiste, Echtholz furniert, Clip, 50 x 28, SL 6, Eiche natur**

Position

Sockelleiste als Echtholz-Leiste, Eiche natur, Höhe: 50 mm, Dicke: 28 mm, einschliesslich Leistenclips, Clips mit Dübeln und Schrauben befestigen, Kabelführungstiefe 5 mm, Leiste befestigen durch Aufstecken, einschliesslich Kunststoff-Innen- und -Aussenecken, Abschlusskappen, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.29 Sockelleiste, Holzkern, furniert, naturgeölt, 40 x 22, Eiche**

Position

Sockelleiste aus Massiv-Holzkern, furniert, wohnfertig naturgeölt, Eiche, Höhe: 40 mm, Dicke: 22 mm, Befestigungsmittel nach Wahl AG, Leiste an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.30 Sockelleiste, furnierummantelt, lackiert, 42 x 22, Eiche**

Position

Sockelleiste aus Holz, furnierummantelt, lackiert, Eiche, Höhe: 42 mm; Dicke: 22 mm; Befestigungsmittel nach Wahl AG, Leiste an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.31 Sockelleiste, furnierummantelt, lackiert, 42 x 22, Buche**

Position

Sockelleiste aus Holz, furnierummantelt, lackiert, Buche, Höhe: 42 mm; Dicke: 22 mm; Befestigungsmittel nach Wahl AG, Leiste an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.01.32 Sockelleiste, furnierummantelt, lackiert, 58 x 22, Eiche**

Position

Sockelleiste aus Holz, furnierummantelt, lackiert, Eiche, Höhe: 58 mm, Dicke: 22 mm, Leiste auf Bodenbelag aufsetzen und befestigen, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, Leiste an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                 |
| 04.01     | Untertitel | Sockel- und Fußleisten                 | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 04.01.33 Sockelleiste, furnierummantelt, lackiert, 58 x 22, Buche

Position

Sockelleiste aus Holz, furnierummantelt, lackiert, Buche, Höhe: 58 mm, Dicke: 22 mm, Leiste auf Bodenbelag aufsetzen und befestigen, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, Leiste an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.01.34 Sockelleiste, Dekor-Leiste mit MDF-Kern, Clip, 50 x 19,5

Position

Sockelleiste als Dekor-Leiste mit MDF-Kern, Dekor nach Wahl AG, Höhe: 50 mm, Dicke: 19,5 mm, einschliesslich Leistenclips, Clips mit Dübeln und Schrauben befestigen, Kabelführungstiefe 10 mm, Leiste befestigen durch Aufstecken, einschliesslich Kunststoff-Innen- und -Aussenecken, Abschlusskappen, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.01.35 Sockelleiste, Dekor-Leiste mit MDF-Kern, Clip, 55 x 25, SL 5

Position

Sockelleiste als Dekor-Leiste mit MDF-Kern, Dekor nach Wahl AG, Höhe: 55 mm, Dicke: 25 mm, einschliesslich Leistenclips, Clips mit Dübeln und Schrauben befestigen, Kabelführungstiefe 10 mm, Leiste befestigen durch Aufstecken, einschliesslich Kunststoff-Innen- und -Aussenecken, Abschlusskappen, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.01.36 Messing-Übergangsschiene, 30 mm

Position

Messing-Übergangsschiene, Breite: 30 mm, liefern und montieren (Stück per Meter).

1 Stk EP ..... GP .....

### 04.01.37 Messing-Übergangsschiene, 40 mm

Position

Messing-Übergangsschiene, Breite: 40 mm, liefern und montieren (Stück per Meter).

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                 |
| 04.01     | Untertitel | Sockel- und Fußleisten                 | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 04.01.38 **Messing-Übergangsschiene, 50 mm**

Position

Messing-Übergangsschiene, Breite: 50 mm, liefern und montieren (Stück per Meter).

1      **Stk**      EP .....      GP .....

### 04.01.39 **Edelstahl-Übergangsschiene, 30 mm**

Position

Edelstahl-Übergangsschiene, Breite: 30 mm, liefern und montieren (Stück per Meter).

1      **Stk**      EP .....      GP .....

### 04.01.40 **Edelstahl-Übergangsschiene, 40 mm**

Position

Edelstahl-Übergangsschiene, Breite: 40 mm, liefern und montieren (Stück per Meter).

1      **Stk**      EP .....      GP .....

### 04.01.41 **Edelstahl-Übergangsschiene, 50 mm**

Position

Edelstahl-Übergangsschiene, Breite: 50 mm, liefern und montieren (Stück per Meter).

1      **Stk**      EP .....      GP .....

### 04.01.42 **Aluminium-Übergangsschiene, 30 mm**

Position

Aluminium-Übergangsschiene, Breite: 30 mm, liefern und montieren (Stück per Meter).

1      **Stk**      EP .....      GP .....

### 04.01.43 **Aluminium-Übergangsschiene, 40 mm**

Position

Aluminium-Übergangsschiene, Breite: 40 mm, liefern und montieren (Stück per Meter).

1      **Stk**      EP .....      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                    |                  |
|-----------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| 04        | Titel                  | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                    |                  |
| 04.01     | Untertitel             | Sockel- und Fußleisten                 |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                        | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                 |                                                                                     |            |          |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>04.01.44</b> | <b>Aluminium-Übergangsschiene, 50 mm</b>                                            |            |          |          |
| Position        | Aluminium-Übergangsschiene, Breite: 50 mm, liefern und montieren (Stück per Meter). |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                            | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                                 |          |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>04.01.45</b> | <b>Übergangsprofil, 6 - 10 mm, Alu, Bronze und Gold</b>                                                                                                                         |          |          |          |
| Position        | Übergangsprofil aus Alu, eloxiert, Bronze oder Gold, für Bodenbeläge zwischen 6 und 10 mm; sichtbare Breite: 33 mm, befestigen mit Dübeln und Schrauben, liefern und montieren. |          |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                        | <b>m</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                                 |          |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>04.01.46</b> | <b>Abschlussprofil, 7 - 16 mm, Alu, Silber und Gold</b>                                                                                                                         |          |          |          |
| Position        | Abschlussprofil aus Alu, eloxiert, Silber oder Gold, für Bodenbeläge zwischen 7 und 16 mm, sichtbare Breite: 33 mm, befestigen mit Dübeln und Schrauben, liefern und montieren. |          |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                        | <b>m</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                            |            |          |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>04.01.47</b> | <b>Treppenstufenleiste, 29 x 29 mm, Massivholz, lackiert, Eiche, Esche oder Buche</b>                                                                      |            |          |          |
| Position        | Treppenstufenleiste als Massivholzprofil, Dicke 15 mm, Holzart: Eiche, Esche oder Buche, Länge 1200 mm, Querschnitt 29 x 29 mm, befestigen durch Aufkleben |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                   | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                            |            |          |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>04.01.48</b> | <b>Heizkörperrosetten, Holz, massiv, Durchmesser 22 mm, Eiche/ Buche</b>                                                   |            |          |          |
| Position        | Heizkörperrosetten aus Massiv-Holz, Innendurchmesser 22 mm, (1/2"), 2-teilig, Holzart: Eiche/Buche, liefern und montieren. |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                   | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                           |            |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>04.01.49</b> | <b>Heizkörperrosetten, Holz, massiv, Durchmesser 28 mm, Eiche/ Buche</b>                                                  |            |          |          |
| Position        | Heizkörperrosetten aus Massiv-Holz, Innendurchmesser 28 mm (3/4"), 2-teilig, Holzart: Eiche/Buche, liefern und montieren. |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                  | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                 |
| 04.01     | Untertitel | Sockel- und Fußleisten                 | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**04.01.50 Heizkörperrosetten, Kunststoff, Durchmesser 18 mm, weiss**

Position

Heizkörperrosetten aus Kunststoff, Innendurchmesser 18 mm (3/8"), mit Omegaschlitz, Ausführung: weiß, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**04.01.51 Heizkörperrosetten, Kunststoff, Durchmesser 22 mm, Eiche**

Position

Heizkörperrosetten aus Kunststoff, Innendurchmesser 22 mm (1/2"), mit Omegaschlitz, Ausführung: Eiche, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**04.01.52 Bodentürstopper, Holz, massiv, Durchmesser 40 mm, Eiche, lackiert**

Position

Bodentürstopper aus Massiv-Holz, Eiche lackiert, Durchmesser: 40 mm, Höhe: 34 mm, montieren mit Stockschraube 5 x 70 mm, inkl. 2 Distanzhülsen, einbauen auf Laminatboden.

1 Stk EP ..... GP .....

**04.01.53 Bodentürstopper, Holz, massiv, Durchmesser 40 mm, Ahorn, lackiert**

Position

Bodentürstopper aus Massiv-Holz, Ahorn lackiert, Durchmesser: 40 mm, Höhe: 34 mm, montieren mit Stockschraube 5 x 70 mm, inkl. 2 Distanzhülsen, einbauen auf Laminatboden.

1 Stk EP ..... GP .....

**04.01.54 Bodentürstopper, Holz, massiv, Durchmesser 40 mm, Buche, lackiert**

Position

Bodentürstopper aus Massiv-Holz, Buche lackiert, Durchmesser: 40 mm, Höhe: 34 mm, montieren mit Stockschraube 5 x 70 mm, inkl. 2 Distanzhülsen, einbauen auf Laminatboden.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |
|-----------|------------|----------------------------------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |
| 04.01     | Untertitel | Sockel- und Fußleisten                 |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**Untertitel 04.01 Sockel- und Fußleisten** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                 |
| 04.02     | Untertitel | Holzleisten                            | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 04.02.1 Holzleisten, Breite bis 25 mm, Dicke bis 10 mm

Position

Holzleisten, wie Dreikant-, Viertelstab-, Halbrund-, Flachrund-, Winkel oder Kehlholz aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), allseitig gehobelt für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Breite bis 25 mm und Dicke bis 10 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.2 Holzleisten, Breite bis 25 mm, Dicke über 10 bis 20 mm

Position

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 25 mm und Dicke über 10 bis 20 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.3 Holzleisten, Breite bis 25 mm, Dicke über 20 bis 30 mm

Position

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 25 mm und Dicke über 20 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.4 Holzleisten, Breite bis 25 mm, Dicke über 30 bis 40 mm

Position

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 25 mm und Dicke über 30 bis 40 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.5 Holzleisten, Breite bis 25 mm, Dicke über 40 bis 50 mm

Position

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 25 mm und Dicke über 40 bis 50 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.6 Holzleisten, Breite bis 25 mm, Dicke über 50 bis 60 mm

Position

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 25 mm und Dicke über 50 bis 60 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                 |
| 04.02     | Untertitel | Holzleisten                            | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 04.02.7 Holzleisten, Breite 25 bis 50 mm, Dicke bis 10 mm

Position

Holzleisten, wie Dreikant-, Viertelstab-, Halbrund-, Flachrund-, Winkel oder Kehlholz aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), allseitig gehobelt für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Breite über 25 bis 50 mm und Dicke bis 10 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.8 Holzleisten, Breite 25 bis 50 mm, Dicke über 10 bis 20 mm

Position

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite über 25 bis 50 mm und Dicke über 10 bis 20 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.9 Holzleisten, Breite 25 bis 50 mm, Dicke über 20 bis 30 mm

Position

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite über 25 bis 50 mm und Dicke über 20 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.10 Holzleisten, Breite 25 bis 50 mm, Dicke über 30 bis 40 mm

Position

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite über 25 bis 50 mm und Dicke über 30 bis 40 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.11 Holzleisten, Breite 25 bis 50 mm, Dicke über 40 bis 50 mm

Position

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite über 25 bis 50 mm und Dicke über 40 bis 50 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.12 Holzleisten, Breite 25 bis 50 mm, Dicke über 50 bis 60 mm

Position

Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite über 25 bis 50 mm und Dicke über 50 bis 60 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                 |
| 04.02     | Untertitel | Holzleisten                            | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 04.02.13 Profilierte Holzleisten, Breite bis 50 mm, Dicke bis 10 mm

Position

Profilierte Holzleisten, gefertigt, aus Rechteckleiste, mit geneigten/gerundeten Flächen, mit/ohne abgestuften Flächen, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), allseitig gehobelt für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Breite bis 50 mm und Dicke bis 10 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.14 Profilierte Holzleisten, Breite bis 50 mm, Dicke über 10 bis 20 mm

Position

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 10 bis 20 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.15 Profilierte Holzleisten, Breite bis 50 mm, Dicke über 20 bis 30 mm

Position

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 20 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.16 Profilierte Holzleisten, Breite bis 50 mm, Dicke über 30 bis 40 mm

Position

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 30 bis 40 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.17 Profilierte Holzleisten, Breite bis 50 mm, Dicke über 40 bis 50 mm

Position

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 40 bis 50 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.18 Profilierte Holzleisten, Breite bis 50 mm, Dicke über 50 bis 60 mm

Position

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 50 bis 60 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                 |
| 04.02     | Untertitel | Holzleisten                            | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 04.02.19 Profilierte Holzleisten, Breite 50 bis 75 mm, Dicke bis 10 mm

Position

Profilierte Holzleisten, gefertigt, aus Rechteckleiste, mit geneigten/gerundeten Flächen, mit/ohne abgestuften Flächen, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), allseitig gehobelt für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Breite über 50 bis 75 mm und Dicke bis 10 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.20 Profilierte Holzleisten, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 10 bis 20 mm

Position

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 10 bis 20 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.21 Profilierte Holzleisten, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 20 bis 30 mm

Position

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 20 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.22 Profilierte Holzleisten, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 30 bis 40 mm

Position

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 30 bis 40 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.23 Profilierte Holzleisten, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 40 bis 50 mm

Position

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 40 bis 50 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.24 Profilierte Holzleisten, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 50 bis 60 mm

Position

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 50 bis 60 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                 |
| 04.02     | Untertitel | Holzleisten                            | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**04.02.25 Profilierte Holzleisten, Breite 75 bis 100 mm, Dicke bis 10 mm**

Position

Profilierte Holzleisten, gefertigt, aus Rechteckleiste, mit geneigten/gerundeten Flächen, mit/ohne abgestuften Flächen, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), allseitig gehobelt für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Breite über 75 bis 100 mm und Dicke bis 10 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.02.26 Profilierte Holzleisten, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 10 bis 20 mm**

Position

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 10 bis 20 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.02.27 Profilierte Holzleisten, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 20 bis 30 mm**

Position

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 20 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.02.28 Profilierte Holzleisten, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 30 bis 40 mm**

Position

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 30 bis 40 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.02.29 Profilierte Holzleisten, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 40 bis 50 mm**

Position

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 40 bis 50 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.02.30 Profilierte Holzleisten, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 50 bis 60 mm**

Position

Profilierte Holzleisten, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 50 bis 60 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                 |
| 04.02     | Untertitel | Holzleisten                            | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 04.02.31 Rechteckleiste, Breite bis 50 mm, Dicke bis 10 mm

Position

Rechteckleiste, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), allseitig gehobelt für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Breite bis 50 mm und Dicke bis 10 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.32 Rechteckleiste, Breite bis 50 mm, Dicke über 10 bis 20 mm

Position

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 10 bis 20 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.33 Rechteckleiste, Breite bis 50 mm, Dicke über 20 bis 30 mm

Position

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 20 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.34 Rechteckleiste, Breite bis 50 mm, Dicke über 30 bis 40 mm

Position

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 30 bis 40 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.35 Rechteckleiste, Breite bis 50 mm, Dicke über 40 bis 50 mm

Position

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 40 bis 50 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.02.36 Rechteckleiste, Breite bis 50 mm, Dicke über 50 bis 60 mm

Position

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite bis 50 mm und Dicke 50 bis 60 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                 |
| 04.02     | Untertitel | Holzleisten                            | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**04.02.37 Rechteckleiste, Breite 50 bis 75 mm, Dicke bis 10 mm**

Position

Rechteckleiste, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), allseitig gehobelt für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Breite über 50 bis 75 mm und Dicke bis 10 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.02.38 Rechteckleiste, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 10 bis 20 mm**

Position

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 10 bis 20 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.02.39 Rechteckleiste, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 20 bis 30 mm**

Position

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 20 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.02.40 Rechteckleiste, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 30 bis 40 mm**

Position

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 30 bis 40 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.02.41 Rechteckleiste, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 40 bis 50 mm**

Position

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 40 bis 50 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                 |
| 04.02     | Untertitel | Holzleisten                            | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**04.02.42 Rechteckleiste, Breite 50 bis 75 mm, Dicke über 50 bis 60 mm**

Position

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 50 bis 75 mm und Dicke 50 bis 60 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.02.43 Rechteckleiste, Breite 75 bis 100 mm, Dicke bis 10 mm**

Position

Rechteckleiste, aus Nadelholz (Fichte, Tanne usw.), allseitig gehobelt für deckende Oberflächenbehandlung, Befestigungsmittel nach Wahl des AN, an Ecken und Stößen auf Gehrung schneiden, Breite über 75 bis 100 mm und Dicke bis 10 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.02.44 Rechteckleiste, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 10 bis 20 mm**

Position

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 10 bis 20 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.02.45 Rechteckleiste, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 20 bis 30 mm**

Position

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 20 bis 30 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.02.46 Rechteckleiste, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 30 bis 40 mm**

Position

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 30 bis 40 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                 |
| 04.02     | Untertitel | Holzleisten                            | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**04.02.47 Rechteckleiste, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 40 bis 50 mm**

Position

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 40 bis 50 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**04.02.48 Rechteckleiste, Breite 75 bis 100 mm, Dicke über 50 bis 60 mm**

Position

Rechteckleiste, wie vor beschrieben, jedoch mit Breite 75 bis 100 mm und Dicke 50 bis 60 mm, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

Untertitel 04.02 Holzleisten .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 04        | Titel      | Sockelleisten, Profile und Rosetten    |                 |
| 04.03     | Untertitel | Stuhlabweiser                          | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 04.03.1 Stuhlabweiser, 19 mm Spanplatte, Melaminharzbeschichtet

Position

Stuhlabweiser aus 19 mm Spanplatte, 200 mm breit, Melaminharzbeschichtet, Decor nach Wahl AG, Kanten umlaufend mit 2 mm starken ABS-Kanten belegt, nach Maß anfertigen, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 04.03.2 Stuhlabweiser, 19 mm Leimholzplatte, Buche

Position

Stuhlabweiser aus 19 mm Leimholzplatten Buche, 200 mm breit, Kanten umlaufend mit 2 Komponentenlack 3-fach behandelt, nach Maß anfertigen, liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

Untertitel 04.03 Stuhlabweiser .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

**Titel 04 Sockelleisten, Profile und Rosetten** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 05        | Titel      | Prallschutz                            |                 |
| 05.01     | Untertitel | Prallschutz                            | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 05.01.1 Demontage der oberen Holzleisten am Prallschutz

Position

Demontage der oberen Holzleisten am Prallschutz

1 m EP ..... GP .....

### 05.01.2 Demontage Prallschutz

Position

Vorhandenen Prallschutz, in der Turnhalle demontieren  
incl. Entsorgung, Aufbau: ca. 25 mm starken  
Verbundschaumelastikschiene incl. Beseitigung aller  
Schaumrückstände und alter Klebemittel.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 05.01.3 Haftgrund vor Spachtelung

Position

Wandflächen bestehend aus Zement- oder Kalkzementputz  
nach DIN 18 350 prüfen und für die Verklebung mit  
Prallschutz vorbereiten. Dazu Flächen entstauben, ggf.  
entgraten, und mit geeignetem Haftgrund vorstreichen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 05.01.4 Wandflächen spachteln

Position

Vorhanden Wandflächen mit geeigneter Wandspachtelmasse  
einmal zum Porenschluß spachteln.  
Verbrauch: ca. 1200 gr / qm

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 05.01.5 Vorhandene Wandflächen mit Spanplatte verkleiden zur Aufnahme der Prallschutzelem...

Position

Vorhandene Wandflächen einschließlich eventuell  
vorhandener Wandnischen und/oder Mauervorsprung mit  
Spanplatte V100 Nut/Feder, Mindeststärke 16 mm  
verkleiden und zur Aufnahme der Prallschutzelemente  
vorbereiten.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 05.01.6 Zulage zur Vorposition für die zweite Spachtelung

Position

Zulage zur Vorposition für die zweite Spachtelung

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 05        | Titel      | Prallschutz                            |                 |
| 05.01     | Untertitel | Prallschutz                            | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 05.01.7 Holzleisten am Prallschutz wieder montieren, über 0 m bis 3 m

Position

Holzleisten am Prallschutz wieder montieren, demontierte Holzleisten entnageln, reinigen, anpassen und montieren, über 0 m bis 3 m.

1 m EP ..... GP .....

### 05.01.8 Holzleisten am Prallschutz wieder montieren, über 3 m bis 30 m

Position

Holzleisten am Prallschutz wieder montieren, demontierte Holzleisten entnageln, reinigen, anpassen und montieren, über 3 m bis 30 m.

1 m EP ..... GP .....

### 05.01.9 Holzleisten am Prallschutz wieder montieren, über 30 m

Position

Holzleisten am Prallschutz wieder montieren, demontierte Holzleisten entnageln, reinigen, anpassen und montieren, über 30 m.

1 m EP ..... GP .....

### 05.01.10 Abdeckleiste für Prallschutzwand, über 0 m bis 3 m

Position

Obere Prallschutzabdeckleisten, auch abgewinkelt, aus Massivholz, Buche oder gleichwertig, nach Angabe anfertigen, liefern, anpassen, vorbohren, Dübellöcher bohren, Dübel setzen und mit Schrauben befestigen, Oberfläche schleifen und mit 2 K-Lack zweifach lackieren, über 0 m bis 3 m.

1 m EP ..... GP .....

### 05.01.11 Abdeckleiste für Prallschutzwand, über 3 m bis 10 m

Position

Obere Prallschutzabdeckleisten, auch abgewinkelt, aus Massivholz, Buche oder gleichwertig, nach Angabe anfertigen, liefern, anpassen, vorbohren, Dübellöcher bohren, Dübel setzen und mit Schrauben befestigen, Oberfläche schleifen und mit 2 K-Lack zweifach lackieren, über 3 m bis 10 m.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 05        | Titel      | Prallschutz                            |                 |
| 05.01     | Untertitel | Prallschutz                            | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 05.01.12 Abdeckleiste für Prallschutzwand, über 10 m bis 20 m

Position

Obere Prallschutzabdeckleisten, auch abgewinkelt, aus Massivholz, Buche oder gleichwertig, nach Angabe anfertigen, liefern, anpassen, vorbohren, Dübellöcher bohren, Dübel setzen und mit Schrauben befestigen, Oberfläche schleifen und mit 2 K-Lack zweifach lackieren, über 10 m bis 20 m.

1 m EP ..... GP .....

### 05.01.13 Abdeckleiste für Prallschutzwand, über 20 m bis 30 m

Position

Obere Prallschutzabdeckleisten, auch abgewinkelt, aus Massivholz, Buche oder gleichwertig, nach Angabe anfertigen, liefern, anpassen, vorbohren, Dübellöcher bohren, Dübel setzen und mit Schrauben befestigen, Oberfläche schleifen und mit 2 K-Lack zweifach lackieren, über 20 m bis 30 m.

1 m EP ..... GP .....

### 05.01.14 Abdeckleiste für Prallschutzwand, über 30 m

Position

Obere Prallschutzabdeckleisten, auch abgewinkelt, aus Massivholz, Buche oder gleichwertig, nach Angabe anfertigen, liefern, anpassen, vorbohren, Dübellöcher bohren, Dübel setzen und mit Schrauben befestigen, Oberfläche schleifen und mit 2 K-Lack zweifach lackieren, über 30 m.

1 m EP ..... GP .....

### 05.01.15 Prallschutz wieder montieren, über 0 m² bis 3 m²

Position

Demontierten, intakten Prallschutz von Kleberesten reinigen. Prallschutz auf vorbereiteten Untergrund anpassen und mit einem vom Hersteller empfohlenen Kleber fachgerecht anbringen, über 0 m² bis 3 m².

1 m² EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 05        | Titel      | Prallschutz                            |                 |
| 05.01     | Untertitel | Prallschutz                            | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 05.01.16 Prallschutz wieder montieren, über 3 m<sup>2</sup> bis 10 m<sup>2</sup>

Position

Demontierten, intakten Prallschutz von Kleberesten reinigen. Prallschutz auf vorbereiteten Untergrund anpassen und mit einem vom Hersteller empfohlenen Kleber fachgerecht anbringen, über 3 m<sup>2</sup> bis 10 m<sup>2</sup>.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 05.01.17 Prallschutz wieder montieren, über 10 m<sup>2</sup>

Position

Demontierten, intakten Prallschutz von Kleberesten reinigen. Prallschutz auf vorbereiteten Untergrund anpassen und mit einem vom Hersteller empfohlenen Kleber fachgerecht anbringen, über 10 m<sup>2</sup>.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 05.01.18 Haftgrund nach Spachtelungen

Position

Wandflächen bestehend aus Zement-, Kalkzementputz sowie Holzplatten nach DIN 18350 prüfen und für die Verklebung mit Prallschutz vorbereiten. Dazu Flächen entstauben, ggf. entgraten, und mit geeignetem Haftgrund vorstreichen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 05.01.19 Textiler Prallschutz Klapper-Classic

Position

Textiler Prallschutz Klapper-Classic, geprüft nach dem Anforderungsprofil des BAGUV (GS-SKB-04; 05.85), belegt durch Prüfbescheinigung des IST und durch das IST Markkleeberg überwacht. Nach DIB 4102=B2 bestehend aus ca. 4 mm dickem Nadelvlies-Dilours- Oberbelag, und einer ca. 15 mm dicken Polsterschicht aus geschlossenzelligem, FCKW-frei hergestelltem, dauerelastischem PE-Schaum. Obermaterial und Polsterschicht trennfest mittels Flammkaschierung verbunden. Gesamtstärke: ca. 19 mm Farbe entsprechend aktueller Farbkarte des Herstellers. Material liefern und auf vorbereiteten Untergrund mit einem vom

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 05        | Titel      | Prallschutz                            |                 |
| 05.01     | Untertitel | Prallschutz                            | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 05.01.19 -

Hersteller empfohlenen Kleber fachgerecht anbringen.

Richtqualität:  
Top Sport / Klapper Classic  
oder gleichwertig.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 05.01.20 Textiler Prallschutz Klapper-Velours2000

Position

Textiler Prallschutz Klapper-Velours2000, geprüft nach dem Anforderungsprofil des BAGUV (GS-SKB-04; 05.85), belegt durch Prüfbescheinigung des IST und durch das IST Markkleeberg überwacht. Nach DIB 4102=B2 bestehend aus ca. 5,0 mm dickem Velours-Oberbelag, und einer ca. 15 mm dicken Polsterschicht aus geschlossenzelligem, FCKW-frei hergestelltem, dauerelastischem PE-Schaum. Obermaterial und Polsterschicht trennfest mittels Flammkaschierung verbunden. Gesamtstärke: ca. 20 mm Farbe entsprechend aktueller Farbkarte des Herstellers. Material liefern und auf vorbereiteten Untergrund mit einem vom Hersteller empfohlenen Kleber fachgerecht anbringen.

Richtqualität:  
Top Sport / Klapper Velours 2000  
oder gleichwertig.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 05.01.21 Zulage Ausführung Prallschutzverkleidung in Paneelform

Position

Zulage zur Vorposition für die der textilen Prallschutzverkleidung in Paneelform. Die senkrechten Stöße sind beidseitig auf Bahnenbreite zu umbördeln.

Paneelbreite: ca. 146 cm

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 05        | Titel      | Prallschutz                            |                 |
| 05.01     | Untertitel | Prallschutz                            | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 05.01.22 Seitlichen und oberer, unterer Kantenabschluß Umbördelung

Position

Seitlichen und oberer, unterer Kantenabschluß des Prallschutzes durch Umbördelung, z.B. an Türanschlüssen und freistehenden Kanten herstellen, entsprechend der Anleitung des Herstellers.  
Fertige Leistung einschl. Lieferung aller Materialien.

1 m EP ..... GP .....

### 05.01.23 Kantenschutzprofil EL-8, 8 x 25 mm

Position

Fabrikat: Schock oder gleichwertig, zur Sicherung des Kantenabschlusses im Türbereich und an sonstigen freistehenden Kanten des Prallschutzes nach der Empfehlung des Herstellers fachgerecht befestigen.  
Fertige Leistung einschl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Fabrikat: TOP Sport - EL 8 oder gleichwertig.

1 m EP ..... GP .....

### 05.01.24 Aussparungen Tür- und Tormuscheln usw., einarbeiten

Position

Aussparungen, wie Schalter und Steckdosen, in die Prallschutzfläche einarbeiten, entsprechend der Verlegeanleitung des Herstellers.  
Fertige Leistung einschl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.

1 m EP ..... GP .....

Untertitel 05.01 Prallschutz .....

MWSt. (19,0 %) .....

Gesamtsumme inkl. MWSt. ....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 05 Prallschutz .....

MWSt. (19,0 %) .....

Gesamtsumme inkl. MWSt. ....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>            |                                          |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 06        | Titel                  | Holzfenster                                       |                                          |
| 06.01     | Untertitel             | Holzfenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster | Übertrag: .....                          |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                   | Einheitspreis (EP)      Gesamtpreis (GP) |

### 06.01.1      Einflügeliges Fenster, bis 0,50 m²

Position

Einflügeliges Holz- Fensterelement mit  
Dreh-Kipp-Beschlag  
Pax Holzfenster Premium IV 68 mit RAL-Gütezeichen oder  
gleichwertig, liefern und montieren  
Die Herstellung der Fensterelement hat nach den  
aktuellen Güte- und Prüfbestimmungen für Holzfenster  
RAL-RG 424/1 zu erfolgen. Das Fenstersystem muß einen  
gültigen Eignungsnachweis besitzen, welcher durch  
Eignungsprüfung des ift Rosenheim nachzuweisen ist.  
Alle in der Folge genannten Forderungen sind auf  
Verlangen detailliert vorzulegen!  
Holzart: Eiche oder Eukalyptus  
Farbton: nach Wahl des Auftraggeber  
Holzquerschnitt IV68 mit Doppelfalz und zwei  
vollwertigen Dichtungsebenen,  
Verglasung  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Glasaufbau 4/16/4,  
Ansichtsbreite unten 122 mm, bei Balkontüren 147 mm,  
seitlich und oben 117 mm,  
Flügel umlaufend 78 mm, bei Balkontüren unten 103 mm  
Stulppartie 130 mm  
Mindestanforderungen:  
Holzfenster als Isolierglasfenster IV 68 nach innen  
öffnend,  
3-fach schichtverleimt, dadurch gute Stabilität und  
Standfestigkeit,  
kammergetrocknet auf ca. 12-15% Holzfeuchte,  
durchgehende Decklage mit Schlitzzapfen Eckverbindung,  
deutsches Markenisolierglas WSG,  $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  
Vorgesetzte Alu-Regenschutzschiene für bessere  
Wärmedämmung,  
hervorragende Dichtheit durch zwei umlaufende  
Dichtungsebenen (auch im Stulpbereich),  
Alu-Flügelabdeckprofil,  
farblich angepasste Versiegelung  
deutscher Markenbeschlag AUBI Titan IP, silberfarbig,  
der Beschlag ist für ein Flügelgewicht bis 100 / 130 kg  
auszulegen:  
Fehlbedienungssperre  
Flügelheber  
Aushebelsicherung in Kippstellung  
Kipp vor Dreh  
Fenstergriff abschließbar  
Oberfläche  
4-fach Farbbeschichtung  
Alle Holzteile werden vor der Verleimung  
flutimpragniert und nach der Verleimung tauchgrundiert.  
Die Oberfläche wird in 2 Spritzgängen endbehandelt  
(Trockenschichtstärke mind. 100 µfÊ). Die Auswahl der

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>                           | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>            |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 06                                  | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Holzfenster                                       |                   |
| 06.01                               | Untertitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Holzfenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster | Übertrag: .....   |
| Nr. / Art                           | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Einheitspreis (EP)                                | Gesamtpreis (GP)  |
| - Fortsetzung von Eintrag 06.01.1 - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                   |
|                                     | <p>Lasur oder der deckenden Oberfläche erfolgt mit Hilfe der PaX Farbkarten.</p> <p>Innerer und auserer Anschluss gemas neuester EnEV</p> <p>Das maximale Verhältnis von Flügelhöhe zu Flügelbreite sollte 1 : 1,25 nicht überschreiten.</p> <p>Holzstarken:</p> <p>Querschnitte : 68mm breit</p> <p>Blendrahmen: 80 mm breit</p> <p>Sohlbank: 84 mm hoch</p> <p>Flügel: 78 mm breit</p> <p>Setzpfosten/Kampfer: 105 mm breit</p> <p>Stulp-Ansichtsbreite: 130 mm</p> <p>Große bis 0,50 m<sup>2</sup></p> |                                                   |                   |
|                                     | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Stk</b>                                        | EP ..... GP ..... |
| <b>06.01.2</b>                      | <b>Einflügeliges Fenster, von 0,51 - 1,00 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                   |
| Position                            | Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 0,51 - 1,00 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                   |
|                                     | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Stk</b>                                        | EP ..... GP ..... |
| <b>06.01.3</b>                      | <b>Einflügeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                   |
| Position                            | Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                   |
|                                     | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Stk</b>                                        | EP ..... GP ..... |
| <b>06.01.4</b>                      | <b>Einflügeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                   |
| Position                            | Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                   |
|                                     | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Stk</b>                                        | EP ..... GP ..... |
| <b>06.01.5</b>                      | <b>Einflügeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                   |
| Position                            | Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                   |
|                                     | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Stk</b>                                        | EP ..... GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>            |                    |                  |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 06        | Titel                  | Holzfenster                                       |                    |                  |
| 06.01     | Untertitel             | Holzfenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                   | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

### 06.01.6 Zweiflügeliges Fenster, bis 1,00 m<sup>2</sup>

Position

Zweiflügeliges Fensterelement aus Holzprofilen, mit Setzpfosten oder Stulpflügel, Ausführung und Anforderungen sonst wie in Position 07.01.1 beschrieben und mit 2 Dreh-Kipp-Beschlägen,

jedoch mit der Größe bis 1,00 m<sup>2</sup>

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 06.01.7 Zweiflügeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m<sup>2</sup>

Position

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m<sup>2</sup>

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 06.01.8 Zweiflügeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m<sup>2</sup>

Position

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m<sup>2</sup>

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 06.01.9 Zweiflügeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m<sup>2</sup>

Position

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m<sup>2</sup>

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 06.01.10 Zweiflügeliges Fenster, von 2,51 - 3,00 m<sup>2</sup>

Position

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m<sup>2</sup>

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 06.01.11 Zweiflügeliges Fenster, von 3,01 - 3,50 m<sup>2</sup>

Position

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 3,01 - 3,50 m<sup>2</sup>

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                   |                 |
|-----------|------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>            |                 |
| 06        | Titel      | Holzfenster                                       |                 |
| 06.01     | Untertitel | Holzfenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 06.01.12 Zweiflügeliges Fenster, von 3,51 - 4,00 m<sup>2</sup>

Position

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 3,51 - 4,00 m<sup>2</sup>

1 Stk EP ..... GP .....

### 06.01.13 Zweiflügeliges Fenster, von 4,01 - 4,50 m<sup>2</sup>

Position

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 4,01 - 4,50 m<sup>2</sup>

1 Stk EP ..... GP .....

### 06.01.14 Zweiflügeliges Fenster, von 4,51 - 5,00 m<sup>2</sup>

Position

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 4,51 - 5,00 m<sup>2</sup>

1 Stk EP ..... GP .....

### 06.01.15 Einflügeliges Fluchtfenster, bis 1,10 m<sup>2</sup>

Position

Fluchtfenster mit min. Öffnung 1,10 m<sup>2</sup> gemäß DIN  
Einflügeliges Fensterelement aus Holzprofilen, Anforderungen  
sonst wie in Position 07.01.1 beschrieben, Glasaufbau VSG6/14  
SZR/VSG 6-b Ug-Wert 1.1 Einhand-Dreh-Beschlag, incl.grüner  
Fenstergriff und Aufkleber: Notausstieg.

jedoch hier mit der Größe bis 1,10 m<sup>2</sup>

1 Stk EP ..... GP .....

### 06.01.16 Einflügeliges Fluchtfenster, von 1,11 - 1,50 m<sup>2</sup>

Position

Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,11 - 1,50 m<sup>2</sup>

1 Stk EP ..... GP .....

### 06.01.17 Einflügeliges Fluchtfenster, von 1,51 - 2,00 m<sup>2</sup>

Position

Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m<sup>2</sup>

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                  |                 |
|-----------|------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>           |                 |
| 06        | Titel      | Holzfenster                                      |                 |
| 06.01     | Untertitel | Holzfenster, Ein-und Zweiflügelig, Fluchtfenster | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**06.01.18**      **Einflügeliges Fluchtfenster, von 2,01 - 2,50 m<sup>2</sup>**

Position

Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m<sup>2</sup>

**1**                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**Untertitel 06.01 Holzfenster, Ein-und Zweiflügelig, Fluchtfenster** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                    |                  |
|-----------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| 06        | Titel                  | Holzfenster                            |                    |                  |
| 06.02     | Untertitel             | Holzfenster, Ober-/Unterlicht fest     |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                        | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                |                                                                                                                                                   |            |          |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>06.02.1</b> | <b>Ober-/Unterlichtfenster, fest, bis 0,50 m<sup>2</sup></b>                                                                                      |            |          |          |
| Position       | Fensterelement (Ober-/Unterlichtfenster, fest verglast im Blendrahmen) aus Holzprofilen, Anforderungen sonst wie in Position 07.01.1 beschrieben, |            |          |          |
|                | jedoch mit der Größe bis 0,50 m <sup>2</sup>                                                                                                      |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                          | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                         |            |          |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>06.02.2</b> | <b>Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 0,51 - 1,00 m<sup>2</sup></b>                                     |            |          |          |
| Position       | Ober-/Unterlichtfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 0,51 - 1,00 m <sup>2</sup> |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                         |            |          |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>06.02.3</b> | <b>Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,01 - 1,50 m<sup>2</sup></b>                                     |            |          |          |
| Position       | Ober-/Unterlichtfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m <sup>2</sup> |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                         |            |          |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>06.02.4</b> | <b>Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,51 - 2,00 m<sup>2</sup></b>                                     |            |          |          |
| Position       | Ober-/Unterlichtfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m <sup>2</sup> |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                         |            |          |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>06.02.5</b> | <b>Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 2,01 - 2,50 m<sup>2</sup></b>                                     |            |          |          |
| Position       | Ober-/Unterlichtfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m <sup>2</sup> |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

Untertitel 06.02 Holzfenster, Ober-/Unterlicht fest .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 06             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Holzfenster                            |                  |
| 06.03          | Untertitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Holzfenster, Oberlicht beweglich       |                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Übertrag: .....                        |                  |
| Nr. / Art      | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einheitspreis (EP)                     | Gesamtpreis (GP) |
| <b>06.03.1</b> | <b>Oberlichtfenster, beweglich, bis 0,50 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                  |
| Position       | <p>Einflügeliges Fensterelement, als Kippoberlicht, aus Holzprofilen, Anforderungen sonst wie in Position 07.01.1 beschrieben, jedoch mit OL-Öffner bestehend aus: Kipp,-Sicherungs + Putzschere + Eckumlenker + seitliche Zusatzverriegelung, Schubstange + Abdeckschiene + Handhebel</p> <p>jedoch mit der Größe bis 0,50 m<sup>2</sup></p> |                                        |                  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EP .....                               | GP .....         |
| <b>06.03.2</b> | <b>Oberlichtfenster, beweglich, von 0,51 - 1,00 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                  |
| Position       | <p>Oberlichtfenster, beweglich (kipp), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 0,51 - 1,00 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EP .....                               | GP .....         |
| <b>06.03.3</b> | <b>Oberlichtfenster, beweglich, von 1,01 - 1,50 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                  |
| Position       | <p>Oberlichtfenster, beweglich (kipp), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EP .....                               | GP .....         |
| <b>06.03.4</b> | <b>Oberlichtfenster, beweglich, von 1,51 - 2,00 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                  |
| Position       | <p>Oberlichtfenster, beweglich (kipp), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EP .....                               | GP .....         |
| <b>06.03.5</b> | <b>Oberlichtfenster, beweglich, von 2,01 - 2,50 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                  |
| Position       | <p>Oberlichtfenster, beweglich (kipp), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EP .....                               | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 06        | Titel      | Holzfenster                            |                 |
| 06.03     | Untertitel | Holzfenster, Oberlicht beweglich       | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art                  | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                  | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>06.03.6</b><br>Position | <b>Oberlichtfenster, beweglich, von 2,51 - 3,00 m<sup>2</sup></b><br><br>Oberlichtfenster, beweglich (kippen), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m <sup>2</sup> |                    |                  |
|                            | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                            | EP .....           | GP .....         |
| <b>06.03.7</b><br>Position | <b>Oberlichtfenster, beweglich, von 3,01 - 3,50 m<sup>2</sup></b><br><br>Oberlichtfenster, beweglich (kippen), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 3,01 - 3,50 m <sup>2</sup> |                    |                  |
|                            | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                            | EP .....           | GP .....         |
| <b>06.03.8</b><br>Position | <b>Oberlichtfenster, beweglich, von 3,51 - 4,00 m<sup>2</sup></b><br><br>Oberlichtfenster, beweglich (kippen), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 3,51 - 4,00 m <sup>2</sup> |                    |                  |
|                            | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                            | EP .....           | GP .....         |

Untertitel 06.03 Holzfenster, Oberlicht beweglich .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                    |                  |
|-----------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| 06        | Titel                  | Holzfenster                            |                    |                  |
| 06.04     | Untertitel             | Holzfenster, Seiten-/Mittelteil fest   |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                        | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                |                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>06.04.1</b> | <b>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, bis 0,50 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                    |            |          |          |
| Position       | <p>Fensterelement als feste Rahmenverglasung (Seiten-/Mittelteil fest im Blendrahmen verglast), aus Holzprofilen, Anforderungen sonst wie in Position 07.01.1 beschrieben,</p> <p>jedoch mit der Größe bis 0,50 m<sup>2</sup></p> |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>06.04.2</b> | <b>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 0,51 - 1,00 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                             |            |          |          |
| Position       | <p>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 0,51 - 1,00 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                   |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>06.04.3</b> | <b>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 1,01 - 1,50 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                             |            |          |          |
| Position       | <p>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                   |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>06.04.4</b> | <b>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 1,51 - 2,00 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                             |            |          |          |
| Position       | <p>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                   |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>06.04.5</b> | <b>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 2,01 - 2,50 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                             |            |          |          |
| Position       | <p>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                   |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 06        | Titel      | Holzfenster                            |                 |
| 06.04     | Untertitel | Holzfenster, Seiten-/Mittelteil fest   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art                  | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                       | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>06.04.6</b><br>Position | <b>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 2,51 - 3,00 m<sup>2</sup></b><br><br>Seiten-/Mittelteilfenster, fest,<br>wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe<br>von 2,51 - 3,00 m <sup>2</sup> |                    |                  |
| <b>1</b>                   | <b>Stk</b>                                                                                                                                                                                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>06.04.7</b><br>Position | <b>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 3,01 - 3,50 m<sup>2</sup></b><br><br>Seiten-/Mittelteilfenster, fest,<br>wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe<br>von 3,01 - 3,50 m <sup>2</sup> |                    |                  |
| <b>1</b>                   | <b>Stk</b>                                                                                                                                                                                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>06.04.8</b><br>Position | <b>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 3,51 - 4,00 m<sup>2</sup></b><br><br>Seiten-/Mittelteilfenster, fest,<br>wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe<br>von 3,51 - 4,00 m <sup>2</sup> |                    |                  |
| <b>1</b>                   | <b>Stk</b>                                                                                                                                                                                   | EP .....           | GP .....         |

Untertitel 06.04 Holzfenster, Seiten-/Mittelteil fest .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                    |                  |
|-----------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| 06        | Titel                  | Holzfenster                            |                    |                  |
| 06.05     | Untertitel             | Zulagen für Holzfenster                |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                        | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                |                                                                                                                                 |                      |          |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| <b>06.05.1</b> | <b>Zulage für Trittschwelle an Balkontür</b>                                                                                    |                      |          |          |
| Position       | Zulage für Trittschwelle, Schnäpper und Aussengriff an Balkontür                                                                |                      |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                        | <b>Stk</b>           | EP ..... | GP ..... |
| <b>06.05.2</b> | <b>Zulage für 1-flügeliges Fenster in Ausführung WK2</b>                                                                        |                      |          |          |
| Position       | Zulage für 1-flügeliges Fenster in Ausführung WK2                                                                               |                      |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                        | <b>Stk</b>           | EP ..... | GP ..... |
| <b>06.05.3</b> | <b>Zulage für 2-flügeliges Fenster in Ausführung WK2</b>                                                                        |                      |          |          |
| Position       | Zulage für 2-flügeliges Fenster in Ausführung WK2                                                                               |                      |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                        | <b>Stk</b>           | EP ..... | GP ..... |
| <b>06.05.4</b> | <b>Ausführung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage</b>                                                                         |                      |          |          |
| Position       | Ausführung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage zur Isolierverglasung                                                          |                      |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                        | <b>m<sup>2</sup></b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>06.05.5</b> | <b>Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit Mastercarre weiß</b>                                                         |                      |          |          |
| Position       | Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit Mastercarre weiß                                                                |                      |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                        | <b>m<sup>2</sup></b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>06.05.6</b> | <b>Zulage zu Isolierverglasung, bei Kombination mit VSG weiß</b>                                                                |                      |          |          |
| Position       | Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit einseitiger VSG-Scheibe weiß.                                                   |                      |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                        | <b>m<sup>2</sup></b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>06.05.7</b> | <b>Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen/Aufdopplungen, Breite bis 30 mm</b>                                                   |                      |          |          |
| Position       | Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen / Aufdopplungen, Breite bis 30 mm, Holzart Eiche oder Eukalyptus, liefern und montieren. |                      |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                        | <b>m</b>             | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                    |                  |
|-----------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| 06        | Titel                  | Holzfenster                            |                    |                  |
| 06.05     | Untertitel             | Zulagen für Holzfenster                |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                        | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                |                                                                                                                                 |          |          |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>06.05.8</b> | <b>Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen/Aufdopplungen, Breite bis 60 mm</b>                                                   |          |          |          |
| Position       | Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen / Aufdopplungen, Breite bis 60 mm, Holzart Eiche oder Eukalyptus, liefern und montieren. |          |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                        | <b>m</b> | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                                                  |          |          |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>06.05.9</b> | <b>Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen/Aufdopplungen, Breite bis 125 mm</b>                                                   |          |          |          |
| Position       | Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen / Aufdopplungen, Breite bis 125 mm, Holzart Eiche oder Eukalyptus, liefern und montieren. |          |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                         | <b>m</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                 |          |          |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>06.05.10</b> | <b>Zulage für Deckleisten, Breite bis 30 mm</b>                                                 |          |          |          |
| Position        | Zulage für Deckleisten, Breite bis 30 mm, Holzart Eiche oder Eukalyptus, liefern und montieren. |          |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                        | <b>m</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                 |          |          |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>06.05.11</b> | <b>Zulage für Deckleisten, Breite bis 50 mm</b>                                                 |          |          |          |
| Position        | Zulage für Deckleisten, Breite bis 50 mm, Holzart Eiche oder Eukalyptus, liefern und montieren. |          |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                        | <b>m</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>06.05.12</b> | <b>Zulage für Rolladenaufsatzkasten u. Rolladen</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |
| Position        | Zulage für Holzkasten + Rolladenführungen u. Kunststoffrolladen, Mat.: Eiche oder Eukalyptus, Kasten 170 210 mm hoch, 210mm tief Farbe.: PaXweiss Kunststoffrolladen, perlgrau, mit Winkelendschiene, mit 40er Welle, Schwenkwickler, Revision unten unten, Schallschutzklasse 2, Rolladenführung, 60x40mm. |          |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>m</b> | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                       | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 06              | Titel                                                                                                           | Holzfenster                            |                  |
| 06.05           | Untertitel                                                                                                      | Zulagen für Holzfenster                |                  |
|                 |                                                                                                                 |                                        | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                                          | Einheitspreis (EP)                     | Gesamtpreis (GP) |
| <b>06.05.13</b> | <b>Zulage Rolladenführungen mit Abrollleiste.</b>                                                               |                                        |                  |
| Position        | Zulage Rolladenführungen mit Abrollleiste.                                                                      |                                        |                  |
| <b>1</b>        | <b>m</b>                                                                                                        | EP .....                               | GP .....         |
| <b>06.05.14</b> | <b>Zulage für Statische Berechnung der Fensteranlage</b>                                                        |                                        |                  |
| Position        | Zulage für Statische Berechnung der Fensteranlage, nur auf Anforderung, und mit Zustimmung des Auftraggeber.    |                                        |                  |
| <b>1</b>        | <b>psch</b>                                                                                                     | EP .....                               | GP .....         |
| <b>06.05.15</b> | <b>Demontage und Entsorgen der Fenster, bis 1,50 qm</b>                                                         |                                        |                  |
| Position        | Demontage und Entsorgen der Fenster, bis 1,50 qm                                                                |                                        |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                      | EP .....                               | GP .....         |
| <b>06.05.16</b> | <b>Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 1,51 bis 2,50 m²</b>                                                 |                                        |                  |
| Position        | Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 1,51 bis 2,50 m²                                                        |                                        |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                      | EP .....                               | GP .....         |
| <b>06.05.17</b> | <b>Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 2,51 bis 5,00 m²</b>                                                 |                                        |                  |
| Position        | Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 2,51 bis 5,00 m²                                                        |                                        |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                      | EP .....                               | GP .....         |
| <b>06.05.18</b> | <b>Zulage Blendrahmen Kopplungen, bis 50 mm, liefern u. montieren</b>                                           |                                        |                  |
| Position        | Zulage Blendrahmen Kopplungen liefern u. montieren<br>Breite: bis 50 mm, Holzart Eiche oder Eukalyptus          |                                        |                  |
| <b>1</b>        | <b>m</b>                                                                                                        | EP .....                               | GP .....         |
| <b>06.05.19</b> | <b>Zulage Blendrahmen Statik-Kopplungen, bis 150 mm, liefern u. montieren</b>                                   |                                        |                  |
| Position        | Zulage Blendrahmen Statik-Kopplungen liefern u. montieren,<br>Breite: bis 150 mm, Holzart Eiche oder Eukalyptus |                                        |                  |
| <b>1</b>        | <b>m</b>                                                                                                        | EP .....                               | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 06        | Titel      | Holzfenster                            |                 |
| 06.05     | Untertitel | Zulagen für Holzfenster                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**06.05.20** **Zulage für Griffhöhe nach Vorgabe**  
Position  
Zulage für Griffhöhe nach Vorgabe

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**06.05.21** **Abbruch von Fensterstahlzargen**  
Position

Demontage von Fensterstahlzargen. außenseitig befestigt im Zuge der Fensterdemontagen, vom Außenmauerwerk lösen und sauber vom Putz bzw. WDVS trennen, einschl. Entsorgung.

**1** **m** EP ..... GP .....

**06.05.22** **Nebeneingangstür Holz, 100,0 x 220,0 cm**  
Position

Nebeneingangstür Holz, 100,0 x 220,0 cm  
BR-Außenmaß(BxH)  
Element: Dreh links,  
Profilsystem: SoftNET 7.0 Classic (IV66 N) Meranti,  
Werkseitiger Endanstrich: weiß 11510,  
Velco neutral 2 A E - 2x VSG 6mm, 26mm, Ug=1,1,  
g=51, (VSG 6B-14A-VSG 6)  
Abstandhalter schwarz "Warme Kante" 14 mm,  
Sprossen: - 80 mm Massivsporse,  
1,00 Stck. Edelstahl - Türdrücker,  
Wechselgarnitur HA 1200 mit Kernziehschutz, außen  
Griffplatte mit Langschild, innen Drücker mit  
Langschild (ES1)

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**Untertitel 06.05 Zulagen für Holzfenster** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

**Titel 06 Holzfenster** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                  |                    |                  |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 07        | Titel                  | Kunststofffenster                                       |                    |                  |
| 07.01     | Untertitel             | Kunststofffenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                         | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

### 07.01.1 Einflügeliges Fenster, bis 0,50 m<sup>2</sup>

Position

Einflügeliges Fensterelement aus Kunststoffprofilen  
Anschlagdichtungssystem mit folgenden  
Konstruktionsmerkmalen:  
Rahmenprofile aus gütegesichertem, hochbelastbarem Hart  
PVC mit garantierten Waddicken nach  
RAL-Gütebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit  
verzinkten Stahlverstärkungen Verglasungs- und  
Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig zum Profil,  
UV-strahlen- und witterungsbeständig,  
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1  
Einhand DK-Beschlag Kipp vor Dreh-  
Eck- und Scherenlager (generell in Stahl verschraubt)  
Fenstergriff Aluminium EV1, U-Form, abschließbar 90°.  
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV.

jedoch mit der Größe bis 0,50 m<sup>2</sup>

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 07.01.2 Einflügeliges Fenster, von 0,51 - 1,00 m<sup>2</sup>

Position

Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit  
der Größe von 0,51 - 1,00 m<sup>2</sup>

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 07.01.3 Einflügeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m<sup>2</sup>

Position

Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit  
der Größe von 1,01 - 1,50 m<sup>2</sup>

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 07.01.4 Einflügeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m<sup>2</sup>

Position

Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit  
der Größe von 1,51 - 2,00 m<sup>2</sup>

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 07.01.5 Einflügeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m<sup>2</sup>

Position

Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit  
der Größe von 2,01 - 2,50 m<sup>2</sup>

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                  |                    |                  |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 07        | Titel                  | Kunststofffenster                                       |                    |                  |
| 07.01     | Untertitel             | Kunststofffenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                         | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

**07.01.6** **Einflügeliges Fenster, von 2,51 - 3,00 m<sup>2</sup>**  
Position

Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m<sup>2</sup>

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**07.01.7** **Einflügeliges Fenster, von 3,01 - 3,50 m<sup>2</sup>**  
Position

Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 3,01 - 3,50 m<sup>2</sup>

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**07.01.8** **Zweiflügeliges Fenster, bis 1,00 m<sup>2</sup>**  
Position

Zweiflügeliges Fensterelement aus Kunststoffprofilen mit Mittelsprosse, DK/DK oder Ausführung als Stulpflügel DK/D, Anschlagdichtungssystem mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:  
Rahmenprofile aus gütegesichertem, hochbelastbarem Hart-PVC mit garantierten Waddicken nach RAL-Gütebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit verzinkten Stahlverstärkungen Verglasungs- und Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig zum Profil, UV-strahlen- und witterungsbeständig, Glasaufbau VSG8/16 SZR/ VSG 8-N Ug-Wert 1.1 Einhand DK-Beschlag Kipp vor Dreh- Eck- und Scherenlager (generell in Stahl verschraubt) Fenstergriff Aluminium EV1, U-Form, abschließbar 90°. Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV.

jedoch mit der Größe bis 1,00 m<sup>2</sup>

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**07.01.9** **Zweiflügeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m<sup>2</sup>**  
Position

Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m<sup>2</sup>

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                  |                    |                  |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 07        | Titel                  | Kunststofffenster                                       |                    |                  |
| 07.01     | Untertitel             | Kunststofffenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                         | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                 |                                                                                                  |            |          |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>07.01.10</b> | <b>Zweiflügeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m<sup>2</sup></b>                                     |            |          |          |
| Position        | Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m <sup>2</sup> |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                         | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>07.01.11</b> | <b>Zweiflügeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m<sup>2</sup></b>                                     |            |          |          |
| Position        | Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m <sup>2</sup> |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                         | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>07.01.12</b> | <b>Zweiflügeliges Fenster, von 2,51 - 3,00 m<sup>2</sup></b>                                     |            |          |          |
| Position        | Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m <sup>2</sup> |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                         | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>07.01.13</b> | <b>Zweiflügeliges Fenster, von 3,01 - 3,50 m<sup>2</sup></b>                                     |            |          |          |
| Position        | Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 3,01 - 3,50 m <sup>2</sup> |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                         | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>07.01.14</b> | <b>Zweiflügeliges Fenster, von 3,51 - 4,00 m<sup>2</sup></b>                                     |            |          |          |
| Position        | Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 3,51 - 4,00 m <sup>2</sup> |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                         | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>07.01.15</b> | <b>Zweiflügeliges Fenster, von 4,01 - 4,50 m<sup>2</sup></b>                                     |            |          |          |
| Position        | Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 4,01 - 4,50 m <sup>2</sup> |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                         | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                  |                    |                  |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 07        | Titel                  | Kunststofffenster                                       |                    |                  |
| 07.01     | Untertitel             | Kunststofffenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                         | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                 |                                                                                                  |            |          |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>07.01.16</b> | <b>Zweiflügeliges Fenster, von 4,51 - 5,00 m<sup>2</sup></b>                                     |            |          |          |
| Position        | Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 4,51 - 5,00 m <sup>2</sup> |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                         | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>07.01.17</b> | <b>Einflügeliges Fluchtfenster, bis 1,50 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |          |
| Position        | <p>Fluchtfenster mit min. Öffnung 1,10 m<sup>2</sup> gemäß DIN</p> <p>Einflügeliges Fensterelement aus Kunststoffprofilen</p> <p>Anschlagdichtungssystem mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:</p> <p>Rahmenprofile aus gütegesichertem, hochbelastbarem Hart-PVC mit garantierten Waddicken nach</p> <p>RAL-Gütebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit verzinkten Stahlverstärkungen, Verglasungs- und Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig zum Profil, UV-strahlen- und witterungsbeständig, Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1</p> <p>Dreh-Beschlag, Aluminium Fenstergriff EV1, U-Form, nicht abschließbar.</p> <p>Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV</p> <p>jedoch hier mit der Größe bis 1,50 m<sup>2</sup></p> |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                       |            |          |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>07.01.18</b> | <b>Einflügeliges Fluchtfenster, von 1,51 - 2,00 m<sup>2</sup></b>                                     |            |          |          |
| Position        | Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m <sup>2</sup> |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                              | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                       |            |          |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>07.01.19</b> | <b>Einflügeliges Fluchtfenster, von 2,01 - 2,50 m<sup>2</sup></b>                                     |            |          |          |
| Position        | Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m <sup>2</sup> |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                              | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                       |            |          |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>07.01.20</b> | <b>Einflügeliges Fluchtfenster, von 2,51 - 3,00 m<sup>2</sup></b>                                     |            |          |          |
| Position        | Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m <sup>2</sup> |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                              | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                         |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                  |
| 07        | Titel      | Kunststofffenster                                       |
| 07.01     | Untertitel | Kunststofffenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**Untertitel 07.01 Kunststofffenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                          |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>   |                 |
| 07        | Titel      | Kunststofffenster                        |                 |
| 07.02     | Untertitel | Kunststofffenster, Ober-/Unterlicht fest | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 07.02.1 Ober-/Unterlichtfenster, fest, bis 0,50 m<sup>2</sup>

Position

Einflügeliges Fensterelement aus Kunststoffprofilen, als Kippoberlicht, Anschlagdichtungssystem mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:  
Rahmenprofile aus gütegesichertem, hochbelastbarem Hart-PVC mit garantierten Wändicken nach RAL-Gütebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit verzinkten Stahlverstärkungen Verglasungs- und Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig zum Profil, UV-strahlen- und witterungsbeständig, Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1 Kippbänder gemäß Herstellervorgabe, Aufliegender Kippbeschlag mit Gestänge, Ableitung bis < 2500mm, Putz- und Fangscheren  
Beschlag: GEZE OL 90.  
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV.

jedoch mit der Größe bis 0,50 m<sup>2</sup>

1 Stk EP ..... GP .....

### 07.02.2 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 0,51 - 1,00 m<sup>2</sup>

Position

Ober-/Unterlichtfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 0,51 - 1,00 m<sup>2</sup>

1 Stk EP ..... GP .....

### 07.02.3 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,01 - 1,50 m<sup>2</sup>

Position

Ober-/Unterlichtfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m<sup>2</sup>

1 Stk EP ..... GP .....

### 07.02.4 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,51 - 2,00 m<sup>2</sup>

Position

Ober-/Unterlichtfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m<sup>2</sup>

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                          |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>   |                 |
| 07        | Titel      | Kunststofffenster                        |                 |
| 07.02     | Untertitel | Kunststofffenster, Ober-/Unterlicht fest | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**07.02.5 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 2,01 - 2,50 m<sup>2</sup>**

Position

Ober-/Unterlichtfenster, fest,  
wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe  
von 2,01 - 2,50 m<sup>2</sup>

**1 Stk** EP ..... GP .....

**07.02.6 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 2,51 - 3,00 m<sup>2</sup>**

Position

Ober-/Unterlichtfenster, fest,  
wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe  
von 2,51 - 3,00 m<sup>2</sup>

**1 Stk** EP ..... GP .....

**Untertitel 07.02 Kunststofffenster, Ober-/Unterlicht fest** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 07        | Titel      | Kunststofffenster                      |                 |
| 07.03     | Untertitel | Kunststofffenster, Oberlicht beweglich | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>07.03.1</b> | <b>Oberlichtfenster, beweglich, bis 0,50 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |
| Position       | Fensterelement (Ober-/Unterlichtfenster, fest) aus Kunststoffprofilen, feste Rahmenverglasung, als Koppellement zu DK-Fenster, Anschlagdichtungssystem mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:<br>Rahmenprofile aus gütegesichertem, hochbelastbarem Hart-PVC mit garantierten Wanddicken nach RAL-Gütebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit verzinkten Stahlverstärkungen Verglasungs- und Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig zum Profil, UV-strahlen- und witterungsbeständig, Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1. Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV<br><br>jedoch mit der Größe bis 0,50 m <sup>2</sup> |          |          |
| <b>1</b>       | <b>Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                              |          |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>07.03.2</b> | <b>Oberlichtfenster, beweglich, von 0,51 - 1,00 m<sup>2</sup></b>                                            |          |          |
| Position       | Oberlichtfenster, beweglich (kipp), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 0,51 - 1,00 m <sup>2</sup> |          |          |
| <b>1</b>       | <b>Stk</b>                                                                                                   | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                              |          |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>07.03.3</b> | <b>Oberlichtfenster, beweglich, von 1,01 - 1,50 m<sup>2</sup></b>                                            |          |          |
| Position       | Oberlichtfenster, beweglich (kipp), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m <sup>2</sup> |          |          |
| <b>1</b>       | <b>Stk</b>                                                                                                   | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                              |          |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>07.03.4</b> | <b>Oberlichtfenster, beweglich, von 1,51 - 2,00 m<sup>2</sup></b>                                            |          |          |
| Position       | Oberlichtfenster, beweglich (kipp), wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m <sup>2</sup> |          |          |
| <b>1</b>       | <b>Stk</b>                                                                                                   | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 07        | Titel      | Kunststofffenster                      |                 |
| 07.03     | Untertitel | Kunststofffenster, Oberlicht beweglich | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**07.03.5 Oberlichtfenster, beweglich, von 2,01 - 2,50 m<sup>2</sup>**

Position

Oberlichtfenster, beweglich (kippen),  
wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe  
von 2,01 - 2,50 m<sup>2</sup>

**1 Stk** EP ..... GP .....

**07.03.6 Oberlichtfenster, beweglich, von 2,51 - 3,00 m<sup>2</sup>**

Position

Oberlichtfenster, beweglich (kippen),  
wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe  
von 2,51 - 3,00 m<sup>2</sup>

**1 Stk** EP ..... GP .....

**Untertitel 07.03 Kunststofffenster, Oberlicht beweglich** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>     |                    |                  |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 07        | Titel                  | Kunststofffenster                          |                    |                  |
| 07.04     | Untertitel             | Kunststofffenster, Seiten-/Mittelteil fest |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                            | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>07.04.1</b> | <b>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, bis 0,50 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |          |
| Position       | <p>Fensterelement aus Kunststoffprofilen, als feste Rahmenverglasung (Seiten-/Mittelteil fest), Anschlagdichtungssystem mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:<br/> Rahmenprofile aus gütegesichertem, hochbelastbarem Hart-PVC mit garantierten Wanddicken nach RAL-Gütebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit verzinkten Stahlverstärkungen Verglasungs- und Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig zum Profil, UV-strahlen- und witterungsbeständig, Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1<br/> Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV</p> <p>jedoch mit der Größe bis 0,50 m<sup>2</sup></p> |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>07.04.2</b> | <b>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 0,51 - 1,00 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |
| Position       | <p>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 0,51 - 1,00 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>07.04.3</b> | <b>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 1,01 - 1,50 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |
| Position       | <p>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>07.04.4</b> | <b>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 1,51 - 2,00 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |
| Position       | <p>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                            |                 |
|-----------|------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>     |                 |
| 07        | Titel      | Kunststofffenster                          |                 |
| 07.04     | Untertitel | Kunststofffenster, Seiten-/Mittelteil fest | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art                  | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                       | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>07.04.5</b><br>Position | <b>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 2,01 - 2,50 m<sup>2</sup></b><br><br>Seiten-/Mittelteilfenster, fest,<br>wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe<br>von 2,01 - 2,50 m <sup>2</sup> |                    |                  |
|                            | <b>1                    Stk</b>                                                                                                                                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>07.04.6</b><br>Position | <b>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 2,51 - 3,00 m<sup>2</sup></b><br><br>Seiten-/Mittelteilfenster, fest,<br>wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe<br>von 2,51 - 3,00 m <sup>2</sup> |                    |                  |
|                            | <b>1                    Stk</b>                                                                                                                                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>07.04.7</b><br>Position | <b>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 3,01 - 3,50 m<sup>2</sup></b><br><br>Seiten-/Mittelteilfenster, fest,<br>wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe<br>von 3,01 - 3,50 m <sup>2</sup> |                    |                  |
|                            | <b>1                    Stk</b>                                                                                                                                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>07.04.8</b><br>Position | <b>Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 3,51 - 4,00 m<sup>2</sup></b><br><br>Seiten-/Mittelteilfenster, fest,<br>wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe<br>von 3,51 - 4,00 m <sup>2</sup> |                    |                  |
|                            | <b>1                    Stk</b>                                                                                                                                                              | EP .....           | GP .....         |

**Untertitel 07.04 Kunststofffenster, Seiten-/Mittelteil fest** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                        | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                    |                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| 07             | Titel                                                                                            | Kunststofffenster                      |                    |                  |
| 07.05          | Untertitel                                                                                       | Zulagen für Kunststofffenster          |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art      | Text / Menge / Einheit                                                                           |                                        | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
| <b>07.05.1</b> | <b>Zulage für 1-flügeliges Fenster in Ausführung WK2</b>                                         |                                        |                    |                  |
| Position       | Zulage für 1-flügeliges Fenster in Ausführung WK2                                                |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                         | <b>Stk</b>                             | EP .....           | GP .....         |
| <b>07.05.2</b> | <b>Zulage für 2-flügeliges Fenster in Ausführung WK2</b>                                         |                                        |                    |                  |
| Position       | Zulage für 2-flügeliges Fenster in Ausführung WK2                                                |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                         | <b>Stk</b>                             | EP .....           | GP .....         |
| <b>07.05.3</b> | <b>Ausführung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage</b>                                          |                                        |                    |                  |
| Position       | Ausführung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage zur Isolierverglasung                           |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                         | <b>m<sup>2</sup></b>                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>07.05.4</b> | <b>Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit Mastercarre weiß</b>                          |                                        |                    |                  |
| Position       | Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit Mastercarre weiß                                 |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                         | <b>m<sup>2</sup></b>                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>07.05.5</b> | <b>Zulage zu Isolierverglasung, bei Kombination mit VSG weiß</b>                                 |                                        |                    |                  |
| Position       | Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit einseitiger VSG-Scheibe weiß.                    |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                         | <b>m<sup>2</sup></b>                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>07.05.6</b> | <b>Zulage bei Ausführung als Fenstertür (Balkon/Terrasse)</b>                                    |                                        |                    |                  |
| Position       | Zulage bei Ausführung als Fenstertür (Balkon/Terrasse) mit Trittschutz im unteren Rahmenbereich. |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                         | <b>Stk</b>                             | EP .....           | GP .....         |
| <b>07.05.7</b> | <b>Zulage für Sonderfarbe 30%</b>                                                                |                                        |                    |                  |
| Position       | Zulage für Sonderfarbe 30 %.                                                                     |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                         | <b>Stk</b>                             | EP .....           | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 07        | Titel      | Kunststofffenster                      |                 |
| 07.05     | Untertitel | Zulagen für Kunststofffenster          | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                |                                             |          |          |
|----------------|---------------------------------------------|----------|----------|
| <b>07.05.8</b> | <b>Zulage für 2-farbige Ausführung 25 %</b> |          |          |
| Position       | Zulage für 2-farbige Ausführung 25 %        |          |          |
| <b>1</b>       | <b>Stk</b>                                  | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                            |          |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>07.05.9</b> | <b>Zulage für Kunststoffdeckleisten, Breite bis 30 mm</b>                  |          |          |
| Position       | Zulage für Kunststoffdeckleisten, Breite bis 30 mm, liefern und montieren. |          |          |
| <b>1</b>       | <b>m</b>                                                                   | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                            |          |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>07.05.10</b> | <b>Zulage für Kunststoffdeckleisten, Breite bis 50 mm</b>                  |          |          |
| Position        | Zulage für Kunststoffdeckleisten, Breite bis 50 mm, liefern und montieren. |          |          |
| <b>1</b>        | <b>m</b>                                                                   | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                  |          |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>07.05.11</b> | <b>Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen/Aufdopplungen, Breite bis 30 mm</b>                    |          |          |
| Position        | Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen / Aufdopplungen, Breite bis 30 mm, liefern und montieren. |          |          |
| <b>1</b>        | <b>m</b>                                                                                         | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                  |          |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>07.05.12</b> | <b>Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen/Aufdopplungen Breite bis 60 mm</b>                     |          |          |
| Position        | Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen / Aufdopplungen, Breite bis 60 mm, liefern und montieren. |          |          |
| <b>1</b>        | <b>m</b>                                                                                         | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                   |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>07.05.13</b> | <b>Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen/Aufdopplungen, Breite bis 125 mm</b>                    |          |          |
| Position        | Zulage für Blendrahmen Verbreiterungen / Aufdopplungen, Breite bis 125 mm, liefern und montieren. |          |          |
| <b>1</b>        | <b>m</b>                                                                                          | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                              |          |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>07.05.14</b> | <b>Zulage Rolladenführungen mit Abrollleiste.</b>            |          |          |
| Position        | Zulage Rolladenführungen mit Einlaufrichter und Abrollleiste |          |          |
| <b>1</b>        | <b>m</b>                                                     | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                    |                  |
|-----------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| 07        | Titel                  | Kunststofffenster                      |                    |                  |
| 07.05     | Untertitel             | Zulagen für Kunststofffenster          |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                        | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                 |                                                                                                                            |             |          |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| <b>07.05.15</b> | <b>Zulage für Statische Berechnung der Fensteranlage</b>                                                                   |             |          |          |
| Position        | Zulage für Statische Berechnung der Fensteranlage, nur auf Anforderung, und mit Zustimmung des Auftraggeber                |             |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                   | <b>psch</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>07.05.16</b> | <b>Demontage und Entsorgen der Fenster, bis 1,50 qm</b>                                                                    |             |          |          |
| Position        | Demontage und Entsorgen der Fenster, bis 1,50 qm                                                                           |             |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                   | <b>Stk</b>  | EP ..... | GP ..... |
| <b>07.05.17</b> | <b>Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 1,51 bis 2,50 m²</b>                                                            |             |          |          |
| Position        | Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 1,51 bis 2,50 m²                                                                   |             |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                   | <b>Stk</b>  | EP ..... | GP ..... |
| <b>07.05.18</b> | <b>Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 2,51 bis 5,00 m²</b>                                                            |             |          |          |
| Position        | Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 2,51 bis 5,00 m²                                                                   |             |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                   | <b>Stk</b>  | EP ..... | GP ..... |
| <b>07.05.19</b> | <b>Verleisten der Tür/Fenster/Festteil nach RAL</b>                                                                        |             |          |          |
| Position        | Verleisten von Blendrahmen zum angrenzenden Baukörper.<br>Wahlweise mit Flach- oder Winkelprofilen<br>nach RAL der Anlage. |             |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                   | <b>m</b>    | EP ..... | GP ..... |
| <b>07.05.20</b> | <b>Zulage für Türe/Panikbeschlag</b>                                                                                       |             |          |          |
| Position        | Zulage für Türe/Panikbeschlag                                                                                              |             |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                   | <b>Stk</b>  | EP ..... | GP ..... |
| <b>07.05.21</b> | <b>Zulage für Türe/Haustüre nach aussenöffnend</b>                                                                         |             |          |          |
| Position        | Zulage für Türe/Haustüre nach aussenöffnend                                                                                |             |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                   | <b>Stk</b>  | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 07        | Titel      | Kunststofffenster                      |                 |
| 07.05     | Untertitel | Zulagen für Kunststofffenster          | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 07.05.22 Zulage für Glasteilende Sprosse 115 mm breit je Feld

Position

Zulage für Glasteilende Sprosse 115 mm breit je Feld

1 Stk EP ..... GP .....

### 07.05.23 Abbruch von Fensterstahlzargen

Position

Demontage von Fensterstahlzargen. außenseitig befestigt im Zuge der Fensterdemontagen, vom Außenmauerwerk lösen und sauber vom Putz bzw. WDVS trennen, einschl. Entsorgung.

1 m EP ..... GP .....

### 07.05.24 Nebeneingangstür Kunststoff, 100,0 x 220,0 cm

Position

Nebeneingangstür Kunststoff, 100,0 x 220,0 cm  
BR-Außenmaß(BxH)  
Element: NET Dreh links,  
Profilsystem: EcoStep® 8.0 NET weiß,  
Velco neutral 2 A E - 2x VSG 6mm, 26mm, Ug=1,1,  
g=51, (VSG 6B-14A-VSG 6)  
Abstandhalter schwarz "Warme Kante" 14 mm,  
Sprossen:  
- Sprosse 8109 (85/80 mm) weiß,  
1,00 Stck. Edelstahl - Türdrücker,  
Wechselgarnitur HA 1200 mit Kernziehschutz, außen  
Griffplatte mit Langschild, innen Drücker mit  
Langschild (ES1),  
Alu-Wasserschenkel 8417 mit Endkappen 8311 und  
Bürste 1716,  
Anschlüsse/Bearbeitungen,  
Anschluss: Altbau,  
Entwässerung Tür einwärts öffnend,  
Dübel-/Kopplungsbohrungen: 6 mm - seitlich,  
Anschlagdichtungen: schwarz,  
Glasdichtungen: schwarz,  
Eckbearbeitung:: Stechfuge "Schattennut",  
Griffbohrungen 4-Loch,  
Standard-Profilzylinder mit 3 Schlüssel

1 psch EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|       |            |                                 |
|-------|------------|---------------------------------|
| 01    | LV         | Tischler- und Beschlagsarbeiten |
| 07    | Titel      | Kunststofffenster               |
| 07.05 | Untertitel | Zulagen für Kunststofffenster   |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

Untertitel 07.05 Zulagen für Kunststofffenster .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 07 Kunststofffenster .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 08        | Titel      | Fensterbänke                           |                 |
| 08.01     | Untertitel | Fensterbänke                           | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 08.01.1 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite bis 110 mm

Position

Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen, mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel  $\geq 5$  Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: bis 110 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.01.2 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 111 - 150 mm

Position

Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen, mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel  $\geq 5$  Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 111 bis 150 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.01.3 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 151 - 195 mm

Position

Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen, mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel  $\geq 5$  Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 151 bis 195 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.01.4 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 196 - 240 mm

Position

Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen, mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel  $\geq 5$  Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 196 bis 240 mm

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 08        | Titel      | Fensterbänke                           |                 |
| 08.01     | Untertitel | Fensterbänke                           | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 08.01.5 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 241 - 280 mm

Position

Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen, mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel  $\geq 5$  Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 241 bis 280 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.01.6 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 281 - 320 mm

Position

Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen, mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel  $\geq 5$  Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 281 bis 320 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.01.7 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 321 - 360 mm

Position

Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen, mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel  $\geq 5$  Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 321 bis 360 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.01.9 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite bis 110 mm

Position

Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke, Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: bis 110 mm

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 08        | Titel      | Fensterbänke                           |                 |
| 08.01     | Untertitel | Fensterbänke                           | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 08.01.10 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 151 - 195 mm

Position

Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,  
Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 151 bis 195 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.01.11 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 196 - 240 mm

Position

Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,  
Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 196 bis 240 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.01.12 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 241 - 280 mm

Position

Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,  
Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 241 bis 280 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.01.13 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 281 - 320 mm

Position

Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,  
Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 281 bis 320 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.01.14 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 321 - 360 mm

Position

Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,  
Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 321 bis 360 mm

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 08        | Titel      | Fensterbänke                           |                 |
| 08.01     | Untertitel | Fensterbänke                           | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 08.01.15 Zulage Aufpreis für RAL Farben

Position

Zulage, Aufpreis für RAL Farben 50%.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 08.01.16 Demontage von Aussenfensterbänken, Breite bis 240 mm

Position

Demontage der vorh. Aussenfensterbänke, ohne Entsorgung

Breite bis 240 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.01.17 Demontage von Aussenfensterbänken, Breite 241 - 360 mm

Position

Demontage der vorh. Aussenfensterbänke, ohne Entsorgung

Breite: 241 bis 360 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.01.18 Wiedereinbau von vorh. Fensterbänken, Breite bis 240 mm

Position

Wiedereinbau der vorh. Aussenfensterbänke, einschl. aller Befestigungsmaterialien.

Breite: bis 240 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.01.19 Wiedereinbau von vorh. Fensterbänken, 241 - 360 mm

Position

Wiedereinbau der vorh. Aussenfensterbänke, einschl. aller Befestigungsmaterialien.

Breite: 241 bis 360 mm

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

**01 LV Tischler- und Beschlagsarbeiten**

08 Titel Fensterbänke

08.01 Untertitel Fensterbänke

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**Untertitel 08.01 Fensterbänke** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                    |                  |
|-----------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| 08        | Titel                  | Fensterbänke                           |                    |                  |
| 08.02     | Untertitel             | Innenfensterbank                       |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                        | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

### 08.02.1 Innenfensterbank, GetaLit Forming W, Breite bis 150 mm

Position

22 mm quellarmer Qualitätsspanplattenträger Typ P5 nach DIN EN 312, Oberseite GetaLit (HPL) 0,7 mm, einseitig abgerundet 100° Radius 10 mm, rückseitig weiße Kante 0,3 mm dick (Verleimung PVAc). Seitenkanten sind mit GetaForm -Kantenstreifen auszuführen, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: bis 150 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.02.2 Innenfensterbank, GetaLit Forming W, Breite 151 - 200 mm

Position

22 mm quellarmer Qualitätsspanplattenträger Typ P5 nach DIN EN 312, Oberseite GetaLit (HPL) 0,7 mm, einseitig abgerundet 100° Radius 10 mm, rückseitig weiße Kante 0,3 mm dick (Verleimung PVAc). Seitenkanten sind mit GetaForm -Kantenstreifen auszuführen, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 151 - 200 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.02.3 Innenfensterbank, GetaLit Forming W, Breite 201 - 250 mm

Position

22 mm quellarmer Qualitätsspanplattenträger Typ P5 nach DIN EN 312, Oberseite GetaLit (HPL) 0,7 mm, einseitig abgerundet 100° Radius 10 mm, rückseitig weiße Kante 0,3 mm dick (Verleimung PVAc). Seitenkanten sind mit GetaForm -Kantenstreifen auszuführen, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 201 - 250 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.02.4 Innenfensterbank, GetaLit Forming W, Breite 251 - 300 mm

Position

22 mm quellarmer Qualitätsspanplattenträger Typ P5 nach DIN EN 312, Oberseite GetaLit (HPL) 0,7 mm, einseitig abgerundet 100° Radius 10 mm, rückseitig weiße Kante 0,3 mm dick

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 08        | Titel      | Fensterbänke                           |                 |
| 08.02     | Untertitel | Innenfensterbank                       | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 08.02.4 -

(Verleimung PVAc). Seitenkanten sind mit GetaForm  
-Kantenstreifen auszuführen, einschl. aller  
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 251 - 300 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.02.5 Innenfensterbank, GetaLit Forming W, Breite 301 - 400 mm

Position

22 mm quellarmer Qualitätsspanplattenträger Typ P5 nach DIN  
EN 312, Oberseite GetaLit (HPL) 0,7 mm, einseitig abgerundet  
100° Radius 10 mm, rückseitig weiße Kante 0,3 mm dick  
(Verleimung PVAc). Seitenkanten sind mit GetaForm  
-Kantenstreifen auszuführen, einschl. aller  
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 301 - 400 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.02.6 Innenfensterbank, GetaLit Forming W, Breite 401 - 500 mm

Position

22 mm quellarmer Qualitätsspanplattenträger Typ P5 nach DIN  
EN 312, Oberseite GetaLit (HPL) 0,7 mm, einseitig abgerundet  
100° Radius 10 mm, rückseitig weiße Kante 0,3 mm dick  
(Verleimung PVAc). Seitenkanten sind mit GetaForm  
-Kantenstreifen auszuführen, einschl. aller  
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 401 - 500 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.02.7 Demontage von Innenfensterbänken, Breite bis 240 mm

Position

Demontage der vorh. Innenfensterbänken, ohne  
Entsorgung,

Breite bis 240 mm

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                    |                  |
|-----------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| 08        | Titel                  | Fensterbänke                           |                    |                  |
| 08.02     | Untertitel             | Innenfensterbank                       |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                        | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

### 08.02.8 Demontage von Innenfensterbänken, Breite 241 - 360 mm

Position

Demontage der vorh. Innenfensterbänken, ohne Entsorgung,

Breite: 241 bis 360 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.02.9 Demontage von Innenfensterbänken, Breite 361 - 500 mm

Position

Demontage der vorh. Innenfensterbänken, ohne Entsorgung,

Breite: 361 - 500 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.02.10 Wiedereinbau von vorh. Fensterbänken, Breite bis 240 mm

Position

Wiedereinbau der vorh. Innenfensterbänken, einschl. aller Befestigungsmaterialien.

Breite: bis 240 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.02.11 Wiedereinbau von vorh. Fensterbänken, 241 - 360 mm

Position

Wiedereinbau der vorh. Innenfensterbänken, einschl. aller Befestigungsmaterialien.

Breite: 241 bis 360 mm

1 m EP ..... GP .....

### 08.02.12 Wiedereinbau von vorh. Fensterbänken, 361 - 500 mm

Position

Wiedereinbau der vorh. Innenfensterbänken, einschl. aller Befestigungsmaterialien.

Breite: 361 - 500 mm

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

**01 LV Tischler- und Beschlagsarbeiten**

08 Titel Fensterbänke

08.02 Untertitel Innenfensterbank

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**Untertitel 08.02 Innenfensterbank** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für:

**Titel 08 Fensterbänke** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 09        | Titel      | Rollladen und Fliegengitter            |                 |
| 09.01     | Untertitel | Rollladen                              | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 09.01.1 Rollladenkasten-Klappe demontieren und montieren

Position

Rollladenkasten-Klappe demontieren u. seitlich zur späteren Montage lagern, wieder anpassen und montieren

1 m EP ..... GP .....

### 09.01.2 Einlass-Gurtwickler demontieren und montieren

Position

Einlass-Gurtwickler ausbauen, Rollladengurt lösen u. Wickler seitlich zur späteren Montage lagern, wieder einpassen und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 09.01.3 Aufschraub-Gurtwickler demontieren und montieren

Position

Aufschraub-Gurtwickler ausbauen, Rollladengurt lösen u. Wickler seitlich zur späteren Montage lagern, wieder anpassen und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 09.01.4 Gurtwickler demontieren und entsorgen

Position

Defekten Gurtwickler demontieren und entsorgen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 09.01.5 Rollladenkasten - Innenraum reinigen.

Position

Rollladenkasten - Innenraum reinigen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 09.01.6 Rollladenboden ausrichten und neu befestigen.

Position

Rollladenboden ausrichten und neu befestigen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 09.01.7 Verschobene Rollladenstäbe ausrichten

Position

Verschobene Rollladenstäbe ausrichten und wieder zusammenfügen.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 09        | Titel      | Rollladen und Fliegengitter            |                 |
| 09.01     | Untertitel | Rollladen                              | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**09.01.8** **Rollladenpanzer nach oben ziehen/schieben und sichern**  
Position  
Rollladenpanzer nach oben ziehen/schieben und sichern

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**09.01.9** **Rollladengurt (defekt) von der Gurtscheibe abschrauben**  
Position  
Rollladengurt (defekt) von der Gurtscheibe abschrauben u. entsorgen.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**09.01.10** **Rollladengurt bis 6 lfm (neu) anpassen**  
Position  
Rollladengurt bis 6 lfm (neu) anpassen und an Gurtscheibe befestigen.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**09.01.11** **Rollladengurt bis 12 lfm (neu) anpassen**  
Position  
Rollladengurt bis 12 lfm (neu) anpassen und an Gurtscheibe befestigen.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**09.01.12** **Einlass-Gurtwickler für 6 m Rollladengurt**  
Position  
Einlass-Gurtwickler für 6 m Rollladengurt liefern u. montieren.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**09.01.13** **Einlass-Gurtwickler für 12 m Rollladengurt**  
Position  
Einlass-Gurtwickler für 12 m Rollladengurt liefern u. montieren.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**09.01.14** **Aufschraub-Gurtwickler für Maxi bzw. Mini- Gurt, 6 m**  
Position  
Aufschraub-Gurtwickler für 6 m Mini- und Maxi-Rollladengurt Rollladenausführung, liefern und montieren.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 09        | Titel      | Rollladen und Fliegengitter            |                 |
| 09.01     | Untertitel | Rollladen                              | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**09.01.15**      **Aufschraub-Gurtwickler für Maxi bzw. Mini- Gurt, 12 m**  
Position  
Aufschraubgurtwickler für 12 m Mini- und Maxi-Rollladengurt liefern und montieren.

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**09.01.16**      **Gurtführung erneuern**  
Position  
Rollladen-Gurtführung erneuern, Keramik oder Kunststoff, liefern und anbringen

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**09.01.17**      **Aufhängefedern für Mini oder Maxi- Rollladenpanzer erneuern**  
Position  
Metallaufhängefedern erneuern, defekte Aufhänger demontieren.

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**09.01.18**      **Holzweile ausbauen und entsorgen. Aufhänger lösen.**  
Position  
Holzweile ausbauen und entsorgen. Aufhänger lösen.

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**09.01.19**      **Lagerschale erneuern.**  
Position  
Lagerschale erneuern.

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**09.01.20**      **Abdeckhaube für Gurtwickler aus Kunststoff liefern und montieren**  
Position  
Abdeckhaube für Gurtwickler aus Kunststoff liefern und montieren.

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**09.01.21**      **Rollladenwelle (Metall) 60 mm bzw. 40 mm**  
Position  
Rollladenwelle (Metall) 60 mm bzw. 40 mm mit Walzenkapseln und Gurtscheibe komplett erneuern.

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 09        | Titel      | Rollladen und Fliegengitter            |                 |
| 09.01     | Untertitel | Rollladen                              | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**09.01.22 Walzenkapseln (defekt) ausbauen und entsorgen.**

Position

Neue Walzenkapseln für Stahlwelle, 60 mm Durchmesser liefern montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**09.01.23 Gurtscheibe (defekt) ausbauen und entsorgen**

Position

Gurtscheibe (defekt) ausbauen und entsorgen

1 Stk EP ..... GP .....

**09.01.24 Gurtscheibe 130-190 mm liefern montieren.**

Position

Gurtscheibe 130-190 mm liefern montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**09.01.25 Walzenlager (defekt) ausbauen und erneuern**

Position

Walzenlager (defekt) ausbauen und erneuern

1 Stk EP ..... GP .....

**09.01.26 Rollladen-Übersetzungsgetriebe (defekt) ausbauen und erneuern**

Position

Rollladen-Übersetzungsgetriebe (defekt) ausbauen und erneuern.

1 Stk EP ..... GP .....

**09.01.27 Rollladen gangbar machen**

Position

Fenster- und Türrollladen (Holz oder Kunststoff) gangbar machen. Führungsnuten säubern, fetten und wenn nötig nacharbeiten, Wellenlager richten, befestigen u. fetten. Lagerdorne richten und wenn nötig, neu einbohren sowie die alten Bohrlöcher ausspänen und ausleimen. Gurtscheibe befestigen und richten. Lose Endleisten u. Stoppwinkel befestigen. Die Lieferung von Kleinmaterial wie Schrauben, Fett, Keile, Stifte, ist im Preis enthalten.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 09        | Titel      | Rollladen und Fliegengitter            |                 |
| 09.01     | Untertitel | Rollladen                              | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 09.01.28 Defekten Rollladenpanzer aus Holz, Kunststoff und Aluminium

Position

Defekten Rollladenpanzer aus Holz, Kunststoff oder Aluminium demontieren und entsorgen.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 09.01.29 Aluminium- Maxi - Rollladenpanzer erneuern

Position

Standard - Aluminium-Fertigrolladen gerollformt, aus ausgeschäumtem Aluminium, Hartschaum, arretiert, Rollladenprofil - Standard 14 x 55 mm) mit Aufhängefedern 200 mm beschichtet, Alu-Abschlußleiste 55 mm breit mit Gummieinlage zur Geräuschkämmung und Anschlagstopfen 40 mm lang..

Farbe : grau bzw. nach Karte des Herstellers

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 09.01.30 Kunststoff- Maxi - Rollladenpanzer erneuern

Position

Normal - Kunststoff-Fertigrolladen 14 x 65 mm aus Hart-PVC, mit Aufhängefedern 200 mm blank, arretiert mit Edelstahlstiften, mit Alu-Abschlussleiste mit durchgehendem Anschlag.

Farbe : grau bzw. nach Karte des Herstellers

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 09.01.31 Aluminium- Mini - Rollladenpanzer erneuern

Position

Mini-Aluminium-Fertigrolladen gerollformt, aus ausgeschäumtem Aluminium, arretiert, mit Aufhängefedern 140 mm beschichtet, mit Alu-Abschlußleiste 50 mm einbrennlackiert und Stopfen lose.  
37 Mini-EW dicklackbeschichtet

Farbe : grau bzw. nach Karte des Herstellers

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 09        | Titel      | Rollladen und Fliegengitter            |                 |
| 09.01     | Untertitel | Rollladen                              | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 09.01.32 Kunststoff- Mini - Rollladenpanzer erneuern

Position

Mini-Kunststoff-Fertigrollladen aus Hart-PVC, mit Aufhängefedern 140 mm blank, mit Alu-Abschlußleiste 50 mm einbrennlackiert oder eloxiert EV 1, Stopfen lose 8 x 43 mm arretiert mit Edelstahlstiften

Farbe : grau bzw. nach Karte des Herstellers

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 09.01.33 Aluminium- Maxi Rollladenstäbe (defekt) demontieren

Position

Aluminium- Maxi Rollladenstäbe (defekt) demontieren und entsorgen. Neue Rollladenstäbe liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 09.01.34 Kunststoff- Maxi Rollladenstäbe (defekt) demontieren

Position

Kunststoff- Maxi Rollladenstäbe (defekt) demontieren und entsorgen. Neue Rollladenstäbe liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 09.01.35 Aluminium- Mini Rollladenstäbe (defekt) demontieren

Position

Aluminium- Mini Rollladenstäbe (defekt) demontieren und entsorgen. Neue Rollladenstäbe liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 09.01.36 Kunststoff- Mini Rollladenstäbe (defekt) demontieren

Position

Kunststoff- Mini Rollladenstäbe (defekt) demontieren und entsorgen. Neue Rollladenstäbe liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 09        | Titel      | Rollladen und Fliegengitter            |                 |
| 09.01     | Untertitel | Rollladen                              | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**09.01.37** **Rollladen- Endstab liefern und montieren.**

Position

Rollladen- Endstab liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

**09.01.38** **Rollladen-Endstabbeschwerung, über 0 m bis 3 m**

Position

Rollladen-Endstabbeschwerung aus verzinkten Stahl,  
Beschwerungseisen 25 mm x 3 mm, zuschneiden und in  
Rolladenendstab einschieben, über 0 m bis 3 m.

1 m EP ..... GP .....

**09.01.39** **Rollladen-Endstabbeschwerung, über 3 m bis 10 m**

Position

Rollladen-Endstabbeschwerung aus verzinkten Stahl,  
Beschwerungseisen 25 mm x 3 mm, zuschneiden und in  
Rolladenendstab einschieben, über 3 m bis 10 m.

1 m EP ..... GP .....

**09.01.40** **Rollladen-Endstabbeschwerung, über 10 m**

Position

Rollladen-Endstabbeschwerung aus verzinkten Stahl,  
Beschwerungseisen 25 mm x 3 mm, zuschneiden  
und in Rolladenendstab einschieben, über 10 m.

1 m EP ..... GP .....

**09.01.41** **Rollladen- Abdruckrolle liefern und montieren.**

Position

Rollladen- Abdruckrolle liefern und montieren

1 Stk EP ..... GP .....

**09.01.42** **Rollladenstopper liefern und montieren**

Position

Rollladenstopper liefern und montieren

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 09        | Titel      | Rollladen und Fliegengitter            |                 |
| 09.01     | Untertitel | Rollladen                              | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                 |                                                                                                                                                                                      |          |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>09.01.43</b> | <b>Hochschiebesicherungen f. 60 mm Metallwelle,</b>                                                                                                                                  |          |          |
| Position        | Hochschiebesicherungen f. 60 mm Metallwelle,<br>4-gliedrig + Befestigungsring u. Schrauben liefern und<br>montieren.<br>Defekte Hochschiebesicherungen demontieren und<br>entsorgen. |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                                                                                           | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                       |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>09.01.44</b> | <b>Stützmittellager (defekt) mit Lagerschalen + Kugellager</b>                        |          |          |
| Position        | Stützmittellager (defekt) mit Lagerschalen + Kugellager<br>demontieren und entsorgen. |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                            | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                               |          |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>09.01.45</b> | <b>Stützmittellager (neu) mit Lagerschalen + Kugellager</b>                   |          |          |
| Position        | Stützmittellager (neu) mit Lagerschalen + Kugellager<br>liefern und monieren. |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                    | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                         |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>09.01.46</b> | <b>Doppelkapsel f. 8-kant- Stahlwelle 60 mm</b>                                         |          |          |
| Position        | Doppelkapsel f. 8-kant- Stahlwelle 60 mm, mit<br>Kugellager u. Plastikkapsel versellbar |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                              | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                 |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>09.01.47</b> | <b>Unterputz- Seilwinde demontieren, Drahtseil ausrichten</b>                   |          |          |
| Position        | Unterputz- Seilwinde demontieren, Drahtseil ausrichten und<br>wieder montieren. |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                      | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                |          |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>09.01.48</b> | <b>Unterputz- Seilwinde (defekt)demontieren und entsorgen.</b> |          |          |
| Position        | Unterputz- Seilwinde (defekt)demontieren und entsorgen         |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                     | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 09        | Titel      | Rollladen und Fliegengitter            |                 |
| 09.01     | Untertitel | Rollladen                              | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                          |          |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>09.01.49</b><br>Position | <b>Unterputz- Seilwinde 40 kg mit stufenloser Bremse,</b><br><br>Unterputz- Seilwinde 40 kg mit stufenloser Bremse,<br>komplett, ohne Seilscheibe liefern und montieren.<br>Maße: B 98 x H 139 x T 47 mm |          |          |
| <b>1</b>                    | <b>Stk</b>                                                                                                                                                                                               | EP ..... | GP ..... |

|                             |                                                                                                                                                                                                          |          |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>09.01.50</b><br>Position | <b>Unterputz- Seilwinde 80 kg mit stufenloser Bremse,</b><br><br>Unterputz- Seilwinde 80 kg mit stufenloser Bremse, komplett,<br>ohne Seilscheibe liefern und montieren.<br>Maße: B 98 x H 139 x T 47 mm |          |          |
| <b>1</b>                    | <b>Stk</b>                                                                                                                                                                                               | EP ..... | GP ..... |

|                             |                                                                                                                                                            |          |          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>09.01.51</b><br>Position | <b>Ersatzdrahtseil für Seilwinde 40 kg, 2,4 mm stark, 6 m</b><br><br>Ersatzdrahtseil für Seilwinde 40 kg, 2,4 mm stark,<br>6 m lang liefern und montieren. |          |          |
| <b>1</b>                    | <b>Stk</b>                                                                                                                                                 | EP ..... | GP ..... |

|                             |                                                                                                                                                        |          |          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>09.01.52</b><br>Position | <b>Ersatzdrahtseil für Seilwinde 80 kg, 3 mm stark, 8 m</b><br><br>Ersatzdrahtseil für Seilwinde 80 kg, 3 mm stark,<br>8 m lang liefern und montieren. |          |          |
| <b>1</b>                    | <b>Stk</b>                                                                                                                                             | EP ..... | GP ..... |

|                             |                                                                                                                                                                       |          |          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>09.01.53</b><br>Position | <b>Seilscheibe 160 mm, verzinkt, für 8-kant-Stahlwelle 60</b><br><br>Seilscheibe 160 mm, verzinkt, für 8-kant-Stahlwelle 60 mm<br>Durchmesser, liefern und montieren. |          |          |
| <b>1</b>                    | <b>Stk</b>                                                                                                                                                            | EP ..... | GP ..... |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>09.01.54</b><br>Position | <b>Kegelradgetriebe 4 : 1 rechts, Zugleistung 21 kg,</b><br><br>Kegelradgetriebe 4 : 1 rechts, Zugleistung 21 kg,<br>für 8-kant-Stahlwelle 60 mm Durchmesser, mit<br>Auflaufkupplung, Bremsfederfreilauf und Antrieb für<br>gleichbleibende Drehrichtung, liefern und montieren |          |          |
| <b>1</b>                    | <b>Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 09        | Titel      | Rollladen und Fliegengitter            |                 |
| 09.01     | Untertitel | Rollladen                              | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                 |                                                                                                                                                                                                        |          |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>09.01.55</b> | <b>Kegelradgetriebe 4 : 1 links, Zugleistung 21 kg,</b>                                                                                                                                                |          |          |
| Position        | Kegelradgetriebe 4 : 1 links, Zugleistung 21 kg, für 8-kant-Stahlwelle 60 mm Durchmesser, mit Auflaufkupplung, Bremsfederfreilauf und Antrieb für gleichbleibende Drehrichtung, liefern und montieren. |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                                                                                                             | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                           |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>09.01.56</b> | <b>Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1200 mm, silber eloxiert</b>                                                                                                   |          |          |
| Position        | Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1200 mm, Gelenkplatte 85 x 22 mm, 90° 4-kant-Stift 6 mm, 500 mm lang, Alu-Verbindungsrohr silber eloxiert, liefern und montieren. |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                                                                                | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                           |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>09.01.57</b> | <b>Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm, silber eloxiert</b>                                                                                                   |          |          |
| Position        | Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm, Gelenkplatte 85 x 22 mm, 90° 4-kant-Stift 6 mm, 500 mm lang, Alu-Verbindungsrohr silber eloxiert, liefern und montieren. |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                                                                                | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                           |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>09.01.58</b> | <b>Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1600 mm, silber eloxiert</b>                                                                                                   |          |          |
| Position        | Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1600 mm, Gelenkplatte 85 x 22 mm, 90° 4-kant-Stift 6 mm, 500 mm lang, Alu-Verbindungsrohr silber eloxiert, liefern und montieren. |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                                                                                | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                         |          |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>09.01.59</b> | <b>Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1200 mm, weiß lackiert</b>                                                                                                   |          |          |
| Position        | Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1200 mm, Gelenkplatte 85 x 22 mm, 90° 4-kant-Stift 6 mm, 500 mm lang, Alu-Verbindungsrohr weiß lackiert, liefern und montieren. |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                                                                              | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 09        | Titel      | Rollladen und Fliegengitter            |                 |
| 09.01     | Untertitel | Rollladen                              | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**09.01.60 Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm, weiß lackiert**

Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm,  
Gelenkplatte 85 x 22 mm, 90° 4-kant-Stift 6 mm,  
500 mm lang, Alu-Verbindungsrohr weiß lackiert,  
liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**09.01.61 Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1600 mm, weiß lackiert**

Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1600 mm,  
Gelenkplatte 85 x 22 mm, 90° 4-kant-Stift 6 mm,  
500 mm lang, Alu-Verbindungsrohr weiß lackiert,  
liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**09.01.62 Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1200 mm, silber eloxiert**

Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1200 mm,  
Gelenkplatte 52 x 22 mm, 45° 4-kant-Stift 6 mm,  
300 mm lang, Alu-Verbindungsrohr silber eloxiert,  
liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**09.01.63 Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm, silber eloxiert**

Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm,  
Gelenkplatte 52 x 22 mm, 45° 4-kant-Stift 6 mm,  
300 mm lang, Alu-Verbindungsrohr silber eloxiert,  
liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**09.01.64 Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1600 mm, silber eloxiert**

Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1600 mm,  
Gelenkplatte 52 x 22 mm, 45° 4-kant-Stift 6 mm,  
300 mm lang, Alu-Verbindungsrohr silber eloxiert,  
liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 09        | Titel      | Rollladen und Fliegengitter            |                 |
| 09.01     | Untertitel | Rollladen                              | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**09.01.65 Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1200 mm, weiß lackiert**

Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1200 mm,  
Gelenkplatte 52 x 22 mm, 45° 4-kant-Stift 6 mm,  
300 mm lang, Alu-Verbindungsrohr weiß lackiert,  
liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**09.01.66 Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm, weiß lackiert**

Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm,  
Gelenkplatte 52 x 22 mm, 45° 4-kant-Stift 6 mm,  
300 mm lang, Alu-Verbindungsrohr weiß lackiert,  
liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**09.01.67 Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1600 mm, weiß lackiert**

Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1600 mm,  
Gelenkplatte 52 x 22 mm, 45° 4-kant-Stift 6 mm, 300 mm lang,  
Alu-Verbindungsrohr weiß lackiert, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**09.01.68 Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm, silber eloxiert**

Position

Kurbelstange komplett, gestreckte Länge 1400 mm,  
abnehmbar, mit Kupplungstrichter, Alu-Verbindungsrohr  
silber eloxiert, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**09.01.69 Gelenklagerplatte 85 x 22 mm 90° montiert mit Prymstift**

Position

Gelenklagerplatte 85 x 22 mm 90° montiert mit Prymstift  
für abnehmbare Kurbelstange, 4-kant-Stift 6 mm  
500 mm lang, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 09        | Titel      | Rollladen und Fliegengitter            |                 |
| 09.01     | Untertitel | Rollladen                              | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**09.01.70 Gelenklagerplatte 52 x 22 mm 45° montiert mit Prymstift**

Position

Gelenklagerplatte 52 x 22 mm 45° montiert mit Prymstift für abnehmbare Kurbelstange, 4-kant-Stift 6 mm 500 mm lang, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**09.01.71 Kurbelhalter Plastik grau oder weiß liefern**

Position

Kurbelhalter Plastik grau oder weiß liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**09.01.72 Rollladenkasten unter größtmöglicher Schonung ausbauen**

Position

Rollladenkasten unter größtmöglicher Schonung angrenzender Bauteile ausbauen und entsorgen.

1 m EP ..... GP .....

**09.01.73 Losen/beschädigten Rollladenkasten befestigen**

Position

Lösen/beschädigten Rollladenkasten befestigen, Absplitterungen an den Einsatznuten der Klappen leimen und bearbeiten. Einreibröllchen und loses Dämm-Material befestigen, gesamten Rahmen erneuern, ggfs. andübeln bzw. festschrauben.

1 m EP ..... GP .....

**09.01.74 Rollladen-Klappe erneuern, 15 bis 25 cm breit**

Position

Rollladenkastenklappe nach vorh. Muster aus 16 bzw. 19 mm stark Spanplatte herstellen u. einbauen, einschl. Verschraubung, Melaminharzbeschichtung weiß, Kanten mit 2 mm ABS belegt.  
Maße: 15 bis 25 cm breit

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 09        | Titel      | Rollladen und Fliegengitter            |                 |
| 09.01     | Untertitel | Rollladen                              | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 09.01.75 Rollladen-Klappe erneuern, 26 bis 35 cm breit

Position

Rollladenkastenklappe nach vorh. Muster aus 16 bzw. 19 mm stark Spanplatte herstellen u. einbauen, einschl. Verschraubung, Melaminharzbeschichtung weiß, Kanten mit 2 mm ABS belegt.  
Maße: 26 bis 35 cm breit

1 m EP ..... GP .....

### 09.01.76 Rollladen -Kasten erneuern, Klappe 15 bis 25 cm breit

Position

Anfertigung, Lieferung und Montage eines neuen Rollladenkastens, Boden und Blende aus 19 mm starker Spanplatte Melaminharzbeschichtet, Kanten mit 2 mm ABS belegt.  
Einschließlich Lieferung und Montage  
Maß: Klappe 15 bis 25 cm breit  
Maß: Boden bis 15 cm breit

1 m EP ..... GP .....

### 09.01.77 Rollladen -Kasten erneuern, Klappe 26 bis 35 cm breit

Position

Anfertigung, Lieferung und Montage eines neuen Rollladenkastens, Boden und Blende aus 19 mm starker Spanplatte Melaminharzbeschichtet, Kanten mit 2 mm ABS belegt.  
Einschließlich Lieferung und Montage  
Maß: Klappe 26 bis 35 cm breit  
Maß: Boden bis 25 cm breit

1 m EP ..... GP .....

### 09.01.78 Rollladenmotor überprüfen und Endpunkte einstellen.

Position

Rollladenmotor überprüfen und Endpunkte einstellen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 09.01.79 Rollladensicherungen überprüfen und gangbar einstellen.

Position

Rollladensicherungen überprüfen und gangbar einstellen

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 09        | Titel      | Rollladen und Fliegengitter            |                 |
| 09.01     | Untertitel | Rollladen                              | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**09.01.80 Rohrmotor mit mechanischem Endabschalter, 8 Nm Zugkraft**

Position

Rollladenmotor mit Adapter f.60mm Metallwelle und Lager  
liefern u. montieren.  
Rohrmotor mit 8 Nm Zugkraft

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**09.01.81 Rohrmotor mit mechanischem Endabschalter, 15 Nm Zugkraft**

Position

Rollladenmotor mit Adapter f.60mm Metallwelle und Lager  
liefern u. montieren.  
Rohrmotor mit 15 Nm Zugkraft

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**09.01.82 Rohrmotor mit mechanischem Endabschalter, 30 Nm Zugkraft**

Position

Rollladenmotor mit Adapter f.60mm Metallwelle und Lager  
liefern u. montieren.  
Rohrmotor mit 30 Nm Zugkraft

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**09.01.83 Rohrmotor mit mechanischem Endabschalter, 45 Nm Zugkraft**

Position

Rollladenmotor mit Adapter f.60mm Metallwelle und Lager  
liefern u. montieren.  
Rohrmotor mit 45 Nm Zugkraft

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**09.01.84 Rohrmotor mit mechanischem Endabschalter, 50 Nm Zugkraft**

Position

Rollladenmotor mit Adapter f.60mm Metallwelle und Lager  
liefern u. montieren.  
Rohrmotor mit 50 Nm Zugkraft

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 09        | Titel      | Rollladen und Fliegengitter            |                 |
| 09.01     | Untertitel | Rollladen                              | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**09.01.85 Knebelschalter für Rollladenmotor, einfache Ausführung**

Position

Knebelschalter für Rollladenmotor, einfache Ausführung,  
Aufputzausführung, Umstellung von tastend auf rastend  
ist nicht möglich.  
Farbe: Ultraweiss und Cremeweiss

**1 Stk** EP ..... GP .....

**09.01.86 Tasterkombination Auf-Ab-Stopp 10A/ - 250 V 1 Polig**

Position

Tasterkombination Auf-Ab-Stopp 10A/ - 250 V 1 Polig  
Farbe: Jung LS 990, weiß  
Farbe: Jung LS, alpinweiß

**1 Stk** EP ..... GP .....

**Untertitel 09.01 Rollladen** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 09        | Titel      | Rollladen und Fliegengitter            |                 |
| 09.02     | Untertitel | Fliegengitter                          | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 09.02.1 **Aufliegende Insektenschutzrahmen/Fliegengitter bis 3 m<sup>2</sup>**

Position

Insektenschutzrahmen, aufliegend, mit Haken oben und unten eingehängt. Die oberen Haken sind für die Montage federnd gestaltet. Handhabung des Rahmens von innen mittels Griffflaschen. Zwei umlaufende T-Nuten zur Abdichtung mit Bürsten.

Teile und Materialien:

Grundrahmen: Stranggepresste Aluminiumprofile auf Gehrung geschnitten.

Bürste: 5,5 mm hoch, Grau (Für Sonderfälle Bürste mit 9 mm Höhe.

Eckverbinder: Metall-Druckguß, innen liegend, verschraubt.

Standardgaze: Kunststoffummanteltes Fiberglasgewebe Grau, Fixierung mit Kunststoff-Kederschnur Grau.

Sprosse: Stranggepresstes Aluminium ca. 15 x 12 mm mit Kunststoff-Verbindern.

Einhängehaken: Nichtrostender Federstahl.

Federnde Haken gegen ungewolltes Auffedern gesichert.

Auffedersicherung: Kunststoff, Schwarz.

Griffflaschen: Schwarz.

Farbe: Standardoberflächen der Profile:

Pulverbeschichtet: Sepiabraun RAL 8014, Verkehrsweiß RAL 9016

Kunststoffteile: Schwarz.

Liefern und montieren bis 3 m<sup>2</sup>

|   |                |          |          |
|---|----------------|----------|----------|
| 1 | m <sup>2</sup> | EP ..... | GP ..... |
|---|----------------|----------|----------|

### 09.02.2 **Aufliegende Insektenschutzrahmen/Fliegengitter über 3 m<sup>2</sup> bis 10 m<sup>2</sup>**

Position

Insektenschutzrahmen, aufliegend, wie vor beschrieben, jedoch über 3 m<sup>2</sup> bis 10 m<sup>2</sup>.

|   |                |          |          |
|---|----------------|----------|----------|
| 1 | m <sup>2</sup> | EP ..... | GP ..... |
|---|----------------|----------|----------|

### 09.02.3 **Defekte Insektenschutzgaze erneuern, bis 3 m<sup>2</sup>**

Position

Defekte Insektenschutzgaze einschließlich Kederschnur demontieren, neue Insektenschutzgaze mit Kederschnur liefern, einpassen und montieren, bis 3 m<sup>2</sup>. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

|   |                |          |          |
|---|----------------|----------|----------|
| 1 | m <sup>2</sup> | EP ..... | GP ..... |
|---|----------------|----------|----------|

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 09        | Titel      | Rollladen und Fliegengitter            |                 |
| 09.02     | Untertitel | Fliegengitter                          | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 09.02.4 Defekte Insektenschutzgaze erneuern, über 3 m<sup>2</sup> bis 10 m<sup>2</sup>

Position

Defekte Insektenschutzgaze einschließlich Kederschnur demontieren, neue Insektenschutzgaze mit Kederschnur liefern, einpassen und montieren, über 3 m<sup>2</sup> bis 10 m<sup>2</sup>.  
Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 09.02.5 Defektes Insektenschutz-Edelstahlgewebe erneuern, bis 3 m<sup>2</sup>

Position

Defektes Insektenschutz-Edelstahlgewebe einschließlich Kederschnur demontieren, neues Insektenschutz-Edelstahlgewebe in V2A mit Kederschnur liefern, einpassen und montieren, bis 3 m<sup>2</sup>.  
Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 09.02.6 Defektes Insektenschutz-Edelstahlgewebe erneuern, über 3 m<sup>2</sup> bis 10 m<sup>2</sup>

Position

Defektes Insektenschutz-Edelstahlgewebe einschließlich Kederschnur demontieren, neues Insektenschutz-Edelstahlgewebe in V2A mit Kederschnur liefern, einpassen und montieren, über 3 m<sup>2</sup> bis 10 m<sup>2</sup>.  
Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Untertitel 09.02 Fliegengitter .....

MWSt. (19,0 %) .....

Gesamtsumme inkl. MWSt. ....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 09 Rollladen und Fliegengitter .....

MWSt. (19,0 %) .....

Gesamtsumme inkl. MWSt. ....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 10        | Titel      | Fugen                                  |                 |
| 10.01     | Untertitel | Fugen                                  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 10.01.1 Bewegungs- und Anschlußfugen Silikon, bis 5 mm

Position

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Fugendichtstoff: Silikon.  
Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers.  
Fugenbreite bis ca. 5 mm.

1 m EP ..... GP .....

### 10.01.2 Bewegungs- und Anschlußfugen Silikon, bis 10 mm

Position

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Fugendichtstoff: Silikon.  
Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers.  
Fugenbreite bis ca. 10 mm.

1 m EP ..... GP .....

### 10.01.3 Bewegungs- und Anschlußfugen Silikon, bis 15 mm

Position

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Fugendichtstoff: Silikon.  
Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers.  
Fugenbreite bis ca. 15 mm.

1 m EP ..... GP .....

### 10.01.4 Bewegungs- und Anschlußfugen Silikon, bis 20 mm

Position

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Fugendichtstoff: Silikon.  
Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers.  
Fugenbreite bis ca. 20 mm.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 10        | Titel      | Fugen                                  |                 |
| 10.01     | Untertitel | Fugen                                  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 10.01.5 Bewegungs- und Anschlußfugen Silikon, bis 25 mm

Position

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Fugendichtstoff: Silikon.  
Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers.  
Fugenbreite bis ca. 25 mm.

1 m EP ..... GP .....

### 10.01.6 Bewegungs- und Anschlußfugen Acryl, bis 5 mm

Position

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Acryl, überstreichbar.  
Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers.  
Fugenbreite bis ca. 5 mm.

1 m EP ..... GP .....

### 10.01.7 Bewegungs- und Anschlußfugen Acryl, bis 10 mm

Position

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Acryl, überstreichbar.  
Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers.  
Fugenbreite bis ca. 10 mm.

1 m EP ..... GP .....

### 10.01.8 Bewegungs- und Anschlußfugen Acryl, bis 15 mm

Position

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Acryl, überstreichbar.  
Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers.  
Fugenbreite bis ca. 15 mm.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 10        | Titel      | Fugen                                  |                 |
| 10.01     | Untertitel | Fugen                                  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 10.01.9 Bewegungs- und Anschlußfugen Acryl, bis 20 mm

Position

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Acryl, überstreichbar.  
Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers.  
Fugenbreite bis ca. 20 mm.

1 m EP ..... GP .....

### 10.01.10 Bewegungs- und Anschlußfugen Acryl, bis 25 mm

Position

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Acryl, überstreichbar.  
Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers.  
Fugenbreite bis ca. 25 mm.

1 m EP ..... GP .....

### 10.01.11 Bewegungs- und Anschlußfugen Marmorsilikon, bis 5 mm

Position

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Marmorsilikon.  
Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers.  
Fugenbreite bis ca. 5 mm.

1 m EP ..... GP .....

### 10.01.12 Bewegungs- und Anschlußfugen Marmorsilikon, bis 10 mm

Position

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Marmorsilikon.  
Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers.  
Fugenbreite bis ca. 10 mm.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 10        | Titel      | Fugen                                  |                 |
| 10.01     | Untertitel | Fugen                                  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 10.01.13 Bewegungs- und Anschlußfugen Marmorsilikon, bis 15 mm

Position

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Marmorsilikon.  
Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers.  
Fugenbreite bis ca. 15 mm.

1 m EP ..... GP .....

### 10.01.14 Bewegungs- und Anschlußfugen Marmorsilikon, bis 20 mm

Position

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Marmorsilikon.  
Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers.  
Fugenbreite bis ca. 20 mm.

1 m EP ..... GP .....

### 10.01.15 Bewegungs- und Anschlußfugen Marmorsilikon, bis 25 mm

Position

Bewegungs- und Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Marmorsilikon.  
Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers.  
Fugenbreite bis ca. 25 mm.

1 m EP ..... GP .....

### 10.01.16 Anschlußfugen Epoxidharz, bis 5 mm

Position

Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern, herstellen und füllen, mit Epoxidharz.  
Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers.  
Fugenbreite bis ca. 5 mm.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 10        | Titel      | Fugen                                  |                 |
| 10.01     | Untertitel | Fugen                                  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 10.01.17 Anschlußfugen Epoxidharz, bis 10 mm

Position

Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern,herstellen und füllen, mit Epoxidharz. Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 10 mm.

1 m EP ..... GP .....

### 10.01.18 Anschlußfugen Epoxidharz, bis 15 mm

Position

Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern,herstellen und füllen, mit Epoxidharz. Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 15 mm.

1 m EP ..... GP .....

### 10.01.19 Anschlußfugen Epoxidharz, bis 20 mm

Position

Anschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern,herstellen und füllen, mit Epoxidharz. Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 20 mm.

1 m EP ..... GP .....

### 10.01.20 Anschlußfugen Epoxidharz, bis 25 mm

Position

#N/AAnschlussfugen, horizontal und vertikal, liefern,herstellen und füllen, mit Epoxidharz. Fugenunterfüllung sowie Fugenvorbehandlung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite bis ca. 25 mm.

1 m EP ..... GP .....

### 10.01.21 Fugendichtung entfernen

Position

Alte schadhafte Fugen, aus Silikon, Acryl usw., horizontal und vertikal, herausschneiden / entfernen, Ränder säubern und für Neuverfugung vorbereiten. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

**01 LV Tischler- und Beschlagsarbeiten**

10 Titel Fugen

10.01 Untertitel Fugen

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**Untertitel 10.01 Fugen** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

**Titel 10 Fugen** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>     |                    |                  |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 11        | Titel                  | Innentüren                                 |                    |                  |
| 11.01     | Untertitel             | Türblatt HPL 0,8 mm, für vorh. Stahlzargen | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                            | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

### 11.01.1 Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage, HPL 0,8 mm (Schichtstoff), (BxH) 610 x 1985 ...

Position

Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage für bauseits vorhandene Stahlzargen, ca. 39 mm nach DIN 68706, dreiseitig gefälzt 13x25,5 mm, Rahmen ca. 31 mm breit mit Zusatzstab, unten mit Zusatz-Holzrahmen, Einlage: Röhrenspanplatte nach DIN 68764-E1, Deckplatten: beidseitig Dünnsanplatte nach DIN EN 312, Formaldehydpotential Klasse1 (vorher E1), 2 Bandflügelteile V0020, BB-Einsteckschloß nach DIN 18251, Verleimung Decklage/HPL: nach DIN EN 204 D3, Oberfläche: HPL 0,8mm (SCHICHTSTOFF), Dekor nach Wahl Kantenbeschichtung: Dekorkante.  
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Normgröße (BxH): 610 x 1985 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 11.01.2 Türblatt HPL 0,8 mm (Schichtstoff), (BxH) 610 x 2110 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 610 x 2110 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 11.01.3 Türblatt HPL 0,8 mm (Schichtstoff), (BxH) 735 x 1985 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 735 x 1985 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 11.01.4 Türblatt HPL 0,8 mm (Schichtstoff), (BxH) 735 x 2110 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 735 x 2110 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 11.01.5 Türblatt HPL 0,8 mm (Schichtstoff), (BxH) 860 x 1985 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 860 x 1985 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                            |                 |
|-----------|------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>     |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                 |                 |
| 11.01     | Untertitel | Türblatt HPL 0,8 mm, für vorh. Stahlzargen | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art                   | Text / Menge / Einheit                                                                                                                         | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>11.01.6</b><br>Position  | <b>Türblatt HPL 0,8 mm (Schichtstoff), (BxH) 860 x 2110 mm</b><br><br>Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 860 x 2110 mm   |                    |                  |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.01.7</b><br>Position  | <b>Türblatt HPL 0,8 mm (Schichtstoff), (BxH) 985 x 1985 mm</b><br><br>Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 985 x 1985 mm   |                    |                  |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.01.8</b><br>Position  | <b>Türblatt HPL 0,8 mm (Schichtstoff), (BxH) 985 x 2110 mm</b><br><br>Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 985 x 2110 mm   |                    |                  |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.01.9</b><br>Position  | <b>Türblatt HPL 0,8 mm (Schichtstoff), (BxH) 1110 x 1985 mm</b><br><br>Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 1110 x 1985 mm |                    |                  |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.01.10</b><br>Position | <b>Türblatt HPL 0,8 mm (Schichtstoff) (BxH) 1110 x 2110 mm</b><br><br>Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 1110 x 2110 mm  |                    |                  |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                   | EP .....           | GP .....         |

Untertitel 11.01 Türblatt HPL 0,8 mm, für vorh. Stahlzargen .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.02.1 Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage, Macore, (BxH) 610 x 1985 mm

Position

Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage in Macore,  
ca. 39 mm DIN 68706, dreiseitig gefälzt 13 x 25,5 mm,  
Rahmen ca. 31 mm breit mit Zusatzstab, unten Zusatz  
Holzrahmen,  
Einlage : Röhrenspanplatte nach DIN 68764-E1,  
Deckplatten: beidseitig Dünnsanplatte nach DIN EN 312  
Formaldehydpotential Klasse 1 (vorher E1),  
2 Bandflügelteile V0020,  
BB-Einsteckschloß nach DIN 18251,  
Verleimung Decklage/Furnier: nach DIN EN 204 D3,  
Oberfläche: Acryl-Lack, UV-gehärtet,  
Beanspruchungsgruppe 1B entsprechend DIN 68861,  
Kantenbeschichtung: Holzkante/Dekorkante  
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Normgröße (BxH): 610 x 1985 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 11.02.2 Türblatt in Macore, (BxH) 610 x 2110 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 610 x 2110 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 11.02.3 Türblatt in Macore, (BxH) 735 x 1985 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 735 x 1985 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 11.02.4 Türblatt in Macore, (BxH) 735 x 2110 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 735 x 2110 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 11.02.5 Türblatt in Macore, (BxH) 860 x 1985 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 860 x 1985 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.02.6 Türblatt in Macore, (BxH) 860 x 2110 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 860 x 2110 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.7 Türblatt in Macore, (BxH) 985 x 1985 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 985 x 1985 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.8 Türblatt in Macore, (BxH) 985 x 2110 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 985 x 2110 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.9 Türblatt in Macore, (BxH) 1110 x 1985 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 1110 x 1985 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.10 Türblatt in Macore, (BxH) 1110 x 2110 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 1110 x 2110 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.11 Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 80 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, sturzhoch für gefälzte 1-flg  
Türen nach DIN 18101 und Ganzglastürblätter  
Futterteile aus 22 mm, Bekleidung aus 12-13 mm  
Spanplatten nach DIN EN 312 Formaldehydpotential  
Klasse1 (vorher E1),  
Bekleidung 50 mm breit, zur Wand auf 16mm gefaltet,  
Eckverbindung auf Gehrung,  
Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis + 15 mm  
Sicherheitsschließblech mit Unterlage für zweitouriges  
Schließen, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil  
2 Stahl-Bandanschraubtaschen,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>                            | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 11                                   | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Innentüren                             |                  |
| 11.02                                | Untertitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Türblatt und Türfutter, in Macore      |                  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Übertrag: .....                        |                  |
| Nr. / Art                            | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einheitspreis (EP)                     | Gesamtpreis (GP) |
| - Fortsetzung von Eintrag 11.02.11 - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
|                                      | 2 verstell- und auswechselbare Bandunterteile V3400<br>Verleimung Decklage/Furnier: nach DIN EN 204 D3<br>Oberfläche: Acryl-Lack, UV-gehärtet,<br>Beanspruchungsgruppe 1B entsprechend DIN 68861<br>Kantenbeschichtung: Holzkante/Dekorkante<br>Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.<br>Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke): 610 x 1985 x 80 mm |                                        |                  |
|                                      | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.02.12</b>                      | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 100 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                  |
| Position                             | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                  |
|                                      | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.02.13</b>                      | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 125 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                  |
| Position                             | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                  |
|                                      | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.02.14</b>                      | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 145 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                  |
| Position                             | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 145 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                  |
|                                      | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.02.15</b>                      | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 165 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                  |
| Position                             | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                  |
|                                      | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.02.16</b>                      | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 185 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                  |
| Position                             | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 185 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                  |
|                                      | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EP .....                               | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.02.17 Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.18 Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 225 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 225 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.19 Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 245 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 245 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.20 Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 270 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.21 Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 290 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 290 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.22 Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 310 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 310 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                         | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                    |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| 11              | Titel                                                                             | Innentüren                             |                    |                  |
| 11.02           | Untertitel                                                                        | Türblatt und Türfutter, in Macore      |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                            |                                        | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
| <b>11.02.23</b> | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 1985 x 330 mm</b>                           |                                        |                    |                  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 330 mm |                                        |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                          | <b>Stk</b>                             | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.02.24</b> | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 80 mm</b>                            |                                        |                    |                  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 80 mm  |                                        |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                          | <b>Stk</b>                             | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.02.25</b> | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 100 mm</b>                           |                                        |                    |                  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 100 mm |                                        |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                          | <b>Stk</b>                             | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.02.26</b> | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 125 mm</b>                           |                                        |                    |                  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 125 mm |                                        |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                          | <b>Stk</b>                             | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.02.27</b> | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 145 mm</b>                           |                                        |                    |                  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 145 mm |                                        |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                          | <b>Stk</b>                             | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.02.28</b> | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 165 mm</b>                           |                                        |                    |                  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 165 mm |                                        |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                          | <b>Stk</b>                             | EP .....           | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.02.29 Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 185 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 185 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.30 Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.31 Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 225 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 225 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.32 Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 245 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 245 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.33 Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 270 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.34 Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 290 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 290 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.02.35 Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 310 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 310 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.36 Türfutter in Macore, (BxHxW) 610 x 2110 x 330 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.37 Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 80 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 80 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.38 Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 100 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 100 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.39 Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 125 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 125 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.40 Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 145 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.02.41 Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 165 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 165 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.42 Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 185 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 185 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.43 Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 205 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 205 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.44 Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 225 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 225 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.45 Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 245 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 245 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.46 Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 270 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 270 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.02.47 Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 290 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 290 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.48 Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 310 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 310 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.49 Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 1985 x 330 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 330 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.50 Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 80 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 80 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.51 Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 100 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 100 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.52 Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 125 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 125 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.02.53** **Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 145 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 145 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.02.54** **Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 165 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 165 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.02.55** **Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 185 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 185 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.02.56** **Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 205 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.02.57** **Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 225 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 225 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.02.58** **Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 245 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 245 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.02.59** **Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 270 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 270 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.02.60** **Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 290 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 290 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.02.61** **Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 310 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 310 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.02.62** **Türfutter in Macore, (BxHxW) 735 x 2110 x 330 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 330 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.02.63** **Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 80 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 80 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.02.64** **Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 100 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 100 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.02.65** **Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 125 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 125 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.02.66 Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 145 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 145 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.67 Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 165 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 165 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.68 Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 185 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 185 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.69 Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 205 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 205 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.70 Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 225 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 225 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.71 Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 245 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 245 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art                   | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                     | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>11.02.72</b><br>Position | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 270 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 270 mm |                    |                  |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                               | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.02.73</b><br>Position | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 290 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 290 mm |                    |                  |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                               | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.02.74</b><br>Position | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 310 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 310 mm |                    |                  |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                               | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.02.75</b><br>Position | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 1985 x 330 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 330 mm |                    |                  |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                               | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.02.76</b><br>Position | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 80 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 80 mm             |                    |                  |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                               | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.02.77</b><br>Position | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 100 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 100 mm           |                    |                  |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                               | EP .....           | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.02.78 Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 125 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 125 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.79 Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 145 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.80 Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 165 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 165 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.81 Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 185 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 185 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.82 Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.83 Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 225 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 225 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.02.84 Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 245 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 245 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.85 Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 270 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 270 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.86 Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 290 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 290 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.87 Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 310 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 310 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.88 Türfutter in Macore, (BxHxW) 860 x 2110 x 330 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 330 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.89 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 80 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 80 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.02.90 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 100 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 100 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.91 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 125 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 125 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.92 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 145 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 145 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.93 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 165 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 165 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.94 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 185 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 185 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.95 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 205 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 205 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.02.96** **Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 225 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 225 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.02.97** **Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 245 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 245 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.02.98** **Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 270 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 270 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.02.99** **Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 290 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 290 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.02.100** **Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 310 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 310 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.02.101** **Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 1985 x 330 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 330 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.02.102 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 80 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 80 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.103 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 100 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 100 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.104 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 125 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 125 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.105 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 145 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 145 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.106 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 165 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 165 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.02.107 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 185 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 185 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.02.108 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.109 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 225 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 225 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.110 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 245 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 245 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.111 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 270 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.112 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 290 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 290 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.113 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 310 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 310 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.02.114 Türfutter in Macore, (BxHxW) 985 x 2110 x 330 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.115 Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 80 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 80 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.116 Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 100 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 100 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.117 Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 125 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 125 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.118 Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 145 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.119 Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 165 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 165 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.02.120 Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 185 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 185 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.121 Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.122 Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 225 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 225 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.123 Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 245 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 245 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.124 Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 270 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.02.125 Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 290 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 290 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art                    | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                       | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>11.02.126</b><br>Position | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 310 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 310 mm |                    |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                 | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.02.127</b><br>Position | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 1985 x 330 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 330 mm |                    |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                 | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.02.128</b><br>Position | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 80 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 80 mm             |                    |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                 | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.02.129</b><br>Position | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 100 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 100 mm           |                    |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                 | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.02.130</b><br>Position | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 125 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 125 mm           |                    |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                 | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.02.131</b><br>Position | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 145 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 145 mm           |                    |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                 | EP .....           | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>        | <b>LV</b>                                                                          | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 11               | Titel                                                                              | Innentüren                             |                  |
| 11.02            | Untertitel                                                                         | Türblatt und Türfutter, in Macore      |                  |
|                  |                                                                                    | Übertrag: .....                        |                  |
| Nr. / Art        | Text / Menge / Einheit                                                             | Einheitspreis (EP)                     | Gesamtpreis (GP) |
| <b>11.02.132</b> | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 165 mm</b>                           |                                        |                  |
| Position         | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 165 mm |                                        |                  |
| <b>1</b>         | <b>Stk</b>                                                                         | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.02.133</b> | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 185 mm</b>                           |                                        |                  |
| Position         | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 185 mm |                                        |                  |
| <b>1</b>         | <b>Stk</b>                                                                         | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.02.134</b> | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 205 mm</b>                           |                                        |                  |
| Position         | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 205 mm |                                        |                  |
| <b>1</b>         | <b>Stk</b>                                                                         | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.02.135</b> | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 225 mm</b>                           |                                        |                  |
| Position         | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 225 mm |                                        |                  |
| <b>1</b>         | <b>Stk</b>                                                                         | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.02.136</b> | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 245 mm</b>                           |                                        |                  |
| Position         | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 245 mm |                                        |                  |
| <b>1</b>         | <b>Stk</b>                                                                         | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.02.137</b> | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 270 mm</b>                           |                                        |                  |
| Position         | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 270 mm |                                        |                  |
| <b>1</b>         | <b>Stk</b>                                                                         | EP .....                               | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.02     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, in Macore      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art                    | Text / Menge / Einheit                                                                                                                             | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>11.02.138</b><br>Position | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 290 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 290 mm |                    |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                       | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.02.139</b><br>Position | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 310 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 310 mm |                    |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                       | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.02.140</b><br>Position | <b>Türfutter in Macore, (BxHxW) 1110 x 2110 x 330 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 330 mm |                    |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                       | EP .....           | GP .....         |

Untertitel **11.02 Türblatt und Türfutter, in Macore** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.03.1 Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage, CPL-Oberfläche, weiss, (BxH) 610 x 1985 mm

Position

Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage und Rundkante (Postforming), ca. 39 mm nach DIN 68706, dreiseitig gefälzt 13x25,5 mm, Rahmen ca. 31mm breit mit Zusatzstab, unten mit Zusatz-Holzrahmen, Einlage: Röhrenspanplatte nach DIN 68764-E1 Deckplatten: beidseitig Dünnsplante nach DIN EN 312 Formaldehydpotential Klasse1 (vorher E1), 2 Bandflügelteile V0020, BB-Einsteckschloß nach DIN 18251 Verleimung Decklage/CPL-Laminat: nach DIN EN 204 D3, Oberfläche: CPL-Laminat, weiss Rundkante am Aufdeck der Tür (seitlich gepostformt), Kantenbeschichtung: Dekorkante. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Normgröße (BxH): 610 x 1985 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.2 Türblatt CPL-Oberfläche, (BxH) 610 x 2110 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 610 x 2110 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.3 Türblatt CPL-Oberfläche, (BxH) 735 x 1985 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 735 x 1985 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.4 Türblatt CPL-Oberfläche, (BxH) 735 x 2110 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 735 x 2110 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.5 Türblatt CPL-Oberfläche, (BxH) 860 x 1985 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 860 x 1985 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.03.6 Türblatt CPL-Oberfläche, (BxH) 860 x 2110 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 860 x 2110 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.7 Türblatt CPL-Oberfläche, (BxH) 985 x 1985 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 985 x 1985 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.8 Türblatt CPL-Oberfläche, (BxH) 985 x 2110 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 985 x 2110 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.9 Türblatt CPL-Oberfläche, (BxH) 1110 x 1985 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 1110 x 1985 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.10 Türblatt CPL-Oberfläche, (BxH) 1110 x 2110 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 1110 x 2110 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.11 Türfutter CPL-Oberfläche, weiss, (BxHxW) 610 x 1985 x 80 mm

Position

Türfutter 1-flügelig mit Rundkantenbekleidung und  
runder Futterplattenkante, sturzhoch für gefälzte 1-flg  
Türen nach DIN 18101 und Ganzglastürblätter  
Futterteile aus 22 mm, Bekleidung aus 12-13 mm  
Spanplatten nach DIN EN 312 Formaldehydpotential  
Klasse1 (vorher E1),  
Bekleidung 60 mm breit, zur Wand 16mm stark (gefaltet),  
Eckverbindung auf Gehrung,  
Futterplattenkante auf der Zierbekleidungsseite  
abgerundet, Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5  
bis + 15 mm, Sicherheitsschließblech mit Unterlage für

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>                            | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 11                                   | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innentüren                                |                  |
| 11.03                                | Untertitel                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss |                  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Übertrag: .....                           |                  |
| Nr. / Art                            | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einheitspreis (EP)                        | Gesamtpreis (GP) |
| - Fortsetzung von Eintrag 11.03.11 - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |
|                                      | zweitouriges Schließen, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil,<br>2 Stahl-Bandanschraubtaschen,<br>2 verstell- und auswechselbare Bandunterteile V3400,<br>Verleimung Decklage/CPL-Laminat: nach DIN EN 204 D3,<br>Oberfläche: CPL-Laminat, weiss<br>Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. |                                           |                  |
|                                      | Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke): 610 x 1985 x 80 mm                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |
|                                      | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EP .....                                  | GP .....         |
| <b>11.03.12</b>                      | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 100 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |
| Position                             | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 100 mm                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |
|                                      | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EP .....                                  | GP .....         |
| <b>11.03.13</b>                      | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 125 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |
| Position                             | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 125 mm                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |
|                                      | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EP .....                                  | GP .....         |
| <b>11.03.14</b>                      | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 145 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |
| Position                             | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 145 mm                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |
|                                      | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EP .....                                  | GP .....         |
| <b>11.03.15</b>                      | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 165 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |
| Position                             | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 165 mm                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |
|                                      | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EP .....                                  | GP .....         |
| <b>11.03.16</b>                      | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 185 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |
| Position                             | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 185 mm                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |
|                                      | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EP .....                                  | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 11        | Titel                  | Innentüren                                |                    |                  |
| 11.03     | Untertitel             | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                           | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                 |                                                                                   |            |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>11.03.17</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 205 mm</b>                      |            |          |          |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 205 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                          | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>11.03.18</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 225 mm</b>                      |            |          |          |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 225 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                          | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>11.03.19</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 245 mm</b>                      |            |          |          |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 245 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                          | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>11.03.20</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 270 mm</b>                      |            |          |          |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 270 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                          | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>11.03.21</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 290 mm</b>                      |            |          |          |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 290 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                          | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>11.03.22</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 310 mm</b>                      |            |          |          |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 310 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                          | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.03.23</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 1985 x 330 mm</b>                      |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 330 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.03.24</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 80 mm</b>                      |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 80 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.03.25</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 100 mm</b>                      |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 100 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.03.26</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 125 mm</b>                      |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 125 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.03.27</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 145 mm</b>                      |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 145 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.03.28</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 165 mm</b>                      |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 165 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.03.29 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 185 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 610 x 2110 x 185 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.30 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 205 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 610 x 2110 x 205 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.31 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 225 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 610 x 2110 x 225 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.32 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 245 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 610 x 2110 x 245 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.33 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 270 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 610 x 2110 x 270 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.34 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 290 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 610 x 2110 x 290 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.03.35 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 310 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 310 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.36 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 610 x 2110 x 330 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 330 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.37 Türfutter CPL-Oberfläche (BxHxW) 735 x 1985 x 80 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 80 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.38 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 100 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 100 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.39 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 125 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 125 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.40 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 145 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 145 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.03.41** **Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 165 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 165 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.03.42** **Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 185 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 185 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.03.43** **Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 205 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 205 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.03.44** **Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 225 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 225 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.03.45** **Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 245 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 245 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.03.46** **Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 270 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 270 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.03.47 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 290 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 290 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.48 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 310 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 310 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.49 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 1985 x 330 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.50 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 80 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 80 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.51 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 100 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 100 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.52 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 125 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 125 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.03.53 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 145 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.54 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 165 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 165 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.55 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 185 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 185 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.56 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.57 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 225 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 225 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.58 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 245 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 245 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.03.59** **Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 270 mm**  
Position  
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 270 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.03.60** **Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 290 mm**  
Position  
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 290 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.03.61** **Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 310 mm**  
Position  
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 310 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.03.62** **Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 735 x 2110 x 330 mm**  
Position  
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 330 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.03.63** **Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 80 mm**  
Position  
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 80 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.03.64** **Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 100 mm**  
Position  
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 100 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.03.65 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 125 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 125 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.66 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 145 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.67 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 165 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 165 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.68 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 185 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 185 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.69 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.70 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 225 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 225 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 11        | Titel                  | Innentüren                                |                    |                  |
| 11.03     | Untertitel             | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                           | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                 |                                                                                             |            |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>11.03.71</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 245 mm</b>                                |            |          |          |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 245 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                    | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>11.03.72</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 270 mm</b>                                |            |          |          |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 270 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                    | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>11.03.73</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 290 mm</b>                                |            |          |          |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 290 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                    | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>11.03.74</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 310 mm</b>                                |            |          |          |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 310 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                    | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>11.03.75</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 1985 x 330 mm</b>                                |            |          |          |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 330 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                    | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>11.03.76</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 80 mm</b>                                 |            |          |          |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 80 mm            |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                    | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.03.77 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 100 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 100 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.78 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 125 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 125 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.79 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 145 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.80 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 165 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 165 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.81 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 185 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 185 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.82 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.03.83</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 225 mm</b>                      |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 225 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.03.84</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 245 mm</b>                      |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 245 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.03.85</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 270 mm</b>                      |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 270 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.03.86</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 290 mm</b>                      |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 290 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.03.87</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 310 mm</b>                      |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 310 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.03.88</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 860 x 2110 x 330 mm</b>                      |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 330 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                 |                                                                                            |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.03.89</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 80 mm</b>                                |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 80 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                             |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.03.90</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 100 mm</b>                                |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 100 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                             |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.03.91</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 125 mm</b>                                |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 125 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                             |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.03.92</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 145 mm</b>                                |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 145 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                             |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.03.93</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 165 mm</b>                                |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 165 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                             |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.03.94</b> | <b>Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 185 mm</b>                                |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 185 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.03.95 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.96 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 225 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 225 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.97 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 245 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 245 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.98 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 270 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.99 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 290 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 290 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.100 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 310 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 310 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.03.101 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 1985 x 330 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 330 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.102 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 80 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 80 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.103 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 100 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 100 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.104 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 125 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 125 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.105 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 145 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 145 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.106 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 165 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 165 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.03.107 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 185 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 985 x 2110 x 185 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.108 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 985 x 2110 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.109 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 225 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 985 x 2110 x 225 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.110 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 245 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 985 x 2110 x 245 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.111 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 270 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 985 x 2110 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.112 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 290 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 985 x 2110 x 290 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.03.113 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 310 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 310 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.114 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 985 x 2110 x 330 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 330 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.115 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 80 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 80 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.116 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 100 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 100 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.117 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 125 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 125 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.118 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 145 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 145 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.03.119 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 165 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 165 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.120 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 185 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 185 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.121 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.122 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 225 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 225 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.123 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 245 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 245 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.124 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 270 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.03.125 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 290 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 290 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.126 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 310 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 310 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.127 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 1985 x 330 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 330 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.128 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 80 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 80 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.129 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 100 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 100 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.03.130 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 125 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 125 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.03.131 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 145 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 1110 x 2110 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.132 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 165 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 1110 x 2110 x 165 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.133 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 185 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 1110 x 2110 x 185 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.134 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 1110 x 2110 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.135 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 225 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 1110 x 2110 x 225 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.136 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 245 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 1110 x 2110 x 245 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                                |                 |
| 11.03     | Untertitel | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.03.137 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 270 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 1110 x 2110 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.138 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 290 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 1110 x 2110 x 290 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.139 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 310 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 1110 x 2110 x 310 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.03.140 Türfutter CPL-Oberfläche, (BxHxW) 1110 x 2110 x 330 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 1110 x 2110 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**Untertitel 11.03 Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.04.1 Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage, Weisslack-Fin, (BxH) 610 x 1985 mm

Position

Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage und Rundkante (Postforming), ca. 39 mm nach DIN 68706, dreiseitig gefälzt 13x25,5 mm, Rahmen ca. 31 mm breit mit Zusatzstab, unten mit Zusatz-Holzrahmen, Einlage: Röhrenspanplatte nach DIN 68764-E1, Deckplatten: beidseitig Dünnschanplatte nach DIN EN 312, Formaldehydpotential Klasse1 (vorher E1) 2 Bandflügelteile V0020, BB-Einsteckschloß nach DIN 18251 Verleimung Decklage: nach DIN EN 204 D3, Oberfläche: Deckplatte direkt lackiert mit Acryl-Lack, UV-gehärtet, Beanspruchungsgruppe 1B entsprechend DIN 68861 bzw. grundiert, Rundkante am Aufdeck der Tür (seitlich gepostformt), Kantenbeschichtung: Dekorkante. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Normgröße (BxH): 610 x 1985 mm

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

### 11.04.2 Türblatt Weisslack-Fin, (BxH) 610 x 2110 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 610 x 2110 mm

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

### 11.04.3 Türblatt Weisslack-Fin, (BxH) 735 x 1985 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 735 x 1985 mm

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

### 11.04.4 Türblatt Weisslack-Fin, (BxH) 735 x 2110 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 735 x 2110 mm

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art                   | Text / Menge / Einheit                                                                                                             | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>11.04.5</b><br>Position  | <b>Türblatt Weisslack-Fin, (BxH) 860 x 1985 mm</b><br><br>Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 860 x 1985 mm   |                    |                  |
|                             | <b>1            Stk</b>                                                                                                            | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.04.6</b><br>Position  | <b>Türblatt Weisslack-Fin, (BxH) 860 x 2110 mm</b><br><br>Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 860 x 2110 mm   |                    |                  |
|                             | <b>1            Stk</b>                                                                                                            | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.04.7</b><br>Position  | <b>Türblatt Weisslack-Fin, (BxH) 985 x 1985 mm</b><br><br>Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 985 x 1985 mm   |                    |                  |
|                             | <b>1            Stk</b>                                                                                                            | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.04.8</b><br>Position  | <b>Türblatt Weisslack-Fin, (BxH) 985 x 2110 mm</b><br><br>Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 985 x 2110 mm   |                    |                  |
|                             | <b>1            Stk</b>                                                                                                            | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.04.9</b><br>Position  | <b>Türblatt Weisslack-Fin, (BxH) 1110 x 1985 mm</b><br><br>Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 1110 x 1985 mm |                    |                  |
|                             | <b>1            Stk</b>                                                                                                            | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.04.10</b><br>Position | <b>Türblatt Weisslack-Fin, (BxH) 1110 x 2110 mm</b><br><br>Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxH) 1110 x 2110 mm |                    |                  |
|                             | <b>1            Stk</b>                                                                                                            | EP .....           | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.04.11 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 80 mm

Position

Türfutter 1-flügelig mit Rundkantenbekleidung und runder Futterplattenkante, sturzhoch für gefälzte 1-flg Türen nach DIN 18101 und Ganzglastürblätter, Futterteile aus 22 mm, Bekleidung aus 12-13 mm Spanplatten nach DIN EN 312 Formaldehydpotential Klasse1 (vorher E1), Bekleidung 60 mm breit, zur Wand 16 mm stark (gefaltet), Eckverbindung auf Gehrung, Futterplattenkante auf der Zierbekleidungsseite abgerundet, Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis + 15 mm, Sicherheitsschließblech mit Unterlage für zweitouriges Schließen, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil, 2 Stahl-Bandanschraubtaschen, 2 verstell- und auswechselbare Bandunterteile V3400, Verleimung Decklage: nach DIN EN 204 D3, Oberfläche: Weisslack-Fin, Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke): 610 x 1985 x 80 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 11.04.12 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 100 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 100 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 11.04.13 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 125 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 125 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 11.04.14 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 145 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 145 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.15</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 165 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 165 mm |  |  |

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.16</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 185 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 185 mm |  |  |

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.17</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 205 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 205 mm |  |  |

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.18</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 225 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 225 mm |  |  |

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.19</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 245 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 245 mm |  |  |

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.20</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 270 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 270 mm |  |  |

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.21</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 290 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 290 mm |  |  |

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.22</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 310 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 310 mm |  |  |

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.23</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 1985 x 330 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 330 mm |  |  |

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

|                 |                                                                                  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.24</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 80 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 80 mm |  |  |

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.25</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 100 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 100 mm |  |  |

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.26</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 125 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 125 mm |  |  |

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.27</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 145 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 145 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.28</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 165 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 165 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.29</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 185 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 185 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.30</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 205 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 205 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.31</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 225 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 225 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.32</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 245 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 245 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.33</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 270 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 270 mm |  |  |

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.34</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 290 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 290 mm |  |  |

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.35</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 310 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 310 mm |  |  |

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.36</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 610 x 2110 x 330 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 330 mm |  |  |

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

|                 |                                                                                            |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.37</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 80 mm</b>                                 |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 80 mm |  |  |

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

|                 |                                                                                             |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.38</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 100 mm</b>                                 |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 100 mm |  |  |

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.04.39** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 125 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 125 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.40** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 145 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 145 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.41** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 165 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 165 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.42** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 185 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 185 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.43** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 205 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 205 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.44** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 245 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 245 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.04.45** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 270 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 270 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.46** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 290 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 290 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.47** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 310 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 310 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.48** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 1985 x 330 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 330 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.49** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 80 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 80 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.50** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 100 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 100 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.04.51** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 125 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 125 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.52** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 145 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 145 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.53** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 165 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 165 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.54** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 185 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
BxHxW) 735 x 2110 x 185 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.55** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 205 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 205 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.56** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 225 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 225 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.57</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 245 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 245 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.58</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 270 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 270 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.59</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 290 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 290 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.60</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 310 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 310 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.61</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 735 x 2110 x 330 mm</b>                       |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 330 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                            |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.62</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 80 mm</b>                                 |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 80 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.04.63** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 100 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 100 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.64** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 125 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 125 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.65** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 145 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 145 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.66** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 165 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 165 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.67** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 185 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 185 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.68** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 205 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 205 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.04.69** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 225 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 225 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.70** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 245 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 245 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.71** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 270 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 270 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.72** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 290 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 290 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.73** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 310 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 310 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.74** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 1985 x 330 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 330 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.04.75** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 80 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 80 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.76** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 100 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 100 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.77** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 125 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 125 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.78** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 145 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 145 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.79** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 165 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 165 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.80** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 185 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 185 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.04.81** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 205 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 205 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.82** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 225 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 225 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.83** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 245 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 245 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.84** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 270 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 270 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.85** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 290 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 290 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.86** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 310 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 310 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.04.87** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 860 x 2110 x 330 mm**  
Position  
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 330 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.88** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 80 mm**  
Position  
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 80 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.89** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 100 mm**  
Position  
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 100 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.90** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 125 mm**  
Position  
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 125 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.91** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 145 mm**  
Position  
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 145 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.04.92** **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 165 mm**  
Position  
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 165 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                 |                                                                                             |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.93</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 185 mm</b>                                 |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 185 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                             |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.94</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 205 mm</b>                                 |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 205 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                             |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.95</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 225 mm</b>                                 |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 225 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                             |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.96</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 245 mm</b>                                 |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 245 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                             |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.97</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 270 mm</b>                                 |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 270 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                             |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.98</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 290 mm</b>                                 |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 290 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                 |                                                                                             |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.99</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 310 mm</b>                                 |  |  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 310 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                  |                                                                                             |  |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.100</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 1985 x 330 mm</b>                                 |  |  |
| Position         | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 330 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                  |                                                                                  |  |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.101</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 80 mm</b>                       |  |  |
| Position         | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 80 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                  |                                                                                   |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.102</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 100 mm</b>                       |  |  |
| Position         | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 100 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                  |                                                                                   |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.103</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 125 mm</b>                       |  |  |
| Position         | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 125 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                  |                                                                                   |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.104</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 145 mm</b>                       |  |  |
| Position         | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 145 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                              |                                                                                                                                                      |          |          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>11.04.105</b><br>Position | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 165 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 165 mm |          |          |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                         | EP ..... | GP ..... |
| <b>11.04.106</b><br>Position | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 185 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 185 mm |          |          |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                         | EP ..... | GP ..... |
| <b>11.04.107</b><br>Position | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 205 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 205 mm |          |          |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                         | EP ..... | GP ..... |
| <b>11.04.108</b><br>Position | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 225 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 225 mm |          |          |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                         | EP ..... | GP ..... |
| <b>11.04.109</b><br>Position | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 245 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 245 mm |          |          |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                         | EP ..... | GP ..... |
| <b>11.04.110</b><br>Position | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 270 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 270 mm |          |          |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                         | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                  |                                                                                   |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.111</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 290 mm</b>                       |  |  |
| Position         | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 290 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                  |                                                                                   |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.112</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 310 mm</b>                       |  |  |
| Position         | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 310 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                  |                                                                                   |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.113</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 985 x 2110 x 330 mm</b>                       |  |  |
| Position         | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 330 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                  |                                                                                             |  |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.114</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 80 mm</b>                                 |  |  |
| Position         | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 80 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                  |                                                                                              |  |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.115</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 100 mm</b>                                 |  |  |
| Position         | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 100 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                  |                                                                                              |  |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>11.04.116</b> | <b>Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 125 mm</b>                                 |  |  |
| Position         | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 125 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.04.117 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 145 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.04.118 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 165 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 165 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.04.119 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 185 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 185 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.04.120 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.04.121 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 225 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 225 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.04.122 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 245 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 245 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.04.123 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 270 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.04.124 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 290 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 290 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.04.125 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 310 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 310 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.04.126 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 1985 x 330 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.04.127 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 80 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 80 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.04.128 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 100 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 100 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.04.129**      **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 125 mm**  
 Position  
 Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
 (BxHxW) 1110 x 2110 x 125 mm

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**11.04.130**      **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 145 mm**  
 Position  
 Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
 (BxHxW) 1110 x 2110 x 145 mm

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**11.04.131**      **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 165 mm**  
 Position  
 Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
 (BxHxW) 1110 x 2110 x 165 mm

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**11.04.132**      **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 185 mm**  
 Position  
 Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
 (BxHxW) 1110 x 2110 x 185 mm

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**11.04.133**      **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 205 mm**  
 Position  
 Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
 (BxHxW) 1110 x 2110 x 205 mm

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**11.04.134**      **Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 225 mm**  
 Position  
 Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
 (BxHxW) 1110 x 2110 x 225 mm

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.04     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.04.135 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 245 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 1110 x 2110 x 245 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.04.136 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 270 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 1110 x 2110 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.04.137 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 290 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 1110 x 2110 x 290 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.04.138 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 310 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 1110 x 2110 x 310 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.04.139 Türfutter Weisslack-Fin, (BxHxW) 1110 x 2110 x 330 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 1110 x 2110 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**Untertitel 11.04 Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.05.1 Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage, Streichfähig, (BxH) 610 x 1985 mm

Position

Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage,  
ca. 39 mm nach DIN 68706, dreiseitig gefälzt 13 x 25,5  
mm, Rahmen ca. 31 mm breit mit Zusatzstab, unten  
Zusatzrahmen,  
Einlage: Röhrenspanplatte nach DIN 68764-E1,  
Deckplatten: beidseitig Dünnsanplatte nach DIN EN 312,  
Formaldehydpotential Klasse1 (vorher E1),  
2 Bandflügelteile V0020,  
BB-Einsteckschloß nach DIN 18251,  
Verleimung Decklage/Furnier: nach DIN EN 204 D3,  
Oberfläche: roh geschliffen,  
Kantenbeschichtung: Holzkante  
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Normgröße (BxH): 610 x 1985 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 11.05.2 Türblatt Streichfähig, (BxH) 610 x 2110 m

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 610 x 2110 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 11.05.3 Türblatt Streichfähig, (BxH) 735 x 1985 m

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 735 x 1985 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 11.05.4 Türblatt Streichfähig, (BxH) 735 x 2110 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 735 x 2110 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 11.05.5 Türblatt Streichfähig, (BxH) 860 x 1985 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 860 x 1985 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.05.6 Türblatt Streichfähig, (BxH) 860 x 2110 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 860 x 2110 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.05.7 Türblatt Streichfähig, (BxH) 985 x 1985 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 985 x 1985 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.05.8 Türblatt Streichfähig, (BxH) 985 x 2110 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 985 x 2110 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.05.9 Türblatt Streichfähig, (BxH) 1110 x 1985 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 1110 x 1985 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.05.10 Türblatt Streichfähig, (BxH) 1110 x 2110 mm

Position

Türblatt wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxH) 1110 x 2110 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.05.11 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 80 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, sturzhoch für gefälzte 1-flg  
Türen nach DIN 18101, Türblätter gefälzt-flächenbündig,  
Futterteile aus 22 mm, Bekleidung aus 12-13 mm  
Spanplatten nach DIN EN 312 Formaldehydpotential  
Klasse1 (vorher E1),  
Bekleidung 50 mm oder je nach Oberfläche 55 mm breit,  
zur Wand auf 16 mm gefaltet, Eckverbindung auf Gehrung,  
Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis + 15mm,  
Sicherheitsschließblech mit Unterlage für zweitouriges  
Schließen, eingezogenes elastisches Dichtungsprofil,  
2 Stahl-Bandanschraubtaschen, 2 verstell- und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                    |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| 11              | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Innentüren                             |                    |                  |
| 11.05           | Untertitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|                 | - Fortsetzung von Eintrag 11.05.11 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                    |                  |
|                 | auswechselbare Bandunterteile V3400 WF alternativ für<br>GF-Türen: Halteplatten für Tectus 210 3D<br>oder eingebaute Bandtaschen V7502,<br>Verleimung Decklage/Furnier: nach DIN EN 204 D3,<br>Oberfläche: roh geschliffen,<br>Kantenbeschichtung: Holzkante,<br>Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.<br>Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke): 610 x 1985 x 80 |                                        |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Stk</b>                             | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.05.12</b> | <b>Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 100 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                    |                  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit<br>Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Stk</b>                             | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.05.13</b> | <b>Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 125 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                    |                  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit<br>Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Stk</b>                             | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.05.14</b> | <b>Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 145 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                    |                  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit<br>Normgröße (BxHxW) 610 x 1985 x 145 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Stk</b>                             | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.05.15</b> | <b>Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 165 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                    |                  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit<br>(BxHxW) 610 x 1985 x 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Stk</b>                             | EP .....           | GP .....         |
| <b>11.05.16</b> | <b>Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 185 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                    |                  |
| Position        | Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit<br>(BxHxW) 610 x 1985 x 185 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Stk</b>                             | EP .....           | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.05.17 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.18 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 225 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 225 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.19 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 245 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 245 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.20 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 270 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.21 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 290 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 290 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.22 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 310 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 310 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.05.23 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 1985 x 330 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 1985 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.24 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 80 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 80 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.25 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 100 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 100 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.26 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 125 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 125 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.27 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 145 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.28 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 165 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 165 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.05.29 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 185 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 185 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.30 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.31 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 225 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 225 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.32 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 245 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 245 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.33 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 270 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.34 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 290 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 290 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.05.35 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 310 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 310 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.36 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 610 x 2110 x 330 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 610 x 2110 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.37 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 80 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 80 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.38 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 100 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 100 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.39 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 125 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 125 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.40 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 145 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.05.41 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 165 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 165 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.42 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 185 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 185 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.43 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.44 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 225 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 225 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.45 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 245 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 245 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.46 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 270 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.05.47 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 290 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 290 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.48 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 310 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 310 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.49 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 1985 x 330 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 735 x 1985 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.50 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 80 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 80 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.51 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 100 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 100 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.52 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 125 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 125 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.05.53** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 145 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 145 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.54** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 165 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 165 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.55** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 185 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 185 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.56** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 205 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 205 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.57** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 225 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 225 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.58** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 245 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 735 x 2110 x 245 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.05.59 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 270 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.60 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 290 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 290 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.61 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 310 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 310 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.62 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 735 x 2110 x 330 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 735 x 2110 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.63 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 80 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 80 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.64 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 100 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 100 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.05.65 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 125 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 125 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.66 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 145 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.67 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 165 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 165 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.68 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 185 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 185 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.69 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.70 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 225 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 225 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.05.71 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 245 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 245 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.72 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 270 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.73 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 290 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 290 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.74 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 310 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 310 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.75 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 1985 x 330 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 860 x 1985 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.76 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 80 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 80 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.05.77 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 100 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 100 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.78 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 125 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 125 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.79 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 145 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.80 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 165 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 165 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.81 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 185 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 185 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.82 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 860 x 2110 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.05.83** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 225 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 225 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.84** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 245 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 245 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.85** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 270 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 270 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.86** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 290 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 290 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.87** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 310 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 310 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.88** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 860 x 2110 x 330 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
(BxHxW) 860 x 2110 x 330 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.05.89** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 80 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 80 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.90** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 100 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 100 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.91** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 125 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 125 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.92** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 145 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 145 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.93** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 165 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 165 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.94** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 185 mm**  
Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 185 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>                    | <b>LV</b>                                                                                                                                                     | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 11                           | Titel                                                                                                                                                         | Innentüren                             |                  |
| 11.05                        | Untertitel                                                                                                                                                    | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   |                  |
|                              |                                                                                                                                                               | Übertrag: .....                        |                  |
| Nr. / Art                    | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                        | Einheitspreis (EP)                     | Gesamtpreis (GP) |
| <b>11.05.95</b><br>Position  | <b>Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 205 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 205 mm |                                        |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                  | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.05.96</b><br>Position  | <b>Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 225 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 225 mm |                                        |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                  | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.05.97</b><br>Position  | <b>Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 245 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 245 mm |                                        |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                  | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.05.98</b><br>Position  | <b>Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 270 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 270 mm |                                        |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                  | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.05.99</b><br>Position  | <b>Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 290 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 290 mm |                                        |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                  | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.05.100</b><br>Position | <b>Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 310 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 310 mm |                                        |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                  | EP .....                               | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.05.101 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 1985 x 330 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 985 x 1985 x 330 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.05.102 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 80 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 80 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.05.103 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 100 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 100 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.05.104 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 125 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 125 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.05.105 Türfutter Streichfähig (BxHxW) 985 x 2110 x 145 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 145 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.05.106 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 165 mm

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 165 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.05.107 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 185 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 185 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.108 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 205 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.109 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 225 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 225 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.110 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 245 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 245 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.111 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 270 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.112 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 290 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 290 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.05.113 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 310 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 310 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.114 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 985 x 2110 x 330 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 985 x 2110 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.115 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 80 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 80 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.116 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 100 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 100 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.117 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 125 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 125 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.118 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 145 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.05.119** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 165 mm**  
Position  
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 165 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.120** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 185 mm**  
Position  
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 185 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.121** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 205 mm**  
Position  
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 205 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.122** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 225 mm**  
Position  
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 225 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.123** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 245 mm**  
Position  
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 245 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**11.05.124** **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 270 mm**  
Position  
Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 270 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.05.125**      **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 290 mm**  
 Position  
 Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
 Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 290 mm

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**11.05.126**      **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 310 mm**  
 Position  
 Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
 Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 310 mm

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**11.05.127**      **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 1985 x 330 mm**  
 Position  
 Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
 Normgröße (BxHxW) 1110 x 1985 x 330 mm

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**11.05.128**      **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 80 mm**  
 Position  
 Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
 (BxHxW) 1110 x 2110 x 80 mm

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**11.05.129**      **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 100 mm**  
 Position  
 Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
 (BxHxW) 1110 x 2110 x 100 mm

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**11.05.130**      **Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 125 mm**  
 Position  
 Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit  
 (BxHxW) 1110 x 2110 x 125 mm

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>                    | <b>LV</b>                                                                                                                                             | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 11                           | Titel                                                                                                                                                 | Innentüren                             |                  |
| 11.05                        | Untertitel                                                                                                                                            | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   |                  |
|                              |                                                                                                                                                       | Übertrag: .....                        |                  |
| Nr. / Art                    | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                | Einheitspreis (EP)                     | Gesamtpreis (GP) |
| <b>11.05.131</b><br>Position | <b>Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 145 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 145 mm |                                        |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                          | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.05.132</b><br>Position | <b>Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 165 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 165 mm |                                        |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                          | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.05.133</b><br>Position | <b>Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 185 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 185 mm |                                        |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                          | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.05.134</b><br>Position | <b>Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 205 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 205 mm |                                        |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                          | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.05.135</b><br>Position | <b>Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 225 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 225 mm |                                        |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                          | EP .....                               | GP .....         |
| <b>11.05.136</b><br>Position | <b>Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 245 mm</b><br><br>Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 245 mm |                                        |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                          | EP .....                               | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.05     | Untertitel | Türblatt und Türfutter, Streichfähig   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**11.05.137 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 270 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.138 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 290 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 290 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.139 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 310 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 310 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**11.05.140 Türfutter Streichfähig, (BxHxW) 1110 x 2110 x 330 mm**

Position

Türfutter 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit (BxHxW) 1110 x 2110 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**Untertitel 11.05 Türblatt und Türfutter, Streichfähig** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.06     | Untertitel | Zulagen                                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.06.1 Zulage für Türblatt und Zarge mit HPL Resopal 0,8mm

Position

Zulage für Oberfläche, Türblatt und Zarge, HPL Resopal 0,8mm, Holzrepro Buche natur, Türblattkante Kunststoffkante 3-seitig ca. 0,3mm.

1 Stk EP ..... GP .....

### 11.06.2 Zulage für Panikschloss

Position

Zulage Panikschloss BKS 2326 oder gleichwertig, PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 9mm, einseitig Knopf Panikfunktion gemäß DIN EN 179: Wechselfunktion I (E) Stulp: Nirosta

1 Stk EP ..... GP .....

Untertitel 11.06 Zulagen .....

MWSt. (19,0 %) .....

Gesamtsumme inkl. MWSt. ....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.07     | Untertitel | Feuch- und Nassraumbtüren              | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 11.07.1 Feuchtraumtür 61,0 - 98,5 x 198,5 x 12 cm

Position

Feuchtraumtür 61,0 - 98,5 x 198,5 x 12 cm  
Feuchtraumtür Typ "A"  
HPL 0,8 mm lt. Türenkollektion  
Hartschaum-Verbundeinlage  
Absperrung 3 mm, Türdicke ca. 39 mm  
wasserbeständiger Kunststoffrahmen  
Standard-Rahmenkonstruktion  
Kantenbeschichtung 3-seitig  
Normalfalz 13,0 x 5,5 mm 3-seitig  
PZ-Schloß Klasse 3 mittelschwer  
D 55 20 Edelstahl Bänder V0026 WF  
Edelstahl  
Novoform 2-schalige Stahlzarge  
in der Nut verschraubt für alle Wandtypen  
feuerverzinktes Feiblech EC grundiert  
lichtgrau, 4 Bandtaschen V 8618  
L-R-verwendbar, vorgestanzte  
Schliesslöcher, Mauerschutzkasten  
3-seitig umlaufende Dichtung, ohne  
Bodeneinstand, Drückerhöhe 1050 mm  
Inkl. Demontage der vorh. Türelemente  
und Einbau der neuen Elemente.

**1 Stk**

EP .....

GP .....

### 11.07.2 Feuchtraumtür 61,0 - 98,5 x 198,5 cm

Position

Feuchtraumtür 61,0 - 98,5 x 198,5 cm  
Feuchtraumtüren.  
Geeignet für den Einsatz im allgemeinen Sanitärbereich  
mit kurzfristiger Feuchteinwirkung auf Grund hoher  
Luftfeuchtigkeit oder direkter Spritzwassereinwirkung.  
Bauseitige Lichtöffnungen- und Lüftungsschlitzfräsungen  
sind nicht möglich !  
Klassifizierung nach RAL RG 426 Teil 3  
Oberfläche : HPL Primata / Primata Trend 0,5 mm  
Mittellage : Röhrenspanplatteneinlage.  
Absperrung 3,0 mm, Klimaklasse I, Türdicke ca. 39mm.  
Rahmen : wasserbeständiger Kunststoffrahmen  
Klasse S Stabilisator aufrecht  
Kantenbeschichtung 3- seitig im Rahmen der  
Kantenkollektion  
Falz : Normalfalz 13,0 x 25,5 mm 3- seitig

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.07     | Untertitel | Feucht- und Nassraumbtüren             | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 11.07.2 -

Schloß PZ Kl. 2 mittelschwer D55 20 Edelstahl  
Bänder : 2 x V 0026 WF Edelstahl.  
Inkl. demontage und entsorgen des vorh. Türblattes,  
sowie der Einbau des neuen Türblattes inkl. Drücker-  
Garnitur.

**1**                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 11.07.3

Position

#### Naßraumbtür

Naßraumbtür 61,0 - 98,5 x 198,5 x 12 cm,  
Naßraumbtür Typ "A"  
HPL 0,8 mm lt. Türenkollektion  
Hartschaum-Verbundeinlage  
Absperrung 3 mm, Türdicke ca. 39 mm  
wasserbeständiger Kunststoffrahmen  
Standard-Rahmenkonstruktion  
Kantenbeschichtung 3-seitig  
Normalfalz 13,0 x 5,5 mm 3-seitig  
PZ-Schloß Klasse 3 mittelschwer  
D 55 20 Edelstahl Bänder V0026 WF  
Edelstahl  
Novoform 2-schalige Stahlzarge  
in der Nut verschraubt für alle Wandtypen  
feuerverzinktes Feinblech EC grundiert  
lichtgrau, 4 Bandtaschen V 8618  
L-R-verwendbar, vorgestanzte  
Schliesslöcher, Mauerschutzkasten  
3-seitig umlaufende Dichtung, ohne  
Bodeneinstand, Drückerhöhe 1050 mm  
Inkl. Demontage der vorh. Türelemente  
und Einbau der neuen Elemente.

**1**                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 11.07.4

Position

#### Naßraumbtür

Türblatt mit Maßen nach DIN 18101. Geeignet für  
den Einsatz im Naßraumbereich mit langanhaltender  
Nässeeinwirkung und häufiger direkter Spritzwasser-  
einwirkung. Bauseitige Lichtöffnung- und Lüftungs-  
schlitzfräsungen sind nicht möglich!  
Klassifizierung nach RAL RG 426 Teil 3  
Oberfläche: HPL-Primata/-Primata Trend 0,8 mm  
Mittellage: Röhrenspanplatteneinlage  
Absperrung 3 mm, Klimaklasse I, Türdicke ca. 39 mm  
Rahmen: Vollkunststoffrahmen grau 3-seitig, schlagzäh,  
unten max. 15 mm nachhobelbar, Klasse "S" Stabilisator  
aufrecht, Kante nachhobelbar.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 11        | Titel      | Innentüren                             |                 |
| 11.07     | Untertitel | Feucht- und Nassraumtüren              | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|           | - Fortsetzung von Eintrag 11.07.4 -                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                  |
|           | Falz: Normfalz 13,0 x 25,5 mm 3-seitig<br>Schloß: PZ Kl. 4 Naßraumschloß D55 20 Edelstahl<br>Bänder: 2 x V 0026 WF Edelstahl<br>Türmaß: 61,0 - 98,5 x 198,5 cm.<br>Inkl. demontage und entsorgen des vorh. Türblattes,<br>sowie der Einbau des neuen Türblattes inkl. Drücker-<br>Garnitur. |                    |                  |
| <b>1</b>  | <b>Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EP .....           | GP .....         |

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| <b>Untertitel 11.07 Feucht- und Nassraumtüren</b> | ..... |
| MWSt. (19,0 %)                                    | ..... |
| <b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>                    | ..... |
| LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.                  |       |

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>Titel 11 Innentüren</b>       | ..... |
| MWSt. (19,0 %)                   | ..... |
| <b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>   | ..... |
| LV-Gesamtaufstellung: Seite 424. |       |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>             |                                          |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen       |                                          |
| 12.01     | Untertitel             | FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge | Übertrag: .....                          |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                    | Einheitspreis (EP)      Gesamtpreis (GP) |

### 12.01.1 FORM SD 32-1-Schallschutztürelement, Modell 3.00 MSF, (Breite x Höhe x Wandstärke...

Position

FORM SD 32-1-Schallschutztürelement, Modell 3.00 MSF, in Massivwand, gefälzt, Schallschutz  $R_{w,P}=32\text{dB}$  nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 01.1 Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192), Türblattdicke ca. 50mm, Zarge: Zweigeteilte Stahlzarge für nachträglichen Einbau, Laschen-Klemm-Befestigung, Blech verzinkt/grundiert, Dicke 2 mm, zerlegt, Spiegel 40/55mm, Sicke 15/15mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand Oberfläche - Türblatt: Grundierfolie, für bauseitig deckenden Anstrich Türblattkante Massivholz roh für bauseitigen Anstrich, Bänder : 2x VS 8939/160 FORM, matt vernickelt Schloss : Behördenschloss BKS 0515 (DIN 18251, Klasse 3), PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 8mm, ohne Panikfunktion Stulp: Nirosta Drücker : Rundform mit Kurzschild, Alu F1-eloxiert, Stift 8mm Schließer : Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren.  
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke):  
875 x 2000 x 145 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 12.01.2 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 12.01.3 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>             |                    |                  |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen       |                    |                  |
| 12.01     | Untertitel             | FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                    | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                |                                                                                                    |            |          |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>12.01.4</b> | <b>FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm</b>                                   |            |          |          |
| Position       | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm  |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                           | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.01.5</b> | <b>FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm</b>                                  |            |          |          |
| Position       | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                           | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.01.6</b> | <b>FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm</b>                                  |            |          |          |
| Position       | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                           | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.01.7</b> | <b>FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm</b>                                  |            |          |          |
| Position       | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                           | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.01.8</b> | <b>FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm</b>                                  |            |          |          |
| Position       | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                           | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.01.9</b> | <b>FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm</b>                                  |            |          |          |
| Position       | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm |            |          |          |
|                | <b>1</b>                                                                                           | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                    |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>             |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen       |                 |
| 12.01     | Untertitel | FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 12.01.10 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

1      **Stk**      EP .....      GP .....

### 12.01.11 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

1      **Stk**      EP .....      GP .....

### 12.01.12 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

1      **Stk**      EP .....      GP .....

### 12.01.13 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

1      **Stk**      EP .....      GP .....

### 12.01.14 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

1      **Stk**      EP .....      GP .....

### 12.01.15 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 m

1      **Stk**      EP .....      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>          |                    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen    |                    |                  |
| 12.01     | Untertitel             | FORM SD 32-1-Schallschutzelement mit Stahlzarge | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                 | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

**12.01.16 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm**

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.01.17 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm**

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.01.18 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm**

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.01.19 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm**

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.01.20 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm**

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.01.21 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm**

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                 |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>          |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen    |                 |
| 12.01     | Untertitel | FORM SD 32-1-Schallschutzelement mit Stahlzarge | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 12.01.22 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.01.23 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.01.24 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.01.25 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.01.26 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.01.27 FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                    |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>             |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen       |                 |
| 12.01     | Untertitel | FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                 |                                                                                                    |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>12.01.28</b> | <b>FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm</b>                                  |  |  |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                                    |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>12.01.29</b> | <b>FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm</b>                                  |  |  |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                                    |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>12.01.30</b> | <b>FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm</b>                                  |  |  |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                                    |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>12.01.31</b> | <b>FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm</b>                                  |  |  |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                                    |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>12.01.32</b> | <b>FORM SD 32-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm</b>                                  |  |  |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>12.01.33</b> | <b>Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"</b> |  |  |
| Position        | Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"        |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

Untertitel 12.01 FORM SD 32-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>             |                  |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen       |                  |
| 12.02     | Untertitel             | FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                                 | Gesamtpreis (GP) |

### 12.02.1 FORM SD 37-1-Schallschutztürelement, Modell 13.00 MSF, (Breite x Höhe x Wandstärk...

Position

FORM SD 37-1-Schallschutztür, Modell 13.00 MSF, in Massivwand, gefälzt, Schallschutz  $R_{w,P}=37\text{dB}$  nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 03.5, Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192), Türblattdicke ca. 50 mm, Zarge : Zweigeteilte Stahlzarge für nachträglichen Einbau, Laschen-Klemm-Befestigung, Blech verzinkt/gründiert, Dicke 2mm, zerlegt, Spiegel 40/55mm, Sicke 15/15mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand, Oberfläche - Türblatt: Grundierfolie, für bauseitig deckenden Anstrich Türblattkante Massivholz roh für Bauseitigen Anstrich, Bänder : 2x VS 8939/160 FORM, matt vernickelt, Schloss : Behördenschloss BKS 0515 (DIN 18251, Klasse 3), PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 8mm, ohne Panikfunktion Stulp: Nirosta, Drücker : Rundform mit Kurzschild, Alu F1-eloxiert, Stift 8mm, Schließer : Gleitschienenenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig, Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren.  
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke):  
875 x 2000 x 145 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 12.02.2 FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 12.02.3 FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>             |                    |                  |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen       |                    |                  |
| 12.02     | Untertitel             | FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                    | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

### 12.02.4 FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 12.02.5 FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 12.02.6 FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 12.02.7 FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 12.02.8 FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 12.02.9 FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

Position

Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>             |                    |                  |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen       |                    |                  |
| 12.02     | Untertitel             | FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                    | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                 |                                                                                                    |            |          |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>12.02.10</b> | <b>FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm</b>                                  |            |          |          |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                           | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.02.11</b> | <b>FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm</b>                                  |            |          |          |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                           | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.02.12</b> | <b>FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm</b>                                  |            |          |          |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                           | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.02.13</b> | <b>FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm</b>                                  |            |          |          |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                           | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.02.14</b> | <b>FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm</b>                                  |            |          |          |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                           | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.02.15</b> | <b>FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm</b>                                  |            |          |          |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                           | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>             |                    |                  |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen       |                    |                  |
| 12.02     | Untertitel             | FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                    | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                 |                                                                                                    |            |          |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>12.02.16</b> | <b>FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm</b>                                  |            |          |          |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                           | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.02.17</b> | <b>FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm</b>                                   |            |          |          |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm  |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                           | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.02.18</b> | <b>FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm</b>                                   |            |          |          |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm  |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                           | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.02.19</b> | <b>FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm</b>                                   |            |          |          |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm  |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                           | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.02.20</b> | <b>FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm</b>                                   |            |          |          |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm  |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                           | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.02.21</b> | <b>FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm</b>                                  |            |          |          |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                           | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>          |                    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen    |                    |                  |
| 12.02     | Untertitel             | FORM SD 37-1-Schallschutzelement mit Stahlzarge | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                 | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

**12.02.22** **FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm**  
Position  
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**12.02.23** **FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm**  
Position  
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**12.02.24** **FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm**  
Position  
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**12.02.25** **FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm**  
Position  
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**12.02.26** **FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm**  
Position  
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**12.02.27** **FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm**  
Position  
Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                          | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>             |                  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--|
| 12              | Titel                                                                                              | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen       |                  |  |
| 12.02           | Untertitel                                                                                         | FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge | Übertrag: .....  |  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                             | Einheitspreis (EP)                                 | Gesamtpreis (GP) |  |
| <b>12.02.28</b> | <b>FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm</b>                                  |                                                    |                  |  |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm |                                                    |                  |  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                       | EP .....                                           | GP .....         |  |
| <b>12.02.29</b> | <b>FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm</b>                                  |                                                    |                  |  |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm |                                                    |                  |  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                       | EP .....                                           | GP .....         |  |
| <b>12.02.30</b> | <b>FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm</b>                                  |                                                    |                  |  |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm |                                                    |                  |  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                       | EP .....                                           | GP .....         |  |
| <b>12.02.31</b> | <b>FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm</b>                                  |                                                    |                  |  |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm |                                                    |                  |  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                       | EP .....                                           | GP .....         |  |
| <b>12.02.32</b> | <b>FORM SD 37-1-Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm</b>                                  |                                                    |                  |  |
| Position        | Schallschutztür 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm |                                                    |                  |  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                       | EP .....                                           | GP .....         |  |
| <b>12.02.33</b> | <b>Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"</b>                                     |                                                    |                  |  |
| Position        | Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"                                            |                                                    |                  |  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                       | EP .....                                           | GP .....         |  |

Untertitel 12.02 FORM SD 37-1-Schallschutztürelement mit Stahlzarge .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                |                  |  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--|
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen          |                  |  |
| 12.03     | Untertitel             | FORM RS 32-1-Rauch-/SchallschutzTürelement mit Sta... | Übertrag: .....  |  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                                    | Gesamtpreis (GP) |  |

**12.03.1** **FORM RS 32-1-Rauch-und SchallschutzTürelement, Modell 3.00 MSF, (Breite x Höhe x ...**  
Position

FORM RS-1-Rauch-/Schallschutztür, Modell 3.00 MSF, in  
Massivwand, gefälzt,  
Rauchschutz nach DIN 18095, RS-Prüfzeugnis: IBMB MPA BS  
3436/3741-1  
Schallschutz  $R_w, P=32\text{dB}$  nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02  
05 01.1  
Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S  
(Klasse 3 nach DIN EN 1192)  
Türblattdicke ca. 50mm  
Zarge: Zweigeteilte Stahlzarge für nachträglichen  
Einbau, Laschen-Klemm-Befestigung, Blech  
verzinkt/gründiert, Dicke 2mm, zerlegt, Spiegel  
40/55mm, Sicke 15/15mm, Spezialdichtung grau, ohne  
Bodeneinstand,  
Oberfläche: Türblatt und Zarge: Grundierfolie, für  
bauseitig deckenden Anstrich,  
Türblattkante Massivholz roh für bauseitigen Anstrich,  
Bänder: 2x VSX 7939/160, 3-dim. verstellbar, matt  
vernickelt,  
Schloss: DIN 18250, PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn  
65mm, Nuss 9mm, Entfernung Nuss/Zylinder 72mm, ohne  
Panikfunktion,  
Stulp: verzinkt und silberfarbig lackiert,  
Drücker: FS-Kunststoffdrücker nach DIN 18273, Rundform  
mit Kurzschild, schwarz (RAL 9005), Stift 9mm, ohne  
KS-Bohrung,  
Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000,  
Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite,  
silberfarbig,  
Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und  
montieren.  
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke):  
875 x 2000 x 145 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**12.03.2** **FORM RS 32-1-Rauch-und SchallschutzTür, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm**  
Position

Rauch- und SchallschutzTürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                       |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen          |                 |
| 12.03     | Untertitel | FORM RS 32-1-Rauch-/SchallschutzTürelement mit Sta... | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 12.03.3 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 875 x 2000 x 270mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.03.4 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 875 x 2000 x 330mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.03.5 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.03.6 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.03.7 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.03.8 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                |                    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen          |                    |                  |
| 12.03     | Untertitel             | FORM RS 32-1-Rauch-/SchallschutzTürelement mit Sta... | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                       | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

### 12.03.9 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.03.10 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.03.11 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.03.12 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.03.13 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.03.14 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                             | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 12              | Titel                                                                                                                 | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen          |                  |
| 12.03           | Untertitel                                                                                                            | FORM RS 32-1-Rauch-/SchallschutzTürelement mit Sta... | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                                                | Einheitspreis (EP)                                    | Gesamtpreis (GP) |
| <b>12.03.15</b> | <b>FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm |                                                       |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                          | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.03.16</b> | <b>FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm |                                                       |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                          | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.03.17</b> | <b>FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm</b>                                            |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm  |                                                       |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                          | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.03.18</b> | <b>FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm</b>                                            |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm  |                                                       |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                          | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.03.19</b> | <b>FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm</b>                                            |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm  |                                                       |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                          | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.03.20</b> | <b>FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm</b>                                            |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm  |                                                       |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                          | EP .....                                              | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                |                    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen          |                    |                  |
| 12.03     | Untertitel             | FORM RS 32-1-Rauch-/SchallschutzTürelement mit Sta... | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                       | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

**12.03.21 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm**

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**12.03.22 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm**

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**12.03.23 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm**

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**12.03.24 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm**

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**12.03.25 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm**

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**12.03.26 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm**

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                |                    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen          |                    |                  |
| 12.03     | Untertitel             | FORM RS 32-1-Rauch-/SchallschutzTürelement mit Sta... | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                       | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

**12.03.27 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm**

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**12.03.28 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm**

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**12.03.29 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm**

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**12.03.30 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm**

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**12.03.31 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm**

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**12.03.32 FORM RS 32-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm**

Position

Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                       |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen          |                 |
| 12.03     | Untertitel | FORM RS 32-1-Rauch-/SchallschutzTürelement mit Sta... | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**12.03.33**      **Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"**  
Position  
Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

**Untertitel 12.03 FORM RS 32-1-Rauch-/SchallschutzTürelement mit Stahlzarge** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                |                    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen          |                    |                  |
| 12.04     | Untertitel             | FORM RS 37-1-Rauch-/SchallschutzTürelement mit Sta... | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                       | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

### 12.04.1 FORM RS 37-1-Rauch-und SchallschutzTürelement, Modell 3.00 MSF, (Breite x Höhe x ...

Position

FORM RS-1-Rauch-/Schallschutztür, Modell 3.00 MSF, in  
Massivwand, gefälzt, Rauchschutz nach DIN 18095,  
RS-Prüfzeugnis: IBMB MPA BS 3436/3741-1  
Schallschutz  $R_w, P=37$ dB nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02  
05 03.5, Klimaklasse II, Mechanische  
Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192)  
Türblattdicke ca. 50mm,  
Zarge: Zweigeteilte Stahlzarge für nachträglichen  
Einbau, Laschen-Klemm-Befestigung, Blech  
verzinkt/gründiert, Dicke 2mm, zerlegt, Spiegel  
40/55mm, Sicke 15/15mm, Spezialdichtung grau, ohne  
Bodeneinstand,  
Oberfläche: Türblatt und Zarge: Grundierfolie, für  
bauseitig deckenden Anstrich,  
Türblattkante Massivholz roh für bauseitigen Anstrich,  
Bänder: 2x VSX 7939/160, 3-dim. verstellbar, matt  
vernickelt,  
Schloss: DIN 18250, PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn  
65mm, Nuss 9mm, Entfernung Nuss/Zylinder 72mm, ohne  
Panikfunktion, Stulp: verzinkt und silberfarbig  
lackiert,  
Drücker: FS-Kunststoffdrücker nach DIN 18273, Rundform  
mit Kurzschild, schwarz (RAL 9005), Stift 9mm, ohne  
KS-Bohrung,  
Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000,  
Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf  
Bandseite, silberfarbig,  
Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und  
montieren.  
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke):  
875 x 2000 x 145 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 12.04.2 FORM RS 37-1-Rauch-und SchallschutzTür, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

Position

Rauch- und SchallschutzTürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 12.04.3 FORM RS 37-1-Rauch-und SchallschutzTür, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

Position

Rauch- und SchallschutzTürelement, 1-flügelig, wie vor  
beschrieben, jedoch mit Normgröße  
(BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                             | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 12             | Titel                                                                                                                 | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen          |                  |
| 12.04          | Untertitel                                                                                                            | FORM RS 37-1-Rauch-/SchallschutzTürelement mit Sta... | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art      | Text / Menge / Einheit                                                                                                | Einheitspreis (EP)                                    | Gesamtpreis (GP) |
| <b>12.04.4</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm</b>                                            |                                                       |                  |
| Position       | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm  |                                                       |                  |
| <b>1</b>       | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.5</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position       | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm |                                                       |                  |
| <b>1</b>       | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.6</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position       | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm |                                                       |                  |
| <b>1</b>       | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.7</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position       | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm |                                                       |                  |
| <b>1</b>       | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.8</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position       | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm |                                                       |                  |
| <b>1</b>       | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.9</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position       | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm |                                                       |                  |
| <b>1</b>       | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                             | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 12              | Titel                                                                                                                 | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen          |                  |
| 12.04           | Untertitel                                                                                                            | FORM RS 37-1-Rauch-/SchallschutzTürelement mit Sta... | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                                                | Einheitspreis (EP)                                    | Gesamtpreis (GP) |
| <b>12.04.10</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm |                                                       |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.11</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm |                                                       |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.12</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm |                                                       |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.13</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm |                                                       |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.14</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm |                                                       |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.15</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm |                                                       |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                             | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 12              | Titel                                                                                                                 | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen          |                  |
| 12.04           | Untertitel                                                                                                            | FORM RS 37-1-Rauch-/SchallschutzTürelement mit Sta... | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                                                | Einheitspreis (EP)                                    | Gesamtpreis (GP) |
| <b>12.04.16</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm |                                                       |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.17</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm</b>                                            |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm  |                                                       |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.18</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm</b>                                            |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm  |                                                       |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.19</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm</b>                                            |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm  |                                                       |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.20</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm</b>                                            |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm  |                                                       |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.21</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm |                                                       |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                             | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 12              | Titel                                                                                                                 | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen          |                  |
| 12.04           | Untertitel                                                                                                            | FORM RS 37-1-Rauch-/SchallschutzTürelement mit Sta... | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                                                | Einheitspreis (EP)                                    | Gesamtpreis (GP) |
| <b>12.04.22</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm |                                                       |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.23</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm |                                                       |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.24</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm |                                                       |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.25</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm |                                                       |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.26</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm |                                                       |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |
| <b>12.04.27</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm</b>                                           |                                                       |                  |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm |                                                       |                  |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP .....                                              | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                       |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen          |                 |
| 12.04     | Untertitel | FORM RS 37-1-Rauch-/SchallschutzTürelement mit Sta... | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                 |                                                                                                                       |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>12.04.28</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm</b>                                           |          |          |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                       |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>12.04.29</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm</b>                                           |          |          |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                       |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>12.04.30</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm</b>                                           |          |          |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                       |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>12.04.31</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm</b>                                           |          |          |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                       |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>12.04.32</b> | <b>FORM RS 37-1-Rauch-und Schallschutztür, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm</b>                                           |          |          |
| Position        | Rauch- und Schallschutztürelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                            | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                |          |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>12.04.33</b> | <b>Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"</b> |          |          |
| Position        | Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"        |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                     | EP ..... | GP ..... |

**Untertitel 12.04 FORM RS 37-1-Rauch-/SchallschutzTürelement mit Stahlzarge** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                         |                 |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                  |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen            |                 |
| 12.05     | Untertitel | FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunkt... | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**12.05.1 FORM T30/RS-1-Türelement, Grundierfolie, mit Panikfunktion, MSF, (BxHxW): 875 x 20...**

### Position

FORM T30/RS-1-Brand-/Rauch-/Schallschutztür, Modell 3.00 MSF, in Massivwand, gefälzt Brandschutz nach DIN 4102, T30/RS-Zulassung: Z-6.20-1934, Rauchschutz nach DIN 18095, Schallschutz  $R_w, P=32\text{dB}$  nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 01.1, Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192) Türblattdicke ca. 50mm, Zarge: Zweigeteilte Stahlzarge für nachträglichen Einbau, Laschen-Klemm-Befestigung, Blech verzinkt/grundiert, Dicke 2mm, zerlegt, Spiegel 40/55mm, Sicke 15/15mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand, Oberfläche - Türblatt: Grundierfolie, für bauseitig deckenden Anstrich, Türblattkante Massivholz roh für bauseitigen Anstrich, Bänder: 2x VS 8939/160 FORM, matt vernickelt, Schloss: Panikschloss BKS 2320, PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 9mm, geteilte Schlossnuss Panikfunktion gemäß DIN EN 179: Umschaltfunktion IV (B), Stulp: verzinkt und silberfarbig lackiert, Drücker: Rundform mit Kurzschild, Alu F1-eloxiert, Stift 9mm, Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig, Fabrikat Schörrhuber oder gleichwertig, liefern und montieren. Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke): 875 x 2000 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.05.2 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

**1**           **Stk**                                 EP .....                                 GP .....

**12.05.3 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

**1**                      **Stk**                      EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                  |                    |                  |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen            |                    |                  |
| 12.05     | Untertitel             | FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunkt... | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                         | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                |                                                                                                        |  |          |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>12.05.4</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm</b>                                           |  |          |          |
| Position       | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm |  |          |          |
| <b>1</b>       | <b>Stk</b>                                                                                             |  | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                         |  |          |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>12.05.5</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm</b>                                           |  |          |          |
| Position       | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm |  |          |          |
| <b>1</b>       | <b>Stk</b>                                                                                              |  | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                         |  |          |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>12.05.6</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm</b>                                           |  |          |          |
| Position       | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm |  |          |          |
| <b>1</b>       | <b>Stk</b>                                                                                              |  | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                         |  |          |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>12.05.7</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm</b>                                           |  |          |          |
| Position       | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm |  |          |          |
| <b>1</b>       | <b>Stk</b>                                                                                              |  | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                         |  |          |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>12.05.8</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm</b>                                           |  |          |          |
| Position       | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm |  |          |          |
| <b>1</b>       | <b>Stk</b>                                                                                              |  | EP ..... | GP ..... |

|                |                                                                                                         |  |          |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>12.05.9</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm</b>                                           |  |          |          |
| Position       | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm |  |          |          |
| <b>1</b>       | <b>Stk</b>                                                                                              |  | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                         |  |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>12.05.10</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm</b>                                           |  |          |          |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm |  |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                              |  | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                         |  |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>12.05.11</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm</b>                                           |  |          |          |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm |  |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                              |  | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                               | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                  |                    |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12              | Titel                                                                                                   | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen            |                    |                  |
| 12.05           | Untertitel                                                                                              | FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunkt... | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                                  |                                                         | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
| <b>12.05.12</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm</b>                                           |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.05.13</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm</b>                                           |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.05.14</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm</b>                                           |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.05.15</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm</b>                                           |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.05.16</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm</b>                                           |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.05.17</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm</b>                                            |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm  |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.05.18</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm</b>                                            |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm  |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.05.19</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm</b>                                            |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm  |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
|                 |                                                                                                         |                                                         | Übertrag: .....    |                  |

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                               | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                  |                    |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12              | Titel                                                                                                   | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen            |                    |                  |
| 12.05           | Untertitel                                                                                              | FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunkt... | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                                  |                                                         | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
| <b>12.05.20</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm</b>                                            |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm  |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.05.21</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm</b>                                           |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.05.22</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm</b>                                           |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.05.23</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm</b>                                           |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.05.24</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm</b>                                           |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.05.25</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm</b>                                           |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.05.26</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm</b>                                            |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.05.27</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm</b>                                           |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
|                 |                                                                                                         |                                                         | Übertrag: .....    |                  |

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                               | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                  |                    |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12              | Titel                                                                                                   | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen            |                    |                  |
| 12.05           | Untertitel                                                                                              | FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunkt... | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                                  |                                                         | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
| <b>12.05.28</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm</b>                                           |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.05.29</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm</b>                                           |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.05.30</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm</b>                                           |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.05.31</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm</b>                                           |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.05.32</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm</b>                                           |                                                         |                    |                  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.05.33</b> | <b>Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"</b>                                          |                                                         |                    |                  |
| Position        | Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"                                                 |                                                         |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b>                                              | EP .....           | GP .....         |

Untertitel 12.05 FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, o. Panikfunktion .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                        |                 |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                 |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen           |                 |
| 12.06     | Untertitel | FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, mit Panikfun... | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 12.06.1 FORM T30/RS-1-Türelement, Grundierfolie, mit Panikfunktion, MSF, (BxHxW): 875 x 20...

Position

FORM T30/RS-1-Brand-/Rauch-/Schallschutztür, Modell 3.00 MSF, in Massivwand, gefälzt Brandschutz nach DIN 4102, T30/RS-Zulassung: Z-6.20-1934, Rauchschutz nach DIN 18095, Schallschutz Rw,P=32dB nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 01.1, Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192) Türblattdicke ca. 50mm, Zarge: Zweigeteilte Stahlzarge für nachträglichen Einbau, Laschen-Klemm-Befestigung, Blech verzinkt/grundiert, Dicke 2mm, zerlegt, Spiegel 40/55mm, Sicke 15/15mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand, Oberfläche - Türblatt: Grundierfolie, für bauseitig deckenden Anstrich, Türblattkante Massivholz roh für bauseitigen Anstrich, Bänder: 2x VS 8939/160 FORM, matt vernickelt, Schloss: Panikschloss BKS 2320, PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 9mm, geteilte Schlossnuss Panikfunktion gemäß DIN EN 179: Umschaltfunktion IV (B), Stulp: verzinkt und silberfarbig lackiert, Drücker: Rundform mit Kurzschild, Alu F1-eloxiert, Stift 9mm, Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig, Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren.  
Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke):  
875 x 2000 x 145 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 12.06.2 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 12.06.3 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                        |                 |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                 |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen           |                 |
| 12.06     | Untertitel | FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, mit Panikfun... | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 12.06.4 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.06.5 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.06.6 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.06.7 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.06.8 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.06.9 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                        |                 |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                 |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen           |                 |
| 12.06     | Untertitel | FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, mit Panikfun... | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**12.06.10 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.06.11 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.06.12 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.06.13 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.06.14 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.06.15 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, j  
edoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                 |                    |                  |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen           |                    |                  |
| 12.06     | Untertitel             | FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, mit Panikfun... | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                        | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                 |                                                                                                         |            |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>12.06.16</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm</b>                                           |            |          |          |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.06.17</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm</b>                                            |            |          |          |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm  |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.06.18</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm</b>                                            |            |          |          |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm  |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.06.19</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm</b>                                            |            |          |          |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm  |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.06.20</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm</b>                                            |            |          |          |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm  |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>12.06.21</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm</b>                                           |            |          |          |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                 |                                          |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen           |                                          |
| 12.06     | Untertitel             | FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, mit Panikfun... | Übertrag: .....                          |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                        | Einheitspreis (EP)      Gesamtpreis (GP) |

|                 |                                                                                                         |            |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>12.06.22</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm</b>                                           |            |                   |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm |            |                   |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b> | EP ..... GP ..... |
| <b>12.06.23</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm</b>                                           |            |                   |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm |            |                   |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b> | EP ..... GP ..... |
| <b>12.06.24</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm</b>                                           |            |                   |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm |            |                   |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b> | EP ..... GP ..... |
| <b>12.06.25</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm</b>                                           |            |                   |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm |            |                   |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b> | EP ..... GP ..... |
| <b>12.06.26</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm</b>                                            |            |                   |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm |            |                   |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b> | EP ..... GP ..... |
| <b>12.06.27</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm</b>                                           |            |                   |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm |            |                   |
|                 | <b>1</b>                                                                                                | <b>Stk</b> | EP ..... GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                        |                 |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>                 |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen           |                 |
| 12.06     | Untertitel | FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, mit Panikfun... | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                 |                                                                                                         |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>12.06.28</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm</b>                                           |  |  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                                         |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>12.06.29</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm</b>                                           |  |  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                                         |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>12.06.30</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm</b>                                           |  |  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                                         |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>12.06.31</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm</b>                                           |  |  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                                         |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>12.06.32</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm</b>                                           |  |  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>12.06.33</b> | <b>Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"</b> |  |  |
| Position        | Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"        |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

Untertitel 12.06 FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie, mit Panikfunktion,St... ..

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |                        |                                                      |                    |                  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>               |                    |                  |
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen         |                    |                  |
| 12.07     | Untertitel             | FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunk... | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                      | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.07.1 | Position | <p><b>FORM T30/RS-1-Türelement, HPL Resopal, ohne Panikfunktion, MSF, (BxHxW): 875 x 2...</b></p> <p>FORM T30/RS-1-Brand-/Rauch-/Schallschutztür, Modell 3.00 MSF, in Massivwand, gefälzt Brandschutz nach DIN 4102, T30/RS-Zulassung: Z-6.20-1934, Rauchschutz nach DIN 18095, Schallschutz <math>R_w, P=32\text{dB}</math> nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 01.1, Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192), Türblattdicke ca. 50mm, Zarge: Zweigeteilte Stahlzarge für nachträglichen Einbau, Laschen-Klemm-Befestigung, Blech verzinkt/gründiert, Dicke 2mm, zerlegt, Spiegel 40/55mm, Sicke 15/15mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand, Oberfläche - Türblatt: HPL Resopal 0,8mm aus Türenkollektion, Türblattkante Kunststoffkante 3-seitig ca. 0,3mm, 0634 KP Buche Streifer, Bänder: 2x VS 8939/160 FORM, matt vernickelt, Schloss: BKS 1206 (DIN 18250, Klasse 3), PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 9mm, ohne Panikfunktion, Stulp: verzinkt und silberfarbig lackiert, Drücker: Rundform mit Kurzschild, Alu F1-eloxiert, Stift 9mm, Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig, Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und montieren. Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke): 875 x 2000 x 145 mm</p> |
| 1       | Stk      | <div>EP .....</div> <div>GP .....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.07.2 | Position | <p><b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm</b></p> <p>T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1       | Stk      | <div>EP .....</div> <div>GP .....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.07.3 | Position | <p><b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm</b></p> <p>T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1       | Stk      | <div>EP .....</div> <div>GP .....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                      |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>               |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen         |                 |
| 12.07     | Untertitel | FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunk... | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 12.07.4 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 12.07.5 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 12.07.6 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 12.07.7 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 12.07.8 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 12.07.9 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                      |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>               |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen         |                 |
| 12.07     | Untertitel | FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunk... | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 12.07.10 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.07.11 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.07.12 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.07.13 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.07.14 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.07.15 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                      |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>               |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen         |                 |
| 12.07     | Untertitel | FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunk... | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**12.07.16 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.07.17 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.07.18 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, j  
edoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.07.19 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.07.20 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.07.21 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>               |                    |                  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen         |                    |                  |
| 12.07     | Untertitel             | FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunk... | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                      | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

**12.07.22 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.07.23 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.07.24 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.07.25 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.07.26 FORM T30/RS-1-Türelement (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.07.27 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                      |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>               |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen         |                 |
| 12.07     | Untertitel | FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunk... | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                 |                                                                                                         |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>12.07.28</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm</b>                                           |  |  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                                         |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>12.07.29</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm</b>                                           |  |  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                                         |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>12.07.30</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm</b>                                           |  |  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                                         |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>12.07.31</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm</b>                                           |  |  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                                         |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>12.07.32</b> | <b>FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm</b>                                           |  |  |
| Position        | T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>12.07.33</b> | <b>Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"</b> |  |  |
| Position        | Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"        |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

Untertitel 12.07 FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, o. Panikfunktion, St... ..

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>               |                  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen         |                  |
| 12.08     | Untertitel             | FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunk... | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                                   | Gesamtpreis (GP) |

### 12.08.1 FORM T30/RS-1-Türelement, HPL Resopal, mit Panikfunktion, MSF, (BxHxW): 875 x 200...

Position

FORM T30/RS-1-Brand-/Rauch-/Schallschutztür, Modell 3.00 MSF, in Massivwand, gefälzt Brandschutz nach DIN 4102, T30/RS-Zulassung: Z-6.20-1934, Rauchschutz nach DIN 18095, Schallschutz Rw,P=32dB nach DIN 4109, Gutachten Nr. 02 05 01.1, Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192), Türblattdicke ca. 50mm,  
Zarge: Zweigeteilte Stahlzarge für nachträglichen Einbau, Laschen-Klemm-Befestigung, Blech verzinkt/gründiert, Dicke 2mm, zerlegt, Spiegel 40/55mm, Sicke 15/15mm,  
Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand, Oberfläche - Türblatt: HPL Resopal 0,8mm aus Türenkollektion, Türblattkante Kunststoffkante 3-seitig ca. 0,3mm, 0634 KP Buche Streifer,  
Bänder: 2x VS 8939/160 FORM, matt vernickelt, Schloss: Panikschloss BKS 2320, PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 9mm, geteilte Schlossnuss Panikfunktion gemäß DIN EN 179: Umschaltfunktion IV (B), Stulp: verzinkt und silberfarbig lackiert, Drücker: Rundform mit Kurzschild, Alu F1-eloxiert, Stift 9mm  
Schließer: Gleitschienenschließer GEZE TS 5000, Ausführung EN 2-6, Normalmontage auf Bandseite, silberfarbig,  
Fabrikat Schörghuber oder gleichwertig, liefern und Normgröße (Breite x Höhe x Wandstärke): 875 x 2000 x 145 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.08.2 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 205 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 12.08.3 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 270 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                      |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>               |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen         |                 |
| 12.08     | Untertitel | FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunk... | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**12.08.4 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2000 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.5 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.6 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.7 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.8 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2000 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.9 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                      |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>               |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen         |                 |
| 12.08     | Untertitel | FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunk... | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**12.08.10 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.11 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.12 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2000 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.13 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.14 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.15 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                      |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>               |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen         |                 |
| 12.08     | Untertitel | FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunk... | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**12.08.16 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2000 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.17 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.18 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.19 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben, jedoch  
mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.20 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 875 x 2125 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.21 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                      |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>               |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen         |                 |
| 12.08     | Untertitel | FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunk... | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**12.08.22 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.23 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.24 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1000 x 2125 x 330 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.25 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 145 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.26 FORM T30/RS-1-Türelement (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 205 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

**12.08.27 FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm**

Position

T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 270 mm

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>               |                                          |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 12        | Titel                  | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen         |                                          |
| 12.08     | Untertitel             | FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunk... | Übertrag: .....                          |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                      | Einheitspreis (EP)      Gesamtpreis (GP) |

**12.08.28**      **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm**  
Position  
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1125 x 2125 x 330 mm

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**12.08.29**      **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm**  
Position  
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 145 mm

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**12.08.30**      **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm**  
Position  
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 205 mm

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**12.08.31**      **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm**  
Position  
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 270 mm

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**12.08.32**      **FORM T30/RS-1-Türelement, (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm**  
Position  
T30/RS-1-Türelement, 1-flügelig, wie vor beschrieben,  
jedoch mit Normgröße (BxHxW) 1250 x 2125 x 330 mm

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**12.08.33**      **Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"**  
Position  
Zulage für absenkbare Bodendichtung Schall-Ex "L 15/30"

**1**      **Stk**      EP .....      GP .....

**Untertitel 12.08 FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal, m. Panikfunktion, St...** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>       |                    |                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen |                    |                  |
| 12.09          | Untertitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verschiedenes /Sonstiges für Türen allgemein |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art      | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
| <b>12.09.1</b> | <b>GFS - EH-Türwächter m. Voralarm Serie 990 100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                    |                  |
| Position       | GFS - EH-Türwächter m. Voralarm Serie 990 100 o.glw                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Stk</b>                                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.09.2</b> | <b>Aufkleber für Türwächter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                    |                  |
| Position       | Aufkleber für Türwächter                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Stk</b>                                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.09.3</b> | <b>Zulage GEZE Rauchschaltzentrale RSZ 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                    |                  |
| Position       | Zulage GEZE Rauchschaltzentrale RSZ 6<br>silberf. + 2 zusätzliche Rauchschalter RS 5                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Stk</b>                                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.09.4</b> | <b>Zulage für Oberflächenbehandlung Limba gebeizt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                    |                  |
| Position       | Zulage für Oberflächenbehandlung Limba gebeizt<br>u.lackiert Türflächen beidseitig schleifen, farblich<br>anbeizen, grundieren, zwischenschleifen u. 2 x mit<br>Klarlack lackieren.                                                                                                                                                |                                              |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Stk</b>                                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.09.5</b> | <b>Zulage für Blendrahmenausführung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                    |                  |
| Position       | Zulage für Blendrahmenausführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Stk</b>                                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.09.6</b> | <b>Zulage für Türfutter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                    |                  |
| Position       | Zulage für Türfutter Türfutter in 0,575 m tiefe x 2,12 m Höhe<br>anfertigen, ( geteilte Ausführung ) liefern, einpassen, montieren<br>und vollflächig ausstopfen. ( Schallschutz ) Türfutter in Multiplex<br>Maß : 0,575 x 2,12 m angefertigt, liefern, anpassen. Oberfläche<br>grau lackiert, passend zum Schichtstoff der Türen. |                                              |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Stk</b>                                   | EP .....           | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                              |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>       |                 |
| 12        | Titel      | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen |                 |
| 12.09     | Untertitel | Verschiedenes /Sonstiges für Türen allgemein | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art                  | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>12.09.7</b><br>Position | <b>Zulage für Wandstärke 43,0 cm</b><br><br>Zulage für Wandstärke 43,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                  |
|                            | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.09.8</b><br>Position | <b>Zulage Schallschutzklasse 42 db</b><br><br>Zulage Schallschutzklasse 42 db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                  |
|                            | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EP .....           | GP .....         |
| <b>12.09.9</b><br>Position | <b>Zulage für Schichtstoffoberfläche je Seite</b><br><br>Zulage für Schichtstoffoberfläche je Seite<br>Schichtstoffoberfläche auf Maß grob zuschneiden.<br>Türflügel und Schichtstoffplatten mit Leim benetzen,<br>Schichtstoffplatten auf Türblatt auflegen, in Presse<br>legen und verpressen. Nach abbinden des Leimes den<br>Türflügel aus Presse nehmen, Kanten umlaufend beifräsen<br>und scharfe Kanten brechen. Maße : Breite bis 1,10 m x<br>Höhe bis 2,20 m. |                    |                  |
|                            | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EP .....           | GP .....         |

**Untertitel 12.09 Verschiedenes /Sonstiges für Türen allgemein** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

**Titel 12 T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>             |                                          |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 13        | Titel                  | WC-Anlagen / Trennwände                            |                                          |
| 13.01     | Untertitel             | WC-Trennwände Naßräume Typ 13 RP, Anlagenhöhe 2... | Übertrag: .....                          |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                    | Einheitspreis (EP)      Gesamtpreis (GP) |

### 13.01.1 Ausführung als WC-Vorderfront, Anlagenhöhe 2030 mm

Position

Anlagenhöhe: 2030 mm einschl. 150 mm Fußluft, Durchgangshöhe 1985 mm  
Vorderfronten:  
müssen aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten bestehen. Alle sichtbaren Kanten müssen gefräst und gefast sein. Über die gesamte Vorderfront muss ein umgreifendes Aluminium-Abdeckprofil, mindestens 45 x 86 mm, verlaufen, um eine hohe Stabilität der Anlage zu gewährleisten. Wandanschlüsse sind mit Aluminium-U-Profilen 22 x 30 mm auszuführen, um bauliche Unebenheiten ausgleichen zu können.  
Türen:  
müssen aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten bestehen, stumpf einschlagend und selbstschließend sein.  
Alle Kanten sind in einem Radius von 10 mm und sämtliche Ecken in einem Radius von 7 mm abzurunden. Das Türanschlagprofil aus Aluminium-Rundprofil d=45 mm, muss an der Schloßseite mit einer Gummidichtung versehen sein, um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten.  
Trennwände:  
müssen aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten bestehen. Die sichtbaren Kanten, oben und unten, sind zu fräsen und zu fasen. An Wand und Vorderfront muss die Trennwand mit einem gerundeten U-Profil, 22 x 30 mm, befestigt sein.  
Füße:  
aus Aluminiumrohr pulverbeschichtet, 40 mm stark, mit trittfesten Kunststoffrosetten. Die Füße müssen höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt sein. Sie sind in die senkrechten Rundprofile einzulassen.  
  
Beschläge:  
je Tür 3 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder, davon ein Federband müssen poliert oder pulverbeschichtet in mindestens 7 RAL-Farben ohne Mehrpreis lieferbar sein. Riegelschloß bestehend aus einem pulverbeschichteten Alu-Schloßkasten mit Riegel in Edelstahl und Zugknöpfen mit Rot-Weiß-Verriegelung in Nylon.  
Profile:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                    |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>             |                 |
| 13        | Titel      | WC-Anlagen / Trennwände                            |                 |
| 13.01     | Untertitel | WC-Trennwände Naßräume Typ 13 RP, Anlagenhöhe 2... | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 13.01.1 -

Wahlweise nach Angabe AG, eloxiert oder chromatiert und pulverbeschichtet sein.

Gebrauchsfertige Lieferung und Montage von WC-Trennwände Fabrikat meta Typ 13 RP oder gleichwertig.

1 m EP ..... GP .....

### 13.01.2 Ausführung als WC-Trennwand, Anlagenhöhe 2030 mm

Position

Ausführung als WC-Trennwand, sonst wie vor beschrieben.

1 m EP ..... GP .....

### 13.01.3 Ausführung als WC-Seitentrennwand, Anlagenhöhe 2030 mm

Position

Ausführung als WC-Seitentrennwand, sonst wie vor beschrieben.

1 m EP ..... GP .....

### 13.01.4 Zulage für WC-Tür mit allen Beschlägen

Position

Zulage für Ausführung als WC-Tür mit allen Beschlägen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 13.01.5 Zulage Fußrosetten in Edelstahl. Maßtoleranzen von 20 mm

Position

Fußrosetten in Edelstahl. Maßtoleranzen von 20 mm müssen ausgeglichen werden können.

1 Stk EP ..... GP .....

Untertitel 13.01 WC-Trennwände Naßräume Typ 13 RP, Anlagenhöhe 2030 mm .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>             |                                          |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 13        | Titel                  | WC-Anlagen / Trennwände                            |                                          |
| 13.02     | Untertitel             | WC-Trennwände Naßräume Typ 30 NR, Anlagenhöhe 2... | Übertrag: .....                          |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                    | Einheitspreis (EP)      Gesamtpreis (GP) |

### 13.02.1 Ausführung als WC-Vorderfront, Anlagenhöhe 2015 mm

Position

Anlagenhöhe:  
2015 mm einschl. 150 mm Fußluft,  
Durchgangshöhe 1995 mm

#### Vorderfronten

müssen sich aus 24 mm PUR-Recyclingplatte mit beidseitig 3 mm HPL-Auflage zusammensetzen. Alle sichtbaren Kanten sind mit PP-Umleimer (Stärke 3 mm) zu beschichten. Über die gesamte Vorderfront muß ein umgreifendes Aluminium-Abdeckprofil, mindestens 43 x 20 mm, verlaufen, um eine hohe Stabilität der Anlage zu gewährleisten. Wandanschlüsse sind mit Aluminium-U-Profilen 33 x 30 mm auszuführen, um bauliche Unebenheiten ausgleichen zu können.

#### Türen

müssen sich aus 24 mm Recyclingplatte mit beidseitig 3 mm HPL-Auflage zusammensetzen und stumpf einschlagend sein. Alle Kanten sind mit PP-Umleimer (Stärke 3 mm) zu beschichten. Sämtliche Ecken und Kanten müssen in einem Radius von 3 mm abgerundet sein. Das Türanschlagprofil aus Aluminium 38 x 18 mm, muß an der Schloßseite mit einer Gummidichtung versehen sein, um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten.

#### Trennwände

müssen sich aus 24 mm PUR-Recyclingplatte mit beidseitig 3 mm HPL-Auflage zusammensetzen. Die sichtbaren Kanten, oben und unten, sind mit PP-Umleimer (Stärke 3 mm) zu beschichten. An Wand und Vorderfront muß die Trennwand mit einem U-Profil, 33 x 30 mm, befestigt sein.

#### Farben Platten

mindestens 12 Farben ohne Aufpreis zur Auswahl.

#### Füße

aus Aluminiumrohren pulverbeschichtet, 20 mm stark, mit trittfesten Kunststoffrosetten. Die Füße müssen höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt sein. Sie sind 50 mm in der Trennwand einzulassen.

#### Beschläge

3-Rollen-Edelstahlbänder müssen poliert oder pulverbeschichtet in mindestens 7 RAL-Farben ohne Mehrpreis lieferbar sein. Nylon-U-Form-Drücker 23 mm stark nach DIN 18255 gefertigt. 20 mm Drücker werden

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--|
| 01        | LV                                                                                                                                                                                                          | Tischler- und Beschlagsarbeiten                    |                  |  |
| 13        | Titel                                                                                                                                                                                                       | WC-Anlagen / Trennwände                            |                  |  |
| 13.02     | Untertitel                                                                                                                                                                                                  | WC-Trennwände Naßräume Typ 30 NR, Anlagenhöhe 2... | Übertrag: .....  |  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                                      | Einheitspreis (EP)                                 | Gesamtpreis (GP) |  |
|           | - Fortsetzung von Eintrag 13.02.1 -                                                                                                                                                                         |                                                    |                  |  |
|           | nicht akzeptiert.<br>Innen Rosette mit Riegelolive,<br>außen Schauseibe rot-weiß mit Notentriegelung.<br>Einsteckschloß mit Falle, Riegel und abgerundetem<br>20 mm Stulp.                                  |                                                    |                  |  |
|           | Zubehör<br>Je WC-Kabine sind ein Nylon-Kleiderhaken und ein<br>Türpuffer mitzuliefern und zu montieren.<br>Die Befestigung hat verdeckt zu erfolgen.                                                        |                                                    |                  |  |
|           | Profile<br>Wahlweise nach Angabe AG, eloxiert oder chromatiert und<br>pulverbeschichtet sein.<br>Lieferung und gebrauchsfertige<br>Montage von WC-Trennwänden Fabrikat meta Typ 30 NR oder<br>gleichwertig. |                                                    |                  |  |
| 1         | m                                                                                                                                                                                                           | EP .....                                           | GP .....         |  |
| 13.02.2   | Ausführung als WC-Trennwand, Anlagenhöhe 2015 mm                                                                                                                                                            |                                                    |                  |  |
| Position  | Ausführung als WC-Trennwand, sonst wie vor beschrieben.                                                                                                                                                     |                                                    |                  |  |
| 1         | m                                                                                                                                                                                                           | EP .....                                           | GP .....         |  |
| 13.02.3   | Ausführung als WC-Seitentrennwand, Anlagenhöhe 2015 mm                                                                                                                                                      |                                                    |                  |  |
| Position  | Ausführung als WC-Seitentrennwand, sonst wie vor<br>beschrieben.                                                                                                                                            |                                                    |                  |  |
| 1         | m                                                                                                                                                                                                           | EP .....                                           | GP .....         |  |
| 13.02.4   | Zulage für WC-Tür mit allen Beschlägen                                                                                                                                                                      |                                                    |                  |  |
| Position  | Zulage für Ausführung als WC-Tür mit allen Beschlägen.                                                                                                                                                      |                                                    |                  |  |
| 1         | Stk                                                                                                                                                                                                         | EP .....                                           | GP .....         |  |
| 13.02.5   | Zulage Fußrosetten in Edelstahl. Maßtoleranzen von 20 mm                                                                                                                                                    |                                                    |                  |  |
| Position  | Fußrosetten in Edelstahl. Maßtoleranzen von 20 mm müssen<br>ausgeglichen werden können.                                                                                                                     |                                                    |                  |  |
| 1         | Stk                                                                                                                                                                                                         | EP .....                                           | GP .....         |  |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                    |
|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>             |
| 13        | Titel      | WC-Anlagen / Trennwände                            |
| 13.02     | Untertitel | WC-Trennwände Naßräume Typ 30 NR, Anlagenhöhe 2... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

Untertitel 13.02 WC-Trennwände Naßräume Typ 30 NR, Anlagenhöhe 2015 mm .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                    |                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 13             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WC-Anlagen / Trennwände                        |                    |                  |
| 13.03          | Untertitel                                                                                                                                                                                                                                                                                             | WC-Anlage, Einbauteile und sonstige Leistungen | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art      | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
| <b>13.03.1</b> | <b>Demontage Trennwände, Holz/Kunststoff</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                    |                  |
| Position       | Demontage der vorh. WC-Trennwände/Anlagen aus Holz/Kunststoff-Material (einschl. Befestigungen) und fachgerecht entsorgen.<br>Der Preis pro WC-Kabine                                                                                                                                                  |                                                |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>13.03.2</b> | <b>Versiegelung von Wandanschlüssen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                    |                  |
| Position       | Versiegelung von Wandanschlüssen im WC, mit einem geeigneten Reinigungsmittelbeständigem, schimmelpilzwidrigem Material, dauerelastisch versiegeln.                                                                                                                                                    |                                                |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>13.03.3</b> | <b>WC-Drückergarnitur, gerundet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                    |                  |
| Position       | Liefern und Einbauen eine WC-Drückergarnitur (gerundet).                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>13.03.4</b> | <b>WC-Zylinder, grün/rot Sichtfeld</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                    |                  |
| Position       | WC-Zylinder mit grün/rot Sichtfeld (ZI-IKON o. glw.) und Ränderschlüssel, liefern und montieren.                                                                                                                                                                                                       |                                                |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>13.03.5</b> | <b>Schamwände aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                    |                  |
| Position       | Schamwände müssen aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten bestehen. Alle sichtbaren Kanten müssen gefräst und gefast sein.<br>Wandhängend:<br>Wandanschluß mit vier pulverbeschichteten Stützwinkeln. Die vorderen Ecken müssen in einem Radius von 100 mm abgerundet sein.<br>Maße: 400 x 900 mm. |                                                |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                    |                  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 13        | Titel                  | WC-Anlagen / Trennwände                        |                    |                  |
| 13.03     | Untertitel             | WC-Anlage, Einbauteile und sonstige Leistungen | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

### 13.03.6 Schamwände müssen sich aus 24 mm PUR-Recyclingplatte

Position

Schamwände müssen sich aus 24 mm PUR-Recyclingplatte mit beidseitig 3 mm HPL-Auflage zusammensetzen. Die sichtbaren Kanten sind mit PP-Umleimer (Stärke 3 mm) zu beschichten.

Wandhängend:

Wandanschluß mit vier pulverbeschichteten Stützwinkeln. Die vorderen Ecken müssen in einem Radius von 100 mm abgerundet sein.

Maße: 400 x 900 mm.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 13.03.7 WC-Trennwände, Ausklinkungen, als Zulage

Position

Ausklinkungen in WC-Trennwänden für Fensterbänke, Rohrleitungen, Sockel und dergleichen, einschl. Einfassung mit beschichtetem U-Profil, als Zulage

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 13.03.8 Kleiderhaken

Position

Kleiderhaken, einfach, in Metallausführung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 13.03.9 Papierrollenhalter

Position

Papierrollenhalter, aufschraubbar, in Metallausführung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 13.03.10 Edelstahl-Drückergarnitur

Position

Edelstahl-Drückergarnitur

U-Form oder L-Form (Fabr. meta o. glw.), ø 20 mm, Schlitz-Notöffnung, frei/besetzt-Anzeige in weiß/grau.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 13        | Titel      | WC-Anlagen / Trennwände                        |                 |
| 13.03     | Untertitel | WC-Anlage, Einbauteile und sonstige Leistungen | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**13.03.11 Türknaufgarnitur Ø 48 mm innen als Drehgriff**

Position

Türknaufgarnitur Ø 48 mm innen als Drehgriff, außen feststehend, mit frei/besetzt-Anzeige und Vierkant/ Schlitzkopf als Notentriegelung.

**1 Stk** EP ..... GP .....

**Untertitel 13.03 WC-Anlage, Einbauteile und sonstige Leistungen** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

**Titel 13 WC-Anlagen / Trennwände** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.01     | Untertitel | Schlösser                                      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.01.1 BKS-Panikschloss 2320

Position

Verzinkter Stulp abgerundet, 2-teilige Stahlnuss mit 9mm Vierkant, vernickelte Falle aus Temperguss, Riegel aus Stahl vernickelt.  
Funktion B,C o. D  
Lieferung einschl. Einpassen und Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                                      EP .....                      GP .....

### 14.01.2 BKS-Panikschloss 2321

Position

Verzinkter Stulp abgerundet, mit Auslösezunge, 2-teilige Stahlnuss mit 9mm Vierkant, vernickelte Falle aus Temperguss, Riegel aus Stahl vernickelt.  
Funktion B, C o. D  
Lieferung einschl. Einpassen und Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                                      EP .....                      GP .....

### 14.01.3 BKS-Panikschloss 2326

Position

Verzinkter Stulp abgerundet, Stahlnuss mit 9mm Vierkant, vernickelte Falle aus Temperguss, Riegel aus Stahl vernickelt. Funktion E.  
Lieferung einschl. Einpassen und Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                                      EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.01     | Untertitel | Schlösser                                      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.01.4 BKS-Panikschloss 2329

Position

Verzinkter Stulp abgerundet, mit Auslösezunge, Stahlnuss mit 9mm Vierkant, vernickelte Falle aus Temperguss, Riegel aus Stahl vernickelt. Funktion E. Lieferung einschl. Einpassen und Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.01.5 BKS-Selbstverriegelndes Panikschloss Serie 21

Position

Automatisch verriegelndes Einsteckschloss Serie 21 für Holz- u. Stahltüren nach DIN 18251. Stulp aus nichtrostendem Stahl, abgerundet, Flachstulp. Funktion: B, C, mit Wechsel, verzinktem Schlosskasten, geteilter Spezialnuß mit Vierkant 9mm, verstärkte Nusslagerung, Automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel, in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand und voreilendem Automatikriegel. Lieferung einschl. Einpassen und Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.01.6 BKS-Selbstverriegelndes Panikschloss Serie 21

Position

Automatisch verriegelndes Einsteckschloss Serie 21 für Holz- u. Stahltüren nach DIN 18251. Stulp aus nichtrostendem Stahl, abgerundet, Flachstulp. Funktion: E, mit Wechsel, verzinktem Schlosskasten, Spezialnuß mit Vierkant 9mm, verstärkte Nusslagerung, Automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel, in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand und voreilendem Automatikriegel. Lieferung einschl. Einpassen und Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.01     | Untertitel | Schlösser                                      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.01.7 BKS-Schließblech 9000

Position

Flachstulp o. U-Stulp Schließblech DIN L/R verwendbar aus nichtrostendem Stahl.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Einschl. Demontage des defekten Schließbleches und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.01.8 BKS-Treibriegelstange 9008

Position

Treibriegelstange Stahl verzinkt mit M8 Gewindezapfen, zur zusätzlicher Verriegelung nach oben.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Einschl. Demontage der defekten Treibriegelstange und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.01.9 BKS-Treibriegelstange 9036

Position

Treibriegelstange Stahlrohr verzinkt mit M5 Gewindezapfen mit Verriegelungsfeder und Gleitstopfen für Gangflügelschlösser zur zusätzlicher Verriegelung nach oben.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Einschl. Demontage der defekten Treibriegelstange und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.01.10 BKS-Treibriegelstange 9037

Position

Treibriegelstange Stahlrohr verzinkt mit M5 Gewindezapfen mit Verriegelungsfeder und Gleitstopfen für Gangflügelschlösser mit zusätzlicher Verriegelung nach oben.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Einschl. Demontage der defekten Treibriegelstange und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.01     | Untertitel | Schlösser                                      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.01.11 BKS-Schnappriegelschloss 1795

Position

Schnappriegel abgerundet, Stahl verzinkt. Zusätzlich zur normalen Verriegelung über das Rohrrahmen- (Panik-) Schloss, erfolgt durch den Schnappriegel 1795 nach oben in den Türrahmen.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Einschl. Demontage des defekten Schnappriegelschlosses und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.01.12 BKS-Schalt Schloss 1595

Position

Schalt Schloss eckig, abgewinkelt nichtrostender Stahl, höhenregulierbare Schaltfalle, umlegbar für DIN R/L und Schiebetüren. Verwendung zur oberen Verriegelung im Standflügel.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Einschl. Demontage des defekten Schalt Schlosses und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.01.13 BKS-Schalt Schloss 1895

Position

Schalt Schloss abgerundet, Stahl verzinkt, DIN R/L. Verwendung zur oberen Verriegelung im Gang- o. Standflügel.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Einschl. Demontage des defekten Schalt Schlosses und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.01.14 BKS-Bodenschließmulde 9009

Position

Bodenschließmulde tiefgezogen, nichtrostendem Stahl. Zum Einbau in den Vorhandenen Bodenbelag, zur Arretierung der Verriegelungsstange.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Einschl. Demontage der defekten Bodenschließmulde und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                           | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14              | Titel                                                                                               | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.01           | Untertitel                                                                                          | Schlösser                                      |                  |
|                 |                                                                                                     |                                                | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                              | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |
| <b>14.01.15</b> | <b>Behördenschloß, ohne Schließblech demontieren</b>                                                |                                                |                  |
| Position        | Behördenschloß, ohne Schließblech demontieren.                                                      |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                        | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.01.16</b> | <b>Behördenschloß mit Schließblech demontieren</b>                                                  |                                                |                  |
| Position        | Behördenschloß, mit Schließblech demontieren                                                        |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                        | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.01.17</b> | <b>Behördenschloß, Feuerschutz, ohne Schließblech demontieren</b>                                   |                                                |                  |
| Position        | Behördenschloß, Ausführung Feuerschutz, ohne Schließblech demontieren.                              |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                        | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.01.18</b> | <b>Zimmertürschloß, ohne Schließblech demontieren</b>                                               |                                                |                  |
| Position        | Zimmertürschloß, ohne Schließblech demontieren.                                                     |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                        | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.01.19</b> | <b>Zimmertürschloß mit Schließblech demontieren</b>                                                 |                                                |                  |
| Position        | Zimmertürschloß, mit Schließblech demontieren                                                       |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                        | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.01.20</b> | <b>Zimmertürschloß, Feuerschutz, ohne Schließblech demontieren</b>                                  |                                                |                  |
| Position        | Zimmertürschloß, Ausführung Feuerschutz, ohne Schließblech demontieren.                             |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                        | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.01.21</b> | <b>Panik-Einfallen-bzw. Riegelschloß, mit Schließblech demontieren</b>                              |                                                |                  |
| Position        | Panik-Einfallen-bzw. Riegelschloß an Rohrrahmen-/Holz oder Stahltür, mit Schließblech, demontieren. |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                        | EP .....                                       | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.01     | Untertitel | Schlösser                                      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.01.22 Panik-Einfallen-bzw. Riegelschloß, ohne Schließblech demontieren

Position

Panik-Einfallen-bzw. Riegelschloß an Rohrrahmen-/Holz oder Stahltür, ohne Schließblech, demontieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.01.23 Panik-Falz-/Treibriegelschloß

Position

Panik-Treibriegelschloß, an Rohrrahmen-/Holz oder Stahltür, demontieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.01.24 Panik-Stangengriff, demontieren

Position

Panik-Stangengriff, an Rohrrahmen-/Holz oder Stahltür, demontieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.01.25 Obenverriegelung des Panik-Einfallenschloß, mit Schließblech, demontieren

Position

Obenverriegelung des Panik-Einfallenschloß an einer Rohrrahmentüre aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff, mit Schaltschloß/Schnappriegel und Schließblech, demontieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.01.26 Sicherheitstürverschluß mit Mehrfachverriegelung, mit Schließblech, demontieren

Position

Sicherheitstürverschluß mit Mehrfachverriegelung, Stulpplänge bis 2500 mm, mit Schließblech, demontieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.01.27 Sicherheitstürverschluß mit Mehrfachverriegelung, 3-fach Verriegelung, Dornmaß 55 b...

Position

Sicherheitstürverschluß mit Mehrfachverriegelung, Verriegelungsantrieb über Schlüsselbetätigung, wahlweise Flach-/ U-Stulp, 3-fach Verriegelung, Dornmaß 55 bis 65 mm, Zentralschloß mit Riegel, Wechsel und Falle, mit Schließblech, Schließ- und Stulpblech aus

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>                   | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 14                          | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |                 |
| 14.01                       | Untertitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schlösser                                      |                  | Übertrag: ..... |
| Nr. / Art                   | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |                 |
|                             | - Fortsetzung von Eintrag 14.01.27 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |                 |
|                             | Stahl korrosionsgeschützt, vorgerichtet für und mit Profilzylinder, Kastenausnehmung, Schloßbohrung und mit Stulpfräsung, Stulpbreite bis 24 mm, liefern und montieren.<br>bis 2500 mm Stulplänge                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                  |                 |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EP .....                                       | GP .....         |                 |
| <b>14.01.28</b><br>Position | <b>Sicherheitstürverschluß mit Mehrfachverriegelung, 5-fach Verriegelung, Dornmaß 55 b...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                  |                 |
|                             | Sicherheitstürverschluß mit Mehrfachverriegelung, Verriegelungsantrieb über Schlüsselbetätigung, wahlweise Flach-/ U-Stulp, 5-fach Verriegelung, Dornmaß 55 bis 65 mm, Zentralschloß mit Riegel, Wechsel und Falle, mit Schließblech, Schließ- und Stulpblech aus Stahl korrosionsgeschützt, vorgerichtet für und mit Profilzylinder, Kastenausnehmung, Schloßbohrung und mit Stulpfräsung, Stulpbreite bis 24 mm, liefern und montieren.<br>bis 2500 mm Stulplänge |                                                |                  |                 |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EP .....                                       | GP .....         |                 |
| <b>14.01.30</b><br>Position | <b>Zulage, Sicherheitstürverschluß, Abweichende Ausführung, von Stulp- und Schließble...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                  |                 |
|                             | Zulage, Abweichende Ausführung, von Stulp- und Schließblech für Sicherheitstürverschluß, Stahl nichtrostend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                  |                 |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EP .....                                       | GP .....         |                 |
| <b>14.01.31</b><br>Position | <b>Einsteck-Schiebetürschloß, 2- flügelige Tore, demontieren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                  |                 |
|                             | Einsteck-Schiebetürschloß an 2-flügeligen Toren, mit Gegenkasten, demontieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |                 |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EP .....                                       | GP .....         |                 |
| <b>14.01.32</b><br>Position | <b>Einsteck-Schiebetürschloß, mit Schließblech, 1- flügelige Tore, demontieren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |                 |
|                             | demontieren Einsteck-Schiebetürschloß an 1- flügeligen Toren, mit Schließblech, demontieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                  |                 |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EP .....                                       | GP .....         |                 |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.01     | Untertitel | Schlösser                                      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.01.33 Einsteck-Schiebetürschloß, mit Schließblech, für 1-flügelige Tür

Position

Einsteck-Schiebetürschloß, mit Schließblech, für 1-flügelige Tür, mit hebender Hakenfalle, vorgerichtet für Profilzylinder, 8 mm Vierkant-Nuß, Dornmaß 55 - 65 mm, Schloßlochbohrung, mit Kastenausnehmung, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.01.34 Einsteck-Schiebetürschloß, für 2-flügelige Tür

Position

Einsteck-Schiebetürschloß, für 2-flügelige Tür, vorgerichtet für Profilzylinder, Dornmaß 55 - 65 mm, mit Zirkel, Ziehgriff und Gegenkasten, Schloßlochbohrung, mit Kastenausnehmung, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.01.35 Schließblech für Innentüre erneuern, Länge bis 185 mm

Position

Schließblech für Innentüre liefern, einpassen, evtl. Holzwerk nachstemmen und mehrfach verschrauben. Länge bis 185 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.01.36 Schließblech für Innentüre erneuern, Länge bis 300 mm

Position

Schließblech für Innentüre liefern, einpassen, evtl. Holzwerk nachstemmen und mehrfach verschrauben. Länge bis 300 mm

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.01.37 Schließblech für Innentüre erneuern, Länge bis 500 mm

Position

Schließblech für Innentüre liefern, einpassen, evtl. Holzwerk nachstemmen und mehrfach verschrauben. Länge bis 500 mm

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.01     | Untertitel | Schlösser                                      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.01.38 Schließblech für Außentüre erneuern, Länge bis 400 mm

Position

Sicherheits-Schließblech, einbruchhemmend und mit Verankerung im Mauerwerk. ABUS 400 o. glw. liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.01.39 Schwenkriegel-Einsteckschloß, montieren

Position

Riegelschloß, Gehäuse, Stulp und Schließblech aus Stahl verzinkt, Falle und Riegel aus Stahl vernickelt, Riegel gegen Durchtrennen gesichert, vorgerichtete für Profilzylinder, liefern und montieren

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.01.40 Riegelschloß, 1-tourig, montieren

Position

Riegelschloß, 1-tourig, 16 - 20 mm Riegelausschluß, Gehäuse, Stulp und Schließblech aus Stahl verzinkt, Falle und Riegel aus Stahl vernickelt, vorgerichtete für Profilzylinder, liefern und montieren

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.01.41 Riegelschloß, 2-tourig, montieren

Position

Riegelschloß, 2-tourig, Gehäuse, Stulp und Schließblech aus Stahl verzinkt, Falle und Riegel aus Stahl vernickelt, vorgerichtete für Profilzylinder, liefern und montieren

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.01.42 Schlösser ohne Demontage, schmieren, gang-und schließbar machen

Position

Schlösser ohne Demontage, schmieren, gang-und schließbar machen, einschl. defekte Schrauben ersetzen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.01.43 Schließblech demontieren, richten u, wieder montieren

Position

Schließblech demontieren, richten u, wieder montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |
|-----------|------------|------------------------------------------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |
| 14        | Titel      | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |
| 14.01     | Untertitel | Schlösser                                      |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**Untertitel 14.01 Schlösser** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.02     | Untertitel | Beschläge Türen                                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.02.1 BKS-Beschlagnitur Rosette - RR 7553 2101

Position

Drückerform Rondo RR mit 9mm Vierkantloch, festdrehbar gelagert auf Rosette. Eckig o. Oval. Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß  
Einschl. Demontage der defekten Garnitur und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                      EP .....                      GP .....

### 14.02.2 BKS-Wechselgarnitur Rosette - RR 7576 2101

Position

Drückerform Rondo RR, mit verkröpftem Knopf, mit 9mm Vierkantloch, festdrehbar gelagert auf Rosette. Eckig o. Oval. Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß  
Einschl. Demontage der defekten Garnitur und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                      EP .....                      GP .....

### 14.02.3 BKS-Schlüssel Rosette - RR 7594 2101

Position

Schlüsselrosette PZ- gelocht, paarweise, Eckig o. Oval. Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß  
Einschl. Demontage der defekten Rosette und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                      EP .....                      GP .....

### 14.02.4 BKS - Blind Rosette - RR 7500 2001

Position

Blindrosette, paarweise, Eckig o. Oval. Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß  
Einschl. Demontage der defekten Rosette und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                      EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.02     | Untertitel             | Beschläge Türen                                | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |

### 14.02.5 BKS-Beschlaggarnitur Langschild - RR 7553 0201

Position

Drückerform Rondo RR mit 9mm Vierkantloch, 92mm Entfernung, festdrehbar gelagert. Eckig o. Oval.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß  
Einschl. Demontage der defekten Garnitur und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.6 BKS-Wechselgarnitur Langschild - RR 7576 0201

Position

Drückerform Rondo RR, mit verkröpftem Knopf, mit 9mm Vierkantloch, 92mm Entfernung, festdrehbar gelagert. Eckig o. Oval.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß  
Einschl. Demontage der defekten Garnitur und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.7 BKS-Halbgarnitur Langschild - RR 7590 0001

Position

Drehhebelform Rondo RR mit 9mm Vierkantloch, mit Rastfunktion, ungelocht, festdrehbar gelagert. Eckig o. Oval. Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß  
Einschl. Demontage der defekten Garnitur und fachgerechter Entsorgung

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.8 BKS-Panik Stangengriff-Getriebe Gangflügel, wahlweise 7172 5101 oder 7192 5101

Position

2 komplette Getriebe mit Hochhaltefeder und integriertem Umlenkgetriebe, mit 9mm Vierkantloch, für den Gangflügel PZ gelocht, 72/92mm Entfernung. Ohne Griffrohr.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.02     | Untertitel | Beschläge Türen                                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 14.02.8 -

Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Alu F1,  
Einschl. Demontage der defekten Getriebe und  
fachgerechter Entsorgung.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

### 14.02.9 BKS-Panik Stangengriff-Getriebe Standflügel, B. 7100 5101

Position

2 komplette Getriebe mit Hochhaltefeder und  
integriertem Umlenkgetriebe, mit 9mm Vierkantloch, für  
den Standflügel ungelocht. Ohne Griffrohr  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Alu F1,  
Einschl. Demontage der defekten Getriebe und  
fachgerechter Entsorgung.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

### 14.02.10 BKS-Griffrohr zu Panik, Stangengriff, B. 7100 4275

Position

Griffrohr passend zu Panikstangengriff.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Alu F1,  
Einschl. Demontage des defekten Griffrohres und  
fachgerechter Entsorgung.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

### 14.02.11 BKS-Wechsel Drückerstift 7630

Position

In FS Ausführung, 9mm Vierkant, für Stangengriffe, an  
Holz-, Stahl- und Rohrrahmentüren in Kombination mit  
Knopfschildern, Griffschildern und Blindschildern.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Einschl. Demontage des defekten Drückerstiftes und  
fachgerechter Entsorgung.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |                 |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |                 |
| 14.02     | Untertitel             | Beschläge Türen                                |                  | Übertrag: ..... |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |                 |

### 14.02.12 BKS-Drückerstift 7644

Position

In FS Ausführung, 9mm Vierkant, für Stangengriffe u. Drücker an Holz-, Stahl- und Rohrrahmentüren in Kombination mit Beschlaggarnituren.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Einschl. Demontage des defekten Drückerstiftes und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.13 BKS-Geteilte Spezial Drückerstift 7676

Position

In FS Ausführung, 9mm Vierkant, für Stangengriffe u. Drücker an Holz-, Stahl- und Rohrrahmentüren in Kombination mit Beschlaggarnituren.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Einschl. Demontage des defekten Drückerstiftes und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.14 Türdrücker-oder Wechselgarnitur, demontieren

Position

Türdrücker-oder Wechselgarnitur, Standard, mit Lang-/Kurzchild/Rosetten demontieren

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.15 Türdrückergarnitur, Standard, Kurzchild, bis 135 mm, Alu-kunststoff-besch., sichtbar ...

Position

Türdrückergarnitur, Standard, mit Kurzchild, sichtbar verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drückerlänge bis 135 mm länge, Aluminium kunststoff-beschichtet, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.16 Türdrückergarnitur, Standard, Kurzchild, bis 135 mm, Alu-silber-elox., sichtbar versc...

Position

Türdrückergarnitur, Standard, mit Kurzchild, sichtbar verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drückerlänge bis 135 mm länge, Aluminium silber-eloxiert, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.02     | Untertitel | Beschläge Türen                                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**14.02.17 Türdrückergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm, Kunststoff mit Metallkern, sicht...**

Position

Türdrückergarnitur, Standard, mit Kurzschild, sichtbar verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drückerlänge bis 135 mm länge, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.02.18 Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Langschild, montieren**

Position

Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Langschild, sichtbar verschraubt, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.02.19 Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung mit Rosette, montieren**

Position

Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung mit Rosette, sichtbar verschraubt, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.02.20 Türdrückergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm, Alu-kunststoff-besch., verdeckt...**

Position

Türdrückergarnitur, Standard, mit Kurzschild, verdeckt verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drückerlänge bis 135 mm länge, Aluminium kunststoff-beschichtet, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.02.21 Türdrückergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm, Alu-silber-elox., verdeckt versc...**

Position

Türdrückergarnitur, Standard, mit Kurzschild, verdeckt verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drückerlänge bis 135 mm länge, Aluminium silber-eloxiert, liefern und montieren

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.02     | Untertitel | Beschläge Türen                                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**14.02.22 Türdrückergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm, Kunststoff mit Metallkern, verd...**

Position

Türdrückergarnitur, Standard, mit Kurzschild, verdeckt verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drückerlänge bis 135 mm länge, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.23 Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Langschild, montieren**

Position

Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Langschild, verdeckt verschraubt, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.24 Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung mit Rosette, montieren**

Position

Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung mit Rosette, verdeckt verschraubt, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.25 Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, als Badgarnitur mit Rosetten**

Position

Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Badgarnitur mit Außenanzeige und Rosetten, innen Riegelolive, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.26 Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, als Badgarnitur mit Kurzschild**

Position

Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Badgarnitur mit Außenanzeige und Kurzschild, innen Riegelolive, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.27 Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, als Badgarnitur mit Langschild**

Position

Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Badgarnitur mit Außenanzeige und Langschild, innen Riegelolive, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                      | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14              | Titel                                                                                                          | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.02           | Untertitel                                                                                                     | Beschläge Türen                                |                  |
|                 |                                                                                                                | Übertrag: .....                                |                  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                                         | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |
| <b>14.02.28</b> | <b>Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, als Wechselgarnitur mit Rosetten</b>                                  |                                                |                  |
| Position        | Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Wechselgarnitur mit Rosetten, liefern und montieren    |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.02.29</b> | <b>Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, als Wechselgarnitur mit Kurzchild</b>                                 |                                                |                  |
| Position        | Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Wechselgarnitur mit Kurzchild, liefern und montieren.  |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.02.30</b> | <b>Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, als Wechselgarnitur mit Langschild</b>                                |                                                |                  |
| Position        | Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Wechselgarnitur mit Langschild, liefern und montieren. |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.02.31</b> | <b>Objekt-Türdrücker-/ Wechselgarnitur demontieren.</b>                                                        |                                                |                  |
| Position        | Objekt-Türdrücker-/ Wechselgarnitur mit Rosetten-/Lang-/Kurzschilder demontieren.                              |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.02.32</b> | <b>Objekt-Türdrücker-/ Wechselgarnitur (Bad) demontieren.</b>                                                  |                                                |                  |
| Position        | Objekt-Türdrücker-/ Wechselgarnitur als Badgarnitur, mit Rosetten-/Lang-/Kurzschilder demontieren.             |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.02.33</b> | <b>Objekt-Türdrücker-/ Wechselgarnitur (Feuerschutz) demontieren.</b>                                          |                                                |                  |
| Position        | Objekt-Türdrücker-/ Wechselgarnitur als Feuerschutzausführung, mit Rosetten-/Lang-/Kurzschilder demontieren.   |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.02     | Untertitel | Beschläge Türen                                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.02.34 Objekt-Türdrückergarnitur, l = bis 145 mm, Alu silber-eloxiert

Position

Objekt-Türdrückergarnitur, Drückerlänge bis 145 mm, festdrehbar gelagert auf Drückerrosette, mit Schlüsselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen, Aluminium silber-eloxiert, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.35 Objekt-Türdrückergarnitur, l = bis 145 mm, Alu kunststoffbeschichtet

Position

Objekt-Türdrückergarnitur, Drückerlänge bis 145 mm, festdrehbar gelagert auf Drückerrosette, mit Schlüsselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen, Aluminium kunststoffbeschichtet, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.36 Objekt-Türdrückergarnitur, l = bis 145 mm, Messing poliert

Position

Objekt-Türdrückergarnitur, Drückerlänge bis 145 mm, festdrehbar gelagert auf Drückerrosette, mit Schlüsselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen, Messing poliert gewachst, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.37 Objekt-Türdrückergarnitur, l = bis 145 mm, Stahl nichtrostend

Position

Objekt-Türdrückergarnitur, Drückerlänge bis 145 mm, festdrehbar gelagert auf Drückerrosette, mit Schlüsselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.38 Objekt-Türdrückergarnitur, l = bis 145 mm, Kunststoff mit Metallkern

Position

Objekt-Türdrückergarnitur, Drückerlänge bis 145 mm, festdrehbar gelagert auf Drückerrosette, mit Schlüsselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.02     | Untertitel | Beschläge Türen                                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.02.39 Zulage, Ausführung als Objekt-Wechselgarnitur

Position

Zulage, für die Ausführung als Objekt-Wechselgarnitur

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.40 Zulage, Ausführung als Objekt-Türdrückergarnitur, mit Langschild

Position

Zulage, für die Ausführung als Objekt-Türdrückergarnitur, mit Langschild.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.41 Zulage, Ausführung als Objekt-Türdrückergarnitur, mit Kurzschild

Position

Zulage, für die Ausführung als Objekt-Türdrückergarnitur, mit Kurzschild.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.42 Zulage, Ausführung als Objekt-Türdrückergarnitur, mit Feuerschutz

Position

Zulage, für die Ausführung als Objekt-Türdrückergarnitur, mit Feuerschutzausführung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.43 Zulage, Ausführung als Objekt-Türdrückergarnitur, Badgarnitur

Position

Zulage, für die Ausführung Objekt-Türdrückergarnitur, als Badgarnitur mit Außenanzeige, innen Riegelolive, mit Kurz-/Langschild/Rosette.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.44 Schutzbeschlag für Türdrücker-/Wechselgarnitur demontieren

Position

Schutzbeschlag für Türdrücker-/Wechselgarnitur mit Zylinderabdeckung und Kernziehschutz demontieren

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.02     | Untertitel | Beschläge Türen                                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.02.45 Schutzbeschlag Klasse 2, Türdrücker, Kurzschild, Stahl nichtrostend

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 2 (EN 1906) offene Version, für Tür, Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und innerem Kurzschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.46 Schutzbeschlag Klasse 2, Türdrücker, Kurzschild, Alu elox.

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 2 (EN 1906) offene Version, für Tür, Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und innerem Kurzschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.47 Schutzbeschlag Klasse 2, Wechselgarnitur, Kurzschild, Stahl nichtrostend

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 2 (EN 1906) offene Version, für Tür, Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.48 Schutzbeschlag Klasse 2, Wechselgarnitur, Kurzschild, Alu elox.

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 2 (EN 1906) offene Version, für Tür, Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.49 Schutzbeschlag Klasse 3, Türdrücker, Kurzschild, Stahl nichtrostend

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 3 (EN 1906), für Tür, Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und innerem Kurzschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.02     | Untertitel | Beschläge Türen                                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.02.50 Schutzbeschlag Klasse 3, Türdrücker, Kurzschild, Alu elox.

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 3 (EN 1906), für Tür, Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und innerem Kurzschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.51 Schutzbeschlag Klasse 3, Wechselgarnitur, Kurzschild, Stahl nichtrostend

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 3 (EN 1906), für Tür, Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.52 Schutzbeschlag Klasse 3, Wechselgarnitur, Kurzschild, Alu elox.

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 3 (EN 1906), für Tür, Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.53 Schutzbeschlag Klasse 4, Türdrücker, Kurzschild, Stahl nichtrostend

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 4 (EN 1906), für Tür, Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und innerem Kurzschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.54 Schutzbeschlag Klasse 4, Türdrücker, Kurzschild, Alu elox.

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 4 (EN 1906), für Tür, Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und innerem Kurzschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.02     | Untertitel | Beschläge Türen                                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.02.55 Schutzbeschlag Klasse 4, Wechselgarnitur, Kurzschild, Stahl nichtrostend

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 4 (EN 1906), für Tür, Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.56 Schutzbeschlag Klasse 4, Wechselgarnitur, Kurzschild, Alu elox.

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 4 (EN 1906), für Tür, Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.57 Zulage, Ausführung als Türdrücker-/Wechselgarnitur, Schutzklasse 2, 3, und 4, jedoch ...

Position

Ausführung als Türdrücker-/Wechselgarnitur, Schutzklasse 2, 3, und 4, jedoch mit Langschildausführung, als Zulage.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.58 Zulage, Ausführung als Türdrücker-/Wechselgarnitur, Schutzklasse 2, 3, und 4, jedoch ...

Position

Ausführung als Türdrücker-/Wechselgarnitur, Schutzklasse 2, 3, und 4, jedoch mit Kernziehschutz, als Zulage.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.59 Zulage, Ausführung als Türdrücker-/Wechselgarnitur, Schutzklasse 2, 3, und 4, jedoch ...

Position

Ausführung als Türdrücker-/Wechselgarnitur, Schutzklasse 2, 3, und 4, jedoch mit 9 mm Vierkantstift, in Feuerschutzausführung, als Zulage.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.02     | Untertitel | Beschläge Türen                                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**14.02.60 Türgriff, ein-/beidseitig, bis zu 3 Befestigungspunkten, demontieren**

Position

Türgriff, ein-/beidseitig, mit bis zu 3 Befestigungspunkten, demontieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.02.61 Türgriff, einseitig, 90 Grad Griff, bis d = 30 mm, Alu silber eloxiert**

Position

Türgriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser bis 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.02.62 Türgriff, einseitig, 90 Grad Griff, bis d = 32 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser bis 32 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.02.63 Türgriff, einseitig, 90 Grad Griff, über d = 40 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.02.64 Türgriff, einseitig, 90 Grad Griff, bis d = 30 mm, Kunststoff mit Metallkern**

Position

Türgriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.02     | Untertitel             | Beschläge Türen                                | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |

### 14.02.65 Türgriff, einseitig, 90 Grad Griff, d = 33 mm, Kunststoff mit Metallkern

Position

Türgriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser 33 mm, Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.66 Türgriff, einseitig, Griff Halbkreisform, bis d = 30 mm, Alu silber eloxiert, abgekröpfte E...

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser bis 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.67 Türgriff, einseitig, Griff Halbkreisform, bis d = 32 mm, Stahl nichtrostend, abgekröpfte ...

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser bis 32 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.68 Türgriff, einseitig, Griff Halbkreisform, d = 40 mm, Stahl nichtrostend, abgekröpfte End...

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.02.69 Türgriff, einseitig, Griff Halbkreisform, d = 33 mm, Kunststoff mit Metallkern, abgekröp...

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 33 mm, Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.02     | Untertitel | Beschläge Türen                                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**14.02.70 Türgriff, einseitig, Griff Halbkreisform, d = 40 mm, Kunststoff mit Metallkern, abgekröp...**

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 400 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.71 Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Alu silber eloxiert**

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.72 Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Alu silber eloxiert, abgekröpfte Enden**

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.73 Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 32 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.74 Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.02     | Untertitel | Beschläge Türen                                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**14.02.75 Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 32 mm, Stahl nichtrostend, abgekröpfte Enden**

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 32 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.76 Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Stahl nichtrostend, abgekröpfte Enden**

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.77 Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Kunststoff mit Metallkern**

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 250 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.78 Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 33 mm, Kunststoff mit Metallkern**

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 33 mm, Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.79 Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 33 mm, Kunststoff mit Metallkern, abgekröpfte End...**

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser bis 33 mm, Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.02     | Untertitel             | Beschläge Türen                                | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |

**14.02.80** **Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Kunststoff mit Metallkern, abgekröpfte End...**

Position

Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 360 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.81** **Türgriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d = 30 mm, Alu silber eloxiert**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.82** **Türgriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d = 32 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser 32 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.83** **Türgriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d = 40 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.84** **Türgriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d = 30 mm, Kunststoff mit Metallkern**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.02     | Untertitel | Beschläge Türen                                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**14.02.85 Türgriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d = 33 mm, Kunststoff**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus Rundprofil, Durchmesser 33 mm, Achsabstand bis 360 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.02.86 Türgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d = 30 mm, Alu silber eloxiert**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.02.87 Türgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d = 32 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus Rundprofil, Durchmesser 32 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.02.88 Türgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d = 40 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.02.89 Türgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d = 33 mm, Kunststoff mit Metallkern**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus Rundprofil, Durchmesser 33mm, Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.02     | Untertitel | Beschläge Türen                                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**14.02.90 Türgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d = 40 mm, Kunststoff mit Metallkern**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 400 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.91 Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Alu silber eloxiert**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.92 Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Alu silber eloxiert, abgekröpfte Enden**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.93 Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 32 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 32 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**14.02.94 Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Stahl nichtrostend**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.02     | Untertitel | Beschläge Türen                                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**14.02.95 Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Stahl nichtrostend, abgekröpfte Enden**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.02.96 Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Stahl nichtrostend, abgekröpfte Enden**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.02.97 Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Kunststoff mit Metallkern**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 250 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.02.98 Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 33 mm, Kunststoff mit Metallkern**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil, Durchmesser 33 mm, Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.02.99 Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 33 mm, Kunststoff mit Metallkern, abgekröpfte En...**

Position

Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 33 mm, Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.02     | Untertitel | Beschläge Türen                                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art                    | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>14.02.100</b><br>Position | <b>Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Kunststoff mit Metallkern, abgekröpfte En...</b><br><br>Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 360 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren. |                    |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.02.101</b><br>Position | <b>Türzargendichtung demontieren, reinigen, richten u. wieder montieren</b><br><br>Türdichtung demontieren, reinigen, richten, Aufnahmenut reinigen u. wieder montieren.                                                                                                                                |                    |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.02.102</b><br>Position | <b>Drückergarnitur wieder montieren</b><br><br>Drückergarnitur richten, anpassen und mit neuen Schrauben befestigen.                                                                                                                                                                                    |                    |                  |
|                              | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EP .....           | GP .....         |

Untertitel 14.02 Beschläge Türen .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--|
| 14             | Titel                                                                                                                                                                      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |  |
| 14.03          | Untertitel                                                                                                                                                                 | Beschläge und Reparatur Fenster                | Übertrag: .....  |  |
| Nr. / Art      | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                     | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |  |
| <b>14.03.1</b> | <b>Fensterhebel für Drehkipplügel reparieren</b>                                                                                                                           |                                                |                  |  |
| Position       | Fensterhebel für Drehkipplügel mit verlängerter Schließnase ausbauen und erneuern, einschließlich aller Nebenarbeiten.                                                     |                                                |                  |  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                               | EP .....                                       | GP .....         |  |
| <b>14.03.2</b> | <b>Fensterhebel SCHÜCO, o.ähnl.(defekt)</b>                                                                                                                                |                                                |                  |  |
| Position       | Fensterhebel SCHÜCO o.ähnl. demontieren und entsorgen. Schubstangen sichern. Fensterflügel provisorisch festsetzen. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers. |                                                |                  |  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                               | EP .....                                       | GP .....         |  |
| <b>14.03.3</b> | <b>Fensterhebel SCHÜCO, o.ähnl. (neu)</b>                                                                                                                                  |                                                |                  |  |
| Position       | Fensterflügel öffnen, Schubstangen entsichern, Fensterhebel SCHÜCO, o.ähnl. (neu) an Schubstangen anpassen und montieren. Fensterbeschlag gangbar einstellen.              |                                                |                  |  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                               | EP .....                                       | GP .....         |  |
| <b>14.03.4</b> | <b>Fenster Dreh-Kipp-Ecklager ausbohren, abschrauben und erneuern</b>                                                                                                      |                                                |                  |  |
| Position       | Dreh-Kipp-Ecklager am Fenster ausbohren, abschrauben und erneuern, einschließlich sämtlicher Nebenarbeiten                                                                 |                                                |                  |  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                               | EP .....                                       | GP .....         |  |
| <b>14.03.5</b> | <b>Eckumlenkung für Dreh-Kippflügel ausbauen und erneuern</b>                                                                                                              |                                                |                  |  |
| Position       | Eckumlenkung für Dreh-Kippflügel am Fenster, ausbauen und erneuern                                                                                                         |                                                |                  |  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                               | EP .....                                       | GP .....         |  |
| <b>14.03.6</b> | <b>Fehlbedienungssperre für Drehkipplügel ausbauen</b>                                                                                                                     |                                                |                  |  |
| Position       | Fenster-Fehlbedienungssperre für Drehkipplügel ausbauen und erneuern.                                                                                                      |                                                |                  |  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                               | EP .....                                       | GP .....         |  |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                                                                              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14              | Titel                                                                                                                                                                  | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.03           | Untertitel                                                                                                                                                             | Beschläge und Reparatur Fenster                |                  |
|                 |                                                                                                                                                                        | Übertrag: .....                                |                  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                 | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |
| <b>14.03.7</b>  | <b>Freiliegende Kreuzscheren, am Drehkipppfenster erneuern</b>                                                                                                         |                                                |                  |
| Position        | Freiliegende Kreuzscheren, am Drehkipppfenster nach Vorlage erneuern.                                                                                                  |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                           | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.03.8</b>  | <b>Verdeckte eingebaute Schere, für Kippflügel erneuern</b>                                                                                                            |                                                |                  |
| Position        | Verdeckte eingebaute Schere, für Kippflügel am Fenster erneuern.                                                                                                       |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                           | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.03.9</b>  | <b>Fensterflügel ausbauen und zerlegen und reparieren</b>                                                                                                              |                                                |                  |
| Position        | Fensterflügel ausbauen und zerlegen, 1 gebrochenen Eckverbinder und Zugstange erneuern, für Flügel bis 1,26 x 1,385 m groß, einschließlich Ausbau der Scheibe.         |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                           | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.03.10</b> | <b>Zulage, Je 1 weiterer Eckverbinder und 1 Zugstange</b>                                                                                                              |                                                |                  |
| Position        | Zulage, Je 1 weiterer Eckverbinder und 1 Zugstange                                                                                                                     |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                           | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.03.11</b> | <b>Fensterflügel ausbauen, Fitschen mit Alu-Ringen unterlegen</b>                                                                                                      |                                                |                  |
| Position        | Fensterflügel ausbauen, Fitschen mit Alu-Ringen unterlegen, Klemmlaschen nacharbeiten und Flügel wieder einbauen.                                                      |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                           | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.03.12</b> | <b>Holz-/Kunststoff-Fensterflügel ausbauen, dreiteilige Flügelfitschen</b>                                                                                             |                                                |                  |
| Position        | Holz-/Kunststoff-Fensterflügel ausbauen, dreiteilige Flügelfitschen kürzen und mit Alu-Ringen unterlegen (3 Stück), Flügel weiter ausbauen, Klemmlaschen nacharbeiten. |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                           | EP .....                                       | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                                                                                            | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14              | Titel                                                                                                                                                                                | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.03           | Untertitel                                                                                                                                                                           | Beschläge und Reparatur Fenster                |                  |
|                 |                                                                                                                                                                                      | Übertrag: .....                                |                  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                               | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |
| <b>14.03.13</b> | <b>Holz-/Kunststoff-Tür (4 Fitschen) ausbauen, Flügelfitschen kürzen</b>                                                                                                             |                                                |                  |
| Position        | Holz-/Kunststoff-Tür (4 Fitschen) ausbauen, Flügelfitschen kürzen und mit Alu-Ringen unterlegen (4 Stück), Flügel weiter ausbauen, Klemmlaschen nacharbeiten                         |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                         | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.03.14</b> | <b>Geschlossene Fensterflügel öffnen, entriegeln</b>                                                                                                                                 |                                                |                  |
| Position        | Geschlossene Fensterflügel öffnen, entriegeln z.B. bei Defekt an der Verriegelung                                                                                                    |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                         | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.03.15</b> | <b>Oberlichtbeschlag reparieren, Scheren befestigen,</b>                                                                                                                             |                                                |                  |
| Position        | Oberlichtbeschlag reparieren, Scheren befestigen, Verschlusshebel nachstellen.                                                                                                       |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                         | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.03.16</b> | <b>Holz-/Kunststoff-Fenster reparieren, Getriebe mit Handhebel</b>                                                                                                                   |                                                |                  |
| Position        | Holz-/Kunststoff-Fenster reparieren, Getriebe mit Handhebel und Gestänge richten und einstellen. Eck- und Scherenlager einstellen und schmieren. Fenstergang- und schließbar machen. |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                         | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.03.17</b> | <b>Beschädigte LM-Anschlag bzw. Glasleisten demontieren</b>                                                                                                                          |                                                |                  |
| Position        | Beschädigte LM-Anschlag bzw. Glasleisten demontieren, neue Leisten den vorhandenen entsprechend, liefern und montieren, einschließend Versiegelung bzw. Gummidichtung.               |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                         | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.03.18</b> | <b>Fensterband am Drehflügel (defekt)</b>                                                                                                                                            |                                                |                  |
| Position        | Fensterflügel ausbauen, defektes Fensterband demontieren und entsorgen.                                                                                                              |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                         | EP .....                                       | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                                                 | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 14              | Titel                                                                                                                                     | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |                 |
| 14.03           | Untertitel                                                                                                                                | Beschläge und Reparatur Fenster                |                  | Übertrag: ..... |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                                                                    | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |                 |
| <b>14.03.19</b> | <b>Fensterband für Drehflügel (neu)</b>                                                                                                   |                                                |                  |                 |
| Position        | Fensterband für Drehflügelfenster dem vorhandenen entsprechend liefern und montieren, Fensterflügel wieder einhängen gangbar einstellen.  |                                                |                  |                 |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                              | EP .....                                       | GP .....         |                 |
| <b>14.03.20</b> | <b>Aufschraubband / Ecklager (defekt)</b>                                                                                                 |                                                |                  |                 |
| Position        | Aufschraubband / Ecklager bzw. Einbohrband demontieren und entsorgen. Fensterflügel aushängen, Ecklager demontieren, herausdrehen/bohren. |                                                |                  |                 |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                              | EP .....                                       | GP .....         |                 |
| <b>14.03.21</b> | <b>Aufschraubband / Ecklager (neu)</b>                                                                                                    |                                                |                  |                 |
| Position        | Aufschraubband / Ecklager bzw. Einbohrband (neu) liefern und montieren. Fensterflügel wieder einhängen gangbar einstellen.                |                                                |                  |                 |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                              | EP .....                                       | GP .....         |                 |
| <b>14.03.22</b> | <b>Schalengriff an Balkontüre (defekt)</b>                                                                                                |                                                |                  |                 |
| Position        | Schalengriff außen an der Balkontür demontieren und entsorgen.                                                                            |                                                |                  |                 |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                              | EP .....                                       | GP .....         |                 |
| <b>14.03.23</b> | <b>Schalengriff an Balkontüre (neu)</b>                                                                                                   |                                                |                  |                 |
| Position        | Schalengriff (neu) liefern, an der Balkontür anpassen und montieren.                                                                      |                                                |                  |                 |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                              | EP .....                                       | GP .....         |                 |
| <b>14.03.24</b> | <b>Anschlagdichtung Blendrahmen (defekt)</b>                                                                                              |                                                |                  |                 |
| Position        | Anschlagdichtung Blendrahmen (defekt) demontieren und entsorgen. Aufnahmenut reinigen.                                                    |                                                |                  |                 |
|                 | <b>1 m</b>                                                                                                                                | EP .....                                       | GP .....         |                 |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                               | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--|
| 14              | Titel                                                                                                                   | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |  |
| 14.03           | Untertitel                                                                                                              | Beschläge und Reparatur Fenster                | Übertrag: .....  |  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                                                  | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |  |
| <b>14.03.25</b> | <b>Anschlagdichtung Blendrahmen (neu)</b>                                                                               |                                                |                  |  |
| Position        | Anschlagdichtung Blendrahmen (neu) liefern, auf Maß zuschneiden, einpassen, gestaucht montieren und Ecken verschweißen. |                                                |                  |  |
|                 | 1 m                                                                                                                     | EP .....                                       | GP .....         |  |
| <b>14.03.26</b> | <b>Mitteldichtung Blendrahmen (defekt)</b>                                                                              |                                                |                  |  |
| Position        | Mitteldichtung Blendrahmen (defekt) demontieren und entsorgen. Aufnahmenut reinigen.                                    |                                                |                  |  |
|                 | 1 m                                                                                                                     | EP .....                                       | GP .....         |  |
| <b>14.03.27</b> | <b>Mitteldichtung Blendrahmen (neu)</b>                                                                                 |                                                |                  |  |
| Position        | Mitteldichtung Blendrahmen (neu) liefern, auf Maß zuschneiden, einpassen, gestaucht montieren und Ecken verschweißen.   |                                                |                  |  |
|                 | 1 m                                                                                                                     | EP .....                                       | GP .....         |  |
| <b>14.03.28</b> | <b>Glasdichtung Flügel (defekt)</b>                                                                                     |                                                |                  |  |
| Position        | Glasdichtung Flügel (defekt) demontieren und entsorgen. Aufnahmenut reinigen.                                           |                                                |                  |  |
|                 | 1 m                                                                                                                     | EP .....                                       | GP .....         |  |
| <b>14.03.29</b> | <b>Glasdichtung Flügel (neu)</b>                                                                                        |                                                |                  |  |
| Position        | Glasdichtung Flügel (neu) liefern, auf Maß zuschneiden, einpassen, gestaucht montieren.                                 |                                                |                  |  |
|                 | 1 m                                                                                                                     | EP .....                                       | GP .....         |  |
| <b>14.03.30</b> | <b>Entwässerung- Öffnungen an Fensterflügel bzw. Blendrahmen überprüfen</b>                                             |                                                |                  |  |
| Position        | Entwässerung- Öffnungen an Fensterflügel bzw. Blendrahmen überprüfen, reinigen und mit Wasser durchspülen.              |                                                |                  |  |
|                 | 1 Stk                                                                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |  |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.03     | Untertitel             | Beschläge und Reparatur Fenster                | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |

### 14.03.31 Entwässerung an Fensterflügel bzw. Blendrahmen herstellen

Position

Entwässerung Öffnungen an Fensterflügel bzw. Blendrahmen  
Herstellen und mit Wasser durchspülen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.32 Fensterflügel-Beschlag komplett bis 1,5 m<sup>2</sup> demontieren (defekt)

Position

Fensterflügel aushängen, defekten Beschlag vor Ort  
demontieren oder Flügel zur Werkstatt transportieren. Transport  
wird nicht gesondert vergütet. Defekten Fensterbeschlag bis 1,5  
m<sup>2</sup> Fensterfläche komplett demontieren, abgerissene  
Schrauben herausbohren, Aufnahmenuten reinigen,  
Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.33 Fensterflügel-Beschlag komplett bis 1,5 m<sup>2</sup> (neu)

Position

Neuen Fensterflügelbeschlag vor Ort auf Maß zuschneiden,  
einpassen und montieren. Fensterflügel einhängen, neue  
Schließbleche anzeichnen, anpassen und mit neuen Schrauben  
befestigen, Fensterflügel gangbar einstellen. Fensterflügel  
aushängen, vor Ort o. in der Werkstatt reparieren, Transport  
wird nicht gesondert vergütet.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.34 Fensterflügel- Beschlag komplett über 1,5 m<sup>2</sup> demontieren (defekt)

Position

Fensterflügel aushängen, defekten Beschlag vor Ort  
demontieren oder Flügel zur Werkstatt transportieren, Transport  
wird nicht gesondert vergütet. Defekten Fensterbeschlag über  
1,5 m<sup>2</sup> Fensterfläche komplett demontieren, abgerissene  
Schrauben herausbohren, Aufnahmenuten reinigen.  
Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.03     | Untertitel | Beschläge und Reparatur Fenster                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.03.35 Fensterflügel- Beschlag komplett über 1,5 m<sup>2</sup> (neu)

Position

Neuen Fensterflügelbeschlag vor Ort auf Maß zuschneiden, einpassen und montieren. Fensterflügel einhängen, neue Schließbleche anzeichnen, anpassen und mit neuen Schrauben befestigen, Fensterflügel gangbar einstellen. Fensterflügel aushängen, vor Ort o. in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.36 GEZE-Fester Handhebel

Position

GEZE-Fester Handhebel oder gleichwertig, in den Farben silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.37 GEZE-Lose Handkurbel

Position

GEZE-Lose Handkurbel oder gleichwertig, in den Farben silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.38 GEZE-Feste Handkurbel

Position

GEZE-Feste Handkurbel oder gleichwertig, in den Farben silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.39 GEZE-Oberlichtschere OL 90 N

Position

GEZE-Oberlichtschere OL 90 N oder gleichwertig, in den Farben silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.40 GEZE-Standard Flügelbock

Position

GEZE-Standard Flügelbock oder gleichwertig, in den Farben silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.03     | Untertitel | Beschläge und Reparatur Fenster                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                             |                                                                                                                   |          |          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>14.03.41</b><br>Position | <b>GEZE-Eckumlenkung</b><br><br>GEZE-Eckumlenkung oder gleichwertig, liefern und montieren                        |          |          |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                      | EP ..... | GP ..... |
| <b>14.03.42</b><br>Position | <b>GEZE-Eckwinkelgetriebe Fz 90</b><br><br>GEZE-Eckwinkelgetriebe Fz 90 oder gleichwertig, liefern und montieren. |          |          |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                      | EP ..... | GP ..... |
| <b>14.03.43</b><br>Position | <b>GEZE-Vertikalgetriebe Fz 91</b><br><br>GEZE-Vertikalgetriebe Fz 91 oder gleichwertig, liefern und montieren.   |          |          |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                      | EP ..... | GP ..... |
| <b>14.03.44</b><br>Position | <b>GEZE-Getriebe Fz 92</b><br><br>GEZE-Getriebe Fz 92 oder gleichwertig, liefern und montieren.                   |          |          |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                      | EP ..... | GP ..... |
| <b>14.03.45</b><br>Position | <b>GEZE-FPS Größe 1</b><br><br>GEZE-FPS Größe 1 oder gleichwertig, liefern und montieren.                         |          |          |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                      | EP ..... | GP ..... |
| <b>14.03.46</b><br>Position | <b>GEZE-FPS Größe 2</b><br><br>GEZE-FPS Größe 2 oder gleichwertig, liefern und montieren.                         |          |          |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                      | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.03     | Untertitel | Beschläge und Reparatur Fenster                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.03.47 GEZE-FPS Größe 3

Position

GEZE-FPS Größe 3 oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.48 GEZE-Gestänge, d = 8 mm, Länge 2000 mm

Position

GEZE-Gestänge, d = 8 mm, Länge 2000 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.49 GEZE-Gestänge, d = 8 mm, Länge 3000 mm

Position

GEZE-Gestänge, d = 8 mm, Länge 3000 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.50 GEZE-Gestänge, d = 8 mm, Länge 6000 mm

Position

GEZE-Gestänge, d = 8 mm, Länge 6000 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.51 GEZE-LM-Abdeckung, Länge 2000 mm

Position

GEZE-LM-Abdeckung, Länge 2000 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.52 GEZE-LM-Abdeckung, Länge 3000 mm

Position

GEZE-LM-Abdeckung, Länge 3000 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.03     | Untertitel | Beschläge und Reparatur Fenster                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.03.53 GEZE-LM-Abdeckung, Länge 6000 mm

Position

GEZE-LM-Abdeckung, Länge 6000 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.54 GEZE-Stangenführung

Position

GEZE-Stangenführung oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.55 GEZE-Stangenführung mit Dübelplatte

Position

GEZE-Stangenführung mit Dübelplatte oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.56 GEZE-Stangenkupplung für d = 8 mm

Position

GEZE-Stangenkupplung für d = 8 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.57 GEZE-Eckwinkelabdeckung

Position

GEZE-Eckwinkelabdeckung oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.58 GEZE-Dübelplatte für Handhebel

Position

GEZE-Dübelplatte für Handhebel oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                                                                | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14              | Titel                                                                                                                                                    | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.03           | Untertitel                                                                                                                                               | Beschläge und Reparatur Fenster                |                  |
|                 |                                                                                                                                                          | Übertrag: .....                                |                  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                   | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |
| <b>14.03.59</b> | <b>GEZE-Gleitender Flügelbock</b>                                                                                                                        |                                                |                  |
| Position        | GEZE-Gleitender Flügelbock oder gleichwertig, liefern und montieren.                                                                                     |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                             | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.03.60</b> | <b>Fensterschließbleche demontieren / montieren, bis 3 Stück</b>                                                                                         |                                                |                  |
| Position        | Fensterschließbleche für Holz- / Kunststofffenster demontieren, anzeichnen, versetzen, oder tiefer einstemmen und wieder montieren, bis 3 Stück.         |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                             | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.03.61</b> | <b>Fensterschließbleche demontieren / montieren, über 3 bis 10 Stück</b>                                                                                 |                                                |                  |
| Position        | Fensterschließbleche für Holz- / Kunststofffenster demontieren, anzeichnen, versetzen, oder tiefer einstemmen und wieder montieren, über 3 bis 10 Stück. |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                             | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.03.62</b> | <b>Fensterschließbleche demontieren / montieren, über 10 Stück</b>                                                                                       |                                                |                  |
| Position        | Fensterschließbleche für Holz- / Kunststofffenster demontieren, anzeichnen, versetzen, oder tiefer einstemmen und wieder montieren, über 10 Stück.       |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                             | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.03.63</b> | <b>Fensterschließbleche neu (Holz- / Kunststofffenster)</b>                                                                                              |                                                |                  |
| Position        | Fensterschließbleche neu (Holz- / Kunststofffenster) nach Muster besorgen, liefern, anzeichnen und montieren.                                            |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                             | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.03.64</b> | <b>Für jedes weitere Schließblech liefern, anzeichnen und montieren.</b>                                                                                 |                                                |                  |
| Position        | Für jedes weitere Schließblech liefern, anzeichnen und montieren.                                                                                        |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                             | EP .....                                       | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.03     | Untertitel | Beschläge und Reparatur Fenster                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.03.65 Fensterschließbleche (Holz- / Kunststofffenster) anzeichnen und tiefer einstemmen

Position

Fensterschließbleche (Holz- / Kunststofffenster)  
anzeichnen und tiefer einstemmen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.66 Fenstergriff abschließbar, bis 2 Stück

Position

Defekten Fenstergriff demontieren, neuen Fenstergriff in  
abschließbarer Ausführung, mit 1 Schlüssel, liefern und  
montieren, Fa. Hoppe oder gleichwertig, bis 2 Stück.  
Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.67 Fenstergriff abschließbar, über 2 bis 10 Stück

Position

Defekten Fenstergriff demontieren, neuen Fenstergriff in  
abschließbarer Ausführung, mit 1 Schlüssel, liefern und  
montieren, Fa. Hoppe oder gleichwertig, über 2 bis 10 Stück.  
Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.68 Fenstergriff abschließbar, über 10 Stück

Position

Defekten Fenstergriff demontieren, neuen Fenstergriff in  
abschließbarer Ausführung, mit 1 Schlüssel, liefern und  
montieren, Fa. Hoppe oder gleichwertig, über 10 Stück.  
Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.03.69 Fensterdichtung instandsetzen

Position

Fensterdichtung demontieren, reinigen, richten, Aufnahmenut  
reinigen und wieder montieren.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.03     | Untertitel | Beschläge und Reparatur Fenster                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.03.70 Isolierglasscheibe neu verkleben

Position

Glasleisten demontieren, reinigen und seitlich zur späteren Montage lagern. Glasklötze und Silicon demontieren und entsorgen. Scheibe mit neuen Glasklötzen auffüttern, ausrichten, verkleben und Glasklötze mit Silicon gegen verrutschen sichern. Glasleisten einpassen und montieren. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.03.71 Kantengetriebe erneuern

Position

Kantengetriebe am Fensterflügel bzw. Balkontürflügel demontieren. Kantengetriebe nach Muster besorgen, an Flügel anpassen, zuschneiden, einpassen, Verbindung an Eckumlenker anpassen, einklinken und mit Flügel verschrauben. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.03.72 Fenstergriff / Olive demontieren

Position

Fenstergriff / Olive demontieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.03.73 Fenstergriff / Olive wieder montieren

Position

Fenstergriff / Olive wieder montieren.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.03.74 Kupplungslasche für Kantengetriebe zu Eckumlenker

Position

Kupplungslasche für Kantengetriebe zu Eckumlenker liefern und montieren

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.03     | Untertitel | Beschläge und Reparatur Fenster                | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art                   | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                           | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>14.03.75</b><br>Position | <b>Bandseitige Verriegelung, Länge bis 70 cm</b><br><br>Alte und defekte bandseitige Verriegelung ausbauen und entsorgen. Neue Verriegelung liefern und passend einbauen.<br>Länge bis 70 cm.    |                    |                  |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.03.76</b><br>Position | <b>Bandseitige Verriegelung, Länge bis 1,30 m</b><br><br>Alte und defekte bandseitige Verriegelung ausbauen und entsorgen. Neue Verriegelung liefern und passend einbauen.<br>Länge bis 1,30 cm. |                    |                  |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.03.77</b><br>Position | <b>Kippriegelbauteil</b><br><br>Altes und defektes Kippriegelbauteil ausbauen und entsorgen.<br>Neues liefern und passend einbauen.                                                              |                    |                  |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.03.78</b><br>Position | <b>Abschließbare Drehsperre</b><br><br>Abschließbare Drehsperre Sigenia o. gleichwertig, liefern, anpassen und montieren.                                                                        |                    |                  |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                     | EP .....           | GP .....         |

Untertitel 14.03 Beschläge und Reparatur Fenster .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.04          | Untertitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reparaturarbeiten an Türen                     |                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Übertrag: .....                                |                  |
| Nr. / Art      | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |
| <b>14.04.1</b> | <b>Hauseingangstüre aushängen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                  |
| Position       | Hauseingangstüre aushängen und seitlich zur späteren Montage lagern.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.04.2</b> | <b>Hauseingangstüre wieder einhängen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |
| Position       | Hauseingangstüre wieder einhängen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.04.3</b> | <b>Sockelbrett-Hauseingangstüre (defekt)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                  |
| Position       | Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Sockelbrett (defekt) bis 0,15 m breit x 1,00 m lang vorsichtig lösen, abhebeln, beifräsen, Schrauben herausbohren und entsorgen. Holzwerk für neuen Sockel bearbeiten. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.                           |                                                |                  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.04.4</b> | <b>Sockelbrett-Hauseingangstüre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                  |
| Position       | Sockelbrett bis 0,15 m breit x 1,00 m lang anfertigen, grundieren, schleifen und anliefern. Sockelbrett anpassen, Schraublöcher vorbohren, aufkrausen, mit Schrauben befestigen und Schraublöcher mit 2 K-Spachtel schließen und schleifen. Streichfähige Ausführung. Holzart: Eiche, Fichte/Tanne, Lärche, Meranti Türflügel anliefern und gangbar einhängen. |                                                |                  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.04.5</b> | <b>Wassernase-Hauseingangstüre (defekt)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                  |
| Position       | Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Wassernase (defekt) bis 0,07 m breit x 0,05 m hoch x 1,00 m lang, vorsichtig lösen, abhebeln, beifräsen, Schrauben herausbohren und entsorgen. Holzwerk für neue Wassernase bearbeiten. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.          |                                                |                  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |                 |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |                 |
| 14.04     | Untertitel             | Reparaturarbeiten an Türen                     |                  | Übertrag: ..... |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |                 |

### 14.04.6 Wassernase-Hauseingangstür

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Wassernase bis 0,07 m breit x 0,05 m hoch x 1,00 m lang anfertigen, grundieren und schleifen. Wassernase anpassen, Schraublöcher vorbohren, aufkragen, mit Schrauben befestigen und Schraublöcher mit 2 K-Spachtel schließen und schleifen. Streichfähige Ausführung. Holzart: Eiche, Fichte/Tanne, Lärche, Meranti Türflügel gangbar einhängen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.7 Defektes Einbohrtürband (Haus- / Zimmertür) demontieren

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Ab- oder ausgebrochenes Einbohrtürband im Türblatt herausbohren, Türflügel gangbar einhängen. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.8 Beschädigtes Holzwerk (Haus- / Zimmertür) im Bandbereich bearbeiten

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Beschädigtes Holzwerk im Bereich des Einbohrbandes mit Dübel ausleimen und bearbeiten. Holzwerk beischleifen und 1 x grundieren. Türflügel gangbar einhängen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.9 Beschädigtes Holzwerk (Haus- / Zimmertür) im Bandbereich großflächig bearbeiten

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Holzwerk im Bereich des Einbohrbandes großflächig ausfräsen und beistemmen. Paßstück anfertigen, einpassen, einleimen, zusätzlich verschrauben, nach Abbinden des Leimes das Holzwerk bearbeiten, schleifen und 1 x grundieren. Maß: bis Maß bis 0,16 m Breite x 0,60 m Länge x 0,022 m Stärke. Türflügel gangbar einhängen.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.04     | Untertitel             | Reparaturarbeiten an Türen                     | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |

### 14.04.10 Beschädigtes Holzwerk (Haustür- / Zimmertür) im Bandbereich komplett bearbeiten

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Beschädigtes Türblatt im Bandbereich komplett beischneiden, Anleimer anfertigen, anpassen, anleimen, nach Abbinden des Leimes, das Holzwerk bearbeiten, schleifen und 1 x grundieren. Türfalz neu herstellen. bearbeiten, schleifen und 1 x grundieren. Maß: bis 0,06 Breite x 2,20 m Länge x 0,068 m Stärke Türflügel gangbar einhängen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.11 Einbohrband (Haustür- / Zimmertür) erneuern

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Einbohrband mittels Schablone einfräsen und montieren. Türflügel gangbar einhängen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.12 Falzband (Haustür- / Zimmertür) erneuern

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Falzband mittels Schablone einfräsen und mit Schrauben befestigen. Türblatt gangbar einhängen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.13 Fitschen- Einstemmband (Düsseldorferband) Haustür/Zimmertür erneuern

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Fitschen-Einstemmband mit einer Maschine einstemmen. Fitschen-Einstemmband ausrichten, Befestigungslöcher vorbohren, aufkrausen und mit Schrauben befestigen. Schraublöcher mit 2 K Spachtel füllen und beischleifen. Holzwerk 1x grundieren. Türflügel gangbar einhängen.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.04     | Untertitel | Reparaturarbeiten an Türen                     | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.04.14 Beschädigtes Holzwerk am Blendrahmen (Haustür im Bandbereich) bearbeiten

Position

Holzwerk im Bereich des Einbohrbandes mit Dübel ausleimen und beiarbeiten. Holzwerk beischleifen und 1 x grundieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.15 Beschädigtes Holzwerk am Blendrahmen (Haustür im Bandbereich) großflächig beiarb...

Position

Holzwerk im Bereich des Einbohrbandes großflächig ausfräsen u. beistemmen. Passstück anfertigen, einpassen, einleimen, zusätzlich verschrauben, nach Abbinden des Leimes das Holzwerk beiarbeiten, schleifen und 1 x grundieren. Maß: bis 0,08 m Breite x 0,60 m Länge x 0,022 m Stärke.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.16 Blendrahmen auf der Schloßseite (Haustürschließblech) reparieren

Position

Schließblech demontieren, abgebrochene Schrauben herausbohren und entsorgen. Beschädigtes Holzwerk im Schließblechbereich auf neues, verlängertes Schließblech beifräsen und beistemmen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.17 Blendrahmen auf der Schloßseite (Haustürschließblech) ausbessern

Position

Schließblech demontieren, abgebrochene Schrauben herausbohren und entsorgen. Beschädigtes Holzwerk im Schließblechbereich herausfräsen. Passstück anfertigen, anzeichnen, einfräsen, einleimen und zusätzlich verschrauben. Fräsungen für neues verlängertes Schließblech herstellen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.18 Blendrahmen auf der Schloßseite (Haustür-Zusatzschließblech) ausbessern

Position

Zusatzschließblech demontieren, abgebrochene Schrauben herausbohren und entsorgen. Beschädigtes Holzwerk im Schließblechbereich herausfräsen. Passstück anfertigen, anzeichnen, einfräsen, einleimen und zusätzlich verschrauben. Fräsungen für neues Schließblech herstellen.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.04     | Untertitel             | Reparaturarbeiten an Türen                     | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |

### 14.04.19 Blendrahmen richten, Türblatt gang- und schließbar einsetzen

Position

Blendrahmenschrauben lösen, lose Putzreste entfernen, herausstemmen, Blendrahmen auf Türblatt ausrichten, hinterfüllen, mit vorhandenen und neuen Schrauben / Rahmendübel befestigen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.20 Türblatt an der Schloßseite (Haus-/Zimmertür im Schloßbereich)

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Defekte Beschlagteile (Zylinder + Drücker- / Wechselgarnitur + Schloß) demontieren und entsorgen. Intakte Beschlagteile zur späteren Montage lagern. Abgebrochene Schrauben herausbohren. Beschädigtes Holzwerk an der Schloßseite großflächig herausfräsen und für Paßstück beistimmen. Paßstück anfertigen, einpassen, einleimen, zusätzlich verschrauben, nach Abbinden des Leimes das Holzwerk bearbeiten, schleifen und 1 x grundieren. Maß: bis 0,16 m Breite x 0,60 m Länge x 0,022 m Stärke Türstulp und Schloßkasten neu einstemmen/nachfräsen. Türflügel gangbar einhängen. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.21 Türblatt an der Schloßseite (Haus-/Zimmertür im Schloßbereich) reparieren

Position

anfertigen, anpassen, anleimen, nach Abbinden des Leimes, das Holzwerk bearbeiten. Türfalz neu herstellen. Türstulp und Schloßkasten neu einstemmen/nachfräsen. Anleimer schleifen und 1 x grundieren. Maß: bis 0,06 Breite x 2,20 m Länge x 0,068 m Stärke bearbeiten, schleifen und 1 x grundieren. Türflügel gangbar einhängen. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.22 Haus- / Zimmertürfüllung erneuern

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Halteleisten komplett demontieren und seitlich lagern. Defekte Haustürfüllung demontieren und entsorgen. Neue Haustürfüllung (Massivholz bis 30 mm stark) nach vorhandenem Muster mit allen Profilen anfertigen. Haustürfüllung schleifen und 1x grundieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.04     | Untertitel | Reparaturarbeiten an Türen                     | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 14.04.22 -

Haustürfüllung einpassen und mit vorhandenen Halteleisten montieren. Hausfüllung umlaufend mit überstreichbarem Silicon versiegeln. Türflügel gangbar einhängen. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 14.04.23 Position

#### Haustürblatt beispachteln

Kleinere Beschädigungen am Haustürblatt mit 2 K Spachtel mehrfach bearbeiten, schleifen und 1 x grundieren. Türflügel anliefern und gangbar einhängen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.24 Position

#### Füllung / Glashalteleisten (defekt) Haustür demontieren

Defekte Füllungs / Glashalteleisten demontieren und entsorgen. Türflügel entnageln, Kitt und Siliconreste entfernen.

1 m EP ..... GP .....

### 14.04.25 Position

#### Füllung / Glashalteleisten erneuern, Kiefer streichfähig (Haus- / Zimmertür)

Neue Füllung / Glashalteleisten nach vorhandenem Muster mit allen Profilen anfertigen. Profilleisten schleifen und 1 x grundieren. Profilleisten, Kiefer, in streichfähige Ausführung, schleifen und 1 x grundieren, mit Nägel befestigen. Querschnitt bis 0,03 x 0,03 m

1 m EP ..... GP .....

### 14.04.26 Position

#### Füllung / Glashalteleisten erneuern, Eiche lackiert, Haus-/Zimmertür

Neue Füllung / Glashalteleisten nach vorhandenem Muster mit allen Profilen anfertigen. Profilleisten in Eiche, schleifen und 2 x 2 K Lack lackieren. Profilleisten auf Gehrung zuschneiden, einpassen, einleimen, zusätzlich mit Nägel befestigen. Querschnitt bis 0,03 x 0,03 m.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.04     | Untertitel | Reparaturarbeiten an Türen                     | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                 |                                                                |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>14.04.27</b> | <b>Zimmertürtüre aushängen</b>                                 |  |  |
| Position        | Zimmertüre aushängen und seitlich zur späteren Montage lagern. |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                    |  |  |
|-----------------|------------------------------------|--|--|
| <b>14.04.28</b> | <b>Zimmertüre wieder einhängen</b> |  |  |
| Position        | Zimmertüre wieder einhängen.       |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                                                |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>14.04.29</b> | <b>Beschädigte Zimmertürbekleidung beispachteln</b>                                                            |  |  |
| Position        | Beschädigtes Holzwerk reinigen, beistimmen, mit 2K Spachtel mehrfach Bearbeiten, schleifen und 1 x grundieren. |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>14.04.30</b> | <b>Beschädigte Zimmertürbekleidung reparieren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Position        | Beschädigtes Holzwerk herausschneiden, herausstemmen, Nägel und Schrauben entfernen und für Passstück vorbereiten. Passstück anfertigen, einleimen, zusätzlich mit Mauerwerk verdübeln und verschrauben. Passstück nach Abbinden des Leimes bearbeiten, schleifen u. 1 x streichen. Vorhandenes Schließblech einfräsen, einpassen und montieren. Maße: Bekleidung bis 0,60 m Einzellänge x 0,06 m Breite x 0,014 m stark. |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>14.04.31</b> | <b>Beschädigte Zimmertürbekleidung komplett erneuern</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Position        | Beschädigte Zimmertürbekleidung vorsichtig demontieren und entsorgen. Rest Nägel und Schrauben aus der Türfutterkante entfernen. Türfutterkante beihobeln und lose Holzteile wieder aufleimen. Zimmertürbekleidung nach Maß anfertigen, anpassen, aufleimen, zusätzlich mit Mauerwerk verdübeln u. verschrauben. Zimmertürbekleidung nach Abbinden des Leimes bearbeiten, schleifen und 1 x streichen. Vorhandenes Schließblech einfräsen, einpassen und montieren. Maße: Bekleidung bis 2.20 m Einzellänge x 0,06 m Breite x 0,014 m Stark. |  |  |

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.04     | Untertitel | Reparaturarbeiten an Türen                     | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.04.32 Beschädigte Zimmertürbekleidung (Zierbekleidung) komplett erneuern

Position

Beschädigte Zimmertürbekleidung (Zierbekleidung) vorsichtig demontieren und entsorgen. Rest Nägel und Schrauben aus der Türfutterkante entfernen. Türfutterkante beihobeln und lose Holzteile wieder aufleimen. Zimmertürbekleidung (Zierbekleidung) nach Maß anfertigen, anpassen, aufleimen, zusätzlich mit Mauerwerk verdübeln u. verschrauben. Zimmertürbekleidung nach Abbinden des Leimes bearbeiten, schleifen und 1 x streichen. Maße: Bekleidung bis 2.20 m Einzellänge x 0,06 m Breite x 0,014 m Stark.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.33 Loses Türfutter ausrichten und befestigen.

Position

Zimmertürbekleidung (Zierbekleidung) vorsichtig demontieren und seitlich zur späteren Montage lagern. Nägel, Schrauben und Leimreste von Türfutterkante entfernen. Mörtelreste hinter losem Türfutter entfernen und entsorgen. Türfutter hinterklotzen, ausrichten, mit Dübel + Schrauben und Montageschaum befestigen. Zimmertürbekleidung wieder anpassen, aufleimen und mit Nägel befestigen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.34 Kalkleiste an Zimmertürbekleidung erneuern

Position

Beschädigte Kalkleiste demontieren und entsorgen. Nägel und Schrauben aus Bekleidung entfernen. Kalkleiste nach Muster anfertigen, anpassen, anleimen und mit Nägel befestigen. Maß: bis 0,03 m breit x 2,20 m Lang x 0,025 stark.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.35 Füllung / Glashalteleisten (defekt) demontieren, Zimmertür

Position

Defekte Füllungs / Glashalteleisten demontieren und entsorgen. Türflügel entnageln, Kitt und Siliconreste entfernen.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.04     | Untertitel | Reparaturarbeiten an Türen                     | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.04.36 Lichtöffnung in Türblatt einschneiden

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Lichtöffnung an Türblatt anzeichnen und einschneiden. Hohlräume für Glasleisten mit Paßstücken ausleimen und bearbeiten. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.04.37 Lüftungsöffnung in Türblatt herstellen

Position

Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt Lüftungsöffnung an Türblatt anzeichnen, Schablone auflegen und einfräsen, Hohlräume mit Paßstücken ausleimen und bearbeiten. Der Transport wird nicht gesondert vergütet. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.04.38 Füllung/Glashalteleisten erneuern, Kiefer streichfähig, Zimmertür

Position

Neue Füllung / Glashalteleisten nach vorhandenem Muster mit allen Profilen anfertigen. Profilleisten, Kiefer, in streichfähige Ausführung, schleifen und 1 x grundieren. Profilleisten auf Gehrung zuschneiden, einpassen, einleimen, zusätzlich mit Nägel befestigen. Querschnitt bis 0,03 x 0,03 m.

1                      **m**                                              EP .....                      GP .....

### 14.04.39 Füllung / Glashalteleisten erneuern, Eiche lackiert, Zimmertür

Position

Neue Füllung / Glashalteleisten nach vorhandenem Muster mit allen Profilen anfertigen. Profilleisten in Eiche, schleifen und 2 x 2 K Lack lackieren. Profilleisten auf Gehrung zuschneiden, einpassen, einleimen, zusätzlich mit Nägel befestigen. Querschnitt bis 0,03 x 0,03 m.

1                      **m**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |                 |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |                 |
| 14.04     | Untertitel             | Reparaturarbeiten an Türen                     |                  | Übertrag: ..... |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |                 |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>14.04.40</b> | <b>Verglasung liefern und montieren (VSG)</b>                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |          |
| Position        | Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Verglasung auf Maß zuschneiden, mit Vorlegeband einlegen, verklotzen und mit Glashalteleisten montieren. Anschlußfugen beidseitig versiegeln. Mindestberechnungsgröße 1 m². |           |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>m²</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                 |            |          |          |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>14.04.41</b> | <b>Defektes Türblatt ausbauen und entsorgen</b> |            |          |          |
| Position        | Defektes Türblatt ausbauen und entsorgen.       |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                        | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>14.04.42</b> | <b>Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling (Vollspaneinlage), streichfähiger Furnie...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |          |
| Position        | Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling - Sonderanfertigung, Maß: 0,90 bis 1,15 m breit x 2,00 bis 2,20 m hoch. Türblattrohling mit Vollspaneinlage umlaufend Massivholzrahmen und MDF Deck + streichfähiger Furnieroberfläche. Türfalz nach vorhandenen Muster herstellen. Vorhandenes Türschloß mit Türstulp + Drücker + Zylinderöffnung einstemmen, einfräsen und einpassen. Vorhandene Falzbänder, Fitschen- Einstemmbänder mit einer Maschine einfräsen, einstemmen und einpassen. Türblatt anliefern, einhängen, Fitschen- Einstemmband ausrichten, Befestigungslöcher vorbohren, aufkrausen und mit Schrauben befestigen. Schraublöcher mit 2 K Spachtel füllen und beischleifen. Holzwerk 1x grundieren. Türblatt gangbar einstellen. |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>14.04.43</b> | <b>Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling (Röhrenspaneinlage) - streichfähiger F...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Position        | Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling - Sonderanfertigung, Maß: 0,90 bis 1,15 m breit x 2,00 bis 2,20 m hoch. Türblattrohling mit Röhrenspaneinlage umlaufend Massivholzrahmen und MDF Deck + streichfähiger Furnieroberfläche. Türfalz nach vorhandenen Muster herstellen. Vorhandenes Türschloß mit Türstulp + Drücker + Zylinderöffnung einstemmen, einfräsen und einpassen. Vorhandene Falzbänder, Fitschen- Einstemmbänder mit einer Maschine einfräsen, einstemmen und einpassen. Türblatt anliefern, einhängen, Fitschen- Einstemmband ausrichten, |  |  |  |

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.04     | Untertitel | Reparaturarbeiten an Türen                     | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 14.04.43 -

Befestigungslöcher vorbohren, aufkrausen und mit Schrauben befestigen. Schraublöcher mit 2 K Spachtel füllen und beischleifen. Holzwerk 1x grundieren. Türblatt gangbar einstellen.

**1 Stk** EP ..... GP .....

### 14.04.44 Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling (Vollspaneinlage), lasierfähiger Furnier...

Position

Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling - Sonderanfertigung, Maß: 0,90 bis 1,15 m breit x 2,00 bis 2,20 m hoch. Türblattrohling mit Vollspaneinlage umlaufend Massivholzrahmen und MDF Deck + lasierfähiger Furnieroberfläche. Türfalz nach vorhandenen Muster herstellen. Vorhandenes Türschloß mit Türstulp + Drücker + Zylinderöffnung einstemmen, einfräsen und einpassen. Vorhandene Falzbänder, Fitschen-Einstemmbänder mit einer Maschine einfräsen, einstemmen und einpassen. Türoberfläche allseitig mit 2K.Lack 2 x lackieren, einschließlich Zwischenschliff. Türblatt anliefern, einhängen, Fitschen- Einstemmband ausrichten, Befestigungslöcher vorbohren, aufkrausen und mit Schrauben befestigen. Schraublöcher auswachsen. Türblatt gangbar einstellen.

**1 Stk** EP ..... GP .....

### 14.04.45 Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling (Röhrenspaneinlage), lasierfähiger Fur...

Position

Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling - Sonderanfertigung, Maß: 0,90 bis 1,15 m breit x 2,00 bis 2,20 m hoch. Türblattrohling mit Röhrenspaneinlage umlaufend Massivholzrahmen und MDF Deck + lasierfähiger Furnieroberfläche. Türfalz nach vorhandenen Muster herstellen. Vorhandenes Türschloß mit Türstulp + Drücker + Zylinderöffnung einstemmen, einfräsen und einpassen. Vorhandene Falzbänder, Fitschen-Einstemmbänder mit einer Maschine einfräsen, einstemmen und einpassen. Türoberfläche allseitig mit 2K.Lack 2 x lackieren, einschließlich Zwischenschliff. Türblatt anliefern, einhängen, Fitschen- Einstemmband ausrichten, Befestigungslöcher vorbohren, aufkrausen und mit Schrauben befestigen. Schraublöcher auswachsen. Türblatt gangbar einstellen.

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.04     | Untertitel             | Reparaturarbeiten an Türen                     | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |

### 14.04.46 Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling, (Röhrenspaneinlage), HPL Oberfläche

Position

Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling -  
Sonderanfertigung, Maß: 0,90 bis 1,15 m breit x 2,00  
bis 2,20 m hoch. Türblattrohling mit Röhrenspaneinlage  
umlaufend Massivholzrahmen und MDF Deck + HPL  
Oberfläche.(Schichtstoff n. Karte des Herstellers)  
Türfalz nach vorhandenen Muster herstellen.  
Vorhandenes Türschloß mit Türstulp + Drücker +  
Zylinderöffnung einstemmen, einfräsen und einpassen.  
Vorhandene Falzbänder, Fitschen- Einstemmbänder mit  
einer Maschine einfräsen, einstemmen und einpassen.  
Türkanten umlaufend mit 2K.Lack 2 x lackieren,  
einschließlich Zwischenschliff. Türblatt anliefern,  
einhängen, Fitschen- Einstemmband ausrichten,  
Befestigungslöcher vorbohren, aufkrausen und mit  
Schrauben befestigen. Schraublöcher auswachsen.  
Türblatt gangbar einstellen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.47 Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling, (Vollspaneinlage), HPL-Oberfläche

Position

Anfertigen eines Türblattes aus einem Rohling -  
Sonderanfertigung, Maß: 0,90 bis 1,15 m breit x 2,00  
bis 2,20 m hoch. Türblattrohling mit Vollspaneinlage  
umlaufend Massivholzrahmen und MDF Deck + HPL  
Oberfläche.(Schichtstoff n. Karte des Herstellers)  
Türfalz nach vorhandenen Muster herstellen. Vorhandenes  
Türschloß mit Türstulp + Drücker + Zylinderöffnung  
einstemmen, einfräsen und einpassen. Vorhandene  
Falzbänder, Fitschen- Einstemmbänder mit einer Maschine  
einfräsen, einstemmen und einpassen. Türkanten  
umlaufend mit 2K.Lack 2 x lackieren, einschließlich  
Zwischenschliff. Türblatt anliefern, einhängen,  
Fitschen- Einstemmband ausrichten, Befestigungslöcher  
vorbohren, aufkrausen und mit Schrauben befestigen.  
Schraublöcher auswachsen. Türblatt gangbar einstellen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.48 Sicherheitsschließblech demontieren, richten u. wieder montieren

Position

Sicherheitsschließblech demontieren, richten, einpassen und  
mit neuen Schrauben und Rahmendübel befestigen.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.04     | Untertitel | Reparaturarbeiten an Türen                     | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.04.49 Rohrkantriegel einstellen

Position

Lösen Rohrkantriegel demontieren, beschädigtes Holzwerk säubern, abgebrochene Schrauben herausbohren und neu verleimen. Nach Abbinden des Elimes die geleimten Stellen bearbeiten. Schraublöcher zusätzlich mit Dübel ausleimen. Vorhandenen Rohrkantriegel wieder einpassen und montieren. Rohrkantriegel gangbar einstellen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.50 Bodenhülse für Rohrkantriegel ausrichten

Position

Lose Bodenhülse für Rohrkantriegel reinigen, ausrichten und mit 2K-Mörtel Festsetzen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.51 Schloss richten

Position

Loses Türschloss demontieren und seitlich lagern. Abgebrochene Schrauben herausbohren. Schloßkasten säubern und teilweise nachstemmen. (vergrößern) Schraublöcher mit Holzdübel ausleimen und bearbeiten. Türschloss wieder einsetzen und mit neuen Schrauben befestigen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.52 Schließblech richten

Position

Loses Schließblech demontieren, richten und seitlich lagern. Abgebrochene Schrauben herausbohren. Schraublöcher mit Holzdübel ausleimen und bearbeiten. Schließblech tiefer einstemmen. Schließblech wieder einsetzen und mit neuen Schrauben befestigen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.04.53 Schließblech Verstärkung liefern und montieren

Position

Stahlzarge im Schließbereich richten und zusätzlich eine Schließblech Verstärkung aus Flacheisen (Maß: bis 0,035 x 0,40 x 0,005 m, liefern und montieren. Befestigung durch Blindnieten.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                                                                                      | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14              | Titel                                                                                                                                                                          | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.04           | Untertitel                                                                                                                                                                     | Reparaturarbeiten an Türen                     |                  |
|                 |                                                                                                                                                                                | Übertrag: .....                                |                  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                         | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |
| <b>14.04.54</b> | <b>Farbe entfernen</b>                                                                                                                                                         |                                                |                  |
| Position        | Farbereste an Schloßfalle und Riegel entfernen. Schloß ölen und gangbar einstellen.                                                                                            |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.04.55</b> | <b>Elektrischen Türöffner nachstellen</b>                                                                                                                                      |                                                |                  |
| Position        | Lose Elektrischen Türöffner ausrichten und lose Schrauben mit Schraubenfest befestigen.                                                                                        |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.04.56</b> | <b>Haustür- Einbohrbänder nachstellen</b>                                                                                                                                      |                                                |                  |
| Position        | Haustüre aushängen, Türbänder ausrichten, Haustüre wieder einhängen und gangbar einstellen.                                                                                    |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.04.57</b> | <b>Fitschenring unterlegen</b>                                                                                                                                                 |                                                |                  |
| Position        | Haustüre aushängen, Fitschenringe auf Türbänder auflegen, Haustüre wieder einhängen und gangbar einstellen.                                                                    |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.04.58</b> | <b>Türschließer aller Art nachstellen</b>                                                                                                                                      |                                                |                  |
| Position        | Schließkörper + losen Arm ausrichten und mit neuen Schrauben befestigen. Türschließer gangbar einstellen.                                                                      |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.04.59</b> | <b>Türbodendichtung z.B. Kältefeind erneuern</b>                                                                                                                               |                                                |                  |
| Position        | Türblatt aushängen, defekte Türbodendichtung demontieren und entsorgen. Neue Dichtung zuschneiden und montieren. Türblatt wieder einhängen. Dichtung zum Boden hin einstellen. |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                    |                  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                    |                  |
| 14.04     | Untertitel             | Reparaturarbeiten an Türen                     |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>14.04.60</b> | <b>Türbodendichtung z.B. Kältefeind (defekt) demontieren</b>                                                                                                                                                                           |            |          |          |
| Position        | Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Defekte Türbodendichtung demontieren und entsorgen, Abgebrochene Schrauben herausbohren. Dichtungsnute reinigen und nachfräsen. |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                                        |            |          |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>14.04.61</b> | <b>Türbodendichtung, Kältefeind erneuern</b>                                                                                                                                           |            |          |          |
| Position        | Türdichtung auf Türblattbreite einkürzen, einpassen und montieren. Türblatt anliefern, einhängen und Kältefeind zum Boden hin anpassen und gangbar einstellen. Maße bis 1,15 m Breite. |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                               | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>14.04.62</b> | <b>Türbodendichtung (Kältefeind) durch einfräsen erneuern</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |          |
| Position        | Türblatt aushängen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Türblattkante von Sand + Schraub + Nagelreste reinigen. Beschlagsnute einfräsen und Halterungen einstemmen. Türdichtung auf Türblattbreite einkürzen, einpassen und montieren. Türblatt anliefern, einhängen und Kältefeind zum Boden hin anpassen und gangbar einstellen. Maße bis 1,15 m. |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>14.04.63</b> | <b>Dreipunkteinsteckverriegelung (defekt) mit Roll-, Schubzapfen oder Schwenkverriegel...</b>                                                                                                           |            |          |          |
| Position        | Profilzylinder + Wechselgarnitur demontieren und seitlich zur späteren Montage lagern. Defekte Dreipunkteinsteckverriegelung mit Roll-, Schubzapfen oder Schwenkverriegelung demontieren und entsorgen. |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

|                 |                                                                                                                                                                                                                 |            |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>14.04.64</b> | <b>Dreipunkteinsteckverriegelung (neu) mit Roll-, Schubzapfen oder Schwenkverriegelun...</b>                                                                                                                    |            |          |          |
| Position        | Neue Dreipunkteinsteckverriegelung mit Roll-, Schubzapfen oder Schwenkverriegelung liefern, einpassen und gangbar montieren. Vorher demontierte Profilzylinder + Wechselgarnitur wieder anpassen und montieren. |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|--|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |  |
| 14.04     | Untertitel             | Reparaturarbeiten an Türen                     | Übertrag: .....  |  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |  |

|                 |                                                                                                                           |          |          |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| <b>14.04.65</b> | <b>Handhabe, Knauf, Griff oder Stangengriff wieder befestigen</b>                                                         |          |          |  |
| Position        | Handhabe, Knauf, Griff oder Stangengriff ausrichten, defekte Verschraubung demontieren Und durch neue Schrauben ersetzen. |          |          |  |
| 1               | Stk                                                                                                                       | EP ..... | GP ..... |  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| <b>14.04.66</b> | <b>Tür- oder Seitenteil kürzen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |  |
| Position        | Türblatt- oder Seitenteil ausbauen, vor Ort oder in der Werkstatt reparieren, Transport wird nicht gesondert vergütet. Beschlagteile Drücker / Wechselgarnitur + Zylinder + Schloß demontieren und seitlich zur späteren Montage lagern. Türblatt in der Breite einkürzen. Schloßkasten und Stulp nachfräsen. Beschläge wieder anpassen und montieren. Türblatt gang- + schließbar einsetzen. |          |          |  |
| 1               | Stk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EP ..... | GP ..... |  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| <b>14.04.67</b> | <b>Türblatt im unteren Bereich ausleimen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |  |
| Position        | Türblatt nach einkürzung im unteren Bereich ausleimen. Hohlräume / Stege ausfräsen, beistemma und für Einleimer vorbereiten. Einleimer anfertigen, einpassen, einleimen und nach Abbinden des Leimes bearbeiten. Kanten mit Schleifpapier brechen. Einleimermaß: 38 mm breit x 30 mm hoch x bis 1,15 m lang Türblatt wieder anliefern und gangbar einhängen. |          |          |  |
| 1               | Stk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EP ..... | GP ..... |  |

|                 |                                                                                                                               |          |          |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| <b>14.04.68</b> | <b>Aluminium- Abdeckblende im Schloßbereich (defekt)</b>                                                                      |          |          |  |
| Position        | Defekte Aluminium- Abdeckblende im Schloßbereich demontieren und entsorgen. Holzwerk richten und für neue Blende vorbereiten. |          |          |  |
| 1               | Stk                                                                                                                           | EP ..... | GP ..... |  |

|                 |                                                                                                                                    |          |          |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| <b>14.04.69</b> | <b>Aluminium- Abdeckblende gekantet, für Schloßbereich erneuern</b>                                                                |          |          |  |
| Position        | Aluminium- Abdeckblende gekantet für Schloßbereich liefern und montieren.<br>Maße: bis 0,15 m breit x 0,60 m lang x 0,001 m stark. |          |          |  |
| 1               | Stk                                                                                                                                | EP ..... | GP ..... |  |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>                   | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                    |                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 14                          | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                    |                  |
| 14.04                       | Untertitel                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reparaturarbeiten an Türen                     | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art                   | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
| <b>14.04.70</b><br>Position | <b>Haustür- Aufdeckdichtung (defekt) demontieren und entsorgen</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                    |                  |
|                             | Haustür- Aufdichtung (defekt) demontieren und entsorgen.                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                    |                  |
|                             | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>m</b>                                       | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.04.71</b><br>Position | <b>Haustür- Aufdeckdichtung nach Muster liefern</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                    |                  |
|                             | Haustür- Aufdeckdichtung nach Muster liefern, zuschneiden, einpassen und montieren. Gehrungen verschweißen.                                                                                                                                                                             |                                                |                    |                  |
|                             | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>m</b>                                       | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.04.72</b><br>Position | <b>Türzusatz- oder Fallenschloss nachstellen</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                    |                  |
|                             | Türzusatz- oder fallenschloss überprüfen, ölen, ausrichten und mit neuen Schrauben befestigen. Türschloß gangbar einstellen                                                                                                                                                             |                                                |                    |                  |
|                             | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.04.73</b><br>Position | <b>Fenster- / Haustüröffnung (rechteckig) provisorisch mit Spanplatte schließen</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                |                    |                  |
|                             | Fenster- / Haustüröffnungen aufmessen, Spanplatten auf Maß in der Werkstatt zuschneiden, anliefern, anpassen und mit Schrauben befestigen.                                                                                                                                              |                                                |                    |                  |
|                             | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>m<sup>2</sup></b>                           | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.04.74</b><br>Position | <b>Fenster- / Haustüröffnung (Stich / Rundbogen) provisorisch mit Spanplatte schließen</b>                                                                                                                                                                                              |                                                |                    |                  |
|                             | Fenster- / Haustüröffnungen aufmessen, Spanplatten auf Maß in der Werkstatt zuschneiden, anliefern, anpassen und mit Schrauben befestigen.                                                                                                                                              |                                                |                    |                  |
|                             | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.04.75</b><br>Position | <b>Erneuerung Lüftungsgitter</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                    |                  |
|                             | Defektes Lüftungsgitter ausbauen, neues Kunststoff Lüftungsgitter nach DIN 68706 + 18017 liefern und passend einbauen. Evtl. Aussparung vergrößern oder neu erstellen. Kunststoff ca. 76 mm x 430 mm. Freier Lüstungsquerschnitt größer 15 cm <sup>2</sup> . Farbe passend zur Türfarbe |                                                |                    |                  |
|                             | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.04     | Untertitel | Reparaturarbeiten an Türen                     | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.04.76 Dichtungsleiste für vorh. Türen

Position

Dichtungsleiste für vorh. Türen als Rauchschutz oder gegen Zugluft. Massivholz-Dichtungs-Leiste ca. 35 x 14 mm für vorhandene Türelemente in streichfähiger Ausführung liefern und montieren (geschraubt).

1 m EP ..... GP .....

### 14.04.77 Massivholz-Dichtungs-Leiste wie vorherige Position

Position

Massivholz-Dichtungs-Leiste wie vor, jedoch gedübelt und geschraubt.

1 m EP ..... GP .....

Untertitel 14.04 Reparaturarbeiten an Türen .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.05     | Untertitel             | Obentürschließer und Bodentürschließer         | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |

### 14.05.1 DORMA TS 93 B (G), Contur Design, Größe EN 2-5

Position

Gleitschienen - Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Softline-Design, mit stark abfallendem Öffnungsmoment. Schließgeschwindigkeit, Ends Schlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung über Ventil einstellbar. Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem. DIN-L und DIN-R verwendbar. Lieferung einschl. Montage, Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.05.2 DORMA TS 92 N, Größe EN 2-4

Position

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit Gleitschiene höhenverstellbar, mit stark abfallendem Öffnungsmoment. Zwei Schließbereiche (180 °-15°/15°-0°), unabhängig voneinander über Ventile komfortabel von vorn stufenlos einstellbar. Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem. Größe EN 2-4 verstellbar, DIN-L und DIN-R verwendbar. Lieferung einschl. Montage, Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.05.3 DORMA TS 83, Größe EN 2-6

Position

Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung. Schließgeschwindigkeit und Ends Schlag stufenlos einstellbar. DIN-L und DIN-R verwendbar. Lieferung einschl. Montage, Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.05     | Untertitel | Obentürschließer und Bodentürschließer         | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.05.4 DORMA Drehlager

Position

Für die Montage auf Band- u. Bandgegenseite Lieferung einschl. Montage, Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Drehlagers und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.05.5 DORMA Gleitschiene G-N zu TS 93

Position

Standardgleitschiene, Softline o. Contur Design DIN-L und DIN-R verwendbar. Lieferung einschl. Montage, Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Weiß Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.05.6 DORMA Gestänge für die Schließer TS 83

Position

Normalgestänge. Lieferung einschl. Montage, Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Gestänges und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.05.7 DORMA Rastfeststellarm für die Schließer TS 83

Position

Rastfeststellarm. Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Gestänges und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.05.8 DORMA Montagplatte zu TS 93 B (G)

Position

Für die Montage von Obentürschließern an Feuer- und Rauchschutztüren, Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage der defekten Montagplatte und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.05     | Untertitel | Obentürschließer und Bodentürschließer         | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.05.9 DORMA Montagplatte zu TS 83

Position

Für die Montage von Obentürschließern an Feuer- und Rauchschutztüren, Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß  
Einschl. Demontage der defekten Montageplatte und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.05.10 DORMA Öffnungsbegrenzung zu Gleitschiene G-N

Position

Zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene. Einstellbar zwischen 80° und max. 120°. Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Einschl. Demontage der defekten Öffnungsbegrenzung und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.05.11 DORMA Rastfeststelleinheit RF, zu Gleitschiene G-N und G 20

Position

Ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 150°. Die Rastfeststellung lässt sich einfach ein- und ausschalten und die Ausrückkraft kann der jeweiligen Türsituation angepasst werden. Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Einschl. Demontage der defekten Rastfeststelleinheit und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.05.12 DORMA Gleitbock zu Gleitschiene

Position

DORMA Gleitbock zu Gleitschiene, Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Schwarz Einschl. Demontage des defekten Gleitbockes und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |                 |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |                 |
| 14.05     | Untertitel             | Obentürschließer und Bodentürschließer         |                  | Übertrag: ..... |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |                 |

### 14.05.13 Zulage für Sonderfarben DORMA-Produkte

Position

RAL Sonderfarben, Niro Design, Messing Poliert. Lieferung einschl. Montage,  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Aufschlag von 77 %

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.05.14 GEZE Obentürschließer TS 5000 (L)

Position

GEZE Obentürschließer TS 5000 (L) für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 2-6, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Ends Schlag, mit optischer Größenanzeige. Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.05.15 GEZE Obentürschließer TS 4000, Größe 1-6

Position

GEZE Obentürschließer TS 4000, Größe 1-6, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung nach EN 1154 A, mit optischer Größenanzeige. Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.05.16 GEZE Obentürschließer TS 3000 V

Position

GEZE Obentürschließer TS 3000 V nach EN 1154 A, Größe 1-4, Schließkraft seitlich einstellbar. Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                    |                  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                    |                  |
| 14.05     | Untertitel             | Obentürschließer und Bodentürschließer         |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

### 14.05.17 GEZE Drehlager

Position

GEZE Drehlager für die Montage auf Band- u. Bandgegenseite  
Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage  
des defekten Drehlagers und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.05.18 GEZE Gleitschiene (BG), für die Schließer, TS 5000 (L,S), TS 3000 V (BC), TS 4000 E (R)

Position

GEZE Gleitschiene (BG), für die Schließer, TS 5000  
(L,S), TS 3000 V (BC), TS 4000 E (R) Normalausführung  
Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder  
gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß  
Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene und  
fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.05.19 GEZE T-Stop Gleitschiene (BG), für die Schließer, TS 5000 (L,S), TS 3000 V (BC)

Position

GEZE T-Stop Gleitschiene (BG), für die Schließer, TS 5000  
(L,S), TS 3000 V (BC) Normalausführung mit integriertem  
Türpuffer Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder  
gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl.  
Demontage der defekten Gleitschiene und fachgerechter  
Entsorgung

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.05.20 GEZE-Gestänge, für die Schließer TS 4000

Position

GEZE-Gestänge, für die Schließer TS 4000 Normalausführung  
Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage  
des defekten Gestänges und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.05.21 GEZE-Feststellgestänge, für die Schließer TS 4000

Position

GEZE-Feststellgestänge, für die Schließer TS 4000 Lieferung  
einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton:  
Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des  
defekten Gestänges und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.05     | Untertitel | Obentürschließer und Bodentürschließer         | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.05.22 GEZE-Montageplatte zu Schließer, TS 5000 (L,S), TS 4000 (S)

Position

GEZE-Montageplatte zu Schließer, TS 5000 (L,S), TS 4000 (S) für die Montage von Obentürschließern an Feuer- und Rauchschutztüren, nach DIN 18263 Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage der defekten Montageplatte und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.05.23 GEZE-Montageplatte zu Schließer, TS 3000 V (BC)

Position

GEZE-Montageplatte zu Schließer, TS 3000 V (BC) für die Montage von Obentürschließern an Feuer- und Rauchschutztüren, nach DIN 18263 Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage der defekten Montageplatte und fachgerechter Entsorgung

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.05.24 GEZE-Abdeckkappe TS 4500/5500, für GEZE Schließer TS 5000 (L,S,IS), TS 4000 (S)

Position

GEZE-Abdeckkappe TS 4500/5500, für GEZE Schließer TS 5000 (L,S,IS), TS 4000 (S) dient als zusätzliche Schutzhaube für den Schließer, Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage der defekten Abdeckkappe und fachgerechter Entsorgung

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.05.25 GEZE Mechanische Öffnungsdämpfung für die Gleitschiene zu TS 5000 (L,S), TS 3000 ...

Position

GEZE Mechanische Öffnungsdämpfung für die Gleitschiene zu TS 5000 (L,S), TS 3000 V (BC) Nachrüst - Set eines Türpuffers für die Gleitschiene. Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Einschl. Demontage der defekten Öffnungsbegrenzung und fachgerechter Entsorgung

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |                 |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |                 |
| 14.05     | Untertitel             | Obentürschließer und Bodentürschließer         |                  | Übertrag: ..... |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |                 |

### 14.05.26 GEZE Mechanische Feststellung für die Gleitschiene zu TS 5000 (L,S,ISM), zu TS 3000 ...

Position

GEZE Mechanische Feststellung für die Gleitschiene zu TS 5000 (L,S,ISM), zu TS 3000 V (BC), zu Boxer (P) durch Einbau der Feststelleinheit in die entsprechende Gleitschiene wird eine stufenlose einstellbare Türfeststellung zwischen 80° u. 130° ermöglicht. Die Haltekraft der Feststellung ist einstellbar. Damit ist auch die Feststellung ausschaltbar. Lieferung einschl. Montage Nicht für Rauch- u. Brandschutztüren geeignet! Sonst wie vor, oder gleichwertig, Einschl. Demontage der defekten Feststelleinheit und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.05.27 GEZE Gleitbock zu Gleitschiene

Position

GEZE Gleitbock zu Gleitschiene 30/50 mm Bauhöhe, Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Gleitbockes und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.05.28 Zulage für Sonderfarben, GEZE - Produkte

Position

Zulage für Sonderfarben, GEZE - Produkte RAL Sonderfarben, Niro Design, Messing Poliert. Lieferung einschl. Montage, Sonst wie vor, oder gleichwertig, Aufschlag von 77 %

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.05.29 DORMA BTS 75 V, Größe EN 1-4

Position

DORMA BTS 75 V, Größe EN 1-4 Universal-Bodentürschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, mit stufenlos einstellbarer Schließkraft und Schließgeschwindigkeit. Schließwirkung ab ca. 175°, mit hydraulisch voll kontrolliertem Schließablauf und Öffnungsdämpfung. Einschließlich Zementkasten, austauschbarer Steckachse. Verwendbar für DIN-L- und DIN-R-

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.05     | Untertitel | Obentürschließer und Bodentürschließer         | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 14.05.29 -

sowie Pendeltüren. Deckplatte: Edelstahl o. Messing matt gebürstet Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung

**1 Stk** EP ..... GP .....

**14.05.30**  
Position

### **DORMA BTS 75 V, Größe EN 1-4,**

DORMA BTS 75 V, Größe EN 1-4, Universal-Bodentürschließer nach EN 1154, mit Feststellung bei 90°, mit stufenlos einstellbarer Schließkraft und Schließgeschwindigkeit. Schließwirkung ab ca. 175°, mit hydraulisch voll kontrolliertem Schließablauf und - Öffnungsdämpfung. Einschließlich Zementkasten, austauschbarer Steckachse. Verwendbar für DIN-L- und DIN-R- sowie Pendeltüren. Keine Verwendung an FS- und RS-Türen. Deckplatte: Edelstahl o. Messing matt gebürstet Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung

**1 Stk** EP ..... GP .....

**14.05.31**  
Position

### **DORMA BTS 80, Größe EN 3**

DORMA BTS 80, Größe EN 3 Universal-Bodentürschließer nach EN 1154, für DIN-L- und DIN-R- sowie Pendeltüren bis 300 kg Türgewicht. Schließwirkung ab ca. 175°, hydraulisch voll kontrolliert, integrierter Druckausgleich für konstante, stufenlose und von Temperaturschwankungen unabhängige Feststellung zwischen 75° und 180° Türöffnung (abschaltbar). Mit stufenlos einstellbarem Feststellbeginn, Schließverzögerung (Verzögerungsende zwischen 75° und 105° einstellbar) und Öffnungsdämpfung. Einschließlich Zementkasten und austauschbarer Steckachse. Deckplatte: Edelstahl o. Messing matt gebürstet Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.05     | Untertitel | Obentürschließer und Bodentürschließer         | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.05.32 DORMA BTS 80, Größe EN 4

Position

DORMA BTS 80, Größe EN 4 Universal-Bodentürschließer nach EN 1154, für DIN-L- und DIN-R- sowie Pendeltüren bis 300 kg Türgewicht. Schließwirkung ab ca. 175°, hydraulisch voll kontrolliert, integrierter Druckausgleich für konstante, stufenlose und von Temperaturschwankungen unabhängige Feststellung zwischen 75° und 180° - Türöffnung (abschaltbar). Mit stufenlos einstellbarem Feststellbeginn, Schließverzögerung (Verzögerungsende zwischen 75° und 105° einstellbar) und Öffnungsdämpfung. Einschließlich Zementkasten und austauschbarer Steckachse. Deckplatte: Edelstahl o. Messing matt gebürstet Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.05.33 GEZE-Bodentürschließer TS 550,

Position

GEZE-Bodentürschließer TS 550, Größe 2 - 5, mit ein- und ausschaltbarer Feststellung, Feststellpunkt stufenlos justierbar zwischen 80° bis 120°, Schließkraft und Schließgeschwindigkeit einstellbar, für Pendel und Anschlagtüren, Deckplatte: Niro, dunkelbronze, Messing matt Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.05.34 GEZE-Bodentürschließer TS 500 NV,

Position

GEZE-Bodentürschließer TS 500 NV, Schließkraft einstellbar Größe 1 - 4 nach EN 1154, Endschat und Schließgeschwindigkeit einstellbar, mit fixer Öffnungsdämpfung, Bauhöhe 42 mm, für Pendel- und Anschlagtüren, wahlweise mit u. ohne Feststellung Deckplatte: Niro, dunkelbronze, Messing matt Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.05     | Untertitel | Obentürschließer und Bodentürschließer         | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>14.05.35</b> | <b>GEZE-Bodentürschließer TS 500 N EN3,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |
| Position        | GEZE-Bodentürschließer TS 500 N EN3, Schließkraft Größe 3 nach EN 1154, Schließgeschwindigkeit einstellbar, mit fixer Öffnungsdämpfung, Bauhöhe 42 mm, für Pendel- und Anschlag-Innentüren, wahlweise mit u. ohne Feststellung<br>Deckplatte: Niro, dunkelbronze, Messing matt Lieferung einschl. Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung. |          |          |
| <b>1</b>        | <b>Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EP ..... | GP ..... |

Untertitel 14.05 Obentürschließer und Bodentürschließer .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.06     | Untertitel | Bänder                                         | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.06.1 Bänder befestigen

Position

Klassenraumtür ausbauen, Bänder befestigen und Türblatt wieder einhängen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.06.2 Falztürband (Haus- / Zimmertür) demontieren u. wieder montieren

Position

Falztürband (Haus- / Zimmertür) demontieren und wieder montieren, Türblatt aushängen, Falztürband vom Türblatt demontieren und seitlich lagern, Falztürband anzeichnen, tiefer einfräsen, beistimmen und mit neuen Schrauben befestigen, Türblatt wieder einhängen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.06.3 Zargenband-Unterteile an Stahlzarge erneuern

Position

Zargenband-Unterteile an Stahlzarge erneuern.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.06.4 Zargenband-Unterteile an Stahlzarge mit Blindnieten erneuern

Position

Zargenband-Unterteile an Stahlzarge mit Blindnieten erneuern.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.06.5 Holz-/Kunststoff-Tür, gangbar machen

Position

Holz-/Kunststoff-Tür unter Verwendung der alten Bänder gangbar machen, Fitschen nacharbeiten und befestigen, Obentürschließer einstellen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.06.6 Holz-/Kunststoff-Tür, gangbar machen und defektes Türband austauschen

Position

Holz-/Kunststoff-Tür, gangbar machen und defektes Türband ausbauen. Neues Band liefern und anbringen, Türblatt wieder einbauen, sämtliche Beschläge befestigen und Obentürschließer einstellen.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.06     | Untertitel | Bänder                                         | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.06.7 Zulage, für jedes weitere Band an der Tür liefern

Position

Jedes weitere Band an der Tür liefern und anbringen, als  
Zulage

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

**Untertitel 14.06 Bänder** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|--|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |  |
| 14.07     | Untertitel             | Schließbleche, E-Öffner und Türspione          | Übertrag: .....  |  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |  |

### 14.07.1 effeff Elektro-Türöffner 111U

Position

effeff Elektro-Türöffner 111U oder gleichwertig, liefern und montieren. Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.07.2 effeff Elektro-Türöffner 143

Position

effeff Elektro-Türöffner 143 oder gleichwertig, liefern und montieren. Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.07.3 effeff Elektro-Türöffner 143R

Position

effeff Elektro-Türöffner 143R oder gleichwertig, liefern und montieren. Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.07.4 effeff Elektro-Türöffner 1905

Position

effeff Elektro-Türöffner 1905 oder gleichwertig, liefern und montieren. Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.07.5 effeff Elektro-Türöffner 1705

Position

effeff Elektro-Türöffner 1705 oder gleichwertig, liefern und montieren. Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.07.6 effeff Elektro-Türöffner 1405FF

Position

effeff Elektro-Türöffner 1405FF oder gleichwertig, liefern und montieren. Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.07     | Untertitel | Schließbleche, E-Öffner und Türspione          | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.07.7 effeff Elektro-Türöffner 19E

Position

effeff Elektro-Türöffner 19E oder gleichwertig, liefern und montieren. Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.07.8 effeff Elektro-Türöffner 17E

Position

effeff Elektro-Türöffner 17E oder gleichwertig, liefern und montieren. Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.07.9 effeff Elektro-Türöffner 14EFF

Position

effeff Elektro-Türöffner 14EFF oder gleichwertig, liefern und montieren.  
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.07.10 effeff Winkelschließblech 3mm, 250 x 25 x 32 mm, Edelstahl

Position

effeff Sicherheitsschließblech 3mm, 250 x 25 x 32 mm, Edelstahl, wahlweise DIN links / rechts, oder gleichwertig, liefern und montieren. Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.07.11 effeff Flachschießblech, 250 x 25 mm, verzinkt

Position

effeff Flachschießblech, speziell für den Bereich für Türöffner mit FIX-Rillen, 250 x 25 mm, verzinkt, wahlweise DIN links / rechts, oder gleichwertig, liefern und montieren. Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.07     | Untertitel | Schließbleche, E-Öffner und Türspione          | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**14.07.12 effeff Flachschießblech, Modellreihe 19, 250 x 22 mm, Edelstahl**

Position

effeff Flachschießblech, besonders für Modellreihe 19 und 119:  
22mm schmal, 250 x 25 mm, Edelstahl, oder gleichwertig,  
liefern und montieren.  
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und  
fachgerechter Entsorgung.

**1 Stk** EP ..... GP .....

**14.07.13 effeff Winkelschießblech, Standard, 250 x 25 x 40 mm, Edelstahl**

Position

effeff Sicherheitsschießblech, 250 x 25 x 40 mm, Edelstahl,  
wahlweise DIN links / rechts, oder gleichwertig, liefern und  
montieren.  
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und  
fachgerechter Entsorgung.

**1 Stk** EP ..... GP .....

**14.07.14 effeff Winkelschießblech, Standard, 250 x 25 x 32 mm, Edelstahl**

Position

effeff Sicherheitsschießblech, 250 x 25 x 32 mm, Edelstahl,  
wahlweise DIN links / rechts, oder gleichwertig, liefern und  
montieren.  
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und  
fachgerechter Entsorgung.

**1 Stk** EP ..... GP .....

**14.07.15 effeff Winkelschießblech, Standard, 250 x 22 x 32 mm, gelb cromatiert**

Position

effeff Sicherheitsschießblech, 250 x 22 x 32 mm, gelb  
cromatiert, wahlweise DIN links / rechts, oder gleichwertig,  
liefern und montieren.  
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner und  
fachgerechter Entsorgung.

**1 Stk** EP ..... GP .....

**14.07.16 Türgucker (Spione), bis 57 mm, demontieren**

Position

Türgucker (Spione), bis 57 mm Türdicke, demontieren.

**1 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.07     | Untertitel | Schließbleche, E-Öffner und Türspione          | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art                   | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                           | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>14.07.17</b><br>Position | <b>Türgucker (Spione), über 57 bis 100 mm, demontieren</b><br><br>Türgucker (Spione), über 57 bis 100 mm Türdicke, demontieren.                                  |                    |                  |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.07.18</b><br>Position | <b>Türgucker (Spione), von 25 bis 47 mm, montieren</b><br><br>Türgucker (Spione), von 25 bis 47 mm Türdicke, mit Weitwinkel-Linsensystem, liefern und montieren. |                    |                  |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.07.19</b><br>Position | <b>Türgucker (Spione), von 44 bis 67 mm, montieren</b><br><br>Türgucker (Spione), von 44 bis 67 mm Türdicke, mit Weitwinkel-Linsensystem, liefern und montieren. |                    |                  |
|                             | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                     | EP .....           | GP .....         |

Untertitel 14.07 Schließbleche, E-Öffner und Türspione .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 14             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |                 |
| 14.08          | Untertitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Türstopper und Feststeller                     |                  | Übertrag: ..... |
| Nr. / Art      | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |                 |
| <b>14.08.1</b> | <b>Türfeststeller, Türstopper, Wandstopper demontieren</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |                 |
| Position       | Türfeststeller, Türstopper, Wandstopper, einschl. Befestigungsmaterial demontieren.                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                  |                 |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EP .....                                       | GP .....         |                 |
| <b>14.08.2</b> | <b>KWS Türpuffer 2001, Leichtmetall, mit Dübel und Schraube</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                  |                 |
| Position       | Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, aus Leichtmetall-Guss mit Puffer aus schwarzem Gummi und Edelstahl-Rostfrei-Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.: 2001 " oder gleichwertig. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung. |                                                |                  |                 |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EP .....                                       | GP .....         |                 |
| <b>14.08.3</b> | <b>KWS Türpuffer 2002, Leichtmetall, ohne Dübel und Schraube</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |                 |
| Position       | Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, aus Leichtmetall-Guss mit Puffer aus schwarzem Gummi, Fabrikat " K W S - Nr.: 2002 " oder gleichwertig. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.                                 |                                                |                  |                 |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EP .....                                       | GP .....         |                 |
| <b>14.08.4</b> | <b>KWS Türpuffer-Höhenausgleich 1557, 5 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                  |                 |
| Position       | Türpuffer-Höhenausgleich, 5 mm, Fabrikat " K W S - Nr.: 1557 " oder gleichwertig. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.                                                                                                                                                                               |                                                |                  |                 |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EP .....                                       | GP .....         |                 |
| <b>14.08.5</b> | <b>KWS Türpuffer-Höhenausgleich 1558, 10 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                  |                 |
| Position       | Türpuffer-Höhenausgleich, 10 mm, Fabrikat " K W S - Nr.: 1558 " oder gleichwertig. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.                                                                                                                                                                              |                                                |                  |                 |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EP .....                                       | GP .....         |                 |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.08     | Untertitel | Türstopper und Feststeller                     | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.08.6 KWS Türpuffer-Höhenausgleich 1559, 15 mm

Position

Türpuffer-Höhenausgleich, 15 mm,  
Fabrikat " K W S - Nr.: 1559 " oder gleichwertig.  
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.08.7 KWS Türpuffer 2023, mit Steindolle, zum Einmauern

Position

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,  
Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert  
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,  
mit Steindolle zum Einmauern,  
Fabrikat " K W S - Nr.: 2023 " oder gleichwertig.  
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.  
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und  
fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.08.8 KWS Türpuffer 2024, ohne Steindolle, zum Aufschrauben

Position

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,  
Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert  
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,  
ohne Steindolle, zum Aufschrauben,  
Fabrikat " K W S - Nr.: 2024 " oder gleichwertig.  
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.  
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und  
fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.08.9 KWS Türfeststeller 1051, mit Steindolle zum Einmauern

Position

Türfeststeller, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,  
Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert  
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,  
mit Steindolle zum Einmauern,  
Fabrikat " K W S - Nr.: 1051 " oder gleichwertig.  
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.  
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und  
fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.08     | Untertitel             | Türstopper und Feststeller                     | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |

### 14.08.10 KWS Türfeststeller 1052, ohne Steindolle, zum Aufschrauben

Position

Türfeststeller, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,  
Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert  
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,  
ohne Steindolle, zum Aufschrauben,  
Fabrikat " K W S - Nr.: 1052 " oder gleichwertig.  
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.  
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und  
fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.08.11 KWS Türfeststeller 1091, Abschließbar, mit Steindolle, zum Einmauern

Position

Türfeststeller, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,  
Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert  
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,  
mit Steindolle zum Einmauern, abschließbar,  
Fabrikat " K W S - Nr.: 1091 " oder gleichwertig.  
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.  
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und  
fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.08.12 KWS Türfeststeller 1092, Abschließbar, ohne Steindolle, zum Aufschrauben

Position

Türfeststeller, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,  
Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert  
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,  
ohne Steindolle, zum Aufschrauben, abschließbar  
Fabrikat " K W S - Nr.: 1092 " oder gleichwertig.  
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.  
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und  
fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.08.13 KWS Türpuffer-Unterlage 1610, 20 mm

Position

Türpuffer-Unterlage, 20 mm,  
Fabrikat " K W S - Nr.: 1610 " oder gleichwertig.  
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.08     | Untertitel | Türstopper und Feststeller                     | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.08.14 KWS Türpuffer 2006, 30 mm, mit Dübel und Schraube

Position

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, mit Puffer aus Gummi, weiß, 30 mm, mit Dübel und Schraube, Fabrikat "K W S - Nr.: 2006 " oder gleichwertig. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.08.15 KWS Türpuffer 2506, 30 mm, ohne Dübel und Schraube

Position

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, mit Puffer aus Gummi, weiß, 30 mm, ohne Dübel und Schraube, Fabrikat "KWS-Nr.: 2506" oder gleichw. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.08.16 KWS Türpuffer 2008, 25 mm, mit Dübel und Schraube

Position

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, mit Puffer aus Gummi, schwarz, 25 mm, mit Dübel und Schraube, Fabrikat "K W S - Nr.: 2008 " oder gleichwertig. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.08.17 KWS Türpuffer 2408, 25 mm, ohne Dübel und Schraube

Position

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, mit Puffer aus Gummi, schwarz, 25 mm, ohne Dübel und Schraube, Fabrikat "K W S - Nr.: 2408 " oder gleichwertig. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.08     | Untertitel | Türstopper und Feststeller                     | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.08.18 KWS Türpuffer 2007, 28 mm, lose Rosette, mit Dübel und Schraube

Position

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf loser Rosette Ø 50 mm, mit Puffer aus Gummi, schwarz, 28 mm, mit Dübel und Schraube,  
Fabrikat " K W S - Nr.: 2007 " oder gleichwertig.  
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.  
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.08.19 KWS Türpuffer 2407, 28 mm, lose Rosette, ohne Dübel und Schraube

Position

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf loser Rosette Ø 50 mm, mit Puffer aus Gummi, schwarz, 28 mm, ohne Dübel und Schraube,  
Fabrikat " K W S - Nr.:2407 " oder gleichwertig.  
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.  
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.08.20 KWS Türpuffer 2069, 28 mm, Rosette, mit Dübel und Schraube

Position

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 28 mm, mit Dübel und Schraube,  
Fabrikat: K W S - Nr.: 2069 oder gleichwertig.  
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.  
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.08.21 KWS Türpuffer 2569, 28 mm, Rosette, ohne Dübel und Schraube

Position

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 28 mm, ohne Dübel und Schraube,  
Fabrikat " K W S - Nr.: 2569 " oder gleichwertig.  
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.  
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.08     | Untertitel | Türstopper und Feststeller                     | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.08.22 KWS Türpuffer 2074, 60 mm, Rosette, mit Dübel und Schraube

Position

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 60 mm, mit Dübel und Schraube, Fabrikat: K W S - Nr.: 2074 oder gleichwertig. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.08.23 KWS Türpuffer 2574, 60 mm, Rosette, ohne Dübel und Schraube

Position

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 60 mm, ohne Dübel und Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.: 2574 " oder gleichwertig. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.08.24 KWS Türpuffer 2075, 80 mm, Rosette, mit Dübel und Schraube

Position

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 80 mm, mit Dübel und Schraube, Fabrikat K W S - Nr.: 2075 oder gleichwertig. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.08.25 KWS Türpuffer 2575, 80 mm, Rosette, ohne Dübel und Schraube

Position

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 80 mm, ohne Dübel und Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.: 2575 " oder gleichwertig. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.08     | Untertitel | Türstopper und Feststeller                     | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.08.26 KWS Türpuffer 2076, 100 mm, Rosette, mit Dübel und Schraube

Position

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 100 mm, mit Dübel und Schraube,  
Fabrikat " K W S - Nr.: 2076 " oder gleichwertig.  
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.08.27 KWS Türpuffer 2576, 100 mm, Rosette, ohne Dübel und Schraube

Position

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 100 mm, ohne Dübel und Schraube,  
Fabrikat " K W S - Nr.: 2576 " oder gleichwertig. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.  
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.08.28 KWS Türpuffer 2077, 120 mm, Rosette, mit Dübel und Schraube

Position

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 120 mm, mit Dübel und Schraube,  
Fabrikat " K W S - Nr.: 2077 " oder gleichwertig.  
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 14.08.29 KWS Türpuffer 2577, 120 mm, Rosette, ohne Dübel und Schraube

Position

Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus Gummi, schwarz, 120 mm, ohne Dübel und Schraube,  
Fabrikat " K W S - Nr.: 2577 " oder gleichwertig.  
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und fachgerechter Entsorgung.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |
|-----------|------------|------------------------------------------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |
| 14        | Titel      | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |
| 14.08     | Untertitel | Türstopper und Feststeller                     |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**Untertitel 14.08 Türstopper und Feststeller** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.09     | Untertitel | Profilzylinder und Zubehör                     | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.09.1 Profilknäuf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder demontieren

Position

Profilknäuf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder demontieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.09.2 Profilknäuf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder knacken

Position

Profilknäuf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder aufbohren / knacken.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.09.3 Profilknäuf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder wieder montieren

Position

Profilknäuf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder wieder montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.09.4 Profilknäufzylinder, Grundlänge 30 + 30 mm, liefern und montieren

Position

Profilknäufzylinder, Grundlänge 30 + 30 mm, Normalprofil, einschl. 3 Schlüssel, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.09.5 WC-Zylinder, grün/rot Sichtfeld

Position

WC-Zylinder mit grün/rot Sichtfeld (ZI-IKON o. glw.) und Ränderschlüssel, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.09.6 Profildoppelzylinder, Grundlänge 30 + 30 mm, liefern und montieren

Position

Profildoppelzylinder, Grundlänge 30 + 30 mm, Normalprofil, einschl. 3 Schlüssel, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.09.7 Profilhalbzylinder, Grundlänge 30 + 10 mm, liefern und montieren

Position

Profilhalbzylinder, Grundlänge 30 + 10 mm, Normalprofil, einschl. 3 Schlüssel, liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.09     | Untertitel | Profilzylinder und Zubehör                     | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.09.8 Zulage, Verlängerung Profilzylinder, bis 10 mm

Position

Zulage, Verlängerung des Profilzylinder, pro Seite, bis 10 mm länge

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.09.9 Zulage, Verlängerung Profilzylinder, von 11 bis 20 mm

Position

Zulage, Verlängerung des Profilzylinder, pro Seite, von 11 bis 20 mm länge.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.09.10 Zulage, Verlängerung Profilzylinder, von 21 bis 30 mm

Position

Zulage, Verlängerung des Profilzylinder, pro Seite, von 21 bis 30 mm länge.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.09.11 Zulage, Verlängerung Profilzylinder, von 31 bis 40 mm

Position

Zulage, Verlängerung des Profilzylinder, pro Seite, von 31 bis 40 mm länge.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.09.12 Zulage, Verlängerung Profilzylinder, von 41 bis 50 mm

Position

Zulage, Verlängerung des Profilzylinder, pro Seite, von 41 bis 50 mm länge.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.09.13 Zulage, Verlängerung Profilzylinder, von 51 bis 60 mm

Position

Zulage, Verlängerung des Profilzylinder, pro Seite, von 51 bis 60 mm länge.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14              | Titel                                                                                                                                                                                                                      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.09           | Untertitel                                                                                                                                                                                                                 | Profilzylinder und Zubehör                     |                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                                                                                                                                                                     | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |
| <b>14.09.14</b> | <b>Blindzylinder</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                |                  |
| Position        | Blindzylinder in verschiedenen Längen zum verschließen der PZ<br>Lochung im Gangflügel wenn kein Zylinder erforderlich ist.<br>Lieferung einschl. Montage. Farbton vernickelt, einschl.<br>Demontage der defekten Rosette. |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                               | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.09.15</b> | <b>Zusätzliche Schlüssel für Profilzylinder, ohne Schließanlage, nur Gleichschließend</b>                                                                                                                                  |                                                |                  |
| Position        | Zusätzliche Schlüssel für Profilzylinder, ohne<br>Schließanlage, nur Gleichschließend, bei der Bestellung<br>mit dem Zylinder liefern.                                                                                     |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                               | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.09.16</b> | <b>Zusätzliche Schlüssel (nachträglich) für Profilzylinder, ohne Schließanlage, nur Gleich...</b>                                                                                                                          |                                                |                  |
| Position        | Zusätzliche Schlüssel, bei nachträglicher Bestellung,<br>ohne Schließanlage, nur Gleichschließend, für<br>Profilzylinder liefern.                                                                                          |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                               | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.09.17</b> | <b>Zulage für Profilzylinder, Gleichschließung ohne Sicherungskarte</b>                                                                                                                                                    |                                                |                  |
| Position        | Zulage für Profilzylinder, ohne Sicherungskarte, bei<br>Gleichschließung.                                                                                                                                                  |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                               | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.09.18</b> | <b>Zulage für Profilzylinder, Gleichschließung mit Sicherungskarte</b>                                                                                                                                                     |                                                |                  |
| Position        | Zulage für Profilzylinder, mit Sicherungskarte, bei<br>Gleichschließung.                                                                                                                                                   |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                               | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.09.19</b> | <b>Schlüsselanhänger aus Kunststoff</b>                                                                                                                                                                                    |                                                |                  |
| Position        | Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit beschrifteter<br>Beschriftungseinlage liefern.                                                                                                                                        |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                                                                                                                                                               | EP .....                                       | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.09     | Untertitel | Profilzylinder und Zubehör                     | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**14.09.20** **Fehlende Alu-Zylinder-Rosette an Eingangstür erneuern**

Position

Fehlende Aluminium-Zylinder-Rosette an der Eingangstür erneuern, einschl. einnieten von Einnietmuttern.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.09.21** **Profilzylinder Anfertigen, keine Schließanlage**

Position

Profilzylinder passend auf vorhandene Schlüssel anfertigen, keine Schließanlage, liefern und einbauen.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.09.22** **Profilzylinder Anfertigen, für Schließanlage**

Position

Profilzylinder passend auf vorhandene Schlüssel anfertigen, für Schließanlage, liefern und einbauen.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.09.23** **Profilzylinder reparieren, Fremdkörper**

Position

Profilzylinder ausbauen, Fremdkörper entfernen, Zylinder wieder einbauen.

1 Stk EP ..... GP .....

**14.09.24** **Zylinderschlüssel für Schließanlage liefern**

Position

Zylinderschlüssel für Schließanlage liefern.

1 Stk EP ..... GP .....

Untertitel 14.09 Profilzylinder und Zubehör .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                           | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14             | Titel                                                                               | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.10          | Untertitel                                                                          | Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen       |                  |
|                |                                                                                     | Übertrag: .....                                |                  |
| Nr. / Art      | Text / Menge / Einheit                                                              | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |
| <b>14.10.1</b> | <b>Außenraffstore - Anlage nach Angabe auf Funktion überprüfen</b>                  |                                                |                  |
| Position       | Außenraffstore - Anlage nach Angabe auf Funktion überprüfen und gangbar einstellen. |                                                |                  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                        | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.2</b> | <b>Defekte Führungsschienen demontieren und entsorgen.</b>                          |                                                |                  |
| Position       | Defekte Führungsschienen demontieren und entsorgen.                                 |                                                |                  |
|                | <b>1 m</b>                                                                          | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.3</b> | <b>Neue Führungsschienen liefern, an Außenraffstore</b>                             |                                                |                  |
| Position       | Neue Führungsschienen liefern, an Außenraffstore - Anlage anpassen und montieren.   |                                                |                  |
|                | <b>1 m</b>                                                                          | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.4</b> | <b>Defekte Abstandwinkel demontieren und entsorgen.</b>                             |                                                |                  |
| Position       | Defekte Abstandwinkel demontieren und entsorgen.                                    |                                                |                  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                        | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.5</b> | <b>Neue Abstandwinkel liefern und montieren.</b>                                    |                                                |                  |
| Position       | Neue Abstandwinkel liefern und montieren.                                           |                                                |                  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                        | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.6</b> | <b>Defekte Haltelaschen L = 53 mm, demontieren</b>                                  |                                                |                  |
| Position       | Defekte Haltelaschen L = 53 mm demontieren und entsorgen.                           |                                                |                  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                        | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.7</b> | <b>Neue Haltelaschen L = 53 mm, liefern und montieren</b>                           |                                                |                  |
| Position       | Neue Haltelaschen L = 53 mm liefern und montieren.                                  |                                                |                  |
|                | <b>1 Stk</b>                                                                        | EP .....                                       | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                         | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                    |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 14              | Titel                                                                             | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                    |                  |
| 14.10           | Untertitel                                                                        | Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen       | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                            |                                                | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
| <b>14.10.8</b>  | <b>Defektes Kopfprofil demontieren und entsorgen</b>                              |                                                |                    |                  |
| Position        | Defektes Kopfprofil demontieren und entsorgen.                                    |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                          | <b>m</b>                                       | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.10.9</b>  | <b>Neues Kopfprofil liefern und montieren.</b>                                    |                                                |                    |                  |
| Position        | Neues Kopfprofil liefern und montieren.                                           |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                          | <b>m</b>                                       | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.10.10</b> | <b>Defektes Tragstück demontieren und entsorgen</b>                               |                                                |                    |                  |
| Position        | Defektes Tragstück demontieren und entsorgen.                                     |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                          | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.10.11</b> | <b>Neues Tragstück liefern und montieren</b>                                      |                                                |                    |                  |
| Position        | Neues Tragstück liefern und montieren.                                            |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                          | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.10.12</b> | <b>Defektes Spindelgetriebe demontieren und entsorgen</b>                         |                                                |                    |                  |
| Position        | Defektes Spindelgetriebe demontieren und entsorgen.                               |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                          | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.10.13</b> | <b>Neues Spindelgetriebe liefern und montieren</b>                                |                                                |                    |                  |
| Position        | Neues Spindelgetriebe liefern und montieren.                                      |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                          | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.10.14</b> | <b>Defekten Endmotor Größe 1 bis 3 (Dunker) demontieren</b>                       |                                                |                    |                  |
| Position        | Defekten Endmotor Größe 1 3 (Dunker oder gleichwertig) demontieren und entsorgen. |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                                          | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14              | Titel                                                                      | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.10           | Untertitel                                                                 | Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen       |                  |
|                 |                                                                            | Übertrag: .....                                |                  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                     | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |
| <b>14.10.15</b> | <b>Neuen Endmotor Größe 1 bis 3, liefern und montieren</b>                 |                                                |                  |
| Position        | Neuen Endmotor Größe 1 3 (Dunker oder gleichwertig) liefern und montieren. |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                               | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.16</b> | <b>Defektes Kegelradgetriebe demontieren und entsorgen</b>                 |                                                |                  |
| Position        | Defektes Kegelradgetriebe demontieren und entsorgen.                       |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                               | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.17</b> | <b>Neues Kegelradgetriebe liefern und montieren</b>                        |                                                |                  |
| Position        | Neues Kegelradgetriebe liefern und montieren.                              |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                               | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.18</b> | <b>Defekte Kopfwelle demontieren und entsorgen</b>                         |                                                |                  |
| Position        | Defekte Kopfwelle demontieren und entsorgen.                               |                                                |                  |
|                 | <b>1 m</b>                                                                 | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.19</b> | <b>Neue Kopfwelle liefern und montieren</b>                                |                                                |                  |
| Position        | Neue Kopfwelle liefern und montieren.                                      |                                                |                  |
|                 | <b>1 m</b>                                                                 | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.20</b> | <b>Defekte Träger demontieren und entsorgen</b>                            |                                                |                  |
| Position        | Defekte Träger demontieren und entsorgen.                                  |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                               | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.21</b> | <b>Neue Träger liefern und montieren</b>                                   |                                                |                  |
| Position        | Neue Träger liefern und montieren.                                         |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                               | EP .....                                       | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                      | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14              | Titel                                                          | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.10           | Untertitel                                                     | Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen       |                  |
|                 |                                                                | Übertrag: .....                                |                  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                         | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |
| <b>14.10.22</b> | <b>Defekten Führungsdraht demontieren und entsorgen</b>        |                                                |                  |
| Position        | Defekten Führungsdraht demontieren und entsorgen.              |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.23</b> | <b>Neuen Führungsdraht liefern und montieren</b>               |                                                |                  |
| Position        | Neuen Führungsdraht liefern und montieren.                     |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.24</b> | <b>Defektes Aufzugsband Schuböse demontieren und entsorgen</b> |                                                |                  |
| Position        | Defektes Aufzugsband Schuböse demontieren und entsorgen.       |                                                |                  |
|                 | <b>1 m</b>                                                     | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.25</b> | <b>Neues Aufzugsband Schuböse liefern und montieren</b>        |                                                |                  |
| Position        | Neues Aufzugsband Schuböse liefern und montieren.              |                                                |                  |
|                 | <b>1 m</b>                                                     | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.26</b> | <b>Defekte Kupplungzapfen demontieren und entsorgen</b>        |                                                |                  |
| Position        | Defekte Kupplungzapfen demontieren und entsorgen.              |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.27</b> | <b>Neue Kupplungzapfen liefern und montieren</b>               |                                                |                  |
| Position        | Neue Kupplungzapfen liefern und montieren.                     |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.28</b> | <b>Defektes Texbandblech demontieren und entsorgen</b>         |                                                |                  |
| Position        | Defektes Texbandblech demontieren und entsorgen.               |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                   | EP .....                                       | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                 | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                    |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 14              | Titel                                                     | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                    |                  |
| 14.10           | Untertitel                                                | Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen       | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                    |                                                | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
| <b>14.10.29</b> | <b>Neues Texbandblech liefern und montieren.</b>          |                                                |                    |                  |
| Position        | Neues Texbandblech liefern und montieren.                 |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                  | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.10.30</b> | <b>Defektes Texband demontieren und entsorgen</b>         |                                                |                    |                  |
| Position        | Defektes Texband demontieren und entsorgen.               |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                  | <b>m</b>                                       | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.10.31</b> | <b>Neues Texband liefern und montieren</b>                |                                                |                    |                  |
| Position        | Neues Texband liefern und montieren.                      |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                  | <b>m</b>                                       | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.10.32</b> | <b>Defekte Leiterkordel demontieren und entsorgen</b>     |                                                |                    |                  |
| Position        | Defekte Leiterkordel demontieren und entsorgen.           |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                  | <b>m</b>                                       | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.10.33</b> | <b>Neue Leiterkordel liefern und montieren</b>            |                                                |                    |                  |
| Position        | Neue Leiterkordel liefern und montieren.                  |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                  | <b>m</b>                                       | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.10.34</b> | <b>Defekte Leiterstegklemme demontieren und entsorgen</b> |                                                |                    |                  |
| Position        | Defekte Leiterstegklemme demontieren und entsorgen.       |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                  | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.10.35</b> | <b>Neue Leiterstegklemme liefern und montieren</b>        |                                                |                    |                  |
| Position        | Neue Leiterstegklemme liefern und montieren.              |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                  | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.10.36</b> | <b>Defekte Führungsnippel demontieren und entsorgen</b>   |                                                |                    |                  |
| Position        | Defekte Führungsnippel demontieren und entsorgen.         |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                  | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |
|                 |                                                           |                                                | Übertrag: .....    |                  |

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                         | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                    |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 14              | Titel                                                             | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                    |                  |
| 14.10           | Untertitel                                                        | Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen       | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                            |                                                | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
| <b>14.10.37</b> | <b>Neue Führungsnippel liefern und montieren</b>                  |                                                |                    |                  |
| Position        | Neue Führungsnippel liefern und montieren.                        |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                          | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.10.38</b> | <b>Defekte Kordelgleiter demontieren und entsorgen</b>            |                                                |                    |                  |
| Position        | Defekte Kordelgleiter demontieren und entsorgen.                  |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                          | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.10.39</b> | <b>Neue Kordelgleiter liefern und montieren</b>                   |                                                |                    |                  |
| Position        | Neue Kordelgleiter liefern und montieren.                         |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                          | <b>Stk</b>                                     | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.10.40</b> | <b>Defekte Lamellen 60 bis 80 mm breit demontieren</b>            |                                                |                    |                  |
| Position        | Defekte Lamellen 60 bis 80 mm breit demontieren und entsorgen.    |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                          | <b>m</b>                                       | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.10.41</b> | <b>Neue Lamellen 60 bis 80 mm breit liefern und montieren</b>     |                                                |                    |                  |
| Position        | Neue Lamellen 60 bis 80 mm breit liefern und montieren.           |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                          | <b>m</b>                                       | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.10.42</b> | <b>Defekte Unterleiste 66 bis 88 mm breit demontieren</b>         |                                                |                    |                  |
| Position        | Defekte Unterleiste 66 bis 88 mm breit demontieren und entsorgen. |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                          | <b>m</b>                                       | EP .....           | GP .....         |
| <b>14.10.43</b> | <b>Neue Unterleiste 66 bis 88 mm breit liefern und montieren</b>  |                                                |                    |                  |
| Position        | Neue Unterleiste 66 bis 88 mm breit liefern und montieren.        |                                                |                    |                  |
|                 | <b>1</b>                                                          | <b>m</b>                                       | EP .....           | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                      | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 14              | Titel                                                                          | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |
| 14.10           | Untertitel                                                                     | Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen       |                  |
|                 |                                                                                | Übertrag: .....                                |                  |
| Nr. / Art       | Text / Menge / Einheit                                                         | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |
| <b>14.10.44</b> | <b>Defekte Endkappe der Unterleiste 66 bis 88 mm breit demontieren</b>         |                                                |                  |
| Position        | Defekte Endkappe der Unterleiste 66 bis 88 mm breit demontieren und entsorgen. |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.45</b> | <b>Neue Endkappe 66 bis 88 mm breit liefern und montieren</b>                  |                                                |                  |
| Position        | Neue Endkappe 66 bis 88 mm breit liefern und montieren.                        |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.46</b> | <b>Defekte Lagerplatte komplett demontieren</b>                                |                                                |                  |
| Position        | Defekte Lagerplatte komplett, demontieren und entsorgen.                       |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.47</b> | <b>Neue Lagerplatte komplett liefern</b>                                       |                                                |                  |
| Position        | Neue Lagerplatte komplett liefern und montieren.                               |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.48</b> | <b>Defekte Stellringe demontieren und entsorgen</b>                            |                                                |                  |
| Position        | Defekte Stellringe demontieren und entsorgen.                                  |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.49</b> | <b>Neue Stellringe liefern und montieren</b>                                   |                                                |                  |
| Position        | Neue Stellringe liefern und montieren.                                         |                                                |                  |
|                 | <b>1 Stk</b>                                                                   | EP .....                                       | GP .....         |
| <b>14.10.50</b> | <b>Reinigung der Lamellen durchführen</b>                                      |                                                |                  |
| Position        | Reinigung der Lamellen durchführen.                                            |                                                |                  |
|                 | <b>1 m<sup>2</sup></b>                                                         | EP .....                                       | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |
|-----------|------------|------------------------------------------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |
| 14        | Titel      | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |
| 14.10     | Untertitel | Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen       |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**Untertitel 14.10 Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                    |                  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                    |                  |
| 14.11     | Untertitel             | Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen  | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

### 14.11.1 Eckschutzschiene, Trenastic, 50/50/3,5 mm

Position

Eckschutzschiene für öffentliche Gebäude,  
Material: Eckschutzschienen aus Edelstahl satiniert,  
50/50/3,5 mm, selbstklebend, (Trenastic o. glw.)  
liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 14.11.2 Kantenschutzschiene verzinkt, L 100 x 100 x 1,5 mm, aufgeklebt

Position

Kantenschutzschiene verzinkt,  
Profil: L 100 x 100 x 1,5;  
Einzellänge bis 2,0 m;  
liefern und durch Aufkleben befestigen

1 m EP ..... GP .....

### 14.11.3 Kantenschutzschiene aus Edelstahl, L 100 x 100 x 1,5 mm, aufgeklebt

Position

Kantenschutzschiene aus nichtrostendem Stahl,  
Werkstoff-Nr. 1.4301, Profil: L 100 x 100 x 1,5;  
Einzellänge bis 2,0 m;  
liefern und durch Aufkleben befestigen

1 m EP ..... GP .....

### 14.11.4 Kantenschutzschiene Demontieren

Position

Kantenschutzschienen verschiedener Größen, fachgerecht  
demontieren und entsorgen.

1 m EP ..... GP .....

### 14.11.5 Absenkbare Bodendichtung demontieren

Position

Absenkbare Bodendichtung demontieren, richten, defekte  
Dichtung ausbauen. Anfallendes Material wird Eigentum des  
Auftragnehmers.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                    |                  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                    |                  |
| 14.11     | Untertitel             | Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen  | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                 |                                                                                                                                                                                                           |            |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>14.11.6</b>  | <b>Absenkbare Bodendichtung, einpassen</b>                                                                                                                                                                |            |          |          |
| Position        | Zum Einlassen im unteren Bereich der Türen, Fa. Athmer oder gleichwertig, Türflügel von 750mm-1500mm breite, Lieferung einschl. einpassen im Unteren Türbereich, einschl. Demontage der defekten Schiene. |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>14.11.7</b>  | <b>Absenkbare Bodendichtung (Dichtung) erneuern</b>                                                                                                                                                       |            |          |          |
| Position        | Absenkbare Bodendichtung (Dichtung) besorgen, zuschneiden und in Träger einziehen.                                                                                                                        |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>14.11.8</b>  | <b>Absenkbare Bodendichtung, ansetzen</b>                                                                                                                                                                 |            |          |          |
| Position        | Zum Aufsetzen im unteren Bereich der Türen, Fa. Athmer oder gleichwertig, Türflügel von 750mm-1500mm breite, Lieferung einschl. Ansetzen im Unteren Türbereiche, einschl. Demontage der defekten Schiene. |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>14.11.9</b>  | <b>Absenkbare Bodendichtung wieder montieren</b>                                                                                                                                                          |            |          |          |
| Position        | Absenkbare Bodendichtung einpassen, Aufnahmenute reinigen und montieren.                                                                                                                                  |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>14.11.10</b> | <b>Türfalzdichtung, mit Befestigung, PVC-Dichtprofil, natur</b>                                                                                                                                           |            |          |          |
| Position        | Türfalzdichtung, für Türen, Dichtungsprofil aus PVC, Halteleiste (Klemmleiste) aus Aluminium eloxiert, Farbton natur, mit Schrauben, montieren.                                                           |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>14.11.11</b> | <b>Türschonschild richten und anpassen</b>                                                                                                                                                                |            |          |          |
| Position        | Türschonschild richten, anpassen u. mit neuen Schrauben wieder montieren.                                                                                                                                 |            |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.11     | Untertitel | Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.11.12 Türschonschild demontieren

Position

Türschonschild einschl. Befestigungsmaterial, Breite bis 150 mm und Höhe bis 500 mm, demontieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.11.13 Türsockelschonschild demontieren

Position

Türsockelschonschild einschl. Befestigungsmaterial, Breite bis 1200 mm und Höhe bis 300 mm, demontieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.11.14 Fehlende Bodenschwelle max. 8 mm an Eingangstür

Position

Fehlende Bodenschwelle max. 8mm an Eingangstür liefern, auf Länge schneiden und montieren

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.11.15 Athmer Fingerschutz Nr. 25 silber

Position

Fingerschutz für die Nebenschließkante, zwischen Tür und Zarge. Typ Athmer Fingerschutz Nr. 25 mit selbsttätig auf konstante Spannung ziehendem Rollo; Profil aus Aluminium eloxiert. Länge 1925mm für Normtüren liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 14.11.16 Athmer Fingerschutz Nr. 25 weiß

Position

Fingerschutz für die Nebenschließkante, zwischen Tür und Zarge. Typ Athmer Fingerschutz Nr. 25 mit selbsttätig auf konstante Spannung ziehendem Rollo; Profil aus Aluminium pulverbeschichtet. Länge 1925mm für Normtüren liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                  |  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|--|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                  |  |
| 14.11     | Untertitel             | Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen  | Übertrag: .....  |  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                             | Gesamtpreis (GP) |  |

### 14.11.17 Athmer Fingerschutz Nr. 38 silber

Position

Fingerschutz für die Nebenschließkante, zwischen Tür und Zarge. Typ Athmer Fingerschutz Nr. 38 mit selbsttätig auf konstante Spannung ziehendem Rollo; Profil aus Aluminium eloxiert. Länge 1925mm für Normtüren liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 14.11.18 Athmer Fingerschutz Nr. 38 weiß

Position

Fingerschutz für die Nebenschließkante, zwischen Tür und Zarge. Typ Athmer Fingerschutz Nr. 38 mit selbsttätig auf konstante Spannung ziehendem Rollo; Profil aus Aluminium pulverbeschichtet. Länge 1925mm für Normtüren liefern und montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 14.11.19 Fingerklemmschutz PVC-Streifenmaterial (defekt)

Position

Fingerklemmschutz aus PVC-Streifenmaterial (defekt) demontieren, Aluminiumhalteleisten demontieren, richten und seitlich lagern. Anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers.

1 m EP ..... GP .....

### 14.11.20 Fingerklemmschutz reparieren

Position

Fingerschutz bestehend aus PVC-Streifenmaterial ca. 200 x 2000 x 2 mm besorgen, zuschneiden, anpassen und mit vorhandenen Aluminiumhalteleisten montieren.

1 m EP ..... GP .....

### 14.11.21 Tür-/ Fensterfalzdichtung

Position

Fehlende Dichtung für Türen u. Fenster liefern u. montieren.

1 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                    |                  |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 14        | Titel                  | Allgem. Reparaturarbeiten und Zulagepositionen |                    |                  |
| 14.11     | Untertitel             | Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen  | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                                | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

|                 |                                                                                                                                                                                   |                      |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| <b>14.11.22</b> | <b>Türfalzdichtung mit Aluminium natur Anschlagleiste</b>                                                                                                                         |                      |          |          |
| Position        | Türfalzdichtung für Türen mit einem Dichtungsprofil aus PVC mit Halteleiste aus Aluminium natur. Inkl. Demontage und Entsorgung der Alten defekten Leiste. Lieferung und Montage. |                      |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                          | <b>m</b>             | EP ..... | GP ..... |
| <b>14.11.23</b> | <b>Sockelblech in Aluminium F1, liefern und montieren</b>                                                                                                                         |                      |          |          |
| Position        | Sockelblech in Aluminium F1, liefern und montieren.                                                                                                                               |                      |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                          | <b>m<sup>2</sup></b> | EP ..... | GP ..... |
| <b>14.11.24</b> | <b>Türbesen liefern und montieren, bis 1,15 m</b>                                                                                                                                 |                      |          |          |
| Position        | Türbesen liefern und montieren, bis 1,15 m                                                                                                                                        |                      |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                          | <b>Stk</b>           | EP ..... | GP ..... |
| <b>14.11.25</b> | <b>Tür- / Fensterfalzdichtung demontieren und reinigen</b>                                                                                                                        |                      |          |          |
| Position        | Tür- / Fensterfalzdichtung demontieren, reinigen, richten und wieder montieren.                                                                                                   |                      |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                          | <b>m</b>             | EP ..... | GP ..... |
| <b>14.11.26</b> | <b>Türfalzdichtung, mit Befestigung in der Nut, demontieren</b>                                                                                                                   |                      |          |          |
| Position        | Türfalzdichtung, mit Befestigung in der Nut, demontieren.                                                                                                                         |                      |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                          | <b>Stk</b>           | EP ..... | GP ..... |
| <b>14.11.27</b> | <b>Kunststoff-Klassenraumbeschilderung, 110 mm</b>                                                                                                                                |                      |          |          |
| Position        | Kunststoff-Klassenraumbeschilderung, schwarz, 110 mm hoch, mit Befestigungsmaterial, rostfrei, liefern und montieren.                                                             |                      |          |          |
|                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                          | <b>Stk</b>           | EP ..... | GP ..... |

Untertitel 14.11 Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                                |                 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |                 |
| 14        | Titel      | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |                 |
| 14.12     | Untertitel | Schrankreparaturen                             | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 14.12.1 Topfband mit Kreuzplatte

Position

Automatiktopfbänder, Fabrikat Hettich oder gleichwertig mit Kreuzplatte, liefern und an alten Türen fachgerecht montieren. Altes Bauteil demontieren und entsorgen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.12.2 Magnetschnäpper

Position

Magnetschnäpper, zweiteilig für Türen und Rahmen, liefern und fachgerecht einbauen. Altes Bauteil demontieren und entsorgen.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.12.3 Bügelgriff 96 mm Nickel matt

Position

Bügelgriff 96 mm Nickel matt liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.12.4 Bügelgriff 128 mm verchromt

Position

Bügelgriff 128 mm verchromt liefern und montieren.

1 Stk EP ..... GP .....

### 14.12.5 Einbauschränk überarbeiten

Position

Schränktürblatt gang- und schließbar machen, evtl. Fälze nachhobeln, Beschläge und Bänder richten bzw. neubefestigen. Schloss gangbar machen. Schließblech richten und befestigen.

1 Stk EP ..... GP .....

Untertitel 14.12 Schrankreparaturen .....

MWSt. (19,0 %) .....

Gesamtsumme inkl. MWSt. ....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |           |                                                |
|-----------|-----------|------------------------------------------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b> | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>         |
| 14        | Titel     | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

**Titel 14 Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |                        |                                           |                    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 01        | LV                     | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                    |                  |
| 15        | Titel                  | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                    |                  |
| 15.01     | Untertitel             | Obentürschließer, Komplettsystem          | Übertrag: .....    |                  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                           | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |

**15.01.1 DORMA TS 93 G, DORMA TS 93 B, Größe EN 2-5**

Position

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit Gleitschiene, mit stark abfallendem Öffnungsmoment. Schließgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung über Ventil einstellbar. Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem. Größe EN 2-5, DIN-L und DIN-R verwendbar. Lieferung einschl. Montage, Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung

1 Stk

EP .....

GP .....

**15.01.2 DORMA TS 93 G, DORMA TS 93 B, Größe EN 5-7**

Position

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit Gleitschiene, mit stark abfallendem Öffnungsmoment. Schließgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung über Ventil einstellbar. Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem. Größe EN 5-7, DIN-L und DIN-R verwendbar. Lieferung einschl. Montage, Sonst wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung

1 Stk

EP .....

GP .....

### 15.01.3 DORMA TS 92 N, Größe EN 2-4

Position

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit Gleitschiene höhenverstellbar, mit stark abfallendem Öffnungsmoment. Zwei Schließbereiche ( $180^\circ$  -  $15^\circ$  /  $15^\circ$  -  $0^\circ$ ), unabhängig voneinander über Ventile komfortabel von vorn stufenlos einstellbar. Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 15        | Titel      | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                 |
| 15.01     | Untertitel | Obentürschließer, Komplettsystem          | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 15.01.3 -

Größe EN 2-4 verstellbar, DIN-L und DIN-R verwendbar.  
Lieferung einschl. Montage,  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß  
Einschl. Demontage des defekten Schließers  
und fachgerechter Entsorgung.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

### 15.01.4 DORMA TS 93 G-SR, DORMA TS 93 G-SR/BG, Größe EN 2-5

Position

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit  
CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit stark  
abfallendem Öffnungsmoment und integrierter,  
mechanischer Schließfolgeregelung, Bauhöhe 30 mm,  
geprüft gemäß der DIN EN 1158. Schließgeschwindigkeit,  
Endschlag über Ventil einstellbar und hydraulisch  
kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung  
justierbar.  
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem.  
Schließfolgeregelung über ein von der Schließhydraulik  
unabhängiges Schubstangen-Klemmsystem mit  
Überlastsicherung und durchgehender Verkleidung. Größe  
EN 2-5, DIN-L und DIN-R verwendbar.  
Lieferung einschl. Montage,  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß  
Einschl. Demontage des defekten Schließers  
und fachgerechter Entsorgung.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

### 15.01.5 DORMA TS 93 G-SR, DORMA TS 93 G-SR/BG, Größe EN 5-7

Position

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit  
CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit stark  
abfallendem Öffnungsmoment und integrierter,  
mechanischer Schließfolgeregelung, Bauhöhe 30 mm,  
geprüft gemäß der DIN EN 1158. Schließgeschwindigkeit,  
Endschlag über Ventil  
einstellbar und hydraulisch kontrollierte  
Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung justierbar.  
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem.  
Schließfolgeregelung über ein von der Schließhydraulik  
unabhängiges Schubstangen-Klemmsystem mit  
Überlastsicherung und durchgehender Verkleidung.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 15        | Titel      | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                 |
| 15.01     | Untertitel | Obentürschließer, Komplettsystem          | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 15.01.5 -

Größe EN 5-7, DIN-L und DIN-R verwendbar.  
Lieferung einschl. Montage,  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß  
Einschl. Demontage des defekten Schließers  
und fachgerechter Entsorgung.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

### 15.01.6 DORMA TS 83, Größe EN 2-6

Position

Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154, mit  
CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender  
Öffnungsdämpfung und Normalgestänge.  
Schließgeschwindigkeit und Ends Schlag stufenlos  
einstellbar.  
DIN-L und DIN-R verwendbar.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß  
Einschl. Demontage des defekten Schließers  
und fachgerechter Entsorgung.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

### 15.01.7 DORMA TS 83, Größe EN 7

Position

Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154, mit  
CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender  
Öffnungsdämpfung und Normalgestänge.  
Schließgeschwindigkeit und Ends Schlag stufenlos  
einstellbar.  
DIN-L und DIN-R verwendbar.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß  
Einschl. Demontage des defekten Schließers  
und fachgerechter Entsorgung.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

### 15.01.8 DORMA TS 83 AC, Größe EN 2-6

Position

Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154, mit  
CE-Kennzeichnung, korrosionsgeschützt, mit integrierter  
selbstregulierender Öffnungsdämpfung und  
Normalgestänge. Schließgeschwindigkeit und Ends Schlag  
stufenlos einstellbar.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 15        | Titel      | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                 |
| 15.01     | Untertitel | Obentürschließer, Komplettsystem          | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 15.01.8 -

DIN-L und DIN-R verwendbar.  
Lieferung einschl. Montage,  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Silberfarbig  
Einschl. Demontage des defekten Schließers  
und fachgerechter Entsorgung.

**1 Stk** EP ..... GP .....

### 15.01.9 DORMA TS 83 SV, Größe EN 2-6

Position

Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154, mit  
CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender  
Öffnungsdämpfung, Schließverzögerung.  
Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos  
einstellbar. Mit Normalgestänge.  
DIN-L und DIN-R verwendbar.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß  
Einschl. Demontage des defekten Schließers  
und fachgerechter Entsorgung.

**1 Stk** EP ..... GP .....

### 15.01.10 DORMA DREHLAGER

Position

mit Gleitschiene G-N und Öffnungsbegrenzung, für die Montage  
auf Band- u. Bandgegenseite Lieferung einschl. Montage Sonst  
wie vor, oder gleichwertig, Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze,  
Weiß

**1 Stk** EP ..... GP .....

### 15.01.11 Zulage für Sonderfarben DORMA-Produkte

Position

RAL Sonderfarben, Niro Design, Messing Poliert. Lieferung  
einschl. Montage, Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Aufschlag von 77 %

**1 Stk** EP ..... GP .....

### 15.01.12 GEZE Obentürschließersystem TS 5000 ISM (L-ISM)

Position

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN  
1158, mit durchgehender Gleitschiene, mit integrierter  
mechanischer Schließfolgeregelung, von vorn  
einstellbare Schließkraft EN Größe 2-6,  
Schließgeschwindigkeit und Endschlag, mit von vorne  
regulierbarer Öffnungsdämpfung, mit optischer

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 15        | Titel      | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                 |
| 15.01     | Untertitel | Obentürschließer, Komplettsystem          | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 15.01.12 -

Größenanzeige, mit Montageplatten.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß  
Einschl. Demontage des defekten Schließers  
und fachgerechter Entsorgung.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

### 15.01.13 GEZE Obentürschließersystem TS 5000 (L)

Position

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 2-6, mit Gleitschiene (BG), von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag, mit optischer Größenanzeige, mit Montageplatte.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß  
Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

### 15.01.14 GEZE Obentürschließersystem TS 5000 S

Position

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 2-6, mit Gleitschiene, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung, Schließverzögerung und Endschlag, mit optischer Größenanzeige, mit Montageplatte.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß  
Einschl. Demontage des defekten Schließers und fachgerechter Entsorgung.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

### 15.01.15 GEZE Obentürschließersystem TS 4000, Größe 1-6

Position

ffür die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 1-6, mit Gestänge, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 15        | Titel      | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                 |
| 15.01     | Untertitel | Obentürschließer, Komplettsystem          | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 15.01.15 -

Montageplatte.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß  
Einschl. Demontage des defekten Schließers  
und fachgerechter Entsorgung.

**1**                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**15.01.16**                      **GEZE Obentürschließersystem TS 4000, Größe 5-7**

Position

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 5-7, mit Gestänge, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, mit Montageplatte.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß  
Einschl. Demontage des defekten Schließers  
und fachgerechter Entsorgung.

**1**                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**15.01.17**                      **GEZE Obentürschließersystem TS 4000 S, Größe 1-6**

Position

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 1-6, mit Gestänge, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, mit Montageplatte.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß  
Einschl. Demontage des defekten Schließers  
und fachgerechter Entsorgung.

**1**                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

**15.01.18**                      **GEZE Obentürschließersystem TS 4000 S, Größe 5-7**

Position

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 5-7, mit Gestänge, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 15        | Titel      | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                 |
| 15.01     | Untertitel | Obentürschließer, Komplettsystem          | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 15.01.18 -

optischer Größenanzeige, mit Montageplatte.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß  
Einschl. Demontage des defekten Schließers  
und fachgerechter Entsorgung.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

### 15.01.19 GEZE Obentürschließersystem TS 3000 V

Position

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 1-4, mit Gleitschiene, Schließkraft seitlich einstellbar, mit Montageplatte.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß  
einschl. Demontage des defekten Schließers  
und fachgerechter Entsorgung.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

### 15.01.20 GEZE Obentürschließersystem TS 3000 V BC

Position

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 1-4, mit Gleitschiene, Öffnungsdämpfung, Schließkraft seitlich einstellbar, mit Montageplatte.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß  
Einschl. Demontage des defekten Schließers  
und fachgerechter Entsorgung.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

### 15.01.21 GEZE Drehlagersystem

Position

mit T-Stop Gleitschiene, mit integrierter Öffnungsdämpfung.  
Lieferung einschl. Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 15        | Titel      | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                 |
| 15.01     | Untertitel | Obentürschließer, Komplettsystem          | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 15.01.22 Zulage für GEZE T-Stop Gleitschiene

Position

anstelle der Standard Gleitschiene  
passend zu TS 3000 V(BC) u. TS 5000 (L,S),  
oder gleichwertig.

1 Stk EP ..... GP .....

### 15.01.23 Zulage für Sonderfarben, GEZE - Produkte

Position

RAL Sonderfarben, Niro Design, Messing Poliert.  
Lieferung einschl. Montage,  
Sonst wie vor, oder gleichwertig  
Aufschlag von 77 %

1 Stk EP ..... GP .....

Untertitel 15.01 Obentürschließer, Komplettsystem .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 15        | Titel      | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                 |
| 15.02     | Untertitel | Oberlichtöffner, Komplettsystem           | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 15.02.1 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N, von 380 - 1200 mm

Position

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N oder gleichwertig, mit Öffnungsweite 170 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung, mit Handhebel, Flachformschere, Scherenlager, (biegbare) Eckumlenkung, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung. Flügelbreite: 1 Schere für Flügelbreiten von 380 - 1200 mm, Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß  
Hinweis:  
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor.  
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 15.02.2 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N, von 1201 - 2400 mm

Position

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N oder gleichwertig, mit Öffnungsweite 170 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung, mit Handhebel, Flachformschere, Scherenlager, (biegbare) Eckumlenkung, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung. Flügelbreite: 2 Schere für Flügelbreiten von 1201 - 2400 mm, Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß  
Hinweis:  
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor.  
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 15        | Titel      | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                 |
| 15.02     | Untertitel | Oberlichtöffner, Komplettsystem           | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

### 15.02.3 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N, von 2401 - 3600 mm

Position

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N oder gleichwertig,  
mit Öffnungsweite 170 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung,  
mit Handhebel, Flachformschere, Scherenlager, (biegbare) Eckumlenkung, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung.  
Flügelbreite: 3 Schere für Flügelbreiten von 2401 - 3600 mm,  
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß  
Hinweis:  
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor.  
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

1                      Stk                                      EP .....                      GP .....

### 15.02.4 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N, von 380 - 1200 mm

Position

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N oder gleichwertig,  
mit Öffnungsweite 170 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung,  
Flachformschere, Scherenlager, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung,  
wahlweise fester o. loser Handkurbel,  
wahlweise Eckwinkelgetriebe Fz-90, Getriebe Fz-91o. Fz-92  
Flügelbreite: 1 Schere für Flügelbreiten von 380 - 1200 mm,  
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß  
Hinweis:  
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor.  
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

1                      Stk                                      EP .....                      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 15        | Titel                  | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                  |
| 15.02     | Untertitel             | Oberlichtöffner, Komplettsystem           | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                        | Gesamtpreis (GP) |

### 15.02.5 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N, von 1201 - 2400 mm

Position

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N oder gleichwertig, mit Öffnungsweite 170 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung, Flachformschere, Scherenlager, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung, wahlweise fester o. loser Handkurbel, wahlweise Eckwinkelgetriebe Fz-90, Getriebe Fz-91o od. Fz-92 Flügelbreite: 2 Schere für Flügelbreiten von 1201 - 2400 mm Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß Hinweis: Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor. Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

1 Stk EP ..... GP .....

### 15.02.6 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N, von 2401 - 3600 mm

Position

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N oder gleichwertig, mit Öffnungsweite 170 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung, Flachformschere, Scherenlager, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung, wahlweise fester o. loser Handkurbel, wahlweise Eckwinkelgetriebe Fz-90, Getriebe Fz-91 od. Fz 92 Flügelbreite: 3 Schere für Flügelbreiten von 2401 - 3600 mm, Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß Hinweis: Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor. Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

1 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                                          |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 15        | Titel                  | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                                          |
| 15.02     | Untertitel             | Oberlichtöffner, Komplettsystem           | Übertrag: .....                          |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |                                           | Einheitspreis (EP)      Gesamtpreis (GP) |

### 15.02.7 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 N, von 800 - 1200 mm

Position

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 oder gleichwertig, mit Öffnungsweite 260 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung, mit Handhebel, Flachformschere, Scherenlager, (biegbare) Eckumlenkung, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung. Flügelbreite: 1 Schere für Flügelbreiten von 800 -1200 mm,

Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß

Hinweis:

Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor.

Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 15.02.8 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 N, von 1201 - 2400 mm

Position

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 oder gleichwertig, mit Öffnungsweite 260 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung, mit Handhebel, Flachformschere, Scherenlager, (biegbare) Eckumlenkung, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung. Flügelbreite: 2 Schere für Flügelbreiten von 1201 - 2400 mm

Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß

Hinweis:

Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor.

Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

1                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 15.02.9 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 N, von 2401 - 3600 mm

Position

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 oder gleichwertig, mit Öffnungsweite 260 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 15        | Titel      | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                 |
| 15.02     | Untertitel | Oberlichtöffner, Komplettsystem           | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 15.02.9 -

Federbandeckumlenkung,  
mit Handhebel, Flachformschere, Scherenlager,  
(biegbare) Eckumlenkung, Anschraubplatte, Flügelbock,  
2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung.  
Flügelbreite: 3 Schere für Flügelbreiten von 2401 - 3600 mm,  
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß  
Hinweis:  
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln  
schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von  
separaten Sicherheitsscheren vor.  
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung  
dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und  
Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

**1**                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 15.02.10                      **GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 N, von 800 - 1200 mm**

Position

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 oder  
gleichwertig,  
mit Öffnungsweite 260 mm, für 1 vertikal eingebauten  
Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über  
Federbandeckumlenkung, Flachformschere, Scheren-  
lager, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangen-  
führungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung,  
wahlweise fester o. loser Handkurbel, wahlweise  
Eckwinkelgetriebe Fz-100 o. Getriebe Fz-101  
Flügelbreite: 1 Schere für Flügelbreiten von 800 -1200 mm  
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß  
Hinweis:  
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln  
schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von  
seperaten Sicherheitsscheren vor.  
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar,  
die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen  
sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

**1**                      **Stk**                                              EP .....                      GP .....

### 15.02.11                      **GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 N, von 1201 - 2400 mm**

Position

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 oder  
gleichwertig,  
mit Öffnungsweite 260 mm, für 1 vertikal eingebauten  
Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über  
Federbandeckumlenkung, Flachformschere, Scheren-  
lager, Anschraubplatte, Flügelbock, Stangenführungen,  
Gestänge und LM-Profilabdeckung  
wahlweise fester o. loser Handkurbel, wahlweise  
Eckwinkelgetriebe Fz-90, Getriebe Fz-91 od. Fz-92

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 15        | Titel      | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                 |
| 15.02     | Untertitel | Oberlichtöffner, Komplettsystem           | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 15.02.11 -

Flügelbreite: 2 Schere für Flügelbreiten von 1201 - 2400 mm

Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß

Hinweis:

Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor.

Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

### 15.02.12 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 N, von 2401 - 3600 mm

Position

GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 oder gleichwertig, mit Öffnungsweite 260 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung, Flachformschere, Scherenlager, Anschraubplatte, Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung,

wahlweise fester o. loser Handkurbel, wahlweise Eckwinkelgetriebe Fz-90, Getriebe Fz-91 od. Fz-92

Flügelbreite: 3 Schere für Flügelbreiten von 2401 - 3600 mm,

Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß

Hinweis:

Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor.

Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig

**1** **Stk** EP ..... GP .....

### 15.02.13 GEZE FPS Fang- und Putzsicherung Größe 1, ab Flügelhöhe 360 mm

Position

GEZE FPS Fang- und Putzsicherung Größe 1, ab Flügelhöhe 360 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 15        | Titel      | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                 |
| 15.02     | Untertitel | Oberlichtöffner, Komplettsystem           | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**15.02.14 GEZE FPS Fang- und Putzsicherung Größe 2, ab Flügelhöhe 540 mm**

Position

GEZE FPS Fang- und Putzsicherung Größe 2, ab Flügelhöhe 540 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

**1 Stk** EP ..... GP .....

**15.02.15 GEZE FPS Fang- und Putzsicherung Größe 3, ab Flügelhöhe 740 mm**

Position

GEZE FPS Fang- und Putzsicherung Größe 3, ab Flügelhöhe 740 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

**1 Stk** EP ..... GP .....

**Untertitel 15.02 Oberlichtöffner, Komplettsystem** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 15        | Titel                  | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                  |
| 15.03     | Untertitel             | Schlösser und Beschläge, Komplettsystem   | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                        | Gesamtpreis (GP) |

### 15.03.1 BKS Schlosskombination NE 100

Position

Für 1-flg. Türen.  
Einfallenschloss 2423 PZ, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Nuß mit 9mm Vierkant, Normalfunktion, mit Wechsel und Schließblech.  
Beschlaggarnitur Rosette: B 7053 5101.,  
Schrauben und Drückerstift.  
Lieferung einschl. Einpassen und Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5  
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                      EP .....                      GP .....

### 15.03.2 BKS Schlosskombination NE 120

Position

Für 1-flg. Türen.  
Einfallenschloss 2423 PZ, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Nuß mit 9mm Vierkant, Normalfunktion, mit Wechsel und Schließblech.  
Wechselgarnitur Rosette: B 7076 5101.,  
Schrauben und Drückerstift.  
Lieferung einschl. Einpassen und Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5  
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination und fachgerechter Entsorgung

1                      **Stk**                      EP .....                      GP .....

### 15.03.3 BKS Schlosskombination NZA 110

Position

Für 2-flg. Türen.  
Gangflügel: Einfallenschloss 2423 PZ, Stulp aus nichtrostendem Stahl, 9mm Vierkant, Normalfunktion, Schließblech.  
Standflügel: Treibriegelschloss 2394, Stulp aus nichtrostendem Stahl, nach oben wirkende automatische Verriegelung des Standflügels, mit unter Federdruck stehender Treibriegelstange, mit Stangenschließblech u. Schaltschloss 1895.  
Beschlaggarnitur Rosette: B 7053 5101,  
Halbgarnitur Drehhebel Rosette: B 70905901..

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 15        | Titel      | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                 |
| 15.03     | Untertitel | Schlösser und Beschläge, Komplettsystem   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 15.03.3 -

Schrauben und Drückerstift.  
Lieferung einschl. Einpassen und Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5  
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination  
und fachgerechter Entsorgung

**1** **Stk** EP ..... GP .....

### 15.03.4 BKS Schlosskombination NZA 170

Position

Für 2-flg. Türen.  
Gangflügel: Einfallenschloss 2423 PZ, Stulp aus  
nichtrostendem Stahl, 9mm Vierkant, Normalfunktion,  
Schließblech.  
Standflügel: Treibriegelschloss 2394, Stulp aus  
nichtrostendem Stahl, nach oben wirkende automatische  
Verriegelung des Standflügels, mit unter Federdruck  
stehender Treibriegelstange, mit Stangenschließblech u.  
Schaltschloss 1895.  
Beschlaggarnitur Rosette: B 7076 5101.,  
Halbgarnitur Drehhebel Rosette: B 70905901..  
Schrauben und Drückerstift.  
Lieferung einschl. Einpassen und Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5  
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination  
und fachgerechter Entsorgung

**1** **Stk** EP ..... GP .....

### 15.03.5 BKS Schlosskombination PE 100

Position

Für auswärts öffnende 1-flg. Fluchttüren.  
Panik-Einfallenschloss 2320 PZ, Stulp aus  
nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuß mit 9mm  
Vierkant, Funktion B, C, o. D und Schließblech.  
Beschlaggarnitur Rosette: B 7053 5101.,  
Schrauben und Drückerstift.  
Lieferung einschl. Einpassen und Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5  
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination  
und fachgerechter Entsorgung

**1** **Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b> | <b>LV</b>              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                  |                 |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 15        | Titel                  | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                  |                 |
| 15.03     | Untertitel             | Schlösser und Beschläge, Komplettsystem   |                  | Übertrag: ..... |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP)                        | Gesamtpreis (GP) |                 |

### 15.03.6 BKS Schlosskombination PE 120

Position

Für auswärts öffnende 1-flg. Fluchttüren.  
Panik-Einfallenschloss 2326 PZ, Stulp aus  
nichtrostendem Stahl, Spezialnuß mit 9mm Vierkant,  
Funktion E und Schließblech.  
Wechselgarnitur Rosette: B 7076 5101.,  
Schrauben und Drückerstift.  
Lieferung einschl. Einpassen und Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5  
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination  
und fachgerechter Entsorgung

1 Stk EP ..... GP .....

### 15.03.7 BKS Drückergarnitur RONDO RR B 7053 0100

Position

Mehrpreis für FS Beschläge nach DIN 179.  
Beschlaggarnitur RONDO, festdrehbar gelagert, 9mm  
Vierkantloch, Kurzschild, PZ - gelocht, 72mm  
Entfernung, mit Gewindehülsen für durchgehende  
Verschraubung, mit Schrauben und Drückerstift.  
Lieferung einschl. Einpassen und Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

1 Stk EP ..... GP .....

### 15.03.8 BKS Drückergarnitur RONDO RR B 7076 0101

Position

Mehrpreis für FS Beschläge nach DIN 179.  
Wechselgarnitur RONDO, festdrehbar gelagert, 9mm  
Vierkantloch, Kurzschild, PZ - gelocht, 72mm  
Entfernung, mit Gewindehülsen für durchgehende  
Verschraubung, mit Schrauben und Drückerstift.  
Lieferung einschl. Einpassen und Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

1 Stk EP ..... GP .....

### 15.03.9 BKS DrückermodeLL RONDO RR B 7090 0001

Position

Mehrpreis für FS Beschläge nach DIN 179.  
Halbgarnitur mit Drehhebel RONDO, festdrehbar gelagert,  
9mm Vierkantloch, Kurzschild, ungelocht, nur mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 15        | Titel      | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                 |
| 15.03     | Untertitel | Schlösser und Beschläge, Komplettsystem   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 15.03.9 -

mittlerer Gewindehülsen für nicht durchgehende Verschraubung mit Blindschild am Standflügel, mit Schrauben und Drückerstift.

Lieferung einschl. Einpassen und Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

**1 Stk** EP ..... GP .....

### 15.03.10 BKS Panik Stangengriff RONDO RR Gangflügel B 7172 2000

Position

Mehrpreis für FS Beschläge nach DIN 1125.

Innen: Stangengriff 7172, PZ - gelocht mit Hochhaltefeder, 9mm Vierkantloch und Griffrohr, geteiltem Spezial Drückerstift u. Schrauben.

Außen: Halbgarnitur mit Drücker RONDO, festdrehbar gelagert, 9mm Vierkantloch, Kurzschild, PZ - gelocht, mit Gewindehülsen für durchgehende Verschraubung mit Stangengriff, mit Schrauben und Drückerstift.

Lieferung einschl. Einpassen und Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

**1 Stk** EP ..... GP .....

### 15.03.11 BKS Panik Stangengriff RONDO RR Standflügel B 7170 2100

Position

Mehrpreis für FS Beschläge nach DIN 1125.

Innen: Stangengriff 7170, ungelocht mit Hochhaltefeder zur Verwendung mit automatischer Verriegelung, 9mm Vierkantloch und Griffrohr, Drückerstift u. Schrauben.

Außen: Halbgarnitur als Blindschild, Kurzschild, ungelocht, mit Gewindehülsen für durchgehende Verschraubung mit Stangengriff, mit Schrauben und Drückerstift.

Lieferung einschl. Einpassen und Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

**1 Stk** EP ..... GP .....

### 15.03.12 BKS Schlosskombination PZA 110

Position

Für auswärts öffnende 2-flg. Fluchttüren.

Gangflügel: Panik-Einfallenschloss 2321 PZ, Stulp aus nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuß 9mm Vierkant, Funktion B, C o. D.

Standflügel: Panik-Treibriegelschloss 2390, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Nuß 9mm Vierkant, nach oben u. unten wirkende automatische Verriegelung des Standflügels, mit unter Federdruck stehender

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                           |                 |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |                 |
| 15        | Titel      | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |                 |
| 15.03     | Untertitel | Schlösser und Beschläge, Komplettsystem   | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 15.03.12 -

Treibriegelstange, mit Stangenschließblech,  
Stangenführungsplatte, Bodenschließmulde u.  
Schaltzschloss 1895.  
Beschlaggarnitur Rosette: B 7053 5101,  
Halbgarnitur Drehhebel Rosette: B 7090 0001,  
Schrauben und Drückerstift.  
Lieferung einschl. Einpassen und Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5  
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination  
und fachgerechter Entsorgung

**1**                      **Stk**                                      EP .....                      GP .....

### 15.03.13                      **BKS Schlosskombination PZA 170**

Position

Für auswärts öffnende 2-flg. Fluchttüren.  
Gangflügel: Panik-Einfallenschloss 2321 PZ, Stulp aus  
nichtrostendem Stahl, Spezialnuß 9mm Vierkant, Funktion  
E., Standflügel: Panik-Treibriegelschloss 2390, Stulp  
aus nichtrostendem Stahl, Nuß 9mm Vierkant, nach oben  
u. unten wirkende automatische Verriegelung des  
Standflügels, mit unter Federdruck stehender  
Treibriegelstange, mit Stangenschließblech,  
Stangenführungsplatte, Bodenschließmulde u.  
Schaltzschloss 1895.  
Wechselgarnitur Rosette: B 7076 5101,  
Halbgarnitur Drehhebel Rosette: B 7090 0001,  
Schrauben und Drückerstift.  
Lieferung einschl. Einpassen und Montage  
Sonst wie vor, oder gleichwertig,  
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5  
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination  
und fachgerechter Entsorgung

**1**                      **Stk**                                      EP .....                      GP .....

**Untertitel 15.03 Schlösser und Beschläge, Komplettsystem** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |           |                                           |
|-----------|-----------|-------------------------------------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b> | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b>    |
| 15        | Titel     | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

**Titel 15 Komplettsysteme für Türen und Oberlichter** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 16        | Titel      | Materialien                            |                 |
| 16.01     | Untertitel | Dichtkleber DK                         | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**16.01.1** **Dichtkleber DK oder gleichwertig, liefern**  
Position  
Fischer Dichtkleber DK oder gleichwertig, liefern.

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Stk</b> | EP ..... | GP ..... |
|----------|------------|----------|----------|

**Untertitel 16.01 Dichtkleber DK** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 16        | Titel      | Materialien                            |                 |
| 16.02     | Untertitel | Dichtungsband                          | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art                  | Text / Menge / Einheit                                                                                                                              | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>16.02.1</b><br>Position | <b>Dichtungsband als Unterlage Metall/Holzprofile, 50 mm breit</b><br><br>Dichtungsband als Unterlage für Metall/Holzprofile, 50 mm breit, liefern. |                    |                  |
|                            | <b>1            m</b>                                                                                                                               | EP .....           | GP .....         |
| <b>16.02.2</b><br>Position | <b>Dichtungsband als Unterlage Metall/Holzprofile, 70 mm breit</b><br><br>Dichtungsband als Unterlage für Metall/Holzprofile, 70 mm breit, liefern. |                    |                  |
|                            | <b>1            m</b>                                                                                                                               | EP .....           | GP .....         |
| <b>16.02.3</b><br>Position | <b>Dichtungsband als Unterlage Metall/Holzprofile, 95 mm breit</b><br><br>Dichtungsband als Unterlage für Metall/Holzprofile, 95 mm breit, liefern. |                    |                  |
|                            | <b>1            m</b>                                                                                                                               | EP .....           | GP .....         |

Untertitel **16.02 Dichtungsband** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                              | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                    |                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| 16             | Titel                                                                                  | Materialien                            |                    |                  |
| 16.03          | Untertitel                                                                             | Klebstoff, Umleimer und Spanplatte P2  |                    | Übertrag: .....  |
| Nr. / Art      | Text / Menge / Einheit                                                                 |                                        | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
| <b>16.03.1</b> | <b>PU-Konstruktionsklebstoff</b>                                                       |                                        |                    |                  |
| Position       | Kartuschen- Konstruktionsklebstoff                                                     |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                               | <b>Stk</b>                             | EP .....           | GP .....         |
| <b>16.03.2</b> | <b>Umleimer 0,3-1,0 mm mit SK</b>                                                      |                                        |                    |                  |
| Position       | Umleimer 0,3-1,0 mm mit SK                                                             |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                               | <b>m</b>                               | EP .....           | GP .....         |
| <b>16.03.3</b> | <b>Umleimer 2 x 23 mm mit SK</b>                                                       |                                        |                    |                  |
| Position       | Umleimer 2 x 23 mm mit SK                                                              |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                               | <b>m</b>                               | EP .....           | GP .....         |
| <b>16.03.4</b> | <b>Rohspanplatte, Möbelqualität P2</b>                                                 |                                        |                    |                  |
| Position       | Rohspanplatte, Möbelqualität P2                                                        |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                               | <b>m<sup>2</sup></b>                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>16.03.5</b> | <b>Melaminharz beschichtete Spanplatte P2 Uni-Farbton</b>                              |                                        |                    |                  |
| Position       | Melaminharz beschichtete Spanplatte P2 in Korpusqualität.<br>Uni-Farbton, 19 mm stark. |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                               | <b>m<sup>2</sup></b>                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>16.03.6</b> | <b>Melaminharz beschichtete Spanplatte P2 Holz-repro</b>                               |                                        |                    |                  |
| Position       | Melaminharz beschichtete Spanplatte P2 in<br>Korpusqualität. Holz-repro, 19 mm stark.  |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                               | <b>m<sup>2</sup></b>                   | EP .....           | GP .....         |
| <b>16.03.7</b> | <b>Melaminharz beschichtete Spanplatte P2 Uni-Farbton, Frontqualität</b>               |                                        |                    |                  |
| Position       | Melaminharz beschichtete Spanplatte P2 in Frontqualität.<br>Uni-Farbton, 19 mm stark.  |                                        |                    |                  |
|                | <b>1</b>                                                                               | <b>m<sup>2</sup></b>                   | EP .....           | GP .....         |

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 16        | Titel      | Materialien                            |                 |
| 16.03     | Untertitel | Klebstoff, Umleimer und Spanplatte P2  | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**16.03.8 Melaminharz beschichtete Spanplatte P2 Holz-repro, Frontqualität**

Position

Melaminharz beschichtete Spanplatte P2 in Frontqualität.  
Holz-repro, 19 mm stark.

**1**      **m<sup>2</sup>**      EP .....      GP .....

**Untertitel 16.03 Klebstoff, Umleimer und Spanplatte P2** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

**Titel 16 Materialien** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

|           |            |                                        |                 |
|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>LV</b>  | <b>Tischler- und Beschlagsarbeiten</b> |                 |
| 17        | Titel      | Stundenlohnarbeiten und Zuschläge      |                 |
| 17.01     | Untertitel | Stundenlohnarbeiten und Zuschläge      | Übertrag: ..... |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**17.01.1** **Mindermengenzuschlag für Aufträge unter 150,00 Euro**  
Position  
Mindermengenzuschlag für Aufträge unter 150,00 Euro

**1** **Stk** EP ..... GP .....

**17.01.2** **Facharbeiter-Stundenlohnarbeiten**  
Position  
Facharbeiterstunden  
Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart worden sind.  
Über Stundenlohnarbeiten hat der Auftragnehmer arbeitstäglich Stundenlohnzettel einzureichen.

**1** **h** EP ..... GP .....

**17.01.3** **Montagehelfer-Stundenlohnarbeiten**  
Position  
Montagehelferstunden  
Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart worden sind.  
Über Stundenlohnarbeiten hat der Auftragnehmer arbeitstäglich Stundenlohnzettel einzureichen.

**1** **h** EP ..... GP .....

**Untertitel 17.01 Stundenlohnarbeiten und Zuschläge** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

**Titel 17 Stundenlohnarbeiten und Zuschläge** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 424.

## Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspun...

Projekt: Rahmenvertrag Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 04.7-04.7-061-2025

### LV 01 Tischler- und Beschlagsarbeiten

| Ordnungszahl | Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene |                                                | Gesamt in EUR |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 01           | Titel                                     | Schutzmaßnahmen                                | .....         |
| 01.01        | Untertitel                                | Schutzmaßnahmen                                | .....         |
| 02           | Titel                                     | Beläge und Verkleidungen demontieren           | .....         |
| 02.01        | Untertitel                                | Beläge und Verkleidungen demontieren           | .....         |
| 03           | Titel                                     | Unterkonstruktion, Unterlagen und Dämmung      | .....         |
| 03.01        | Untertitel                                | Unterlagen und Dämmung                         | .....         |
| 03.02        | Untertitel                                | Unterkonstruktion Wand und Decke               | .....         |
| 04           | Titel                                     | Sockelleisten, Profile und Rosetten            | .....         |
| 04.01        | Untertitel                                | Sockel- und Fußleisten                         | .....         |
| 04.02        | Untertitel                                | Holzleisten                                    | .....         |
| 04.03        | Untertitel                                | Stuhlabweiser                                  | .....         |
| 05           | Titel                                     | Prallschutz                                    | .....         |
| 05.01        | Untertitel                                | Prallschutz                                    | .....         |
| 06           | Titel                                     | Holzfenster                                    | .....         |
| 06.01        | Untertitel                                | Holzfenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtf... | .....         |
| 06.02        | Untertitel                                | Holzfenster, Ober-/Unterlicht fest             | .....         |
| 06.03        | Untertitel                                | Holzfenster, Oberlicht beweglich               | .....         |
| 06.04        | Untertitel                                | Holzfenster, Seiten-/Mittelteil fest           | .....         |
| 06.05        | Untertitel                                | Zulagen für Holzfenster                        | .....         |
| 07           | Titel                                     | Kunststofffenster                              | .....         |
| 07.01        | Untertitel                                | Kunststofffenster, Ein- und Zweiflügelig, F... | .....         |
| 07.02        | Untertitel                                | Kunststofffenster, Ober-/Unterlicht fest       | .....         |
| 07.03        | Untertitel                                | Kunststofffenster, Oberlicht beweglich         | .....         |
| 07.04        | Untertitel                                | Kunststofffenster, Seiten-/Mittelteil fest     | .....         |
| 07.05        | Untertitel                                | Zulagen für Kunststofffenster                  | .....         |
| 08           | Titel                                     | Fensterbänke                                   | .....         |
| 08.01        | Untertitel                                | Fensterbänke                                   | .....         |
| 08.02        | Untertitel                                | Innenfensterbank                               | .....         |
| 09           | Titel                                     | Rollladen und Fliegengitter                    | .....         |

## Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspun...

Projekt: Rahmenvertrag Tischlerarbeiten  
Projekt-Nr.: 04.7-04.7-061-2025

### LV 01 Tischler- und Beschlagsarbeiten

| Ordnungszahl | Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene |                                                | Gesamt in EUR |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 09.01        | Untertitel                                | Rollladen                                      | .....         |
| 09.02        | Untertitel                                | Fliegengitter                                  | .....         |
| 10           | Titel                                     | Fugen                                          | .....         |
| 10.01        | Untertitel                                | Fugen                                          | .....         |
| 11           | Titel                                     | Innentüren                                     | .....         |
| 11.01        | Untertitel                                | Türblatt HPL 0,8 mm, für vorh. Stahlzargen     | .....         |
| 11.02        | Untertitel                                | Türblatt und Türfutter, in Macore              | .....         |
| 11.03        | Untertitel                                | Türblatt und Futter, CPL-Oberfläche weiss      | .....         |
| 11.04        | Untertitel                                | Türblatt und Türfutter, Weisslack-Fin          | .....         |
| 11.05        | Untertitel                                | Türblatt und Türfutter, Streichfähig           | .....         |
| 11.06        | Untertitel                                | Zulagen                                        | .....         |
| 11.07        | Untertitel                                | Feucht- und Nassraumtüren                      | .....         |
| 12           | Titel                                     | T-30, Schall- und Rauchschutztüren m. Zargen   | .....         |
| 12.01        | Untertitel                                | FORM SD 32-1-Schallschutztürelement m...       | .....         |
| 12.02        | Untertitel                                | FORM SD 37-1-Schallschutztürelement m...       | .....         |
| 12.03        | Untertitel                                | FORM RS 32-1-Rauch-/SchallschutzTürel...       | .....         |
| 12.04        | Untertitel                                | FORM RS 37-1-Rauch-/SchallschutzTürel...       | .....         |
| 12.05        | Untertitel                                | FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie,...      | .....         |
| 12.06        | Untertitel                                | FORM T30/RS-Türelement, Grundierfolie,...      | .....         |
| 12.07        | Untertitel                                | FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal,...        | .....         |
| 12.08        | Untertitel                                | FORM T30/RS-Türelement, HPL Resopal,...        | .....         |
| 12.09        | Untertitel                                | Verschiedenes /Sonstiges für Türen allge...    | .....         |
| 13           | Titel                                     | WC-Anlagen / Trennwände                        | .....         |
| 13.01        | Untertitel                                | WC-Trennwände Naßräume Typ 13 RP, A...         | .....         |
| 13.02        | Untertitel                                | WC-Trennwände Naßräume Typ 30 NR, ...          | .....         |
| 13.03        | Untertitel                                | WC-Anlage, Einbauteile und sonstige Lei...     | .....         |
| 14           | Titel                                     | Allgem. Reperaturarbeiten und Zulagepositionen | .....         |
| 14.01        | Untertitel                                | Schlösser                                      | .....         |
| 14.02        | Untertitel                                | Beschläge Türen                                | .....         |

## Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspun...

Projekt: Rahmenvertrag Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 04.7-04.7-061-2025

### LV 01 Tischler- und Beschlagsarbeiten

| Ordnungszahl       | Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene |                                                 | Gesamt in EUR |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 14.03              | Untertitel                                | Beschläge und Reparatur Fenster .....           |               |
| 14.04              | Untertitel                                | Reparaturarbeiten an Türen .....                |               |
| 14.05              | Untertitel                                | Obentürschließer und Bodentürschließer .....    |               |
| 14.06              | Untertitel                                | Bänder .....                                    |               |
| 14.07              | Untertitel                                | Schließbleche, E-Öffner und Türspione .....     |               |
| 14.08              | Untertitel                                | Türstopper und Feststeller .....                |               |
| 14.09              | Untertitel                                | Profilzylinder und Zubehör .....                |               |
| 14.10              | Untertitel                                | Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlag...       |               |
| 14.11              | Untertitel                                | Profile, Kantenschutzschienen, Bodensch...      |               |
| 14.12              | Untertitel                                | Schrankreparaturen .....                        |               |
| 15                 | Titel                                     | Komplettsysteme für Türen und Oberlichter ..... |               |
| 15.01              | Untertitel                                | Obentürschließer, Komplettsystem .....          |               |
| 15.02              | Untertitel                                | Oberlichtöffner, Komplettsystem .....           |               |
| 15.03              | Untertitel                                | Schlösser und Beschläge, Komplettsystem .....   |               |
| 16                 | Titel                                     | Materialien .....                               |               |
| 16.01              | Untertitel                                | Dichtkleber DK .....                            |               |
| 16.02              | Untertitel                                | Dichtungsband .....                             |               |
| 16.03              | Untertitel                                | Klebstoff, Umleimer und Spanplatte P2 .....     |               |
| 17                 | Titel                                     | Stundenlohnarbeiten und Zuschläge .....         |               |
| 17.01              | Untertitel                                | Stundenlohnarbeiten und Zuschläge .....         |               |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                           | LV 01 Tischler- und Beschlagsarbeiten .....     |               |
|                    |                                           | MWSt. 19,0 % .....                              |               |
|                    |                                           | <b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b> .....            |               |

.....  
(Ort und Datum)

.....  
**Angabe des Verfassers bzw. des Erklärenden**