Bushaltestelle bauzeitlich verlegen

In Abstimmung mit der BVG zu der geänderten Bushaltestelle eine Fußgänger-Wegeleitung einrichten.

Telekom-Fernsprecher bauzeitlich entfernen

Bereich BA 2

Holzbauzaun Baubreiten 0,45 m mit Z600-Schrankenblechen

Gas-Markierungspfosten bauzeitlich in Abstimmung mit der NBB entfernen oder auf beiden Seiten mit TI609-60 Sperrpfosten versehen.

Alle Haltestellenbeschilderungen inklusive Pfosten sind bauzeitlich zu entfernen.

Kurzzeitige Sperrungen des Gehweges, des Radverkehrs und der BSF unmittelbar während der Einfahrt von Baufahrzeugen. Für den zügigen Auf- und Abbau der Sperrungen sowie für die Überwachung der Sperrungen wird ausreichend Personal gewährleistet.

Hardenbergstraße

Lage U-Bahn-Tunnel

Sicherheitsbereich 4 m

Mauerkanal 33 kN/m²

Sicherheitsbereich 4 m

Mauerkanal 33 kN/m²

Sicherheitsbereich 4 m

Kohlbusch

Verbindungsgang

Verbindungsgang

Treppenhaus

Treppenhaus

Treppenhaus