

KAG-DE-RB-120

Übersichtsplan

Planungsphase	
Ausführungsplanung	

Architektur

Treppenhaus

Erstelldatum	Maßstab	Indexdatum	Format
29.01.2025	Wie angezeigt		A1

Bauherr	Architekt
---------	-----------

Telefon +49 221 91659-51
012-egb@heinlewischer.de



01	Winkelschleife Betonwerkstein, d = 40 mm, mit schräger Setzstufe mit 2 cm Unterschniedung, Stufenkante abgerundet ≥ 2 mm	(AN-Boden)	09
02	Stufenmarkierung, Kontraststreifen als Farbeinlege, Oberfläche sandgestrich	(AN-Boden)	10
03	Mörtelbett auf FT-Treppenauf, d = 20 mm	(AN-Boden)	12
04	Fertigteiltreppenauf, h = 18 cm	(AN-Rohbau)	13
05	schalenkoppeller Anschluss FT-Treppenauf/Bodenplatte z. B. Schöck Transole Typ B-V1 mit Typ D	(AN-Rohbau)	14
06	schalenkoppeller Anschluss FT-Treppenauf/Ortbetonpodest z. B. Schöck Transole Typ F-V1	(AN-Rohbau)	16
07	schalenkoppeller Anschluss FT-Treppenauf/Ortbetonpodest z. B. Schöck Transole Typ F-V2	(AN-Rohbau)	17
08	schalenkoppeller Anschluss FT-Treppenauf/Ortbetonwand z. B. Schöck Transole Typ L	(AN-Rohbau)	

- 10 Auflagentaste 35/24 cm
- 11 Randdämmstreifen $d \geq 10$ mm
- 12 Elastische Fuge
- 13 Betonwerksteinbelag, $d = 30$ mm
- 14 Mörtelbett, $d = 20$ mm
- 15 schwimmender Estrich
- 16 Dämmschichtabdeckung, PE-Folie, $d = 0,2$ mm
- 17 Trittschalldämmung

(AN-Rohbau)	19 Ringbalken Stahlbeton 20/26 cm
(AN-Boden)	20 Sockel Betonwerkstein
(AN-Boden)	21 Mörtelbett, d = 30 mm
(AN-Boden)	22 Heizestrich d = 70 mm
(AN-Boden)	23 Trittschalldämmung
(AN-Estrich)	24 Ortbeton-Geschossdecke d = 26 cm
(AN-Estrich)	25 Randdämmstreifen
(AN-Estrich)	26 Stütze, Stahlbeton, 48/24 cm
	27 Ringbalken, Stahlbeton 48/26 cm

(AN-Rohbau)
(AN-Boden)
(AN-Boden)
(AN-Heizung)
(AN-Heizung)
(AN-Rohbau)
(AN-Rohbau)
(AN-Rohbau)
(AN-Rohbau)

53111 E	
---------	--

gasse 25-
57 Köln
fon +49 22
egb@hein

9-51
er.de
