

Schienenzapfsäulen für DB Energie			
Pos	Einheit	Leistungstext	EP
1		Saug-Zapfsäule für Schienenfahrzeuge mit zwei Zapfschläuchen liefern (Sonderausführung DB)	---
1.1	Stk	Ein-Produkt-Zapfsäule Ausstattung: - Kleinststeuerung zur Realisierung der Überfüllsicherung inkl. Abschalttimer 3min - Überfüllsicherung Fafnir NB220 - 2pol. GWG gemäß BN 74 010-01 inkl. Spiralkabel - ein Großmengenzapfschlauch (GM) mit ZV32DB und ein Kleinmengenzapfschlauch (KM) mit ZV Slimline 2 - Abgabeleistungen GM max. 120 l/min und KM 40-70 l/min (nicht simultan) - Pumpe 230V oder 400V, 50 Hz, mit Motorschutz, Filter, Gasabscheider, Umlaufventil, Rückschlagventil und Druckentlastung - Durchflussmessgerät - elektronischer Preisrechner mit hinterleuchteter LCD-Liter-/ Preis-/ Betragsanzeige (fünfstellig) - Impulsgeber - 1 Hochleistungs-Zapfventil ZV 32 DB mit Renk-Kupplung, Abreißkupplung SSB 32 und Breaktülle - 1 Automatic-Zapfventil ZVA 2 8.1 Slimline 2 High Flow DN 19, Abreißkupplung SSB 16.1 und Breaktülle - 1 Zapfschlauch für Großmengenabgabe: 5 m HD 32 / Conti B. MX 32-1,5" MS - 1 Zapfschlauch für Kleinmengenabgabe: 5m SL19 Conti E. M19-1" MS A. V19-1" MS +KS21 - alle Anschlüsse rückseitig oberirdisch, flexibel Farbgebung: - RAL Farben Schnittstellen (umschaltbar oder umsteckbar): - IFSF-LON - Impulsschnittstelle - ER3+ - DART Zertifikate: - ATEX Baumusterprüfung - EU-Konformitätserklärung - MID-Konformitätsbescheinigung (2014/32/EU) inkl. Lieferung frei Baustelle, deutschlandweit Lieferfrist: -----	€

1.2	stk	Zwei-Produkt-Zapfsäule Ausstattung: - Kleinststeuerung zur Realisierung der Überfüllsicherung inkl. Abschalttimer 3min (inkl. Starttaster) - 2x Überfüllsicherung Fafnir NB220 - 2pol. GWG gemäß BN 74 010-01 inkl. Spiralkabel - 3pol. GWG gemäß BN 74 010-02 inkl. Spiralkabel - ein Großmengenzapfschlauch (GM) mit ZV32DB und ein Kleinmengenzapfschlauch (KM) mit ZV Slimline 2 - Abgabeleistungen GM max. 120 l/min und KM 40-70 l/min (nicht simultan) - Pumpe 230V oder 400V, 50 Hz, mit Motorschutz, Filter, Gasabscheider, Umlaufventil, Rückschlagventil und Druckentlastung - Durchflussmessgerät - elektronischer Preisrechner mit hinterleuchteter LCD-Liter-/ Preis-/ Betragsanzeige (fünfstellig) - Impulsgeber - 1 Hochleistungs-Zapfventil ZV 32 DB mit Renk-Kupplung, Abreißkupplung SSB 32 und Breaktülle - 1 Automatic-Zapfventil ZVA 2 8.1 Slimline 2 High Flow DN 19, Abreißkupplung SSB 16.1 und Breaktülle - 1 Zapfschlauch für Großmengenabgabe: 5 m HD 32 / Conti B. MX 32-1,5" MS - 1 Zapfschlauch für Kleinmengenabgabe: 5m SL19 Conti E. M19-1" MS A. V19-1" MS +KS21 - alle Anschlüsse rückseitig oberirdisch, flexibel Farbgebung: - RAL Farben Schnittstellen (umschaltbar oder umsteckbar): - IFSF-LON - Impulsschnittstelle - ER3+ - DART Zertifikate: - ATEX Baumusterprüfung - EU-Konformitätserklärung - MID-Konformitätsbescheinigung (2014/32/EU) inkl. Lieferung frei Baustelle, deutschlandweit Lieferfrist: _____	€
2		Ersatzteile	----
2.1	stk	Pumpenmotor 1 Lieferfrist: _____	€
2.2	stk	Pumpenmotor 2 Lieferfrist: _____	€
2.3	stk	Messwerk 1 Lieferfrist: _____	€
2.4	stk	Messwerk 2 Lieferfrist: _____	€
2.5	stk	Impulsgeber	€

LOS1 - Leistungsklasse BASIS - Preisblatt

		Lieferfrist: _____	
2.6	stk	Preisrechner Lieferfrist: _____	€
2.7	stk	SPS Kleinsteuerung Lieferfrist: _____	€
2.8	stk	Zapfpistolentasche/-halterung Lieferfrist: _____	€
2.9	stk	Display Lieferfrist: _____	€
2.10	stk	Filter (Typ angeben: _____) Lieferfrist: _____	€
2.11	stk	Keilriemen (Typ angeben: _____) Lieferfrist: _____	€
2.12	stk	Magnetventil Lieferfrist: _____	€
2.13	Pauschal	Schulung / Einweisung in das Produkt (je 10 Mitarbeitende) Preis bei Schulung im Herstellerwerk anzugeben (Schulung an Aufstellort DB Energie möglich, dann gesonderte Angebotslegung für Reisekosten/Spesen/Unterkunft)	€

Datum, Unterschrift