



50 mm	LM-Blechpaneele eingehängt, 3 mm, pulverbeschichtet approx C31 UK mit Einhängesystem
	Distanzhalter/Tragprofil mit thermischer Trennung
	Antidröhnbeschichtung
	Einteilung gem. Ansicht/Übersicht
210 mm	Toleranzausgleich/Luftschiicht
160 mm	Wärmedämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, einseitig schwarz vlieskaschiert, Anwendungstyp WAB nach DIN 4108-10,
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\leq 0,035 \text{ W/(m K)}$, Euroklasse A1 nach DIN 4102,
250 mm	STB-Aussenwand

DT 2000-2099: PR MH + OS Status F	03.06.2026	VG	A_
DT PR-Fassade- Detailerstellung	28.02.2025	VG	__
Änderung	Datum	Name	Ind.

$\pm 0.00\text{m} = 96.56\text{m ü.NHN}$

AUSFÜHRUNGSPLANUNG



Willy-Brandt-Platz
44787 Bochum

Neubau | Bauen im Bestand

-Zentrale Dienst-
Technisches Gebäudemanagement



Wittener Straße 47
44777 Bochum
Tel.: 0234 / 910 - 4400

CROSS Architecture

Sporer Wens Architekten PartGmbH
office@cross-architecture.net
Bachstraße 20. D-52066 Aachen

cross
AACHEN
KÖLN
AMSTERDAM

Planverfasser	Datum	Maßstab	Planformat
VG	01.02.2025	1 : 5	A3

Metallfassade RA Öffnung Horizontalschnitt

HDW _ 5 _ CXS _ ARC _ DT _ FA _ 2020 _ A _ F