

W262 Vorwandinstallationen raumhoch: Neben Sanitärobjekten UA 75, sonstige Ständer CW 75, Achsabstand 41,7cm
W112 und W116: Neben Türen UA 75, sonstige Ständer CW 75, Achsabstand 62,5cm

Türhöhen angegeben ab OK FFB

S+Ds werden durch Trockenbau hergestellt und geschlossen. Durchbrüche mit Brandschutzanforderung werden durchstreichenden TGA- Gewerk geschlossen.

Türhöhen angegeben ab OK FFB

Schächte, ohne BS Anforderung:
Doppelprofil CW75, 2x Diamant (25mm)
F90: 2x Massivbauplatte (40mm)

Nische für Elektro- UV
HxBxT = 140 x 105 x 20./ ELT
UK = 60cm ü. OK FFB 140 x 105 x 20
Verstärkung Traversen über OK FFB

Alle Wände und Vorsatzschalen raumhoch
W3-I, Beplankung: Cement-Board
Ständer: Korrosivitätskategorie C3

Traversen für Oberschränke

Öffnung schließen
F30

Vorsatzschale 1,35m (+1cm Fliesen), CW50
neben Handwaschbecken UA 50
W3-I, Beplankung Cement-Board
Ständer: Korrosivitätskategorie C3

Flächenverstärkung zur Montage HK

Alle Wände und Vorsatzschalen r.h.
W1-1, Beplankung: GKBI

Schiebetür in Wand
z.B. Knauf Pocket Kit o.glw.
Wand horizontal verstärkt
mit Stahlprofil wg. WD
2,25

Alle Wände raumhoch
W0-I, Beplankung: GKB

Alle Wände und Vorsatzschalen raumhoch
W1-I, Beplankung: GKBI
Ständer: Korrosivitätskategorie C3

Alle Wände raumhoch
W0-I, Beplankung: GKB

Alle Wände und Vorsatzschalen raumhoch
W1-I, Beplankung: GKBI
Ständer: Korrosivitätskategorie C3

Alle Wände und Vorsatzschalen raumhoch
W1-I, Beplankung: GKBI
Ständer: Korrosivitätskategorie C3

Alle Wände und Vorsatzschalen raumhoch
W1-I, Beplankung: GKBI
Ständer: Korrosivitätskategorie C3

Quadrat stütze

Quadrat stütze

Quadrat stütze

 = Mauerwerk
 = Beton
 = Trockenbau

Neubau Mensa, Tagesräume,
Bewegungsraum
Elsa-Brändström-Schule/ Paulusschule

53119 Bonn

Stadt Bonn

Vertreten durch:
Sara Welke
SGB / Team Grundschulen
Berliner Platz 2
53111 Bonn

Architekten

Tel. 0221 - 13061662
Fax. 0221 - 13061663
E-mail info@baubox.eu

Planinhalt

4.4 : 25	LDU5	A1
----------	------	----

Plannummer:	Index:
-------------	--------
