

Verglasung	Schallchutz	Ebene	Fassadentyp		Abmessungen BREITEHÖHE	Anforderungen
------------	-------------	-------	-------------	--	---------------------------	---------------

GT 01.00	R' > 37 dB	Ebene 00	Fensterfassade	1180mm	3365mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten - durchbruchhemmend RC2 (P4A) 3-fach Isolierverglasung
				Zielwerte		
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?	< 15%	
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)						
Transmission				?	> 90	
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)						
g-Wert				?	ca. </= 0,4 (03	
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)						
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?	ca. </= 0,5	
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)					kein Krypton	
Rw				?		
Angabe Glasaufbau		INNEN	?			
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			

Schallschutz Fassade:

Eingebauter Zustand R'w:

R'w ≥ 41 dB (Rw = 43 dB*)

R'w ≥ 37 dB (Rw = 39 dB*)

R'w ≥ 33 dB (Rw = 35 dB*)

*zus. Korrekturen abhängig von den tatsächlichen Abmessungen und den Angaben des Herstellers für die gesamte Fassade

Hinweis: Für alle Räume ohne Markierung gilt als Empfehlung mind. R'w = 33 dB (Rw = 35 dB*)

GT 01.01	R' > 42 dB	Ebene 00	Fensterfassade	1180mm	3365mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten - durchbruchhemmend RC2 (P4A) 3-fach Isolierverglasung
				Zielwerte		
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?	< 15%	
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)						
Transmission				?	> 90	
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)						
g-Wert				?	ca. </= 0,4 (03	
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)						
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?	ca. </= 0,5	
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)					kein Krypton	
Rw				?		
Angabe Glasaufbau		INNEN	?			
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			

Schallschutz Fassade:

Eingebauter Zustand R'w:

R'w ≥ 41 dB (Rw = 43 dB*)

R'w ≥ 37 dB (Rw = 39 dB*)

R'w ≥ 33 dB (Rw = 35 dB*)

*zus. Korrekturen abhängig von den tatsächlichen Abmessungen und den Angaben des Herstellers für die gesamte Fassade

Hinweis: Für alle Räume ohne Markierung gilt als Empfehlung mind. R'w = 33 dB (Rw = 35 dB*)



GT 02.00	R' > 37 dB	Ebene 00	Eingangstür RC2 Panikttür	1335mm	2290mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten - durchbruchhemmend RC2 (Panikttür) "mit 22,5 mm Polygard RC2 AP8" 3-fach Isolierverglasung
				Zielwerte		
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?	< 15%	
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)						
Transmission				?	> 90	
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)						
g-Wert				?	ca. </= 0,4 (03	
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)						
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?	ca. </= 0,5	
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)					kein Krypton	
Rw				?		
Angabe Glasaufbau		INNEN	?			
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			

Schallschutz Fassade:

Eingebauter Zustand R'w:

R'w ≥ 41 dB (Rw = 43 dB*)

R'w ≥ 37 dB (Rw = 39 dB*)

R'w ≥ 33 dB (Rw = 35 dB*)

*zus. Korrekturen abhängig von den tatsächlichen Abmessungen und den Angaben des Herstellers für die gesamte Fassade

Hinweis: Für alle Räume ohne Markierung gilt als Empfehlung mind. R'w = 33 dB (Rw = 35 dB*)

Verglasung	Schallchutz	Ebene	Fassadentyp		Abmessungen BREITEHÖHE	Anforderungen
------------	-------------	-------	-------------	--	---------------------------	---------------

GT 02.01	R' > 42 dB	Ebene 00	Eingangstür RC2 Panikttür	1335mm	2290mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten - durchbruchhemmend RC2 (Panikttür) "mit 22,5 mm Polygard RC2 AP8"
				Zielwerte		
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?	< 15%	
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)						
Transmission				?	> 90	3-fach Isolierverglasung
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)						
g-Wert				?	ca. </= 0,4 (03	
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)						
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?	ca. </= 0,5	
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)					kein Krypton	
Rw				?		
Angabe Glasaufbau		INNEN	?			
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			

Schallschutz Fassade:

Eingebauter Zustand R'w:

R'w ≥ 41 dB (Rw = 43 dB*)

R'w ≥ 37 dB (Rw = 39 dB*)

R'w ≥ 33 dB (Rw = 35 dB*)

*zus. Korrekturen abhängig von den tatsächlichen Abmessungen und den Angaben des Herstellers für die gesamte Fassade

Hinweis: Für alle Räume ohne Markierung gilt als Empfehlung mind. R'w = 33 dB (Rw = 35 dB*)

GT 03.00	R' > 37 dB	Ebene 00	Eingangstür RC2 (P4A)	1335mm	2290mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten - durchbruchhemmend RC2 (P4A)
				Zielwerte		
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?	< 15%	
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)						
Transmission				?	> 90	3-fach Isolierverglasung
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)						
g-Wert				?	ca. </= 0,4 (03	
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)						
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?	ca. </= 0,5	
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)					kein Krypton	
Rw				?		
Angabe Glasaufbau		INNEN	?			
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			

Schallschutz Fassade:

Eingebauter Zustand R'w:

R'w ≥ 41 dB (Rw = 43 dB*)

R'w ≥ 37 dB (Rw = 39 dB*)

R'w ≥ 33 dB (Rw = 35 dB*)

*zus. Korrekturen abhängig von den tatsächlichen Abmessungen und den Angaben des Herstellers für die gesamte Fassade

Hinweis: Für alle Räume ohne Markierung gilt als Empfehlung mind. R'w = 33 dB (Rw = 35 dB*)



GT 03.01	R' > 41 dB	Ebene 00	Eingangstür RC2 (P4A)	1335mm	2290mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten - durchbruchhemmend RC2 (P4A)
				Zielwerte		
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?	< 15%	
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)						
Transmission				?	> 90	3-fach Isolierverglasung
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)						
g-Wert				?	ca. </= 0,4 (03	
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)						
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?	ca. </= 0,6	
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)					kein Krypton	
Rw				?		
Angabe Glasaufbau		INNEN	?			
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			

Schallschutz Fassade:

Eingebauter Zustand R'w:

R'w ≥ 41 dB (Rw = 43 dB*)

R'w ≥ 37 dB (Rw = 39 dB*)

R'w ≥ 33 dB (Rw = 35 dB*)

*zus. Korrekturen abhängig von den tatsächlichen Abmessungen und den Angaben des Herstellers für die gesamte Fassade

Hinweis: Für alle Räume ohne Markierung gilt als Empfehlung mind. R'w = 33 dB (Rw = 35 dB*)

Verglasung	Schallchutz	Ebene	Fassadentyp		Abmessungen BREITEHÖHE	Anforderungen
GT 04.00	R' > 37 dB	Ebene 00	Drehflügel in Fensterfassade	1180mm	2500mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten - durchbruchhemmend RC2 (P4A) 3-fach Isolierverglasung
				Zielwerte		
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?	< 15%	
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)						
Transmission				?	> 90	
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)						
g-Wert				?	ca. </= 0,4 (03	
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)						
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?	ca. </= 0,5	
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)					kein Krypton	
Rw				?		
Angabe Glasaufbau		INNEN	?			
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			

GT 04.01	R' > 42 dB	Ebene 00	Kippflügel in Fensterfassade	1180mm	855mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten - durchbruchhemmend RC2 (P4A) 3-fach Isolierverglasung
				Zielwerte		
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?	< 15%	
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)						
Transmission				?	> 90	
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)						
g-Wert				?	ca. </= 0,4 (03	
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)						
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?	ca. </= 0,5	
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)					kein Krypton	
Rw				?		
Angabe Glasaufbau		INNEN	?			
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			

GT 05.00	R' > 37 dB	Ebene 1 bis 4	Regelfenster / Fensterfassade	1108mm	2540mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten - bsturzsichernd von innen nach außen, nach DIN 18004-4, von innen Kategorie A 3-fach Isolierverglasung
				Zielwerte		
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?	< 15%	
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)						
Transmission				?	> 90	
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)						
g-Wert				?	ca. </= 0,4 (03	
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)						
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?	ca. </= 0,5	
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)					kein Krypton	
Rw				?		
Angabe Glasaufbau		INNEN	?			
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			

Schallschutz Fassade:

Eingebauter Zustand R'w:

R'w ≥ 41 dB (Rw = 43 dB*)

R'w ≥ 37 dB (Rw = 39 dB*)

R'w ≥ 33 dB (Rw = 35 dB*)

*zus. Korrekturen abhängig von den tatsächlichen Abmessungen und den Angaben des Herstellers für die gesamte Fassade

Hinweis: Für alle Räume ohne Markierung gilt als Empfehlung mind. R'w = 33 dB (Rw = 35 dB*)

Schallschutz Fassade:

Eingebauter Zustand R'w:

R'w ≥ 41 dB (Rw = 43 dB*)

R'w ≥ 37 dB (Rw = 39 dB*)

R'w ≥ 33 dB (Rw = 35 dB*)

*zus. Korrekturen abhängig von den tatsächlichen Abmessungen und den Angaben des Herstellers für die gesamte Fassade

Hinweis: Für alle Räume ohne Markierung gilt als Empfehlung mind. R'w = 33 dB (Rw = 35 dB*)



Verglasung	Schallchutz	Ebene	Fassadentyp		Abmessungen BREITEHÖHE	Anforderungen
------------	-------------	-------	-------------	--	---------------------------	---------------

GT 05.01	R' > 42 dB	Ebene 1 bis 4	Regelfenster / Fensterfassade	1108mm	2540mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten - bsturzsichernd von innen nach außen, nach DIN 18004-4, von innen Kategorie A 3-fach Isolierverglasung
				Zielwerte		
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?	< 15%	
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)				?		
Transmission				?	> 90	
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)				?		
g-Wert				?	ca. </= 0,4 (03	
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)				?		
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?	ca. </= 0,5	
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)				?	kein Krypton	
Rw				?		
Angabe Glasaufbau		INNEN	?			
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			

GT 06.00	R' > 37 dB	Ebene 1 bis 4	Regelfenster / Fensterfassade	650mm	2540mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten - bsturzsichernd von innen nach außen, nach DIN 18004-4, von innen Kategorie A 3-fach Isolierverglasung
				Zielwerte		
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?	< 15%	
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)				?		
Transmission				?	> 90	
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)				?		
g-Wert				?	ca. </= 0,4 (03	
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)				?		
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?	ca. </= 0,5	
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)				?	kein Krypton	
Rw				?		
Angabe Glasaufbau		INNEN	?			
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			

GT 06.01	R' > 42 dB	Ebene 1 bis 4	Regelfenster / Fensterfassade	650mm	2540mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten - bsturzsichernd von innen nach außen, nach DIN 18004-4, von innen Kategorie A 3-fach Isolierverglasung
				Zielwerte		
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?	< 15%	
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)				?		
Transmission				?	> 90	
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)				?		
g-Wert				?	ca. </= 0,4 (03	
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)				?		
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?	ca. </= 0,5	
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)				?	kein Krypton	
Rw				?		
Angabe Glasaufbau		INNEN	?			
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			

Verglasung	Schallchutz	Ebene	Fassadentyp		Abmessungen BREITEHÖHE	Anforderungen
GT 07.00	R' > 37 dB	Terrassen	Fensterfassade	1108mm	2540mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten
						3-fach Isolierverglasung
				Zielwerte		
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?	< 15%	
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)				?		
Transmission				?	> 90	
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)				?		
g-Wert				?	ca. </= 0,4 (03	
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)				?		
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?	ca. </= 0,5	
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)				?	kein Krypton	
Rw				?		
Angabe Glasaufbau		INNEN	?			
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			

Schallschutz Fassade:

Eingebauter Zustand R'w:

R'w ≥ 41 dB (Rw = 43 dB*)

R'w ≥ 37 dB (Rw = 39 dB*)

R'w ≥ 33 dB (Rw = 35 dB*)

*zus. Korrekturen abhängig von den tatsächlichen Abmessungen und den Angaben des Herstellers für die gesamte Fassade

Hinweis: Für alle Räume ohne Markierung gilt als Empfehlung mind. R'w = 33 dB (Rw = 35 dB*)

GT 07.01	R' > 42 dB	Terrassen	Fensterfassade	1108mm	2540mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten
						3-fach Isolierverglasung
				Zielwerte		
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?	< 15%	
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)				?		
Transmission				?	> 90	
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)				?		
g-Wert				?	ca. </= 0,4 (03	
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)				?		
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?	ca. </= 0,5	
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)				?	kein Krypton	
Rw				?		
Angabe Glasaufbau		INNEN	?			
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			

Schallschutz Fassade:

Eingebauter Zustand R'w:

R'w ≥ 41 dB (Rw = 43 dB*)

R'w ≥ 37 dB (Rw = 39 dB*)

R'w ≥ 33 dB (Rw = 35 dB*)

*zus. Korrekturen abhängig von den tatsächlichen Abmessungen und den Angaben des Herstellers für die gesamte Fassade

Hinweis: Für alle Räume ohne Markierung gilt als Empfehlung mind. R'w = 33 dB (Rw = 35 dB*)



GT 08.00	R' > 37 dB	Terrassen	Fensterfassade	650mm	2540mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten
						3-fach Isolierverglasung
				Zielwerte		
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?	< 15%	
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)				?		
Transmission				?	> 90	
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)				?		
g-Wert				?	ca. </= 0,4 (03	
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)				?		
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?	ca. </= 0,5	
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)				?	kein Krypton	
Rw				?		
Angabe Glasaufbau		INNEN	?			
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			

Schallschutz Fassade:

Eingebauter Zustand R'w:

R'w ≥ 41 dB (Rw = 43 dB*)

R'w ≥ 37 dB (Rw = 39 dB*)

R'w ≥ 33 dB (Rw = 35 dB*)

*zus. Korrekturen abhängig von den tatsächlichen Abmessungen und den Angaben des Herstellers für die gesamte Fassade

Hinweis: Für alle Räume ohne Markierung gilt als Empfehlung mind. R'w = 33 dB (Rw = 35 dB*)

thermische Belastung / Verhältnis bitte berücksichtigen

Verglasung	Schallchutz	Ebene	Fassadentyp		Abmessungen BREITEHÖHE	Anforderungen
------------	-------------	-------	-------------	--	---------------------------	---------------

GT 08.01	R' > 42 dB	Terrassen	Fensterfassade	650mm	2540mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten
						3-fach Isolierverglasung
				Zielwerte		
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?	< 15%	
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)						
Transmission				?	> 90	
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)						
g-Wert				?	ca. </= 0,4 (03	
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)						
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?	ca. </= 0,5	
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)					kein Krypton	
Rw				?		thermische Belastung / Verhältnis bitte berücksichtigen
Angabe Glasaufbau		INNEN	?			
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			

GT 09.00	R' > 37 dB	Ebene 00	Türen auf Terrasseneingangstür	1335mm	2290mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten
						3-fach Isolierverglasung
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?		
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)						
Transmission				?		
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)						
g-Wert				?		
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)						
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?		
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)						
Rw				?		
Angabe Glasaufbau		INNEN	?			
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			

GT 09.01	R' > 33 dB	Ebene 00	Türen auf Terrasseneingangstür	1335mm	2290mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten
						3-fach Isolierverglasung
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?		
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)						
Transmission				?		
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)						
g-Wert				?		
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)						
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?		
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)						
Rw				?		
Angabe Glasaufbau		INNEN	?			
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			



Verglasung	Schallchutz	Ebene	Fassadentyp		Abmessungen BREITEHÖHE	Anforderungen
------------	-------------	-------	-------------	--	---------------------------	---------------

GT 10.00		Ebene 00	Windfang	970mm	4200mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten
						1-fach Verglasung
Lichttransmission (TL)			?			
Reflektion außen (RLe)			?			
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)						
Transmission			?			
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)						
g-Wert			?			
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)						
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert			?			
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)						
Rw			?			
Angabe Glasaufbau		INNEN	?			VSG aus TVG?!
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			

GT 11.00		Ebene 00	Schiebetür	770mm	2410mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten
						3-fach Isolierverglasung DICKE GESAMT MAX. 32mm
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?		
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)						
Transmission				?		
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)						
g-Wert				?		
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)						
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?		
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)						
Rw				?		
Angabe Glasaufbau		INNEN	?	VSG aus TVG?!		
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			



GT 12.00		Ebene 00	Türen Windfang innen	660mm	2500mm	verkehrssicher nach ASR von innen und außen, von beiden Seiten
						1-fach Verglasung
Lichttransmission (TL)				?		
Reflektion außen (RLe)				?		
Farbwiedergabe (nach EN 410-2011)						
Transmission				?		
Gesamtenergiedurchlassgrad (nach EN 410-2011)						
g-Wert				?		
Wärmedurchlässigkeit (nach EN 673-2011)						
Wärmedurchgangskoeffizient, Ug-Wert				?		
Bewertetes Schalldämm-Maß (nach DIN EN ISO 140-3/717-1)						
Rw				?		
Angabe Glasaufbau		INNEN	?	VSG aus TVG?!		
		SZR	?			
		MITTE	?			
		SZR	?			
		AUSSEN	?			

Zusammenstellung / Anforderungen Verglasung	Fassadenplaner osd GmbH
Bauvorhaben SH4	

Verglasung	Schallchutz	Ebene	Fassadentyp		Abmessungen BREITE HÖHE	Anforderungen
------------	-------------	-------	-------------	--	---------------------------------	---------------

Folgende Sonnenschutzmaßnahmen sind baurechtlich erforderlich:

- 3-fach Verglasung $U_w / U_{cw} = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Gesamtenergiedurchlassgrad $g \leq 0,40$
- Zusätzlich außenliegender Sonnenschutz mit Abminderungsfaktor $F_c \leq 0,20$ (z.B. Lamellenraffstore)



