Neubau Stadthaus 4, Münster

Fassadentüren

Planstand:PB_5_DP_-_100_01_Fassadentüren_Türen_Klappen

Hoecher Jelle Design GmbH
Hoecher Jelle
Jelle Hoecher

www.hdg

Tel.: 030 / 24 79 79 20

info@hoecher-design.de

Stand: 24.10.2025 - Einheit UG Türen aus Fassaden LV

| Ungefähre Lage Gebäude | Tür Raum-Nummer | Bezeichnung | Material | Feuerwiderstand | Türblattmaße B x H in mm | Rohrbrüstung B x H in mm | Fassaden-Typ | Tür Nutzungsart | Anz. FTS Öffnungen | Öffnungsart | Anzahl Türen | Anzahl Türflügel | Überschlag nach Innen | Anzahl Türflügel nach Außen | Anzahl Überfluchtungsflächen | Drehtür | Drehen-Anschlagseite gesehen von Innenschlossseite | Flurlichte / in Flurlichtmaßen mit Zargen, auch unterschiedlich | 1. Richtungswechsel (LINKS) 2. Richtungswechsel (RECHTS) | Haupteingang/Fluchtweg der Fassaden, Zugang zum Gebäude, Verwendbarkeit wie am Türen Öffnungen Plan | Fassadenzugang - Tasten in Tür und an Gebäudeeingangen in der Nähe der Türe | Verdecken Mitte Tür | Verfahrungsgeschwindigkeit - Fluchtwegsfunktion nach ASR/TR Technik - Elektromechanische Feststellung eines Fluchtweges - Mit einer Funktion als Fallsicherung - Übergabe der Auslösung an Brandmeldeanlage - Automatisches Verriegeln - Verzögerung der Auslösung beim Schließvorgang - Übergabe durch Wind | Weiter schwer auf Schließ-kante | Schließ-kraft nach DIN EN 16005 | Motorisch geöffnet bis 100° | Motorisch geschlossen bis 100° | Verzögerungs-zeiten nach DIN 18273 | Wandart | Verschiebe-wand | Verschiebung | Verschiebung bis | Verschiebung Seite | Verschiebe-Richtung | Verschiebung Anzahl Bewegungen | Verschiebe-Geschwindigkeit | Verschiebung Gewicht | Verschiebung Kraft | Verschiebung Anzahl Zyklen | Verschiebung Anzahl Zyklen | Verschiebung Anzahl Zyklen