



Typ I:

35mm²

Typ II:

35mm²

Typ III:

35mm² 50mm²

Kurvenabzug

für Einfachfahrleitung
über 1 Gleis

Pos.	Beschreibung	Menge/Typ					Bestell-Nr.	Bemerkung
		I	II	III	IV	V		
1	Isolierter Seitenhalter 1000 / Kurvenabzug	1	1	2	-	-	8WL3515-7	
2	Fahrdrahtklemme	1	1	2	-	-	8WL 4517-1K	
3	Abspannisolator	2	3	4	-	-	PL 2811417	
4a	Kausche 35mm²	2	4	4	-	-	8WL1501-0	
4b	Kausche 50mm²	-	-	2	-	-	8WL1502-0	
5a	Bahnkerbverbinder 35mm²	6	8	8	-	-	8WL1523-1	
5b	Bahnkerbverbinder 50mm²	-	-	2	-	-	8WL1524-1	
6	Tragklemme	-	1	2	-	-	8WL2082-6	
	Bemerkung							
	Hinweis: Die Ausführung der Pos. 4, 5 und 7 hängt von der Seilkraft ab							
7a	Seil 35 mm² Bz II, 7 x 2,5-drähtig (N ≤ 8,1 kN)	x	x	x	-	-	8WL 7033-0	
7b	Seil 50 mm² Bz II, 19 x 1,8-drähtig (N ≤ 11,4 kN)	x	x	x	-	-	8WL 7034-1	

3EGF=Balfour Beatty Rail / E=Elektroline/ FF=Furrer + Frey / HA=Halfeneisen / H= Hilti / KM=Kummler+Matter / KR=Kruch
N=nkt cables / P=Pfisterer / PL= Powerlines / R=Ribe / 8WL Siemens

Mind. gleichwertiges Material sowie Bauarten und Bauweisen sind zugelassen.

Ausnahme: Fett dargestellte Bauteile (Benennung) gelten als Vorgabe

Vor Materialbestellung ist generell Rücksprache mit dem AG erforderlich

System-NR. 730101