

Leistungsverzeichnis

Neubau Ubf Augsburg - Gersthofen (328)

01	LV	Los 1 - Dispogebäude		
42	Titel	KG420 - Wärmeversorgungsanlagen		
42.05	Bereich	Titel 5 Kühl- und Heizdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Schutzart: IP 20 Schutzklasse: II Tiefe: 53 mm Konformität: CE liefern und montieren			
		4 St	EP	GP
42.05.15	Stellantrieb UNI 230 V wie vor, jedoch Stellantrieb UNI 230 V thermischer Stellantrieb zur Ansteuerung der Regulierventile der Heizkreisverteiler sowie der Thermostatventile, stromlos geschlossen. Hubanzeige mit Anpassungskontrolle an der Oberseite des Antriebs. Leichte Montage durch Aufrasten am Ventiladapting. "First-Open-Funktion" für Betrieb der Flächenheizung in der Bauphase (vor Montage der Regler) Anpassung an verschiedene Ventile durch Adapter möglich. Ventiladapter VA 80 im Lieferumfang enthalten. Breite: 44,3000 mm Höhe: 52,2000 mm Leistungsaufnahme W: 1 Schutzart: IP 54 Tiefe: 48,4000 mm Konformität: CE Betriebsspannung: 230 V 50/60 HZ Hub: 4,0000 mm Stellkraft: 100 N Zulassung: TÜV Einschaltstrom: MAX.0,30A MAX2MIN liefern und montieren			
		23 St	EP	GP
42.05.16	Raumregler Heizung u. Kühlen wie vor, jedoch Raumregler Nea HCT 230 V, digitaler Raumtemperaturregler mit flachem Gehäuse montierbar auf eine Unterputzdose oder direkt auf die Wand. Weiß beleuchtetes Display mit übersichtlicher Statusanzeige in klarer Symbolik. Bedienung erfolgt über 3 Tasten mit Sollwertverstellung in 0,5 C Schritten. Einstellbereich 6-37 C, Absenkung einstellbar. Anzeige der aktuellen Temperatur. Temperaturabsenkung durch externes - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Ubf Augsburg - Gersthofen (328)

01	LV	Los 1 - Dispogebäude		
42	Titel	KG420 - Wärmeversorgungsanlagen		
42.05	Bereich	Titel 5 Kühl- und Heizdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Zeitschaltprogramm. Frost- und Ventilschutzfunktion. Max. 5 REHAU Stellantriebe ansteuerbar. Wahl verschiedener Betriebsarten Automatik, normal, reduziert und optional Aus. Tastensperrung möglich. Temperaturabsenkung durch internes oder externes Zeitschaltprogramm. 3 Zeitprogramme pro Tag einstellbar. Zusätzlicher Party- und Urlaubs-Mode einstellbar und optional Präsenz-Mode aktivierbar. Anzeige der aktuellen Zeit und Wochentag Für den Heiz- und Kühlfall geeignet. Umschaltung der Betriebsart Heizen/Kühlen manuell oder extern. Fußbodentemperaturfühler anschließbar. Farbe: Vordergehäuse: Verkehrsweiß (ähnlichRAL 9016) Rückgehäuse: Anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016) Breite: 88,0000 mm Höhe: 88,0000 mm Schutzart: IP 30 Tiefe: 26,0000 mm Konformität: CE Schaltleistung: 0,2A OHMSCHE LAST Betriebsspannung: 230V AC liefern und montieren			Übertrag:
		10 St	EP	GP
42.05.17	Regelverteiler 230 V, 6-Kanal wie vor, jedoch Regelverteiler Nea HC 230 V, 6-Kanal für die Anwendung "Heizen/Kühlen" geeignet, für max. 6 Raumregler Nea HCT 230V und max. 15 Stellantriebe UNI 230V. Farbe: Gehäusedeckel: transparent Breite: 326,5000 mm Höhe: 90,0000 mm Schutzart: IP 20 Schutzklasse: II Tiefe: 50,0000 mm Konformität: CE			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: