

Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
682	NIEDER- UND MITTELSPANNUNGSANLAGEN MIT NENNSPANNUNGEN BIS 36 KV . .	001	7	5.4	Befestigungsmaterial	360	68
1	Standardbeschreibungen	001	7	6	Verteilersysteme	400	70
2	Ausbau	010	8	6.1	Installationsverteiler als		
2.1	Ausbau von Kabeln/Leitungen/Zubehör	010	8		Zähler-/Verteilerschrank	400	70
2.2	Ausbau von Verlegesystemen	020	8	6.2	Schalt- und Einbaugeräte	430	76
2.3	Ausbau von Installationsgeräten/-material	030	10	6.3	Überspannungsschutzgeräte für Anlagen		
2.4	Ausbau von Verteilersystemen	040	11		der Energietechnik	460	81
2.5	Ausbau von Leuchten	050	12	7	Leuchten für den Innen- und Außenbereich	501	83
2.6	Ausbau von Kommunikationstechnik	060	12	7.1	Wand-/Decken-/Hinweisleuchten	501	83
2.7	Ausbau von Photovoltaik (PV) Technik	070	14	7.2	Abdeckungen für Sicherheits- und		
3	Kabel/Leitungen	100	15		Rettungszeichenleuchten	520	88
3.1	Kabel	100	15	7.3	Hausnummernleuchten	530	89
3.2	Kabel mit Funktionserhalt	120	21	7.4	Langfeldleuchten	540	90
3.3	Installationsleitungen	130	26	7.5	Außenleuchten	560	96
3.4	Kabel-/Leistungsverbindungen	150	32	8	Kommunikations-/Empfangstechnik	700	97
3.5	Kabelschutz und -zubehör	160	34	8.1	Kommunikationskabel	700	97
4	Verlegesysteme	200	35	8.1.1	Außenkabel	700	97
4.1	Installationsrohre	200	35	8.1.2	Innenkabel	710	99
4.2	Elektroinstallationskanäle	210	39	8.1.3	LAN-Kabel	730	105
4.2.1	Leitungsführungskanäle aus PVC-U	210	39	8.2	Verteiler-/Anschlusseinrichtungen	750	106
4.2.2	Leitungsführungskanäle aus PPO	213	40	8.3	Außen-/Innensprechstellen, Signalanlagen,		
4.2.3	Sockelleistenkanäle aus PVC-U	216	41		Türöffner	770	112
4.2.4	Geräteeinbaukanäle	220	42	8.4	Empfangsanlagenzubehör	790	114
4.2.5	Anbausysteme, Zubehör	230	44	9	Photovoltaik (PV) Anlagen	850	115
4.2.6	Geräteeinbaudosen, Systemgeräte,			9.1	PV-Module	850	115
	Blenden	240	45	9.2	PV-Wechselrichter	860	116
4.3	Kabelrinnensysteme	250	47	9.3	PV-Zubehör	880	117
4.4	Brandschutzkanäle	280	53	10	Sonstige Arbeiten	900	119
5	Installationsgeräte/-material	300	58	10.1	Montagearbeiten, Geräte	900	119
5.1	Gerätedosen, Verbindungsdosen,			10.2	Brandschutzabschottungen für		
	Abzweigkästen	300	58		Kabel-/Leistungsanlagen	920	120
5.2	Installationsschalter und			10.3	Prüfung von vorhandenen Elektroanlagen	930	121
	-steckvorrichtungen	320	61	10.4	Bohren in asbesthaltiger Bekleidung	940	123
5.3	Verbindungen von Kabeln und Leitungen	350	68	10.5	Baustromverteiler	950	124
				Alphabetisches Sachverzeichnis		125	

T1	T2	Langtext	T3
001		1 - Standardbeschreibungen	
			01
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	
	02	Standardbeschreibung 30: Das Anschließen von Kabeln und Leitungen ist in den Preisen der Bauteile enthalten. Das Abklemmen von Kabeln und Leitungen von vorhandenen Bauteilen ist mit der Demontage abgegolten. Bei bauseits beigestellten Leuchten ist das Anklemmen mit den Einheitspreisen abgegolten.	
	03	Standardbeschreibung 38: Produktbedingte Abweichungen der im Leistungsbereich vorgegebenen Abmessungen von Leuchten, deren Abdeckungen, Zählerschränken und Installationskanälen (Durchmesser, Länge, Breite, Höhe) um 20 mm sind mit den Einheitspreisen abgegolten.	
	04	Standardbeschreibung 52: Die angegebenen Maße der Verlege- und Verteilersysteme sind auf 5 oder 10 mm gerundet.	
	05	Standardbeschreibung 54: PV-Befestigungssysteme sind im Leistungsbereich 638 enthalten.	
	06	Standardbeschreibung 55: Schlitze, Bohrungen, Kernbohrungen und Durchbrüche in Mauerwerk bzw. Beton sind in den Leistungsbereichen 630 und 631 enthalten.	
	07	Standardbeschreibung 59: Erdarbeiten und Kabelschutzrohre sind im Leistungsbereich 600 enthalten.	
	08	Standardbeschreibung 99: Neuinstallation oder Erweiterungen von elektrischen Anlagen sind nach DIN VDE 0100-600 zu prüfen. Die Prüfung ist zu dokumentieren. Diese Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten.	

T1	T2	Langtext	T3																									
		2 - Ausbau																										
		2.1 - Ausbau von Kabeln/Leitungen/Zubehör																										
010		Kabel, im Erdreich verlegt, ausbauen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>bis 15 mm</td><td>über 15 bis 30 mm</td><td>über 30 bis 45 mm</td><td>über 45 bis 60 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>1,10</td><td>1,65</td><td>2,75</td><td>4,45</td></tr><tr><td>—</td><td>2,20</td><td>3,30</td><td>4,95</td></tr></table>	01	02	03	04	Außendurchmesser				bis 15 mm	über 15 bis 30 mm	über 30 bis 45 mm	über 45 bis 60 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	1,10	1,65	2,75	4,45	—	2,20	3,30	4,95	
01	02	03	04																									
Außendurchmesser																												
bis 15 mm	über 15 bis 30 mm	über 30 bis 45 mm	über 45 bis 60 mm																									
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																									
1,10	1,65	2,75	4,45																									
—	2,20	3,30	4,95																									
	01	Erdarbeiten werden gesondert vergütet,																										
	02	mit Kabelschutzabdeckung, Erdarbeiten werden gesondert vergütet,																										
011		Kabel/Leitung ausbauen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>bis 8 mm</td><td>über 8 bis 15 mm</td><td>über 15 bis 30 mm</td><td>über 30 bis 45 mm</td><td>über 45 bis 60 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>0,54</td><td>1,60</td><td>2,40</td><td>4,45</td><td>6,65</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Außendurchmesser					bis 8 mm	über 8 bis 15 mm	über 15 bis 30 mm	über 30 bis 45 mm	über 45 bis 60 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	0,54	1,60	2,40	4,45	6,65
01	02	03	04	05																								
Außendurchmesser																												
bis 8 mm	über 8 bis 15 mm	über 15 bis 30 mm	über 30 bis 45 mm	über 45 bis 60 mm																								
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																								
0,54	1,60	2,40	4,45	6,65																								
	01	einschl. Befestigungsmittel,																										
012		Kabelzubehör ausbauen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m</td></tr><tr><td>0,86</td></tr><tr><td>2,15</td></tr></table>	01		EUR/m	0,86	2,15																				
01																												
EUR/m																												
0,86																												
2,15																												
	01	Kabelschutzabdeckung																										
	02	Kabelmerkstein																										
		2.2 - Ausbau von Verlegesystemen																										
020		Elektroinstallationsrohr ausbauen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Außendurchmesser</td></tr><tr><td>16 bis 63 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td></tr><tr><td>0,86</td></tr></table>	01	Außendurchmesser	16 bis 63 mm	EUR/m	0,86																				
01																												
Außendurchmesser																												
16 bis 63 mm																												
EUR/m																												
0,86																												
	01	einschl. Verbindungsstücke,																										
021		Leitungsführungs-/Sockelleistenkanal aus PVC-U/PPO ausbauen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Außenmaße</td></tr><tr><td>bis 90 x 230 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td></tr><tr><td>2,60</td></tr></table>	01	Außenmaße	bis 90 x 230 mm	EUR/m	2,60																				
01																												
Außenmaße																												
bis 90 x 230 mm																												
EUR/m																												
2,60																												
	01	einschl. Form- und Verbindungsstücke,																										

T1	T2	Langtext	T3
022	01	Installationskanal als Geräteeinbaukanal, aus Aluminium/Stahlblech/PVC ausbauen, einschl. Form- und Verbindungsstücke, Trennsteg, Oberteil,	01
			Außenmaße
			bis 80 x 210 mm
			EUR/m
			3,00
023	01	Konsole mit verstellbarem Wandabstand ausbauen, aus Stahlblech verzinkt,	01
			Verstellbereich
			bis 400 mm
			EUR/St
			1,75
024	01	Lamelle einschl. Kupplungsstifte und Lamellenträger ausbauen, bis 5 Lamellen parallel	01
			EUR/m
			0,43
025	01	Einbaugerät für Geräteeinbaukanal ausbauen, einschl. Gerätedose und Blende,	02
			bis 3-polig
			4/5-polig
			EUR/St
026	01	Kabelrinne ausbauen, einschl. Form-, Verbindungs- und Befestigungsstücke,	01
			02
			Kabelrinnenbreite
			bis 300 mm
			über 300 bis 600 mm
027	01	Brandschutzkanal ausbauen, einschl. Form- und Verbindungsstücke,	01
			02
			nutzbare Querschnittsfläche
			bis 105 cm ²
			über 105 bis 275 cm ²

T1	T2	Langtext	T3	
		2.3 - Ausbau von Installationsgeräten/-material		
030	01	Steckdose ausbauen, mit Schutzkontakt/Schalter/Taster,	01	02
			UP	AP
			EUR/St	EUR/St
			1,30	1,60
031	01	Steckdose CEE ausbauen, ohne Angabe,	01	02
			bis 63 A	
			UP	AP
			EUR/St	EUR/St
			2,60	3,45
032	01	Geräte-/Abzweig-/Herdanschlussdose ausbauen, ohne Angabe,	01	02
			UP	AP
			EUR/St	EUR/St
			1,30	1,60
033	01	Lichtmastkasten ausbauen, ohne Angabe,	01	02
			1 x 16 A	2 x 16 A
			EUR/St	EUR/St
			2,60	3,25
034	01	Abzweigkasten DIN EN 60670-1 ausbauen, ohne Angabe,	01	02
			UP	AP
			EUR/St	EUR/St
			1,95	2,80
035	01	Installations-Klemmverbindung in Installationsgeräten ausbauen, ohne Angabe,	01	02
			Leiterquerschnitt	
			bis 6 mm ²	10 bis 35 mm ²
			EUR/St	EUR/St
			1,75	3,45

T1	T2	Langtext	T3		
		2.4 - Ausbau von Verteilersystemen			
040	01	Zähler-/Verteilerschrank ausbauen,	01	02	03
			Abmessungen		
			300 x 950 x 220 mm	550 x 950 x 220 mm	800 x 950 x 220 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			13,00	17,10	19,40
041	02	UP,	26,50	34,10	38,90
			01		
			Ein-/Dreiphasen-Wechselstrom-Wirkverbrauchsähler ausbauen,		
			EUR/St		
042	01	ohne Angabe	10,30		
			01		
			Sicherungssockel/Sicherungslastschalter ausbauen,		
			EUR/St		
043	01	Diazed/Neozed bis 3-polig	5,85		
			01		
			Zeit-/Fern-/Kippschalter/Relais/Installationsschutz ausbauen,		
			EUR/St		
044	01	ohne Angabe	5,85		
			01		
			Motor-/Haupt-/NOT-AUS-/Schlüssel-Schalter/Taster ausbauen,		
			EUR/St		
045	01	ohne Angabe	5,85		
			01		
			Leistungsschutz ausbauen,		
			EUR/St		
046	01	3/4-polig	7,90		
			01		
			Sicherungslasttrenner NH, ausbauen,		
			01	02	
047	01	einschl. Zubehör,	1-polig	3-polig	
			EUR/St	EUR/St	
			5,85	7,90	

T1	T2	Langtext	T3		
047	01	Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) für Verteilungseinbau ausbauen, 2/4-polig	01		
			EUR/St		
			5,85		
2.5 - Ausbau von Leuchten					
050	01	Leuchte einschl. systembedingtem Zubehör ausbauen, Wand-/Decken-/Einbau-/Anbau-/Sicherheits-/Hinweisleuchte Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte mit Akku Mastaufsatz-/Mastansatzsatzleuchte Langfeldleuchte, ein- bis vierlampig, für Leuchtstofflampen, Stabform, 14 W bis 28 W Langfeldleuchte, ein- bis vierlampig, für Leuchtstofflampen, Stabform, 35 W bis 80 W	01		
			EUR/St		
			12,60		
			14,30		
			27,20		
			12,40		
			18,40		
2.6 - Ausbau von Kommunikationstechnik					
060	01	Kommunikationskabel ausbauen, Außenkabel im Erdreich, mit Kabelschutzabdeckung, Erdarbeiten werden gesondert vergütet, Innenkabel,	01		
			02		
			03		
			Außendurchmesser		
			bis 10 mm	über 10 bis 20 mm	über 20 bis 40 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
061	01	Verteilerschrank für Daten- und Kommunikationstechnik, aus Stahlblech, ausbauen, Wandschrank bis 21 HE, Standschrank bis 42 HE,	1,60		
			2,15		
			2,75		
			2,00		
			2,45		
			3,10		
061	01	Verteilerschrank für Daten- und Kommunikationstechnik, aus Stahlblech, ausbauen, Wandschrank bis 21 HE, Standschrank bis 42 HE,	01		
			02		
			03		
			Abmessungen		
			800 x 800 mm	800 x 1000 mm	800 x 1200 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
061	01	Wandschrank bis 21 HE,	37,80		
			56,30		
061	02	Standschrank bis 42 HE,	72,50		
			84,60		

T1	T2	Langtext	T3																																																																	
062	01 02	Verteilerkasten aus Kunststoff/Stahlblech ausbauen, UP, AP,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">VK</td></tr><tr><td>1-20</td><td>1-40</td><td>2-40</td><td>4-40</td><td>8-40</td><td>12-40</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>11,00</td><td>15,20</td><td>19,30</td><td>21,00</td><td>23,20</td><td>25,40</td></tr><tr><td>8,25</td><td>—</td><td>15,80</td><td>19,30</td><td>21,00</td><td>23,20</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	VK						1-20	1-40	2-40	4-40	8-40	12-40	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	11,00	15,20	19,30	21,00	23,20	25,40	8,25	—	15,80	19,30	21,00	23,20																								
			01	02	03	04	05	06																																																												
			VK																																																																	
			1-20	1-40	2-40	4-40	8-40	12-40																																																												
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																												
			11,00	15,20	19,30	21,00	23,20	25,40																																																												
8,25	—	15,80	19,30	21,00	23,20																																																															
063	01 02	Anschlussleiste ausbauen, in Löt-/Schraubtechnik, in löt-, schraub- und abisolierfreier Technik,	<table><tr><th colspan="3">01</th><th colspan="3">02</th></tr><tr><td colspan="6">Form</td></tr><tr><td colspan="3">A, für 10 DA</td><td colspan="3">B, für 20 DA</td></tr><tr><td colspan="3">EUR/St</td><td colspan="3">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="3">3,80</td><td colspan="3">5,50</td></tr><tr><td colspan="3">5,10</td><td colspan="3">8,25</td></tr></table>						01			02			Form						A, für 10 DA			B, für 20 DA			EUR/St			EUR/St			3,80			5,50			5,10			8,25																										
			01			02																																																														
			Form																																																																	
			A, für 10 DA			B, für 20 DA																																																														
			EUR/St			EUR/St																																																														
			3,80			5,50																																																														
5,10			8,25																																																																	
064	01 02	Anschlussdose ausbauen, UP AP	<table><tr><th colspan="6">01</th></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="6">1,30</td></tr><tr><td colspan="6">1,60</td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr></table>						01												EUR/St						1,30						1,60																																			
			01																																																																	
			EUR/St																																																																	
			1,30																																																																	
			1,60																																																																	
065	01 02 03 04 05 06 07	Wechselsprechanlage ausbauen, Etagenplatte bis 4 Ruftastern Etagenplatte über 4 bis 10 Ruftastern Unterputzkasten für Etagenplatte bis 4 Ruftastern Unterputzkasten für Etagenplatte über 4 bis 10 Ruftastern Klingeltaster Torstation für Wechselsprechanlage bis 4 Ruftastern Wohnungsstation für Wechselsprechanlage	<table><tr><th colspan="6">01</th></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="6">4,30</td></tr><tr><td colspan="6">6,25</td></tr><tr><td colspan="6">1,95</td></tr><tr><td colspan="6">2,50</td></tr><tr><td colspan="6">1,20</td></tr><tr><td colspan="6">7,45</td></tr><tr><td colspan="6">3,65</td></tr></table>						01												EUR/St						4,30						6,25						1,95						2,50						1,20						7,45						3,65					
			01																																																																	
			EUR/St																																																																	
			4,30																																																																	
			6,25																																																																	
			1,95																																																																	
			2,50																																																																	
			1,20																																																																	
			7,45																																																																	
3,65																																																																				
066	01	Netzgerät/Steuergerät/Transformator ausbauen, ohne Angabe	<table><tr><th colspan="6">01</th></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="6">5,40</td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr></table>						01												EUR/St						5,40																																									
			01																																																																	
			EUR/St																																																																	
			5,40																																																																	
067	01	Läutewerk/Gong/Kleinhupe ausbauen, ohne Angabe	<table><tr><th colspan="6">01</th></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="6">2,15</td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr></table>						01												EUR/St						2,15																																									
			01																																																																	
			EUR/St																																																																	
			2,15																																																																	

T1	T2	Langtext	T3	
068	01	Türöffner ausbauen, ohne Angabe	01	
			EUR/St	
			5,40	
2.7 - Ausbau von Photovoltaik (PV) Technik				
070	01	PV-Modul ausbauen, ohne Angabe,	01	02
			Schrägdach	Flachdach
			EUR/St	EUR/St
			85,20	73,50
072	01	PV-Wechselrichter ausbauen, ohne Angabe,	01	02
			Innen	Außen
			EUR/St	EUR/St
			52,90	66,40
074	01	PV-Kabel ausbauen, ohne Angabe,	01	02
			Flachdach	Schrägdach
			EUR/m	EUR/m
			4,75	5,90

T1	T2	Langtext	T3																																																															
100	01 02 03 04 05 06	3 - Kabel/Leitungen 3.1 - Kabel NYY-J/-O DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Kabelgraben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>2,05</td><td>—</td><td>4,15</td><td>5,50</td></tr><tr><td>2,65</td><td>3,10</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>2,95</td><td>3,35</td><td>4,45</td><td>5,40</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>3,35</td><td>3,90</td><td>5,00</td><td>6,05</td><td>8,15</td><td>12,20</td></tr><tr><td>3,90</td><td>4,90</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4,85</td><td>6,90</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Querschnitt						1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	2,05	—	4,15	5,50	2,65	3,10	—	—	—	—	2,95	3,35	4,45	5,40	—	—	3,35	3,90	5,00	6,05	8,15	12,20	3,90	4,90	—	—	—	—	4,85	6,90	—	—	—	—			
			01	02	03	04	05	06																																																										
			Querschnitt																																																															
			1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2																																																										
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																										
			—	—	2,05	—	4,15	5,50																																																										
			2,65	3,10	—	—	—	—																																																										
			2,95	3,35	4,45	5,40	—	—																																																										
			3,35	3,90	5,00	6,05	8,15	12,20																																																										
			3,90	4,90	—	—	—	—																																																										
			4,85	6,90	—	—	—	—																																																										
			101	01 02 03 04 05 06	NYY-J/-O DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter/auf Kabelrinne,	<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>25 mm2</td><td>35 mm2</td><td>50 mm2</td><td>70 mm2</td><td>95 mm2</td><td>120 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>9,15</td><td>10,80</td><td>12,70</td><td>18,40</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>18,20</td><td>21,20</td><td>27,60</td><td>36,30</td><td>47,50</td><td>57,00</td></tr><tr><td>21,30</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	07	08	09	10	11	12	Querschnitt						25 mm2	35 mm2	50 mm2	70 mm2	95 mm2	120 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	9,15	10,80	12,70	18,40	—	—	—	—	—	—	18,20	21,20	27,60	36,30	47,50	57,00	21,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						07	08	09	10	11	12																																																							
						Querschnitt																																																												
						25 mm2	35 mm2	50 mm2	70 mm2	95 mm2	120 mm2																																																							
						EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																							
						—	—	9,15	10,80	12,70	18,40																																																							
						—	—	—	—	—	—																																																							
						18,20	21,20	27,60	36,30	47,50	57,00																																																							
						21,30	—	—	—	—	—																																																							
—	—	—				—	—	—																																																										
—	—	—				—	—	—																																																										
101	01 02 03 04 05 06	NYY-J/-O DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter/auf Kabelrinne,				<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>2,90</td><td>—</td><td>4,35</td><td>5,85</td></tr><tr><td>3,30</td><td>3,55</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>3,75</td><td>4,15</td><td>5,60</td><td>6,20</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4,30</td><td>4,75</td><td>6,15</td><td>7,50</td><td>9,25</td><td>13,90</td></tr><tr><td>4,75</td><td>5,75</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>5,05</td><td>7,25</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Querschnitt						1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	2,90	—	4,35	5,85	3,30	3,55	—	—	—	—	3,75	4,15	5,60	6,20	—	—	4,30	4,75	6,15	7,50	9,25	13,90	4,75	5,75	—	—	—	—	5,05	7,25	—	—	—	—
						01	02	03	04	05	06																																																							
						Querschnitt																																																												
						1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2																																																							
						EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																							
						—	—	2,90	—	4,35	5,85																																																							
						3,30	3,55	—	—	—	—																																																							
						3,75	4,15	5,60	6,20	—	—																																																							
						4,30	4,75	6,15	7,50	9,25	13,90																																																							
			4,75	5,75	—	—	—	—																																																										
			5,05	7,25	—	—	—	—																																																										

T1	T2	Langtext	T3																																																																	
102	01	Leiterzahl 1,	<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><th colspan="6">Querschnitt</th></tr><tr><th>25 mm2</th><th>35 mm2</th><th>50 mm2</th><th>70 mm2</th><th>95 mm2</th><th>120 mm2</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>15,30</td><td>17,10</td><td>19,60</td><td>22,00</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>20,00</td><td>23,30</td><td>30,20</td><td>39,60</td><td>50,30</td><td>60,30</td></tr><tr><td>21,70</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>						07	08	09	10	11	12	Querschnitt						25 mm2	35 mm2	50 mm2	70 mm2	95 mm2	120 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	15,30	17,10	19,60	22,00	—	—	—	—	—	—	20,00	23,30	30,20	39,60	50,30	60,30	21,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	07	08	09	10	11	12																																																														
	Querschnitt																																																																			
	25 mm2	35 mm2	50 mm2	70 mm2	95 mm2	120 mm2																																																														
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																														
	—	—	15,30	17,10	19,60	22,00																																																														
	—	—	—	—	—	—																																																														
	20,00	23,30	30,20	39,60	50,30	60,30																																																														
	21,70	—	—	—	—	—																																																														
	—	—	—	—	—	—																																																														
	—	—	—	—	—	—																																																														
	02	Leiterzahl 3,																																																																		
	03	Leiterzahl 4,																																																																		
	04	Leiterzahl 5,																																																																		
	05	Leiterzahl 7,																																																																		
	06	Leiterzahl 10,																																																																		
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Querschnitt</th></tr><tr><th>1,5 mm2</th><th>2,5 mm2</th><th>4 mm2</th><th>6 mm2</th><th>10 mm2</th><th>16 mm2</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>3,10</td><td>—</td><td>4,60</td><td>6,10</td></tr><tr><td>3,50</td><td>3,80</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4,05</td><td>4,25</td><td>5,80</td><td>6,65</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4,55</td><td>5,05</td><td>6,40</td><td>7,70</td><td>9,55</td><td>14,10</td></tr><tr><td>5,00</td><td>6,00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>5,30</td><td>7,50</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Querschnitt						1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	3,10	—	4,60	6,10	3,50	3,80	—	—	—	—	4,05	4,25	5,80	6,65	—	—	4,55	5,05	6,40	7,70	9,55	14,10	5,00	6,00	—	—	—	—	5,30	7,50	—	—	—	—
	01	02	03	04	05	06																																																														
	Querschnitt																																																																			
	1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2																																																														
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																														
	—	—	3,10	—	4,60	6,10																																																														
	3,50	3,80	—	—	—	—																																																														
	4,05	4,25	5,80	6,65	—	—																																																														
4,55	5,05	6,40	7,70	9,55	14,10																																																															
5,00	6,00	—	—	—	—																																																															
5,30	7,50	—	—	—	—																																																															
01	Leiterzahl 1,																																																																			
02	Leiterzahl 3,																																																																			
03	Leiterzahl 4,																																																																			
04	Leiterzahl 5,																																																																			
05	Leiterzahl 7,																																																																			
06	Leiterzahl 10,																																																																			
		<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><th colspan="6">Querschnitt</th></tr><tr><th>25 mm2</th><th>35 mm2</th><th>50 mm2</th><th>70 mm2</th><th>95 mm2</th><th>120 mm2</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>16,70</td><td>18,70</td><td>20,20</td><td>24,70</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>20,70</td><td>23,90</td><td>30,90</td><td>40,30</td><td>51,50</td><td>60,80</td></tr><tr><td>23,80</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>						07	08	09	10	11	12	Querschnitt						25 mm2	35 mm2	50 mm2	70 mm2	95 mm2	120 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	16,70	18,70	20,20	24,70	—	—	—	—	—	—	20,70	23,90	30,90	40,30	51,50	60,80	23,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
07	08	09	10	11	12																																																															
Querschnitt																																																																				
25 mm2	35 mm2	50 mm2	70 mm2	95 mm2	120 mm2																																																															
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																															
—	—	16,70	18,70	20,20	24,70																																																															
—	—	—	—	—	—																																																															
20,70	23,90	30,90	40,30	51,50	60,80																																																															
23,80	—	—	—	—	—																																																															
—	—	—	—	—	—																																																															
—	—	—	—	—	—																																																															
01	Leiterzahl 1,																																																																			
02	Leiterzahl 3,																																																																			
03	Leiterzahl 4,																																																																			
04	Leiterzahl 5,																																																																			
05	Leiterzahl 7,																																																																			
06	Leiterzahl 10,																																																																			

T1	T2	Langtext	T3																																																																	
103		NYY-J/-O DIN VDE 0276-603, in Doppelboden/Hohlwand,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>3,00</td><td>—</td><td>4,55</td><td>5,90</td></tr><tr><td>3,50</td><td>3,80</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4,05</td><td>4,25</td><td>5,80</td><td>6,65</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4,55</td><td>5,05</td><td>6,40</td><td>7,70</td><td>9,55</td><td>14,10</td></tr><tr><td>4,75</td><td>6,00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>5,30</td><td>7,25</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Querschnitt						1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	3,00	—	4,55	5,90	3,50	3,80	—	—	—	—	4,05	4,25	5,80	6,65	—	—	4,55	5,05	6,40	7,70	9,55	14,10	4,75	6,00	—	—	—	—	5,30	7,25	—	—	—	—
			01	02	03	04	05	06																																																												
			Querschnitt																																																																	
			1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2																																																												
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																												
			—	—	3,00	—	4,55	5,90																																																												
			3,50	3,80	—	—	—	—																																																												
			4,05	4,25	5,80	6,65	—	—																																																												
			4,55	5,05	6,40	7,70	9,55	14,10																																																												
			4,75	6,00	—	—	—	—																																																												
			5,30	7,25	—	—	—	—																																																												
			01	Leiterzahl 1,																																																																
			02	Leiterzahl 3,																																																																
			03	Leiterzahl 4,																																																																
			04	Leiterzahl 5,																																																																
			05	Leiterzahl 7,																																																																
			06	Leiterzahl 10,																																																																
			<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>25 mm2</td><td>35 mm2</td><td>50 mm2</td><td>70 mm2</td><td>95 mm2</td><td>120 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>16,70</td><td>18,70</td><td>20,20</td><td>24,70</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>20,70</td><td>23,90</td><td>30,90</td><td>40,30</td><td>51,50</td><td>60,80</td></tr><tr><td>23,80</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>						07	08	09	10	11	12	Querschnitt						25 mm2	35 mm2	50 mm2	70 mm2	95 mm2	120 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	16,70	18,70	20,20	24,70	—	—	—	—	—	—	20,70	23,90	30,90	40,30	51,50	60,80	23,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	08	09	10	11	12																																																															
Querschnitt																																																																				
25 mm2	35 mm2	50 mm2	70 mm2	95 mm2	120 mm2																																																															
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																															
—	—	16,70	18,70	20,20	24,70																																																															
—	—	—	—	—	—																																																															
20,70	23,90	30,90	40,30	51,50	60,80																																																															
23,80	—	—	—	—	—																																																															
—	—	—	—	—	—																																																															
—	—	—	—	—	—																																																															
01	Leiterzahl 1,																																																																			
02	Leiterzahl 3,																																																																			
03	Leiterzahl 4,																																																																			
04	Leiterzahl 5,																																																																			
05	Leiterzahl 7,																																																																			
06	Leiterzahl 10,																																																																			
104		NYY-J/-O DIN VDE 0276-603, mit Nagelschellen, in vorhandenem Schlitz/an Wand/Decke,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td><td>10 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>4,75</td><td>—</td><td>6,20</td></tr><tr><td>4,45</td><td>5,35</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4,60</td><td>5,30</td><td>6,40</td><td>8,15</td><td>—</td></tr><tr><td>5,05</td><td>6,05</td><td>6,75</td><td>9,30</td><td>—</td></tr><tr><td>6,35</td><td>7,20</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>6,65</td><td>8,85</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Querschnitt					1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	4,75	—	6,20	4,45	5,35	—	—	—	4,60	5,30	6,40	8,15	—	5,05	6,05	6,75	9,30	—	6,35	7,20	—	—	—	6,65	8,85	—	—	—											
			01	02	03	04	05																																																													
			Querschnitt																																																																	
			1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2																																																													
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																													
			—	—	4,75	—	6,20																																																													
			4,45	5,35	—	—	—																																																													
			4,60	5,30	6,40	8,15	—																																																													
			5,05	6,05	6,75	9,30	—																																																													
			6,35	7,20	—	—	—																																																													
			6,65	8,85	—	—	—																																																													
			01	Leiterzahl 1,																																																																
			02	Leiterzahl 3,																																																																
			03	Leiterzahl 4,																																																																
			04	Leiterzahl 5,																																																																
			05	Leiterzahl 7,																																																																
			06	Leiterzahl 10,																																																																

T1	T2	Langtext	T3								
105	01 02 03 04 05 06	NYY-J/-O DIN VDE 0276-603, mit Bügelschellen, verzinkt, einschl. Gegenwannen, an vorhandenen Profil-Schienen,	01	02	03	04	05	06			
			Querschnitt								
			1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2			
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m			
			—	—	4,70	—	5,30	6,80			
			5,30	5,85	—	—	—	—			
			5,60	6,35	7,55	8,05	—	—			
			6,05	6,85	8,00	8,85	11,80	16,40			
			6,50	7,55	—	—	—	—			
			8,85	11,00	—	—	—	—			
			07	08	09	10	11	12			
			Querschnitt								
			25 mm2	35 mm2	50 mm2	70 mm2	95 mm2	120 mm2			
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m			
			—	—	20,10	22,50	26,10	32,00			
			—	—	—	—	—	—			
			25,30	28,30	37,10	46,70	59,30	69,10			
			28,60	—	—	—	—	—			
			—	—	—	—	—	—			
			—	—	—	—	—	—			
			106	01 02	NAYY-J/-O DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Kabelgraben,	01	02	03	04	05	06
						Querschnitt					
						25 mm2	35 mm2	50 mm2	70 mm2	95 mm2	120 mm2
						EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
11,60	13,20	17,50				23,10	29,70	35,00			
13,20	—	—				—	—	—			
107	01 02	NAYY-J/-O DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter/auf Kabelrinne,	01	02	03	04	05	06			
			Querschnitt								
			25 mm2	35 mm2	50 mm2	70 mm2	95 mm2	120 mm2			
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m			
			12,20	14,40	18,60	24,30	30,80	36,10			
			13,80	—	—	—	—	—			

T1	T2	Langtext	T3																																									
108	01 02	NAYY-J/-O DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter/auf Kabelrinne, in abgehängter Decke,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>25 mm²</td><td>35 mm²</td><td>50 mm²</td><td>70 mm²</td><td>95 mm²</td><td>120 mm²</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>12,80</td><td>15,00</td><td>19,20</td><td>24,80</td><td>31,30</td><td>36,70</td></tr><tr><td>14,40</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Querschnitt						25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	12,80	15,00	19,20	24,80	31,30	36,70	14,40	—	—	—	—	—
			01	02	03	04	05	06																																				
			Querschnitt																																									
			25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²																																				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																				
			12,80	15,00	19,20	24,80	31,30	36,70																																				
14,40	—	—	—	—	—																																							
109	01 02	NAYY-J/-O DIN VDE 0276-603, in Doppelboden/Hohlwand,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>25 mm²</td><td>35 mm²</td><td>50 mm²</td><td>70 mm²</td><td>95 mm²</td><td>120 mm²</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>12,80</td><td>15,00</td><td>19,20</td><td>24,80</td><td>31,30</td><td>36,70</td></tr><tr><td>14,40</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Querschnitt						25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	12,80	15,00	19,20	24,80	31,30	36,70	14,40	—	—	—	—	—
			01	02	03	04	05	06																																				
			Querschnitt																																									
			25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²																																				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																				
			12,80	15,00	19,20	24,80	31,30	36,70																																				
14,40	—	—	—	—	—																																							
110	01 02	NAYY-J/-O DIN VDE 0276-603, mit Bügelschellen, verzinkt, einschl. Gegenwannen, an vorhandenen Profil-Schienen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>25 mm²</td><td>35 mm²</td><td>50 mm²</td><td>70 mm²</td><td>95 mm²</td><td>120 mm²</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>16,10</td><td>17,90</td><td>23,60</td><td>29,20</td><td>36,80</td><td>42,40</td></tr><tr><td>17,70</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Querschnitt						25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	16,10	17,90	23,60	29,20	36,80	42,40	17,70	—	—	—	—	—
			01	02	03	04	05	06																																				
			Querschnitt																																									
			25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²																																				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																				
			16,10	17,90	23,60	29,20	36,80	42,40																																				
17,70	—	—	—	—	—																																							
111	01 02	NYCY DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Kabelgraben,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5/1,5 mm²</td><td>2,5/2,5 mm²</td><td>4/4 mm²</td><td>6/6 mm²</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,45</td><td>3,85</td><td>5,00</td><td>5,75</td></tr><tr><td>3,70</td><td>4,10</td><td>5,30</td><td>6,35</td></tr></table>				01	02	03	04	Querschnitt				1,5/1,5 mm ²	2,5/2,5 mm ²	4/4 mm ²	6/6 mm ²	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	3,45	3,85	5,00	5,75	3,70	4,10	5,30	6,35														
			01	02	03	04																																						
			Querschnitt																																									
			1,5/1,5 mm ²	2,5/2,5 mm ²	4/4 mm ²	6/6 mm ²																																						
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																						
			3,45	3,85	5,00	5,75																																						
3,70	4,10	5,30	6,35																																									
112	01 02	NYCY DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter auf Kabelrinne,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5/1,5 mm²</td><td>2,5/2,5 mm²</td><td>4/4 mm²</td><td>6/6 mm²</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,60</td><td>3,90</td><td>5,30</td><td>6,45</td></tr><tr><td>4,10</td><td>4,90</td><td>5,80</td><td>6,90</td></tr></table>				01	02	03	04	Querschnitt				1,5/1,5 mm ²	2,5/2,5 mm ²	4/4 mm ²	6/6 mm ²	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	3,60	3,90	5,30	6,45	4,10	4,90	5,80	6,90														
			01	02	03	04																																						
			Querschnitt																																									
			1,5/1,5 mm ²	2,5/2,5 mm ²	4/4 mm ²	6/6 mm ²																																						
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																						
			3,60	3,90	5,30	6,45																																						
4,10	4,90	5,80	6,90																																									

T1	T2	Langtext	T3			
113	01	NYCY DIN VDE 0276-603, mit Bügelschellen, verzinkt, einschl. Gegenwannen, an vorhandenen Profil-Schienen,	01	02	03	04
			Querschnitt			
			1,5/1,5 mm2	2,5/2,5 mm2	4/4 mm2	6/6 mm2
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			5,35	5,85	6,85	7,90
114	01	NYCWY DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Kabelgraben,	01	02	03	04
			Querschnitt			
			10/10 mm2	16/16 mm2	25/16 mm2	35/16 mm2
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			8,15	12,00	19,40	22,40
115	01	NYCWY DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/auf Kabelrinne,	06	07	08	09
			Querschnitt			
			70/35 mm2	95/50 mm2	120/70 mm2	150/70 mm2
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			37,40	51,90	61,50	74,60
115	01	NYCWY DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/auf Kabelrinne,	01	02	03	04
			Querschnitt			
			10/10 mm2	16/16 mm2	25/16 mm2	35/16 mm2
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			8,75	13,10	20,60	23,60
115	01	NYCWY DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/auf Kabelrinne,	06	07	08	09
			Querschnitt			
			70/35 mm2	95/50 mm2	120/70 mm2	150/70 mm2
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			38,50	52,70	64,20	76,40

T1	T2	Langtext	T3																																																												
116	01	NYCWY DIN VDE 0276-603, mit Bügelschellen, verzinkt, einschl. Gegenwannen, an vorhandenen Profil-Schienen, Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Querschnitt</td></tr><tr><td>10/10 mm2</td><td>16/16 mm2</td><td>25/16 mm2</td><td>35/16 mm2</td><td>50/25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>10,50</td><td>14,80</td><td>25,00</td><td>28,20</td><td>36,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Querschnitt					10/10 mm2	16/16 mm2	25/16 mm2	35/16 mm2	50/25 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	10,50	14,80	25,00	28,20	36,00																																			
			01	02	03	04	05																																																								
			Querschnitt																																																												
			10/10 mm2	16/16 mm2	25/16 mm2	35/16 mm2	50/25 mm2																																																								
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																								
			10,50	14,80	25,00	28,20	36,00																																																								
			<table><tr><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>70/35 mm2</td><td>95/50 mm2</td><td>120/70 mm2</td><td>150/70 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>43,90</td><td>60,70</td><td>75,20</td><td>89,00</td></tr></table>	06	07	08	09	Querschnitt				70/35 mm2	95/50 mm2	120/70 mm2	150/70 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	43,90	60,70	75,20	89,00																																								
			06	07	08	09																																																									
			Querschnitt																																																												
			70/35 mm2	95/50 mm2	120/70 mm2	150/70 mm2																																																									
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																												
43,90	60,70	75,20	89,00																																																												
3.2 - Kabel mit Funktionserhalt																																																															
120	01	NHXH FE DIN VDE 0266, in für E 30-/E 90-Verlegung zugelassenem Installationsrohr/-kanal/auf Kabelrinne,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>4,95</td><td>6,15</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>10,00</td><td>12,10</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>5,30</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>10,80</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>7,80</td><td>8,55</td><td>11,20</td><td>13,90</td><td>15,80</td><td>23,10</td></tr><tr><td>16,00</td><td>17,50</td><td>22,70</td><td>28,40</td><td>31,90</td><td>46,70</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Querschnitt						1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	4,95	6,15	—	—	—	—	10,00	12,10	—	—	—	—	5,30	—	—	—	—	—	10,80	—	—	—	—	—	7,80	8,55	11,20	13,90	15,80	23,10	16,00	17,50	22,70	28,40	31,90	46,70
			01	02	03	04	05	06																																																							
			Querschnitt																																																												
			1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2																																																							
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																							
			4,95	6,15	—	—	—	—																																																							
			10,00	12,10	—	—	—	—																																																							
			5,30	—	—	—	—	—																																																							
			10,80	—	—	—	—	—																																																							
			7,80	8,55	11,20	13,90	15,80	23,10																																																							
16,00	17,50	22,70	28,40	31,90	46,70																																																										
<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th></tr><tr><td colspan="5">Querschnitt</td></tr><tr><td>25 mm2</td><td>35 mm2</td><td>50 mm2</td><td>70 mm2</td><td>95 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>23,80</td><td>27,10</td><td>35,00</td><td>43,00</td><td>51,80</td></tr><tr><td>45,80</td><td>52,60</td><td>67,30</td><td>82,60</td><td>99,20</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	07	08	09	10	11	Querschnitt					25 mm2	35 mm2	50 mm2	70 mm2	95 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,80	27,10	35,00	43,00	51,80	45,80	52,60	67,30	82,60	99,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
07	08	09	10	11																																																											
Querschnitt																																																															
25 mm2	35 mm2	50 mm2	70 mm2	95 mm2																																																											
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																											
—	—	—	—	—																																																											
—	—	—	—	—																																																											
23,80	27,10	35,00	43,00	51,80																																																											
45,80	52,60	67,30	82,60	99,20																																																											
—	—	—	—	—																																																											
—	—	—	—	—																																																											
02	Leiterzahl 3, Funktionserhalt 90 Minuten,																																																														
03	Leiterzahl 4, Funktionserhalt 30 Minuten,																																																														
04	Leiterzahl 4, Funktionserhalt 90 Minuten,																																																														
05	Leiterzahl 5, Funktionserhalt 30 Minuten,																																																														
06	Leiterzahl 5, Funktionserhalt 90 Minuten,																																																														
01	Leiterzahl 3, Funktionserhalt 30 Minuten,																																																														
02	Leiterzahl 3, Funktionserhalt 90 Minuten,																																																														
03	Leiterzahl 4, Funktionserhalt 30 Minuten,																																																														
04	Leiterzahl 4, Funktionserhalt 90 Minuten,																																																														
05	Leiterzahl 5, Funktionserhalt 30 Minuten,																																																														
06	Leiterzahl 5, Funktionserhalt 90 Minuten,																																																														

T1	T2	Langtext	T3																													
121		NHXH FE DIN VDE 0266, in für E 30-/E 90-Verlegung zugelassenem Installationsrohr/-kanal/auf Kabelrinne, Verlegung in abgehängter Decke,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Querschnitt						1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01		02	03	04	05	06																									
	Querschnitt																															
	1,5 mm2		2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2																									
	EUR/m		EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																									
	01		Leiterzahl 3, Funktionserhalt 30 Minuten,	5,50	6,80	—	—	—	—																							
	02		Leiterzahl 3, Funktionserhalt 90 Minuten,	10,90	13,10	—	—	—	—																							
	03		Leiterzahl 4, Funktionserhalt 30 Minuten,	5,90	—	—	—	—	—																							
	04		Leiterzahl 4, Funktionserhalt 90 Minuten,	11,70	—	—	—	—	—																							
	05		Leiterzahl 5, Funktionserhalt 30 Minuten,	8,65	9,45	12,20	15,10	17,00	24,80																							
	06		Leiterzahl 5, Funktionserhalt 90 Minuten,	17,40	18,90	24,40	30,60	34,30	50,00																							
	<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th></tr><tr><td colspan="5">Querschnitt</td></tr><tr><td>25 mm2</td><td>35 mm2</td><td>50 mm2</td><td>70 mm2</td><td>95 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr></table>						07	08	09	10	11	Querschnitt					25 mm2	35 mm2	50 mm2	70 mm2	95 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m						
	07		08	09	10	11																										
Querschnitt																																
25 mm2	35 mm2	50 mm2	70 mm2	95 mm2																												
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																												
01	Leiterzahl 3, Funktionserhalt 30 Minuten,	—	—	—	—	—	—																									
02	Leiterzahl 3, Funktionserhalt 90 Minuten,	—	—	—	—	—	—																									
03	Leiterzahl 4, Funktionserhalt 30 Minuten,	25,60	29,20	37,50	46,20	55,50	—																									
04	Leiterzahl 4, Funktionserhalt 90 Minuten,	49,00	56,40	72,00	88,30	107,00	—																									
05	Leiterzahl 5, Funktionserhalt 30 Minuten,	—	—	—	—	—	—																									
06	Leiterzahl 5, Funktionserhalt 90 Minuten,	—	—	—	—	—	—																									
122		NHXH FE DIN VDE 0266, mit E 30-/E 90-Bügelschellen, verzinkt, einschl. Langwannen, an vorhandenen Profil-Schienen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Querschnitt						1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01		02	03	04	05	06																									
	Querschnitt																															
	1,5 mm2		2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2																									
	EUR/m		EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																									
	01		Leiterzahl 3, Funktionserhalt 30 Minuten,	8,40	9,45	—	—	—	—																							
	02		Leiterzahl 3, Funktionserhalt 90 Minuten,	14,80	16,90	—	—	—	—																							
	03		Leiterzahl 4, Funktionserhalt 30 Minuten,	12,20	—	—	—	—	—																							
	04		Leiterzahl 4, Funktionserhalt 90 Minuten,	15,40	—	—	—	—	—																							
	05		Leiterzahl 5, Funktionserhalt 30 Minuten,	12,20	13,00	16,30	19,70	22,20	31,40																							
	06		Leiterzahl 5, Funktionserhalt 90 Minuten,	22,30	24,40	30,80	38,10	42,60	61,30																							

T1	T2	Langtext	T3																																		
123	01	Leiterzahl 3, Funktionserhalt 30 Minuten,	<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th></tr><tr><td colspan="5">Querschnitt</td></tr><tr><th>25 mm2</th><th>35 mm2</th><th>50 mm2</th><th>70 mm2</th><th>95 mm2</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					07	08	09	10	11	Querschnitt					25 mm2	35 mm2	50 mm2	70 mm2	95 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	—	—	—					
	07	08	09	10	11																																
	Querschnitt																																				
	25 mm2	35 mm2	50 mm2	70 mm2	95 mm2																																
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																
	—	—	—	—	—																																
	02	Leiterzahl 3, Funktionserhalt 90 Minuten,	<table><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					—	—	—	—	—																									
	—	—	—	—	—																																
	03	Leiterzahl 4, Funktionserhalt 30 Minuten,	<table><tr><td>35,10</td><td>38,30</td><td>48,10</td><td>58,20</td><td>69,30</td></tr></table>					35,10	38,30	48,10	58,20	69,30																									
	35,10	38,30	48,10	58,20	69,30																																
	04	Leiterzahl 4, Funktionserhalt 90 Minuten,	<table><tr><td>61,80</td><td>70,40</td><td>91,20</td><td>108,00</td><td>130,00</td></tr></table>					61,80	70,40	91,20	108,00	130,00																									
	61,80	70,40	91,20	108,00	130,00																																
	05	Leiterzahl 5, Funktionserhalt 30 Minuten,	<table><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					—	—	—	—	—																									
	—	—	—	—	—																																
	06	Leiterzahl 5, Funktionserhalt 90 Minuten,	<table><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					—	—	—	—	—																									
	—	—	—	—	—																																
	NHXH FE DIN VDE 0266, mit E 30-/E 90-Bügelschellen, verzinkt, einschl. Langwannen, an vorhandenen Profil-Schienen, in abgehängter Decke,		<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><th>1,5 mm2</th><th>2,5 mm2</th><th>4 mm2</th><th>6 mm2</th><th>10 mm2</th><th>16 mm2</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>9,10</td><td>10,20</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					01	02	03	04	05	06	Querschnitt						1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	9,10	10,20	—	—	—	—
	01	02	03	04	05	06																															
	Querschnitt																																				
	1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2																															
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																															
	9,10	10,20	—	—	—	—																															
	01	Leiterzahl 3, Funktionserhalt 30 Minuten,	<table><tr><td>15,90</td><td>18,20</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					15,90	18,20	—	—	—	—																								
	15,90	18,20	—	—	—	—																															
02	Leiterzahl 3, Funktionserhalt 90 Minuten,	<table><tr><td>10,70</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					10,70	—	—	—	—	—																									
10,70	—	—	—	—	—																																
03	Leiterzahl 4, Funktionserhalt 30 Minuten,	<table><tr><td>16,90</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					16,90	—	—	—	—	—																									
16,90	—	—	—	—	—																																
04	Leiterzahl 4, Funktionserhalt 90 Minuten,	<table><tr><td>13,00</td><td>13,90</td><td>17,40</td><td>21,20</td><td>23,60</td><td>33,20</td></tr></table>					13,00	13,90	17,40	21,20	23,60	33,20																									
13,00	13,90	17,40	21,20	23,60	33,20																																
05	Leiterzahl 5, Funktionserhalt 30 Minuten,	<table><tr><td>23,80</td><td>27,00</td><td>32,30</td><td>40,40</td><td>45,20</td><td>64,70</td></tr></table>					23,80	27,00	32,30	40,40	45,20	64,70																									
23,80	27,00	32,30	40,40	45,20	64,70																																
06	Leiterzahl 5, Funktionserhalt 90 Minuten,	<table><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					—	—	—	—	—	—																									
—	—	—	—	—	—																																
Leiterzahl 3, Funktionserhalt 30 Minuten,		<table><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					—	—	—	—	—	—																									
—	—	—	—	—	—																																
Leiterzahl 3, Funktionserhalt 90 Minuten,		<table><tr><td>36,30</td><td>40,80</td><td>51,20</td><td>62,00</td><td>74,80</td><td>—</td></tr></table>					36,30	40,80	51,20	62,00	74,80	—																									
36,30	40,80	51,20	62,00	74,80	—																																
Leiterzahl 4, Funktionserhalt 30 Minuten,		<table><tr><td>65,60</td><td>70,00</td><td>94,30</td><td>115,00</td><td>138,00</td><td>—</td></tr></table>					65,60	70,00	94,30	115,00	138,00	—																									
65,60	70,00	94,30	115,00	138,00	—																																
Leiterzahl 4, Funktionserhalt 90 Minuten,		<table><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					—	—	—	—	—	—																									
—	—	—	—	—	—																																
Leiterzahl 5, Funktionserhalt 30 Minuten,		<table><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					—	—	—	—	—	—																									
—	—	—	—	—	—																																
Leiterzahl 5, Funktionserhalt 90 Minuten,		<table><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					—	—	—	—	—	—																									
—	—	—	—	—	—																																

T1	T2	Langtext	T3					
124		NHXCH DIN VDE 0266, in für E 30-/E 90-Verlegung zugelassenem Installationsrohr/-kanal/auf Kabelrinne,	01	02	03	04	05	06
			Querschnitt					
			1,5/1,5 mm2	2,5/2,5 mm2	4/4 mm2	6/6 mm2	10/10 mm2	16/16 mm2
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			7,30	7,80	9,30	11,00	14,80	19,60
			10,40	13,80	18,90	20,50	25,50	34,60
	01	Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 30 Minuten,						
	02	Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 90 Minuten,						
			07	08	09	10	11	
			Querschnitt					
			25/16 mm2	35/16 mm2	50/25 mm2	70/35 mm2	95/50 mm2	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			24,20	29,10	34,70	42,20	54,20	
			46,20	51,60	65,20	76,50	101,00	
125		NHXCH DIN VDE 0266, in für E 30-/E 90-Verlegung zugelassenem Installationsrohr/-kanal/auf Kabelrinne, in abgehängter Decke,	01	02	03	04	05	06
			Querschnitt					
			1,5/1,5 mm2	2,5/2,5 mm2	4/4 mm2	6/6 mm2	10/10 mm2	16/16 mm2
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			8,05	8,65	10,20	12,10	16,10	21,20
			11,30	15,00	20,40	22,20	27,60	37,30
	01	Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 30 Minuten,						
	02	Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 90 Minuten,						
			07	08	09	10	11	
			Querschnitt					
			25/16 mm2	35/16 mm2	50/25 mm2	70/35 mm2	95/50 mm2	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			27,10	31,50	37,50	45,40	58,20	
			49,80	55,50	60,80	82,10	109,00	

T1	T2	Langtext	T3					
126	01	Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 30 Minuten,						
02	Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 90 Minuten,							
01	Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 30 Minuten,							
02	Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 90 Minuten,							
127	01	Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 30 Minuten,						
02	Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 90 Minuten,							
01	Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 30 Minuten,							
02	Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 90 Minuten,							

T1	T2	Langtext	T3																																				
130	3.3 - Installationsleitungen																																						
	NYM-J/-O DIN VDE 0250-204, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter/ auf Kabelrinne,		<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>2,80</td><td>3,15</td></tr><tr><td>2,65</td><td>2,95</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>3,00</td><td>3,20</td><td>4,55</td><td>6,10</td></tr><tr><td>3,50</td><td>3,80</td><td>4,95</td><td>6,50</td></tr><tr><td>4,20</td><td>5,80</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	04	Querschnitt				1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	2,80	3,15	2,65	2,95	—	—	3,00	3,20	4,55	6,10	3,50	3,80	4,95	6,50	4,20	5,80	—	—
	01	02	03	04																																			
	Querschnitt																																						
	1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2																																			
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																			
	—	—	2,80	3,15																																			
	2,65	2,95	—	—																																			
	3,00	3,20	4,55	6,10																																			
	3,50	3,80	4,95	6,50																																			
	4,20	5,80	—	—																																			
	01	Leiterzahl 1,																																					
	02	Leiterzahl 3,																																					
	03	Leiterzahl 4,																																					
	04	Leiterzahl 5,																																					
	05	Leiterzahl 7,																																					
			<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td><td>25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>4,05</td><td>4,75</td><td>11,30</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>8,20</td><td>10,70</td><td>18,10</td></tr><tr><td>8,90</td><td>13,00</td><td>20,60</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	05	06	07	Querschnitt			10 mm2	16 mm2	25 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	4,05	4,75	11,30	—	—	—	8,20	10,70	18,10	8,90	13,00	20,60	—	—	—									
05	06	07																																					
Querschnitt																																							
10 mm2	16 mm2	25 mm2																																					
EUR/m	EUR/m	EUR/m																																					
4,05	4,75	11,30																																					
—	—	—																																					
8,20	10,70	18,10																																					
8,90	13,00	20,60																																					
—	—	—																																					
01	Leiterzahl 1,																																						
02	Leiterzahl 3,																																						
03	Leiterzahl 4,																																						
04	Leiterzahl 5,																																						
05	Leiterzahl 7,																																						
131	NYM-J/-O DIN VDE 0250-204, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter/auf Kabelrinne, in abgehängter Decke,		<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>3,15</td><td>3,50</td></tr><tr><td>3,00</td><td>3,30</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>3,35</td><td>3,55</td><td>4,90</td><td>6,45</td></tr><tr><td>3,85</td><td>4,15</td><td>5,30</td><td>6,90</td></tr><tr><td>4,55</td><td>6,15</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	04	Querschnitt				1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	3,15	3,50	3,00	3,30	—	—	3,35	3,55	4,90	6,45	3,85	4,15	5,30	6,90	4,55	6,15	—	—
	01	02	03	04																																			
	Querschnitt																																						
	1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2																																			
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																			
	—	—	3,15	3,50																																			
	3,00	3,30	—	—																																			
	3,35	3,55	4,90	6,45																																			
	3,85	4,15	5,30	6,90																																			
	4,55	6,15	—	—																																			
	01	Leiterzahl 1,																																					
	02	Leiterzahl 3,																																					
	03	Leiterzahl 4,																																					
	04	Leiterzahl 5,																																					
	05	Leiterzahl 7,																																					

T1	T2	Langtext	T3																																										
132	01 02 03 04 05	Leiterzahl 1, Leiterzahl 3, Leiterzahl 4, Leiterzahl 5, Leiterzahl 7,	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td><td>25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>4,45</td><td>5,20</td><td>12,00</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>8,70</td><td>11,10</td><td>18,70</td></tr><tr><td>9,30</td><td>13,30</td><td>21,30</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>				05	06	07	Querschnitt			10 mm2	16 mm2	25 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	4,45	5,20	12,00	—	—	—	8,70	11,10	18,70	9,30	13,30	21,30	—	—	—												
			05	06	07																																								
			Querschnitt																																										
			10 mm2	16 mm2	25 mm2																																								
			EUR/m	EUR/m	EUR/m																																								
			4,45	5,20	12,00																																								
			—	—	—																																								
			8,70	11,10	18,70																																								
			9,30	13,30	21,30																																								
			—	—	—																																								
133	01 02 03	Leiterzahl 3, Leiterzahl 4, Leiterzahl 5,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>2,65</td><td>2,95</td></tr><tr><td>3,00</td><td>3,20</td></tr><tr><td>3,50</td><td>3,80</td></tr></table>		01	02	Querschnitt		1,5 mm2	2,5 mm2	EUR/m	EUR/m	2,65	2,95	3,00	3,20	3,50	3,80																											
			01	02																																									
			Querschnitt																																										
			1,5 mm2	2,5 mm2																																									
			EUR/m	EUR/m																																									
			2,65	2,95																																									
			3,00	3,20																																									
			3,50	3,80																																									
			133	01 02 03 04 05	Leiterzahl 1, Leiterzahl 3, Leiterzahl 4, Leiterzahl 5, Leiterzahl 7,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>3,95</td><td>4,35</td></tr><tr><td>3,80</td><td>4,10</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4,15</td><td>4,35</td><td>5,70</td><td>6,10</td></tr><tr><td>4,65</td><td>4,95</td><td>6,10</td><td>7,70</td></tr><tr><td>5,35</td><td>6,95</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>				01	02	03	04	Querschnitt				1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	3,95	4,35	3,80	4,10	—	—	4,15	4,35	5,70	6,10	4,65	4,95	6,10	7,70	5,35	6,95	—	—
						01	02	03	04																																				
Querschnitt																																													
1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2				6 mm2																																							
EUR/m	EUR/m	EUR/m				EUR/m																																							
—	—	3,95				4,35																																							
3,80	4,10	—				—																																							
4,15	4,35	5,70				6,10																																							
4,65	4,95	6,10				7,70																																							
5,35	6,95	—				—																																							
133	01 02 03 04 05	Leiterzahl 1, Leiterzahl 3, Leiterzahl 4, Leiterzahl 5, Leiterzahl 7,	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td><td>25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>5,85</td><td>7,50</td><td>13,90</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>9,55</td><td>12,10</td><td>20,80</td></tr><tr><td>11,60</td><td>14,30</td><td>23,20</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>				05	06	07	Querschnitt			10 mm2	16 mm2	25 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	5,85	7,50	13,90	—	—	—	9,55	12,10	20,80	11,60	14,30	23,20	—	—	—												
			05	06	07																																								
			Querschnitt																																										
			10 mm2	16 mm2	25 mm2																																								
			EUR/m	EUR/m	EUR/m																																								
			5,85	7,50	13,90																																								
			—	—	—																																								
			9,55	12,10	20,80																																								
			11,60	14,30	23,20																																								
			—	—	—																																								

T1	T2	Langtext	T3																																										
134		NYM-J/-O DIN VDE 0250-204, mit Bügelschellen, verzinkt, einschl. Gegenwannen, an vorhandenen Profil-Schienen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>5,00</td><td>5,60</td></tr><tr><td>4,95</td><td>5,25</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>5,30</td><td>5,50</td><td>6,85</td><td>7,30</td></tr><tr><td>5,80</td><td>6,10</td><td>7,25</td><td>8,90</td></tr><tr><td>6,50</td><td>8,10</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>				01	02	03	04	Querschnitt				1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	5,00	5,60	4,95	5,25	—	—	5,30	5,50	6,85	7,30	5,80	6,10	7,25	8,90	6,50	8,10	—	—			
			01	02	03	04																																							
			Querschnitt																																										
			1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2																																							
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																							
			—	—	5,00	5,60																																							
			4,95	5,25	—	—																																							
			5,30	5,50	6,85	7,30																																							
			5,80	6,10	7,25	8,90																																							
			6,50	8,10	—	—																																							
			01	Leiterzahl 1,																																									
			02	Leiterzahl 3,																																									
			03	Leiterzahl 4,																																									
04	Leiterzahl 5,																																												
05	Leiterzahl 7,																																												
135		NYIF-J/-O, DIN VDE 0250-201, an Wand/Decke,	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td><td>25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>7,20</td><td>8,75</td><td>15,20</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>10,90</td><td>13,30</td><td>22,10</td></tr><tr><td>12,90</td><td>15,60</td><td>24,70</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>			05	06	07	Querschnitt			10 mm2	16 mm2	25 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	7,20	8,75	15,20	—	—	—	10,90	13,30	22,10	12,90	15,60	24,70	—	—	—													
			05	06	07																																								
			Querschnitt																																										
			10 mm2	16 mm2	25 mm2																																								
			EUR/m	EUR/m	EUR/m																																								
			7,20	8,75	15,20																																								
			—	—	—																																								
			10,90	13,30	22,10																																								
			12,90	15,60	24,70																																								
			—	—	—																																								
			01	Leiterzahl 1,																																									
			02	Leiterzahl 3,																																									
			03	Leiterzahl 4,																																									
04	Leiterzahl 5,																																												
05	Leiterzahl 7,																																												
136		NHXMH-J/-O DIN VDE 0250-214, halogenfrei, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/ Sammelhalter/auf Kabelrinne,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>2,60</td><td>3,15</td></tr><tr><td>3,10</td><td>3,60</td></tr><tr><td>3,45</td><td>4,25</td></tr></table>		01	02	Querschnitt		1,5 mm2	2,5 mm2	EUR/m	EUR/m	2,60	3,15	3,10	3,60	3,45	4,25																											
			01	02																																									
			Querschnitt																																										
			1,5 mm2	2,5 mm2																																									
			EUR/m	EUR/m																																									
			2,60	3,15																																									
			3,10	3,60																																									
			3,45	4,25																																									
			01	Leiterzahl 3,																																									
			02	Leiterzahl 4,																																									
			03	Leiterzahl 5,																																									
						<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>2,35</td><td>2,70</td></tr><tr><td>2,90</td><td>3,30</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>3,20</td><td>3,75</td><td>4,95</td><td>6,00</td></tr><tr><td>3,75</td><td>4,45</td><td>5,45</td><td>7,05</td></tr><tr><td>4,20</td><td>4,95</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>				01	02	03	04	Querschnitt				1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	2,35	2,70	2,90	3,30	—	—	3,20	3,75	4,95	6,00	3,75	4,45	5,45	7,05	4,20	4,95	—	—
						01	02	03	04																																				
Querschnitt																																													
1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2				6 mm2																																							
EUR/m	EUR/m	EUR/m				EUR/m																																							
—	—	2,35				2,70																																							
2,90	3,30	—				—																																							
3,20	3,75	4,95				6,00																																							
3,75	4,45	5,45				7,05																																							
4,20	4,95	—				—																																							
01	Leiterzahl 1,																																												
02	Leiterzahl 3,																																												
03	Leiterzahl 4,																																												
04	Leiterzahl 5,																																												
05	Leiterzahl 7,																																												

T1	T2	Langtext	T3																																						
137	01 02 03 04 05	Leiterzahl 1, Leiterzahl 3, Leiterzahl 4, Leiterzahl 5, Leiterzahl 7, NHXMH-J/-O DIN VDE 0250-214, halogenfrei, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammel- haltern/auf Kabelrinne, in abgehängter Decke, Leiterzahl 1, Leiterzahl 3, Leiterzahl 4, Leiterzahl 5, Leiterzahl 7,	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td><td>25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,45</td><td>4,35</td><td>5,40</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>9,15</td><td>14,80</td><td>19,20</td></tr><tr><td>10,20</td><td>16,80</td><td>22,50</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>			05	06	07	Querschnitt			10 mm2	16 mm2	25 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	3,45	4,35	5,40	—	—	—	9,15	14,80	19,20	10,20	16,80	22,50	—	—	—									
			05	06	07																																				
			Querschnitt																																						
			10 mm2	16 mm2	25 mm2																																				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m																																				
			3,45	4,35	5,40																																				
			—	—	—																																				
			9,15	14,80	19,20																																				
			10,20	16,80	22,50																																				
			—	—	—																																				
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>2,70</td><td>3,30</td></tr><tr><td>3,20</td><td>3,60</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>3,55</td><td>4,10</td><td>5,30</td><td>6,25</td></tr><tr><td>4,10</td><td>4,75</td><td>5,80</td><td>6,85</td></tr><tr><td>4,55</td><td>5,30</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>			01	02	03	04	Querschnitt				1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	2,70	3,30	3,20	3,60	—	—	3,55	4,10	5,30	6,25	4,10	4,75	5,80	6,85	4,55	5,30	—	—
			01	02	03	04																																			
			Querschnitt																																						
			1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2																																			
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																			
			—	—	2,70	3,30																																			
			3,20	3,60	—	—																																			
			3,55	4,10	5,30	6,25																																			
			4,10	4,75	5,80	6,85																																			
			4,55	5,30	—	—																																			
			<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td><td>25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,85</td><td>4,75</td><td>6,10</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>9,55</td><td>15,20</td><td>19,90</td></tr><tr><td>10,60</td><td>17,30</td><td>23,10</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>			05	06	07	Querschnitt			10 mm2	16 mm2	25 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	3,85	4,75	6,10	—	—	—	9,55	15,20	19,90	10,60	17,30	23,10	—	—	—									
05	06	07																																							
Querschnitt																																									
10 mm2	16 mm2	25 mm2																																							
EUR/m	EUR/m	EUR/m																																							
3,85	4,75	6,10																																							
—	—	—																																							
9,55	15,20	19,90																																							
10,60	17,30	23,10																																							
—	—	—																																							

T1	T2	Langtext	T3																																							
138	01 02 03 04 05	NHXMH-J/-O DIN VDE 0250-214, halogenfrei, in Doppelboden/Hohlwand,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>2,35</td><td>2,70</td></tr><tr><td>2,90</td><td>3,30</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>3,20</td><td>3,75</td><td>4,95</td><td>6,00</td></tr><tr><td>3,75</td><td>4,45</td><td>5,45</td><td>6,85</td></tr><tr><td>4,20</td><td>4,95</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>				01	02	03	04	Querschnitt				1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	2,35	2,70	2,90	3,30	—	—	3,20	3,75	4,95	6,00	3,75	4,45	5,45	6,85	4,20	4,95	—	—
			01	02	03	04																																				
			Querschnitt																																							
			1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2																																				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																				
			—	—	2,35	2,70																																				
			2,90	3,30	—	—																																				
			3,20	3,75	4,95	6,00																																				
			3,75	4,45	5,45	6,85																																				
			4,20	4,95	—	—																																				
			<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td><td>25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,45</td><td>4,35</td><td>5,40</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>9,15</td><td>14,80</td><td>19,20</td></tr><tr><td>10,20</td><td>16,80</td><td>22,50</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>				05	06	07	Querschnitt			10 mm2	16 mm2	25 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	3,45	4,35	5,40	—	—	—	9,15	14,80	19,20	10,20	16,80	22,50	—	—	—									
			05	06	07																																					
			Querschnitt																																							
			10 mm2	16 mm2	25 mm2																																					
			EUR/m	EUR/m	EUR/m																																					
3,45	4,35	5,40																																								
—	—	—																																								
9,15	14,80	19,20																																								
10,20	16,80	22,50																																								
—	—	—																																								
<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>3,20</td></tr><tr><td>3,75</td><td>4,15</td><td>—</td></tr><tr><td>4,10</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4,65</td><td>5,50</td><td>6,60</td></tr><tr><td>5,40</td><td>6,65</td><td>—</td></tr></table>				01	02	03	Querschnitt			1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	3,20	3,75	4,15	—	4,10	—	—	4,65	5,50	6,60	5,40	6,65	—												
01	02	03																																								
Querschnitt																																										
1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2																																								
EUR/m	EUR/m	EUR/m																																								
—	—	3,20																																								
3,75	4,15	—																																								
4,10	—	—																																								
4,65	5,50	6,60																																								
5,40	6,65	—																																								

139	01 02 03 04 05	NHXMH-J/-O DIN VDE 0250-214, halogenfrei, mit Nagel-schellen, in vorhandenem Schlitz/an Wand/Decke,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>3,20</td></tr><tr><td>3,75</td><td>4,15</td><td>—</td></tr><tr><td>4,10</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4,65</td><td>5,50</td><td>6,60</td></tr><tr><td>5,40</td><td>6,65</td><td>—</td></tr></table>				01	02	03	Querschnitt			1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	3,20	3,75	4,15	—	4,10	—	—	4,65	5,50	6,60	5,40	6,65	—
			01	02	03																												
			Querschnitt																														
			1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2																												
			EUR/m	EUR/m	EUR/m																												
			—	—	3,20																												
			3,75	4,15	—																												
			4,10	—	—																												
			4,65	5,50	6,60																												
			5,40	6,65	—																												

T1	T2	Langtext	T3																																								
140	01 02 03 04 05	NHXMH-J/-O DIN VDE 0250-214, halogenfrei, mit Bügel- schellen, verzinkt, einschl. Gegenwannen, an vorhandenen Profil-Schienen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>3,70</td><td>4,15</td></tr><tr><td>4,20</td><td>4,65</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4,60</td><td>5,30</td><td>6,60</td><td>8,10</td></tr><tr><td>5,10</td><td>5,70</td><td>7,05</td><td>9,20</td></tr><tr><td>5,60</td><td>6,15</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					01	02	03	04	Querschnitt				1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	—	—	3,70	4,15	4,20	4,65	—	—	4,60	5,30	6,60	8,10	5,10	5,70	7,05	9,20	5,60	6,15	—	—
			01	02	03	04																																					
			Querschnitt																																								
			1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2																																					
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																					
			—	—	3,70	4,15																																					
			4,20	4,65	—	—																																					
			4,60	5,30	6,60	8,10																																					
			5,10	5,70	7,05	9,20																																					
			5,60	6,15	—	—																																					
			<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td><td>25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>5,30</td><td>6,20</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>11,50</td><td>17,90</td><td>23,20</td></tr><tr><td>13,50</td><td>20,60</td><td>25,00</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					05	06	07	Querschnitt			10 mm2	16 mm2	25 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	5,30	6,20	—	—	—	—	11,50	17,90	23,20	13,50	20,60	25,00	—	—	—									
			05	06	07																																						
			Querschnitt																																								
			10 mm2	16 mm2	25 mm2																																						
			EUR/m	EUR/m	EUR/m																																						
5,30	6,20	—																																									
—	—	—																																									
11,50	17,90	23,20																																									
13,50	20,60	25,00																																									
—	—	—																																									
141	01	H07V-U, DIN EN 50525-2-31, in vorhandenem Installationsrohr,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td><td>10 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>0,58</td><td>0,75</td><td>1,10</td><td>1,45</td><td>1,80</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Querschnitt					1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	0,58	0,75	1,10	1,45	1,80											
			01	02	03	04	05																																				
			Querschnitt																																								
			1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2																																				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																				
			0,58	0,75	1,10	1,45	1,80																																				
			142	01	H05VV-F Herdanschlussleitung mit anschlussfertigen Enden, Länge 1,5 m,	<table><tr><th colspan="2">01</th><th colspan="2">02</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td colspan="2">1,5 mm2</td><td colspan="2">2,5 mm2</td></tr><tr><td colspan="2">EUR/St</td><td colspan="2">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="2">7,50</td><td colspan="2">9,45</td></tr></table>					01		02		Querschnitt				1,5 mm2		2,5 mm2		EUR/St		EUR/St		7,50		9,45														
						01		02																																			
						Querschnitt																																					
						1,5 mm2		2,5 mm2																																			
						EUR/St		EUR/St																																			
						7,50		9,45																																			
						143	01	4GMH4G-J Anschlussleitung mit anschlussfertigen Enden, Länge 1,5 m, wärmebeständig,	<table><tr><th colspan="2">01</th><th colspan="2">02</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td colspan="2">1,5 mm2</td><td colspan="2">2,5 mm2</td></tr><tr><td colspan="2">EUR/St</td><td colspan="2">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="2">12,70</td><td colspan="2">16,80</td></tr></table>					01		02		Querschnitt				1,5 mm2		2,5 mm2		EUR/St		EUR/St		12,70		16,80											
									01		02																																
									Querschnitt																																		
1,5 mm2		2,5 mm2																																									
EUR/St		EUR/St																																									
12,70		16,80																																									

T1	T2	Langtext	T3		
144		H05VV5-F Steuerleitung DIN EN 50525-2-51, flexibel, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter/auf Kabelrinne,	01	02	03
			Querschnitt		
			1,0 mm2	1,5 mm2	2,5 mm2
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Leiterzahl 3,	2,30	2,90	3,90
	02	Leiterzahl 5,	3,05	3,90	5,40
145	03	Leiterzahl 7,	4,15	5,45	8,90
	04	Leiterzahl 12,	6,90	8,65	12,70
	05	Leiterzahl 25,	13,60	15,40	24,20
		H05VVC4V5-K Steuerleitung DIN EN 50525-2-51, flexibel, geschirmt, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter/auf Kabelrinne,	01	02	03
			Querschnitt		
			1,0 mm2	1,5 mm2	2,5 mm2
150			EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Leiterzahl 3,	4,95	5,80	7,25
	02	Leiterzahl 5,	6,20	7,35	9,65
	03	Leiterzahl 7,	8,20	10,20	13,60
	04	Leiterzahl 12,	13,20	13,00	21,20
	05	Leiterzahl 25,	25,60	26,50	42,20
3.4 - Kabel-/Leistungsverbindungen					
150		Verbindungs-muffe 0,6/1kV für Kabel NYY/NYCY/NYCWX, als Gießharzmuffe, einschl. Schraub-/Pressverbindern,	01	02	03
			Querschnitt		
			1,5 bis 6 mm2	10 bis 16 mm2	25 bis 35 mm2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Leiterzahl 3,	76,50	129,00	153,00
	02	Leiterzahl 4,	76,50	129,00	153,00
	03	Leiterzahl 5,	85,20	153,00	170,00

T1	T2	Langtext	T3																							
151	01 02 03	Leiterzahl 3, Leiterzahl 4, Leiterzahl 5, Verbindungsmuffe 0,6/1kV für Kabel NYY/NYCY/NYCWY, als Schrumpfmuffe, einschl. Schraub-/Pressverbindern,	<table><tr><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>50 bis 70 mm2</td><td>95 bis 120 mm2</td><td>150 bis 185 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>174,00</td><td>206,00</td><td>238,00</td></tr><tr><td>174,00</td><td>206,00</td><td>238,00</td></tr><tr><td>189,00</td><td>221,00</td><td>265,00</td></tr></table>			04	05	06	Querschnitt			50 bis 70 mm2	95 bis 120 mm2	150 bis 185 mm2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	174,00	206,00	238,00	174,00	206,00	238,00	189,00	221,00	265,00
			04	05	06																					
			Querschnitt																							
			50 bis 70 mm2	95 bis 120 mm2	150 bis 185 mm2																					
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																					
			174,00	206,00	238,00																					
			174,00	206,00	238,00																					
			189,00	221,00	265,00																					
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 bis 6 mm2</td><td>10 bis 16 mm2</td><td>25 bis 35 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>20,60</td><td>29,40</td><td>52,90</td></tr><tr><td>20,60</td><td>32,30</td><td>58,80</td></tr><tr><td>23,60</td><td>35,30</td><td>61,80</td></tr></table>			01	02	03	Querschnitt			1,5 bis 6 mm2	10 bis 16 mm2	25 bis 35 mm2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	20,60	29,40	52,90	20,60	32,30	58,80	23,60	35,30	61,80
			01	02	03																					
			Querschnitt																							
			1,5 bis 6 mm2	10 bis 16 mm2	25 bis 35 mm2																					
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																					
			20,60	29,40	52,90																					
			20,60	32,30	58,80																					
23,60	35,30	61,80																								
<table><tr><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>50 bis 70 mm2</td><td>95 bis 120 mm2</td><td>150 bis 185 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>82,30</td><td>85,20</td><td>94,10</td></tr><tr><td>91,20</td><td>99,90</td><td>112,00</td></tr><tr><td>99,90</td><td>109,00</td><td>117,00</td></tr></table>			04	05	06	Querschnitt			50 bis 70 mm2	95 bis 120 mm2	150 bis 185 mm2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	82,30	85,20	94,10	91,20	99,90	112,00	99,90	109,00	117,00			
04	05	06																								
Querschnitt																										
50 bis 70 mm2	95 bis 120 mm2	150 bis 185 mm2																								
EUR/St	EUR/St	EUR/St																								
82,30	85,20	94,10																								
91,20	99,90	112,00																								
99,90	109,00	117,00																								
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>26,50</td><td>29,40</td></tr><tr><td>35,30</td><td>38,20</td></tr></table>			01	02	Querschnitt		1,5 mm2	2,5 mm2	EUR/St	EUR/St	26,50	29,40	35,30	38,20												
01	02																									
Querschnitt																										
1,5 mm2	2,5 mm2																									
EUR/St	EUR/St																									
26,50	29,40																									
35,30	38,20																									
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>6 bis 25 mm2</td><td>35 bis 185 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>14,70</td><td>35,30</td></tr></table>			01	02	Querschnitt		6 bis 25 mm2	35 bis 185 mm2	EUR/St	EUR/St	14,70	35,30														
01	02																									
Querschnitt																										
6 bis 25 mm2	35 bis 185 mm2																									
EUR/St	EUR/St																									
14,70	35,30																									
152	01 02	Leiterzahl 3, Leiterzahl 4, Leiterzahl 5, Verbindungsmuffe 0,6/1 kV für Steuerkabel NYY/N2XH als Schrumpfmuffe, einschl. Schraub-/Pressverbindern,	<table><tr><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>50 bis 70 mm2</td><td>95 bis 120 mm2</td><td>150 bis 185 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>82,30</td><td>85,20</td><td>94,10</td></tr><tr><td>91,20</td><td>99,90</td><td>112,00</td></tr><tr><td>99,90</td><td>109,00</td><td>117,00</td></tr></table>			04	05	06	Querschnitt			50 bis 70 mm2	95 bis 120 mm2	150 bis 185 mm2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	82,30	85,20	94,10	91,20	99,90	112,00	99,90	109,00	117,00
			04	05	06																					
			Querschnitt																							
			50 bis 70 mm2	95 bis 120 mm2	150 bis 185 mm2																					
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																					
			82,30	85,20	94,10																					
			91,20	99,90	112,00																					
			99,90	109,00	117,00																					
			<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>26,50</td><td>29,40</td></tr><tr><td>35,30</td><td>38,20</td></tr></table>			01	02	Querschnitt		1,5 mm2	2,5 mm2	EUR/St	EUR/St	26,50	29,40	35,30	38,20									
			01	02																						
			Querschnitt																							
			1,5 mm2	2,5 mm2																						
			EUR/St	EUR/St																						
			26,50	29,40																						
			35,30	38,20																						
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>26,50</td><td>29,40</td></tr><tr><td>35,30</td><td>38,20</td></tr></table>			01	02	Querschnitt		1,5 mm2	2,5 mm2	EUR/St	EUR/St	26,50	29,40	35,30	38,20												
01	02																									
Querschnitt																										
1,5 mm2	2,5 mm2																									
EUR/St	EUR/St																									
26,50	29,40																									
35,30	38,20																									
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>26,50</td><td>29,40</td></tr><tr><td>35,30</td><td>38,20</td></tr></table>			01	02	Querschnitt		1,5 mm2	2,5 mm2	EUR/St	EUR/St	26,50	29,40	35,30	38,20												
01	02																									
Querschnitt																										
1,5 mm2	2,5 mm2																									
EUR/St	EUR/St																									
26,50	29,40																									
35,30	38,20																									
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>26,50</td><td>29,40</td></tr><tr><td>35,30</td><td>38,20</td></tr></table>			01	02	Querschnitt		1,5 mm2	2,5 mm2	EUR/St	EUR/St	26,50	29,40	35,30	38,20												
01	02																									
Querschnitt																										
1,5 mm2	2,5 mm2																									
EUR/St	EUR/St																									
26,50	29,40																									
35,30	38,20																									
153	01	Leiterzahl 3, Leiterzahl 4, Leiterzahl 5, Endmuffe als Schrumpfmuffe,	<table><tr><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>50 bis 70 mm2</td><td>95 bis 120 mm2</td><td>150 bis 185 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>82,30</td><td>85,20</td><td>94,10</td></tr><tr><td>91,20</td><td>99,90</td><td>112,00</td></tr><tr><td>99,90</td><td>109,00</td><td>117,00</td></tr></table>			04	05	06	Querschnitt			50 bis 70 mm2	95 bis 120 mm2	150 bis 185 mm2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	82,30	85,20	94,10	91,20	99,90	112,00	99,90	109,00	117,00
			04	05	06																					
			Querschnitt																							
			50 bis 70 mm2	95 bis 120 mm2	150 bis 185 mm2																					
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																					
			82,30	85,20	94,10																					
			91,20	99,90	112,00																					
			99,90	109,00	117,00																					
			<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>26,50</td><td>29,40</td></tr><tr><td>35,30</td><td>38,20</td></tr></table>			01	02	Querschnitt		1,5 mm2	2,5 mm2	EUR/St	EUR/St	26,50	29,40	35,30	38,20									
			01	02																						
			Querschnitt																							
			1,5 mm2	2,5 mm2																						
			EUR/St	EUR/St																						
			26,50	29,40																						
			35,30	38,20																						
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>26,50</td><td>29,40</td></tr><tr><td>35,30</td><td>38,20</td></tr></table>			01	02	Querschnitt		1,5 mm2	2,5 mm2	EUR/St	EUR/St	26,50	29,40	35,30	38,20												
01	02																									
Querschnitt																										
1,5 mm2	2,5 mm2																									
EUR/St	EUR/St																									
26,50	29,40																									
35,30	38,20																									
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>26,50</td><td>29,40</td></tr><tr><td>35,30</td><td>38,20</td></tr></table>			01	02	Querschnitt		1,5 mm2	2,5 mm2	EUR/St	EUR/St	26,50	29,40	35,30	38,20												
01	02																									
Querschnitt																										
1,5 mm2	2,5 mm2																									
EUR/St	EUR/St																									
26,50	29,40																									
35,30	38,20																									
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>26,50</td><td>29,40</td></tr><tr><td>35,30</td><td>38,20</td></tr></table>			01	02	Querschnitt		1,5 mm2	2,5 mm2	EUR/St	EUR/St	26,50	29,40	35,30	38,20												
01	02																									
Querschnitt																										
1,5 mm2	2,5 mm2																									
EUR/St	EUR/St																									
26,50	29,40																									
35,30	38,20																									
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>26,50</td><td>29,40</td></tr><tr><td>35,30</td><td>38,20</td></tr></table>			01	02	Querschnitt		1,5 mm2	2,5 mm2	EUR/St	EUR/St	26,50	29,40	35,30	38,20												
01	02																									
Querschnitt																										
1,5 mm2	2,5 mm2																									
EUR/St	EUR/St																									
26,50	29,40																									
35,30	38,20																									
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>26,50</td><td>29,40</td></tr><tr><td>35,30</td><td>38,20</td></tr></table>			01	02	Querschnitt		1,5 mm2	2,5 mm2	EUR/St	EUR/St	26,50	29,40	35,30	38,20												
01	02																									
Querschnitt																										
1,5 mm2	2,5 mm2																									
EUR/St	EUR/St																									
26,50	29,40																									
35,30	38,20																									
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>26,50</td><td>29,40</td></tr><tr><td>35,30</td><td>38,20</td></tr></table>			01	02	Querschnitt		1,5 mm2	2,5 mm2	EUR/St	EUR/St	26,50	29,40	35,30	38,20												
01	02																									
Querschnitt																										
1,5 mm2	2,5 mm2																									
EUR/St	EUR/St																									
26,50	29,40																									
35,30	38,20																									
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>26,50</td><td>29,40</td></tr><tr><td>35,30</td><td>38,20</td></tr></table>			01	02	Querschnitt		1,5 mm2	2,5 mm2	EUR/St	EUR/St	26,50	29,40	35,30	38,20												
01	02																									
Querschnitt																										
1,5 mm2	2,5 mm2																									
EUR/St	EUR/St																									
26,50	29,40																									
35,30	38,20																									
<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>26,50</td><td>29,40</td></tr><tr><td>35,30</td><td>38,20</td></tr></table>			01	02	Querschnitt		1,5 mm2	2,5 mm2	EUR/St	EUR/St	26,50	29,40	35,30	38,20												
01	02																									
Querschnitt																										
1,5 mm2	2,5 mm2																									
EUR/St	EUR/St																									
26,50	29,40																									
35,30	38,20																									

T1	T2	Langtext	T3																				
154		Verbindungs- muffe 0,6/1kV für Leitung NYM als Schrumpfmuffe, einschl. Schraub-/Pressverbindern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 bis 6 mm2</td><td>10 bis 16 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>10,70</td><td>14,80</td></tr><tr><td></td><td>10,70</td><td>15,10</td></tr></table>	01	02	Querschnitt		1,5 bis 6 mm2	10 bis 16 mm2	EUR/St	EUR/St	10,70	14,80		10,70	15,10							
	01		02																				
	Querschnitt																						
	1,5 bis 6 mm2		10 bis 16 mm2																				
	EUR/St		EUR/St																				
10,70	14,80																						
	10,70	15,10																					
01	Leiterzahl 4,																						
02	Leiterzahl 5,																						
3.5 - Kabelschutz und -zubehör																							
160		Kabelschutzhaube,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Breite der Abdeckung</td></tr><tr><td>40 mm</td><td>80 mm</td><td>120 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,30</td><td>3,60</td><td>5,20</td></tr></table>	01	02	03	Breite der Abdeckung			40 mm	80 mm	120 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	3,30	3,60	5,20					
	01		02	03																			
	Breite der Abdeckung																						
	40 mm		80 mm	120 mm																			
	EUR/m		EUR/m	EUR/m																			
3,30	3,60	5,20																					
01	aus Kunststoff,																						
161		Kabelmerkstein,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>8 x 8 cm</td><td>10 x 10 cm</td><td>12 x 12 cm</td><td>15 x 15 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>17,60</td><td>20,90</td><td>23,20</td><td>25,90</td></tr></table>	01	02	03	04	Querschnitt				8 x 8 cm	10 x 10 cm	12 x 12 cm	15 x 15 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	17,60	20,90	23,20	25,90
	01		02	03	04																		
	Querschnitt																						
	8 x 8 cm		10 x 10 cm	12 x 12 cm	15 x 15 cm																		
	EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/St																		
17,60	20,90	23,20	25,90																				
01	ohne Angabe,																						
162		Trassenwarnband aus Verbundfolie,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m</td></tr><tr><td>0,58</td></tr></table>	01		EUR/m	0,58																
	01																						
	EUR/m																						
0,58																							
01	einschl. Beschriftung																						
163		Kabelerkennungsstreifen aus Kunststoff,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>2,05</td></tr></table>	01		EUR/St	2,05																
	01																						
	EUR/St																						
2,05																							
01	einschl. Beschriftung																						

T1	T2	Langtext	T3																				
200	4 - Verlegesysteme																						
	4.1 - Installationsrohre																						
	01	Isolierstoffrohr aus PVC-U DIN EN 61386-23, leicht, flexibel, FBY-EL-F,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>16 mm</td><td>20 mm</td><td>25 mm</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>2,45</td><td>2,80</td><td>3,00</td><td>3,95</td></tr></table>	01	02	03	04	Außendurchmesser				16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	2,45	2,80	3,00	3,95
			01	02	03	04																	
			Außendurchmesser																				
			16 mm	20 mm	25 mm	32 mm																	
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																			
	2,45	2,80	3,00	3,95																			
	01	einschl. Muffen, in vorhandenem Schlitz/abgehängter Decke,	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>40 mm</td><td>50 mm</td><td>63 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>5,70</td><td>6,95</td><td>9,65</td></tr></table>	05	06	07	Außendurchmesser			40 mm	50 mm	63 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	5,70	6,95	9,65					
			05	06	07																		
Außendurchmesser																							
40 mm			50 mm	63 mm																			
EUR/m	EUR/m	EUR/m																					
5,70	6,95	9,65																					
201	01	Isolierstoffrohr aus PVC-U DIN EN 61386-23, mittelschwer, flexibel, FFKuS-EM-F,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>16 mm</td><td>20 mm</td><td>25 mm</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>2,65</td><td>3,00</td><td>3,30</td><td>4,30</td></tr></table>	01	02	03	04	Außendurchmesser				16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	2,65	3,00	3,30	4,30
			01	02	03	04																	
			Außendurchmesser																				
			16 mm	20 mm	25 mm	32 mm																	
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																			
	2,65	3,00	3,30	4,30																			
	01	einschl. Muffen, in vorhandenem Schlitz/abgehängter Decke,	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>40 mm</td><td>50 mm</td><td>63 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>6,10</td><td>7,50</td><td>11,10</td></tr></table>	05	06	07	Außendurchmesser			40 mm	50 mm	63 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	6,10	7,50	11,10					
			05	06	07																		
			Außendurchmesser																				
			40 mm	50 mm	63 mm																		
EUR/m	EUR/m	EUR/m																					
6,10	7,50	11,10																					
01	Isolierstoffrohr aus PVC-U DIN EN 61386-23, schwer, flexibel, FFKuS-ES-F,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>16 mm</td><td>20 mm</td><td>25 mm</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,95</td><td>4,35</td><td>4,75</td><td>5,85</td></tr></table>	01	02	03	04	Außendurchmesser				16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	3,95	4,35	4,75	5,85	
		01	02	03	04																		
		Außendurchmesser																					
		16 mm	20 mm	25 mm	32 mm																		
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																				
3,95	4,35	4,75	5,85																				
02	einschl. Muffen, auf Betonschalung,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>16 mm</td><td>20 mm</td><td>25 mm</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,60</td><td>4,00</td><td>4,40</td><td>5,45</td></tr></table>	01	02	03	04	Außendurchmesser				16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	3,60	4,00	4,40	5,45	
		01	02	03	04																		
Außendurchmesser																							
16 mm	20 mm	25 mm	32 mm																				
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																				
3,60	4,00	4,40	5,45																				

T1	T2	Langtext	T3																																		
203		01 einschl. Muffen, in vorhandenem Schlitz/abgehängter Decke, 02 einschl. Muffen, auf Betonschalung,	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>40 mm</td><td>50 mm</td><td>63 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>8,25</td><td>9,90</td><td>16,20</td></tr><tr><td>7,90</td><td>9,50</td><td>15,90</td></tr></table>				05	06	07	Außendurchmesser			40 mm	50 mm	63 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	8,25	9,90	16,20	7,90	9,50	15,90													
			05	06	07																																
	Außendurchmesser																																				
	40 mm		50 mm	63 mm																																	
	EUR/m		EUR/m	EUR/m																																	
	8,25		9,90	16,20																																	
	7,90		9,50	15,90																																	
	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>16 mm</td><td>20 mm</td><td>25 mm</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,85</td><td>4,45</td><td>4,80</td><td>6,20</td></tr><tr><td>5,65</td><td>5,95</td><td>6,40</td><td>8,10</td></tr><tr><td>3,65</td><td>4,00</td><td>4,35</td><td>5,50</td></tr><tr><td>4,85</td><td>5,50</td><td>5,95</td><td>7,65</td></tr></table>				01	02	03	04	Außendurchmesser				16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	3,85	4,45	4,80	6,20	5,65	5,95	6,40	8,10	3,65	4,00	4,35	5,50	4,85	5,50	5,95	7,65	
	01		02	03	04																																
	Außendurchmesser																																				
	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm																																	
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																	
	3,85	4,45	4,80	6,20																																	
	5,65	5,95	6,40	8,10																																	
	3,65	4,00	4,35	5,50																																	
	4,85	5,50	5,95	7,65																																	
	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>40 mm</td><td>50 mm</td><td>63 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>7,65</td><td>9,50</td><td>13,80</td></tr><tr><td>9,65</td><td>11,70</td><td>16,40</td></tr><tr><td>6,95</td><td>8,75</td><td>12,90</td></tr><tr><td>9,00</td><td>11,10</td><td>15,30</td></tr></table>				05	06	07	Außendurchmesser			40 mm	50 mm	63 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	7,65	9,50	13,80	9,65	11,70	16,40	6,95	8,75	12,90	9,00	11,10	15,30									
	05	06	07																																		
	Außendurchmesser																																				
	40 mm	50 mm	63 mm																																		
EUR/m	EUR/m	EUR/m																																			
7,65	9,50	13,80																																			
9,65	11,70	16,40																																			
6,95	8,75	12,90																																			
9,00	11,10	15,30																																			
Isolierstoffrohr aus PVC-U DIN EN 61386-21, mittelschwer, starr, FPKu-EM-F,	01 Verlegung offen, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,	3,85	4,45	4,80	6,20																																
	02 Verlegung geschlossen, einschl. Muffen und Bögen, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,	5,65	5,95	6,40	8,10																																
	03 Verlegung offen, mit Befestigungsschellen, auf vorhandenen Profil-Schienen,	3,65	4,00	4,35	5,50																																
	04 Verlegung geschlossen, einschl. Muffen und Bögen, mit Befestigungsschellen, auf vorhandenen Profil-Schienen,	4,85	5,50	5,95	7,65																																
	01 Verlegung offen, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,	7,65	9,50	13,80																																	
	02 Verlegung geschlossen, einschl. Muffen und Bögen, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,	9,65	11,70	16,40																																	
	03 Verlegung offen, mit Befestigungsschellen, auf vorhandenen Profil-Schienen,	6,95	8,75	12,90																																	
	04 Verlegung geschlossen, einschl. Muffen und Bögen, mit Befestigungsschellen, auf vorhandenen Profil-Schienen,	9,00	11,10	15,30																																	

T1	T2	Langtext	T3			
204		Isolierstoffrohr aus PVC-U DIN EN 61386-21, schwer, starr, FPKu-ES-F,				
			01	02	03	04
			Außendurchmesser			
			16 mm	20 mm	25 mm	32 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			4,85	5,35	5,80	8,25
			6,20	6,75	7,25	9,90
			4,00	4,40	4,85	7,25
			5,65	6,25	6,75	9,45
			05	06	07	
			Außendurchmesser			
40 mm	50 mm	63 mm				
EUR/m	EUR/m	EUR/m				
10,20	13,80	18,80				
11,90	15,90	19,60				
9,90	11,70	16,10				
11,50	14,80	18,90				
205		Isolierstoffrohr aus halogenfreiem Kunststoff DIN EN 61386-21, mittelschwer, starr, FPKu-EM-F,				
			01	02	03	04
			Außendurchmesser			
			16 mm	20 mm	25 mm	32 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			5,80	6,60	7,50	10,70
			5,40	6,25	7,00	10,20
			6,05	6,90	7,75	11,00
			5,65	6,50	7,25	10,40

T1	T2	Langtext	T3					
206	01	Verlegung offen, einschl. Muffen, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,						
			05	06	07			
			Außendurchmesser					
			40 mm	50 mm	63 mm			
			EUR/m	EUR/m	EUR/m			
			14,30	19,10	27,00			
			02	Verlegung offen, einschl. Muffen, mit Befestigungsschellen, auf vorhandenen Profil-Schienen,				
					05	06	07	
					Außendurchmesser			
					40 mm	50 mm	63 mm	
					EUR/m	EUR/m	EUR/m	
					13,20	18,20	25,10	
	03	Verlegung geschlossen, einschl. Muffen und Bögen, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,						
					05	06	07	
					Außendurchmesser			
					40 mm	50 mm	63 mm	
					EUR/m	EUR/m	EUR/m	
					14,80	19,70	28,40	
			04	Verlegung geschlossen, einschl. Muffen und Bögen, mit Befestigungsschellen, auf vorhandenen Profil-Schienen,				
					05	06	07	
					Außendurchmesser			
					40 mm	50 mm	63 mm	
					EUR/m	EUR/m	EUR/m	
					13,80	18,80	26,40	
01	Stahlpanzerrohr für schwere mechanische Beanspruchung, Ausführung ES, Verlegung offen, einschl. Muffen und Endtüllen,							
		01			02	03	04	
		Außendurchmesser						
		16 mm			20 mm	25 mm	32 mm	
		EUR/m			EUR/m	EUR/m	EUR/m	
		9,30			10,00	10,70	13,10	
		02	schwarz lackiert, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,					
				01	02	03	04	
				Außendurchmesser				
				16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	
				EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
				10,80	11,70	13,00	16,00	
03	feuerverzinkt, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,							
				01	02	03	04	
				Außendurchmesser				
				16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	
				EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
				8,80	9,80	10,30	12,60	
		04	schwarz lackiert, mit Befestigungsschellen, auf vorhandenen Profil-Schienen,					
				01	02	03	04	
				Außendurchmesser				
				16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	
				EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
				10,40	11,40	12,50	15,50	
01	feuerverzinkt, mit Befestigungsschellen, auf vorhandenen Profil-Schienen,							
				05	06	07		
				Außendurchmesser				
				40 mm	50 mm	63 mm		
				EUR/m	EUR/m	EUR/m		
				16,00	20,80	34,70		
		02	schwarz lackiert, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,					
				05	06	07		
				Außendurchmesser				
				40 mm	50 mm	63 mm		
				EUR/m	EUR/m	EUR/m		
				19,60	25,80	42,30		
03	feuerverzinkt, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,							
				05	06	07		
				Außendurchmesser				
				40 mm	50 mm	63 mm		
				EUR/m	EUR/m	EUR/m		
				15,70	20,40	34,10		
		04	schwarz lackiert, mit Befestigungsschellen, auf vorhandenen Profil-Schienen,					
				05	06	07		
				Außendurchmesser				
				40 mm	50 mm	63 mm		
				EUR/m	EUR/m	EUR/m		
				19,10	25,40	41,90		
207	Zugdraht, feuerverzinkt,			01				
				EUR/m				
01	Durchmesser 0,8 mm			0,52				

T1	T2	Langtext	T3																																															
210	4.2 - Elektroinstallationskanäle																																																	
	4.2.1 - Leitungsführungskanäle aus PVC-U																																																	
		Leitungsführungskanal aus PVC-U, Unter- und Oberteil,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Außenmaße, mind.</td></tr><tr><td>10 x 30 mm</td><td>15 x 15 mm</td><td>20 x 35 mm</td><td>30 x 60 mm</td><td>40 x 40 mm</td><td>40 x 60 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>4,85</td><td>4,85</td><td>5,80</td><td>7,95</td><td>7,15</td><td>8,40</td></tr><tr><td>5,50</td><td>—</td><td>5,55</td><td>—</td><td>—</td><td>9,05</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Außenmaße, mind.						10 x 30 mm	15 x 15 mm	20 x 35 mm	30 x 60 mm	40 x 40 mm	40 x 60 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	4,85	4,85	5,80	7,95	7,15	8,40	5,50	—	5,55	—	—	9,05											
	01	02	03	04	05	06																																												
	Außenmaße, mind.																																																	
	10 x 30 mm	15 x 15 mm	20 x 35 mm	30 x 60 mm	40 x 40 mm	40 x 60 mm																																												
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																												
	4,85	4,85	5,80	7,95	7,15	8,40																																												
	5,50	—	5,55	—	—	9,05																																												
	01	ohne Trennsteg,																																																
02	mit Trennsteg,																																																	
211		Oberteil des Leitungsführungskanals aus PVC-U bei Leitungsnachbelegung/-ausbau,	<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td colspan="6">Außenmaße, mind.</td></tr><tr><td>40 x 90 mm</td><td>40 x 110 mm</td><td>60 x 90 mm</td><td>60 x 110 mm</td><td>60 x 150 mm</td><td>60 x 230 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>11,80</td><td>14,30</td><td>13,70</td><td>15,70</td><td>19,40</td><td>24,80</td></tr><tr><td>12,30</td><td>15,10</td><td>14,00</td><td>15,30</td><td>20,30</td><td>29,50</td></tr></table>	07	08	09	10	11	12	Außenmaße, mind.						40 x 90 mm	40 x 110 mm	60 x 90 mm	60 x 110 mm	60 x 150 mm	60 x 230 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	11,80	14,30	13,70	15,70	19,40	24,80	12,30	15,10	14,00	15,30	20,30	29,50											
	07	08	09	10	11	12																																												
	Außenmaße, mind.																																																	
	40 x 90 mm	40 x 110 mm	60 x 90 mm	60 x 110 mm	60 x 150 mm	60 x 230 mm																																												
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																												
	11,80	14,30	13,70	15,70	19,40	24,80																																												
	12,30	15,10	14,00	15,30	20,30	29,50																																												
	01	öffnen und wieder schließen,																																																
	212		Formstück für Leitungsführungskanal aus PVC-U,	<table><tr><th colspan="2">01</th><th colspan="2">02</th></tr><tr><td colspan="4">Oberteilbreite</td></tr><tr><td colspan="2">bis 90 mm</td><td colspan="2">über 90 bis 230 mm</td></tr><tr><td colspan="2">EUR/m</td><td colspan="2">EUR/m</td></tr><tr><td colspan="2">1,90</td><td colspan="2">2,45</td></tr></table>	01		02		Oberteilbreite				bis 90 mm		über 90 bis 230 mm		EUR/m		EUR/m		1,90		2,45																											
		01		02																																														
Oberteilbreite																																																		
bis 90 mm		über 90 bis 230 mm																																																
EUR/m		EUR/m																																																
1,90		2,45																																																
01		als Flachwinkel,																																																
02		als T-/Kreuzstück,																																																
03		als Innen-/Außenecke,																																																
04		als Endstück,																																																
		<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Außenmaße, mind.</td></tr><tr><td>10 x 30 mm</td><td>15 x 15 mm</td><td>20 x 35 mm</td><td>30 x 60 mm</td><td>40 x 40 mm</td><td>40 x 60 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>6,75</td><td>4,10</td><td>7,00</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>7,70</td><td>6,50</td><td>7,95</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>8,55</td><td>4,00</td><td>8,95</td></tr><tr><td>1,75</td><td>1,75</td><td>2,40</td><td>2,45</td><td>2,45</td><td>2,60</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Außenmaße, mind.						10 x 30 mm	15 x 15 mm	20 x 35 mm	30 x 60 mm	40 x 40 mm	40 x 60 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	—	—	—	6,75	4,10	7,00	—	—	—	7,70	6,50	7,95	—	—	—	8,55	4,00	8,95	1,75	1,75	2,40	2,45	2,45	2,60
01	02	03	04	05	06																																													
Außenmaße, mind.																																																		
10 x 30 mm	15 x 15 mm	20 x 35 mm	30 x 60 mm	40 x 40 mm	40 x 60 mm																																													
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																													
—	—	—	6,75	4,10	7,00																																													
—	—	—	7,70	6,50	7,95																																													
—	—	—	8,55	4,00	8,95																																													
1,75	1,75	2,40	2,45	2,45	2,60																																													

T1	T2	Langtext	T3																														
			<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td colspan="6">Außenmaße, mind.</td></tr><tr><td>40 x 90 mm</td><td>40 x 110 mm</td><td>60 x 90 mm</td><td>60 x 110 mm</td><td>60 x 150 mm</td><td>60 x 230 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>8,25</td><td>8,95</td><td>8,60</td><td>9,15</td><td>11,40</td><td>16,80</td></tr></table>	07	08	09	10	11	12	Außenmaße, mind.						40 x 90 mm	40 x 110 mm	60 x 90 mm	60 x 110 mm	60 x 150 mm	60 x 230 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	8,25	8,95	8,60	9,15	11,40	16,80
			07	08	09	10	11	12																									
			Außenmaße, mind.																														
			40 x 90 mm	40 x 110 mm	60 x 90 mm	60 x 110 mm	60 x 150 mm	60 x 230 mm																									
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																									
	8,25	8,95	8,60	9,15	11,40	16,80																											
	01	als Flachwinkel,	<table><tr><td>8,00</td><td>8,10</td><td>8,25</td><td>8,45</td><td>11,70</td><td>15,70</td></tr></table>	8,00	8,10	8,25	8,45	11,70	15,70																								
	8,00	8,10	8,25	8,45	11,70	15,70																											
	02	als T-/Kreuzstück,	<table><tr><td>9,65</td><td>10,30</td><td>10,90</td><td>11,50</td><td>13,10</td><td>16,00</td></tr></table>	9,65	10,30	10,90	11,50	13,10	16,00																								
	9,65	10,30	10,90	11,50	13,10	16,00																											
03	als Innen-/Außenecke,	<table><tr><td>2,85</td><td>3,00</td><td>2,95</td><td>3,20</td><td>3,60</td><td>4,50</td></tr></table>	2,85	3,00	2,95	3,20	3,60	4,50																									
2,85	3,00	2,95	3,20	3,60	4,50																												
04	als Endstück,																																
	4.2.2 - Leitungsführungskanäle aus PPO																																
	213	Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff (PPO),	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Außenmaße, mind.</td></tr><tr><td>20 x 20 mm</td><td>30 x 45 mm</td><td>40 x 60 mm</td><td>60 x 90 mm</td><td>60 x 110 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>8,00</td><td>12,20</td><td>14,60</td><td>28,30</td><td>33,10</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Außenmaße, mind.					20 x 20 mm	30 x 45 mm	40 x 60 mm	60 x 90 mm	60 x 110 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	8,00	12,20	14,60	28,30	33,10					
			01	02	03	04	05																										
			Außenmaße, mind.																														
			20 x 20 mm	30 x 45 mm	40 x 60 mm	60 x 90 mm	60 x 110 mm																										
EUR/m			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																											
8,00	12,20	14,60	28,30	33,10																													
01	Unter- und Oberteil, mit Bodenlochung,																																
	214	Oberteil des Leitungsführungskanals aus halogenfreiem Kunststoff (PPO) bei Leitungsnachbelegung/-ausbau,	<table><tr><th colspan="2">01</th><th colspan="2">02</th></tr><tr><td colspan="4">Oberteilbreite</td></tr><tr><td colspan="2">bis 90 mm</td><td colspan="2">über 90 bis 230 mm</td></tr><tr><td colspan="2">EUR/m</td><td colspan="2">EUR/m</td></tr><tr><td colspan="2">1,90</td><td colspan="2">2,40</td></tr></table>	01		02		Oberteilbreite				bis 90 mm		über 90 bis 230 mm		EUR/m		EUR/m		1,90		2,40											
			01		02																												
			Oberteilbreite																														
			bis 90 mm		über 90 bis 230 mm																												
			EUR/m		EUR/m																												
1,90		2,40																															
01	öffnen und wieder schließen,																																
	215	Formstück für Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff (PPO),	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Außenmaße, mind.</td></tr><tr><td>20 x 20 mm</td><td>30 x 45 mm</td><td>40 x 60 mm</td><td>60 x 90 mm</td><td>60 x 110 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>—</td><td>10,30</td><td>15,00</td><td>18,00</td><td>18,90</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Außenmaße, mind.					20 x 20 mm	30 x 45 mm	40 x 60 mm	60 x 90 mm	60 x 110 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	—	10,30	15,00	18,00	18,90					
			01	02	03	04	05																										
			Außenmaße, mind.																														
			20 x 20 mm	30 x 45 mm	40 x 60 mm	60 x 90 mm	60 x 110 mm																										
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
	—	10,30	15,00	18,00	18,90																												
	01	als Flachwinkel,	<table><tr><td>—</td><td>14,20</td><td>16,70</td><td>17,30</td><td>17,60</td></tr></table>	—	14,20	16,70	17,30	17,60																									
	—	14,20	16,70	17,30	17,60																												
	02	als T-/Kreuzstück,	<table><tr><td>—</td><td>9,85</td><td>18,20</td><td>21,90</td><td>22,90</td></tr></table>	—	9,85	18,20	21,90	22,90																									
	—	9,85	18,20	21,90	22,90																												
03	als Innen-/Außenecke,	<table><tr><td>2,25</td><td>4,80</td><td>5,00</td><td>5,65</td><td>6,10</td></tr></table>	2,25	4,80	5,00	5,65	6,10																										
2,25	4,80	5,00	5,65	6,10																													
04	als Endstück,																																

T1	T2	Langtext	T3	
216	01	4.2.3 - Sockelleistenkanäle aus PVC-U Sockelleistenkanal aus PVC-U, ohne Angabe,		
			01	02
			Außenmaße, mind.	
			20 x 50 mm	20 x 70 mm
			EUR/m	EUR/m
			9,65	11,10
			01	02
			Außenmaße, mind.	
			20 x 50 mm	20 x 70 mm
			EUR/St	EUR/St
			1,60	1,75
			2,50	2,60
			2,15	2,25
			10,20	10,60
217	01	Formstück für Sockelleistenkanal aus PVC-U, als Kupplungsstück, als Innen-/Außenecke, als Endstück, als Tank für Installationsgeräte,		
			01	02
			Außenmaße, mind.	
			20 x 50 mm	20 x 70 mm
			EUR/St	EUR/St
			1,60	1,75
			2,50	2,60
			2,15	2,25
			10,20	10,60
218	01	Sockelleistenkanal aus Aluminium, ohne Angabe,		
			01	02
			Außenmaße, mind.	
			20 x 50 mm	20 x 70 mm
			EUR/m	EUR/m
			40,80	65,40
219	01	Formstück für Sockelleistenkanal aus Aluminium, als Kupplungsstück, als Innen-/Außenecke, als Endstück, als Tank für Installationsgeräte,		
			01	02
			Außenmaße, mind.	
			20 x 50 mm	20 x 70 mm
			EUR/St	EUR/St
			7,75	8,35
			10,20	10,70
			6,60	7,30
			17,70	23,10

T1	T2	Langtext	T3						
220		4.2.4 - Geräteeinbaukanäle							
		Installationskanal als Geräteeinbaukanal, nur Unterteil, mit Teilungsmöglichkeit durch Trennwände,	01	02	03	04	05	06	
			Außenmaße, mind.						
			70 x 130 mm	70 x 170 mm	70 x 210 mm	80 x 130 mm	80 x 170 mm	80 x 210 mm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			22,60	24,90	32,90	24,70	35,50	41,90	
		01	aus PVC-U, Farbe weiß/grau,	43,30	50,50	63,00	49,60	58,90	62,40
		02	aus Aluminium, natureloxiert, einschl. Erdungsset, Erdungsleitung, Kupplungsstifte,	47,00	54,20	65,20	52,80	61,60	65,90
		03	aus Aluminium, pulverbeschichtet, Farbe weiß, einschl. Erdungsset, Erdungsleitung, Kupplungsstifte,	39,00	41,30	43,60	41,80	44,20	46,50
		04	aus Stahlblech feuerverzinkt, einschl. Anschlussmaterial für Erdung, Erdungsleitung, Kupplungsteile,	48,80	51,30	53,90	51,60	54,40	56,70
05	aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß, einschl. Anschlussmaterial für Erdung, Erdungsleitung, Kupplungsteile,								
221		Oberteil für Geräteeinbaukanal,							
		01							
		02							
		03							
		Breite							
		80 mm		100 mm		120 mm			
		EUR/m		EUR/m		EUR/m			
		6,05		7,15		7,95			
		12,90		15,80		17,60			
		16,90		18,90		20,80			
01	aus PVC-U, Farbe weiß/grau,	10,00		10,70		11,40			
02	aus Aluminium, natureloxiert,	16,40		17,10		18,20			
03	aus Aluminium, pulverbeschichtet, Farbe weiß,	2,40		2,40		2,40			
04	aus Stahlblech, feuerverzinkt,	4,50		4,50		4,50			
05	aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß,								
06	ausbauen und wieder einbauen,								
07	Stoßstellenschnitt PVC/Aluminium/Stahlblech,								
222		Trennwand für Geräteeinbaukanal,	01						
		Außenmaß Höhe 60 mm							
		EUR/m							
		3,30							
		01	aus PVC-U, einfach,	5,75					
		02	aus PVC-U, doppelt,	10,70					
		03	aus Stahlblech, verzinkt, einfach,						

T1	T2	Langtext	T3					
223		Flachwinkel für Geräteeinbaukanal,	01	02	03	04	05	06
			Außenmaße, mind.					
			70 x 130 mm	70 x 170 mm	70 x 210 mm	80 x 130 mm	80 x 170 mm	80 x 210 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			21,30	26,20	32,10	36,00	44,70	49,10
			43,80	53,50	58,30	47,90	58,30	62,10
224		T-/Kreuzstück für Geräteeinbaukanal,	01	02	03	04	05	06
			Außenmaße, mind.					
			70 x 130 mm	70 x 170 mm	70 x 210 mm	80 x 130 mm	80 x 170 mm	80 x 210 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			21,60	27,00	34,60	27,40	31,90	36,80
			41,40	43,30	47,20	45,10	47,20	50,30
225		Innen-/Außenecke für Geräteeinbaukanal,	01	02	03	04	05	06
			Außenmaße, mind.					
			70 x 130 mm	70 x 170 mm	70 x 210 mm	80 x 130 mm	80 x 170 mm	80 x 210 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			17,70	25,50	29,90	22,40	30,20	32,70
			41,30	55,00	60,20	45,10	60,20	64,10

T1	T2	Langtext	T3																																									
226		Endstück für Geräteeinbaukanal,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Außenmaße, mind.</td></tr><tr><td>70 x 130 mm</td><td>70 x 170 mm</td><td>70 x 210 mm</td><td>80 x 130 mm</td><td>80 x 170 mm</td><td>80 x 210 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>5,95</td><td>6,20</td><td>6,75</td><td>7,25</td><td>7,60</td><td>9,00</td></tr><tr><td>9,85</td><td>10,50</td><td>11,40</td><td>11,00</td><td>11,70</td><td>12,30</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Außenmaße, mind.						70 x 130 mm	70 x 170 mm	70 x 210 mm	80 x 130 mm	80 x 170 mm	80 x 210 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	5,95	6,20	6,75	7,25	7,60	9,00	9,85	10,50	11,40	11,00	11,70	12,30
			01	02	03	04	05	06																																				
			Außenmaße, mind.																																									
			70 x 130 mm	70 x 170 mm	70 x 210 mm	80 x 130 mm	80 x 170 mm	80 x 210 mm																																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																				
			5,95	6,20	6,75	7,25	7,60	9,00																																				
9,85	10,50	11,40	11,00	11,70	12,30																																							
01	aus PVC-U, Farbe weiß/grau,	9,85	10,50	11,40	11,00	11,70	12,30																																					
02	aus Aluminium, natureloxiert,	9,85	10,50	11,40	11,00	11,70	12,30																																					
03	aus Aluminium, pulverbeschichtet, Farbe weiß,	9,50	10,00	10,40	11,80	12,40	13,00																																					
04	aus Stahlblech, feuerverzinkt,	14,70	15,10	15,30	16,70	17,20	17,90																																					
05	aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß,																																											
227		Gehrungs-/Stoßstellenschnitt für Eckausbildung an Installationskanal, einschl. Oberteil, als Geräteeinbaukanal,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Außenmaße, mind.</td></tr><tr><td>70/80 x 130 mm</td><td>70/80 x 170 mm</td><td>70/80 x 210 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>6,40</td><td>6,95</td><td>7,55</td></tr><tr><td>8,70</td><td>9,30</td><td>9,85</td></tr></table>			01	02	03	Außenmaße, mind.			70/80 x 130 mm	70/80 x 170 mm	70/80 x 210 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	6,40	6,95	7,55	8,70	9,30	9,85																					
			01	02	03																																							
			Außenmaße, mind.																																									
			70/80 x 130 mm	70/80 x 170 mm	70/80 x 210 mm																																							
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																																							
			6,40	6,95	7,55																																							
8,70	9,30	9,85																																										
01	Kanal aus PVC-U, je Ecke,																																											
02	Kanal aus Metall, je Ecke,																																											
4.2.5 - Anbausysteme, Zubehör																																												
230		Konsole mit verstellbarem Wandabstand, aus Stahlblech, verzinkt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Verstellbereich</td></tr><tr><td>50 bis 80 mm</td><td>70 bis 110 mm</td><td>100 bis 160 mm</td><td>150 bis 240 mm</td><td>230 bis 360 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>15,10</td><td>15,80</td><td>18,20</td><td>19,50</td><td>20,60</td></tr><tr><td>15,40</td><td>16,00</td><td>18,70</td><td>19,80</td><td>21,50</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Verstellbereich					50 bis 80 mm	70 bis 110 mm	100 bis 160 mm	150 bis 240 mm	230 bis 360 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	15,10	15,80	18,20	19,50	20,60	15,40	16,00	18,70	19,80	21,50							
			01	02	03	04	05																																					
			Verstellbereich																																									
			50 bis 80 mm	70 bis 110 mm	100 bis 160 mm	150 bis 240 mm	230 bis 360 mm																																					
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																					
			15,10	15,80	18,20	19,50	20,60																																					
15,40	16,00	18,70	19,80	21,50																																								
01	für Geräteeinbaukanal 100 mm breit,	16,00	16,60	19,30	20,50	21,90																																						
02	für Geräteeinbaukanal 130 mm breit,	16,90	18,30	19,70	21,10	23,20																																						
03	für Geräteeinbaukanal 170 mm breit,																																											
04	für Geräteeinbaukanal 210 mm breit,																																											
231		Lamellenträger aus Kunststoff bis 250 mm, für Konsole des Geräteeinbaukanales,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>3,40</td></tr></table>					01		EUR/St	3,40																																	
			01																																									
			EUR/St																																									
3,40																																												
01	ohne Angabe																																											

T1	T2	Langtext	T3
232	01	Lamelle aus Aluminium, einschl. Kupplungsstifte, auf vorhandenen Lamellenträgern,	01
			EUR/m
			5,55
			7,20
233	01	Zopf für Schallabdichtung für Geräteeinbaukanal, bis 53 dB,	01
			EUR/St
			4,85
			3,95
234	01	Wandabschlussblende aus Kunststoff für Geräteeinbaukanal,	01 02 03 04 05 06
			Außenmaße, mind.
			70 x 130 mm, 70 x 170 mm, 70 x 210 mm, 80 x 130 mm, 80 x 170 mm, 80 x 210 mm,
			EUR/St EUR/St EUR/St EUR/St EUR/St EUR/St
		ohne Angabe,	14,50 15,90 17,30 15,40 16,90 18,30
240	01	Geräteeinbaudose für Geräteeinbaukanal,	01 02 03
			Ausführung
			standard tief für CEE-Geräte
			EUR/St EUR/St EUR/St
		aus PVC,	4,75 5,10 26,60

T1	T2	Langtext	T3		
241		System-Kanalsteckdose für Geräteeinbaukanal, einschl. Einbaudose und Geräteblende,			
			01	02	
			weiß	farbig	
			EUR/St	EUR/St	
	01	Schutzkontaktsteckdose 1-fach,	19,40	22,40	
	02	Schutzkontaktsteckdose 2-fach,	31,00	40,00	
	03	Schutzkontaktsteckdose 3-fach,	46,20	59,70	
	04	Telefonanschlussdose TAE 6 N/F,	28,50	31,10	
	05	UAE, RJ 45, Kat. 3, bis zwei Anschlussmöglichkeiten,	28,50	31,10	
	06	Datenanschlussdose RJ 45, EN 50173-1, Kat. 6A bis zwei Anschlussmöglichkeiten,	21,80	24,70	
	07	Datenanschlussdose, EN 50173-1, GG 45/Tera bis zwei Anschlussmöglichkeiten,	31,10	33,90	
	08	Schutzkontaktsteckdose ausbauen und wieder einbauen,	4,75	4,75	
242	09	Telefonanschlussdose TAE/UAE/RJ 45 ausbauen und wieder einbauen,	6,85	6,85	
	10	Datenanschlussdose RJ 45, Kat. 5/6 /GG 45/Tera bis zwei Anschlussmöglichkeiten ausbauen und wieder einbauen,	6,85	6,85	
			01	02	03
		Blende für Geräteeinbaukanal,	1-fach	2-fach	3-fach
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
243	01	aus PVC, Farbe weiß/grau,	3,05	4,70	6,20
	02	aus Aluminium, natureloxiert,	4,80	7,65	10,00
	03	aus Stahlblech, feuerverzinkt,	6,20	8,85	11,90
	04	ausbauen und wieder einbauen,	2,05	2,05	2,05
			01	02	03
243		Blende für Geräteeinbaukanal für Geräte mit Zentralplatte,	1-fach	2-fach	3-fach
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	aus PVC, Farbe weiß/grau,	2,10	3,70	4,65
	02	aus Aluminium, natureloxiert,	4,60	8,05	8,55
	03	aus Stahlblech, feuerverzinkt,	5,65	7,65	9,50
243	04	ausbauen und wieder einbauen,	2,05	2,05	2,05

T1	T2	Langtext	T3
244		Blende für Geräteeinbaukanal für CEE-Geräte,	01
			1-fach
			EUR/St
			4,80
			8,00
	01	aus PVC, Farbe weiß/grau,	9,10
	02	aus Aluminium, natureloxiert,	2,05
	03	aus Stahlblech, feuerverzinkt,	
	04	ausbauen und wieder einbauen,	
250	4.3 - Kabelrinnensysteme		
		Kabelrinne aus Stahlblech, verzinkt, gelocht mit ca. 30 % Lochanteil, einschl. Längs-/Winkelverbinder,	01
			02
			03
			04
			05
			06
			Breite
			100 mm
			200 mm
			300 mm
			400 mm
			500 mm
			600 mm
			EUR/m
			EUR/m
			EUR/m
			EUR/m
			EUR/m
			EUR/m
251	01	Seitenhöhe bis 35 mm, Tragfähigkeit bei 1,5 m Stützweite mind. 0,5 KN/m,	11,60
	02	Seitenhöhe über 35 bis 60 mm, Tragfähigkeit bei 2 m Stützweite mind. 1 KN/m,	14,40
	03	Seitenhöhe über 60 bis 85 mm, Tragfähigkeit bei 2 m Stützweite mind. 1,5 KN/m,	18,00
	04	Seitenhöhe über 85 bis 120 mm, Tragfähigkeit bei 2 m Stützweite mind. 1,5 KN/m,	21,30
			—
	Trennsteg für Kabelrinne, aus Stahlblech, verzinkt,	Höhe bis 35 mm	—
			16,90
			22,80
			29,40
			36,90
		Höhe über 35 bis 60 mm	40,30
			23,20
			25,20
			28,40
			32,40
		Höhe über 60 bis 85 mm	40,20
			43,70
			30,30
			33,10
			37,40
		Höhe über 85 bis 120 mm	42,40
			54,50
			61,00
		Höhe bis 35 mm	
		Höhe über 35 bis 60 mm	
		Höhe über 60 bis 85 mm	
		Höhe über 85 bis 120 mm	

T1	T2	Langtext	T3					
252		Breitenreduzierwinkel/Endabschluss für Kabelrinne, aus Stahlblech, verzinkt,	01	02	03	04	05	06
			Breite					
			100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			18,30	20,80	23,90	27,00	29,80	—
253		Bogen 90 Grad, für Kabelrinne, aus Stahlblech, verzinkt, als Formteil,	01	02	03	04	05	06
			Breite					
			100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			18,80	25,80	34,20	43,30	61,60	—
254		Anbau-T-Stück für Kabelrinne, aus Stahlblech, verzinkt, als Formteil,	01	02	03	04	05	06
			Breite					
			100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			16,40	17,30	19,20	39,90	50,30	—
255		T-Stück für Kabelrinne, aus Stahlblech, verzinkt, als Formteil,	01	02	03	04	05	06
			Breite					
			100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			17,30	20,80	28,00	48,80	71,40	90,40

T1	T2	Langtext	T3									
256		Gelenkverbinderpaar für Kabelrinne, aus Stahlblech, verzinkt,	01									
	EUR/St											
	25,00											
01		für Seitenhöhe bis 35 mm	31,50									
02		für Seitenhöhe über 35 bis 60 mm	36,20									
03		für Seitenhöhe über 60 bis 85 mm	42,20									
04		Seitenhöhe über 85 bis 120 mm										
257		Gewindestab für Kabelinnenbefestigung, M 10, aus Stahl, verzinkt,	01	02	03	04	05	06				
	Länge											
	200 mm		300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	1000 mm					
	EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St					
	5,20		5,45	5,75	6,00	6,30	10,70					
01		an Decke,										
258		Tragkonsole für Kabelinnenbefestigung, aus Stahlblech, verzinkt, in Trapezprofil,	01		02		03					
	Kabelinnenbreite											
	100 mm		200 mm		300 mm							
	EUR/St		EUR/St		EUR/St							
	6,20		8,20		9,65							
01		als Ausleger für Wandbefestigung,	9,30		10,80		13,90					
02		als Bügel für Deckenbefestigung,										
259		Wand-/Stielausleger für Kabelinnenbefestigung, aus Stahl, verzinkt, mit angeschweißter Kopfplatte,	01	02	03	04	05	06				
	Breite											
	110 mm		210 mm	310 mm	410 mm	510 mm	610 mm					
	EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St					
	10,50		12,10	13,60	16,90	—	—					
01		Tragfähigkeit mind. 1 kN,	11,40	12,30	14,90	16,50	21,20	23,70				
02		Tragfähigkeit mind. 2 kN,	15,00	15,80	18,40	20,10	24,80	27,30				
03		Tragfähigkeit mind. 4 kN,										
260		Hängestiel für Kabelinnenbefestigung, aus Stahl, verzinkt,	01		02		03		04		05	
	Länge											
	200 mm		300 mm		400 mm		500 mm		600 mm			
	EUR/St		EUR/St		EUR/St		EUR/St		EUR/St			
	16,70		17,60		18,70		19,60		21,20			
01		als U-Profil, für Befestigung an Decke, Tragfähigkeit mind. 1 kN,	22,80		25,00		27,30		29,60		34,00	
02		als Doppel-U-Profil, für Befestigung an Decke, Tragfähigkeit mind. 3 kN,										

T1	T2	Langtext	T3
261	01	Schutzkappe aus Kunststoff, Sicherheitsfarbe gelb, für Hängestiel, U-/Trapez-Profil	01
			EUR/St
			4,70
			4,70
262	01	Kantenschutz aus Kunststoff mit Stahleinlage, für 0,75 bis 2 mm Blechdicke	01
			EUR/m
			9,65
263	01	Gitterkabelrinne aus Stahl, verzinkt, einschl. Längs-/Winkelverbinder, Seitenhöhe bis 35 mm, Tragfähigkeit bei 1,5 m Stützweite mind. 0,5 KN/m,	01
			02
			03
			04
			05
			06
			Breite
			100 mm
263	02	Seitenhöhe über 35 bis 55 mm, Tragfähigkeit bei 2 m Stützweite mind. 1 KN/m,	200 mm
			300 mm
			400 mm
			500 mm
			600 mm
			EUR/m
			EUR/m
			30,00
263	03	Seitenhöhe über 55 bis 105 mm, Tragfähigkeit bei 2 m Stützweite mind. 1,5 KN/m,	32,20
			35,90
			39,20
			42,50
			48,30
			EUR/m
			EUR/m
			36,20
263	04	Seitenhöhe über 105 bis 160 mm, Tragfähigkeit bei 2 m Stützweite mind. 1,5 KN/m,	34,90
			40,70
			46,10
			55,90
			62,10
			EUR/m
			EUR/m
			42,50
263	05	Seitenhöhe über 105 bis 160 mm, Tragfähigkeit bei 2 m Stützweite mind. 1,5 KN/m,	45,50
			48,70
			54,50
			70,00
			95,30
			EUR/m
			EUR/m
			54,10
263	06	Seitenhöhe über 105 bis 160 mm, Tragfähigkeit bei 2 m Stützweite mind. 1,5 KN/m,	58,70
			64,50
			69,90
			79,70
			110,00
			EUR/m
			EUR/m
			54,10
264	01	Trennsteg für Gitterkabelrinne, verzinkt, Seitenhöhe bis 35 mm	01
			EUR/St
			14,80
			18,90
			20,50
			30,30
265	01	Breitenreduzierwinkel/Endabschluss für Gitterkabelrinne, verzinkt, Seitenhöhe bis 35 mm,	01
			02
			03
			04
			05
			06
			Breite
265	02	Seitenhöhe über 35 bis 55 mm,	100 mm
			200 mm
			300 mm
			400 mm
			500 mm
			600 mm
			EUR/St
			EUR/St
265	03	Seitenhöhe über 55 bis 105 mm,	18,30
			20,80
			23,90
			27,00
			29,80
			33,20
			EUR/St
			EUR/St
265	04	Seitenhöhe über 105 bis 160 mm,	33,60
			35,30
			44,00
			49,40
			58,50
			69,30
			EUR/St
			EUR/St
265	05	Seitenhöhe über 105 bis 160 mm,	38,30
			41,30
			50,00
			55,30
			64,50
			75,20
			EUR/St
			EUR/St
265	06	Seitenhöhe über 105 bis 160 mm,	42,20
			46,80
			52,60
			69,90
			79,70
			85,90
			EUR/St
			EUR/St

T1	T2	Langtext	T3					
266		Bogen 90 Grad, für Gitterkabelrinne verzinkt, als Formteil,	01	02	03	04	05	06
			Breite					
			100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			18,80	25,80	34,20	43,30	61,60	65,60
			35,50	42,50	50,80	68,30	86,60	100,00
03	Seitenhöhe über 55 bis 105 mm,	38,80	45,80	54,10	71,60	90,00	103,00	
04	Seitenhöhe über 105 bis 160 mm,	42,20	46,80	64,50	81,80	104,00	118,00	
267		Anbau-T-Stück für Gitterkabelrinne verzinkt, als Formteil,	01	02	03	04	05	06
			Breite					
			100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			16,40	17,30	19,20	39,90	50,30	54,40
			28,00	29,60	31,70	52,40	62,80	59,10
03	Seitenhöhe über 55 mm bis 105 mm,	32,10	33,80	35,80	56,50	67,00	63,30	
04	Seitenhöhe über 105 bis 160 mm,	42,20	46,80	52,60	69,90	79,70	85,90	
268		T-Stück für Gitterkabelrinne, verzinkt, als Formteil,	01	02	03	04	05	06
			Breite					
			100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			17,30	20,80	28,00	48,80	71,40	90,40
			28,00	32,70	39,90	60,70	83,30	102,00
03	Seitenhöhe über 55 mm bis 105 mm,	33,90	38,70	45,80	66,60	89,30	108,00	
04	Seitenhöhe über 105 bis 160 mm,	42,20	46,80	64,50	81,80	104,00	118,00	
269		Gelenkverbinderpaar für Gitterkabelrinne, verzinkt,	01					
			EUR/St					
			25,00					
			31,50					
			36,20					
01	Seitenhöhe bis 35 mm	25,00						
02	Seitenhöhe über 35 mm bis 55 mm	31,50						
03	Seitenhöhe über 55 mm bis 105 mm	36,20						
04	Seitenhöhe über 105 bis 160 mm	54,10						

T1	T2	Langtext	T3					
270		Steigleiter aus Stahl, bandverzinkt, einschl. Längs-/Winkelverbinder	01	02	03	04	05	
			Breite					
			200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			58,50	60,10	66,20	69,00	73,80	
271	01	Seitenhöhe bis 60 mm,	79,50	81,80	88,40	91,30	97,00	
	02	Seitenhöhe über 60 bis 120 mm,						
		Deckel für Kabelrinnen/-leitern aus Stahlblech, verzinkt, Höhe 13 mm, Oberfläche bandverzinkt DIN EN 10346,	01	02	03	04	05	06
			Breite					
			100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01		25,30	36,70	44,50	52,20	72,80	87,40
	02		30,70	40,20	49,50	61,80	80,10	96,30
	03		30,10	40,30	48,70	60,40	75,40	90,50
	04		34,70	44,50	53,80	62,30	78,20	92,70
	05		30,80	40,10	48,20	62,50	81,50	98,90
	06		37,60	48,90	56,70	67,20	83,10	105,00
	07		41,70	50,30	62,80	71,40	97,50	115,00
	08		45,30	55,60	66,10	78,90	102,00	130,00

T1	T2	Langtext	T3					
280		4.4 - Brandschutzkanäle						
		Brandschutzkanal als Fertigbauteil, aus Brandschutzplatten, bestehend aus Unter- und Oberteil, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, an Wand/Decke,	01	02	03	04	05	06
			nutzbare Querschnittsfläche					
			bis 30 cm2	über 30 bis 55 cm2	über 55 bis 70 cm2	über 70 bis 105 cm2	über 105 bis 170 cm2	über 170 bis 250 cm2
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01		82,10	88,10	97,60	108,00	118,00	130,00
	02		148,00	165,00	181,00	192,00	206,00	225,00
	03		125,00	144,00	167,00	188,00	196,00	256,00
	04		256,00	278,00	298,00	319,00	327,00	399,00
	05	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, lackiert in RAL 9001, einschl. Potentialausgleich,	149,00	168,00	190,00	224,00	233,00	280,00
	06	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, lackiert in RAL 9001, einschl. Potentialausgleich,	280,00	302,00	321,00	355,00	363,00	434,00

T1	T2	Langtext	T3					
281		T-Stück für Brandschutzkanal als Fertigbauteil, aus Brandschutzplatten, bestehend aus Unter- und Oberteil, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, an Wand/Decke,	nutzbare Querschnittsfläche					
			bis 30 cm2	über 30 bis 55 cm2	über 55 bis 70 cm2	über 70 bis 105 cm2	über 105 bis 170 cm2	über 170 bis 250 cm2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11,	100,00	115,00	130,00	145,00	163,00	181,00
	02	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11,	124,00	139,00	154,00	176,00	187,00	205,00
	03	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, verzinkt, einschl. Potentialausgleich,	193,00	209,00	232,00	292,00	303,00	365,00
	04	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, verzinkt, einschl. Potentialausgleich,	425,00	482,00	507,00	543,00	577,00	613,00
	05	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, lackiert in RAL 9001, einschl. Potentialausgleich,	208,00	236,00	258,00	318,00	331,00	413,00
	06	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, lackiert in RAL 9001, einschl. Potentialausgleich,	461,00	518,00	541,00	569,00	605,00	640,00

T1	T2	Langtext	T3					
282		Innen-/Außenecke/Flachwinkel für Brandschutzkanal als Fertigbauteil, aus Brandschutzplatten, bestehend aus Unter- und Oberteil, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, an Wand/Decke,	nutzbare Querschnittsfläche					
			01	02	03	04	05	06
			bis 30 cm2	über 30 bis 55 cm2	über 55 bis 70 cm2	über 70 bis 105 cm2	über 105 bis 170 cm2	über 170 bis 250 cm2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11,	64,30	79,70	94,00	109,00	127,00	145,00
	02	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11,	88,10	104,00	118,00	133,00	151,00	169,00
	03	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, verzinkt, einschl. Potentialausgleich,	157,00	174,00	196,00	256,00	268,00	330,00
	04	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, verzinkt, einschl. Potentialausgleich,	353,00	411,00	436,00	471,00	506,00	541,00
	05	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, lackiert in RAL 9001, einschl. Potentialausgleich,	161,00	200,00	223,00	282,00	295,00	377,00
	06	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, lackiert in RAL 9001, einschl. Potentialausgleich,	389,00	446,00	470,00	497,00	533,00	569,00

T1	T2	Langtext	T3					
283		Schiebemuffe für Brandschutzkanal als Fertigbauteil, aus Brandschutzplatten, bestehend aus Unter- und Oberteil, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, an Wand/Decke,	nutzbare Querschnittsfläche					
			bis 30 cm2	über 30 bis 55 cm2	über 55 bis 70 cm2	über 70 bis 105 cm2	über 105 bis 170 cm2	über 170 bis 250 cm2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			42,40	47,40	56,30	65,10	72,80	80,40
			98,20	111,00	119,00	126,00	137,00	148,00
284		Versatzstück für Brandschutzkanal als Fertigbauteil, aus Brandschutzplatten, bestehend aus Unter- und Oberteil, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, an Wand/Decke,	nutzbare Querschnittsfläche					
			bis 30 cm2	über 30 bis 55 cm2	über 55 bis 70 cm2	über 70 bis 105 cm2	über 105 bis 170 cm2	über 170 bis 250 cm2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			21,40	27,40	30,90	32,10	36,90	42,80
			38,10	44,00	53,60	57,10	64,30	72,60

T1	T2	Langtext	T3																																															
285		Endstück für Brandschutzkanal als Fertigbauteil, aus Brandschutzplatten, bestehend aus Unter- und Oberteil, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, an Wand/Decke,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">nutzbare Querschnittsfläche</td></tr><tr><td>bis 30 cm2</td><td>über 30 bis 55 cm2</td><td>über 55 bis 70 cm2</td><td>über 70 bis 105 cm2</td><td>über 105 bis 170 cm2</td><td>über 170 bis 250 cm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>15,20</td><td>16,80</td><td>18,80</td><td>20,70</td><td>22,70</td><td>25,50</td></tr><tr><td>30,60</td><td>34,60</td><td>41,40</td><td>47,10</td><td>53,20</td><td>58,20</td></tr><tr><td>37,10</td><td>37,70</td><td>38,20</td><td>39,00</td><td>40,70</td><td>42,70</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	nutzbare Querschnittsfläche						bis 30 cm2	über 30 bis 55 cm2	über 55 bis 70 cm2	über 70 bis 105 cm2	über 105 bis 170 cm2	über 170 bis 250 cm2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	15,20	16,80	18,80	20,70	22,70	25,50	30,60	34,60	41,40	47,10	53,20	58,20	37,10	37,70	38,20	39,00	40,70	42,70
	01	02	03	04	05	06																																												
	nutzbare Querschnittsfläche																																																	
	bis 30 cm2	über 30 bis 55 cm2	über 55 bis 70 cm2	über 70 bis 105 cm2	über 105 bis 170 cm2	über 170 bis 250 cm2																																												
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																												
	15,20	16,80	18,80	20,70	22,70	25,50																																												
	30,60	34,60	41,40	47,10	53,20	58,20																																												
37,10	37,70	38,20	39,00	40,70	42,70																																													
01	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11,																																																	
02	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11,																																																	
03	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, verzinkt, einschl. Potentialausgleich,																																																	
04	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, verzinkt, einschl. Potentialausgleich,																																																	
05	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, lackiert in RAL 9001, einschl. Potentialausgleich,																																																	
06	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, lackiert in RAL 9001, einschl. Potentialausgleich,																																																	
286		Potentialausgleichsverbindung für Brandschutzkanal mit Stahlblechmantel,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>6,95</td></tr><tr><td>1,85</td></tr></table>						01		EUR/St	6,95	1,85																																					
	01																																																	
	EUR/St																																																	
	6,95																																																	
1,85																																																		
01	mit Erdungsklemme und PA-Leiter																																																	
02	mit werkzeuglos montierbarem Stoßstellen-Verbinder																																																	
287		Ausschnitt/Gehrungsschnitt an Brandschutzkanal,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">nutzbare Querschnittsfläche</td></tr><tr><td>bis 30 cm2</td><td>über 30 bis 55 cm2</td><td>über 55 bis 70 cm2</td><td>über 70 bis 105 cm2</td><td>über 105 bis 170 cm2</td><td>über 170 bis 250 cm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>11,90</td><td>14,30</td><td>15,50</td><td>17,90</td><td>20,20</td><td>22,60</td></tr><tr><td>16,70</td><td>19,00</td><td>20,20</td><td>22,60</td><td>25,00</td><td>27,40</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	nutzbare Querschnittsfläche						bis 30 cm2	über 30 bis 55 cm2	über 55 bis 70 cm2	über 70 bis 105 cm2	über 105 bis 170 cm2	über 170 bis 250 cm2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	11,90	14,30	15,50	17,90	20,20	22,60	16,70	19,00	20,20	22,60	25,00	27,40						
	01	02	03	04	05	06																																												
	nutzbare Querschnittsfläche																																																	
	bis 30 cm2	über 30 bis 55 cm2	über 55 bis 70 cm2	über 70 bis 105 cm2	über 105 bis 170 cm2	über 170 bis 250 cm2																																												
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																												
	11,90	14,30	15,50	17,90	20,20	22,60																																												
	16,70	19,00	20,20	22,60	25,00	27,40																																												
01	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11,																																																	
02	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11,																																																	

T1	T2	Langtext	T3												
		5 - Installationsgeräte/-material													
		5.1 - Gerätedosen, Verbindungsdosen, Abzweigkästen													
300		Gerätedose DIN EN 60670-1, DIN 49073, UP, Einzeldose/kombinationsfähig,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Durchmesser</td></tr><tr><td>60 mm</td><td>70 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>4,25</td><td>5,50</td></tr><tr><td>1,55</td><td>2,35</td></tr></table>	01	02	Durchmesser		60 mm	70 mm	EUR/St	EUR/St	4,25	5,50	1,55	2,35
01	02														
Durchmesser															
60 mm	70 mm														
EUR/St	EUR/St														
4,25	5,50														
1,55	2,35														
	01	für Schraub-/Spreizbefestigung, einschl. Herstellen der Öffnung,													
	02	für Schraub-/Spreizbefestigung, in vorhandener Öffnung,													
301		Gerätedose für Hohlwandinstallation DIN EN 60670-1, DIN 49073, mit Rand, flammwidrig,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Durchmesser 65 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>4,00</td></tr><tr><td>2,25</td></tr></table>	01		Durchmesser 65 mm	EUR/St	4,00	2,25						
01															
Durchmesser 65 mm															
EUR/St															
4,00															
2,25															
	01	für Schraubbefestigung, einschl. Herstellen der Öffnung,													
	02	für Schraubbefestigung, in vorhandener Öffnung,													
302		Geräteverbindungsdose DIN EN 60670-1, DIN 49073, UP,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>6,15</td></tr><tr><td>3,70</td></tr></table>	01		Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm	EUR/St	6,15	3,70						
01															
Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm															
EUR/St															
6,15															
3,70															
	01	für Schraub-/Spreizbefestigung, mit bis zu 4 Klemmen bis 2,5 mm ² , einschl. Herstellen der Öffnung,													
	02	für Schraub-/Spreizbefestigung, mit bis zu 4 Klemmen bis 2,5 mm ² , in vorhandener Öffnung,													
303		Geräteverbindungsdose für Hohlwandinstallation DIN EN 60670-1, DIN 49073, mit Rand, flammwidrig,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Durchmesser 60 mm, Tiefe 61 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>5,05</td></tr><tr><td>3,15</td></tr></table>	01		Durchmesser 60 mm, Tiefe 61 mm	EUR/St	5,05	3,15						
01															
Durchmesser 60 mm, Tiefe 61 mm															
EUR/St															
5,05															
3,15															
	01	für Schraubbefestigung, mit bis zu 4 Klemmen bis 2,5 mm ² , einschl. Herstellen der Öffnung,													
	02	für Schraubbefestigung, mit bis zu 4 Klemmen bis 2,5 mm ² , in vorhandener Öffnung,													

T1	T2	Langtext	T3	
304		Verbindungsdose DIN EN 60670-1 mit Deckel, UP, 01 mit bis zu 5 Klemmen bis 2,5 mm ² , einschl. Herstellen der Öffnung, 02 mit bis zu 5 Klemmen bis 2,5 mm ² , in vorhandener Öffnung,	01	02
			Durchmesser 70 mm	
			Tiefe 36 mm	Tiefe 55 mm
			EUR/St	EUR/St
			5,70	6,00
305		Verbindungsdose für Hohlwandinstallation DIN EN 60670-1, mit Rand, flammwidrig, 01 mit bis zu 4 Klemmen bis 2,5 mm ² , einschl. Herstellen der Öffnung, 02 mit bis zu 4 Klemmen bis 2,5 mm ² , in vorhandener Öffnung,	01	
			Durchmesser 70 mm, Tiefe 55 mm	
			EUR/St	
			4,65	
			2,90	
306		Dosendeckel, 01 als Federdeckel 02 für Schraubbefestigung	01	
			EUR/St	
			0,39	
			0,45	
307		Putzausgleichring, 01 Durchmesser 60/70 mm, Tiefe 12/24 mm	01	
			EUR/St	
			1,00	
308		Abzweigkasten, Schutzart IP 54, mit selbstdichtenden Einführungsöffnungen, AP, 01 mit bis zu 5 Klemmen bis 2,5 mm ² ,	01	
			Abmessungen	
			75 x 75 mm	
			EUR/St	
			14,70	
309		Wandleuchtenanschlussdose, einschl. Deckel, UP, 01 einschl. Herstellen der Öffnung 02 in vorhandener Öffnung	01	
			EUR/St	
			6,05	
			3,60	

T1	T2	Langtext	T3
311	01	Deckenanschlussdose, AP, mit bis zu 5 Klemmen bis 2,5 mm2	01
			EUR/St
			4,15
312	01	Abzweigkasten DIN EN 60670-1, UP, Schutzart IP 20, mit Deckel und Schrauben, mit Klemmstein,	01
			02
			03
			04
			Abmessungen
			90 x 90 x 60 mm
312	01	einschl. Herstellen der Öffnung,	110 x 110 x 60 mm
			160 x 160 x 75 mm
			200 x 200 x 75 mm
			EUR/St
			EUR/St
			EUR/St
312	02	in vorhandener Öffnung,	11,50
			16,20
			24,90
			41,10
			7,30
			9,40
313	01	Abzweigkasten, AP, Schutzart IP 65, mit Schraubdeckel und selbstdichtenden Würgestutzen, mit Klemmstein,	01
			02
			03
			04
			05
			Abmessungen
313	01	ohne Angabe,	80 x 80 mm
			100 x 100 mm
			115 x 115 mm
			165 x 165 mm
			165 x 250 mm
			EUR/St
314	01	Abzweigkasten, AP, Schutzart IP 65, Abdeckung Isolierstoff mit Schrauben, plombierbar, mit Grundplatte, mit mind. 4 Abgängen, mit 5 Hauptleitungs-Abzweigmitten bis 5 x 35 mm2,	EUR/St
			EUR/St
			EUR/St
			EUR/St
			EUR/St
			EUR/St
314	01	ohne Angabe,	16,50
			20,00
			21,80
			39,40
			61,20
315	01	Lichtmastkasten, Schutzart IP 41, Doppel-Kabelstutzen, mit Sicherungssockel D01,	01
			02
			Abmessungen
			250 x 250 x 115 mm
			EUR/St
			75,90
315	01	Doppel-Kabelstutzen, mit Sicherungssockel D01,	01
			02
			1 x 16 A
			2 x 16 A
			EUR/St
			EUR/St
315	01	Doppel-Kabelstutzen, mit Sicherungssockel D01,	37,90
			43,00

T1	T2	Langtext	T3		
320		5.2 - Installationsschalter und -steckvorrichtungen			
		Wippschalter/-taster DIN EN 60669-1, UP, mit Zentralabdeckung, kombinationsfähig,	01	02	03
			Schutzart		
			IP 20 Standard	IP 44 Standard	IP 20 farbig
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	1-polig Aus/Wechsel, 10 A, 250 V, 50 Hz,	13,70	17,40	22,10
	02	1-polig Aus/Wechsel, 10 A, 250 V, 50 Hz, mit Kontrolllampe,	21,50	25,20	29,90
	03	1-polig Kreuz, 10 A, 250 V, 50 Hz,	19,80	23,50	28,40
	04	1-polig Serie, 10 A, 250 V, 50 Hz,	17,20	28,00	25,60
	05	2-polig Aus, 16 A, 250 V, 50 Hz,	14,30	18,00	22,70
	06	2-polig Aus, 16 A, 250 V, 50 Hz, mit Kontrolllampe,	23,70	28,60	32,10
	07	Doppelwechsel, 10 A, 250 V, 50 Hz,	22,50	—	30,90
	08	1-polig Tast, 10 A, 250 V, 50 Hz, mit Einsatzsymbol,	14,70	18,40	23,10
	09	1-polig Tast, 10 A, 250 V, 50 Hz, mit Kontrolllampe und Einsatzsymbol,	18,10	21,80	26,50
321	10	1-polig als Jalousieschalter/-taster, 10 A, 250 V, 50 Hz,	26,20	—	34,60
	11	2-polig als Jalousieschalter/-taster, 10 A, 250 V, 50 Hz,	27,40	—	35,80
		Wippschalter/-taster DIN EN 60669-1, UP, mit Zentralabdeckung, kombinationsfähig, mit Beschriftungsfeld,	01	02	03
			Schutzart		
			IP 20 Standard	IP 44 Standard	IP 20 farbig
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	1-polig Aus/Wechsel, 10 A, 250 V, 50 Hz,	14,20	17,90	22,60
	02	1-polig Aus/Wechsel, 10 A, 250 V, 50 Hz, mit Kontrolllampe,	22,10	25,80	30,50
	03	1-polig Kreuz, 10 A, 250 V, 50 Hz,	20,40	24,10	29,00
	04	1-polig Serie, 10 A, 250 V, 50 Hz,	17,80	28,60	26,20
	05	2-polig Aus, 16 A, 250 V, 50 Hz,	14,90	18,60	23,30
	06	2-polig Aus, 16 A, 250 V, 50 Hz, mit Kontrolllampe,	24,30	29,10	32,80
	07	Doppelwechsel, 10 A, 250 V, 50 Hz,	23,10	—	31,50
	08	1-polig Tast, 10 A, 250 V, 50 Hz, mit Einsatzsymbol,	15,20	18,90	23,60
	09	1-polig Tast, 10 A, 250 V, 50 Hz, mit Kontrolllampe und Einsatzsymbol,	19,20	22,40	27,10
	10	1-polig als Jalousieschalter/-taster, 10 A, 250 V, 50 Hz,	26,80	—	35,20
	11	2-polig als Jalousieschalter/-taster, 10 A, 250 V, 50 Hz,	28,00	—	36,40

T1	T2	Langtext	T3		
322		Wippschalter/-taster DIN EN 60669-1, AP, mit Zentralabdeckung,	01	02	03
			Schutzart		
			IP 20	IP 44	IP 65
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	1-polig Aus/Wechsel, 10 A, 250 V, 50 Hz,	13,60	17,70	33,30
	02	1-polig Aus/Wechsel, 10 A, 250 V, 50 Hz, mit Kontrolllampe,	20,50	27,40	41,30
	03	1-polig Kreuz, 10 A, 250 V, 50 Hz,	18,70	24,60	39,10
	04	1-polig Serie, 10 A, 250 V, 50 Hz,	16,40	21,70	38,40
	05	2-polig Aus, 16 A, 250 V, 50 Hz,	18,70	25,10	39,10
	06	2-polig Aus, 16 A, 250 V, 50 Hz, mit Kontrolllampe,	22,40	30,90	47,00
	07	1-polig Taster, 10 A, 250 V, 50 Hz, mit Einsatzsymbol,	15,90	19,20	35,60
323	08	1-polig Taster, 10 A, 250 V, 50 Hz, mit Kontrolllampe und Einsatzsymbol,	20,90	28,20	40,40
	09	1-polig als Jalousieschalter/-taster, 10 A, 250 V, 50 Hz,	23,60	29,90	39,40
	10	2-polig als Jalousieschalter/-taster, 10 A, 250 V, 50 Hz,	26,70	33,40	42,80
		Wippschalter/-taster DIN EN 60669-1, AP, mit Zentralabdeckung, mit Beschriftungsfeld ,	01	02	03
			Schutzart		
			IP 20	IP 44	IP 65
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	1-polig Aus/Wechsel, 10 A, 250 V, 50 Hz,	14,10	18,30	33,80
	02	1-polig Aus/Wechsel, 10 A, 250 V, 50 Hz, mit Kontrolllampe,	21,10	28,00	41,90
	03	1-polig Kreuz, 10 A, 250 V, 50 Hz,	19,30	25,20	39,60
	04	1-polig Serie, 10 A, 250 V, 50 Hz,	16,90	22,30	38,90
	05	2-polig Aus, 16 A, 250 V, 50 Hz,	19,30	25,60	39,60
	06	2-polig Aus, 16 A, 250 V, 50 Hz, mit Kontrolllampe,	23,00	31,50	47,60
	07	1-polig Taster, 10 A, 250 V, 50 Hz, mit Einsatzsymbol,	16,50	20,80	36,20
	08	1-polig Taster, 10 A, 250 V, 50 Hz, mit Kontrolllampe und Einsatzsymbol,	21,50	28,80	41,90
	09	1-polig als Jalousieschalter/-taster, 10 A, 250 V, 50 Hz,	24,20	30,50	40,00
	10	2-polig als Jalousieschalter/-taster, 10 A, 250 V, 50 Hz,	27,20	33,90	43,30

T1	T2	Langtext	T3	
324	01	Wippschalter/-taster als vandalensicheres UP-Installationsgerät, anteilig Abdeckrahmen, mit Schrauben befestigt,	01	
			EUR/St	
			70,20	
			80,90	
325	01	Wippschalter/-taster als vandalensicheres UP-Installationsgerät, anteilig Abdeckrahmen, mit Schrauben befestigt, mit Beschriftungsfeld ,	01	
			EUR/St	
			70,90	
			81,50	
326	01	Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1, 16 A, 250 V, 50 Hz, Standard, UP, kombinationsfähig, mit Zentralabdeckung,	01	02
			Schutzart	
			IP 20	IP 44
			EUR/St	EUR/St
			13,40	—
			18,80	25,60
			20,90	—
			85,90	—
327	01	Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1, 16 A, 250 V, 50 Hz, Standard, UP, kombinationsfähig, mit Zentralabdeckung, mit Beschriftungsfeld ,	01	02
			Schutzart	
			IP 20	IP 44
			EUR/St	EUR/St
			14,00	—
			19,40	26,20
			21,50	—
			86,50	—

T1	T2	Langtext	T3	
328		Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1, 16 A, 250 V, 50 Hz, Standard, UP, Einzelgeräte mit Abdeckrahmen,	01	02
			Schutzart	
			IP 20	IP 20 farbig
			EUR/St	EUR/St
			13,30	20,00
329	01	Einfachsteckdose,	18,70	—
		Einfachsteckdose, mit Klappdeckel,	20,80	27,60
		Einfachsteckdose, mit Kinderschutz,	21,50	—
		Zweifachsteckdose, mit Abdeckrahmen 100 x 80 mm,		
329		Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1, 16 A, 250 V, 50 Hz, Standard, UP, Einzelgeräte mit Abdeckrahmen, mit Beschriftungsfeld ,	01	02
			Schutzart	
			IP 20	IP 20 farbig
			EUR/St	EUR/St
			13,90	20,60
330	01	Einfachsteckdose,	20,40	—
		Einfachsteckdose, mit Klappdeckel,	21,40	28,10
		Einfachsteckdose, mit Kinderschutz,	22,10	—
		Zweifachsteckdose, mit Abdeckrahmen 100 x 80 mm,		
330		Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1, 16 A, 250 V, 50 Hz, Standard, AP, als Einzelgerät,	01	02
			Schutzart	
			IP 20	IP 44
			EUR/St	EUR/St
			15,20	—
331	01	Einfachsteckdose,	—	18,40
		Einfachsteckdose, mit Klappdeckel,	21,50	—
		Zweifachsteckdose,	—	31,70
		Zweifachsteckdose, mit Klappdeckel,		
331		Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1, 16 A, 250 V, 50 Hz, Standard, AP, als Einzelgerät, mit Beschriftungsfeld ,	01	02
			Schutzart	
			IP 20	IP 44
			EUR/St	EUR/St
			15,80	—
331	01	Einfachsteckdose,	—	18,90
		Einfachsteckdose, mit Klappdeckel,	22,10	—
		Zweifachsteckdose,	—	32,30
		Zweifachsteckdose, mit Klappdeckel,		

T1	T2	Langtext	T3
332	01	Schutzkontaktsteckdose als vandalensicheres UP-Installationsgerät, anteilig Abdeckrahmen, mit Schrauben befestigt, Alu-/Metall-Druckgussabdeckung mit Klappdeckel	01
			EUR/St
			66,40
333	01	Schutzkontaktsteckdose als vandalensicheres UP-Installationsgerät, anteilig Abdeckrahmen, mit Schrauben befestigt, mit Beschriftungsfeld, Alu-/Metall-Druckgussabdeckung mit Klappdeckel	01
			EUR/St
			67,10
334	01	Geräteanschluss-/Herdanschlussdose, UP/AP, Schraub-/Spreizbefestigung, in vorhandener Gerätedose, bis 5 Klemmen bis 2,5 mm ²	01
			EUR/St
			17,50
335	02	bis 5 Klemmen 4 bis 6 mm ²	21,10
336	01	Abdeckrahmen für Unterputz-Installationsgeräte, Standard, weiß,	01
			02
			03
			04
			1-fach
			2-fach
			3-fach
			4-fach
			EUR/St
			EUR/St
			EUR/St
			EUR/St
336	02	farbig,	01
			02
			03
			04
			1-fach
			2-fach
			3-fach
			4-fach
			EUR/St
			EUR/St
			EUR/St
			EUR/St
336	03	Schutzart IP 44, weiß,	01
			02
			03
			04
			1-fach
			2-fach
			3-fach
			4-fach
			EUR/St
			EUR/St
			EUR/St
			EUR/St

T1	T2	Langtext	T3					
337		Dimmereinsatz, 230 V, 50 Hz, UP, einschl. Bedienelement und Abdeckrahmen,	01			02		
			Schutzart					
			IP 20 Standard			IP 20 farbig		
			EUR/St			EUR/St		
	01	mit Tastdimmer, für LED-(inkl. Trafo),	115,00			123,00		
	02	mit Dreh-Potentiometer für DALI Bus,	106,00			120,00		
338		Steckdose CEE, 230/400, 50/60 Hz, AP,	01	02	03	04	05	06
			IP 44			IP 67		
			16 A	32 A	63 A	16 A	32 A	63 A
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			27,60	—	—	38,60	—	—
			21,40	28,70	81,00	33,40	39,30	83,10
	01	3-polig,	99,90	114,00	—	104,00	118,00	—
	02	5-polig,						
	03	5-polig, abschaltbar, mit Verriegelung,						
339		Steckdose CEE, 230/400 V 50/60 Hz, für Ein-/Anbau in Installationskanal, UP,	01			02		
			IP 44					
			16 A			32 A		
			EUR/St			EUR/St		
	01	3-polig,	36,10			—		
	02	5-polig,	32,10			51,10		
340		Stecker CEE, 230/400 V, 50/60 Hz,	01	02	03	04	05	06
			IP 44			IP 67		
			16 A	32 A	63 A	16 A	32 A	63 A
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			28,60	—	—	36,30	—	—
			19,70	23,10	85,10	31,50	36,30	91,80
	01	zentrale Leitungseinführung, 3-polig,	32,50	—	—	—	—	—
	02	zentrale Leitungseinführung, 5-polig,						
	03	seitliche Leitungseinführung, 3-polig,						
341		Kupplung CEE, 230/400 V, 50/60 Hz,	01	02	03	04	05	06
			IP 44			IP 67		
			16 A	32 A	63 A	16 A	32 A	63 A
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			30,80	—	—	39,00	—	—
			19,90	27,90	91,80	34,90	38,80	97,70
	01	3-polig,						
	02	5-polig,						

T1	T2	Langtext	T3
342	01	Dämmerungsschalter, AP, mit Gehäuse für Wandmontage, 230 V, 50 Hz, Schaltleistung 600W/VA bis 2300 W/VA, einstellbar von 5 lx bis 1000 lx, Schutzart IP 54, mit fest eingestellter Ein- und Ausschalzeitverzögerung	01
			EUR/St
			62,90
343	01	Bewegungsmelder mit Gehäuse, AP, 230 V, Schaltleistung von 500 W/VA bis 3500 W/VA, Reichweite 7 m bis 16 m, Erfassungsbereich bis 270 Grad, Schutzart IP 54, mit integriertem Dämmerungsschalter, einstellbar 5 lx bis 1000 lx, Nachlaufzeit einstellbar von 10 Sekunden bis 16 Minuten	01
			EUR/St
			136,00
344	01	Präsenzmelder für 230 V AC, für Wandmontage, in Gerätedose, Nennmontagehöhe 1,1 m, einschl. Bedienelement, Schutzart IP 2X, Einsatz mit Schrauben befestigt, Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 15 Minuten	01
			EUR/St
			106,00
345	01	Präsenzmelder für 230 V AC, für Deckenmontage, Schutzart IP 2X, für helligkeits- und bewegungsabhängiges Schalten, Erfassungsbereich 360°, bis 12 m Durchmesser, Schaltleistung 1000 W/VA, Helligkeitseinstellbereich 50 lx bis 1000 lx, Ausschaltverzögerung einstellbar	01
			EUR/St
			148,00
346	01	Fernbedienung für Präsenzmelder für 230 V AC, ohne Angabe	01
			EUR/St
			28,00

T1	T2	Langtext	T3																																						
350	01 02	5.3 - Verbindungen von Kabeln und Leitungen Installations-Klemmverbindung in bauseits vorhandenen Installationsgeräten,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Leiterquerschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>1,80</td><td>2,20</td><td>2,25</td><td>2,65</td><td>3,10</td><td>3,35</td></tr><tr><td>1,70</td><td>1,95</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Leiterquerschnitt						1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	1,80	2,20	2,25	2,65	3,10	3,35	1,70	1,95	—	—	—	—		
			01	02	03	04	05	06																																	
			Leiterquerschnitt																																						
			1,5 mm2	2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	10 mm2	16 mm2																																	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																	
			1,80	2,20	2,25	2,65	3,10	3,35																																	
			1,70	1,95	—	—	—	—																																	
			351	01 02 03	Verteiler-Klemmverbindung, mit Bezeichnungstreifen, in bauseits vorhandenem Verteiler,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">für Kabel/Leitung bis Leiterquerschnitt</td></tr><tr><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td><td>16 mm2</td><td>35 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>2,50</td><td>3,10</td><td>4,65</td><td>6,05</td><td>11,10</td></tr><tr><td>3,55</td><td>3,75</td><td>5,70</td><td>6,95</td><td>12,00</td></tr><tr><td>2,50</td><td>3,10</td><td>4,65</td><td>6,05</td><td>11,10</td></tr></table>	01	02	03	04	05	für Kabel/Leitung bis Leiterquerschnitt					2,5 mm2	4 mm2	6 mm2	16 mm2	35 mm2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	2,50	3,10	4,65	6,05	11,10	3,55	3,75	5,70	6,95	12,00	2,50	3,10	4,65	6,05	11,10
						01	02	03	04	05																															
						für Kabel/Leitung bis Leiterquerschnitt																																			
2,5 mm2	4 mm2	6 mm2				16 mm2	35 mm2																																		
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St	EUR/St																																		
2,50	3,10	4,65				6,05	11,10																																		
3,55	3,75	5,70				6,95	12,00																																		
2,50	3,10	4,65				6,05	11,10																																		
360	01 02	5.4 - Befestigungsmaterial Bügelschelle, verzinkt,				<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Spannbereich</td></tr><tr><td>bis 16 mm</td><td>über 16 bis 28 mm</td><td>über 28 bis 40 mm</td><td>über 40 bis 52 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>3,65</td><td>4,10</td><td>5,05</td><td>5,75</td></tr><tr><td>7,00</td><td>7,45</td><td>8,40</td><td>9,15</td></tr></table>	01	02	03	04	Spannbereich				bis 16 mm	über 16 bis 28 mm	über 28 bis 40 mm	über 40 bis 52 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	3,65	4,10	5,05	5,75	7,00	7,45	8,40	9,15											
						01	02	03	04																																
			Spannbereich																																						
			bis 16 mm	über 16 bis 28 mm	über 28 bis 40 mm	über 40 bis 52 mm																																			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																			
			3,65	4,10	5,05	5,75																																			
			7,00	7,45	8,40	9,15																																			
			361	01 02	Ankerschiene, C-Profil, für Bügelschellen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td>100 mm</td><td>200 mm</td><td>400 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>6,50</td><td>13,00</td><td>17,50</td></tr><tr><td>8,75</td><td>15,20</td><td>19,70</td></tr></table>	01	02	03				100 mm	200 mm	400 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	6,50	13,00	17,50	8,75	15,20	19,70																	
						01	02	03																																	
100 mm	200 mm	400 mm																																							
EUR/St	EUR/St	EUR/St																																							
6,50	13,00	17,50																																							
8,75	15,20	19,70																																							
362	01 02	Lochbandeisen an Decke/Wand/Konstruktion, Abmessung 12 x 1 mm, in Teillängen,				<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m</td></tr><tr><td>7,15</td></tr><tr><td>13,20</td></tr></table>	01		EUR/m	7,15	13,20																														
						01																																			
			EUR/m																																						
			7,15																																						
			13,20																																						
			01	verzinkt																																					
			02	mit PVC-Mantel																																					

T1	T2	Langtext	T3		
363	01	Deckenhaken, galvanisch verzinkt, offen, Länge 60 mm, Holzschraubengewinde, einschl. Dübel, in Betondecke,	01	02	03
			Durchmesser	Gewinde	
			4 mm	M 4	M 5
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			6,50	—	—
364	02	einschl. Kippdübel aus Metall, in abgehängter Decke, Sammelhalter für Wand- und Deckenmontage, bis 30 Leitungen,	01		
			EUR/St		
			6,15		
			6,85		

T1	T2	Langtext	T3																																				
		6 - Verteilersysteme																																					
		6.1 - Installationsverteiler als Zähler-/Verteilerschrank																																					
400		Zähler-/Verteilerschrank DIN VDE 0603-1, mit Geräteträger, UP, in vorhandener Öffnung,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Abmessungen</td></tr><tr><td>300 x 950 x 205 mm</td><td>550 x 950 x 205 mm</td><td>800 x 950 x 205 mm</td><td>300 x 950 x 218 mm</td><td>550 x 950 x 218 mm</td><td>800 x 950 x 218 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>326,00</td><td>366,00</td><td>445,00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>360,00</td><td>415,00</td><td>521,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Abmessungen						300 x 950 x 205 mm	550 x 950 x 205 mm	800 x 950 x 205 mm	300 x 950 x 218 mm	550 x 950 x 218 mm	800 x 950 x 218 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	326,00	366,00	445,00	—	—	—	—	—	—	360,00	415,00	521,00
01	02	03	04	05	06																																		
Abmessungen																																							
300 x 950 x 205 mm	550 x 950 x 205 mm	800 x 950 x 205 mm	300 x 950 x 218 mm	550 x 950 x 218 mm	800 x 950 x 218 mm																																		
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																		
326,00	366,00	445,00	—	—	—																																		
—	—	—	360,00	415,00	521,00																																		
	01	Schutzart IP 31,																																					
	02	Schutzart IP 44,																																					
401		Zähler-/Verteilerschrank DIN VDE 0603-1, mit Geräteträger, AP,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Abmessungen</td></tr><tr><td>300 x 950 x 205 mm</td><td>550 x 950 x 205 mm</td><td>800 x 950 x 205 mm</td><td>300 x 950 x 218 mm</td><td>550 x 950 x 218 mm</td><td>800 x 950 x 218 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>303,00</td><td>343,00</td><td>421,00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>325,00</td><td>380,00</td><td>486,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Abmessungen						300 x 950 x 205 mm	550 x 950 x 205 mm	800 x 950 x 205 mm	300 x 950 x 218 mm	550 x 950 x 218 mm	800 x 950 x 218 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	303,00	343,00	421,00	—	—	—	—	—	—	325,00	380,00	486,00
01	02	03	04	05	06																																		
Abmessungen																																							
300 x 950 x 205 mm	550 x 950 x 205 mm	800 x 950 x 205 mm	300 x 950 x 218 mm	550 x 950 x 218 mm	800 x 950 x 218 mm																																		
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																		
303,00	343,00	421,00	—	—	—																																		
—	—	—	325,00	380,00	486,00																																		
	01	Schutzart IP 31,																																					
	02	Schutzart IP 44,																																					
402		Geräteträger-Einbausatz,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">für Schrankabmessungen</td></tr><tr><td>300 x 950 x 205 mm</td><td>550 x 950 x 205 mm</td><td>800 x 950 x 205 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>43,10</td><td>66,50</td><td>89,90</td></tr></table>	01	02	03	für Schrankabmessungen			300 x 950 x 205 mm	550 x 950 x 205 mm	800 x 950 x 205 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	43,10	66,50	89,90																					
01	02	03																																					
für Schrankabmessungen																																							
300 x 950 x 205 mm	550 x 950 x 205 mm	800 x 950 x 205 mm																																					
EUR/St	EUR/St	EUR/St																																					
43,10	66,50	89,90																																					
	01	mit Abdeckung des Verteilerfeldes,																																					
403		Zählerschrank DIN VDE 0603-1, schutzisoliert, AP, Isolierstoffgehäuse, Frontabdeckung mit Sichtfenster, oberer Anschlussraum 1reihig, Geräteträger, N-/PE-Klemmen, unterer Anschlussraum L 300 mm, einschl. Verdrahtung, mit Sammelschienen und 4 Klemmen 35 mm ² , Schutzart IP 31,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>315,00</td></tr><tr><td>398,00</td></tr><tr><td>491,00</td></tr></table>	01		EUR/St	315,00	398,00	491,00																														
01																																							
EUR/St																																							
315,00																																							
398,00																																							
491,00																																							
	01	1 Zählerplatz, Nenngröße 900 x 250 x 205 mm																																					
	02	2 Zählerplätze, Nenngröße 900 x 500 x 205 mm																																					
	03	3 Zählerplätze, Nenngröße 900 x 750 x 205 mm																																					

T1	T2	Langtext	T3
404		Wechselstrom-Wirkverbrauchszähler, digital mit Anzeige DIN EN 50470-3, DIN EN IEC 62053-21, Klasse 2, Maße DIN IEC 61554,	01
			EUR/St
	01	Bemessungsbetriebs-/Grenzstrom 10(30) A, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC	110,00
	02	Bemessungsbetriebs-/Grenzstrom 10(40) A, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC	153,00
	03	Bemessungsbetriebs-/Grenzstrom 10(60) A, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC	178,00
	04	Bemessungsbetriebs-/Grenzstrom 10(30) A, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit Schnittstelle,	120,00
	05	Bemessungsbetriebs-/Grenzstrom 10(40) A, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit Schnittstelle,	175,00
405	06	Bemessungsbetriebs-/Grenzstrom 10(60) A, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit Schnittstelle,	195,00
			01
		Dreiphasen-Wechselstrom-Wirkverbrauchszähler digital mit Anzeige DIN EN 50470-3, DIN EN IEC 62053-21, Klasse 2, Maße DIN IEC 61554,	EUR/St
	01	Bemessungsbetriebs-/Grenzstrom 10(30) A, Bemessungsbetriebsspannung 3 x 230/400 V AC	133,00
	02	Bemessungsbetriebs-/Grenzstrom 10(40) A, Bemessungsbetriebsspannung 3 x 230/400 V AC	152,00
	03	Bemessungsbetriebs-/Grenzstrom 10(60) A, Bemessungsbetriebsspannung 3 x 230/400 V AC	208,00
	04	Bemessungsbetriebs-/Grenzstrom 25(100) A, Bemessungsbetriebsspannung 3 x 230/400 V AC	235,00
	05	Bemessungsbetriebs-/Grenzstrom 10(30) A, Bemessungsbetriebsspannung 3 x 230/400 V AC, mit Schnittstelle,	155,00
	06	Bemessungsbetriebs-/Grenzstrom 10(40) A, Bemessungsbetriebsspannung 3 x 230/400 V AC, mit Schnittstelle,	172,00
	07	Bemessungsbetriebs-/Grenzstrom 10(60) A, Bemessungsbetriebsspannung 3 x 230/400 V AC, mit Schnittstelle,	225,00
	08	Bemessungsbetriebs-/Grenzstrom 25(100) A, Bemessungsbetriebsspannung 3 x 230/400 V AC, mit Schnittstelle,	250,00

T1	T2	Langtext	T3		
406		Installationskleinverteiler DIN EN 60670-24, DIN 43871, UP, mit PE- und N-Klemmschienen, Tragschienen DIN EN 60715, Berührungsschutzabdeckung, Blindabdeckungen für Reserveplätze, Stromkreiskennzeichnung je Gerät, einschl. Kabel-/Leitungseinführungen, Schutzklasse II, aus Kunststoff, mit Tür, einschl. Reihenklemmen und Zubehör, in vorhandener Öffnung,	01	02	03
			AP, Schutzart	UP, Schutzart	
			IP 30	IP 30, Mauerwerk/ Beton	IP 30, Hohlwand
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	1 x 12 Teilungseinheiten,	36,50	95,90	84,20
	02	2 x 12 Teilungseinheiten,	47,30	101,00	89,20
	03	3 x 12 Teilungseinheiten,	53,80	139,00	128,00
	04	4 x 12 Teilungseinheiten,	71,80	156,00	135,00
407		Installationskleinverteiler DIN EN 60670-24, DIN 43871, AP, mit PE- und N-Klemmschienen, Tragschienen DIN EN 60715, Berührungsschutzabdeckung, Blindabdeckungen für Reserveplätze, Stromkreiskennzeichnung je Gerät, einschl. Kabel-/Leitungseinführungen, Schutzklasse II, aus Kunststoff, mit transparentem Deckel, Schutzart IP 54, einschl. Reihenklemmen und Zubehör,	01		
			EUR/St		
	01	1 x 12 Teilungseinheiten	66,50		
	02	2 x 12 Teilungseinheiten	82,60		
	03	3 x 12 Teilungseinheiten	104,00		
	04	4 x 12 Teilungseinheiten	119,00		

T1	T2	Langtext	T3																													
408		Installationsverteiler als Niederspannungs-Schaltgeräte-kombination DIN EN 61439-1 und DIN 61439-2, als Wandschrank, Schutzklasse I, Gehäuse aus Stahl, Dicke 1 mm, beschichtet, Schutzart IP 41 mit Tür an Bedienfront, abschließbar, PE- und N-Schiene, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th colspan="2">04</th></tr><tr><td colspan="2">AP</td><td colspan="3">UP</td></tr><tr><td></td><td>mit feldweiser Schottung</td><td></td><td colspan="2">mit feldweiser Schottung</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td colspan="2">EUR/St</td></tr><tr><td>297,00</td><td>—</td><td>367,00</td><td colspan="2">—</td></tr></table>				01	02	03	04		AP		UP				mit feldweiser Schottung		mit feldweiser Schottung		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		297,00	—	367,00	—		
	01		02	03	04																											
	AP		UP																													
			mit feldweiser Schottung		mit feldweiser Schottung																											
	EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/St																											
297,00	—	367,00	—																													
01	für 4 x 12 Teilungseinheiten,	297,00	—	367,00	—																											
02	für 8 x 12 Teilungseinheiten,	338,00	385,00	443,00	490,00																											
03	für 12 x 12 Teilungseinheiten,	419,00	466,00	629,00	676,00																											
04	für 16 x 12 Teilungseinheiten,	498,00	557,00	686,00	744,00																											
409		Sicherungssockel, 1-polig, Schnapp-/Schraubbefestigung, für Sicherungseinsätze Diazed/Neozed,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Größe</td></tr><tr><td>D II</td><td>D III</td><td>D01</td><td>D02</td><td>D03</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>14,40</td><td>15,30</td><td>14,70</td><td>15,80</td><td>24,20</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Größe					D II	D III	D01	D02	D03	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	14,40	15,30	14,70	15,80	24,20
	01		02	03	04	05																										
	Größe																															
	D II		D III	D01	D02	D03																										
	EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
14,40	15,30	14,70	15,80	24,20																												
01	ohne Berührungsschutzabdeckung,	14,40	15,30	14,70	15,80	24,20																										
02	mit Berührungsschutzabdeckung aus Isolierstoff,	15,20	16,10	15,30	16,30	24,90																										
410		Sicherungssockel, 3-polig, für Sicherungseinsätze, Neozed, ohne Berührungsschutzabdeckung,	<table><tr><th colspan="2">01</th><th colspan="2">02</th></tr><tr><td colspan="4">Größe</td></tr><tr><td colspan="2">D01</td><td colspan="2">D02</td></tr><tr><td colspan="2">EUR/St</td><td colspan="2">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="2">22,10</td><td colspan="2">30,20</td></tr></table>				01		02		Größe				D01		D02		EUR/St		EUR/St		22,10		30,20							
	01		02																													
	Größe																															
	D01		D02																													
	EUR/St		EUR/St																													
22,10		30,20																														
01	Schnapp-/Schraubbefestigung,	22,10	30,20																													
411		Sicherungslasttrennschalter DIN EN 60947-3, als Reiheneinbaugerät, Bemessungsisolationsspannung 440 V AC, fingersicher DIN EN 50274, zur Montage auf Tragschiene, 3-polig, für Sicherungseinsatz Neozed,	<table><tr><th colspan="2">01</th><th colspan="2">02</th></tr><tr><td colspan="4">Größe</td></tr><tr><td colspan="2">D01</td><td colspan="2">D02</td></tr><tr><td colspan="2">EUR/St</td><td colspan="2">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="2">49,80</td><td colspan="2">53,20</td></tr></table>				01		02		Größe				D01		D02		EUR/St		EUR/St		49,80		53,20							
	01		02																													
	Größe																															
	D01		D02																													
	EUR/St		EUR/St																													
49,80		53,20																														
01	einschl. Passeinsatz und Schraubkappe,	49,80	53,20																													

T1	T2	Langtext	T3				
412	01	NH-Sicherungsunterteil DIN 43620-3 und DIN VDE 0636-2, mit Trennwänden, Bemessungsbetriebsspannung 500 V AC, mit Berührungsschutzabdeckung, für Sicherungseinsatz,	01	02	03	04	
			Größe				
			00	0	1	2	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			89,90	98,90	140,00	170,00	
413	01	NH-Sicherungslasttrennschalter DIN EN 60947-3, fingersicher DIN EN 50274, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, 3-polig, zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, mit NH-Sicherungseinsatz, Bemessungsstrom 2 A,	01	02	03	04	
			Größe				
			00	0	1	2	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			110,00	153,00	204,00	342,00	
414	02	3-polig, für Stromschiene,	122,00	165,00	219,00	363,00	
	01	Schraubkappe/Passschraube/Passeinsatz, Diazed/Neozed,	01	02	03	04	05
			Größe				
			D II	D III	D01	D02	D03
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			0,70	1,05	1,05	1,25	2,40
415	01	Berührungsschutzabdeckung/Abdeckring/Abdeckkappe, Diazed/Neozed,	01	02	03	04	05
			Größe				
			D II	D III	D01	D02	D03
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			0,82	0,82	0,88	0,94	1,70
416	01	Sicherungseinsatz, Diazed/Neozed, Betriebsklasse gL/gG,	01	02	03	04	05
			Größe				
			D II	D III	D01	D02	D03
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			1,15	—	1,15	1,15	—
	02	bis 25 A, ersetzen,	1,30	—	2,40	2,55	—
	03	über 25 bis 100 A,	—	1,65	—	1,40	3,05
	04	über 25 bis 100 A, ersetzen,	—	2,00	—	2,85	3,45

T1	T2	Langtext	T3
421	01	Sammelschiene für Leitungsschutzschalter als Kammschiene mit Gabel für 12 Module	01
			EUR/St
			11,50
6.2 - Schalt- und Einbaugeräte			
430	01	Treppenlicht-Zeitschalter, 230 V, 50 Hz, Strombelastbarkeit 10 A, für Verteilungseinbau, als Zeit-/Nachlaufschalter, einstellbar bis 6 Minuten und Dauerlicht, für 3-/4-Leiterschaltung	01
			EUR/St
			54,50
431	01	Schaltuhr mit Synchronlaufwerk, 230 V, 50 Hz, Strombelastbarkeit 16 A, für Verteilungseinbau, ohne Gangreserve, mit Tagesscheibe, Schaltabstand 15 Minuten	01
			EUR/St
			55,80
431	02	mit Gangreserve 100 h, 2 Tagesscheiben/1 Tages- und 1 Wochenscheibe	114,00
432	01	Digital-Zeitschaltuhr, 230 V, 50 Hz, Strombelastbarkeit 16 A, für Verteilungseinbau, Gangreserve 1 Jahr, mit Tages- und Wochenprogramm, mit DCF 77-Funksignal und Antenne,	01
			02
			1 Kanal, 1 Wechsler
			2 Kanäle, 2 Wechsler
			EUR/St
			EUR/St
432	02	Gangreserve 1 Jahr, mit Tages- und Wochenprogramm, mit DCF 77-Funksignal und Antenne,	135,00
			183,00
			308,00
			316,00
433	01	Dämmerungsschalter, 230 V, 50 Hz, Schaltleistung 600 W/VA bis 2300 W/VA, einstellbar von 5 lx bis 1000 lx, für Verteilungseinbau, mit fest eingestellter Ein- und Ausschaltzeitverzögerung	01
			EUR/St
			121,00

T1	T2	Langtext	T3				
435		Stromstoßschalter für Verteilungseinbau, Betätigungs- spannung 230 V, 50 Hz, Strombelastbarkeit 16 A, 230/400 V,	01		02	03	04
			1-polig		2-polig	3-polig	
			1 Schließer	1 Wechsler	2 Schließer	3 Schließer	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			34,00	34,00	37,60	52,30	
	01	ohne Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige,	36,90	36,90	41,80	60,60	
	02	mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige,	75,10	75,10	77,00	—	
	03	mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige, mit zentraler Ein-/Ausschaltfunktion,					
436		Installationsrelais für Verteilungseinbau, Betätigungsspannung 230 V, 50 Hz, Strombelastbarkeit 16 A, 230 V, 100 vH ED,	01				
			EUR/St				
			43,40				
	01		1 Wechsler	58,50			
	02		2 Wechsler				
437		Relais für Unterspannungs-Überwachung, 230/400 V, 50 Hz, 100 vH ED, Schaltleistung mind. 1000 VA,	01		02		
			ohne Einstellverzögerung		mit Einstellverzögerung		
			EUR/St		EUR/St		
	01		für 1-phasige Netze, mit 1 Wechsler,	166,00		188,00	
	02		für 1-phasige Netze, mit 2 Wechsler,	178,00		200,00	
	03	für 3-phasige Netze, mit 1 Wechsler,	178,00		200,00		
	04	für 3-phasige Netze, mit 2 Wechsler,	201,00		213,00		
438		Ausschalter für Verteilungseinbau, 400 V, 50 Hz,	01		02		
			ohne Meldeleuchte		mit Meldeleuchte		
			EUR/St		EUR/St		
	01		1-polig, Aus, 16 A,	18,00		30,20	
	02		1-polig, Aus, 40 A,	32,50		46,80	
	03	3-polig, Aus, 16 A,	33,90		46,60		
	04	3-polig, Aus, 40 A,	49,40		51,50		

T1	T2	Langtext	T3
439		Hauptschalter für Verteilungseinbau, 400 V AC, Schaltvermögen 1,25 x Nennstrom, Kurzschlussfestigkeit mind. 10 KA	01
			EUR/St
			41,00
	01	2-polig, 63 A	57,90
	02	3-polig, 63 A	
440		Installationsschutz für Verteilungseinbau, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, Betätigungsspannung 230 V, 50 Hz, Gebrauchskategorie AC1,	01
			02
			Kontaktausführung
			2 Schließer/Öffner
			4 Schließer/Öffner
			EUR/St
			EUR/St
	01	Bemessungsbetriebsstrom 20 A,	68,80
	02	Bemessungsbetriebsstrom 40 A,	73,50
	03	Bemessungsbetriebsstrom 63 A,	95,00
			111,00
			146,00
441		Leistungsschutz für Verteilungseinbau, 3-polig, für Drehstrommotoren 400 V, Gebrauchskategorie AC 3, Betätigungsspannung 230 V, 50 Hz,	01
			02
			03
			Hilfskontakte
			1 Schließer
			1 Schließer, 1 Öffner
			2 Schließer, 2 Öffner
			EUR/St
			EUR/St
			EUR/St
	01	Bemessungsbetriebsleistung 5,5 kW,	66,70
	02	Bemessungsbetriebsleistung 11 kW,	—
	03	Bemessungsbetriebsleistung 18,5 kW,	77,20
	04	Bemessungsbetriebsleistung 22 kW,	—
	05	Bemessungsbetriebsleistung 30 kW,	—
	06	Bemessungsbetriebsleistung 45 kW,	102,00
			146,00
			192,00
			240,00
442		Motorschutzschalter für Verteilungseinbau, 3-polig, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, 50 Hz, Gebrauchskategorie AC 3, Kurzschlussfestigkeit mind. 50 KA,	01
			02
			03
			Einstellbereich
			0,1 A bis 0,63 A
			über 0,63 bis 6,3 A
			über 6,3 bis 25 A
			EUR/St
			EUR/St
			EUR/St
	01	thermische und magnetische Überstromauslösung,	58,50
	02	thermische und magnetische Überstromauslösung, einschl. Isolierstoffgehäuse, Schutzart IP 54,	67,30
			86,60
			78,50
			87,30
			129,00

T1	T2	Langtext	T3				
443		Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) für Verteilungseinbau, DIN EN 61008-1, 230 V, 50 Hz, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A),	01	02	03	04	
			Nennstrom				
			16 A	25 A	40 A	63 A	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			71,50	48,90	80,10	152,00	
	01	Nennfehlerstrom 30 mA, 2-polig,	—	60,40	73,70	84,50	
	02	Nennfehlerstrom 300 mA, 2-polig,	—	62,90	88,10	164,00	
	03	Nennfehlerstrom 30 mA, 4-polig,	—	56,70	74,50	93,40	
	04	Nennfehlerstrom 300 mA, 4-polig,					
444		Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) für Verteilungseinbau, DIN EN 62423, 230/400V, 50 Hz, für Wechselfehlerströme, pulsierende und glatte Gleichfehlerströme (Typ B),	01	02	03	04	
			Nennstrom				
			16 A	25 A	40 A	63 A	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			576,00	576,00	597,00	813,00	
	01	Nennfehlerstrom 30 mA, 4-polig,	523,00	523,00	541,00	737,00	
	02	Nennfehlerstrom 300 mA, 4-polig,					
445		Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromauslöser (RCBO/A) für Verteilungseinbau, DIN EN 61009-1, 230 V, 50 Hz, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A),	01	02	03	04	05
			Nennstrom				
			10 A	13 A	16 A	25 A	32 A
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			57,00	60,00	62,10	66,50	73,00
	01	FI-/LS-Schalter (RCBO/A) 2-polig, 30mA, Typ B,	178,00	187,00	202,00	219,00	240,00
	02	FI-/LS-Schalter (RCBO/A) 4-polig, 30mA, Typ B,	50,70	53,50	56,30	63,50	69,30
	03	FI-/LS-Schalter (RCBO/A) 2-polig, 30mA, Typ C,	214,00	228,00	246,00	257,00	275,00
	04	FI-/LS-Schalter (RCBO/A) 4-polig, 30mA, Typ C,					
446		Lasttrennschalter als Hauptschalter, 3-polig, Bemessungsbetriebsspannung 1000 V, 50 Hz, mit N- und PE-Klemme, Gebrauchskategorie AC 22,	01	02	03	04	
			Nennstrom				
			25 A	32 A	63 A	100 A	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			64,40	78,50	91,60	131,00	
	01	Fronteinbau, in AUS-Stellung abschließbar,	73,70	89,50	104,00	178,00	
	02	einschl. Isolierstoffgehäuse Schutzart mind. IP 55, in AUS-Stellung abschließbar,					

T1	T2	Langtext	T3		
447		NOT-AUS-Taster/Schalter, 230 V, 10 A, Gebrauchskategorie AC 15,			
01	mit Pilzdruckknopf, einrastend, entrastend durch Drehung, beschriftet,	38,30	34,70		
02	mit Pilzdruckknopf, einrastend, entrastend durch Schlüssel, beschriftet,	71,60	48,60		
03	mit Pilzdruckknopf, einrastend, entrastend durch Zug, beschriftet,	41,70	29,50		
448		Schutzkontaktsteckdose für Verteilungseinbau, 230 V AC, fingersicher,	01		
			EUR/St		
			33,60		
01	1-polig+N+PE				
449		Signalleuchte für Verteilungseinbau, 230 V, 50 Hz,			
			Farbe		
			rot	grün	weiß
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			22,70	22,70	22,70
01	mit Kalotte und Lampe,				
450		Reihenklemme für Verteilungseinbau, DIN EN 60947-7-1, 400 V AC, für Leiterquerschnitt bis 6 mm ² , mit Schraubanschlüssen, mit dauerhafter Anschlussbezeichnung,	01		
			EUR/St		
			7,60		
			3,40		
			4,35		
			4,95		
01	3-stöckig, L+N+PE, farbig				
02	1-stöckig, einfarbig				
03	1-stöckig, N-Trennklemme				
04	1-stöckig, PE-Klemme				

T1	T2	Langtext	T3	
460	6.3 - Überspannungsschutzgeräte für Anlagen der Energietechnik			
		Blitzstrom-Ableiter Typ 1, DIN EN 61643-11,	01	02
				mit potentialfreiem Kontakt
			EUR/St	EUR/St
	01	1-polig, Schutz vor Überspannungen auf Funkenstreckenbasis, Blitz-Stoßstrom 50 kA (10/350 µs), höchste Dauerspannung 255 V, Schutzpegel kleiner gleich 2,5 kV, mit Prüftaste und optischer Defektanzeige, als NH00-Einsatz,	161,00	190,00
	02	1-polig, Schutz vor Überspannungen auf Funkenstreckenbasis, Blitz-Stoßstrom 50 kA (10/350 µs), höchste Dauerspannung 255 V, Schutzpegel kleiner gleich 2,5 kV, mit Prüftaste und optischer Defektanzeige, für Leiterquerschnitte 10 bis 50 mm2, Schutzart IP 20,	181,00	230,00
	03	3-polig, Schutz vor Überspannungen auf Funkenstreckenbasis, Blitz-Stoßstrom 50/100 kA (10/350 µs), höchste Dauerspannung 255 V, Schutzpegel kleiner gleich 2,5 kV, mit Prüftaste und optischer Defektanzeige, für Leiterquerschnitte 10 bis 50 mm2, Schutzart IP 20,	360,00	490,00
	04	4-polig, Schutz vor Überspannungen auf Funkenstreckenbasis, Blitz-Stoßstrom 50/100 kA (10/350 µs), höchste Dauerspannung 255 V, Schutzpegel kleiner gleich 1,5 kV, mit Prüftaste und optischer Defektanzeige, für Leiterquerschnitte 10 bis 50 mm2, Schutzart IP 20,	475,00	620,00
	461	Überspannungs-Ableiter Typ 2, DIN EN 61643-11,		01
				mit potentialfreiem Kontakt
			EUR/St	EUR/St
01		1-polig, für Hutschienebefestigung, Nennableitstoßstrom 12,5 kA (8/20 µs), höchste Dauerspannung 275 V, Schutzpegel kleiner gleich 1,5 kV, mit optischer Defektanzeige, integrierter Abtrennvorrichtung, für Leiterquerschnitte 6 bis 25 mm2,	79,60	195,00
02		3-polig, für Hutschienebefestigung, Nennableitstoßstrom 12,5 kA (8/20 µs), höchste Dauerspannung 275 V, Schutzpegel kleiner gleich 1,5 kV, mit optischer Defektanzeige, integrierter Abtrennvorrichtung, für Leiterquerschnitte 6 bis 25 mm2,	216,00	270,00
03		4-polig, für Hutschienebefestigung, Nennableitstoßstrom 12,5 kA (8/20 µs), höchste Dauerspannung 275 V, Schutzpegel kleiner gleich 1,5 kV, mit optischer Defektanzeige, integrierter Abtrennvorrichtung, für Leiterquerschnitte 6 bis 25 mm2,	296,00	350,00

T1	T2	Langtext	T3	
462		Überspannungs-Ableiter Typ 3, DIN EN 61643-11,	01	02
				mit potentialfreiem Kontakt
			EUR/St	EUR/St
	01	Schutzmodul, gesteckt, Nennableitstoßstrom 3 kA (8/20 µs), höchste Dauerspannung 255 V, Schutzpegel kleiner gleich 1,25 kV, mit optischer Funktions-/Defektanzeige, ersetzen,	72,50	117,00
	02	2-polig, für Hutschienenbefestigung, Nennableitstoßstrom 3 kA (8/20 µs), höchste Dauerspannung 255 V, Schutzpegel kleiner gleich 1,25 kV, mit optischer Funktions-/Defektanzeige,	79,60	123,00
	03	2-polig, zum rückseitigen Aufrasten auf Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, Nennableitstoßstrom 3 kA (8/20 µs), höchste Dauerspannung 255 V, Schutzpegel kleiner gleich 1,25 kV, mit akustischer Defektanzeige,	87,80	132,00
	04	2-polig, für Hutschienenbefestigung in Modulbauweise, mit gestecktem Schutzmodul, Nennableitstoßstrom 3 kA (8/20 µs), höchste Dauerspannung 255 V, Schutzpegel kleiner gleich 1,25 kV, mit optischer Funktions-/Defektanzeige,	95,90	154,00
	05	4-polig, für Hutschienenbefestigung, Nennableitstoßstrom 3 kA (8/20 µs), höchste Dauerspannung 255 V, Schutzpegel kleiner gleich 1,25 kV, mit optischer Funktions-/Defektanzeige,	112,00	178,00
	06	4-polig, für Hutschienenbefestigung in Modulbauweise, mit gestecktem Schutzmodul, Nennableitstoßstrom 3 kA (8/20 µs), höchste Dauerspannung 255 V, Schutzpegel kleiner gleich 1,25 kV, mit optischer Funktions-/Defektanzeige,	126,00	189,00

T1	T2	Langtext	T3
501		7 - Leuchten für den Innen- und Außenbereich	
		7.1 - Wand-/Decken-/Hinweisleuchten	
		Oval-Isoleuchte, mit LED-Leuchtmittel, Unterteil Isolierstoff , Abdeckung Kunststoff/Glas mit Schutzkorb, Schutzart IP 44 , Lichtausbeute mind. 110 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra über 80, Lebensdauer L80/B10 mind. 75000 h, Lichtfarbe neutralweiß/warmweiß, mit elektr. Betriebsgerät,	01
			bis 1000 lm
			EUR/St
	01	Schutzklasse I,	70,40
	02	Schutzklasse II,	87,80
	03	bauseits beige stellt,	17,00

T1	T2	Langtext	T3	
502		Wand-/Deckenleuchte, mit LED-Leuchtmittel, Unterteil Isolierstoff , LED-Streuscheibenabdeckung, als Einzelleuchte mit VDE/ENEC-Zeichen, Schutzklasse II, Schutzart IP 40 , opale oder opale-seidenmatte Abdeckwanne, sphärisch geformt, Lichtausbeute mind. 110 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra über 80, Lebensdauer L80/B10 mind. 75000 h, Lichtfarbe neutralweiß/warmweiß, mit elektr. Betriebsgerät,	01	02
			bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm
			EUR/St	EUR/St
	01	rund, Durchmesser bis 200 mm, Abdeckung Kunststoff,	113,00	124,00
	02	rund, Durchmesser bis 200 mm, Abdeckung Glas,	119,00	130,00
	03	rund, Durchmesser über 200 bis 400 mm, Abdeckung Kunststoff,	124,00	136,00
	04	rund, Durchmesser über 200 bis 400 mm, Abdeckung Glas,	130,00	141,00
	05	rund, Durchmesser über 400 bis 600 mm, Abdeckung Kunststoff,	192,00	209,00
	06	rund, Durchmesser über 400 bis 600 mm, Abdeckung Glas,	198,00	215,00
	07	quadratisch, Abmessungen bis 300 mm, Abdeckung Kunststoff,	141,00	153,00
	08	quadratisch, Abmessungen bis 300 mm, Abdeckung Glas,	147,00	158,00
	09	quadratisch, Abmessungen über 300 bis 400 mm, Abdeckung Kunststoff,	170,00	181,00
	10	quadratisch, Abmessungen über 300 bis 400 mm, Abdeckung Glas,	175,00	186,00
	11	quadratisch, Abmessungen über 400 bis 600 mm, Abdeckung Kunststoff,	203,00	215,00
	12	quadratisch, Abmessungen über 400 bis 600 mm, Abdeckung Glas,	215,00	226,00
	13	bauseits beige stellt,	17,00	17,00

T1	T2	Langtext	T3	
503		Wand-/Deckenleuchte, mit LED-Leuchtmittel, Unterteil Metall , Farbe weiß, als Einzelleuchte mit VDE/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Schutzart IP 40 , Lichtausbeute mind. 110 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra über 80, Lebensdauer L80/B10 mind. 75000 h, Lichtfarbe neutralweiß/warmweiß, mit elektr. Betriebsgerät,		
			01	02
			bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm
			EUR/St	EUR/St
	01	rund, Durchmesser bis 200 mm, Abdeckung Kunststoff,	124,00	136,00
	02	rund, Durchmesser über 200 bis 400 mm, Abdeckung Kunststoff,	147,00	170,00
	03	rund, Durchmesser bis 200 mm, Abdeckung Glas,	136,00	147,00
	04	rund, Durchmesser über 200 bis 400 mm, Abdeckung Glas,	158,00	215,00
	05	quadratisch, Abmessungen bis 300 mm, Abdeckung Kunststoff,	158,00	181,00
	06	quadratisch, Abmessungen über 300 bis 650 mm, Abdeckung Kunststoff,	192,00	215,00
	07	quadratisch, Abmessungen bis 300 mm, Abdeckung Glas,	170,00	226,00
504	08	quadratisch, Abmessungen über 300 bis 650 mm, Abdeckung Glas,	203,00	237,00
	09	bauseits beige stellt,	17,00	17,00
			01	02
		Wandleuchte, mit LED-Leuchtmittel, Unterteil Isolierstoff , LED-Streuscheibenabdeckung Kunststoff , als Einzelleuchte mit VDE/ENEC-Zeichen, Schutzklasse II, Schutzart IP 40 , LED-Anbauleuchte zur Wandmontage. Opale Abdeckwanne, sphärisch geformt. Lichtausbeute mind. 110 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra über 80, Lebensdauer L80/B10 mind. 75000 h, Lichtfarbe neutralweiß/warmweiß, mit elektr. Betriebsgerät,		
			bis 2000 lm	über 2000 bis 3000 lm
			EUR/St	EUR/St
	01	Abmessungen ca. 315 x 55 mm, ohne Schalter,	84,80	90,40
	02	Abmessungen ca. 315 x 55 mm, mit Schalter,	102,00	107,00
	03	Abmessungen ca. 355 x 55 mm, ohne Schalter, mit Schutzkontaktsteckdose,	113,00	119,00
	04	Abmessungen ca. 355 x 55 mm, mit Schalter und Schutzkontaktsteckdose,	124,00	136,00
	05	bauseits beige stellt,	17,00	17,00

T1	T2	Langtext	T3	
505		Wandleuchte als Spiegel-/Badezimmerleuchte, mit LED-Leuchtmittel, Unterteil Kunststoff , LED-Streuscheibenabdeckung Kunststoff , opal, Schutzklasse I, Schutzart IP 44 , Lichtausbeute mind. 110 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra über 80, Lebensdauer L80/B10 mind. 75000 h, Lichtfarbe neutralweiß/warmweiß, mit elektr. Betriebsgerät,	01	
			bis 2000 lm	
			EUR/St	
	01	Leuchte,	102,00	
	02	Leuchte, mit Wippschalter,	124,00	
	03	Leuchte, mit Schutzkontaktsteckdose,	136,00	
506	04	Leuchte, mit Wippschalter und Schutzkontaktsteckdose,	158,00	
	05	bauseits beigestellt,	17,00	
			01	02
		Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte mit LED-Leuchtmittel für Wand-/Deckenaufbau, DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22, Rettungszeichen DIN 4844-1, ASR A 1.3, mit eingebauter Einzelbatterie in Dauer-/Bereitschaftsschaltung, umschaltbar, Nennbetriebsdauer 3 h, Betriebsspannung 230 V, Gehäuse Kunststoff , LED-Streuscheibenabdeckung Kunststoff , einschl. Leuchtmittel, als Einzelleuchte mit VDE/ENEC-Zeichen, mit interner automatischer Prüfeinrichtung, selbsttätig auslösend, Schutzklasse II, Schutzart IP 41 , Lichtausbeute mind. 90 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra über 80, Lebensdauer L80/B10 mind. 75000 h, Lichtfarbe neutralweiß, mit elektr. Betriebsgerät,	Lichtaustritt	
			einseitig	zweiseitig
			EUR/St	EUR/St
	01	ohne Beschriftung,	215,00	226,00
	02	mit Beschriftung, Erkennungsweite 10 m bis 15 m,	237,00	260,00
	03	mit Beschriftung, Erkennungsweite 20 m bis 25 m,	260,00	283,00
	04	bauseits beigestellt,	28,30	28,30

T1	T2	Langtext	T3				
507		Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte mit LED-Leuchtmittel für Wand-/Deckenaufbau, DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22, Rettungszeichen DIN 4844-1, ASR A 1.3, mit eingebauter Einzelbatterie in Dauer-/Bereitschaftsschaltung, umschaltbar, Nennbetriebsdauer 3 h, Betriebsspannung 230 V, Gehäuse Aluminiumprofil , LED-Streuscheibenabdeckung Kunststoff , einschl. Leuchtmittel, als Einzelleuchte mit VDE/ENEC-Zeichen, mit interner automatischer Prüfeinrichtung, selbsttätig auslösend, Schutzklasse I, Schutzart IP 41 , Lichtausbeute mind. 90 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra über 80, Lebensdauer L80/B10 mind. 75000 h, Lichtfarbe neutralweiß, mit elektr. Betriebsgerät,	01		02		
			Lichtaustritt				
			einseitig		zweiseitig		
			EUR/St		EUR/St		
	01	ohne Beschriftung,	226,00		237,00		
	02	mit Beschriftung, Erkennungsweite 10 m bis 15 m,	249,00		260,00		
	03	mit Beschriftung, Erkennungsweite 20 m bis 25 m,	271,00		294,00		
	04	bauseits beige stellt,	28,30		28,30		
	508		Einbauleuchte (Downlight), mit LED-Leuchtmittel, Reflektor verspiegelt, als Einzelleuchte mit VDE/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Schutzart IP 2X , Lichtausbeute mind. 110 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra über 80, Lebensdauer L80/B10 mind. 75000 h, Lichtfarbe neutralweiß/warmweiß, mit elektr. Betriebsgerät,	01	02	03	04
						dimmbar	
			bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm	bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
01		Durchmesser bis 160 mm,	158,00	181,00	178,00	206,00	
02		Durchmesser über 160 bis 300 mm,	192,00	203,00	212,00	228,00	
03		bauseits beige stellt,	17,00	17,00	17,00	17,00	

T1	T2	Langtext	T3																															
509		Anbauleuchte (Downlight), mit LED-Leuchtmittel, Reflektor verspiegelt, als Einzelleuchte mit VDE/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Schutzart IP 2X , Lichtausbeute mind. 110 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra über 80, Lebensdauer L80/B10 mind. 75000 h, Lichtfarbe neutralweiß/warmweiß, mit elektr. Betriebsgerät,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">dimmbar</td></tr><tr><td>bis 2000 lm</td><td>über 2000 bis 5000 lm</td><td>bis 2000 lm</td><td>über 2000 bis 5000 lm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>203,00</td><td>209,00</td><td>223,00</td><td>234,00</td></tr><tr><td>215,00</td><td>232,00</td><td>235,00</td><td>257,00</td></tr><tr><td>17,00</td><td>17,00</td><td>17,00</td><td>17,00</td></tr></table>				01	02	03	04			dimmbar		bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm	bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	203,00	209,00	223,00	234,00	215,00	232,00	235,00	257,00	17,00	17,00	17,00	17,00
			01	02	03	04																												
					dimmbar																													
			bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm	bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm																												
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																												
			203,00	209,00	223,00	234,00																												
			215,00	232,00	235,00	257,00																												
			17,00	17,00	17,00	17,00																												
			01	Durchmesser bis 160 mm,																														
			02	Durchmesser über 160 bis 300 mm,																														
03	bauseits beige stellt,																																	
510		Wand-/Decken- und Hinweisleuchte ausbauen, im Gebäude lagern und wieder einbauen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>ein- bis dreilampig</td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>33,90</td></tr></table>				01		ein- bis dreilampig	EUR/St	33,90																							
			01																															
			ein- bis dreilampig																															
			EUR/St																															
			33,90																															
			01	als An-/Einbauleuchte,																														
			7.2 - Abdeckungen für Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten																															
			520		Abdeckhaube aus Kunststoff für LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte ersetzen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>54,20</td></tr><tr><td>78,00</td></tr><tr><td>108,00</td></tr><tr><td>108,00</td></tr></table>				01		EUR/St	54,20	78,00	108,00	108,00																		
						01																												
EUR/St																																		
54,20																																		
78,00																																		
108,00																																		
108,00																																		
01	ohne Beschriftung																																	
02	mit Beschriftung, Erkennungsweite 10 bis 15 m																																	
03	mit Beschriftung, Erkennungsweite 20 bis 25 m																																	
04	mit Beschriftung, Erkennungsweite 30 bis 35 m																																	
521		Abdeckscheibe aus Kunststoff für LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte, ersetzen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>38,40</td></tr><tr><td>38,40</td></tr><tr><td>46,30</td></tr><tr><td>53,10</td></tr></table>				01		EUR/St	38,40	38,40	46,30	53,10																					
			01																															
			EUR/St																															
			38,40																															
			38,40																															
			46,30																															
			53,10																															
			01	ohne Beschriftung																														
			02	mit Beschriftung, Erkennungsweite 10 bis 15 m																														
03	mit Beschriftung, Erkennungsweite 20 bis 25 m																																	
04	mit Beschriftung, Erkennungsweite 30 bis 35 m																																	

T1	T2	Langtext	T3
522		Abdeckhaube aus Kunststoff für Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte ersetzen,	01
			EUR/St
	01	ohne Beschriftung	54,20
	02	mit Beschriftung, Erkennungsweite 10 bis 15 m	78,00
	03	mit Beschriftung, Erkennungsweite 20 bis 25 m	108,00
523	04	mit Beschriftung, Erkennungsweite 30 bis 35 m	108,00
		Abdeckscheibe aus Kunststoff für Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte, ersetzen,	01
			EUR/St
	01	ohne Beschriftung,	38,40
	02	mit Beschriftung, Erkennungsweite 10 bis 15 m	38,40
530	03	mit Beschriftung, Erkennungsweite 20 bis 25 m	46,30
	04	mit Beschriftung, Erkennungsweite 30 bis 35 m	53,10
		7.3 - Hausnummernleuchten	
		Hausnummernleuchte, als Wandleuchte, Abmessungen ca. 230 mm x 230 mm x 70 mm, LED-Streuscheibenabdeckung aus Kunststoff, opal seidenmatt, Schutzklasse I, Schutzart IP 44 , Lichtausbeute mind. 90 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra über 80, Lebensdauer L80/B10 mind. 75000 h, Lichtfarbe neutralweiß/warmweiß, mit elektr. Betriebsgerät,	01
			bis 2000 lm
531			EUR/St
	01	mit LED-Leuchtmittel,	71,40
	02	mit LED-Leuchtmittel, mit Dämmerungsschalter,	90,30
		Klebeziffer/-buchstabe, schwarz, für LED-Hausnummernleuchte,	01
			EUR/St
	01	Höhe 60 mm	7,80
	02	Höhe 100/120 mm	8,80
	03	Höhe 200 mm	11,80

T1	T2	Langtext	T3			
540		7.4 - Langfeldleuchten				
		Anbauleuchte, mit LED-Leuchtmittel, als Einzelleuchte, VDE/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Schutzart bis IP 2x , Lichtausbeute mind. 110 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra über 80, Lebensdauer L80/B10 mind. 75000 h, Lichtfarbe neutralweiß/warmweiß, mit elektr. Betriebsgerät,	01	02	03	04
					dimmbar	
			bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm	bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit opaler Wanne, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	147,00	166,00	165,00	192,00
	02	mit prismatischer Wanne, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	155,00	186,00	175,00	203,00
	03	mit Streuscheibenabdeckung, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	155,00	186,00	175,00	203,00
	04	mit opaler Wanne, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	122,00	146,00	143,00	152,00
	05	mit prismatischer Wanne, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	133,00	162,00	154,00	178,00
	06	mit Streuscheibenabdeckung, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	133,00	162,00	154,00	178,00
	07	bauseits beige stellt,	28,30	28,30	28,30	28,30

T1	T2	Langtext	T3			
541		Anbauleuchte, mit LED-Leuchtmittel, als Einzelleuchte, VDE/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Schutzart über IP2x bis IP 4x , Lichtausbeute mind. 110 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra über 80, Lebensdauer L80/B10 mind. 75000 h, Lichtfarbe neutralweiß/warmweiß,	01	02	03	04
					dimmbar	
			bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm	bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit opaler Wanne, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	158,00	177,00	179,00	210,00
	02	mit prismatischer Wanne, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	166,00	198,00	183,00	225,00
	03	mit Streuscheibenabdeckung, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	166,00	198,00	183,00	225,00
	04	mit opaler Wanne, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	133,00	157,00	185,00	185,00
	05	mit prismatischer Wanne, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	145,00	177,00	166,00	210,00
	06	mit Streuscheibenabdeckung, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	145,00	177,00	166,00	210,00
	07	bauseits beige stellt,	28,30	28,30	28,30	28,30
542		Anbauleuchte, mit LED-Leuchtmittel, als Einzelleuchte, VDE/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Schutzart über IP 4x , Lichtausbeute mind. 110 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra über 80, Lebensdauer L80/B10 mind. 75000 h, Lichtfarbe neutralweiß/warmweiß,	01	02	03	04
					dimmbar	
			bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm	bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit opaler Wanne, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	170,00	189,00	192,00	215,00
	02	mit prismatischer Wanne, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	177,00	209,00	200,00	235,00
	03	mit opaler Wanne, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	145,00	171,00	166,00	200,00
	04	mit prismatischer Wanne, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	156,00	190,00	177,00	218,00
	05	bauseits beige stellt,	28,30	28,30	28,30	28,30

T1	T2	Langtext	T3			
543		Anbauleuchte, mit LED-Leuchtmittel, als Einzelleuchte, VDE/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Schutzart IP 54 , Lichtausbeute mind. 110 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra über 80, Lebensdauer L80/B10 mind. 75000 h, Lichtfarbe neutralweiß/warmweiß,	01	02	03	04
					dimmbar	
			bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm	bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit opaler Wanne, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	175,00	192,00	198,00	222,00
	02	mit prismatischer Wanne, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	183,00	215,00	205,00	240,00
	03	mit Streuscheibenabdeckung, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	183,00	215,00	205,00	240,00
	04	mit opaler Wanne, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	139,00	157,00	160,00	185,00
	05	mit prismatischer Wanne, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	150,00	186,00	170,00	215,00
	06	mit Streuscheibenabdeckung, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	150,00	186,00	170,00	215,00
	07	bauseits beigestellt,	28,30	28,30	28,30	28,30

T1	T2	Langtext	T3			
544		Anbauleuchte, mit LED-Leuchtmittel, als Einzelleuchte, VDE/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Schutzart IP 65 , Lichtausbeute mind. 110 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra über 80, Lebensdauer L80/B10 mind. 75000 h, Lichtfarbe neutralweiß/warmweiß,	01	02	03	04
					dimmbar	
			bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm	bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit opaler Wanne, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	186,00	198,00	205,00	220,00
	02	mit prismatischer Wanne, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	194,00	232,00	215,00	245,00
	03	mit Streuscheibenabdeckung, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	194,00	232,00	215,00	245,00
	04	mit opaler Wanne, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	150,00	168,00	170,00	195,00
	05	mit prismatischer Wanne, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	174,00	220,00	195,00	253,00
	06	mit Streuscheibenabdeckung, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	174,00	220,00	195,00	253,00
	07	bauseits beige stellt,	28,30	28,30	28,30	28,30

T1	T2	Langtext	T3			
545		Einbauleuchte, mit LED-Leuchtmittel, als Einzelleuchte, VDE/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Schutzart bis IP 2x , Lichtausbeute mind. 110 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra über 80, Lebensdauer L80/B10 mind. 75000 h, Lichtfarbe neutralweiß/warmweiß,	01	02	03	04
					dimmbar	
			bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm	bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit opaler Wanne, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	158,00	177,00	178,00	205,00
	02	mit prismatischer Wanne, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	166,00	198,00	185,00	217,00
	03	mit Streuscheibenabdeckung, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	166,00	198,00	185,00	230,00
	04	mit opaler Wanne, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	133,00	157,00	154,00	185,00
	05	mit prismatischer Wanne, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	145,00	177,00	165,00	205,00
	06	mit Streuscheibenabdeckung, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	145,00	177,00	165,00	205,00
	07	bauseits beigestellt,	28,30	28,30	28,30	28,30

T1	T2	Langtext	T3			
546		Einbauleuchte, mit LED-Leuchtmittel, als Einzeleuchte, VDE/ENEC-Zeichen, Schutzklasse I, Schutzart über IP 2x , Lichtausbeute mind. 110 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra über 80, Lebensdauer L80/B10 mind. 75000 h, Lichtfarbe neutralweiß/warmweiß,	01	02	03	04
					dimmbar	
			bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm	bis 2000 lm	über 2000 bis 5000 lm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit opaler Wanne, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	170,00	189,00	190,00	215,00
	02	mit prismatischer Wanne, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	177,00	209,00	200,00	235,00
	03	mit Streuscheibenabdeckung, Abmessungen bis 1600 x 200 mm,	177,00	209,00	200,00	235,00
	04	mit opaler Wanne, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	145,00	168,00	168,00	195,00
	05	mit prismatischer Wanne, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	156,00	189,00	178,00	215,00
	06	mit Streuscheibenabdeckung, Abmessungen bis 625 x 625 mm,	156,00	189,00	178,00	215,00
	07	bauseits beige stellt,	28,30	28,30	28,30	28,30
547		Leuchte mit LED-Leuchtmittel ausbauen, lagern und wieder einbauen,	01			
			EUR/St			
	01	als An-/Einbauleuchte/abgehängte Leuchte	33,90			
	02	als Lichtbandleuchte an Tragschienensystem	16,40			
548		Tragschienensystem für Lichtband-Leuchte ausbauen, lagern und wiedereinbauen,	01	02	03	
			einlängig	zweilängig	dreilängig	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	ohne Angabe,	9,60	11,30	13,00	
549		Abhängekette, verzinkt,	01	02	03	
			Länge			
			bis 500 mm	über 500 bis 1000 mm	über 1000 bis 2000 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	für Leuchte,	17,30	20,20	23,20	

T1	T2	Langtext	T3																										
550	01	Seilaufhängung mit variabler Höheneinstellung, für Leuchte, Stahlseil, Durchmesser mind. 1 mm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Länge</td></tr><tr><td>bis 500 mm</td><td>über 500 bis 1000 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>35,80</td><td>37,00</td></tr></table>			01	02	Länge		bis 500 mm	über 500 bis 1000 mm	EUR/St	EUR/St	35,80	37,00														
			01	02																									
			Länge																										
			bis 500 mm	über 500 bis 1000 mm																									
			EUR/St	EUR/St																									
35,80	37,00																												
7.5 - Außenleuchten																													
560	01	Außenleuchte, als Aufsatz-/Ansatzleuchte, mit LED-Leuchtmittel, Streuscheibenabdeckung aus Kunststoff klar, glatt, Schutzklasse I, mit VDE/ENEC-Zeichen Lichtausbeute mind. 140 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra über 80, Lebensdauer L80/B10 mind. 75000 h, Lichtfarbe neutralweiß, mit elektr. Betriebsgerät,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td>bis 5000 lm</td><td>über 5000 bis 8000 lm</td><td>über 8000 bis 12000 lm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>311,00</td><td>333,00</td><td>819,00</td></tr></table>			01	02	03				bis 5000 lm	über 5000 bis 8000 lm	über 8000 bis 12000 lm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	311,00	333,00	819,00									
			01	02	03																								
			bis 5000 lm	über 5000 bis 8000 lm	über 8000 bis 12000 lm																								
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																								
311,00	333,00	819,00																											
561	01	Kunststoffwanne für LED-Auf-/Ansatzleuchte ersetzen, schlagfest	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>52,30</td></tr></table>			01		EUR/St	52,30																				
			01																										
			EUR/St																										
52,30																													
562	01 02 03 04	Flansch mit Tragstutzen für LED-Ansatzleuchte,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Länge</td></tr><tr><td>100 mm</td><td>250 mm</td><td>400 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>47,30</td><td>50,30</td><td>52,00</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>66,40</td></tr><tr><td>54,40</td><td>57,20</td><td>59,00</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>72,20</td></tr></table>			01	02	03	Länge			100 mm	250 mm	400 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	47,30	50,30	52,00	—	—	66,40	54,40	57,20	59,00	—	—	72,20
			01	02	03																								
			Länge																										
			100 mm	250 mm	400 mm																								
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																								
			47,30	50,30	52,00																								
			—	—	66,40																								
			54,40	57,20	59,00																								
—	—	72,20																											

T1	T2	Langtext	T3	
700	01	8 - Kommunikations-/Empfangstechnik		
		8.1 - Kommunikationskabel		
		8.1.1 - Außenkabel		
		A-2Y(L)2Y DIN VDE 0816-1, in vorhandenem Kabelgraben,	01	02
			0,6 ST III BD	0,8 ST III BD
			EUR/m	EUR/m
			3,20	4,50
		02 Leiterzahl 10 x 2,	4,25	4,70
		03 Leiterzahl 20 x 2,	5,45	6,10
		04 Leiterzahl 30 x 2,	7,65	10,10
		05 Leiterzahl 50 x 2,	10,40	13,80
701	01	A-2Y(L)2Y DIN VDE 0816-1, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/auf Kabelrinne,	01	02
			0,6 ST III BD	0,8 ST III BD
			EUR/m	EUR/m
			3,20	4,35
		02 Leiterzahl 10 x 2,	4,35	4,85
		03 Leiterzahl 20 x 2,	6,05	6,75
		04 Leiterzahl 30 x 2,	8,75	11,20
		05 Leiterzahl 50 x 2,	11,80	14,00
702	01	A-2Y(L)2Y DIN VDE 0816-1, mit Bügelschellen, verzinkt, einschl. Gegenwannen, an vorhandenen Profil-Schienen,	01	02
			0,6 ST III BD	0,8 ST III BD
			EUR/m	EUR/m
			4,35	5,65
		02 Leiterzahl 10 x 2,	6,35	6,85
		03 Leiterzahl 20 x 2,	8,05	8,70
		04 Leiterzahl 30 x 2,	11,00	13,30
		05 Leiterzahl 50 x 2,	15,40	18,20

T1	T2	Langtext	T3	
703		Außenkabel A-2Y(L)2Y auflegen,	01	02
			0,6 ST III BD	0,8 ST III BD
			EUR/St	EUR/St
			15,90	17,10
			20,70	20,70
			28,80	28,80
704		A-2YF(L)2Y DIN VDE 0816-1, in vorhandenem Kabelgraben,	01	02
			0,6 ST III BD	0,8 ST III BD
			EUR/m	EUR/m
			3,20	4,35
			4,35	4,85
			5,70	6,35
705		A-2YF(L)2Y DIN VDE 0816-1, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/auf Kabelrinne,	01	02
			0,6 ST III BD	0,8 ST III BD
			EUR/m	EUR/m
			3,20	4,50
			4,50	4,95
			6,25	6,95
		Leiterzahl 4 x 2,	01	02
			0,6 ST III BD	0,8 ST III BD
			EUR/m	EUR/m
			3,20	4,50
			4,50	4,95
			6,25	6,95
		Leiterzahl 10 x 2,	01	02
			0,6 ST III BD	0,8 ST III BD
			EUR/m	EUR/m
			4,35	4,85
			5,70	6,35
			8,00	10,50
		Leiterzahl 20 x 2,	01	02
			0,6 ST III BD	0,8 ST III BD
			EUR/m	EUR/m
			5,70	6,35
			8,00	10,50
			10,90	14,10
		Leiterzahl 30 x 2,	01	02
			0,6 ST III BD	0,8 ST III BD
			EUR/m	EUR/m
			8,00	10,50
			10,90	14,10
			12,40	14,60
		Leiterzahl 50 x 2,	01	02
			0,6 ST III BD	0,8 ST III BD
			EUR/m	EUR/m
			10,90	14,10
			12,40	14,60
			14,60	18,10

T1	T2	Langtext	T3	
706		A-2YF(L)2Y DIN VDE 0816-1, mit Bügelschellen, verzinkt, einschl. Gegenwannen, an vorhandenen Profil-Schienen,	01	02
			0,6 ST III BD	0,8 ST III BD
			EUR/m	EUR/m
			4,35	5,65
			6,45	6,95
			8,30	8,90
707		Außenkabel A-2YF(L)2Y auflegen,	01	02
			0,6 ST III BD	0,8 ST III BD
			EUR/St	EUR/St
			15,90	17,10
			22,80	22,80
			31,60	31,60
710		8.1.2 - Innenkabel J-Y(St)Y DIN VDE 0815, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/auf Kabelrinne,	01	02
			0,6 Lg	0,8 Lg
			EUR/m	EUR/m
			2,15	2,30
			2,30	2,55
			2,60	2,75
		01 Leiterzahl 4 x 2, 02 Leiterzahl 10 x 2, 03 Leiterzahl 20 x 2, 04 Leiterzahl 30 x 2, 05 Leiterzahl 50 x 2,	01	02
			0,6 ST III BD	0,8 ST III BD
			EUR/St	EUR/St
			15,90	17,10
			22,80	22,80
			31,60	31,60
		01 Leiterzahl 2 x 2, 02 Leiterzahl 4 x 2, 03 Leiterzahl 6 x 2, 04 Leiterzahl 10 x 2, 05 Leiterzahl 20 x 2, 06 Leiterzahl 30 x 2, 07 Leiterzahl 50 x 2,	01	02
			0,6 Lg	0,8 Lg
			EUR/m	EUR/m
			2,15	2,30
			2,30	2,55
			2,60	2,75
		01 Leiterzahl 2 x 2, 02 Leiterzahl 4 x 2, 03 Leiterzahl 6 x 2, 04 Leiterzahl 10 x 2, 05 Leiterzahl 20 x 2, 06 Leiterzahl 30 x 2, 07 Leiterzahl 50 x 2,	01	02
			0,6 Lg	0,8 Lg
			EUR/m	EUR/m
			2,15	2,30
			2,30	2,55
			2,60	2,75
		01 Leiterzahl 2 x 2, 02 Leiterzahl 4 x 2, 03 Leiterzahl 6 x 2, 04 Leiterzahl 10 x 2, 05 Leiterzahl 20 x 2, 06 Leiterzahl 30 x 2, 07 Leiterzahl 50 x 2,	01	02
			0,6 Lg	0,8 Lg
			EUR/m	EUR/m
			2,15	2,30
			2,30	2,55
			2,60	2,75
		01 Leiterzahl 2 x 2, 02 Leiterzahl 4 x 2, 03 Leiterzahl 6 x 2, 04 Leiterzahl 10 x 2, 05 Leiterzahl 20 x 2, 06 Leiterzahl 30 x 2, 07 Leiterzahl 50 x 2,	01	02
			0,6 Lg	0,8 Lg
			EUR/m	EUR/m
			2,15	2,30
			2,30	2,55
			2,60	2,75

T1	T2	Langtext	T3	
711		J-Y(St)Y DIN VDE 0815, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter/auf Kabelrinne, Verlegung in abgehängter Decke,	01	02
			0,6 Lg	0,8 Lg
			EUR/m	EUR/m
	01	Leiterzahl 2 x 2,	2,70	2,90
	02	Leiterzahl 4 x 2,	2,90	3,10
	03	Leiterzahl 6 x 2,	3,15	3,35
	04	Leiterzahl 10 x 2,	3,70	3,95
	05	Leiterzahl 20 x 2,	5,10	5,60
	06	Leiterzahl 30 x 2,	6,90	8,15
	07	Leiterzahl 50 x 2,	10,20	11,60
712		J-Y(St)Y DIN VDE 0815, in Doppelboden/Hohlwand,	01	02
			0,6 Lg	0,8 Lg
			EUR/m	EUR/m
	01	Leiterzahl 2 x 2,	2,05	2,25
	02	Leiterzahl 4 x 2,	2,25	2,45
	03	Leiterzahl 6 x 2,	2,55	2,70
	04	Leiterzahl 10 x 2,	3,05	3,35
	05	Leiterzahl 20 x 2,	4,50	4,95
	06	Leiterzahl 30 x 2,	6,20	7,35
	07	Leiterzahl 50 x 2,	9,45	10,90
713		J-Y(St)Y DIN VDE 0815, mit Nagelschellen, in vorhandenem Schlitz/an Wand/Decke,	01	02
			0,6 Lg	0,8 Lg
			EUR/m	EUR/m
	01	Leiterzahl 2 x 2,	3,40	3,70
	02	Leiterzahl 4 x 2,	3,70	4,05
	03	Leiterzahl 6 x 2,	4,15	5,85
	04	Leiterzahl 10 x 2,	4,95	6,90

T1	T2	Langtext	T3	
714		J-Y(St)Y DIN VDE 0815, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,	01	02
			0,6 Lg	0,8 Lg
			EUR/m	EUR/m
			4,10	5,40
			5,45	7,00
715		J-Y(St)Y DIN VDE 0815, mit Bügelschellen, verzinkt, einschl. Gegenwannen, an vorhandenen Profil-Schienen,	01	02
			0,6 Lg	0,8 Lg
			EUR/m	EUR/m
			5,10	6,45
			6,55	8,10
716		J-2Y(St)Y, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal, auf Kabelrinne,	01	
			0,6 ST III Bd	
			EUR/m	
			2,65	
			3,05	

T1	T2	Langtext	T3
717		J-2Y(St)Y, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/ Sammelhalter/auf Kabelrinne, Verlegung in abgehängter Decke,	01
			0,6 ST III Bd
			EUR/m
	01	Leiterzahl 4 x 2,	3,20
	02	Leiterzahl 6 x 2,	3,60
	03	Leiterzahl 10 x 2,	4,35
	04	Leiterzahl 20 x 2,	6,15
718	05	Leiterzahl 30 x 2,	8,40
	06	Leiterzahl 50 x 2,	12,30
		J-2Y(St)Y, in Doppelboden/Hohlwand,	01
			0,6 ST III Bd
			EUR/m
	01	Leiterzahl 4 x 2,	2,60
	02	Leiterzahl 6 x 2,	3,00
719	03	Leiterzahl 10 x 2,	3,75
	04	Leiterzahl 20 x 2,	5,50
	05	Leiterzahl 30 x 2,	7,70
	06	Leiterzahl 50 x 2,	11,50
		J-2Y(St)Y, mit Nagelschellen, in vorhandenem Schlitz/an Wand/Decke,	01
			0,6 ST III Bd
			EUR/m
	01	Leiterzahl 4 x 2,	4,05
	02	Leiterzahl 6 x 2,	4,60
	03	Leiterzahl 10 x 2,	5,65

T1	T2	Langtext	T3
720		J-2Y(St)Y, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke	01
			0,6 ST III Bd
			EUR/m
			4,75
			6,50
			8,85
			14,50
			01
			0,6 ST III Bd
			EUR/m
721		J-2Y(St)Y, mit Bügelschellen, verzinkt, einschl. Gegenwannen, an vorhandenen Profil-Schienen,	01
			0,6 ST III Bd
			EUR/m
			5,80
			7,60
			10,00
			15,80
			01
			0,6 Bd
			EUR/m
722		J-H(St)H DIN VDE 0815, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal, auf Kabelrinne,	02
			0,8 Bd
			EUR/m
			3,20
			3,70
			3,60
			4,15
			4,25
			5,45
			4,75
			8,00
			8,15
			11,60
			12,20
			16,60

T1	T2	Langtext	T3	
723		J-H(St)H DIN VDE 0815, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter/auf Kabelrinne, Verlegung in abgehängter Decke,	01	02
			0,6 Bd	0,8 Bd
			EUR/m	EUR/m
	01	Leiterzahl 4 x 2,	3,70	4,25
	02	Leiterzahl 6 x 2,	4,20	4,70
	03	Leiterzahl 10 x 2,	4,85	6,05
724	04	Leiterzahl 20 x 2,	6,50	8,55
	05	Leiterzahl 30 x 2,	8,75	12,30
	06	Leiterzahl 50 x 2,	12,90	18,30
		J-H(St)H DIN VDE 0815, in Doppelboden/Hohlwand,	01	02
			0,6 Bd	0,8 Bd
			EUR/m	EUR/m
725	01	Leiterzahl 4 x 2,	3,15	3,60
	02	Leiterzahl 6 x 2,	3,55	4,10
	03	Leiterzahl 10 x 2,	4,20	5,40
	04	Leiterzahl 20 x 2,	5,85	7,95
	05	Leiterzahl 30 x 2,	8,05	11,50
	06	Leiterzahl 50 x 2,	12,10	16,40
		J-H(St)H DIN VDE 0815, mit Nagelschellen, in vorhandenem Schlitz/an Wand/Decke,	01	02
			0,6 Bd	0,8 Bd
			EUR/m	EUR/m
	01	Leiterzahl 4 x 2,	4,60	5,20
	02	Leiterzahl 6 x 2,	5,20	7,95
	03	Leiterzahl 10 x 2,	6,10	8,95

T1	T2	Langtext	T3	
726		J-H(St)H DIN VDE 0815, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,	01	02
			0,6 Bd	0,8 Bd
			EUR/m	EUR/m
			5,25	7,50
			6,85	10,00
727		J-H(St)H DIN VDE 0815, mit Bügelschellen, verzinkt, einschl. Gegenwannen, an vorhandenen Profil-Schienen,	01	02
			0,6 Bd	0,8 Bd
			EUR/m	EUR/m
			6,25	8,50
			7,95	11,10
728		Innenkabel auflegen,	01	02
			0,6 Bd	0,8 Bd
			EUR/St	EUR/St
			9,80	9,80
			13,80	13,80
		8.1.3 - LAN-Kabel	01	
			4 x 2 x 0,6	
			EUR/m	
			3,10	
			4,40	

T1	T2	Langtext	T3				
731		Patchkabel,					
			01	02	03	04	05
			1 m	2 m	3 m	5 m	10 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kat. 7, beidseitig mit RJ 45-Stecker,	6,65	7,50	8,45	10,50	15,40
	02	Kat.8, beidseitig mit GG 45-/Tera-Stecker,	8,95	9,80	10,80	12,80	17,70
732		Datenkabel S/STP 4 x 2 x 0,6 auflegen, auf Rangier- verteiler/Installationskit/Datenanschlussdose, einschl. Beschriftung,	01				
			EUR/St				
	01	Kat. 7	9,80				
	02	Kat. 8	12,20				
8.2 - Verteiler-/Anschlusseinrichtungen							
750		Verteiler als Wandschrank für Daten- und Kommunikationstechnik, aus Stahlblech, beschichtet, Schwenktür mit Sichtfenster aus Sicherheitsglas und Schwenkgriff, mit Zylinderschloss, einschl. 2 Schlüssel, Schutzart IP 2X zum Einbau von 19-Zoll-Komponenten, Potentialausgleich DIN EN 50310, mit Kabelfangschiene und Kabelflanschplätzen und Kabelführungsbügel,	01				
			EUR/St				
	01	Breite 600 mm, Tiefe 580 mm, 15 HE	647,00				
	02	Breite 600 mm, Tiefe 580 mm, 21 HE	713,00				
	03	Breite 600 mm, Tiefe 680 mm, 15 HE	782,00				
	04	Breite 600 mm, Tiefe 680 mm, 21 HE	874,00				

T1	T2	Langtext	T3	
751		Verteiler als Standschrank für Daten- und Kommunikationstechnik, aus Stahlblech, beschichtet, in Modulbauweise, Schwenktür mit Sichtfenster aus Sicherheitsglas und Schwenkgriff, mit Zylinderschloss, einschl. 2 Schlüssel, Schutzart IP 2X zum Einbau von 19-Zoll-Komponenten, Potentialausgleich DIN EN 50310, mit Kabelfangschiene und Kabelflanschplätzen und Kabelführungsbügel, für Aufstellung auf Sockel, ohne Sockel,	01	
			EUR/St	
	01		Breite 600 mm, Tiefe 800 mm, 42 HE	1020,00
	02		Breite 800 mm, Tiefe 1000 mm, 21 HE	630,00
	03		Breite 800 mm, Tiefe 1200 mm, 21 HE	870,00
	04		Breite 800 mm, Tiefe 800 mm, 42 HE	1075,00
	05		Breite 800 mm, Tiefe 1000 mm, 42 HE	1450,00
	06		Breite 800 mm, Tiefe 1200 mm, 42 HE	1630,00
752		Verteiler als Standschrank für Daten- und Kommunikationstechnik, aus Stahlblech, beschichtet, in Modulbauweise, Schwenktür mit Sichtfenster aus Sicherheitsglas und rückwertige Schwenktür aus Stahlblech, Türen mit Schwenkgriff und Zylinderschloss, einschl. 2 Schlüssel, Schutzart IP 2X zum Einbau von 19-Zoll-Komponenten, Potentialausgleich DIN EN 50310, mit Kabelfangschiene und Kabelflanschplätzen und Kabelführungsbügel, für Aufstellung auf Sockel, ohne Sockel,	01	
			EUR/St	
	01		Breite 600 mm, Tiefe 800 mm, 42 HE	1020,00
	02		Breite 800 mm, Tiefe 800 mm, 42 HE	1230,00
	03		Breite 800 mm, Tiefe 1000 mm, 42 HE	1460,00
	04		Breite 800 mm, Tiefe 1200 mm, 42 HE	1630,00

T1	T2	Langtext	T3	
753		Zusatzausstattung für Verteilerschrank der Daten- und Kommunikationstechnik,	01	
			EUR/St	
	01	Sockel, geschlossen, Breite 600/800 mm, Tiefe 800 mm, Höhe 100/200 mm	65,60	
	02	Sockel geschlossen, Breite 800 mm, Tiefe 1000 mm, Höhe 100/200 mm	77,10	
	03	Sockel, mit Lüftungsöffnungen und integriertem Filtereinsatz, Breite 600/800 mm, Tiefe 800 mm, Höhe 100/200 mm	90,90	
	04	Sockel, mit Lüftungsöffnungen und integriertem Filtereinsatz, Breite 800 mm, Tiefe 1000 mm, Höhe 100/200 mm	102,00	
	05	Lüftereinschub 19", 1 HE, zu Aufnahme von max. 3 Lüftern, mit Thermostat	89,70	
	06	Einbaulüfter mit Filtereinsatz für Lüftereinschub oder Gehäusemontage	117,00	
	07	Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 19", 1 HE, mit Funktionsanzeige, bestückt mit 6 Schutzkontaktsteckdosen	212,00	
	08	Schrankbeleuchtung mit Türkontaktschalter	72,90	
	09	Patchpanel mind. Kat. 6a inkl. 24 RJ45-Modulen, ausziehbar/schwenkbar	235,00	
	10	Spleißrangierverteiler 19", 1 HE für 12 SC-Duplex, ausziehbar/schwenkbar, inkl. 12 Durchführungskupplung SC/SC, Spleißkassette, Spleißhalter, Beschriftung	289,00	
	11	Spleißrangierverteiler 19", 1 HE für 24 ST, ausziehbar/schwenkbar, inkl. 24 Durchführungskupplung ST, Spleißkassette, Spleißhalter, Beschriftung	298,00	
	12	Teleskopboden, mindestens 500 mm ausziehbar, Belastbarkeit mind. 20 kg im ausgezogenen Zustand	256,00	
	13	Schwerlast-Fachboden	67,90	
	14	Kabeldurchführungspanel	27,60	
	15	Querrangierungs-Frontplatte mit mind. 5 Kabelführungsringen	48,30	
16	Ableitfähige Bodenmatte inkl. Erdungskabel und Erdungsklemmen, bis 1000 mm x 1600 mm x 10 mm (B x T x H)	302,00		
754		Verteilerkasten DIN 47615, UP, aus Kunststoff,	01	02
			VKU	
			1-20	1-40
			EUR/St	EUR/St
	01	einschl. Putzausgleichsrahmen und Haube, in vorhandener Öffnung, einschl. beiputzen,	47,00	55,90

T1	T2	Langtext	T3			
755	01	Verteilerkasten DIN 47615, AP, aus Kunststoff, einschl. Haube,	01		02	
			VKA			
			1-20		1-40	
			EUR/St		EUR/St	
			26,50		33,50	
756	01	Verteilerkasten DIN 47615, UP, aus Stahlblech, einschl. Montageplatte, Putzausgleichsrahmen und Einstecktür, in vorhandener Öffnung,	01	02	03	04
			VKU			
			2-40	4-40	8-40	12-40
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			129,00	164,00	247,00	376,00
757	01	Verteilerkasten DIN 47615, AP, aus Stahlblech, einschl. Montageplatte und Einstecktür,	01	02	03	04
			VKA			
			2-40	4-40	8-40	12-40
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			72,90	88,20	136,00	183,00
758	01 02	Anschlussleiste DIN 47614, in Löt-/Schraubtechnik, einschl. Bezeichnungstreifen, in Löt-/Schraubtechnik, einschl. Bezeichnungstreifen und Drahtführungskamm,	01		02	
			Form			
			A, für 10 DA		B, für 20 DA	
			EUR/St		EUR/St	
			65,20 79,90		71,30 82,80	
759	01 02	Anschlussleiste, in löt-, schraub- und abisolierfreier Technik, einschl. Bezeichnungstreifen, in löt-, schraub- und abisolierfreier Technik, einschl. Bezeichnungstreifen und Drahtführungskamm,	01		02	
			Form			
			A, für 10 DA		B, für 20 DA	
			EUR/St		EUR/St	
			94,10 106,00		106,00 117,00	

T1	T2	Langtext	T3	
760		Fernmeldeanschlussdose,	01	02
			AP	UP, in vorhandener Gerätedose
			EUR/St	EUR/St
	01	RJ 45,	7,05	8,20
	02	2 x RJ 45,	19,60	17,80
	03	TAE 6 F,	8,80	10,60
	04	TAE 6/6 F/F,	10,60	13,00
	05	TAE 2 x 6 NF,	9,45	11,70
	06	TAE 2 x 6/6 NF/F,	13,00	14,70
761	07	TAE 6 N,	8,20	10,60
	08	TAE 3 x 6 NFN,	11,70	13,60
		Datenanschlussdose geschirmt nach DIN EN 50173-1, mind. Kat. 6a, 250 MHz,	01	02
			AP	UP, in vorhandener Gerätedose
			EUR/St	EUR/St
762	01	RJ 45,	43,70	34,50
	02	2 x RJ 45,	47,20	38,00
	03	RJ 45 mit 45° Schrägauslass,	43,70	34,50
	04	2 x RJ 45 mit 45° Schrägauslass,	47,20	38,00
763		Beschriftung von Anschlussdosen und Anschlussstellen,	01	
			EUR/St	
	01	Anschlussdose mit 1 x RJ 45,	2,05	
	02	Anschlussdose mit 2 x RJ 45,	2,80	
763	03	Rangierfeld mit 24 x RJ 45,	14,40	
		Permanent-Link-Messung der Tertiärverkabelung DIN EN 50173-1,	01	02
			Messung	
			Klasse E	Klasse F
763			EUR/St	EUR/St
	01	Messprotokoll als Datei in PDF-Format und auf Papier,	6,15	7,90

T1	T2	Langtext	T3	
764		LWL-Kabel,	01	02
			EUR/m	EUR/St
	01	Universalkabel als Mehrmodenfaser OM 3 , typisch 10 Gbps bis 300 m, metallfrei, bewehrt, U-DQ(ZN)BH, 2x12G50/125, Wellenlänge 850 nm, Dämpfungskoeffizient 3 dB/km, längswasserdicht, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle	7,25	—
	02	Universalkabel als Einmodenfaser OS 2 , DIN EN 50173-1, metallfrei, bewehrt, U-DQ(ZN)BH, 6 x 2 E 9/125, Wellenlänge 1310 nm, Dämpfungskoeffizient 0,36 dB/km, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle	6,45	—
	03	Patchkabel als Einmodenfaser OS 2 , DIN EN 50173-1, 2 E 9/125, Länge Kabel 1 m, mit SC-Stecker, Kontakte mit PC, DIN EN IEC 61753-1, Assemblierungsklasse Grade B, 2. Seite mit SC-Stecker, Kontakte mit APC 8 Grad, DIN EN 61753-1, Assemblierungsklasse Grade B	—	8,95
765	04	Patchkabel als Einmodenfaser OS 2 , DIN EN 50173-1, 2 E 9/125, Länge Kabel 2 m, mit SC-Stecker, Kontakte mit PC, DIN EN 61753-1, Assemblierungsklasse Grade B, 2. Seite mit SC-Stecker, Kontakte mit APC 8 Grad, DIN EN 61753-1, Assemblierungsklasse Grade B	—	9,80
		LWL-Messung,	01	
			EUR/St	
	01	Rückstreumessung des kompl. LWL-Netzes in beiden Richtungen bei 850 nm Wellenlänge pro Faser. Im Messprotokoll müssen folgende Angaben enthalten sein: Gerätetyp des OTDR-Messgerätes, Rückstreukurve, Angabe der gemessenen Streckenlänge, Angabe der verwendeten Pulsbreite, Angabe der Wellenlänge, Angabe des eingestellten Berechnungsindex, Angaben der verwendeten Vorlauf- und Nachlaufstrecke, Angabe der gerätespezifischen Totzone, Strang- und Fasernummer (Faserfarbe), Angabe der Messrichtung (Gebäude bzw. Raum), Nachweis des Funktionalität inkl. den Komponenten des Datennetzes LWL, Graphischer Ausdruck der Messkurve	14,00	

T1	T2	Langtext	T3																																											
770	01 02	8.3 - Außen-/Innensprechstellen, Signalanlagen, Türöffner Etagenplatte mit Ruftaster, 1-reihig/2-reihig, aus Leichtmetall silber-eloxiert, UP, nicht beleuchtet, mit Rahmen für Namensschilder, beleuchtet, mit Rahmen für Namensschilder,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Anzahl der Ruftaster</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>62,30</td><td>71,20</td><td>88,80</td><td>107,00</td><td>127,00</td><td>185,00</td></tr><tr><td>62,80</td><td>71,60</td><td>89,20</td><td>107,00</td><td>128,00</td><td>186,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Anzahl der Ruftaster						1	2	4	6	8	10	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	62,30	71,20	88,80	107,00	127,00	185,00	62,80	71,60	89,20	107,00	128,00	186,00							
			01	02	03	04	05	06																																						
			Anzahl der Ruftaster																																											
			1	2	4	6	8	10																																						
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																						
			62,30	71,20	88,80	107,00	127,00	185,00																																						
			62,80	71,60	89,20	107,00	128,00	186,00																																						
			771	Unterputzkasten für Etagenplatte, in vorhandener Öffnung, 01 ohne Beleuchtungseinrichtung, 02 mit Beleuchtungseinrichtung,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Anzahl der Ruftaster</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>30,00</td><td>31,60</td><td>41,90</td><td>70,40</td><td>85,20</td><td>108,00</td></tr><tr><td>31,20</td><td>32,80</td><td>43,00</td><td>71,50</td><td>86,40</td><td>109,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Anzahl der Ruftaster						1	2	4	6	8	10	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	30,00	31,60	41,90	70,40	85,20	108,00	31,20	32,80	43,00	71,50	86,40	109,00					
					01	02	03	04	05	06																																				
					Anzahl der Ruftaster																																									
					1	2	4	6	8	10																																				
					EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																				
					30,00	31,60	41,90	70,40	85,20	108,00																																				
31,20	32,80	43,00			71,50	86,40	109,00																																							
772	Klingeltaster, 01 UP, mit Abdeckrahmen, in vorhandener Gerätedose 02 AP, mit Namensschild, nicht beleuchtet 03 AP, mit Namensschild, beleuchtet, mit Soffittenlampe	<table><tr><th colspan="6">01</th></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><th colspan="6">EUR/St</th></tr><tr><td colspan="6">5,60</td></tr><tr><td colspan="6">8,50</td></tr><tr><td colspan="6">10,20</td></tr></table>			01												EUR/St						5,60						8,50						10,20											
		01																																												
		EUR/St																																												
		5,60																																												
		8,50																																												
		10,20																																												
		773	Torstation für Wechselsprechanlage, modular, mit Mikrofon-Lautsprecher-Modul, Ruftasten mit Namensschild, beleuchtet, 01 mit Rahmen aus Leichtmetall, silber-eloxiert UP einschl. Unterputzkasten, in vorhandener Öffnung, 02 mit Rahmen aus Kunststoff, Reinweiß UP einschl. Unterputzkasten, in vorhandener Öffnung, 03 mit Gehäuse aus Leichtmetall, silber-eloxiert AP,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Anzahl der Ruftaster</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>279,00</td><td>289,00</td><td>306,00</td><td>352,00</td><td>394,00</td><td>439,00</td></tr><tr><td>358,00</td><td>370,00</td><td>392,00</td><td>451,00</td><td>505,00</td><td>552,00</td></tr><tr><td>239,00</td><td>251,00</td><td>267,00</td><td>316,00</td><td>354,00</td><td>397,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Anzahl der Ruftaster						1	2	4	6	8	10	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	279,00	289,00	306,00	352,00	394,00	439,00	358,00	370,00	392,00	451,00	505,00	552,00	239,00	251,00	267,00	316,00	354,00	397,00
				01	02	03	04	05	06																																					
				Anzahl der Ruftaster																																										
				1	2	4	6	8	10																																					
				EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																					
				279,00	289,00	306,00	352,00	394,00	439,00																																					
358,00	370,00			392,00	451,00	505,00	552,00																																							
239,00	251,00			267,00	316,00	354,00	397,00																																							
774	Wohnungsstation für Wechselsprechanlage, mit Mithörsperre und Türöffnertaste, für Einzelbetrieb, 01 als Freisprechstelle 02 als Telefon			<table><tr><th colspan="6">01</th></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><th colspan="6">EUR/St</th></tr><tr><td colspan="6">59,20</td></tr><tr><td colspan="6">70,70</td></tr></table>	01												EUR/St						59,20						70,70																	
				01																																										
				EUR/St																																										
				59,20																																										
		70,70																																												

T1	T2	Langtext	T3																																															
775		Torstation für Videosprechanlage, modular, mit Mikrofon-Lautsprecher-Modul, mit Kameramodul Color, Ruftasten mit Namensschild, beleuchtet,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Anzahl der Ruftaster</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>593,00</td><td>620,00</td><td>662,00</td><td>759,00</td><td>825,00</td><td>940,00</td></tr><tr><td>710,00</td><td>741,00</td><td>791,00</td><td>906,00</td><td>984,00</td><td>1132,00</td></tr><tr><td>453,00</td><td>461,00</td><td>566,00</td><td>650,00</td><td>735,00</td><td>819,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Anzahl der Ruftaster						1	2	4	6	8	10	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	593,00	620,00	662,00	759,00	825,00	940,00	710,00	741,00	791,00	906,00	984,00	1132,00	453,00	461,00	566,00	650,00	735,00	819,00
	01	02	03	04	05	06																																												
	Anzahl der Ruftaster																																																	
	1	2	4	6	8	10																																												
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																												
	593,00	620,00	662,00	759,00	825,00	940,00																																												
	710,00	741,00	791,00	906,00	984,00	1132,00																																												
453,00	461,00	566,00	650,00	735,00	819,00																																													
01	mit Rahmen aus Leichtmetall, silber-eloxiert, UP, einschl. Unterputzkasten, in vorhandener Öffnung, einschl. beiputzen,																																																	
02	mit Rahmen aus Kunststoff, reinweiß, UP, einschl. Unterputzkasten, in vorhandener Öffnung, einschl. beiputzen,																																																	
03	mit Gehäuse aus Leichtmetall, silber-eloxiert, AP,																																																	
776		Wohnungsstation für Videosprechanlage, mit LED-Farbdisplay, mit Mithörsperre und Türöffnertaste, für Einzelbetrieb,	<table><tr><th colspan="2">01</th><th colspan="2">02</th></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">2.5" LED</td><td colspan="2">3.5" LED</td></tr><tr><td colspan="2">EUR/St</td><td colspan="2">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="2">529,00</td><td colspan="2">633,00</td></tr><tr><td colspan="2">564,00</td><td colspan="2">679,00</td></tr></table>						01		02						2.5" LED		3.5" LED		EUR/St		EUR/St		529,00		633,00		564,00		679,00																			
	01		02																																															
	2.5" LED		3.5" LED																																															
	EUR/St		EUR/St																																															
	529,00		633,00																																															
	564,00		679,00																																															
01	als Freisprechstelle,																																																	
02	mit Hörer,																																																	
777		Netzgerät für Wechselsprechanlage, für Aufputz-/Verteilungseinbau,	<table><tr><th colspan="2">01</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="2">178,00</td></tr><tr><td colspan="2">162,00</td></tr></table>						01				EUR/St		178,00		162,00																																	
	01																																																	
	EUR/St																																																	
	178,00																																																	
162,00																																																		
01	einschl. Vorverstärker zum Einbau in die Torstation, Einspeisung durch vorhandenem Klingeltransformator																																																	
02	einschl. Verstärker mit Lautstärkeregl., Trafoausgang: 8 V AC und 8 V DC, 1,4 A/12 V, 1,0 A, für Hausstation, mit Mithörsperre																																																	
778		Transformator, DIN EN 61558-2-6, 230V AC, 50 Hz,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td>5-6-8 V, 0,63 A</td><td>5-8-12-24 V, 1 A</td><td>6-8-12-24 V, 2 A</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>31,10</td><td>40,30</td><td>44,90</td></tr><tr><td>33,40</td><td>42,60</td><td>47,20</td></tr></table>						01	02	03				5-6-8 V, 0,63 A	5-8-12-24 V, 1 A	6-8-12-24 V, 2 A	EUR/St	EUR/St	EUR/St	31,10	40,30	44,90	33,40	42,60	47,20																								
	01	02	03																																															
	5-6-8 V, 0,63 A	5-8-12-24 V, 1 A	6-8-12-24 V, 2 A																																															
	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																															
	31,10	40,30	44,90																																															
	33,40	42,60	47,20																																															
01	AP-/Verteilungs-/Zählertafeleinbau,																																																	
02	AP-/Verteilungs-/Zählertafeleinbau, mit Schalter,																																																	
779		Läutewerk/Summer in Isolierstoffgehäuse, bis 12 V AC,	<table><tr><th colspan="2">01</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="2">14,00</td></tr></table>						01				EUR/St		14,00																																			
	01																																																	
	EUR/St																																																	
14,00																																																		
01	AP																																																	

T1	T2	Langtext	T3	
780	01	Gong, Doppelklang, bis 15 V AC	01	
			EUR/St	
			32,70	
781	01	Kleinhupe, Schutzart IP 20, bis 15 V AC, 85 bis 90 dB(A), einstellbar	01	
			EUR/St	
			36,20	
782	01 02 03	Türöffner, 15 V AC, in vorhandener Aussparung, Ausführung standard Ausführung schmal Ausführung wasserdicht	01	
			EUR/St	
			57,20	
			66,90	
			84,10	
790	01 02	8.4 - Empfangsanlagenzubehör Antennendose für LMKU, F I bis F V, als Durchgangsdose, als Enddose,	01	02
			AP	UP, in vorhandener Gerätedose
			EUR/St	EUR/St
			14,70	13,00
			15,30	13,60
791	01 02 03	Koaxial-Innenkabel DIN EN 50117-9-1 (Antennenkabel), in vorhandenem Installationsrohr/-kanal, auf Kabelrinne, Dämpfung (200 MHz): 13 dB/100 m Dämpfung (200 MHz): 8 dB/100 m Dämpfung (200 MHz): 5 dB/100 m	01	
			EUR/St	
			1,65	
			2,60	
3,00				

T1	T2	Langtext	T3	
850		9 - Photovoltaik (PV) Anlagen		
		9.1 - PV-Module		
		PV-Modul DIN VDE 0100-712, Aufdachmontage, mit Rahmen aus eloxiertem Aluminium, blendfrei, Systemspannung: 1.000 Volt DC, Temperaturbereich: -40°C bis +85°C, Schutzklasse II, Schutzart: mind. IP 67,		
			01	02
			bis 350 Wp	über 350 Wp bis 500 Wp
			EUR/St	EUR/St
	01	Glas-Folie, transparent/weiß, monokristallin,	325,00	270,00
	02	Glas-Folie, schwarz, monokristallin,	360,00	296,00
	03	Glas-Folie, transparent/weiß, polykristallin,	273,00	257,00
	04	Glas-Folie, schwarz, polykristallin,	296,00	283,00
	05	Glas-Glas, monokristallin,	382,00	337,00
	06	Glas-Glas, polykristallin	353,00	316,00
851		PV-Modul DIN VDE 0100-712, Aufdachmontage, mit Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium, blendfrei, Systemspannung: 1.000 Volt DC, Temperaturbereich: -40°C bis +85°C, Schutzklasse II, Schutzart: mind. IP 67,		
			01	02
			bis 350 Wp	über 350 Wp bis 500 Wp
			EUR/St	EUR/St
	01	Glas-Folie, transparent/weiß, monokristallin,	293,00	245,00
	02	Glas-Folie, schwarz, monokristallin,	325,00	263,00
	03	Glas-Folie, transparent/weiß, polykristallin,	246,00	232,00
	04	Glas-Folie, schwarz, polykristallin,	266,00	255,00
	05	Glas-Glas, monokristallin,	343,00	310,00
	06	Glas-Glas, polykristallin	320,00	285,00

T1	T2	Langtext	T3																														
852		PV-Modul DIN VDE 0100-712, Glas-Folie, Dünnschicht , blendfrei, Systemspannung: 1.000 Volt DC, Temperaturbereich: -40°C bis +85°C, Schutzklasse II, Schutzart: mind. IP 67,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>bis 350 Wp</td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>185,00</td></tr><tr><td>212,00</td></tr><tr><td>233,00</td></tr></table>	01		bis 350 Wp	EUR/St	185,00	212,00	233,00																							
	01																																
	bis 350 Wp																																
	EUR/St																																
	185,00																																
	212,00																																
	233,00																																
	01	ohne Angabe,																															
	02	mit Rahmen pulverbeschichtetem Aluminium,																															
03	mit Rahmen aus eloxiertem Aluminium,																																
853		PV-Modul ausbauen, im Gebäude lagern und wieder einbauen.	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>125,00</td></tr></table>	01		EUR/St	125,00																										
	01																																
	EUR/St																																
125,00																																	
01	ohne Angabe																																
860		9.2 - PV-Wechselrichter																															
		PV-Wechselrichter mit MPP-Tracker, Außenaufstellung , DC- Eingangsspannung bis max. 1.000 V, min. Eingangsspannung MPP 100 V, max. Eingangsspannung MPP 800 V, DC/AC-Überspannungsschutz Typ 1+2 integriert, Wirkungsgrad mind. 95% , mit Hauptschalter, mit systembedingter Schnittstelle, Anzahl der DC-Anschlüsse PV1:4 / PV2:3 / PV3:7, mit integriertem Kuppelschalter, Betriebstemperatur -40 Grad C bis +70 Grad C, Schutzart mind. IP 67,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>bis 5 kW</td><td>über 5 kW bis 15 kW</td><td>über 15 kW bis 30 kW</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>1175,00</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>1210,00</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>1245,00</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>1980,00</td><td>2457,00</td><td>3437,00</td></tr><tr><td>2250,00</td><td>2675,00</td><td>3623,00</td></tr><tr><td>2490,00</td><td>2850,00</td><td>4154,00</td></tr></table>	01	02	03				bis 5 kW	über 5 kW bis 15 kW	über 15 kW bis 30 kW	EUR/St	EUR/St	EUR/St	1175,00	—	—	1210,00	—	—	1245,00	—	—	1980,00	2457,00	3437,00	2250,00	2675,00	3623,00	2490,00	2850,00	4154,00
	01	02	03																														
	bis 5 kW	über 5 kW bis 15 kW	über 15 kW bis 30 kW																														
	EUR/St	EUR/St	EUR/St																														
	1175,00	—	—																														
	1210,00	—	—																														
	1245,00	—	—																														
	1980,00	2457,00	3437,00																														
	2250,00	2675,00	3623,00																														
	2490,00	2850,00	4154,00																														
	01	Modul-Wechselrichter, einphasig,																															
	02	Strang-Wechselrichter, einphasig,																															
03	Hybrid-Wechselrichter, einphasig,																																
04	Modul-Wechselrichter, 3-phasig,																																
05	Strang-Wechselrichter, 3-phasig,																																
06	Hybrid-Wechselrichter, 3-phasig,																																

T1	T2	Langtext	T3		
862		PV-Wechselrichter mit MPP-Tracker, Innenaufstellung , DC- Eingangsspannung bis max. 1.000 V, min. Eingangsspannung MPP 100 V, max. Eingangsspannung MPP 800 V, DC/AC-Überspannungsschutz Typ 1+2 integriert, Wirkungsgrad mind. 95% , mit Hauptschalter, Ethernet oder RS485 Schnittstelle, Anzahl der DC-Anschlüsse PV1:4 / PV2:3 / PV3:7, mit integriertem Kuppelschalter, Betriebstemperatur -40 Grad C bis +70 Grad C, Schutzart mind. IP 33,			
			01	02	03
			bis 5 kW	über 5 kW bis 15 kW	über 15 kW bis 30 kW
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Modul-Wechselrichter, einphasig,	1050,00	—	—
	02	Strang-Wechselrichter, einphasig,	1095,00	—	—
	03	Hybrid-Wechselrichter, einphasig,	1163,00	—	—
864	04	Modul-Wechselrichter, 3-phasig,	1820,00	2210,00	3390,00
	05	Strang-Wechselrichter, 3-phasig,	2035,00	2415,00	3575,00
	06	Hybrid-Wechselrichter, 3-phasig,	2264,00	2570,00	4020,00
			01		
864		PV-Wechselrichter ausbauen, im Gebäude lagern und wieder einbauen.			
			EUR/St		
	01	ohne Angabe	145,00		
880		9.3 - PV-Zubehör			
		Halogenfreies Solarkabel H1Z2Z2-K DIN EN 50618,	01	02	03
			Querschnitt		
			4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	ohne Angabe,	3,10	3,75	4,40
881		Stecker/Buchse für Solarkabel H1Z2Z2-K, DC-Eingangsspannung bis max. 1.000 V, Schutzart: mind. IP 67, Bemessungsstrom mind. 30 A,	01	02	03
			Querschnitt		
			4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	mit Quetschverbinder,	4,50	6,20	8,70

T1	T2	Langtext	T3		
882		Halogenfreies Solarkabel H1Z2Z2-K DIN EN 50618, vorkonfektioniert,	01	02	03
			Querschnitt		
			4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	1 m,	4,70	5,40	7,10
	02	3 m,	7,10	7,80	10,40
884	03	5 m,	9,70	10,40	14,30
	04	10 m,	15,50	17,90	24,80
	05	20 m,	27,30	33,80	48,50
		Überspannungsschutzgerät für Photovoltaik DIN EN 61643-31, Bemessungsbetriebsspannung bis 1000 V DC, Nennableitstoßstrom (8/20) je Leiter mind. 10 kA, Schutzpegel max. 4 kV, mit Funktionsanzeige am Gerät,	01		
			EUR/St		
	01	Typ 2, für 1 Strang	89,00		
885	02	Typ 2, für 1 Strang und potentialfreiem Kontakt für Fernanzeige	110,00		
	03	Typ 1 und 2, für 1 Strang	185,00		
	04	Typ 1 und 2, für 1 Strang und potentialfreiem Kontakt für Fernanzeige	243,00		
	05	Typ 2, für 2 Stränge	198,00		
	06	Typ 2 für 2 Stränge und potentialfreiem Kontakt für Fernanzeige	224,00		
	07	Typ 1 und 2, für 2 Stränge	362,00		
	08	Typ 1 und 2, für 2 Stränge und potentialfreiem Kontakt für Fernanzeige	379,00		
		PV-Trennschalter DIN EN 60947-2, als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274, Betriebsspannung bis 1000 V DC, Nennstrom 32 A, Bemessungsausschalt- vermögen 6 kA, mit beidseitiger Klemmenabdeckung,	01		
			EUR/St		
	01	2-polig, Aufputz	122,00		
	02	2-polig Schienenmontage	57,70		

T1	T2	Langtext	T3
		10 - Sonstige Arbeiten	
		10.1 - Montagearbeiten, Geräte	
900	01	Zusätzlicher (örtlicher) Schutz-Potentialausgleich DIN VDE 0100-701, mit bis zu 4 Anschlussstellen an metallischer Rohrleitung	01
			EUR/St
			34,50
902	01	Potentialausgleichsschiene, einschl. Klemmen, DIN VDE 0618-1, für Hausanschlüsse bis 100 A, mit Abdeckung, Anschlussmöglichkeit: 7 Leiter 2,5 bis 25 mm ² , 1 Rund- leiter Rd 8 bis 10 mm, 1 Klemme bis FI 30 x 3,5 mm	01
			EUR/St
			16,30
902	02	für Hausanschlüsse bis 250 A, mit Abdeckung, Anschluss- möglichkeit: 7 Reihenklemmen bis 16 mm ² , 2 Reihen- klemmen 16 bis 95 mm ² , 1 Klemme bis FI 30 x 3,5 mm	
			17,10
904	01	Erdungsbandrohrschelle für Potentialausgleich, Anschlussmöglichkeit für 2 Leiter mit Leitungsquerschnitt 2,5 mm ² bis 25 mm ² , Rohrweite DN 10 bis DN 25	01
			EUR/St
			6,80
904	02	Rohrweite DN 10 bis DN 100	
			9,10
904	03	Rohrweite DN 10 bis DN 150	
			12,50
906	01	Kabel/Leitung anklemmen an bauseits beigestellten Bauteilen, bis 5 Adern,	01
			02
			03
			Querschnitt
906	02	über 5 bis 12 Adern,	1 bis 2,5 mm ²
			4 bis 6 mm ²
			10 bis 16 mm ²
			EUR/St
906	03	über 12 bis 25 Adern,	EUR/St
			EUR/St
			EUR/St
			EUR/St
908	01	Kabel/Leitung abklemmen, sichern und beschriften zur weiteren Verwendung, bis 5 Adern,	12,70
			15,90
			19,10
			19,10
908	02		—
			—
			—
			—
908	03		36,00
			—
			—
			—
908	01	Kabel/Leitung abklemmen, sichern und beschriften zur weiteren Verwendung, bis 5 Adern,	01
			02
			Querschnitt
			1,5 bis 4 mm ²
908	02		6 bis 16 mm ²
			EUR/St
			EUR/St
			EUR/St
908	03		EUR/St
			EUR/St
			EUR/St
			EUR/St
908	01		9,00
			13,30

T1	T2	Langtext	T3			
910	01	Installations-/Brandmelde-/Kommunikations-/leitung/-kabel an bauseits beigestellten Bauteilen auflegen,	01			
			EUR/St			
			9,00			
	02	über 4 DA bis 10 DA	12,70			
912	01	Installations-/Brandmelde-/Kommunikations-/leitung/-kabel abklemmen, sichern und beschriften zur weiteren Verwendung,	01			
			EUR/St			
			7,95			
914	01	Kabelschuh, aufgepresst,	01			
			02			
			03			
			04			
			Leiterquerschnitt			
			bis 16 mm2	25 bis 50 mm2	70 bis 120 mm2	150 bis 240 mm2
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
	4,25	5,50	7,95	10,40		
10.2 - Brandschutzabschottungen für Kabel-/Leitungsanlagen						
920	01	Brandschutzabschottung für Kabel-/Leitungsanlagen, Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, für Nachbelegung geeignet, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis/mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, in Decke/Wand aus Beton/Stahlbeton/Mauerwerk, Dicke bis 25 cm, für runden/eckigen Durchbruch, einschließlich Kennzeichnung,	01			
			02			
			03			
			abzudichtende Öffnungsfläche			
			bis 0,01 m2	über 0,01 bis 0,02 m2	über 0,02 bis 0,05 m2	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	37,10	44,50	58,30			
	02	als flexibles Schott als Schaumblock,	55,10	104,00	206,00	

T1	T2	Langtext	T3																															
922	01	Brandschutzabschottung einer Durchführung von Einzel-Kabel/-Leitung mit Dichtungsmasse/Kitt verschließen, Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis/mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, einschließlich Kennzeichnung, in Decke/Wand aus Beton/Stahlbeton/Mauerwerk,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">abzudichtender Ringspalt</td></tr><tr><td>bis 0,003 m2</td><td>über 0,003 bis 0,01 m2</td><td>über 0,01 bis 0,05 m2</td><td>über 0,05 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>8,25</td><td>12,90</td><td>18,60</td><td>29,80</td></tr></table>				01	02	03	04	abzudichtender Ringspalt				bis 0,003 m2	über 0,003 bis 0,01 m2	über 0,01 bis 0,05 m2	über 0,05 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	8,25	12,90	18,60	29,80								
			01	02	03	04																												
			abzudichtender Ringspalt																															
			bis 0,003 m2	über 0,003 bis 0,01 m2	über 0,01 bis 0,05 m2	über 0,05 m2																												
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																												
8,25	12,90	18,60	29,80																															
10.3 - Prüfung von vorhandenen Elektroanlagen																																		
930	01	Sichtprüfung der bestehenden Unterverteilung (Wandverteiler), mit Normfeldern bestückt, auf folgende Prüfkriterien: Auswahl der Betriebsmittel, Schutz gegen direktes Berühren, mechanische Verbindungen, Kennzeichnungen Stromkreise, Betriebsmittel und Leiter, Funktion Schalt- und Schutzgeräte, Selektivität, Passschrauben, Dokumentation, Legende und Schaltpläne,	<table><tr><th colspan="4">01</th></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="4">68,90</td></tr><tr><td colspan="4">79,50</td></tr><tr><td colspan="4">90,10</td></tr><tr><td colspan="4">106,00</td></tr></table>				01								EUR/St				68,90				79,50				90,10				106,00			
			01																															
			EUR/St																															
			68,90																															
79,50																																		
90,10																																		
106,00																																		
01	1-feldrig bis H x B x T: 1400 x 315 x 300 mm																																	
02	2-feldrig bis H x B x T: 1400 x 630 x 300 mm																																	
03	3-feldrig bis H x B x T: 1400 x 945 x 300 mm																																	
04	4-feldrig bis H x B x T: 1400 x 1200 x 300 mm																																	

T1	T2	Langtext	T3
932		Sichtprüfung der bestehenden Unterverteilung (Standverteiler) mit Normfeldern bestückt, auf folgende Prüfkriterien: Auswahl der Betriebsmittel, Schutz gegen direktes Berühren, mechanische Verbindungen, Kennzeichnungen Stromkreise, Betriebsmittel und Leiter, Funktion Schalt- und Schutzgeräte, Selektivität, Passschrauben, Dokumentation, Legende und Schaltpläne,	01
			EUR/St
			79,50
			95,40
			111,00
934		Sichtprüfung der bestehenden Unterverteilung (Kleinstverteiler) mit Normfeldern bestückt, auf folgende Prüfkriterien: Auswahl der Betriebsmittel, Schutz gegen direktes Berühren, mechanische Verbindungen, Kennzeichnungen Stromkreise, Betriebsmittel und Leiter, Funktion Schalt- und Schutzgeräte, Selektivität, Passschrauben, Dokumentation, Legende und Schaltpläne,	01
			EUR/St
			35,00
			45,60

T1	T2	Langtext	T3	
936		Wiederholungsprüfung einer bereits überprüften und dokumentierten Anlage, ein- bis dreiphasig, Prüfprotokoll nach DGUV-V 3, DIN VDE 0105-100, DIN VDE 0100-600,	01	02
			EUR/St	EUR/St
	01	bis 6 Stromkreise	—	37,10
	02	über 6 bis 12 Stromkreise	—	53,00
	03	über 12 Stromkreise, je weiteren Stromkreis	7,10	—
	04	Funktion der Fehlerstromschutzschaltung 2-4 polig, 25 A - 63 A, 10 mA - 500 mA, Auslösezeit und Auslösestrom	5,30	—
940	05	Funktion FI-LS-Schalter 2-4 polig, bis 25 A, 30 mA, Auslösezeit und Auslösestrom	3,70	—
		10.4 - Bohren in asbesthaltiger Bekleidung		
		Bohrloch in Wand/Decke mit asbesthaltiger Bekleidung mit geringer Exposition nach TRGS 519, bis 12 mm, Ausführung nur nach Erfordernis aufgrund eines vorliegenden Schadstoffgutachtens, Bohrverfahren mit Direktabsaugung nach BT 30,	01	
			je Bohrung	
			EUR/St	
	01	bis 10 Bohrungen,	12,50	
	02	jede weitere Bohrung,	4,45	

T1	T2	Langtext	T3	
950		10.5 - Baustromverteiler		
		Baustromverteiler DIN EN 61439-4, als Verteilerschrank, mit Berührungsschutzabdeckung DIN EN 50274, Gehäuse aus verzinktem Stahl, lackiert, Schutzklasse II, Bemessungsstrom 63 A, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, Bemessungsbelastungsfaktor 0.8, Freiluftaufstellung ungeschützt, Schutzart IP 44, Schutzart IK09 DIN EN 62262, min. Umgebungstemperatur -25 Grad C, max. Umgebungstemperatur 40 Grad C, max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert 25 Grad C, max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C, 50 %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN 61010-1, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie, geschlossene Bauform, Anlage ortsveränderbar, Standmontage, einschl. Rohrgestell, aufbauen und abbauen,		
			01	02
			pro Monat	jeder weitere Monat einschl. Sicherheitsprüfung und Prüfbericht
			EUR/St	EUR/St
01		1 FI-Schutzschalter 4-Pol 63A/0.3A, 1 FI-Schutzschalter 4-Pol 40A/0.03A, 1 CEE-Steckdose 5-polig 32A, 2 CEE-Steckdose 5-polig 16A, 5 Schuko-Steckdosen 3-polig 16A,	288,00	146,00

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Abdeckrahmen

- UP LB/682, T1/335, Seite 65
- UP, mit Beschriftungsfeld LB/682, T1/336, Seite 65

Abhängekette für Leuchte LB/682, T1/549, Seite 95

Abklemmen Kabel/Leitung LB/682, T1/912, Seite 120

Abzweigdose

- AP LB/682, T1/308, Seite 59
- ausbauen LB/682, T1/032, Seite 10
- für Hohlwände LB/682, T1/305, Seite 59
- mit Deckel, UP LB/682, T1/304, Seite 59

Abzweiggerät-dose

- für Hohlwände LB/682, T1/303, Seite 58
- UP LB/682, T1/302, Seite 58

Abzweigkasten

- AP LB/682, T1/313, Seite 60
- ausbauen LB/682, T1/034, Seite 10
- UP LB/682, T1/312, Seite 60

Anbaudownlight LED LB/682, T1/509, Seite 88

Ankerschiene LB/682, T1/361, Seite 68

Anschlussdose für Wandleuchten, UP LB/682, T1/309, Seite 59

Anschlussdose Kommunikation ausbauen LB/682, T1/064, Seite 13

Anschlussleiste

- ausbauen LB/682, T1/063, Seite 13
- Löt-/Schraubtechnik LB/682, T1/758, Seite 109
- LSA-Technik LB/682, T1/759, Seite 109

Anschlussleitung wärmebeständig LB/682, T1/143, Seite 31

Antennendose LB/682, T1/790, Seite 114

Antennenkabel LB/682, T1/791, Seite 114

Auflegen

- Datenkabel LB/682, T1/732, Seite 106
- Innenkabel LB/682, T1/728, Seite 105
- Installations-/Brandmelde-/Kommunikationskabel LB/682, T1/910, Seite 120

Ausbauen

- Abzweigkasten LB/682, T1/034, Seite 10
- Anschlussdose Kommunikation LB/682, T1/064, Seite 13
- Anschlussleiste LB/682, T1/063, Seite 13
- Blende f. Geräteeinbaukanäle LB/682, T1/242, Seite 46
- CEE-Geräteblende LB/682, T1/244, Seite 47
- Einbaugerät für Geräteeinbaukanal LB/682, T1/025, Seite 9
- Fehlerstrom-Schutzschalter LB/682, T1/047, Seite 12
- Geräte-/Abzweigdose LB/682, T1/032, Seite 10
- Geräteanschlussdose LB/682, T1/030, Seite 10
- Geräteeinbaudose LB/682, T1/240, Seite 45
- Installationskanal LB/682, T1/022, Seite 9
- Installationsrohr LB/682, T1/020, Seite 8
- Kabel, in Erdreich LB/682, T1/010, Seite 8
- Kabel/Leitung LB/682, T1/011, Seite 8
- Kabelrinne LB/682, T1/026, Seite 9
- Kabelzubehör LB/682, T1/012, Seite 8
- Klemmverbindung LB/682, T1/035, Seite 10
- Kommunikationskabel LB/682, T1/060, Seite 12
- Konsole LB/682, T1/023, Seite 9
- Lamelle LB/682, T1/024, Seite 9
- Lamellenträger LB/682, T1/231, Seite 44

- Läutewerk/Gong/Kleinhupe LB/682, T1/067, Seite 13
- LED-Leuchten LB/682, T1/050, Seite 12
- Leistungsschutz LB/682, T1/045, Seite 11
- Leitungsführungskanal LB/682, T1/021, Seite 8
- Leitungsführungskanal f. Brandschottung LB/682, T1/027, Seite 9
- Leuchten LB/682, T1/050, Seite 12
- Lichtmastkasten LB/682, T1/033, Seite 10
- Motor-/Haupt-/NOT-AUS-/Schlüssel- Schalter/Taster LB/682, T1/044, Seite 11
- Netzgerät/Steuergerät/Transformator LB/682, T1/066, Seite 13
- PV-Kabel LB/682, T1/074, Seite 14
- PV-Modul LB/682, T1/070, Seite 14
- PV-Wechselrichter LB/682, T1/072, Seite 14
- Schallabdichtung f. Geräteeinbaukanäle LB/682, T1/233, Seite 45
- Sicherungslastschalter LB/682, T1/042, Seite 11
- Sicherungslasttrenner LB/682, T1/046, Seite 11
- Sicherungssockel LB/682, T1/042, Seite 11
- Sockelleistenkanal LB/682, T1/021, Seite 8
- Steckdose LB/682, T1/030, Seite 10
- Steckdose CEE LB/682, T1/031, Seite 10
- System-Kanalsteckdose LB/682, T1/241, Seite 46
- Türöffner LB/682, T1/068, Seite 14
- Verteilerkasten LB/682, T1/062, Seite 13
- Verteilerschrank LB/682, T1/040, Seite 11
- Verteilerschrank für Daten- und Kommunikationstechnik LB/682, T1/061, Seite 12
- Wechselsprechanlage LB/682, T1/065, Seite 13
- Wechselstrom-Wirkverbrauchszähler LB/682, T1/041, Seite 11
- Zählerschrank LB/682, T1/040, Seite 11
- Zeit-/Fern-/Kippschalter/Relais/Installationsschutz LB/682, T1/043, Seite 11
- Zentralplattenblende LB/682, T1/243, Seite 46

Ausschalter für Verteilungseinbau LB/682, T1/438, Seite 77

Außenkabel

- auflegen LB/682, T1/703, Seite 98
- Bügelschellen LB/682, T1/702, Seite 97
- Kabelgraben LB/682, T1/700, Seite 97
- Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/701, Seite 97

Außenkabel, längswasserdicht

- auflegen LB/682, T1/707, Seite 99
- Bügelschellen LB/682, T1/706, Seite 99
- Kabelgraben LB/682, T1/704, Seite 98
- Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/705, Seite 98

Außenleuchte

- LB/682, T1/560, Seite 96
- Flansch LB/682, T1/562, Seite 96
- Kunststoffwanne ersetzen LB/682, T1/561, Seite 96

B

Baustromverteiler LB/682, T1/950, Seite 124

Beschriftung von Anschlussdosen/-stellen LB/682, T1/762, Seite 110

Bewegungsmelder für Außenmontage LB/682, T1/343, Seite 67

Blende Geräteeinbaukanal LB/682, T1/242, Seite 46

Bohrloch Asbest BT30 Bohrverfahren LB/682, T1/940, Seite 123

Brandmeldekabel

- abklemmen LB/682, T1/912, Seite 120

Alphabetisches Sachverzeichnis

– auflegen LB/682, T1/910, Seite 120

Brandschutz

– flexibles Schott, Mörtelschott LB/682, T1/920, Seite 120

– für Einzelleitung LB/682, T1/922, Seite 121

Bügelschelle LB/682, T1/360, Seite 68

D

Dämmungsschalter

– für Verteilungseinbau LB/682, T1/433, Seite 76

– für Wandmontage, AP LB/682, T1/342, Seite 67

Datenanschlussdose LB/682, T1/761, Seite 110

Datenkabel

– auflegen LB/682, T1/732, Seite 106

– Kat. 6/Kat. 7 LB/682, T1/730, Seite 105

Deckel, Kabelrinne Stahl verzinkt LB/682, T1/271, Seite 52

Deckenanschlussdose, AP LB/682, T1/311, Seite 60

Deckenhaken LB/682, T1/363, Seite 69

Dosendeckel Feder-/Schraubbefestigung LB/682, T1/306, Seite 59

Dreiphasen-Wechselstromzähler LB/682, T1/405, Seite 71

E

Einbaudownlight LED LB/682, T1/508, Seite 87

Einphasen-Wechselstromzähler LB/682, T1/404, Seite 71

Erdungsbandrohrschelle Potentialausgleich LB/682, T1/904, Seite 119

Etagenplatte UP, 10 Ruftaster LB/682, T1/770, Seite 112

F

Fehlerstrom-Schutzschalter

– ausbauen LB/682, T1/047, Seite 12

– RCBO/A Typ A LB/682, T1/445, Seite 79

– RCD Typ A LB/682, T1/443, Seite 79

– RCD Typ B LB/682, T1/444, Seite 79

Fernbedienung Präsenzmelder LB/682, T1/346, Seite 67

Fernmeldeanschlussdose LB/682, T1/760, Seite 110

G

Geräteanschlussdose

– ausbauen LB/682, T1/030, Seite 10

– UP LB/682, T1/334, Seite 65

Gerätedose

– ausbauen LB/682, T1/032, Seite 10

– für Hohlwände LB/682, T1/301, Seite 58

– UP LB/682, T1/300, Seite 58

Geräteeinbaukanal

– Blende LB/682, T1/242, Seite 46

– CEE-Geräteblende LB/682, T1/244, Seite 47

– Einbaugerät ausbauen LB/682, T1/025, Seite 9

– Endstück LB/682, T1/226, Seite 44

– Flachwinkel LB/682, T1/223, Seite 43

– Geräteeinbaudose LB/682, T1/240, Seite 45

– Innen-/Außenecke LB/682, T1/225, Seite 43

– Kanal-Oberteil LB/682, T1/221, Seite 42

– Kanalschnitt LB/682, T1/227, Seite 44

– Kanal-Unterteil LB/682, T1/220, Seite 42

– Schallabdichtung LB/682, T1/233, Seite 45

– System-Kanalsteckdose LB/682, T1/241, Seite 46

– T-/Kreuzstück LB/682, T1/224, Seite 43

– Trennwand LB/682, T1/222, Seite 42

– Wandabschlussblende LB/682, T1/234, Seite 45

– Zentralplattenblende LB/682, T1/243, Seite 46

Geräteträger-Einbausatz LB/682, T1/402, Seite 70

Gitterkabelrinne

– Anbau-T-Stück LB/682, T1/267, Seite 51

– Bogen LB/682, T1/266, Seite 51

– Endabschluss LB/682, T1/265, Seite 50

– Gelenkverbinder LB/682, T1/269, Seite 51

– Reduzierwinkel LB/682, T1/265, Seite 50

– Stahl verzinkt LB/682, T1/263, Seite 50

– Trennsteg LB/682, T1/264, Seite 50

– T-Stück LB/682, T1/268, Seite 51

Gong

– LB/682, T1/780, Seite 114

– ausbauen LB/682, T1/067, Seite 13

H

Hauptleitungsabzweigkasten AP LB/682, T1/314, Seite 60

Hauptschalter für Verteilungseinbau LB/682, T1/439, Seite 78

Helligkeitssteuergerät (Dimmer) Dimmer LED LB/682, T1/337, Seite 66

Herdanschluss

– Dose, UP LB/682, T1/334, Seite 65

– Leitung LB/682, T1/142, Seite 31

HO7V-U/-R Rohre LB/682, T1/141, Seite 31

I

Innenkabel auflegen LB/682, T1/728, Seite 105

Installationskabel

– abklemmen LB/682, T1/912, Seite 120

– auflegen LB/682, T1/910, Seite 120

Installationskanal

– als Geräteeinbaukanal, Oberteil LB/682, T1/221, Seite 42

– als Geräteeinbaukanal, Unterteil LB/682, T1/220, Seite 42

– ausbauen LB/682, T1/022, Seite 9

Installationsleitung

– abklemmen LB/682, T1/912, Seite 120

– auflegen LB/682, T1/910, Seite 120

Installationsrelais LB/682, T1/436, Seite 77

Installationsrohr

– ausbauen LB/682, T1/020, Seite 8

– halogenfrei LB/682, T1/205, Seite 37

– PVC-U, ACF, starr LB/682, T1/203, Seite 36

– PVC-U, ASCF, starr LB/682, T1/204, Seite 37

– PVC-U, leicht, flexibel LB/682, T1/200, Seite 35

– PVC-U, mittelschwer, flexibel LB/682, T1/201, Seite 35

– PVC-U, schwer, flexibel LB/682, T1/202, Seite 35

– Stahl LB/682, T1/206, Seite 38

Installationsverteiler LB/682, T1/408, Seite 73

J

J-2Y(St)Y

– abgehängte Decke LB/682, T1/717, Seite 102

– Abstandsschellen LB/682, T1/720, Seite 103

– Bügelschellen LB/682, T1/721, Seite 103

– Doppelboden/Hohlwände LB/682, T1/718, Seite 102

– Nagelschellen LB/682, T1/719, Seite 102

– Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/716, Seite 101

J-H(St)H

– abgehängte Decke LB/682, T1/723, Seite 104

Alphabetisches Sachverzeichnis

- Abstandsschellen LB/682, T1/726, Seite 105
- Bügelschellen LB/682, T1/727, Seite 105
- Doppelboden/Hohlwände LB/682, T1/724, Seite 104
- Nagelschellen LB/682, T1/725, Seite 104
- Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/722, Seite 103

J-Y(St)Y

- abgehängte Decke LB/682, T1/711, Seite 100
- Abstandsschellen LB/682, T1/714, Seite 101
- Bügelschellen LB/682, T1/715, Seite 101
- Doppelboden/Hohlwände LB/682, T1/712, Seite 100
- Nagelschellen LB/682, T1/713, Seite 100
- Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/710, Seite 99

K

Kabel/Leitung

- abklemmen LB/682, T1/908, Seite 119
- anklemmen LB/682, T1/906, Seite 119
- ausbauen LB/682, T1/011, Seite 8
- ausbauen, im Erdreich LB/682, T1/010, Seite 8
- Zubehör ausbauen LB/682, T1/012, Seite 8

Kabelerkennungsstreifen LB/682, T1/163, Seite 34

Kabelmerkstein LB/682, T1/161, Seite 34

Kabelrinne

- Anbau-T-Stück LB/682, T1/254, Seite 48
- ausbauen LB/682, T1/026, Seite 9
- Bogen LB/682, T1/253, Seite 48
- Endabschluss LB/682, T1/252, Seite 48
- Gelenkverbinder LB/682, T1/256, Seite 49
- Gewindestabbebefestigung LB/682, T1/257, Seite 49
- Hängestiel LB/682, T1/260, Seite 49
- Kantenschutz LB/682, T1/262, Seite 50
- Reduzierwinkel LB/682, T1/252, Seite 48
- Schutzkappe für Hängestiele LB/682, T1/261, Seite 50
- Stahl verzinkt LB/682, T1/250, Seite 47
- Tragwinkel LB/682, T1/258, Seite 49
- Trennsteg LB/682, T1/251, Seite 47
- T-Stück LB/682, T1/255, Seite 48
- Wand-/Stielausleger LB/682, T1/259, Seite 49

Kabelschuh LB/682, T1/914, Seite 120

Kabelschutzhaube LB/682, T1/160, Seite 34

Kammeschiene LB/682, T1/421, Seite 76

Klebeziffer/-buchstabe LED-Hausnummernleuchte LB/682, T1/531, Seite 89

Kleinhupe

- LB/682, T1/781, Seite 114
- ausbauen LB/682, T1/067, Seite 13

Kleinverteiler

- AP LB/682, T1/407, Seite 72
- UP LB/682, T1/406, Seite 72

Klemmverbindung

- ausbauen LB/682, T1/035, Seite 10
- Installationen LB/682, T1/350, Seite 68
- Schalttafeln LB/682, T1/351, Seite 68

Klingeltaster UP LB/682, T1/772, Seite 112

Kommunikationskabel

- abklemmen LB/682, T1/912, Seite 120
- auflegen LB/682, T1/910, Seite 120

- ausbauen LB/682, T1/060, Seite 12

Konsole

- ausbauen LB/682, T1/023, Seite 9
 - mit verstellb. Wandabstand LB/682, T1/230, Seite 44
- Kupplungsdose** CEE, IP 44 LB/682, T1/341, Seite 66

L

Lamelle

- Aluminium LB/682, T1/232, Seite 45
- ausbauen LB/682, T1/024, Seite 9

Lamellenträger LB/682, T1/231, Seite 44

Lasttrennschalter Hauptschalter LB/682, T1/446, Seite 79

Läutewerk/Summer

- LB/682, T1/779, Seite 113
- ausbauen LB/682, T1/067, Seite 13

LED-Anbauleuchte

- bis IP 2x LB/682, T1/540, Seite 90
- IP 54 LB/682, T1/543, Seite 92
- IP 65 LB/682, T1/544, Seite 93
- über IP 4x LB/682, T1/542, Seite 91
- über IP2x bis IP 4x LB/682, T1/541, Seite 91

LED-Ansatzleuchte Flansch LB/682, T1/562, Seite 96

LED-Aufsatz-/Ansatzleuchte

- Außenleuchte LB/682, T1/560, Seite 96
- Kunststoffwanne LB/682, T1/561, Seite 96

LED-Einbauleuchte

- bis IP 2x LB/682, T1/545, Seite 94
- über IP 2x LB/682, T1/546, Seite 95

LED-Hausnummernleuchte LB/682, T1/530, Seite 89

LED-Leuchte

- ausbauen LB/682, T1/050, Seite 12
- ausbauen u. einbauen LB/682, T1/547, Seite 95
- Oval-Isolleuchte LB/682, T1/501, Seite 83
- Wand-/Decken-/Hinweisleuchte ausbauen u. einbauen LB/682, T1/510, Seite 88
- Wand-/Deckenleuchte, Schutzklasse I LB/682, T1/503, Seite 85
- Wand-/Deckenleuchte, Schutzklasse II LB/682, T1/502, Seite 84
- Wandleuchte als Anbauleuchte LB/682, T1/504, Seite 85
- Wandleuchte als Spiegel-/Badezimmerleuchte LB/682, T1/505, Seite 86

LED-Sicherheitsleuchte

- Abdeckhaube ersetzen LB/682, T1/520, Seite 88
- Abdeckscheibe ersetzen LB/682, T1/521, Seite 88

Leitungsbrücke LB/682, T1/420, Seite 75

Leitungsführungskanal

- ausbauen LB/682, T1/021, Seite 8
- PPO LB/682, T1/213, Seite 40
- PPO, Formstück LB/682, T1/215, Seite 40
- PPO, Oberteil aus- und einbauen LB/682, T1/214, Seite 40
- PVC-U LB/682, T1/210, Seite 39
- PVC-U, Formstück LB/682, T1/212, Seite 39
- PVC-U, Oberteil aus- und einbauen LB/682, T1/211, Seite 39

Leitungsführungskanal f. Brandschottung

- ausbauen LB/682, T1/027, Seite 9
- Ausschnitt/Gehrung LB/682, T1/287, Seite 57
- E 30/E 90 LB/682, T1/280, Seite 53
- Ecken/Winkelstück LB/682, T1/282, Seite 55
- Endstück LB/682, T1/285, Seite 57

Alphabetisches Sachverzeichnis

- Potentialausgleich LB/682, T1/286, Seite 57
- Schiebe-Muffe LB/682, T1/283, Seite 56
- T-Stück LB/682, T1/281, Seite 54
- Versatzstück LB/682, T1/284, Seite 56

Leitungsschutzschalter

- 10 kA LB/682, T1/419, Seite 75
- 6 kA LB/682, T1/418, Seite 75

Leuchte ausbauen LB/682, T1/050, Seite 12

Lichtmastkasten

- ausbauen LB/682, T1/033, Seite 10
- mit Doppel-Kabelstützen LB/682, T1/315, Seite 60

LWL

- Kabel LB/682, T1/764, Seite 111
- Messung LB/682, T1/765, Seite 111

M

Messung von LAN-Kabeln LB/682, T1/763, Seite 110

Motorschutzschalter LB/682, T1/442, Seite 78

Muffe

- Endmuffe LB/682, T1/153, Seite 33
- Gießharzmuffe LB/682, T1/150, Seite 32
- Schrumpfmuffe LB/682, T1/151, Seite 33
- Verbindungsmuffe für Steuerkabel LB/682, T1/152, Seite 33
- Verbindungsmuffe, NYM LB/682, T1/154, Seite 34

N

NAYY-J/-O

- Bügelschellen LB/682, T1/110, Seite 19
- Doppelboden/Hohlwände LB/682, T1/109, Seite 19
- Kabelgraben LB/682, T1/106, Seite 18
- Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/107, Seite 18
- Rohre/Kanal/Rinne in abgeh. Decke LB/682, T1/108, Seite 19

Netzgerät für Wechselsprechanlagen LB/682, T1/777, Seite 113

Netzgerät/Steuergerät/Transformator ausbauen LB/682, T1/066, Seite 13

NHXCH

- Bügelschellen LB/682, T1/126, Seite 25
- Bügelschellen in abgeh. Decke LB/682, T1/127, Seite 25
- Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/124, Seite 24
- Rohre/Kanal/Rinne in abgeh. Decke LB/682, T1/125, Seite 24

NHXX

- Bügelschellen LB/682, T1/122, Seite 22
- Bügelschellen in abgeh. Decke LB/682, T1/123, Seite 23
- Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/120, Seite 21
- Sammelhalter in abgeh. Decke LB/682, T1/121, Seite 22

NHXXMH

- Bügelschellen LB/682, T1/140, Seite 31
- Doppelboden/Hohlwände LB/682, T1/138, Seite 30
- Nagelschellen LB/682, T1/139, Seite 30
- Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/136, Seite 28
- Rohre/Kanal/Rinne in abgeh. Decke LB/682, T1/137, Seite 29

NOT-AUS-Taster/Schalter LB/682, T1/447, Seite 80

NYCWY

- Bügelschellen LB/682, T1/116, Seite 21
- Kabelgraben LB/682, T1/114, Seite 20
- Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/115, Seite 20

NYCY

- Bügelschellen LB/682, T1/113, Seite 20

- Kabelgraben LB/682, T1/111, Seite 19

- Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/112, Seite 19

NYIF in vorhandenem Schlitz LB/682, T1/135, Seite 28

NYM

- Bügelschellen LB/682, T1/134, Seite 28
- Doppelboden/Hohlwände LB/682, T1/132, Seite 27
- Nagelschellen LB/682, T1/133, Seite 27
- Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/130, Seite 26
- Rohre/Kanal/Rinne in abgeh. Decke LB/682, T1/131, Seite 26
- Verbindungsmuffe LB/682, T1/154, Seite 34

NYJ-J/-O

- Bügelschellen LB/682, T1/105, Seite 18
- in Doppelboden LB/682, T1/103, Seite 17
- Kabelgraben LB/682, T1/100, Seite 15
- Nagelschellen LB/682, T1/104, Seite 17
- Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/101, Seite 15
- Rohre/Kanal/Rinne in abgeh. Decke LB/682, T1/102, Seite 16

P

Patchkabel Kat. 6/Kat. 7 LB/682, T1/731, Seite 106

Potentialausgleich

- Erdungsbandrohrschelle LB/682, T1/904, Seite 119
- Potentialausgleichsschiene LB/682, T1/902, Seite 119
- zusätzl. Schutz-Potentialausgleich LB/682, T1/900, Seite 119

Präsenzmelder

- Fernbedienung LB/682, T1/346, Seite 67
- für Deckenmontage LB/682, T1/345, Seite 67
- für Wandmontage LB/682, T1/344, Seite 67

Putzausgleichring LB/682, T1/307, Seite 59

PV-Kabel

- LB/682, T1/880, Seite 117
- ausbauen LB/682, T1/074, Seite 14
- vorkonfektioniert LB/682, T1/882, Seite 118

PV-Modul

- ausbauen LB/682, T1/070, Seite 14
- ausbauen wieder einbauen LB/682, T1/853, Seite 116
- Dünnschicht LB/682, T1/852, Seite 116
- eloxierter Alurahmen LB/682, T1/850, Seite 115
- pulverbeschichteter Alurahmen LB/682, T1/851, Seite 115

PV-Stecker/Buchse LB/682, T1/881, Seite 117

PV-Trennschalter LB/682, T1/885, Seite 118

PV-Überspannungsschutzgerät LB/682, T1/884, Seite 118

PV-Wechselrichter

- ausbauen LB/682, T1/072, Seite 14
- ausbauen wieder einbauen LB/682, T1/864, Seite 117
- außen LB/682, T1/860, Seite 116
- innen LB/682, T1/862, Seite 117

R

Reihenklemme LB/682, T1/450, Seite 80

Relais für Spannungsüberwachung LB/682, T1/437, Seite 77

Rettungszeichenleuchte LED

- Aluminium, mit Prüfeinrichtung LB/682, T1/507, Seite 87
- Kunststoff, mit Prüfeinrichtung LB/682, T1/506, Seite 86

S

Sammelhalter Wand- und Deckenmontage LB/682, T1/364, Seite 69

Sammelschiene LB/682, T1/421, Seite 76

Alphabetisches Sachverzeichnis

Schaltuhr

- analog LB/682, T1/431, Seite 76
- digital LB/682, T1/432, Seite 76

Schlitzbandeisen LB/682, T1/362, Seite 68

Schütz

- ausbauen LB/682, T1/045, Seite 11
- Installationsschütz LB/682, T1/440, Seite 78
- Leistungsschütz LB/682, T1/441, Seite 78

Seilaufhängung für Leuchte LB/682, T1/550, Seite 96

Sicherheitsleuchte

- Abdeckhaube ersetzen LB/682, T1/522, Seite 89
- Abdeckscheibe ersetzen LB/682, T1/523, Seite 89

Sicherheitsleuchte LED

- Aluminium, mit Prüfeinrichtung LB/682, T1/507, Seite 87
- Kunststoff, mit Prüfeinrichtung LB/682, T1/506, Seite 86

Sicherung

- Schraubkappe/Passschraube/Passeinsatz LB/682, T1/414, Seite 74
- Zubehör LB/682, T1/415, Seite 74

Sicherungseinsatz

- Diazed/Neozed LB/682, T1/416, Seite 74
- NH LB/682, T1/417, Seite 75

Sicherungslastschalter

- ausbauen LB/682, T1/042, Seite 11
- Neozed LB/682, T1/411, Seite 73

Sicherungslasttrenner

- ausbauen LB/682, T1/046, Seite 11
- NH LB/682, T1/413, Seite 74

Sicherungssockel

- Diazed/Neozed LB/682, T1/409, Seite 73
- Neozed, 3-polig LB/682, T1/410, Seite 73

Sicherungsunterteil NH LB/682, T1/412, Seite 74

Sichtprüfung

- Kleinstverteiler LB/682, T1/934, Seite 122
- Standverteiler LB/682, T1/932, Seite 122
- Wandverteiler LB/682, T1/930, Seite 121

Signalleuchte für Verteilungseinbau LB/682, T1/449, Seite 80

Sockelleistenkanal

- Aluminium LB/682, T1/218, Seite 41
- ausbauen LB/682, T1/021, Seite 8
- Formstück Aluminium LB/682, T1/219, Seite 41
- Formstück PVC-U LB/682, T1/217, Seite 41
- PVC-U LB/682, T1/216, Seite 41

Solarkabel

- LB/682, T1/880, Seite 117
- vorkonfektioniert LB/682, T1/882, Seite 118

Standardbeschreibung LB/682, T1/001, Seite 7

Steckdose

- ausbauen LB/682, T1/030, Seite 10
- CEE ausbauen LB/682, T1/031, Seite 10
- CEE, IP 44 LB/682, T1/338, Seite 66
- CEE, Kanaleinbau LB/682, T1/339, Seite 66
- für Verteilungseinbau LB/682, T1/448, Seite 80
- Standard, AP LB/682, T1/330, Seite 64
- Standard, AP, mit Beschriftungsfeld LB/682, T1/331, Seite 64
- Standard, UP, Einzelgeräte LB/682, T1/328, Seite 64
- Standard, UP, Einzelgeräte, mit Beschriftungsfeld LB/682, T1/329, Seite 64

- Standard, UP, kombinationsfähig LB/682, T1/326, Seite 63
- Standard, UP, kombinationsfähig, mit Beschriftungsfeld LB/682, T1/327, Seite 63

– vandalensicher LB/682, T1/332, Seite 65

– vandalensicher, mit Beschriftungsfeld LB/682, T1/333, Seite 65

Stecker CEE, IP 44, LB/682, T1/340, Seite 66

Steigleiter LB/682, T1/270, Seite 52

Steuerleitung

- H05VV5-F LB/682, T1/144, Seite 32
- H05VVC4V5-K LB/682, T1/145, Seite 32

Stoßstellenschnitt LB/682, T1/221, Seite 42

Stromstoßschalter Fernschalter LB/682, T1/435, Seite 77

T

Torstation

- für Videosprechanlagen LB/682, T1/775, Seite 113
- für Wechselsprechanlagen LB/682, T1/773, Seite 112

Tragschienensystem für Lichtband-Leuchte LED LB/682, T1/548, Seite 95

Transformator LB/682, T1/778, Seite 113

Trassenwarnband LB/682, T1/162, Seite 34

Treppenlicht-Zeitschalter LB/682, T1/430, Seite 76

Türöffner

- LB/682, T1/782, Seite 114
- ausbauen LB/682, T1/068, Seite 14

U

Überspannungsableiter

- Typ 1, Grobschutz LB/682, T1/460, Seite 81
- Typ 2, Mittelschutz LB/682, T1/461, Seite 81
- Typ 3, Feinschutz LB/682, T1/462, Seite 82

Unterputzkasten für Etagenplatten LB/682, T1/771, Seite 112

V

Verteilerkasten

- ausbauen LB/682, T1/062, Seite 13
- VKA, Kunststoff LB/682, T1/755, Seite 109
- VKA, Stahlblech LB/682, T1/757, Seite 109
- VKU, Kunststoff LB/682, T1/754, Seite 108
- VKU, Stahlblech LB/682, T1/756, Seite 109

Verteilerschrank

- AP LB/682, T1/401, Seite 70
- ausbauen LB/682, T1/040, Seite 11
- für Daten- und Kommunikationstechnik ausbauen LB/682, T1/061, Seite 12
- Standschrank LB/682, T1/751, Seite 107
- Standschrank mit rückwertiger Schwenktür LB/682, T1/752, Seite 107
- UP LB/682, T1/400, Seite 70
- Wandschrank LB/682, T1/750, Seite 106

Videosprechanlage

- Torstation LB/682, T1/775, Seite 113
- Wohnungsstation LB/682, T1/776, Seite 113

W

Wechselsprechanlage

- ausbauen LB/682, T1/065, Seite 13
- Netzgerät LB/682, T1/777, Seite 113
- Torstation LB/682, T1/773, Seite 112
- Wohnungsstation LB/682, T1/774, Seite 112

Alphabetisches Sachverzeichnis

Wiederholungsprüfung Stromkreise, ein- bis dreiphasig LB/682, T1/936, Seite 123

Wippschalter/-taster

- Standard, AP, IP 20/44/56 LB/682, T1/322, Seite 62
- Standard, AP, IP 20/44/56, mit Beschriftungsfeld LB/682, T1/323, Seite 62
- Standard, UP, IP 20/44 LB/682, T1/320, Seite 61
- Standard, UP, IP 20/44, mit Beschriftungsfeld LB/682, T1/321, Seite 61
- vandalensicher LB/682, T1/324, Seite 63
- vandalensicher, mit Beschriftungsfeld LB/682, T1/325, Seite 63

Wohnungsstation

- für Videosprechanlagen LB/682, T1/776, Seite 113

- für Wechselsprechanlagen LB/682, T1/774, Seite 112

Z

Zählerschrank

- AP LB/682, T1/401, Seite 70
- AP, schutzisoliert LB/682, T1/403, Seite 70
- ausbauen LB/682, T1/040, Seite 11
- UP LB/682, T1/400, Seite 70

Zugdraht für Leerrohre LB/682, T1/207, Seite 38

Zusatzausstattung für Verteilerschränke

LB/682, T1/753, Seite 108