

Bewertungsmatrix Aufbau							
		Max. Punktzahl	Gewichtung	max. Punktezahl gewichtet			erreichte gewichtetet Punkte
	Anzahl Bieter				Bieter 1		
1.	Preis						
	Preis	100	60,0%	60,0		Punkte	60,0
	Das Angebot mit dem niedrigsten Angebotspreis erhält die maximale Punktezahl von 100 Punkten. 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem doppelten des niedrigsten Angebotspreises. Alle Angebotspreise darüber erhalten 0 Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpolation. D.h. ein x% vom niedrigsten Angebotspreis teureres Angebot erhält x% weniger Preispunkte.						
					Angebotspreis:		
2.	Leistungskriterien	100	40,0%	40,0	Summe der Punkte der einzelnen Positionen:		
					0	Punkte	0,0
2.1.	Technische Eigenschaften / Ausführung						
2.1.1.	Aufbau mit Rahmen:						
	mit Hilfsrahmen: 1 Punkt; ohne Hilfsrahmen: 0 Punkte						
2.1.2.	Material des Aufbaus:						
	gebürstetes Alu: 5 Punkte, versiegeltes oder beschichtetes Alu, Edelstahl, GFK o. Stahl: 0 Punkte						
2.1.3.	Auftrittshöhe Geräteraumklappen und Radkastenauftritte:				in mm		
	≤460mm: 2 Punkte, > 460 mm: 0 Punkte						
2.1.4.	Bündigkeit bei Radkasten- und Geräteraumklappen?						
	≤10mm: 2 Punkte, > 10 mm: 0 Punkte						
2.1.5.	B-Druckabgänge						
	Innerhalb Traversenkasten/Geräteräume: 3 Punkte, außerhalb und innerhalb oder nur außerhalb: 0 Punkte						
	Mit Niederschraubventilen und Handkurbel: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.1.6.	Ausführung des Lichtmastes						
	Anzahl und Leistung der Scheinwerfer						
	Ausführung der Leuchtmittel						
	Scheinwerfer						
	paarweise gegeneinander drehbar: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.1.7.	Ausführung der Auftritte Mannschaftsraum						
	Aus UVV Gründen optimale Ein- und Aussteigemöglichkeit notwendig: Drehtreppe: 5 Punkte; pneumatisch bzw. mechanisch abklappbare Tritte: 1 Punkt, andere Ausführung: 0 Punkte						
2.1.8.	Rutschhemmklasse Mannschaftsraumboden:						
	Klasse ≥ R12: 2 Punkte; <R12: 0 Punkte						
2.1.9.	Umfeldbeleuchtung:						
	Anzahl LED-Lichtbänder ≥ 3: 5 Punkte; mit einem LED Lichtband: 1 Punkt; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.1.10	Manometer der Pumpenanlage						
	beleuchtet: 1 Punkt; nicht beleuchtet: 0 Punkte						
2.1.12	Belastbarkeit vom Aufbaudach (statisch pro m²)?						
	≥ 500 kg: 2 Punkte; <500 kg: 0 Punkte						
2.1.13	Material Oberfläche Bordwandklappen:						
	Anti-Rutsch-Beschichtung: 2 Punkte; Alu-Riffel oder andere: 0 Punkte						
2.1.14	Sicherheitsgurte im Mannschaftsraum:						
	zweigeteilt bei Sitz mit PA: 2 Punkte; nicht zweigeteilt: 1 Punkt						

	Bewertungsmatrix Aufbau						
	Anzahl Bieter	Max. Punktzahl	Gewichtung	max. Punktezahl gewichtet	Bieter 1		erreichte gewichtetet Punkte
2.1.15	Anzeige Geräteraum:						
	Anzeige für einzelnen Geräteraum zuordenbar: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.1.16	Rollladen Geräteraum:						
	Mit Innenschutzblech oder Rollladenkassette hochgezogen auf Fahrzeugdach an allen Rolläden: 2 Punkte; Mit Innenschutzblech oder Rollladenkassette hochgezogen auf Fahrzeugdach nur seitlich: 1 Punkt; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.1.17	Aufbaudach:						
	mit Antirutschbeschichtung: 2 Punkte; Alu-Riffelblech oder andere Ausführung: 0 Punkte						
2.1.18	Löschwassertank Ausführung:						
	gehärteter Kunststoff (PE/PP): 2 Punkte; GFK und andere: 0 Punkte						
2.1.19	Mannschafts- und Aufbaudach:						
	ein zusammenhängendes Stück: 2 Punkte; getrennt: 0 Punkte						
2.1.20	Sichtmöglichkeit aus Mannschaftsraum pro Seite in cm² (Fensterfläche)						
	≥ 6.400 cm²: 2 Punkte; <6.400 cm²: 0 Punkte						
2.1.21	Steuerung der Abgänge:						
	pneumatisch: 3 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.1.22	Traversenkasten						
	nicht vorhanden: 2 Punkte; vorhanden: 0 Punkte						
2.2.	Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit						
2.2.1.	Befestigung Löschwassertank						
	Im Aufbau integriert: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.2.2.	Lampenwechsel möglich?						
	selbst: 1 Punkt; nur Servicepersonal: 0 Punkte						
2.3.	Funktionalität						
2.3.1.	Löschwassertank						
	≥ 3.600 l: 5 Punkte; <3.600 l und ≥3.500l: 2 Punkte ; <3.500 l: 0 Punkte						
2.3.2.	Ausführung der Belastbarkeit von Radkastenaufritten (statisch):						
	≥ 500 kg: 3 Punkte; < 500 kg: 0 Punkte						
2.3.3.	Ausführung der Belastbarkeit von Geräteraumklappen hinter Hinterachse (statisch):						
	≥ 750 kg: 3 Punkte; < 750 kg: 0 Punkte						
2.3.4.	Leistung Feuerlöschkreiselpumpe bei 10bar/3m Saughöhe				Angabe in l/min		
	≥ 3.000l: 5 Punkte; < 3.000 l und ≥ 2.900l: 1 Punkt; < 2.900l: 0 Punkte						
	Pumpe: Einstufig: 2 Punkte; Zweistufig: 0 Punkte						
2.3.5.	LED-Beleuchtung Mannschaftsraum:						
	integriert in Griffstangen Mannschaftsraumdach: 2 Punkte, keine Beleuchtung in Griffen: 0 Punkte						
2.3.6.	Beleuchtung Fußbereich im Mannschaftsraum						
	am Sitzbankdeckel LED-Lichtleiste: 5 Punkte; im Boden integrierte Lichtleiste: 1 Punkt; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.3.7.	Sondersignalanlage						
	Seitliche Blaulichtfelder über Geräteraumen: 5 Punkte; keine seitliche Blaulichtfelder über Geräteraumen: 0 Punkte						
2.3.8.	Füllleitung/-en						
	außerhalb GR: 2 Punkte; innerhalb: 0 Punkte						

	Bewertungsmatrix Aufbau						
	Anzahl Bieter	Max. Punktzahl	Gewichtung	max. Punktezahl gewichtet	Bieter 1		erreichte gewichtetet Punkte
2.3.9.	Fensterheber im Mannschaftsraum:						
	Elektrisch, auch von Fahrer schaltbar: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.3.10	Steuerung über Schalter/Kontrollleuchten oder Displays/Konsolen?						
	Display an Pumpe höhenverstellbar: 3 Punkte; nicht höhenverstellbar: 0 Punkte						
	Anzeige geöffneter Geräteräume und klar zuordenbar: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
	Größe Display≥10 Zoll: 2 Punkte, <10 Zoll: 0 Punkte						
2.3.11	Dach Mannschaftsraum						
	begehrbar: 3 Punkte; nicht begehrbar: 0 Punkte						
2.4.	Kundendienst/Service						
2.4.1.	Entfernung zum Herstellerwerk oder Servicestation für Reparaturen				Angabe in km:		
	≤ 50 km: 2 Punkte; > 50 km: 0 Punkte						
	Gesamtpunktzahl:				Preispunkte + Leistungspunkte		60,0
	Datum:						
	Namen der Bewerter:						
	Unterschrift Protokollführer:						