Stand 09.02.2024 **TÜRLISTE:** **Wiesau Kulturbahnhof** TÜRLISTE: Heringnohe

| Tür Nr. | Raum-bezeichnung | AT / IT Außentür Innentür | Material Zarge | Material Türblatt | Farbe Zarge nach Bemusterung | Farbe Türblatt nach Bemusterung | Rohbaumasse: Breite cm | Höhe cm | Maulweite in cm | Sondermaß | Befestigungsuntergrund | Fliesenspiegel 2-seitig Maulweite +2,0cm in cm | Fliesenspiegel 1-seitig Maulweite +1,0cm in cm | 0. Ausführung: DIN links | DIN rechts | mit Seitenteil L Festverglasung | mit Seitenteil R Festverglasung | Z/Ügelig | Glasausschnitt | Oberlicht | Oberlicht/Kippbeschlag | Festverglasung | Kipptür | Schiebetür | 1. Allgemein: 1.1 dB barrierefreie Ausführung DIN 18040 (Drückerhöhe "Standard") | 1.1 Türschwelle barrierefrei DIN 18040 ohne Anschlag | 1.1.2 Lichter Durchgang mind. 90/Lbm bei Türöffnung 90Grad | 1.2 Lufttürschlussigkeit Klasse 2 (27m3/m2h) DIN EN 12207 | 1.3 Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217 | 1.4 Rahmenduchbiegung C (kleiner gleich 1/300) DIN EN 12210 | 1.5 Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192 | 1.6 maximale zulässige Verformung Klasse 3 DIN EN 12219 | 1.7 Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 | 1.8 mechanische Beanspruchungsgruppe M für Innentüren nach RAL RG 426 | 2. Schallschutz: 2.1 SSK I Schallschutz DIN 4109 und VDI 2719, eingebaut mind. Rw = 27 dB | 2.2 SSK II Schallschutz DIN 4109 und VDI 2719, eingebaut mind. Rw = 32 dB | 2.3 SSK III Schallschutz DIN 4109 und VDI 2719, eingebaut mind. Rw = 37 dB | 3. Brandschutz: 3.1 Türdichtschutz/RDS | 3.2 T30RS inkl. Bodenabdichtung gem. 2.3 | 3.3 T90RS inkl. Bodenabdichtung gem. 2.3 | 3.4 Prüfstützverschluss DIN EN 1125, horizontaler Betätigungsstange | 3.5 Notausgangsverschluss mit Drücker DIN EN 179 Typ A/B | 3.6 | a Oben-Türschließer ohne Feststeller (Brandschutz) Bandseite | 7.4.1b Oben-Türschließer ohne Feststeller | 7.4.2 Oben-Türschliesser mit Feststeller und integriertem Rauchmelder | 7.4.3 Obentürschließer mit Feststeller (kein Brandschutz) | 7.4.4 Feststeller Verb. zu BMA/RDA | 7.4.5 Magnethalter Öffnungswinkel 180° | 7.2.1 für Flucht/türen nach EN 1906 (DIN 18 273) | 7.2.2 für Feuer- und Rauchschutztüren nach EN 1906 (DIN 18 273) | 4.1 Stahl, 3-teilig, oberflächenfertig lackiert | gls Blockzarge Holz | gls Blockzarge Stahl | gls Eckzarge Stahl | Schattenfuge umlaufend | gls Schiebeführungsrahmen | gls Umfassungszarge | 4.2.1 Wand aus Stahlbeton STB oder Mauerwerk | 4.2.2 Wand aus Leichtbauständenwerk | Sonstiges | 5. Türblatt: 5.1 Blattdicke ca. 42 mm bzw. Herstellerangaben | 5.2 Blattdicke ca. 43 mm bei F/30 bzw. Herstellerangaben | 5.3 Blattdicke ca. 67 mm bei F/90 bzw. Herstellerangaben | 5.4 Material Holzwerkstoff | 5.5 einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, Anleimer Holz | 5.6 HPL-Beschichtung, Farbe nach Wahl AG | 5.7 Kantenausführung: Verdeckter Hohlfuß Anleimer 3-seitig | 5.8 Kantenausführung: Gestaltumleimte 3-seitig, Feuchtraum | 5.9 Kantenausführung: Doppelfalz, bei T30/90 flächenbündig mit Zarge | 5.10 Feuchtraum-Türelement nach DIN 68706 | 5.11 Unterschneiden/Bodenluft 8-15 mm (Lüftung) | 5.12 Lüftungsausschnitt | Echtholz, Eiche | Holzoptik | 5.13 Türspion | 6. Verglasung: 6.1 EI(S) für Übersicht | 6.2 VSG für Seitenteil | 6.3 VSG in Türblatt | 6.4 Verglasung CSG/P2 | 6.5 Verglasung F30/90 | 7. Sonstiges: 7.1 Türbänder | 7.2 Türdrückergarnitur | 2 x Drücker | 1x Drücker, 1x Knauf | 2 x Drücker, Höhe Barrierefrei | 7.3.1 Einsteckschloss für Profilzylinder | 7.3.2 Panikfunktionseinsteckschloss für Brandschutz/Fluchttüren | 7.3.3 Einsteckschloss für Bäder/WC, WC-Verriegelung | 7.3.4 Motorschloss | Vorgerichtet für Schließanlage digital | Bügelgriff | Öffnungswinkel 180° |
|---|---|---