

### Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Fußboden!

Sie haben sich für den Einbau eines Parkett- oder Holzfußbodens entschieden, der mit einer PALLMANN Versiegelung versehen wurde.

### Die Lebensversicherung für Ihren Holzfußboden

Mit der Entscheidung für die Versiegelung Ihres Parkett- oder Holzfußbodens sorgen Sie für den größtmöglichen Schutz des Naturwerkstoffes Holz. Jede Versiegelung wird aber durch permanente Beanspruchung abgenutzt. Entsprechend der DIN 18 356 und DIN 18 367 ist die Reinigung und Pflege zum Erhalt der Versiegelung und damit des Holzes sehr wichtig. Mit der richtigen Reinigung und mit der darauf abgestimmten, regelmäßigen Pflege erhalten Sie die Schönheit Ihres Holzfußbodens und verlängern die Lebenserwartung um bis zu 5 Mal. Und nur wenn Sie sich als Nutzer des Bodens an die Ausführungen dieser Anweisung sowie an die Einhaltung des richtigen Raumluftzustandes halten, haben Sie auch die Gewährleistung von Ihrem Parkettleger-Fachbetrieb, sowie vom Hersteller des Parketts und der Parkettversiegelung.

### In den ersten Tagen nach dem Einbau

Neu versiegelte Holzböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Versiegelung (ca. 8 – 12 Tage) belastet werden, und sie dürfen in dieser Zeit nicht mit künstlichen bzw. textilen Belegen oder Folien abgedeckt werden.

### Auch für versiegelte Korkfußböden und Sportbeläge!

Diese Reinigungs- und Pflegeanweisung gilt analog für versiegelte Korkbeläge nach DIN 18 365 Bodenbelagarten, die mit PALLMANN VOLLPFLEGE gepflegt werden, sowie für versiegelte Holzfußböden nach DIN 18032 Sportbeläge und nach EN 14904.

### Wichtige Hinweise:

Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem Sie aus der Luft Feuchtigkeit aufnehmen oder an die Luft Feuchtigkeit abgeben. Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schrumpft das Holz, wodurch Fugen im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 bis 60 %. Ein Hygrometer stellt bei der Messung und Kontrolle des Raumklimas eine wertvolle Hilfe dar. Eine Gewähr für die ausgeführte Arbeit wird nicht übernommen. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen.

Diese Reinigungs- und Pflegeanweisung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gemäß DIN 18 356 „Parkettböden“ und DIN 18 367 „Holzplattensysteme“, die mit PALLMANN Produkten versiegelt sind und mit PALLMANN Pflegemittel gepflegt werden.

### Achtung:

Laurofen und Gitter müssen DIN EN 12 529 (Kunststoff oder Fitz) entsprechen. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte. Keine weichen/haltigen Materialien aus z. B. Gummi oder Kautschuk direkt auf den Parkettfußboden stellen, sowie keine Klebhander auf die Oberfläche aufbringen.

Überreicht durch Ihren Parkettleger-Fachbetrieb:

**Brandl Innenausbau GmbH**  
Regensburger Straße 76  
93309 Kelheim

**Tel.: 09441 / 501144**  
**Fax: 09441 / 501157**  
**www.brandl-kelheim.de**

# GUTSCHEIN

## für 20% Rabatt\*

Bestellen Sie Ihre Pflege- und Reinigungsmittel gleich online unter

**www.parkettprofishop.de**

\*Mit Ihrem persönlichen **Gutscheincode** erhalten Sie 20% Rabatt beim Erstkauf unserer Produkte und bei jeder weiteren Bestellung jeweils 10% Rabatt

GUTSCHEINCODE  
**60294**

**parkettprofi**

Die Marketing-Offensive  
powered by PALLMANN

PALLMANN GmbH  
Im Kreuz 6  
D-97076 Würzburg

Bestell- und Servicehotline (kostenfrei)  
Telefon: 0800 444 00 80  
E-Mail: [info@parkettprofishop.de](mailto:info@parkettprofishop.de)  
Internet: [www.parkettprofishop.de](http://www.parkettprofishop.de)

# Schützen Sie

## Ihren Parkettboden!



**parkettprofi**

Reinigungs- und Pflegeanweisung  
für versiegelte Holzfußböden



## Erstpflege für neue Böden

### Erstpflege mit PALLMANN VOLLPFLEGE

Wir empfehlen, neu versiegelte Parkettfußböden nach ca. 8 bis 12 Tagen einer Erstpflege zu unterziehen. Die Erstpflege gewährleistet einen optimalen Schutz ihrer Versiegelung. Zusätzlich müssen bereits genutzte, grundgereinigte Parkettböden ebenfalls wieder einer Erstpflege unterzogen werden. PALLMANN VOLLPFLEGE ist geeignet für die Oberflächenpflege aller gängigen versiegelten Parkett- und Holzfußböden.



1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbürsten oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien. Bei Öl, Fett oder Wachs auf der Fläche muss eine Grundreinigung mit PALLMANN GRUNDREINIGER durchgeführt werden.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. Ca. 10 ml PALLMANN VOLLPFLEGE pro qm mit einem PALLMANN WISCHMOPP gleichmäßig dünn auftragen.
4. Nach ca. 60 Minuten kann die Oberfläche belastet werden. Es ist kein Auspolieren notwendig.



## Regelmäßige Unterhaltsreinigung

### Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER

PALLMANN NEUTRALREINIGER ist ein neutraler Allzweckreiniger für Fußböden.

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbürsten oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. PALLMANN NEUTRALREINIGER ca. 100 bis 200 ml mit 10 Liter Wasser verdünnen.
4. Mit einem Mopp oder Tuch auftragen.



Die Unterhaltsreinigung richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und der gewünschten Hygiene.

## Schnelle Unterhaltsreinigung

### Schnelle Unterhaltsreinigung mit PALLMANN PARKETTREINIGER als Alternative zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbürsten oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. Die gewünschte Fläche mit PALLMANN PARKETTREINIGER einsprühen.
4. Mit dem PALLMANN CLEAN & GO MOP und dem PALLMANN MIKROFASER REINIGUNGSTUCH die Reinigung wie gewohnt durchführen.




## Grundreinigung bei starkem Schmutz

### Grundreinigung mit PALLMANN GRUNDREINIGER

PALLMANN GRUNDREINIGER ist geeignet für die gründliche Reinigung des Bodens. Anschließend wird eine erneute Erstpflege empfohlen.

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. PALLMANN GRUNDREINIGER ca. 20 bis 100 ml mit 10 Liter Wasser verdünnen.
3. Mit einem Mopp oder Tuch auftragen.
4. Nach ca. 2 bis 5 Minuten mit einer geeigneten Bürste bearbeiten.
5. Den gelösten Schmutz aufnehmen und mit klarem Wasser zwei mal nachwischen. Ggf. Vorgang wiederholen.



<b>mäßig genutzt</b> (Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr)	<b>alle 12 Monate</b>
<b>mittelstark genutzt</b> (Treppen, Büroräume, Korridore)	<b>alle 6 Monate</b>
<b>stark genutzt</b> (Gaststätten, Schulen, Ladengeschäfte)	<b>alle 1-3 Monate</b>

## Regelmäßige Unterhaltspflege

### Unterhaltspflege mit PALLMANN VOLLPFLEGE

PALLMANN VOLLPFLEGE ist geeignet für die Oberflächenpflege von allen gängigen Parkett- und Holzfußböden.

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbürsten oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. Unterhaltspflege: ca. 100 bis 250 ml PALLMANN VOLLPFLEGE mit 10 Liter Wasser verdünnen. Bei Fugenbildung, starken Verkratzungen und Glanzgradunterschieden ggf. pur anwenden.
4. Mit einem PALLMANN WISCHMOPP oder Tuch dünn auftragen.
5. Nach 60 Minuten kann die Oberfläche belastet werden.



<b>mäßig genutzt</b> (Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr)	<b>ca. alle 2 Monate</b>
<b>mittelstark genutzt</b> (Treppen, Büroräume, Korridore)	<b>ca. alle 4 Wochen</b>

### Unterhaltspflege für gewerblich genutzte Böden

Im gewerblichen Bereich bedarf es einer sogenannten Pflege-Optierschicht auf der die vorstehend beschriebene Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER erfolgen kann. Deshalb erfolgt die Anwendung der PALLMANN VOLLPFLEGE pur, wie bereits im Abschnitt „ERSTPFLEGE mit PALLMANN VOLLPFLEGE“ erläutert. Kriterien für die erneute Pflege sind z. B. Fugenbildung, Verkratzungen oder Glanzgradunterschiede.



<b>stark genutzt</b> (Gaststätten, Schulen, Ladengeschäfte)	<b>ca. alle 8-12 Tage</b>
--	---------------------------

Bei besonderen Anforderungen an die Rutschhemmung des Holzfußbodens, wie z.B. in Sportstätten, Altenheimen oder Kindergärten, empfehlen wir **PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL**.



## Reinigungsempfehlung

noraplan® unita - eco - logic - mega – signa – sentica – stone (glatte Oberfläche)

1	2	3	4	5
Ersteinigung nach der Verlegung	Erstpflge nach der Verlegung	Unterhaltsreinigung	Polieren	Intensive Zwischenreinigung
<p>Sofern kein starker Baustellenschmutz vorhanden ist, kann sofort mit der <u>Unterhaltsreinigung</u> begonnen werden.</p> <p>Bei starker Baustellenverschmutzung empfiehlt sich eine maschinelle Reinigung mit einer langsam laufenden Einscheibenmaschine und geeignetem roten Pad* mit einem geeigneten Reinigungsmittel (s. Tabelle Reinigungs- &amp; Pflegemittel).</p> <p>Nach kurzer Einwirkzeit von 2 – 3 min mit der Einscheibenmaschine intensiv abfahren.</p> <p><b>Achtung:</b> Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen. Schutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser nachspülen und erneut aufsaugen.</p>	<p><b>Wischpflge:</b> Nach Trocknung der Belagsoberfläche wird eine geeignete Wischpflge (s. Tabelle Reinigungs- &amp; Pflegemittel) mit Wasser verdünnt und mit einem feinen Flachmopp gleichmäßig aufgetragen.</p> <p>Den getrockneten Wischpflgefilm mit geeigneter Einscheibenpoliermaschine** und geeignetem Polierpad* verdichten.</p> <p><b>Alternativ: Erstpflge mit einem Basispflegemittel nach Rückfrage</b> Nach Trocknung der Belagsoberfläche wird ein geeignetes Basispflegemittel (s. Tabelle Reinigungs- &amp; Pflegemittel) mit einem geeigneten Flachmopp oder einem Anstreichgerät einmal und vollständig aufgebracht.</p>	<p><b>Manuell:</b> Gute Reinigungsergebnisse werden durch 2-stufiges Wischen (2-Mopp-System + Doppelfahreimer) oder auch mit speziellen 1-stufigen Reinigungsverfahren mit geeigneten Mikrofaserbüzen und geeigneten Wischpflgemitteln im Wechsel mit Neutralreinigungsmitteln erzielt.</p> <p>(s. Tabelle Reinigungs- &amp; Pflegemittel)</p> <p><b>Maschinell:</b> Fläche mit Reinigungsautomaten, geeignetem roten Pad* mit schaumarmen Reinigungsmitteln nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller abfahren.</p>	<p>Damit eine einheitliche und optisch ansprechende Belagsoptik aufrecht gehalten werden kann, empfiehlt sich ein bedarfsgerechtes Polieren mit geeigneter Einscheibenpoliermaschine** und geeignetem Polierpad*.</p>	<p>Sobald aufbauende Rückstände sich nicht mehr durch die Unterhaltsreinigung entfernen lassen, sollte eine intensive maschinelle Zwischenreinigung mit einer langsam laufenden Einscheibenmaschine erfolgen.</p> <p>Die Auswahl der Reinigungsmittel hängt vom Verschmutzungsgrad und von der Art der Rückstände ab. Daher sollten geeignete Reinigungsmittel wie Grundreiniger, Intensivreiniger sowie Pflegemittel und Verfahren bei den Reinigungsmittelherstellern objektspezifisch erfragt werden.</p>

### Grundsätzliche Hinweise:

- Aufgrund der regelmäßigen und kostenintensiven Grundreinigungen und Erneuerungen von Beschichtungen empfiehlt nora systems GmbH noraplan® und norament® Kautschuk-Bodenbeläge aufgrund der dichten und geschlossenen Oberfläche nicht zu beschichten.
- Bitte beachten Sie die Hinweise in den Produkt- und Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten Reinigungs- & Pflegemittel.
- Diese Reinigungsempfehlung ist anwendbar auf fest verklebten Bodenbelägen.
- Geeignete Pads: Fa. 3 M, usw
- Im Gesundheitswesen sowie in Laborbereichen ist die Erstpflge mit einer Wischpflge aufgrund der verwendeten Medien wie Flächen-, Hand-, Instrumentendesinfektionsmittel und Lösungsmittel zu bevorzugen.
- \*\* Einscheibenpoliermaschine mit Umdrehungszahlen zwischen 1000 – 1500 U/Min verwenden.
- In überstellten Bereichen eignen sich zur maschinellen Unterhaltsreinigung folgende Reinigungsautomaten:
  - Qleeno Standard (Qleeno AB Schweden)
  - Nilfisk SC 350 (Nilfisk-Advance AG)
- Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die nora Anwendungstechnik, Tel. +49 (0)6201/80-5480 oder – 5398

# Reinigungsempfehlung

noraplan® unita - eco - logic - mega – signa - sentica

## Reinigungs- & Pflegemittel

Die in der Tabelle aufgeführten Reinigungs- & Pflegemittel stellen Empfehlungen der Reinigungsmittelhersteller im deutschen Markt dar. Objektspezifisch kann es sinnvoll sein vom Standard abweichende Produkte und Verfahren nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller zu verwenden. Bitte die produktspezifischen Herstellerangaben beachten! Selbstverständlich können auch geeignete Reinigungsmittel nicht gelisteter Reinigungsmittelhersteller nach deren Empfehlung verwendet werden. nora empfiehlt die Beachtung der nachfolgenden Liste, da mit diesen Reinigungsmitteln aus Erfahrung die besten Ergebnisse erzielt werden.

Unternehmen	Maschinelle Erstreinigung nach der Verlegung, falls notwendig	Erstpflge nach Verlegung mit Wischpflge	Erstpflge nach Verlegung mit Basispflge Bitte Rckfrage!	Manuelle Unterhaltsreinigung im 2-stufigen Wischen
Diversey GmbH 68219 Mannheim Tel. +49 (0)621 / 8757 – 0	Taski forward 400 ml auf 8 l Wasser	Taski combi 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Taski Jontec extra 1 : 1 verdnt mit Wasser	Taski tensol, 40 ml - 80 ml auf 8 l Wasser im Wechsel mit Taski 300, 80 ml auf 8 l Wasser
Dr. Schnell Chemie GmbH 80807 Mnchen Tel. +49 (0)89 / 350 608 – 0	SCHIROCCO CLEAN 400 ml auf 8 l Wasser	FLOOR TOP 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Floor FIT 1 : 1 verdnt mit Wasser	FLOOR TOP, 40 ml auf 8 l Wasser im Wechsel mit UNIMAGIC, 40 ml -80 ml auf 8 l Wasser
Ecolab Deutschland GmbH 40589 Dsseldorf Tel. +49 (0)211 / 9893 – 0	Magic maxx 120 ml auf 8 l Wasser	Indur maxx 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Polli 1 : 1 verdnt mit Wasser	Indur maxx, 40 ml -80 ml auf 8 l Wasser im Wechsel mit Magic maxx, 40 ml auf 8 l Wasser
Johannes Klehl KG 85235 Odelzhausen Tel. +49 (0)8134 / 9305 – 0	Torvan-Konzentrat 100 ml auf 8 l Wasser	PROCUR-Konzentrat 200 ml zu 8 l Wasser Polieren	TREND 1 : 1 verdnt mit Wasser	PROCUR Konzentrat, 25 ml auf 8 l Wasser Wechsel mit Veriprop, 25 ml auf 8 l Wasser (1 Dosierung)
Tana-Chemie GmbH 55120 Mainz Tel. +49 (0)6131 / 964 -03	GR 10 400 ml auf 8 l Wasser	TAWIP 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	B 250 universal 1 : 1 verdnt mit Wasser	TAWIP, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser im Wechsel mit CLEAN extrem, 40 ml – 60 ml auf 8 l Wasser
KLEEN Purgatis GmbH 32120 Hiddenhausen Tel. +49 5223 / 9970-40	Severa Sky 400 ml auf 8 l Wasser	Premium No 4 800 ml auf 8 l Wasser	Vollpflge 1 : 1 verdnt mit Wasser	Premium No 4, 40 ml auf 8 l Wasser Im Wechsel mit Severa Sky, 40 ml auf 8 l Wasser