Dachneigung 8°

ilfssparren 24/14

REI 30

Verlängerte Scharniere
zur Aufdopplung
der Ausstiegsabdeckung

Ausgleichsschicht
Verguss- und Ausgleichsmörtel: nichtschrumpfend,
Mindestfestigkeit C30/37
angrenzende Sichtbetonbauteile vor Einbau der Sparren
schützen, Kanten sauber abkleben

OG AK Holzschalung

AK Deckleisten

AK Holzlisene

IK Holzlisene

142,00°

RR-Formstück
Edelstahl, DN 150
Befestigung mittels
Rohrschellen

Regenrohr
Edelstahl, DN 150, parallel
zu Schrägstreben
Befestigung mittels
Rohrschellen

Übergang Schrägstrebe
Lisene +4,06

Fassadenüber-
lappung +3,50

RR-Formstück
Edelstahl, DN 150
Befestigung mittels
Rohrschellen

Reinigungsöffnung

Regenstandrohr
mit Reinigungsöffnung
Edelstahl, DN 150
Befestigung mittels
Rohrschellen

OK FT +0,50

ca. +0,30

Lstg Zimmerer
Lstg Abdichtung

GOK ±0,00=+596,15

Eindichten Leitungseintritt in
Dämmschale (Lstg. Abdichtung)

Übergabe HLS-Spengler
Regenwasser -0,22

Abdichtung 30 cm üGOK an RB
mit Klemmleiste befestigen ,
Dämmung nb als
Perimeterdämmung,
Deckabstrich, Bautenschutz

GALA

Abdichtung

OK Dämmung
DA-05.1

Dämmschale Lstg HLS

Grundriss RR + Fassadenrinne bei Lisene

Querschnitt Verlegung
RR in Dämmschale

Übergang DA-05.1 zu DA-05.2
Anschluß RW-Ltg. DN 80
(Treppeneinhausung) an DN 150

Betonfertigteil (FT) als Stützenfuß für
Lisene 18/45 bis 38/140cm(b/t/h)
inkl. Befestigung und Mörtellage auf WD

Übergabe HLS-Spengler
Regenwasser -0,05

Rohrisolation
aus 2 Halbschalen DN 160
nicht brennbar
Umlaufend gedämmt
50 mm WLG 032
Lstg. HLS

RW-Grundleitung
mit Begleitheizung
DN 160
Lstg. HLS

OKFT -0,40

DA-05.1

temp. Abdicht. der Bauteilfuge +
Deckenfl. während der Bauzeit
Leistung Rohbau

Anschluß DN80 an DN150
Erhöhung der Grunddämmung auf 26 cm
damit Gefälle 2% gewährleistet ist

Rohrisolation
aus 2 Halbschalen DN 110, nicht
brennbar, umlaufend gedämmt
50 mm WLG 032, Lstg. HLS

RW-Grundleitung
mit Begleitheizung
Treppeneinhausung
DN 110; Lstg. HLS

DA-05.2

Neubau Schulcampus Deisenhofen
Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München
SCD_XXXXSX_ARC_H6R_5_DT_GH_23240_0_F_01_
Fassade MZW-Halle Außenwand Fassadenanschlüsse
06.02.26
1:10

Plangrösse: A2, 420 x 594