VK Geschoßdecke
VK Geschoßdecke
VK Geschoßdecke
O
N.1
N
M.1
M
L.1
L
K.1
K
I.1
I
H.1
H
G
F.1
F
E.1
E
D.1
D
C.1
C
B.1
B
A.1
A
9,60
9,60
9,60
60
1,20
1,20
1,20
1,20
2,40
2,40
12
60
8,40
8,40
8,40
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
15
15.1
16
16.1
17
17.1
18
18.1
19
19.1
20
Lichtkuppel 1,50 X 1,20m Lüftung Öffnung Bestand
RWA-Lichtkuppel 1,50 X 1,20m Lüftung Öffnung Bestand
Öffnung in Decke 1820mm x 970mm für Abluftkanal nach Angabe Statik
1700x850
1700x850
2160x1530
Lüftungskanal
LK 1,00 x 1,00m freistehend Öffnung Bestand
LK 1,00 x 1,00m Lüftung Öffnung Bestand
Fassade TG Bestand
Fassade TG Bestand
Fassade TG Bestand
2442x1527
Öffnung Leitertreppe schliessen
Dachrand: siehe Detail MKS201302_DP_002_Brüstung Attika Staffelgeschoß_INDA
Technikgeschoss:
OKFF + 16.00
OKRB + 15.93
5.01 Technik
Treppe zum TG: DP_070
1,375 Deckenausschnitt
HEB 200 nach Angabe Statik vor Betonschnitt einbauen
HEB 200
HEB 240
HEB 240 nach Angabe Statik vor Betonschnitt einbauen
BD in Decke über 3.OG 1,375 x 5.305 m nach Angabe Statik
5,305 Deckenausschnitt
DD in Decke über TG für RWA 1,50 x 1,20 m nach Angabe Statik
Abstand Tür zu Treppe >/= 50 cm!
Podest
Lichtkuppel 1,20 x 1,20m freistehend Öffnung Bestand Lüftung
Lichtkuppel 1,25 x 1,25m freistehend Öffnung Bestand Lüftung
Lichtkuppel 1,20 x 1,20m freistehend Öffnung Bestand Lüftung
abschließender Pendelanker "D" außenliegen Dicke! Pos. 03.02.1+2
Tür 5.1
1,30 RS
2,90
1,50
1,20
Zubaut Brandwand
18
9,48
7,30
5,85
2,25
2,01
2,00
5,15
1,00
1,35
1,45
1,99
1,38
1,34
1,35
1,00
0,5
2,5
2,5
2