FRIEDRICH VON SCHILLER- STRASSE

Hof

TG-Ausfahrt

AUSFÜHRUNGSHINWEISE

DIESE ZEICHNUNG IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN UNTERLAGEN DES STATIKERS UND DER SONDERFACHLEUTE.

SÄMTLICHE MASSE UND HÖHENKOTEN SIND VOR BEGINN DER AUSFÜHRUNGSARBEITEN VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND DEM ARCHITEKTEN SCHRIFTLICH MITZUTEILEN.

ABWEICHUNGEN VON DEN ANGABEN IN DEN WERK- UND DETAILZEICHNUNGEN ERFORDERN DIE VORHERIGE ZUSTIMMUNG DES ARCHITEKTEN.

TECHNISCHE ANGABEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES SIND ZU BEACHTEN UND BINDEND.

ALLE MASSE SIND ROHBAUMASSE.
TÜRHOHEN UND BRÜSTUNGSHÖHEN AB FERTIGFUSSBODEN
VORMAUERUNGEN SIND ERST NACH MONTAGE DER INSTALLATION ZU ERRICHTEN.

ERKLÄRUNGEN

▼ ✥	ROHKOTE	RFB	ROHFUSSBODEN	E	ELEKTRO
▽ ⊕	FERTIGKOTE	FFB	FERTIGFUSSBODEN	S	SANITÄR
OK	OBERKANTE	UZ	UNTERZUG	H	HEIZUNG
UK	UNTERKANTE	ÜZ	ÜBERZUG	L	LÜFTUNG
VK	VORDERKANTE	RH	RAUMHÖHE		
AK	AUSSENKANTE	BR	ROHBRÜSTUNG	F	FUSSBODENAUFBAU
IK	INNENKANTE	ST	STURZ	D	DECKENAUFBAU
RD	ROHDECKE			W	WANDAUFBAU
FD	FERTIGDECKE				

AUSSPARUNGEN

FBD	FUSSBODENDURCHBRUCH L x B	WS	WANDSCHLITZ B x T
FBA	FUSSBODENAUSSPARUNG L x B x T	DD	DECKENDURCHBRUCH L x B
FBS	FUSSBODENSCHLITZ B x T	DA	DECKENAUSSPARUNG L x B x T
WD	WANDDURCHBRUCH B x H	DS	DECKENSCHLITZ B x T
WA	WANDAUSSPARUNG B x H x T		

BAUTEILE

- STAHLBETON
- WU STAHLBETON
- LEICHTBAUWAND
- F30 fh = feuerhemmend
- F90 fb = feuerbeständig
- MAUERWERK
- BESTAND
- HOLZSTÄNDERWAND
- BW = Brandwand
  BBW = Wand in Bauart einer Brandwand

Bauvorhaben Pr.Nr. 06-23-01	IHK Neubau IHK-Campus Bayreuth
Grundstock	Friedrich-von-Schiller Straße 2 — 95444 Bayreuth Flur Nr.: 1246, 1246/1, 1247/2 — Gemarkung: Bayreuth
Datum: Index: Bearb.:	Datum:
	Bauherr Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bahnhofstraße 25 95444 Bayreuth
Maßstab 1:50 / Plannummer 50-03	Planbezeichnung
gezeichnet ja / Datum 14.01.2025	Grundriss Ebene 0
Planungsstand Werkplanung lokale Bezugshöhe ± 0.00 m = OK FFB Haupteingang IHK	Architekt

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) — Allplan 2024