



Legende	
HLS	
Einführungsvorl. TVA + TVZ	OK = Oberkante
Nenngröße	OK = Unterkante
Ø 100	100 mm
Ø 125	125 mm
Ø 160	164 mm
Ø 200	204 mm
Einführungsvorl. Drahtauslass:	
400 / 400	380 / 380 mm
620 / 620	580 / 580 mm
HB	
40/40	Heißluft Revision Decke
40/40B	Länge x Breite
40/40AB	Heißluft Revision Decke
60/60	Länge x Breite
60/60B	Heißluft Revision Decke
60/60AB	Länge x Breite
UK-OR FFB	Sensitiv Revision Wand
S. RO	Höhenlage von Fertigputzblöcken
60/90	Länge x Höhe
OK - 2,20	Höhenlage von Projektprofil
I. RO	Höhenlage von Projektprofil
OK - 2,40	Höhenlage von Projektprofil
TVZ / TVA	
Ø 100	Lüftung Teilerventil-Zulu / Abluft
Ø 12	Durchmesser (rund)
1200 / 112	Lüftung Schlitzauslass
Ø 120	Länge x Breite
Ø 400 / 400A	Lüftung Drahtauslass
AGZ / AGA	Lüftung Exhaugvorlauf Zulu / Abluft
225 / 225	Länge x Durchmesser (rund)
WWZ / WWA	Höhenlage von Projektprofil
OK 315	Lüftung Werturteilsfreie Zulu / Abluft
OK 2,40	Höhenlage von Projektprofil

LEUCHTEN (ANBAU, EINBAU)	
	
Aufbau-, Lichtkanal, direktstr., L 1000/1000/1000 mm Kassenschein, Büxos	Pendel-, Lichtkanal, direktstr., L 2000/1000/1800/2000 mm Kassenschein, Büxos
	
Aufbau-, Lichtkanal, direktstr., L 1000 mm WCS, Sankt-, Vorlampe	Aufbau-, Lichtkanal, direktstr., L 1000 mm WCS, Sankt-, Vorlampe
	
Aufbau-, Leuchte, rund, direkt-, indirektstr., D 300/400/600 mm Friesen Leuchten, Flare	Aufbau-, Leuchte, rund, direkt-, indirektstr., D 300/400/600 mm Friesen Leuchten, Flare
	
Aufbau-, Leuchte, direktstr., rund, warmweiß D 300/400/600 mm	Aufbau-, Leuchte, rechteckig, ballwulfförmig Sportleuchte
	
Aufbau-, Leuchte, direktstr., L 1000/1000/1000 mm Gymnastische	Aufbau-, Leuchte, Langleif, rechteckig, Hohlleuchte
	
Aufbau-, Freuchturm- warmerneuchte, Leuchte, Lager	Aufbau-, Freuchturm- warmerneuchte, als Pendel Tischleuchte, Lager
	
Aufbau-, Lichtkanal, 1000/1000/1000 mm direktstrahlend Strahler für Stomchiene Ausstellung, Leuchtentwurf	Aufbau-, Pendel-, Leuchte, Kugel-, förmig, D 50 cm direkt-, indirektstrahlend Anbau-Strahler, Zylinder, Tropfenleuchte
	
Aufbau-, Leuchte, rund, D 350 mm, Innenside	Aufbau-, Leuchte, Keil, förmig, Tischleuchte
	
Aufbau-, Leuchte, rund, IP65, D-förmig, Ruchtbalken	Aufbau-, Leuchte, Keil, förmig, IP65, D-förmig, Aussenleuchte
	
Aufbau-, Leuchte, rund, direktstr., IP 65, Deckleuchte	Aufbau-, Lichtkanal, IP54, direktstrahlend
	
Aufbau-, Stomchiene für Strahlstrahl Ausstellung, Leuchtentwurf	Handleuchte asymmetrisch Tischleuchte
	
Aufbau-, Lichtkanal, direktstr., L 1000/1000/1000/1000 mm Kassenschein, Büxos	Aufbau-, Freuchturm- warmerneuchte, an LTS Tischleuchte, Lager
	
Aufbau-, Direktleif, direktstr., D 100/100 mm Vorlampe, Umwälzstr.	Aufbau-, Leuchte, rund, D 350 mm, Innenside
	
Aufbau-, Leuchte, rund, direktstr., D 300/400/600 mm Flare mit möglicher Decke	Handleuchte asymmetrisch Tischleuchte
	
Pendelleuchte, rechteckig, ballwulfförmig Sportleuchte	
	

Legende Deckeneinbauten und Gewichte Leuchten ELT siehe separates Dokument !

ARCH
 (D) Decken
 — · — Achsen

Ausführungsplan

INDEX

[illegible]