Anschluss FOS 1. Obergeschoss Gebäudeteil A/2

Anschluss FOS 1. Obergeschoss Gebäudeteil B/2

Klasse 9
F.B.1.28
80,54 m²
UK Aufbeton: +8,19⁵⁰ m = +3,67 m ü.OKFB
UK Rippen: +7,80⁵ m = +3,31 m ü.OKFB
UK AHD: +7,95⁵ m = +3,41 m ü.OKFB
Boden: B-K02 Kautschuk R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: Rippendecke Holzwolle-Akustikplatten

Vorber. Lehr. 2
F.B.1.29
79,66 m²
UK Aufbeton: +8,19⁵⁰ m = +3,67 m ü.OKFB
UK Rippen: +7,80⁵ m = +3,31 m ü.OKFB
UK AHD: +7,95⁵ m = +3,41 m ü.OKFB
Boden: B-K02 Kautschuk R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: Rippendecke Holz-Akustikelemente

Klasse 10
F.B.1.31
79,66 m²
UK Aufbeton: +8,19⁵⁰ m = +3,67 m ü.OKFB
UK Rippen: +7,80⁵ m = +3,31 m ü.OKFB
UK AHD: +7,95⁵ m = +3,41 m ü.OKFB
Boden: B-K02 Kautschuk R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: Rippendecke Holzwolle-Akustikplatten

TRH
F.B.1.TRH
UK RD: +8,19⁵⁰ m = +3,57 m ü.OKFB
Boden: 24,9 m² B-W03-R Betonwerksteinen / Terrazzo R 9
Wand: AE1 STB SB3 + Lasur
Decke: STB SB3

TRH Zwischenpodeste
Boden: B-W03.2

Klasse 8
F.B.1.27
81,57 m²
UK Aufbeton: +8,19⁵⁰ m = +3,67 m ü.OKFB
UK Rippen: +7,80⁵ m = +3,31 m ü.OKFB
UK AHD: +7,95⁵ m = +3,41 m ü.OKFB
Boden: B-K02 Kautschuk R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: Rippendecke Holzwolle-Akustikplatten

Klasse 7
F.B.1.26
88,20 m²
UK Aufbeton: +8,19⁵⁰ m = +3,67 m ü.OKFB
UK Rippen: +7,87 m = +3,31 m ü.OKFB
UK AHD: +7,95⁵ m = +3,41 m ü.OKFB
Boden: B-K02 Kautschuk R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: Rippendecke Holzwolle-Akustikplatten

Freies Lernen (Cluster)
F.B.1.25
UK Aufbeton: +8,19⁵⁰ m = +3,67 m ü.OKFB
UK BSI: +7,95⁵ m = +3,41 m ü.OKFB
UK AHD: ERI
Boden: B-MTE B-K02 Kautschuk R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: BSI-Decke Akustik

Freies Lernen (Cluster)
F.B.1.30
UK Aufbeton: +8,19⁵⁰ m = +3,67 m ü.OKFB
UK BSI: +7,95⁵ m = +3,43 m ü.OKFB
UK AHD: ERI
Boden: B-K01 Kautschuk R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: BSI-Decke Akustik

Klasse 11
F.B.1.32
80,90 m²
UK Aufbeton: +8,19⁵⁰ m = +3,67 m ü.OKFB
UK Rippen: +7,83⁵ m = +3,31 m ü.OKFB
UK AHD: +7,93⁵ m = +3,41 m ü.OKFB
Boden: B-K02 Kautschuk R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: Rippendecke Holzwolle-Akustikplatten

Klasse 12
F.B.1.33
81,59 m²
UK Aufbeton: +8,19⁵⁰ m = +3,67 m ü.OKFB
UK Rippen: +7,83⁵ m = +3,31 m ü.OKFB
UK AHD: +7,93⁵ m = +3,42 m ü.OKFB
Boden: B-K02 Kautschuk R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: Rippendecke Holzwolle-Akustikplatten

WC barr.
F.A.1.13
2,70 m²
+9,55⁵ bis 10,15⁵⁰ m
bis 5,63 m ü.OKFB
UK Dach: +8,58⁵ bis 8,90⁵ m
+8,55 bis 8,75 m ü.OKFB
UK Spiegel: +8,08 bis 8,42 m
bis 5,22⁵ m ü.OKFB
+ 5,58⁵ m = 4,89⁵ m ü.OKFB
UK AHD: +7,05⁵ m = +2,53 m ü.OKFB
Boden: B-F02 Fliesen R 10
W1-1 Fliesen
Wand: Fliesen
Decke: Spiegeldach Gk

WC L.
F.B.1.39.2
2,58 m²
UK Aufbeton: +8,19⁵⁰ m = +3,67 m ü.OKFB
Boden: B-F01 Fliesen R 10
W1-1 Fliesen
Wand: Fliesen
Decke: BSI-Decke Gk

WC L.
F.B.1.38.2
2,60 m²
UK Aufbeton: +8,19⁵⁰ m = +3,67 m ü.OKFB
Boden: B-F01 Fliesen R 10
W1-1 Fliesen
Wand: Fliesen
Decke: BSI-Decke Gk

Vorraum L
F.B.1.39.1
3,19 m²
UK Aufbeton: +8,19⁵⁰ m = +3,67 m ü.OKFB
UK BSI: +7,95⁵ m = +3,43 m ü.OKFB
UK AHD: +7,05⁵ m = +2,55 m ü.OKFB
Boden: B-F01 Fliesen R 10
W1-1 Fliesen
Wand: Fliesen
Decke: BSI-Decke Gk

Vorraum L
F.B.1.38.1
3,00 m²
UK Aufbeton: +8,19⁵⁰ m = +3,67 m ü.OKFB
UK BSI: +7,95⁵ m = +3,43 m ü.OKFB
UK AHD: +7,05⁵ m = +2,55 m ü.OKFB
Boden: B-F01 Fliesen R 10
W1-1 Fliesen
Wand: Fliesen
Decke: BSI-Decke Gk

ELT
F.B.1.T02
14,26 m²
UK Aufbeton: +8,19⁵⁰ m = +3,67 m ü.OKFB
UK BSI: +7,95⁵ m = +3,43 m ü.OKFB
UK AHD:
Boden: B-A03 Beschichtung abreibfest R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: BSI-Decke

Multifunktion
F.B.1.57
89,34 m²
UK Aufbeton: +8,19⁵⁰ m = +3,67 m ü.OKFB
UK Rippen: +7,83⁵ m = +3,31 m ü.OKFB
UK AHD: +7,93⁵ m = +3,41 m ü.OKFB
Boden: B-K02 Kautschuk R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: Rippendecke Holzwolle-Akustikplatten

Flur
F.B.1.V04
5,89 m²
UK Aufbeton: +8,19⁵⁰ m = +3,67 m ü.OKFB
UK Rippen: +7,83⁵ m = +3,31 m ü.OKFB
UK AHD: +7,05⁵ m = +2,55 m ü.OKFB
Boden: B-W02 Betonwerksteinen / Terrazzo R 9
Wand: W02 Terrazzo
Decke: Rippendecke Gk

Aufzug

Legende

HLS

Einbauoffnungen TVA + TVZ	
Nenngröße:	Öffnung
Ø 100	104 mm
Ø 125	129 mm
Ø 160	164 mm
Ø 200	204 mm

Einbauoffnungen Drallauslass	
Nenngröße:	Öffnung
400 / 400	380 / 380 mm
600 / 600	580 / 580 mm

OK = Oberkante
UK = Unterkante

1¦ RO 40 / 40 — Heizung Revision Decke Länge x Breite
1 RO 40 / 40 — Sanitär Revision Decke Länge x Breite
1 RO 60 / 60 — Lüftung Revision Decke Länge x Breite
1¦ RO 150 / 65 UK=OK FFB — Heizung Revision Wand Länge x Höhe Höhenlage von Fertigfußboden
1 RO 60 / 90 OK= -2,20 — Sanitär Revision Wand Länge x Höhe Höhenlage von Projektnull
1 RO 60 / 60 OK= 2,40 — Lüftung Revision Wand Länge x Höhe Höhenlage von Projektnull
TVZ / TVA Ø 100 — Lüftung Tellerventil Zuluft / Abluft Durchmesser (rund)
01Z 1200 / 110 — Lüftung Schlitzauslass Länge x Breite
02Z 400 / 400 — Lüftung Drallauslass Länge x Breite
ACZ / AGA 225 / 125 OK= 2,40 — Lüftung Einbaugitter Zuluft / Abluft Länge x Höhe Höhenlage von Projektnull
WWZ / WWA Ø 315 OK= 2,40 — Lüftung Weitwurfdüse Zuluft / Abluft Durchmesser (rund) Höhenlage von Projektnull

ELT

LEUCHTEN (ANBAU, EINBAU)

A2/215/18/20 — Anbau-Lichtkanal, direktstr., L 1200/1500/1800/2000 mm, Klassenräume, Büros
D2-XXXX — Anbau-Lichtkanal, direktstr., L-xxxx mm, WCs, Sanitär, Vorräume
G3xx/4xx/6xx — Anbau-Leuchte, rund, direkt-/indirektstr., D 300/400/600 mm, Freies Lernen, Flure
J3xx/4xx/6xx — Einbau-Leuchte, rund, direktstr. D 300/400/600 mm, Freies Lernen, Flure
L2/18/24 — Einbau-Leuchte, direktstr., L 1200/1800/2400 mm, Gymnastikräume
N3 — Aufbau-Feuchtraum-wannenleuchte, Technik, Lager
Q20/20 — Einbau-Lichtkanal, 1000/2000 mm, direkt-/indirektstrahlend
S1 — Anbau-Strahler für Stromschiene, Ausstellung, Lehrkonferenz
U4 — Aufbau-Leuchte, rund, D 350 mm, Innenhöfe
U20 — Aufbau-Leuchte, rund, IP65 , DC-fähig, Fluchtbalkon
V5 — Einbau-Leuchte, rund, direktstr., IP 65, Dachüberstände
X1 — Aufbau-Stromschiene für Strahler, Ausstellung, Lehrkonferenz
C3/215/18/20 — Einbau-Lichtkanal, direktstr., L 1200/1500/1800/2000 mm, Klassenräume, Büros
E10x/15x — Einbau-Downlight, direktstr., D 100/200 mm, Vorräume, Urnäleen
I3xx/4xx/6xx — Einbau-Leuchte, rund, direktstr. D 300/400/600 mm, Flure mit niedriger Decke
K2 — Pendelleuchte, rechteckig, ballwurfsicher, Sporthalle

B2/215/18/20 — Pendel-Lichtkanal, direktstr., L 1200/1500/1800/2000 mm, Klassenräume, Büros
D2-XXXX — Aufbau-Lichtkanal, direktstr., L-xxxx mm, WCs, Sanitär, Vorräume
H3xx/4xx/6xx — Pendel-Leuchte, rund, direktstr., D 300/400/600 mm, Freies Lernen, Flure
K1 — Anbau-Leuchte, rechteckig, ballwurfsicher, Sporthalle
M3 — Aufbau-Leuchte, Langfeld, rechteckig, Nebenräume
N3P — Aufbau-Feuchtraum-wannenleuchte, als Pendel, Technik, Lager
P20 — Einbau Pendel-Leuchte, kugel-förmig, D=50 cm, direkt-/indirektstrahlend
Y1 — Anbau-Strahler, Zylinder, Treppenhäuse
U7 — Aufbau-Leuchte, Keil-förmig, Fluchtbalkon
U12 — Aufbau-Leuchte, Keil-förmig, IP65 , DC-fähig, Aßlenräumen
W18/24 — Einbau-Lichtkanal, IP54, direktstrahlend
Y1 — Handlaufleuchte asymmetrisch Treppenhaus
N3S — Aufbau-Feuchtraum-wannenleuchte, an LTS Technik, Lager
U8 — Aufbau-Leuchte, rund, D 350 mm, Innenhöfe
Y2 — Handlaufleuchte symmetrisch Treppenhaus

Legende Deckeneinbauten und Gewichte Leuchten ELT siehe separates Dokument !

ARCH

D — Deckenmelder
Achsen

Ausführungsplan

INDEX

Bauvorhaben Adresse	**Neubau Schulcampus Deisenhofen** **ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München** Schulstraße 5 / 7, Sauerlacher Straße 10 / 12, 82041 Deisenhofen ±0,00 = +596,15 ü NHN
Planinhalt	FOS 1. OG Gebäudeteil B/1
Plannummer	SCD_XXFXXX_ARC_H6R_5_DS_O1_01133_C_F_00_
Datum, Maßstab	09.02.26 — 1:50
Bauherr	ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München Alpenstraße 11 82041 Oberhaching

Planstand

Index	Datum	Änderung

Lageplan



Plangröße: A0, 1.189 x 841