Anschluss Realschule Erdgeschoss Gebäudeteil C/1

NR Kopierer
R.C.0.45
16,87 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
UK Bsi: +4,18⁰ m = +3,93⁰ m ü.OKFB
UK AHD: +3,95 m = +3,33 m ü.OKFB
Boden: B-104
Kautschuk
R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: BSI-Decke mit GK-Bepl.
GK Akustik

Flur
R.C.0.V07
61,65 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
UK Bsi: +4,18⁰ m = +3,93⁰ m ü.OKFB
UK AHD: 3,20 m
Boden: B-W03, B-W04
Betonwerkstein / Terrazzo
R 9
Wand: BSPH mit GKFI-Bepl.
Decke: BSI-Decke mit GK-Bepl.
GK Akustik

Briefkasten
Fingerlinge

Lehrerzimmer 2
R.C.0.46
35,69 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
UK Bsi: +4,18⁰ m = +3,93⁰ m ü.OKFB
UK AHD: 3,20 m
Boden: B-103
Kautschuk
R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: BSI-Decke
Holz-Akustikelemente

E.Sprech 2
R.C.0.42
10,24 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
UK Bsi: +4,18⁰ m = +3,93⁰ m ü.OKFB
UK AHD: +3,20 m = +3,20 m ü.OKFB
Boden: B-103
Kautschuk
R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: BSI-Decke
Holz-Akustikelemente

SMV
R.C.0.41
28,21 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
UK Bsi: +4,18⁰ m = +3,93⁰ m ü.OKFB
UK AHD: +3,45 m = +3,20 m ü.OKFB
Boden: B-103
Kautschuk
R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: BSI-Decke
Holz-Akustikelemente

Terrasse Lehrer
76,23 m²

E.Sprech 1
R.C.0.59
20,14 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
UK Bsi: +4,18⁰ m = +3,93⁰ m ü.OKFB
UK AHD: +3,45 m = +3,20 m ü.OKFB
Boden: B-103
Kautschuk
R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: Rippendecke
Holz-Akustikelemente

Hausmeister
R.C.0.40
28,03 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ / 4,17⁰ m ü.OKFB
UK BSI: 4,185 / 3,935 m ü.OKFB
UK AHD: 3,20 m
Boden: B-103
Kautschuk
R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: BSI-Decke
Holz-Akustikelemente

Lehrerzimmer 1
R.C.0.52
131,21 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
UK Rippen: +4,06⁰ m = +3,81⁰ m ü.OKFB
UK AHD: +3,95⁰ m = +3,95⁰ m ü.OKFB
Boden: B-103, B-K04
Kautschuk
R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: Rippendecke
Holz-Akustikelemente

Flur
R.C.0.V08
33,13 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
UK Bsi: +4,18⁰ m = +3,93⁰ m ü.OKFB
UK AHD: +3,45 m = +3,20 m ü.OKFB
Boden: B-W04
Betonwerkstein / Terrazzo
R 9
Wand: BSPH mit GKFI-Bepl.
Decke: BSI-Decke mit GK-Bepl.
GK Akustik

Erw. S Leit.
R.C.0.55
19,62 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
UK Bsi: +4,18⁰ m = +3,93⁰ m ü.OKFB
UK AHD: +3,20 m = +3,20 m ü.OKFB
Boden: B-K04
Kautschuk
R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: BSI-Decke
Holz-Akustikelemente

1. Hilfe
R.C.0.53
19,61 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
UK BSI: +4,18⁰ m = +3,93⁰ m ü.OKFB
UK AHD: +3,45 m = +3,20 m ü.OKFB
Boden: B-K04
Kautschuk
R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: BSI-Decke

Beratung
R.C.0.54
22,60 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
UK BSI: +4,18⁰ m = +3,93⁰ m ü.OKFB
UK AHD: +3,20 m = +3,20 m ü.OKFB
Boden: B-W04
Kautschuk
R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: BSI-Decke
Holz-Akustikelemente

Flur
R.C.0.V09
36,76 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
UK Bsi: +4,18⁰ m = +3,93⁰ m ü.OKFB
UK AHD: +3,45 m = +3,20 m ü.OKFB
Boden: B-W03, B-W04
Betonwerkstein / Terrazzo
R 9
Wand: BSPH mit GKFI-Bepl.
Decke: BSI-Decke mit GK-Bepl.
GK Akustik

S Sozial.
R.C.0.55
22,60 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
UK BSI: +4,18⁰ m = +3,93⁰ m ü.OKFB
UK AHD: +3,20 m = +3,20 m ü.OKFB
Boden: B-W04
Kautschuk
R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: BSI-Decke
Holz-Akustikelemente

S Psych.
R.C.0.56
21,89 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
UK BSI: +4,18⁰ m = +3,93⁰ m ü.OKFB
UK AHD: +3,45 m = +3,20 m ü.OKFB
Boden: B-W03, B-W04
Kautschuk
R 9
Wand: BSPH/ 3-S-P Fichte
Decke: BSI-Decke
Holz-Akustikelemente

TRH
R.C.0.TRH
UK RD: +4,32⁰m = +4,07⁰ m ü.OKFB
Boden: B-W03
Betonwerkstein / Terrazzo
R 9
Decke: STB SB3 + Lasur
STB SB3

Flur
R.C.0.V10
51,94 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
UK Bsi: +4,18⁰ m = +3,93⁰ m ü.OKFB
UK AHD: +3,45 m = +3,20 m ü.OKFB
Boden: B-W03
Betonwerkstein / Terrazzo
R 9
Wand: BSPH mit GKFI-Bepl.
Decke: BSI-Decke mit GK-Bepl.
GK Akustik

Musiksaal 1
R.C.0.62
93,66 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
UK Ripper: +4,06⁰ m = +3,81⁰ m ü.OKFB
UK AHD: +4,30⁰ = +3,91⁰ m ü.OKFB
Boden: B-P03
Parkett
R 9
Decke: BSPH/ 3-S-P Fichte
Rippendecke
Holzwolle-Akustikplatten

Musiksaal 2
R.C.0.60
88,21 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
UK Ripper: +4,06⁰ m = +3,81⁰ m ü.OKFB
UK AHD: +4,30⁰ = +3,91⁰ m ü.OKFB
Boden: B-P03
Parkett
R 9
Decke: BSPH/ 3-S-P Fichte
Rippendecke
Holzwolle-Akustikplatten

Bespr.
R.C.0.58
39,40 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
UK Ripper: +4,06⁰ m = +3,81⁰ m ü.OKFB
UK AHD: +4,30⁰ = +3,91⁰ m ü.OKFB
Boden: B-P03
Parkett
R 9
Decke: BSPH/ 3-S-P Fichte
Rippendecke
Holzwolle-Akustikplatten

Fluchtbalkon
115,28 m²

Instrum.
R.C.0.61
20,53 m²
UK Aufbeton: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
UK Rippen: +4,06⁰ m = +3,81⁰ m ü.OKFB
UK AHD: +4,16⁰ m = +3,91⁰ m ü.OKFB
Boden: B-P03
Parkett
R 9
Decke: BSPH/ 3-S-P Fichte
Rippendecke
Holzwolle-Akustikplatten

kraum (Stahl)
04
241,05 m²
tion: +4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
+4,18⁰ m = +3,93⁰ m ü.OKFB
+3,45 m = +3,20 m ü.OKFB
BiW03
Betonwerkstein / Terrazzo
R 9
BSPH/ 3-S-P Fichte
BSI-Decke
Holz-Akustikelemente

saugung unlaufend

W-Raum abgesenkt (Höhe 48cm)

kraum (V Stahl)
187,80 m²
+4,42⁰ m = +4,17⁰ m ü.OKFB
+4,06⁰ m = +3,81⁰ m ü.OKFB
+4,16⁰ m = +4,39⁰ m ü.OKFB
B-W03-R
Betonwerkstein / Terrazzo
R 9
BSPH/ 3-S-P Fichte
Rippendecke
Holz-Akustikelemente

Unterirdische schallschleuse

Unterirdische schallschleuse

Legende

HLS

Einbauöffnungen TVA + TVZ	
Nenngröße:	Öffnung
Ø 100	104 mm
Ø 125	129 mm
Ø 160	164 mm
Ø 200	204 mm

Einbauöffnungen Drallauslass:	
Nenngröße:	Öffnung
400 / 400	380 / 380 mm
600 / 600	580 / 580 mm

OK = Oberkante
UK = Unterkante

1t RO 40/40 — Heizung Revision Decke Länge x Breite
1 RO 40/40 — Sanitär Revision Decke Länge x Breite
1 RO 60/60 — Lüftung Revision Decke Länge x Breite
1t RO 150/65 UK=OK FFB — Heizung Revision Wand Länge x Höhe Höhenlage von Fertigfußboden
1 RO 60/90 OK= -2,20 — Sanitär Revision Wand Länge x Höhe Höhenlage von Projektnull
1 RO 60/60 OK= 2,40 — Lüftung Revision Wand Länge x Höhe Höhenlage von Projektnull
TVZ / TVA Ø 100 — Lüftung Tellerventil Zuluft / Abluft Durchmesser (rund)
012 1200 / 110 — Lüftung Schlitzauslass Länge x Breite
022 400 / 400 — Lüftung Drallauslass Länge x Breite
ACZ / ACA 225 / 125 OK= 2,40 — Lüftung Einbaugitter Zuluft / Abluft Länge x Höhe Höhenlage von Projektnull
WWZ / WWA Ø 315 OK= 2,40 — Lüftung Weitwurfdüse Zuluft / Abluft Durchmesser (rund) Höhenlage von Projektnull

ELT

LEUCHTEN (ANBAU, EINBAU)

A2/015/38/20 — Anbau-Lichtkanal, direktstr., L 1000/1500/1800/2000 mm, Klassenräume, Büros
Z2-XXXX — Anbau-Lichtkanal, direktstr., L xxxx mm, WCs, Sanitär, Vorräume
G3xx/4xx/6xx — Anbau-Leuchte, rund, direkt-/indirektstr., D 300/400/600 mm, direktstr. D 300/400/600 mm
J3xx/4xx/6xx — Einbau-Leuchte, rund, Freies Lernen, Flure
L2/18/24 — Einbau-Leuchte, direktstr., L 1200/1800/2400 mm, Gymnastikräume
N3 — Aufbau-Feuchtraum-wannenleuchte, Technik, Lager
Q310/20 — Einbau-Lichtkanal, 1000/2000 mm, direktstrahlend
S1 — Strahler für Stromschiene Ausstellung, Lehrkonferenz
U4 — Aufbau-Leuchte, rund, D 350 mm, Innenhülle
U20 — Aufbau-Leuchte, rund, IP65 , DC-fähig, Fluchtbalkon
V5 — Einbau-Leuchte, rund, direktstr., IP 65, Dachüberstände
X1 — Aufbau-Stromschiene für Strahler, Ausstellung, Lehrkonferenz
E3/15/38/20 — Einbau-Lichtkanal, direktstr., L 1200/1500/1800/2000 mm, Klassenräume, Büros
E10x/15x — Einbau-Downlight, direktstr., D 100/200 mm, Vorräume, Umkleiden
I3xx/4xx/6xx — Einbau-Leuchte, rund, direktstr. D 300/400/600 mm, Flure mit niedriger Decke
K2 — Pendelleuchte, rechteckig, ballwurfsicher Sporthalle

B2/125/18/20 — Pendel-Lichtkanal, direktstr., L1200/1500/1800/2000 mm, Klassenräume, Büros
B2-XXXX — Aufbau-Lichtkanal, direktstr., L xxxx mm, WCs, Sanitär, Vorräume
H3xx/4xx/6xx — Pendel-Leuchte, rund, direktstr., D 300/400/600 mm, Freies Lernen, Flure
K1 — Anbau-Leuchte, rechteckig, ballwurfsicher Sporthalle
M3 — Aufbau-Leuchte, Langfeld, rechteckig, Nebelräume
N3P — Aufbau-Feuchtraum-wannenleuchte, als Pendel Technik, Lager
P20 — Anbau Pendel-Leuchte, kugel-förmig, D=50 cm, direkt-/indirektstrahlend
Y1 — Anbau-Strahler, Zylinder, Treppenhalle
U7 — Aufbau-Leuchte, Keil-förmig, Fluchtbalkon
U12 — Aufbau-Leuchte, Keil-förmig, IP65 , DC-fähig, Aßlentüren
W3EC8 — Einbau-Lichtkanal, IP54, direktstrahlend
Y3 — Handlauffeuchte asymmetrisch Treppenhaus
N3S — Aufbau-Feuchtraum-wannenleuchte, an LTS Technik, Lager
U8 — Aufbau-Leuchte, rund, D 350 mm, Innenhülle
Y2 — Handlauffeuchte symmetrisch Treppenhaus

Legende Deckeneinbauten und Gewichte Leuchten ELT siehe separates Dokument !

ARCH

D — Deckenmelder
— — Achsen

Ausführungsplan

Nicht in aktueller Ausgabe

INDEX

Bauvorhaben Adresse	**Neubau Schulcampus Deisenhofen** **ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München** Schulstraße 5 / 7, Sauerlacher Straße 10 / 12, 82041 Deisenhofen ±0,00 = +596,15 ü NHN
Planinhalt	Realschule EG Gebäudeteil C/2
Plannummer	SCD_XRXXXX_ARC_H&R_S_DS_EG_02126_F_F_00_
Datum, Maßstab	09.02.26 — 1:50
Bauherr	ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München Alpenstraße 11 82041 Oberhaching

Planstand

Index	Datum	Änderung
Nicht in aktueller Ausgabe	in Bearbeitung	Rutschfestigkeitsklasse angepasst

Lageplan



Plangröße: A0, 1.000 x 841