



Abkürzungen			
OK	Oberkante	FB	Fertigfußboden
UK	Unterseite	RB	Roßfußboden
RD	Roeddecke	KB	Kernbohrung
RRS	Roßdeckensprung	D	Durchmesser
RDH	Roßdachhöhe über OK FB	RR	Regentfallrohr
RH	Raumhöhe (Rohbau)	HK	Heizkörper
E/H	Elektro / Heizung /	UV	Unterverteulung
L/S	Lüftung / Sanitär		
U	Unterung	UEZ	Überzung
VK	Vorderkante		
T30-T80	Fuerschutzurtür T30 rauchdicht, selbstschließend	VD	Tür vollständig dichtschießend
T90-T80	Fuerschutzurtür T30 rauchdicht, selbstschließend	DS	Tür dichtschießend
		RS	Tür rauchdicht, selbstschließend
VDS	Tür vollständig dicht- und selbstschließend	F30	Brandschutzverglasung über 1200 mm
		F90	Brandschutzverglasung über 1200 mm

Darstellung

— Aufsichtslinie
 - - - - - Untersichtslinie

Detail

○ Detailsverweis mit Zeichnungsnummer

Achse

RS2 A

WICHTIGE HINWEISE:

- Bemäßung von Tür-, Raum-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OK FB
- Die Zeichnung ist in allen Fällen bindend für die Ausführung
- Planänderungen nur mit Genehmigung des Architekten
- sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen
- Ausführungen der Installationen HLS und ELT nur in Verbindung mit Planunterlagen des Fachplaner
- eingetragene Brandschutzanforderungen nur informativ, Ausführung nach Planunterlagen Fachplaner

Unstimmigkeiten sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen

02

Index	Datum	Änderung
WP1	30.10.23	
WP2	21.06.24	Treppe angepasst
WP2.1	16.09.24	
WP2.2	28.02.25	Treppe geändert
00	28.02.25	
01	16.04.25	Fundamente gem. Schälplan, Aushub ergänzt, Treppe geändert
02	06.08.25	Belkone angepasst