



FOS 4,17⁵
RS 4,42⁵

mögl. Kabelführung ELT

Installationsber.

FOS 3,91⁵
RS 4,16⁵

Unterhangdecke zw. Rippen
Holz-Akustikelemente
mit Dämmauflage 30mm
luftdichte Abschluss
3-seitig um EWD

FOS 3,93⁵
RS 4,18⁵

FOS 3,20
RS 3,45

Unterhangdecke im Bereich Stufen
Holz-Akustikelemente
mit Dämmauflage 30mm

geschlossene, nicht hinterlüftete
Holzbekleidung laut §5 (2) VstättV
-> alle Fugen luftdicht
verschließen bzw. hinterlegen!

Unterkonstruktion/ Befestigung
der Wandbekleidung
laut §5 (6) VstättV nicht brennbar!

MDF-Platte
Fichte furniert, 20mm,
weiß lasiert und lackiert
teilw. mit Mikroperforierung

Sockelleiste bündig
mit Wandbekleidung

Dämmstoffe
laut §5 (1) VstättV nicht brennbar!

KVVH 8/20
für durchgehende Abstellung Estrich

VK STB-Deckensprung

siehe WP

FOS 0,00
RS 0,25

Bodenaufbauten
siehe Details DT_13...

FOS -0,20
RS 0,05