FOS 4,17[5]
RS 4,42[5]

2

UK Rippen

85[5]
Installationsbereich

Durchbrüche HLS / ELT

FOS +3,93[5]
RS +4,18[5]

FOS
UK für Schienen
Mobile Trennwand
QRo 10/10/6,3
befestigt an Wand über
angeschweißte Kopfplatten
und Vollgewindeschrauben
bzw. auf QRo-Stütze
innerhalb der Vorsatzschale
nach stat. Erfordernis

53[5]

Abluftleitung
Absaugung über
Schattenfugen UHD

siehe WP

14

2

10

20

10

FOS 3,20
RS 3,45

OK Türöffnung
FOS = +3,22
RS = +3,47

Schattenfuge
25 mm umlaufend

MDF-Platte
Fichte furniert, 20mm,
weiß lasiert und lackiert

Anschlag
L-Winkel 40/40/4mm

QRo 50/50/5mm

Winkel 30/30/3
für Befestigung MDF-Platte

Aussparung 12/8
für Schiene Mobile Trennwand

Trennfuge
Bodenbeläge

Sockelleiste

Bodenaufbauten
siehe Details DT_13...

20

Neubau Schulcampus Deisenhofen 09.02.26

Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München 1:5

SCD_XRFXXX_ARC_H&R_5_DT_IA_41310_0_F_01_

MZW-Räume: Tapetentür Vertikalschnitt