

TG-Türliste Aussentüren

11.02.26

VORABZUG

SCD_XXXXXT_ARC_H&R_5_DT_FA_59999_0_V_01_

Neubau Schulcampus Deisenhofen

Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München

Legende	Feststellanlagen		Türzargen		Schloss (Leistung Türbauer)		Zylinder (Leistung Türbauer)		
	HM	elektromagnetische Feststellung mittel Haftmagnet	Stahlzargen	Farbton nach Angabe ARCH	WC	Verriegelung	BZ	Blindzylinder	
	FS	elektrische Feststellung integriert in OTS	RR	Farbton nach Angabe ARCH	FRS	Fallen-Riegel-Schloss	PZ	Profilzylinder	
	F5m	mechanische Feststellung integriert in OTS	Türblätter	Farbton nach Angabe ARCH	SFS	Sperrfallenschloss			
	FL	Freilauffunktion integriert in OTS			SVS	selbstverriegelndes Schloss			
	elektronischer Türbeschlag - Leistung ELT			Farbton nach Angabe ARCH		TRS	Treibriegelschloss		
	Langschild, ggf. mit Amokzylinder			Farbton nach Angabe ARCH		M	Motorschloss		
	elektronischer Schließzylinder - Leistung ELT			verdeckt liegende Massivholz-Anleimer / ABS Kante in Feuchträume		Antipanik E			

Türen in der TG nach innen / aussen

Gewerk / LV	Türtyp nr.	Tür-Nummer		Lage	Zugehörige Raum-nummer	Zugehöriger Raumname	Feuerschutz-abschluss	Ud-Wert (W/m²K)	Schall-dämmwert Rw, P	Konstruktion	Verglasung	Schließer	Fest-stellung	Antrieb	Breite Türöffnung	Höhe Türöffnung	Wanddicke in m	Wandaufbau	Zarge	lichter Durchgang	Türblatt	Anschlag (DIN)	Kantenausbildung	Bänder	Höhe Beschlag	Schloss	Panik-funktion	Beschlagstyp	Türstopper	Zubehör	Unterbrechungs-Taster	Barrierefrei nach DIN 18040	Anmerkung	Detail	Menge			
1.Untergeschoss																																						
Metalltüren	AT16	T-T.-1.V04-AT16		Innen	T-1.V04	Schleuse	T 30 RS	-	-	1-flg.	-	OTS aufgesetzt	-	□	1,05	2,60 ⁵	0,25	STB	Eckzarge; Stahl	≥ 90 cm	Stahl; mit Glasausschnitt	L	Dünnfalz	3D-Rollenbänder Edelstahl	1,05 m	FRS; BZ	☒	Drückergarnitur	Bodenstopper; Öffnungsbegrenzer	Reedkontakt	□	☒		DT_FA_35110	1			
Metalltüren	AT16	T-T.-1.V01-AT16		Außen	T-1.V01	Außentreppe	T 30 RS	-	-	1-flg.	-	OTS aufgesetzt Bandgegenseite	-	□	1,05	2,50	0,25	STB	Umfassungszarge; Stahl	≥ 90 cm	Stahl; mit Glasausschnitt	L	Dünnfalz	3D-Rollenbänder Edelstahl	1,05 m	SVS	☒	Wechselgarnitur; elektron. Schließzylinder-aussen	Bodenstopper; Öffnungsbegrenzer	Reedkontakt	□	☒	CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. TS mit Verstärkungsplatte, Türblatt Bereich TS verstärkt	DT_FA_35112	1			
Metalltüren	AT16	T-T.-1.V02-AT16		Innen	T-1.V02	Außentreppe	T 30 RS	-	-	1-flg.	-	OTS aufgesetzt	-	□	1,20	2,50	0,30	STB	Eckzarge; Stahl	≥ 90 cm	Stahl; mit Glasausschnitt	R	Dünnfalz	3D-Rollenbänder Edelstahl	1,05 m	FRS; BZ	☒	Drückergarnitur	Bodenstopper; Öffnungsbegrenzer	Reedkontakt	□	☒		in Anlehnung DT_FA_35112	1			
Metalltüren	AT16	T-T.-1.V03-AT16		Innen	T-1.V03	Treppenraum	T 30 RS	-	-	1-flg.	-	OTS aufgesetzt	-	□	1,10	2,50	0,25	STB	Eckzarge; Stahl	≥ 90 cm	Stahl; mit Glasausschnitt	R	Dünnfalz	3D-Rollenbänder Edelstahl	1,05 m	FRS; BZ	☒	Drückergarnitur	Bodenstopper; Öffnungsbegrenzer	Reedkontakt	□	☒		in Anlehnung DT_FA_35112	1			
Metalltüren	AT17	T-T.-1.01-AT17		Außen	T-1.01	Tiefgarage	-	-	-	2-flg.	-	OTS aufgesetzt Bandgegenseite	-	□	2,25	2,25	0,30	STB	Eckzarge; Stahl	≥ 2,00 m (HLS)	Stahl; mit Glasausschnitt	R	Dünnfalz	3D-Rollenbänder Edelstahl	1,05 m	SVS	☒	Drückergarnitur; Falztreibriegel; elektron. Schließzylinder	Bodenstopper; Öffnungsbegrenzer	Reedkontakt, integr. Schließfolgeregelung	□	☒	Außentür-ohne CE-Kennzeichnung? TS mit Verstärkungsplatte, Türblatt Bereich TS verstärkt	DT_FA_35115	1			
Metalltüren	AT20	T-M.-1.V01-AT20		Innen	M.-1.V01	Schleuse	T 90 RS	1,7	-	1,5-flg.	-	OTS aufgesetzt	-	☒	1,60	2,50	0,45	STB	Umfassungszarge; Stahl	≥ 90 cm	Stahl; mit Glasausschnitt	L	Dünnfalz	3D-Rollenbänder Edelstahl	1,05 m	M	☒	Drückergarnitur; Falztreibriegel	Bodenstopper; Öffnungsbegrenzer	Reedkontakt, Fluchttürterminal, Türkaster, integr. Schließfolgeregelung, Laserscanner beidseitig Gangfl. Halbautomatisiertes System mit Drehurantrieb am Gangflügel und Türschließer am Standflügel	☒	☒	Stele mit Klingeln- und Sprechstelle, Drehtürantrieb an dem Rohbau befestigt!	DT_FA_35120	1			
Metalltüren	AT21	T-S.-1.V01-AT21		Innen	S.-1.V01	Schleuse	T 90 RS	1,7	-	1,5-flg.	-	OTS aufgesetzt	-	☒	1,80	2,50	0,45	STB	Umfassungszarge; Stahl	≥1,60 m (HLS)	Stahl; mit Glasausschnitt	L	Dünnfalz	3D-Rollenbänder Edelstahl	1,05 m	M	☒	Drückergarnitur; Falztreibriegel	Bodenstopper; Öffnungsbegrenzer	Reedkontakt, Zeitschaltung, Programmwahlschalter, Fluchttürterminal, Türkaster, integr. Schließfolgeregelung, Laserscanner beidseitig Gangfl. Halbautomatisiertes System mit Drehurantrieb am Gangflügel und Türschließer am Standflügel	☒	☒	Stele mit Klingeln- und Sprechstelle, Drehtürantrieb an dem Rohbau befestigt!	DT_FA_35120	1			
Metalltüren	AT22	T-T.-1.V01-AT22		Außen	T-1.V01	Außentreppe	T 90 RS	1,6	-	1,5-flg.	-	OTS aufgesetzt	-	□	1,60	2,55	0,45	STB	Blockzarge; Stahl	≥ 1,20 m	Stahl	L	Dünnfalz	3D-Rollenbänder Edelstahl	1,05 m	SVS; TRS	☒	Wechselgarnitur; Panik-Treibriegel (Standflügel); elektron. Schließzylinder-aussen	Bodenstopper; Öffnungsbegrenzer	Reedkontakt, integr. Schließfolgeregelung	□	☒	CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1	DT_FA_35111	1			
Metalltüren	AT25	T-T.-1.02-AT25	1	Innen	T-1.02	Tiefgarage	T 90 RS	1,7	-	2-flg.	-	OTS aufgesetzt Bandgegenseite	-	□	3,00	2,50	0,45	STB	Eckzarge; Stahl	≥3,00 m (HLS)	Stahl	L	Dünnfalz	3D-Rollenbänder Edelstahl	1,05 m	SVS; BZ	□	Drückergarnitur; Falztreibriegel; elektron. Türbeschlag	Öffnungsbegrenzer	Reedkontakt, integr. Schließfolgeregelung	□	□	TS mit Verstärkungsplatte, Türblatt Bereich TS verstärkt	DT_FA_35125	1			
Metalltüren	AT25	T-T.-1.02-AT25	2	Innen	T-1.02	Tiefgarage	T 90 RS	1,7	-	2-flg.	-	OTS aufgesetzt Bandgegenseite	-	□	3,00	2,50	0,45	STB	Eckzarge; Stahl	≥3,00 m (HLS)	Stahl	L	Dünnfalz	3D-Rollenbänder Edelstahl	1,05 m	SVS; BZ	□	Drückergarnitur; Falztreibriegel; elektron. Türbeschlag	Öffnungsbegrenzer	Reedkontakt, integr. Schließfolgeregelung	□	□	TS mit Verstärkungsplatte, Türblatt Bereich TS verstärkt	DT_FA_35125	1			
Metalltüren	AT26	T-T.-1.02-AT26		Innen	T-1.02	Tiefgarage	T 90 RS	1,6	-	1-flg.	-	OTS aufgesetzt	-	□	1,00	2,50	0,45	STB	Eckzarge; Stahl	≥ 80 cm	Stahl	L	Dünnfalz	3D-Rollenbänder Edelstahl	1,05 m	SVS; BZ	☒	Drückergarnitur; elektron. Türbeschlag	Öffnungsbegrenzer	Reedkontakt	□	□		DT_FA_35126	1			
Metalltüren	AT27	T-T.-1.03-AT27		Innen	T-1.03	ELT TG	T 90 RS	-	-	1-flg.	-	OTS aufgesetzt	-	□	1,05	2,60 ⁵	0,25	STB	Eckzarge; Stahl	≥ 80 cm	Stahl	R	Dünnfalz	3D-Rollenbänder Edelstahl	1,05 m	SVS; BZ	☒	Drückergarnitur; elektron. Türbeschlag	Bodenstopper; Öffnungsbegrenzer	Reedkontakt	□	□		DT_FA_35127	1			
Metalltüren	AT28	T-T.-1.04-AT28	1	Innen	T-1.04	Hausmeister	T 30 RS	-	-	2-flg.	-	OTS aufgesetzt	-	□	2,00	2,40	0,25	STB	Eckzarge; Stahl	≥ 90 cm	Stahl	L	Dünnfalz	3D-Rollenbänder Edelstahl	1,05 m	SVS; BZ	☒	Drückergarnitur; Falztreibriegel; elektron. Türbeschlag	Bodenstopper; Öffnungsbegrenzer	Reedkontakt, integr. Schließfolgeregelung	□	□		DT_FA_35128	1			
Metalltüren	AT28	T-T.-1.04-AT28	2	Außen	T-1.04	Hausmeister	-	-	-	2-flg.	-	-	-	□	2,00	2,40	0,30	STB	Eckzarge; Stahl	≥ 90 cm	Stahl	L	Dünnfalz	3D-Rollenbänder Edelstahl	1,05 m	SVS	☒	Wechselgarnitur; Falztreibriegel; elektron. Schließzylinder	Bodenstopper	Reedkontakt	□	□	Außentür-ohne CE-Kennzeichnung?,	DT_FA_35129	1			
Rolltor	AT30	T-T.-1.01-AT30	1	Außen	T-1.01	Tiefgarage	-	-	-	Rolltor	-	unbestimmt	unbestim mit	☒	6,00	2,40	0,30	STB	unbestimmt	unbestimmt	unbestimmt	unbestimmt	unbestim mit	unbestim mit	□	unbestimmt	-	Reedkontakt	□	□	lichte Durchfahrbreite >2,50, Zutrittskontrolle für Schranke: kontrollierte Einfahrt, freie Ausfahrt Einbauten: Sprechstelle, Kamera, Klingel (Mensa/ZVB/Hausmeister) Kartenleser (ZuKo für außerhalb der Öffnungszeiten)	DT_FA_305201	1					
Rolltor	AT30	T-T.-1.01-AT30	2	Außen	T-1.01	Tiefgarage	-	-	-	Schlupftür im Rolltor	-	OTS aufgesetzt Bandgegenseite	-	□	1,02	2,40	0,30	STB	unbestimmt	≥ 90 cm	unbestimmt	R	unbestimmt	unbestimmt	1,05 m	FRS	☒	Wechselgarnitur; elektron. Schließzylinder	-	Reedkontakt	□	□		DT_FA_305201	1			
BS Schiebetür	AT35	T-T.-1.01-AT35	1	Innen	T-1.01	Tiefgarage	RS	-	-	BS Schiebetür mit Schlupftür	-	unbestimmt	unbestim mit	□	6,25	2,30	0,30	STB	unbestimmt	unbestimmt	unbestimmt	R	unbestimmt	unbestimmt	1,05 m	unbestim mit	□	unbestimmt	-		□	□		DT_FA_305202, DT_FA_305203	1			
BS Schiebetür	AT35	T-T.-1.01-AT35	2	Innen	T-1.01	Tiefgarage	RS	-	-	BS Schiebetür mit Schlupftür	-	unbestimmt	unbestim mit	□	6,25	2,30	0,30	STB	unbestimmt	unbestimmt	unbestimmt	R	unbestimmt	unbestimmt	1,05 m	unbestim mit	□	unbestimmt	-		□	□		DT_FA_305202, DT_FA_305203	1			

18

18

Gewerk / LV	Tür-Nummer	Typ	Lage	Zugehörige Raum-nummer	Zugehöriger Raumname	Feuerschutz-abschluss	U-Wert	Schall-dämmwert Rw, P	Konstruktion	Schließer	Fest-stellung	Antrieb	Achsaß / Rohbaumaß	Wandaufbau	Zarge	lichter Durchgang	Türblatt	Anschlag (DIN)	Kantenausbildung	Bänder	Höhe Beschlag	Schloss	Panik-funktion	Beschlagstyp	Türstopper	Zubehör	Detail	Anmerkung
1.Untergeschoss																												
Metalltüren	T-R.C.-1.V07-1	AT 30	Innen	R.C.-1.V07	Schleuse	T 90 RS	UD ≤ 1,6 W/(m²K)	40 dB	1,5-flg.; nach innen öffnend	OTS aufgesetzt	-	□	1,68 x 2,44	STB	Blockzarge; Stahl	≥ 90 cm	Stahl; mit Glasausschnitt	L	Dünnfalz	3D-Rollenbänder Edelstahl	1,05 m	M	□	Knaufgarnitur; Falztreibriegel	Wandstopper	Wandkartenleser innen und außen; Reed-Kontakt elektromech. Mehrfachverriegelung	DT_FA_35116	RC2, Gegensprechanlage+ Klingel bauseits

1