

Datenblatt

Achtung!

Die Abfrage im Datenblatt dient der Informationsgewinnung des Auftraggebers.
Die Abfrage hat keinerlei Einflüsse auf die Anforderungen im jeweiligen Leistungsverzeichnis.
Die Angaben im Datenblatt sind Teil des Angebotes.

Los: Fahrgestell

In dieses Feld sind die entsprechenden Daten für das Angebot einzutragen:

Genaue Typbeschreibung:	
Nächstgelegene autorisierte Servicestelle zur Behebung von Betriebsstörungen sowie der Erreichbarkeit bzw. dem Vorhandensein eines mobilen Kundendienstes.	Nächste Servicestelle für Fahrgestell:
	Entfernung in km zur Vergabestelle:
	Mobiler Kundendienst vorhanden? ☐ Ja ☐ Nein
	Anfahrtpauschale (Hin- und Rückfahrt zum Standort der Vergabestelle) (incl. MwSt.):
	Kosten pro Arbeitsstunde (incl. MwSt.):
Vom Bieter ist jeweils die nächstgelegene autorisierte Niederlassung (Kundendienststation) anzugeben, in der Reparaturen durchgeführt werden können. Außerdem ist anzugeben, ob dort sämtliche Reparaturen, d.h. auch	Nächste Niederlassung:
	Diese Niederlassungen können auf Wunsch der Vergabestelle bis spätestens _____ besichtigt werden.
	Entfernung in km zur Vergabestelle:

Angaben über die vorgeschriebenen Wartungsmaßnahmen und –intervalle für den Vergabegegenstand sowie die Kosten eines evtl. Wartungsvertrages sind dem Angebot beizufügen. Verlängerte Gewährleistungsfristen bei Abschluss eines Wartungsvertrages sind anzugeben.	Wartungsintervalle:
	Kosten Wartungsvertrag (incl. MwSt.):
	Verlängerte Gewährleistungsfristen bei Abschluss eines Wartungsvertrages?
Angabe der verbindlichen Lieferzeit für die angebotene Leistung:	In Wochen: _____ Entspricht in Monaten: _____
Angabe technischer Daten:	
Max. zul. Gesamtgewicht:	Technisch in kg: _____ Gesetzlich (GVW) in kg: _____
Angabe des Gewichts des Fahrgestells (Leermasse nach DIN 70020)	rechnerischer/ungefährer Wert:
Max. zul. Achslast Vorderachse:	In kg:
Max. zul. Achslast Hinterachse:	Technisch in kg: _____ Gesetzlich in kg: _____
Angabe der Fahrgestellnutzlast:	In kg:
Angabe max. Anhängelast:	In kg:

Angabe max. Gesamtzuggewicht(GTW):	Technisch in kg: _____ Gesetzlich in kg: _____
Angebotene Anhänge-Kupplung:	Zugöse in mm: _____
Bremsanschluss am Rahmenende für Anhängerkupplung:	☐ Zwei-Leitung Bremsanschluss ☐ Duomatik Bremsanschluss ☐ ABS
Schleppkupplung vorne:	☐ vorhanden ☐ in Stoßfänger integriert ☐ mit Abschleppfülleitung vorne
Anhängersteckdose:	☐ 24 V (15-Polig) ☐ 12 V (13 Polig) ☐ mit Adapterlösung
Radstand:	In mm:
Länge:	In mm:
Breite (ohne Spiegel):	In mm:
Höhe (unbeladen):	In mm:
Rahmenhöhe im Bereich der Hinterachse mittig des Aufbaus bei Fahrniveau:	Unbeladen in mm: _____ Mit voller Nutzlast in mm: _____
Motor:	Bezeichnung: Anzahl Zylinder:

	Stand ist eine Wärmeabfuhr gewährleistet ☐ Die Betriebssicherheit ist bei Außentemperaturen von ca. - 30°C bis + 40°C uneingeschränkt gewährleistet. ☐ keine Drehmomentreduzierung bei Störung von Abgasnachbehandlung (z.B. bei AdBlue-Mangel)
Federung Vorderachse:	_____ Falls Luftfederung: ☐ absenkbar ☐ Dauerhaft akustisches Warnsignal im Fahrbetrieb außerhalb des Fahrniveaus ☐ Luftgefederte Hinterachse im Fahrbetrieb verstellbar: Hub der Achse gemessen vom Fahrniveau: ☐ + _____ mm ☐ - _____ mm
Federung Hinterachse:	_____ Falls Luftfederung: ☐ absenkbar ☐ Dauerhaft akustisches Warnsignal im Fahrbetrieb außerhalb des Fahrniveaus ☐ Luftgefederte Hinterachse im Fahrbetrieb verstellbar: Hub der Achse gemessen vom Fahrniveau: ☐ + _____ mm ☐ - _____ mm

Abdichtung der Radnarbe:		O einfach O doppelt
Ausführung Bremssystem Vorderachse:		
Ausführung Bremssystem Hinterachse:		
Hinterachse absenkbar?		O Ja O Nein
Bremsassistent		O Ja O Nein O Wenn ja: deaktivierbar
ABS vorhanden:		O Ja O Nein O mit Optimierung fürs Gelände
Druckluftbehälter		O aus Aluminium O andere Ausführung: _____
ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) oder techn. Vergleichbar:		O Ja O Nein Ausführung:
ASR (Antriebs-Schlupfregelung) oder techn. Vergleichbar:		O Ja O Nein Ausführung:
Spurhalteassistent		O Ja O Nein Ausführung: O wenn ja: deaktivierbar

Notbremsassistent	☐ Ja ☐ Nein Ausführung/Funktion: ☐ wenn ja: deaktivierbar
Ölwanne geeignet für starke Steigungen bzw. optimalen Böschungswinkel?	Bis Winkel Grad: _____ Ausführung:
Rampenwinkel im Fahrniveau:	_____°
Überhangwinkel im Fahrniveau:	Vorne: _____° Hinten: _____°
Steigfähigkeit:	_____°
Korrosionsschutz:	
Größe Fahrerhaus: L/B/H Abstand zwischen senkrechter Rückenlehne und Führerhausrückwand, wenn Fahrersitz in entferntester Position vom Lenkrad sich befindet:	In mm: In mm:
Größe Fahrerhaus bei DOKA: L/B/H Abstand zwischen senkrechter Rückenlehne und Führerhausrückwand, wenn Fahrersitz in	In mm: In mm:

entferntester Position vom Lenkrad sich befindet:		
Crash-Test nach ECE R-29		Fahrerhaus-Kabine ☐ erfüllt die Vorgaben nach ECE Norm ☐ es liegt kein Nachweis vor
Lenkrad		Schaumgepolstert: ☐ Ja ☐ Nein Verstellbar: ☐ In Höhe ☐ In Neigung Arretierung: ☐ mechanisch ☐ pneumatisch
Lenksäule		Verstellbar: ☐ In Höhe ☐ In Neigung Arretierung: ☐ mechanisch ☐ pneumatisch
Fahrer Kombiinstrument:		☐ Vorhanden ☐ volldigitale Anzeige von ☐ Drehzahl ☐ Geschwindigkeit
Multifunktionslenkrad:		☐ vorhanden ☐ Funktionen:
Zeituhr		☐ analog ☐ digital

Schonbezüge	☐ vorhanden Ausführung:
Fahrersitz:	☐ statisch ☐ luftgefedert ☐ höhenverstellbar ☐ längsverstellbar ☐ mit Armlehne ☐ verstellbar ☐ mit Sitzheizung
Beifahrersitz:	☐ statisch ☐ luftgefedert ☐ höhenverstellbar ☐ längsverstellbar ☐ mit Armlehne ☐ verstellbar ☐ mit Sitzheizung
Bei Truppkabine (Fahrer + 2x Beifahrer):	☐ beide Beifahrer Einzelsitz - Fußraum: Abstand in zwischen Mittelsitzflächen- vorderkante und Armaturenbrett: _____ mm ☐ Sitzfläche Beifahrer-Fensterplatz Klappbar und dadurch Mittelsitz besser erreichbar ☐ Staufächer hinter Fahrer-/Beifahrersitz ☐ von Aussen über Klappe erreichbar

Bei Doka (Staffelkabine) (Fahrer + 5x Beifahrer):	☐ alle 4 Sitze im Mannschaftsraum in eine Richtung ☐ Staufächer unter Sitze ☐ Truhe ☐ zweigeteilter Truhendeckel
Griffe über Türeinstieg:	Vorhanden: ☐ A-Säule ☐ B-Säule
Ablagefächer im Fahrerhaushimmel:	Vorhanden: ☐ über gesamte Frontscheibe ☐ über Frontscheibe Fahrerseite ☐ über Frontscheibe Beifahrerseite
Lenkölbehälter	☐ mit elektronischer Messsonde
Angebotenes Getriebe: (Bei Allrad zuschaltbar oder permanent?) Möglichkeit, Getriebesoftware auf optimale Beschleunigung umzustellen: Schaltungszusatzprogramm für Rangier- und Geländebetrieb: Getriebeölkühlung:	 ☐ zuschaltbar ☐ permanent Anzahl Gänge: ☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden

Differentialsperren:	☐ Hinterachse ☐ Vorderachse ☐ an der Längsachse ☐ Sperrmanagement für das Verteilergetriebe
Angebotene Dauerbremse:	☐ Motorbremse ☐ verstärkt ☐ zweistufig ☐ mehrstufig: ____ Stufen Bremsleistung: _____ kW ☐ mit Retarder (elektrodynamische oder hydrodynamische Dauerbremse ohne Verschleiß) ☐ Auspuffklappe + Konstantdrossel ☐ Auspuffklappe Ausführung:
Angebotene Feststellbremse:	☐ elektronisch ☐ mechanisch ☐ Kunde kann wählen (kostenneutral) zwischen elektronisch oder mechanisch
Rollsperre für Anfahren auf Steigungen ohne Zurückrollen des Fahrzeuges	☐ Feststellbremse ☐ Berganfahrhilfe: Ausführung:

Angebotene Ausführung Fahrlicht:	☐ LED ☐ Xenon ☐ Halogen _____
Angebotene Ausführung Tages-Fahrlicht:	☐ LED ☐ Xenon ☐ Halogen _____
Angebotene Ausführung Abbiegelicht:	☐ LED ☐ Xenon ☐ Halogen _____
Angebotene Ausführung Nebelscheinwerfer:	☐ LED ☐ Xenon ☐ Halogen _____
Fernlichtassistent	☐ Ja ☐ Nein Ausführung:
Leuchtweitenregulierung:	Automatisch ☐ Ja ☐ Nein Stufenlos ☐ Ja ☐ Nein
Lichtsensor:	☐ Ja ☐ Nein Ausführung:

Regensensor:	☐ Ja ☐ Nein Ausführung:
Ausführung der angebotenen Rückspiegel: Rampenspiegel: Weitwinkelspiegel:	Beheizbar ☐ Ja ☐ Nein Verstellbar ☐ Ja ☐ Nein O Spiegellersatzsystem: Beheizbar ☐ Ja ☐ Nein Verstellbar ☐ Ja ☐ Nein O Spiegellersatzsystem: Beheizbar ☐ Ja ☐ Nein Verstellbar ☐ Ja ☐ Nein

	☐ Spiegelsatzsystem:
Abbiegekamera bzw. Assistenzsystem rechts	☐ mit Kamera und Bildschirm ☐ auf Navigationsbildschirm aufgeschaltet ☐ Abbiegeassistenzsystem ☐ mit aktiver Warnung ☐ entspricht Vorgaben UN-R 151 und VO (EU) 2019/2144 Ausführung:
Windschutzscheibe Getönt?	☐ Ja ☐ Nein
Heizbar?	☐ Ja ☐ Nein
Seitenscheibe getönt?	☐ Ja ☐ Nein
Sonnenrollladen an Fahrertüre:	☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden
Sonnenrollladen an Beifahrertüre:	☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden
Sonnenblende:	☐ über Windschutzscheibe ☐ getönt ☐ farbig: Farbe _____
Klimaanlage:	Ausführung: ☐ Möglichkeit für Umluftbetrieb

		☐ mit automatischer Temperaturregelung ☐ mit Feuchtigkeitssensor
Pollenfilter		☐ vorhanden
Wathöhe:		In mm:
Bodenfreiheit zwischen tiefsten Punkt der Achse:		Vorderachse in mm: Hinterachse in mm:
Ausführung Achsen		☐ Portalachse ☐ Andere Ausführung: _____
Wendekreis:		In mm:
Höhe Fahrerhausaufstiege:		In mm: ☐ klappbar ☐ Starr
Airbag		☐ Lenkrad ☐ Beifahrerairbag ☐ Seiten-Airbag ☐ Fahrer ☐ Beifahrer
Fahrerhausschließung:		Anzahl Schlüssel: _____ ☐ Zentralverriegelung ☐ mit Fernbedienung

		☐ Fernfahrschliessung
Ausführung Türinnenverkleidung:		☐ aus Kunststoff ☐ abwaschbar ☐ _____ _____
Taster in Türe zum Fernbedienen von Funktionen:		Anzahl der Taster: _____ Funktionen: ☐ Nebenantrieb ☐ Warnblinkanlage ☐ Standheizung Ist die Ansteuerung von Aufbaufunktionen möglich: ☐ ja ☐ nein Andere: _____ _____
Ausführung der Sitzbezüge:		
Ausführung Boden:		
Ablagefach:		☐ an Fahrertüre ☐ an Beifahrertüre ☐ über Frontscheibe ☐ _____

Standheizung:	Leistung in kW: Lage: _____ Ausführung: _____ _____ O Wartungszugang direkt ohne vorherige Demontagen möglich
Zugänglichkeit zu Motor und Getriebe:	
Ausführung Stoßstange:	O Stahl O Kunststoff O _____
Reifentyp und Größe:	Vorne: Fabrikat: _____ Hinten: Fabrikat: _____
Felgen	O Alu O Stahl O Schwarz O Silber oder Weißaluminium O pulverbeschichtet
Vorderer Kotflügel	O mit Schmutzfänger O mit Sprühnebelminderung (Matten)
Reifenfüllschlauch:	Länge in m: _____

Lage Druckluftfüllanschluss:		
Drehstromlichtmaschine:	V:	A:
Batterie(n):	V:	Ah:
ETA-Sicherungsautomaten	☐ Ja	☐ Nein
Ausführung Horn	☐ elektrisch ☐ einklang ☐ zweiklang ☐ Druckluftbetrieben	
Radio (falls in LV)	Ausführung: ☐ DAB + ☐ Mikrofon ☐ Bluetoothfunktion ☐ Rückfahrkamera aufschaltbar ☐ Navigationssystem integriert ☐ Karten Update: ____Jahre garantiert	
Navigationssystem:	☐ vorhanden ☐ Größe Bildschirm in Zoll: _____	
Rückfahrsignal	☐ regulierbar ☐ abschaltbar	
Schneeketten (falls angeboten):	Fabrikat/Modell:	

Schleuderketten (falls angeboten):		Fabrikat/Modell:
Vorhandene ISO-Zertifizierungen des Fahrgestellherstellers:		
Verbrauchsangaben: (falls Werte vorhanden)		
		l/100 km:
		l/h:
Kohlendioxid-Emissionen: (falls Werte vorhanden)		
Emissionen in Stickoxiden: (falls Werte vorhanden)		
Emissionen von Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen: (falls Werte vorhanden)		
Zahlungsbedingungen Bei Zahlung innerhalb von bestimmten Tagen gewähren wir einen Skontonachlass. Die Frist für die Berechnung des Skontonachlasses beginnt mit dem Tage des Eingangs der Rechnung des Zahlungspflichtigen		Skontonachlass von _____ %. Bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen.

Ort:		
Datum:		
		Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach § 126 (b) BGB - Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt)