

<b>Bewertungsmatrix Aufbau</b>						
		Max. Punktzahl	Gewichtung	max. Punktzahl gewichtet	Bieter 1	erreichte gewichtet Punkte
Anzahl Bieter						
<b>1. Preis</b>						
Preis	100	70,0%	70,0			
					Punkte	70,0
Das Angebot mit dem niedrigsten Angebotspreis erhält die maximale Punktzahl von 100 Punkten. 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem doppelten des niedrigsten Angebotspreises. Alle Angebotspreise darüber erhalten 0 Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpolation. D.h. ein x% vom niedrigsten Angebotspreis teureres Angebot erhält x% weniger Preispunkte.						
					Angebotspreis:	
<b>2. Leistungskriterien</b>	100	30,0%	30,0	Summe der Punkte der einzelnen Positionen:		
				0	Punkte	0,0
<b>2.1. Technische Eigenschaften / Ausführung</b>						
<b>2.1.1. Aufbau mit Rahmen:</b>						
	mit Hilfsrahmen: 1 Punkt; ohne Hilfsrahmen: 0 Punkte					
<b>2.1.2. Material des Aufbaus:</b>						
	gebürstetes Alu: 5 Punkte, versiegeltes oder beschichtetes Alu, Edelstahl, GFK o. Stahl: 0 Punkte					
<b>2.1.3. Auftrittshöhe Geräteraumklappen und Radkastenauftritte:</b>					in mm	
	≤460mm: 2 Punkte, > 460 mm: 0 Punkte					
<b>2.1.4. Bündigkeit bei Radkasten- und Geräteraumklappen?</b>						
	≤10mm: 2 Punkte, > 10 mm: 0 Punkte					
<b>2.1.5. B-Druckabgänge</b>						
	innerhalb Traversenkasten/Geräteräume: 3 Punkte, außerhalb und innerhalb oder nur außerhalb: 0 Punkte					
	Mit Niederschraubventilen und Handkurbel: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte					
<b>2.1.6. Ausführung des Lichtmastes</b>						
<b>Anzahl und Leistung der Scheinwerfer</b>						
<b>Ausführung der Leuchtmittel</b>						
<b>Scheinwerfer</b>	paarweise gegeneinander drehbar: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte					
<b>2.1.7. Ausführung der Auftritte Mannschaftsraum</b>						
	Aus UVV Gründen optimale Ein- und Aussteigemöglichkeit notwendig: Drehtreppe: 5 Punkte; pneumatisch bzw. mechanisch abklappbare Tritte: 1 Punkt, andere Ausführung: 0 Punkte					
<b>2.1.8. Rutschhemmklasse Mannschaftsraumboden:</b>						
	Klasse ≥ R12: 2 Punkte; <R12: 0 Punkte					
<b>2.1.9. Umfeldbeleuchtung:</b>						
	Anzahl LED-Lichtbänder ≥ 3: 5 Punkte; mit einem LED Lichtband: 1 Punkt; andere Ausführung: 0 Punkte					
<b>2.1.10 Manometer der Pumpenanlage</b>						
	beleuchtet: 1 Punkt; nicht beleuchtet: 0 Punkte					
<b>2.1.12 Belastbarkeit vom Aufbaudach (statisch pro m²)?</b>						
	≥ 500 kg: 2 Punkte; <500 kg: 0 Punkte					
<b>2.1.13 Material Oberfläche Bordwandklappen:</b>						
	Anti-Rutsch-Beschichtung: 2 Punkte; Alu-Riffel oder andere: 0 Punkte					
<b>2.1.14 Sicherheitsgurte im Mannschaftsraum:</b>						
	zweigeteilt bei Sitz mit PA: 2 Punkte; nicht zweigeteilt: 1 Punkt					

<b>Bewertungsmatrix Aufbau</b>						
		Max. Punktzahl	Gewichtung	max. Punktezahl gewichtet	Bieter 1	erreichte gewichtetet Punkte
	Anzahl Bieter					
<b>2.1.15</b>	<b>Anzeige Geräteraum:</b>					
	Anzeige für einzelnen Geräteraum zuordenbar: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte					
<b>2.1.16</b>	<b>Rollladen Geräteraum:</b>					
	Mit Innenschutzblech oder Rollladenkassette hochgezogen auf Fahrzeugdach an allen Rolläden: 2 Punkte; Mit Innenschutzblech oder Rollladenkassette hochgezogen auf Fahrzeugdach nur seitlich: 1 Punkt; andere Ausführung: 0 Punkte					
<b>2.1.17</b>	<b>Aufbaudach:</b>					
	mit Antirutschbeschichtung: 2 Punkte; Alu-Riffelblech oder andere Ausführung: 0 Punkte					
<b>2.1.18</b>	<b>Löschwassertank Ausführung:</b>					
	gehärteter Kunststoff (PE/PP): 2 Punkte; GFK und andere: 0 Punkte					
<b>2.1.19</b>	<b>Mannschafts- und Aufbaudach:</b>					
	ein zusammenhängendes Stück: 2 Punkte; getrennt: 0 Punkte					
<b>2.1.20</b>	<b>Sichtmöglichkeit aus Mannschaftsraum pro Seite in cm² (Fensterfläche)</b>					
	≥ 6.400 cm²: 2 Punkte; <6.400 cm²: 0 Punkte					
<b>2.1.21</b>	<b>Steuerung der Abgänge:</b>					
	pneumatisch: 3 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte					
<b>2.1.22</b>	<b>Abgang unter Stoßfänger</b>					
	vom Heckpumpenstand anzusteuern: 2 Punkte; vorhanden: 0 Punkte					
<b>2.2.</b>	<b>Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit</b>					
<b>2.2.1.</b>	<b>Befestigung Löschwassertank</b>					
	Im Aufbau integriert: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte					
<b>2.2.2.</b>	<b>Lampenwechsel möglich?</b>					
	selbst: 1 Punkt; nur Servicepersonal: 0 Punkte					
<b>2.3.</b>	<b>Funktionalität</b>					
<b>2.3.1.</b>	<b>Löschwassertank</b>					
	≥ 2.400 l: 5 Punkte; <2.400 l: 0 Punkte					
<b>2.3.2.</b>	<b>Ausführung der Belastbarkeit von Radkastenaufritten (statisch):</b>					
	≥ 500 kg: 3 Punkte; < 500 kg: 0 Punkte					
<b>2.3.3.</b>	<b>Ausführung der Belastbarkeit von Geräteraumklappen hinter Hinterachse (statisch):</b>					
	≥ 750 kg: 3 Punkte; < 750 kg: 0 Punkte					
<b>2.3.4.</b>	<b>Leistung Feuerlöschkreiselpumpe bei 10bar/3m Saughöhe</b>				Angabe in l/min	
	≥ 3.000l: 5 Punkte; < 3.000 l und ≥ 2.900l: 1 Punkt; < 2.900l: 0 Punkte					
	Pumpe: Einstufig: 2 Punkte; Zweistufig: 0 Punkte					
<b>2.3.5.</b>	<b>LED-Beleuchtung Mannschaftsraum:</b>					
	integriert in Griffstangen Mannschaftsraumdach: 2 Punkte, keine Beleuchtung in Griffen: 0 Punkte					
<b>2.3.6.</b>	<b>Beleuchtung Fußbereich im Mannschaftsraum</b>					
	am Sitzbankdeckel LED-Lichtleiste: 5 Punkte; im Boden integrierte Lichtleiste: 1 Punkt; andere Ausführung: 0 Punkte					
<b>2.3.7.</b>	<b>Sondersignalanlage</b>					
	Seitliche Blaulichtfelder über Geräteraumen: 5 Punkte; keine seitliche Blaulichtfelder über Geräteraumen: 0 Punkte					
<b>2.3.8.</b>	<b>Füllleitung/-en</b>					
	außerhalb GR: 2 Punkte; innerhalb: 0 Punkte					

