

<b>Bewertungsmatrix Aufbau</b>							
		Max. Punktzahl	Gewichtung	max. Punktzahl gewichtet	Bieter 1		erreichte gewichtetes Punkte
	Anzahl Bieter						
<b>1.</b>	<b>Preis</b>						
	Preis	100	60,0%	60,0		Punkte	60,0
	Das Angebot mit dem niedrigsten Angebotspreis erhält die maximale Punktzahl von 100 Punkten. 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem doppelten des niedrigsten Angebotspreises. Alle Angebotspreise darüber erhalten 0 Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpolation. D.h. ein x% vom niedrigsten Angebotspreis teureres Angebot erhält x% weniger Preispunkte.						
					Angebotspreis:		
<b>2.</b>	<b>Leistungskriterien</b>	100	40,0%	40,0	Summe der Punkte der einzelnen Positionen:		
					0	Punkte	0,0
<b>2.1.</b>	<b>Technische Eigenschaften / Ausführung</b>						
<b>2.1.1.</b>	<b>Aufbau mit Rahmen:</b>						
	mit Hilfsrahmen: 1 Punkt; ohne Hilfsrahmen: 0 Punkte						
<b>2.1.2.</b>	<b>Material des Aufbaus:</b>						
	gebürstetes Alu: 5 Punkte, versiegeltes oder beschichtetes Alu, Edelstahl, GFK o. Stahl: 0 Punkte						
<b>2.1.3.</b>	<b>Auftrittshöhe Geräteraumklappen und Radkastenauftritte:</b>				in mm		
	≤460mm: 2 Punkte, > 460 mm: 0 Punkte						
<b>2.1.4.</b>	<b>Bündigkeit bei Radkasten- und Geräteraumklappen?</b>						
	≤10mm: 2 Punkte, > 10 mm: 0 Punkte						
<b>2.1.5.</b>	<b>B-Druckabgänge</b>						
	Innerhalb Traversenkasten/Geräteräume: 3 Punkte, außerhalb und innerhalb oder nur außerhalb: 0 Punkte						
	Mit Niederschraubventilen und Handkurbel: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
<b>2.1.6.</b>	<b>Ausführung des Lichtmastes</b>						
	<b>Scheinwerfer</b>						
	paarweise gegeneinander drehbar: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
<b>2.1.7.</b>	<b>Ausführung der Auftritte Mannschaftsraum</b>						
	Aus UVV Gründen optimale Ein- und Aussteigemöglichkeit notwendig: Drehtreppe: 5 Punkte; pneumatisch bzw. mechanisch abklappbare Tritte: 1 Punkt, andere Ausführung: 0 Punkte						
<b>2.1.8.</b>	<b>Rutschhemmklasse Mannschaftsraumboden:</b>						
	Klasse ≥ R12: 2 Punkte; <R12: 0 Punkte						
<b>2.1.9.</b>	<b>Umfeldbeleuchtung:</b>						
	Anzahl LED-Lichtbänder ≥ 3: 5 Punkte; mit einem LED Lichtband: 1 Punkt; andere Ausführung: 0 Punkte						
<b>2.1.10</b>	<b>Manometer der Pumpenanlage</b>						
	beleuchtet: 1 Punkt; nicht beleuchtet: 0 Punkte						
<b>2.1.12</b>	<b>Belastbarkeit vom Aufbaudach (statisch pro m²)?</b>						
	≥ 500 kg: 2 Punkte; <500 kg: 0 Punkte						
<b>2.1.13</b>	<b>Material Oberfläche Bordwandklappen:</b>						
	Anti-Rutsch-Beschichtung: 2 Punkte; Alu-Riffel oder andere: 0 Punkte						
<b>2.1.14</b>	<b>Sicherheitsgurte im Mannschaftsraum:</b>						
	zweigeteilt bei Sitz mit PA: 2 Punkte; nicht zweigeteilt: 1 Punkt						

<b>Bewertungsmatrix Aufbau</b>							
		Max. Punktzahl	Gewichtung	max. Punktezahl gewichtet	Bieter 1		erreichte gewichtetet Punkte
	Anzahl Bieter						
<b>2.1.15</b>	<b>Anzeige Geräteraum:</b>						
	Anzeige für einzelnen Geräteraum zuordenbar: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
<b>2.1.16</b>	<b>Rollladen Geräteraum:</b>						
	Mit Innenschutzblech oder Rollladenkassette hochgezogen auf Fahrzeugdach an allen Rollläden: 2 Punkte; Mit Innenschutzblech oder Rollladenkassette hochgezogen auf Fahrzeugdach nur seitlich: 1 Punkt; andere Ausführung: 0 Punkte						
<b>2.1.17</b>	<b>Aufbaudach:</b>						
	mit Antirutschbeschichtung: 2 Punkte; Alu-Riffelblech oder andere Ausführung: 0 Punkte						
<b>2.1.18</b>	<b>Löschwassertank Ausführung:</b>						
	gehärteter Kunststoff (PE/PP): 2 Punkte; GFK und andere: 0 Punkte						
<b>2.1.19</b>	<b>Mannschafts- und Aufbaudach:</b>						
	ein zusammenhängendes Stück: 2 Punkte; getrennt: 0 Punkte						
<b>2.1.20</b>	<b>Sichtmöglichkeit aus Mannschaftsraum pro Seite in cm² (Fensterfläche)</b>						
	≥ 6.400 cm²: 2 Punkte; <6.400 cm²: 0 Punkte						
<b>2.1.21</b>	<b>Steuerung der Abgänge:</b>						
	pneumatisch: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
<b>2.1.22</b>	<b>Traversenkasten</b>						
	nicht vorhanden: 2 Punkte; vorhanden: 0 Punkte						
<b>2.1.23</b>	<b>Sitze entgegen Fahrtrichtung</b>						
	Mit Klappen unter Sitzen: 1 Punkt; andere Ausführung: 0 Punkte						
<b>2.1.24</b>	<b>Verschluss Heckgerätraum</b>						
	Klappe komplett aus Metall: 2 Punkte; Klappe mit Rollladen oder nur Rollladen: 0 Punkte						
<b>2.2.</b>	<b>Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit</b>						
<b>2.2.1.</b>	<b>Befestigung Löschwassertank</b>						
	Im Aufbau integriert: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
<b>2.2.2.</b>	<b>Lampenwechsel möglich?</b>						
	selbst: 1 Punkt; nur Servicepersonal: 0 Punkte						
<b>2.3.</b>	<b>Funktionalität</b>						
<b>2.3.1.</b>	<b>Löschwassertank</b>						
	≥ 3.400 l: 5 Punkte; <3.400 l: 0 Punkte						
<b>2.3.2.</b>	<b>Ausführung der Belastbarkeit von Radkastenaufritten (statisch):</b>						
	≥ 500 kg: 3 Punkte; < 500 kg: 0 Punkte						
<b>2.3.3.</b>	<b>Ausführung der Belastbarkeit von Geräteraumklappen hinter Hinterachse (statisch):</b>						
	≥ 750 kg: 2 Punkte; < 750 kg: 0 Punkte						
<b>2.3.4.</b>	<b>Leistung Feuerlöschkreiselpumpe bei 10bar/3m Saughöhe</b>				Angabe in l/min		
	≥ 3.000l: 5 Punkte; < 3.000 l und ≥ 2.900l: 1 Punkt; < 2.900l: 0 Punkte						
	Pumpe: Einstufig: 2 Punkte; Zweistufig: 0 Punkte						
<b>2.3.5.</b>	<b>LED-Beleuchtung Mannschaftsraum:</b>						
	Integriert in Griffstangen Mannschaftsraumdach: 2 Punkte, keine Beleuchtung in Griffen: 0 Punkte						
<b>2.3.6.</b>	<b>Beleuchtung Fußbereich im Mannschaftsraum</b>						
	am Sitzbankendeckel LED-Lichtleiste: 5 Punkte; im Boden integrierte Lichtleiste: 1 Punkt; andere Ausführung: 0 Punkte						
<b>2.3.7.</b>	<b>Sondersignalanlage</b>						
	Seitliche Blaulichtfelder über Geräträumen: 5 Punkte; keine seitliche Blaulichtfelder über Geräträumen: 0 Punkte						
<b>2.3.8.</b>	<b>Füllleitung/-en</b>						
	außerhalb GR: 2 Punkte; innerhalb: 0 Punkte						

	<b>Bewertungsmatrix Aufbau</b>						
	Anzahl Bieter	Max. Punktzahl	Gewichtung	max. Punktezahl gewichtet	Bieter 1		erreichte gewichtetet Punkte
<b>2.3.9.</b>	<b>Fensterheber im Mannschaftsraum:</b>						
	Elektrisch, auch von Fahrer schaltbar: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
<b>2.3.10</b>	<b>Steuerung über Schalter/Kontrollleuchten oder Displays/Konsolen?</b>						
	Display an Pumpe höhenverstellbar: 5 Punkte; nicht höhenverstellbar: 0 Punkte						
	Größe Display ≥ 10 Zoll: 2 Punkte, < 10 Zoll: 0 Punkte						
<b>2.3.11</b>	<b>Dach Mannschaftsraum</b>						
	begehrbar: 2 Punkte; nicht begehrbar: 0 Punkte						
<b>2.3.12</b>	<b>Lagerung B-Schlauch</b>						
	Schlauchmagazin: 1 Punkt; Fächer: 0 Punkte						
<b>2.4.</b>	<b>Kundendienst/Service</b>						
<b>2.4.1.</b>	<b>Entfernung zum Herstellerwerk oder Servicestation für Reparaturen</b>				Angabe in km:		
	≤ 175 km: 1 Punkt; > 175 km: 0 Punkte						
	<b>Gesamtpunktzahl:</b>				Preispunkte + Leistungspunkte		60,0
	Datum:						
	Namen der Bewerter:						
	Unterschrift Protokollführer:						