**Aussparungen/Wanddurchbrüche/Abdeckungen**
**(lt. auch Planung Projektingenieure)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| BS | Bodenablauf | FFB | Fertigfußboden |
| BO | Bodenbauteilkörper | KFB | Kanalfußboden |
| DE | Deckendurchbruch | SBH | Bodeneinbruchhaken |
| DEA | Deckenaussparung, Deckenabstand gleichmessen | SH | Schachtabdeckung |
| EWA | Elektrische Verwaltung | WEG | Wandeingänger |
| HYR | Hängegerichter Wandschiller | WFS | Regenfallrohr |
| BA | Bodenausgleichung | W | Treibyrohr |
| DA | Deckenausgleichung | HP | Hochpunkt |
| FD | Fertigdeckenbauteil | TP | Tiefpunkt/Gefälle |
| GE | Gerätedurchführung/Gerätedurchführung | UK | Unterkante |
| | Abdruck Stahlbetonwände/Bodenplatte | K | Innenkante |
| | Abdruck | ak | Außenkante |
| | Stahlbeton | OK | Oberkante |
| | Betonrot | UK | Unterkante |
| | Bestand mit Brandschutzanforderungen | UZ | Umfang |
| | Stahlbeton | L | Länge |
| | Stahlbeton GK | L | Luftung |
| | Trockenbauwand TB | E | Elektro |
| | Beton | S | Sanitär |
| | Fertigbetonteile | HK | Heizkörper |
| | Neubau mit Brandschutzanforderungen | LW | Lüftung/Klimatisierung |
| | H/O (neu/d) | DF | Deckflächenbeton |
| | H/O (Hart) | BW | Brandwand |
| | OK Fertig | HO | Hohlraumboden |
| | OK Roh | STB | Stahlbeton |
| | OK Estrich | T | Trockenbau |
| | UK Roh | FT | Fertigteil |
| | Detailpunkt siehe Plan "SAL-ARC-..." | GK | Gipskarton |
| | | TW | Trennwand |
| | | ABHD | Abhangdecke |

**Brandschutz**

| | |
|---|---|
| Aussenwand/ser Inland | Tür, feuchtbeständig/elektrisch verriegelt, T30-RS |
| Aussenwand/ser Inland | Tür, elektrisch/elektrisch |
| Innen ausgebildet mit/ohne/ser Öffnung & Nachbarbebauung | EW – Abschluss – Raumabschluss |
| Brandwand – F90 + x. M | TW – Abschluss |

Hebeanlage
Aufzugsschacht
Hebeanlage 630
Handlaufhalter

**Rohbau**

Die eingetragenen Brüstungshöhen (Bodenkante) sind auf der OKFFB Hofseite/ des Raumes.

**Abzweigen**

Abzw.n im Plan nicht anders angegeben sind die Abzweigkanäle mit einer RDK von 1,4 x DN 12 und MAT. 84 auszuführen.

**Türhöhen**

Die eingetragenen Türhöhen beziehen sich auf OKFFB Hofseite/ des Raumes. In Leerräumen ist 1 m gegenüber und zum Nachbarraum auf OKFFB bis auf 20 cm Fertig.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Projektingenieure, der Fachfirmen und den baugenehmigten Plänen des Architekten.
Alle Maße sind vor Ausführung mit den Plänen der Projektingenieure und vor Ausführung mit dem Architekten zu nehmen.
Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Sie darf weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.
Alle Maße sind vor Ausführung mit den Plänen der Projektingenieure und vor Ausführung mit dem Architekten zu nehmen.
Alle Maße sind vor Ausführung mit den Plänen der Projektingenieure und vor Ausführung mit dem Architekten zu nehmen.

Die Fachfirmen/gelten gelten den Rohbaugrundfreiheiten in m² an.

Tragwerk:
ALS Ingenieure GmbH und Dr. HO
Ingenieurbüro für Bauwesen
Tel. +49 841 882044-20

HLS:
Bechtler Hill Planungs GmbH
Tel. +49 8841 - 6887 0

ELT:
Kraemers & Partner Ingenieurges. mbH
Ingenieurbüro für Elektrotechnik
Tel. +49 89 8925 3577

+/- 0.00 = 529.515 m ü. NHN2016
Gerüstanbringung und Aufstellung Seitenschutz

| Index | Datum | Änderungen | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.03.24 | Aufzugsschacht Hebeanlage | HK |
| 2 | 14.06.24 | Änderungen in der Geschossdecke über EG | HK |
| 3 | 19.06.24 | Höhen nach Aufmaß / Gerüstanbringung | HK |
| 4 | 14.08.24 | Gerüstanbringung / Aufzug einschlagen | HK |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

# Werkplanung
## Längsschnitt E-E gesamt M. 1:50

Bauvorhaben:
Gerüstanbringung und Aufstellung Seitenschutz
Bauteil 5 Verlagsgebäude, 6 Bauabschnitte
Dachauer Str. 1a - 4
P.O.B. Nr. 1629, Gemarkung München VII

Auftraggeber:
Deutsche Presse-Agentur Gesellschaft Zum Betrieb
Verlagen journ Presse GmbH
Dachauer Straße 1a
81669 München

Architekt:
[redacted]

Planinhalt:
ISO-EE-Längsschnitt

| Zeichnung-Nr. | Maßstab | Datum | Index | Blatt-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 1:50 | 14.08.24 | | ARC-E-E 1.a |