

Türnummer / II. Grundrisse Ausführungsplanung		Geschoss	Raumnutzung	Türe barrierefrei	Reibhöhe in cm	Reibhöhe in cm von FFB bis UK Sturz roh	Wandmaterial KAV - Mauerwerk HB - Holzbau LB - Leimbau Sturzmaterial	Wandstärke fertig in cm	Brandschutz Wand	Brandschutzanforderung Tür	Schallschutz Rei R (eingebaut)	Schallschutz Rei R (frei) / Klimaklasse (Innentüren)	Feuchtestandigkeit (Innentüren) PR - Feuchtraum, NR - Nassraum	Öffnungstyp DFT - Dreiflügelitur DFT - Dreiflügelitur SchT - Schiebetür in der Wand	Öffnungsrichtung DIN rechts/links	Mindestmaß LDB in cm (ohne Absatz Türdicker)	Drückhöhe in cm	Anzahl Flügel	Falle S - stumpf, F.Falz, F.Lagerholz	abwinkl. Bodeneinrichtung	Zugkraft TÜR - BGS-Zuggrg. UZ - Umfassungszuggrg. SchUZ - Schiebetür- Umfassungszuggrg. UZ - Umfassungszuggrg.	V4A Stahl	V4A grundiert	HWSIF HWSIF	HPL Farbton	PU	Ru Ø 40	2	2	SchT SchT	BB - Butterschloss Bad - Schloss für Badtüren Bländer RB - 3D-Rollenbänder VA, Standard RB - Einbaubänder 3-teilig	Schiebetürbeschlag	Drücker VA, Rundrosetten N. 4 D-D Drücker - Dücker G-G Griffstange - Griffstange Bad Badgarnitur - Griffstange Griffstange - Griffstange	Türstopper BT - Rollenstopper BT - Rollenstopper	Türschwung g (grün) s (schwarz) w (weiß)
Schiebetüren																																			
T-EG-04d-1	EG	Küche	115,0	225,0	LB + HB	HB	20					II	NR	SchT_V		98	105	1	S		SchUZ	V4A	V4A	HWSIF	HPL Farbton	PU		2		SchT					
T-EG-05-1	EG	Vorraum Küche	115 (120)	225 (227,5)	HB	HB	11,25					II	NR	SchT_V		98	105	1	S		SchUZ	V4A	V4A	HWSIF	HPL Farbton	PU		2		SchT					
HPL-Türen mit Stahlzarge																																			
Erdgeschoss																																			
T-EG-04a-1	EG	Müllkühlung	101,0	225,0	LB	LB	10					III	NR	DFT	rechts	90	105	1	S		UZ	V4A	V4A	HWSIF	HPL Farbton	PU	Ru Ø 40	2		PZ	RB	D-D	BT	g	
T-EG-04b-1	EG	Spülküche	101,0	225,0	HB + LB	HB + LB	25,75					II	NR	DFT	links	90	105	1	S		UZ	V4A	V4A	HWSIF	HPL Farbton	PU	Ru Ø 40	2		PZ	RB	D-D	BT	g	
T-EG-04b-2	EG	Spülküche	113,5	225,0	LB	LB	20					II	NR	DFT	rechts	105	105	1	S		UZ	V4A	V4A	HWSIF	HPL Farbton	PU	Ru Ø 40	2		PZ	RB	D-D	WT	g	
T-EG-04c-1	EG	Lager Küche	88,5	225,0	LB	LB	10					II	NR	DFT	rechts	78	105	1	S		UZ	V4A	V4A	HWSIF	HPL Farbton	PU	Ru Ø 40	2		PZ	RB	D-D	WT	g	
T-EG-04-1	EG	Flur Personal	101,0	225,0	LB	LB	15					II	II	DFT	rechts	90	105	1	S		UZ	Stahl	grundiert	VSP	HPL Farbton	PU	Ru Ø 40	2		PZ	RB	D-D	WT	g	
T-EG-08-1	EG	Dusche Personal	76,0	225,0	LB	LB	10					II	NR	DFT	rechts	65	105	1	S		UZ	Stahl	grundiert	HWSIF	HPL Farbton	PU		2		Bad	RB	Bad	WT	g	
T-EG-09-1	EG	WC Personal	76,0	225,0	LB	LB	10					II	II	DFT	links	65	105	1	S		UZ	Stahl	grundiert	VSP	HPL Farbton	PU		2		Bad	RB	Bad	WT	g	
Obergeschoss																																			
T-OG-03-1	OG	Abstellraum 3	101,0	225,0	LB	LB	15					II	II	DFT	links	90	105	1	S		UZ	Stahl	grundiert	VSP	HPL Farbton	PU		2		PZ	RB	D-D	WT	g	
T-OG-04-1	OG	WC Personal	101,0	225,0	LB	LB	15					II	II	DFT	rechts	90	105	1	S		UZ	Stahl	grundiert	VSP	HPL Farbton	PU		2		Bad	RB	Bad	WT	g	