



Samtliche Durchbrüche durch Bauteile mit Brandschutzanforderung sind, soweit in Plan nicht mit 'Schacht' gekennzeichnet, nach der Installation fachgerecht in entsprechender Brandschutzqualität zu schließen!

Kabelverlegungen und Kabeldurchdringungen in brandschutzklassifizierten Leichtbauwänden sind gem. MLAR auszuführen, d. h. z. B. nur einzeln und nicht in Kabelbündeln.

Die Anforderungen an Wand- und Deckendurchdringungen bezüglich dem Wasserd-, Schall- und Brandschutz sind einzuhalten.

Die Bleichwerte aller raumumfassenden Bauteile (Wände, Türen, Fenster, Decken) sind vor Baueingangsunterbringung auf die zum Einsatz kommenden med. Geräte anzupassen!

Beachte: Türblätter von Schiebetüren müssen einen Mindestabstand zu Wand- bzw. Rammstutz von >25mm einhalten!

Innerhalb des Hohlraumbodens ist entlang von Wänden mindestens 15cm installationsfrei zu halten!

AW	Abwasser	A-P	Bodenablauf
AZ	Aufzug	BA	Sirene, batteriebetrieben
EL	Elektro	Batt.	Blindtreppe
MG	Heizung	BSD	Brandschutzdurchlass
HZ	Medizinische Gase	BSK	Brandschutzklappe
MT	Medizintechnik	BZ	Blindschleier
RLT	Raumlufttechnik	DS	elektrischer Tür-/Klapp
SA	Sanitär	dl.	elektrischer Tür-/Klapp
BRH	Bruststuhöhe	EMV	Elektrische Magnet-Verriegelung
OK	Oberrampe	ESG/VSG	ESG/VSG
UK	Unterkannte	F	Feuertrennwand
HK	Hinterkannte	F90	Feuerwiderstandsdauer 90 min., z.B. Fenster
VK	Vorderkannte	FE	Feuertrennwand
FFB	Fertigflusssboden	FLTS	Flutlichtschleier
RFB	Rohrflusssboden	OK	Gipskarton
		GKB	Gipskartonplatte
		GP	Gipsputz
		HF	Hochfrequenzschirmung
		HW	Haubenwächter/Fensterwächter
		J	Jalousie
		KV	Heizkesselventilator
		LA	Lichtauschnitt (z.B. in Türblättern)
		LV	Leistungszugabe
		LDM	Leichtes Durchgangsmass Schiebetür
		M	Motor
		MG-Verl.	Absperrkasten MG
		NA	Nachschlüssel
		NST	Nachschlüssel (Türen)
		OE	elektrischer Türöffner
		OTS	Obenverschieber
		PZ	Profilschleier
		R	Rolladen
		RA	Rauchschutz
		Rev.-Drail.	Revisionsnachschlüssel Drainage
		RST	Rauchschutzwand
		RWA	Rauch- und Wärmeabzug
		SF	Schallschutzfenster/Tür
		SK	Selbstschliessend
		STO	Sirene (ausst. Sonnenschutz)
		SVG	Sonnenschutzverglasung
		T30	Feuerwiderstandsdauer 30 min. Tür
		T90	Feuerwiderstandsdauer 90 min. Tür
		Türterm.	Türterminal (DIALOCK)
		UZ	Unterzug
		UEZ	Unterwelle
		UV	Verdunkelungseinrichtung z.B. Fenster
		VK	Vierkanthol
		WG	Wechselgarnitur
		WH	Wandhaken

PLAN NR.

PLANSTAND / INDEX

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
HOCHBAU

ARC_GR_E2_0000_A_17_1
15.10.2025 Index-17

INDEX	DATEI	GEZ.	INHALT DER ÄNDERUNG
17	15.10.2025	KG	Änderungen: Deckenputz
16	15.10.2025	KG	Änderungen: Bodenputz
15	15.10.2025	KG	Änderungen: EL- und F-Plan
14	15.10.2025	KG	Änderungen: EL- und F-Plan
13	15.10.2025	KG	Änderungen: EL- und F-Plan
12	15.10.2025	KG	Änderungen: EL- und F-Plan
11	15.10.2025	KG	Änderungen: EL- und F-Plan
10	15.10.2025	KG	Änderungen: EL- und F-Plan
9	15.10.2025	KG	Änderungen: EL- und F-Plan
8	15.10.2025	KG	Änderungen: EL- und F-Plan
7	15.10.2025	KG	Änderungen: EL- und F-Plan
6	15.10.2025	KG	Änderungen: EL- und F-Plan
5	15.10.2025	KG	Änderungen: EL- und F-Plan
4	15.10.2025	KG	Änderungen: EL- und F-Plan
3	15.10.2025	KG	Änderungen: EL- und F-Plan
2	15.10.2025	KG	Änderungen: EL- und F-Plan
1	15.10.2025	KG	Änderungen: EL- und F-Plan

PROJEKT

BAUHERR

AUFTRAGGEBER

ARCHITEKT

FACHPLANER

PLANINHALT

HOCHBAU
Grundriss 2.Obergeschoss

PROJEKT - NR. 2004
GEZEICHNET KG/MH
DATUM 05/22
BEARBEITET KG/MH
MASSTAB 1: 100
PLAN NR. / INDEX ARC_GR_E2_0000_A_17_1