

Ebene	Fensternummer	Von Raumnummer	Von Raum	Grundriss	Vorderansicht	Wandart	Montageart	Fenster neu / restauriert	Wanddicke in m	Baumaß Breite	Baumaß Höhe	Öffnungsart	Fensterart	Holzart	Glasart	Beschiäge	Schallschutz	U-Wert in W/(m²K)	Sonnenschutz	Oberfläche (innen)	Oberfläche (außen)	Fensterbank (innen)	Fensterbank (außen)	LV-Position	Fenstertyp	Bemerkung
UG	F_-1.05-1a	R -1.05	VERTEILERRAUM HLS			MW Naturstein ein	-	rest.	0,73	1,00	0,57 ⁵	K	Metall	-	1-fach	Olive	Unbestimmt	-	-	gestrichen	gestrichen	verputzt	Betonguss	00.0.0.0	8	Eisengitter (Bestand)
UG	F_-1.05-1b	R -1.05	VERTEILERRAUM HLS			MW Naturstein ein	RAL	neu	0,73	1,05	0,57 ⁵	DK	Holz	Fichte sägerau	2-fach WSG	L-Form	SSK 4-40 dB	1,30	-	Holz	vorgegraut (Lasur)	Holz	-	00.0.0.0	9	Lamellen als Einbruchschutz
UG	F_-1.05-2a	R -1.05	VERTEILERRAUM HLS			MW Naturstein ein	-	rest.	0,73	1,02 ⁵	0,57 ⁵	K	Metall	-	1-fach	Olive	Unbestimmt	-	-	gestrichen	gestrichen	verputzt	Edelstahl pat. (Tropfk. ger.)	00.0.0.0	8	Eisengitter (Bestand)
UG	F_-1.05-2b	R -1.05	VERTEILERRAUM HLS			MW Naturstein ein	RAL	neu	0,73	1,05 ⁵	0,57 ⁵	DK	Holz	Fichte sägerau	2-fach WSG	L-Form	SSK 4-40 dB	1,30	-	Holz	vorgegraut (Lasur)	Holz	-	00.0.0.0	9	Lamellen als Einbruchschutz
UG	F_-1.06-1	R -1.06	EINGANG			MW Naturstein ein	RAL	neu	0,76	1,11 ⁵	1,05	DK-D	Holz	Fichte sägerau	2-fach WSG	L-Form	SSK 4-40 dB	1,3	-	Holz	vorgegraut (Lasur)	Holz	Betonguss	00.0.0.0	10	Lamellen als Einbruchschutz
UG	F_-1.09-1	R -1.09	TREPPE			MW Naturstein ein	RAL	neu	0,76	1,04 ⁵	0,95	DK-D	Holz	Fichte sägerau	2-fach WSG	L-Form	SSK 4-40 dB	1,3	-	Holz	vorgegraut (Lasur)	Holz	Betonguss	00.0.0.0	10	Lamellen als Einbruchschutz
EG	F_0.34-1a	R 0.34	GASTRAUM SAAL			MW	-	rest.	0,60	1,23 ⁵	2,50 ⁵	D-OL K	Holz	Fichte	1-fach	Olive	Unbestimmt	-	innen (verd.)	gestrichen (Leinölf.)	gestrichen (Leinölf.)	Holz	Edelstahl pat. (Tropfk. ger.)	00.0.0.0	11a	
EG	F_0.34-1b	R 0.34	GASTRAUM SAAL			MW	RAL	neu	0,60	1,42 ⁵	2,52 ⁵	D	Stahl	-	2-fach WSG	Feuerw.-schlieÙ.	SSK 4-40 dB	1,3	-	pulverb.	pulverb.	Holz	-	00.0.0.0	11b	
EG	F_0.34-1c	R 0.34	GASTRAUM SAAL			MW	-	rest.	0,60	0,70	0,55	FV	Holz	Fichte	1-fach	Olive	Unbestimmt	-	-	gestrichen (Leinölf.)	gestrichen (Leinölf.)	verputzt	Edelstahl pat. (Tropfk. ger.)	00.0.0.0	12a	
EG	F_0.34-1d	R 0.34	GASTRAUM SAAL			MW	RAL	neu	0,60	0,70	0,55	K	Stahl	-	2-fach WSG	Olive	Unbestimmt	1,3	-	pulverb.	pulverb.	verputzt	-	00.0.0.0	12b	
EG	F_0.34-2a	R 0.34	GASTRAUM SAAL			MW	-	rest.	0,60	1,22	2,50 ⁵	D-OL K	Holz	Fichte	1-fach	Olive	Unbestimmt	-	innen (verd.)	gestrichen (Leinölf.)	gestrichen (Leinölf.)	Holz	Edelstahl pat. (Tropfk. ger.)	00.0.0.0	11a	
EG	F_0.34-2b	R 0.34	GASTRAUM SAAL			MW	RAL	neu	0,60	1,38	2,52 ⁵	D	Stahl	-	2-fach WSG	Feuerw.-schlieÙ.	SSK 4-40 dB	1,3	-	pulverb.	pulverb.	Holz	-	00.0.0.0	11b	
EG	F_0.34-2c	R 0.34	GASTRAUM SAAL			MW	-	rest.	0,60	0,70	0,55	FV	Holz	Fichte	1-fach	Olive	Unbestimmt	-	-	gestrichen (Leinölf.)	gestrichen (Leinölf.)	verputzt	Edelstahl pat. (Tropfk. ger.)	00.0.0.0	12a	
EG	F_0.34-2d	R 0.34	GASTRAUM SAAL			MW	-	neu	0,60	0,70	0,55	K	Stahl	-	2-fach WSG	Olive	SSK 4-40 dB	1,3	-	pulverb.	pulverb.	verputzt	-	00.0.0.0	12b	
EG	F_0.34-3a	R 0.34	GASTRAUM SAAL			MW	-	rest.	0,60	1,23	2,50 ⁵	D-OL K	Holz	Fichte	1-fach	Olive	Unbestimmt	-	innen (verd.)	gestrichen (Leinölf.)	gestrichen (Leinölf.)	Holz	Edelstahl pat. (Tropfk. ger.)	00.0.0.0	11a	
EG	F_0.34-3b	R 0.34	GASTRAUM SAAL			MW	RAL	neu	0,60	1,38	2,52 ⁵	D	Stahl	-	2-fach WSG	Feuerw.-schlieÙ.	SSK 4-40 dB	1,3	-	pulverb.	pulverb.	Holz	-	00.0.0.0	11b	
EG	F_0.34-3c	R 0.34	GASTRAUM SAAL			MW	-	rest.	0,60	0,70	0,55	FV	Holz	Fichte	1-fach	Olive	Unbestimmt	-	-	gestrichen (Leinölf.)	gestrichen (Leinölf.)	verputzt	Edelstahl pat. (Tropfk. ger.)	00.0.0.0	12a	
EG	F_0.34-3d	R 0.34	GASTRAUM SAAL			MW	-	neu	0,60	0,70	0,55	K	Stahl	-	2-fach WSG	Olive	Unbestimmt	1,3	-	pulverb.	pulverb.	verputzt	-	00.0.0.0	12b	
EG	F_0.34-4a	R 0.34	GASTRAUM SAAL			MW	-	rest.	0,60	1,23	2,50 ⁵	D-OL K	Holz	Fichte	1-fach	Olive	Unbestimmt	-	innen (verd.)	gestrichen (Leinölf.)	gestrichen (Leinölf.)	Holz	Edelstahl pat. (Tropfk. ger.)	00.0.0.0	11a	
EG	F_0.34-4b	R 0.34	GASTRAUM SAAL			MW	RAL	neu	0,60	1,38	2,52 ⁵	D	Stahl	-	2-fach WSG	Feuerw.-schlieÙ.	SSK 4-40 dB	1,3	-	pulverb.	pulverb.	Holz	-	00.0.0.0	11b	

ALLE ANGEgebenEN MASSE SIND AN DER BAUSTELLE EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN

BAUVERFAHREN	PROJEKT NR.	2022-022	DATUM	03.11.25
	GENERALSANIERUNG UND ERWEITERUNG DES GISTLSAALS MIT INSTANDESETZUNG DES WIRTSHAUSES UND DER APPARTEMENTS		MASSSTAB	1:1
ART	BAUHERR	GEMEINDE FRAUENAU RATHAUSPLATZ 4 94258 FRAUENAU	INHALT	2022_022 DP-SF.2.1/1
	DETAILPLANUNG	SAAL FENSTERLISTE		

VORABZUG