

# Leistungsbeschreibung und –verzeichnis

## Los 3 - Beladung

11.02.2026

### Mannschaftstransportwagen MTW

**Gemeinde Bodenwöhr**  
**Lkr. Schwandorf**

### Feuerwehr Altenschwand

#### Los 3

Es sind die geltenden Vorgaben gem. EN 1846-2 und der Technischen Baubeschreibung für Mannschaftstransportwagen sowie die nachfolgend beschriebenen zusätzlichen Anforderungen einzuhalten.

Sind in der Leistungsbeschreibung Typbezeichnungen oder national technische Spezifikationen, Zulassungen oder Normen aufgeführt, so gilt grundsätzlich der Zusatz „mindestens gleichwertig“.

Pos.		Stk.	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
	<b>Beladung</b>			
1	Warnweste in leuchtgelb mit leuchtoranger Saumeinfassung mit Frontreißverschluss, leuchtorangfarbenes Feld auf Brust und Rücken, Aufschrift FEUERWEHR auf Brust und Rücken in silberreflektierender Schrift, zwei silberne rundumlaufende Reflexstreifen waagrecht sowie senkrecht über die Schultern, gem. DIN EN ISO 20471 - Klasse 2, mit Aufbewahrungstasche  Fabikat tacfrist oder mindestens gleichwertig	8		
2	Tragbarer Feuerlöscher gem. DIN EN 3 mit 6 kg ABC Hochleistungslöschpulver und einer Leistungsklasse mit mind. 34A-233B, mit abstellbarer Löschpistole, mit innenliegender Treibmittelflasche, mit grauer Markierung, mit Schlagknopf, mit Kfz.-Halterung  Model Gloria Pro-Line oder min. gleichwertig	1	Beistellung	Nur lagern
3	Notfallrucksack mit Klarsichtinntentaschen zur übersichtlichen Sortierung zur Aufnahme und mit der Grundausstattung gemäß DIN 14 142 und Inhalt min. 10 Jahre	1		

	<p>mit Beatmungsbeutel als kompressible Einheit aus Silicon mit Adapter zur Zusatzfunktion, große Klarsicht- Beatmungsmaske, Patentventil, Kombi-Einlaßventil, Sauerstoff-Reservoir</p> <p>Korpus zum Einkletten von Innentaschen, Deckel zur Aufnahme von Dokumentation und Kleinmaterial, mit Klarsicht Innentaschenset. mit beidseitig geschlossener Oberfläche zur besonders effektiven Reinigung und Desinfektion, PES-Gewebe mit beidseitiger PVC-Beschichtung, ca. 650 g/m<sup>2</sup>, Farbe rot, Reflexstreifen silber und gelb, Volumen 20 – 23 l</p> <p>PAX SEG-Rucksack Klein oder min. gleichwertig</p>			
4	<p>Explosionengeschützte Einsatzleuchte o d e r Handscheinwerfer HW-Ex in LED, mit Akku und Einzel-Transportladeeinrichtung, Lampen gemäß DIN 14649</p> <p>Da bei den Feuerwehren der Gemeinde Bodenwöhr bereits vorhanden und aus Gründen der Synergie bei Ausbildung und Wartung:</p> <p>Adalit Modell: Acculux HL 25 ex</p>	5		
5	Warndreieck nach StVZO	2	In Los Fahrgestell enthalten	Nur lagern
6	Warnleuchte nach StVZO	2	In Los Fahrgestell enthalten	Nur lagern
7	Anhaltestab (Winkerkelle), aus schlagfestem Kunststoff, Länge ca. 450 mm, Ausführung LED, Lederschlaufe, ca. 0,5 kg. Beidseitig beleuchtet, eine Seite mit Aufschrift „HALT FEUERWEHR“ auf rotem Grund, andere Seite mit Aufschrift „STRASSE FREI“ auf grünem Grund	4	Beistellung	Nur lagern
8	Anhaltestab (Winkerkelle), aus schlagfestem Kunststoff, Länge ca. 450 mm, Ausführung LED, Lederschlaufe, ca. 0,5 kg. Beidseitig beleuchtet, eine Seite mit Aufschrift „HALT FEUERWEHR“ auf rotem Grund, andere Seite mit Aufschrift „STRASSE FREI“ auf grünem Grund	1		
9	Unterlegkeil mit Halterung nach DIN 76051-1 aus Blech	1		
10	HRT digitale Funkgeräte mit Ladehalterung Motorola	5	Beistellung	Nur lagern
11	Verkehrsleitkegel, 500 mm hoch, DIN EN 13422:2009-08. PE, rot/weiß, vollretroreflektierend, stapelbar. Recyclingfuß, hohe Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt, Stapelung auf der Fußplatte vermeidet Beschädigung der Folie. BAST-geprüft, TL-Leitkegel, Klasse III, Folie Typ B	5		

12	<p>Euro-Blitz LED zweiseitig, kompakte Ausführung, mit Blei-Gel Akku 6V/4,5AH mit Transportlader.</p> <p>Fabr. Horizont oder mindestens gleichwertig,</p> <p>LED-Technik, LED-Blitzlicht und hinterlegtes Dauerlicht getrennt schaltbar. Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff mit Aufschrift FEUERWEHR, Gehäusefarbe rot, 4 ausklappbare Füße, stand- und rutschfest durch niedrigen Schwerpunkt. Integrierter Adapter zum Aufsetzen auf Faltsignale.</p> <p>Blitzenergie 0,4 Joule je Seite, Blitzfrequenz ca. 60/min. Laufzeit ca. 50 h, Lichtaustritt zweiseitig. BAST-geprüft nach TL Warnleuchten 90, Klassifizierung WL 4.</p> <p>(LxBxH) 90x185x345 mm</p> <p>Ausführung mit Transportlader, automatische Ladung im Transportlader über an der Gehäuseaußenseite angebrachte Kontakte. Einschließlich Blei-Gel-Akku 6 V/4,5 Ah. Inkl. Adapter zur Benutzung auf Leitkegel.</p>	8		
13	<p>Faltsignal dreiseitig, stabiles Gestell aus Stahlprofil, schirmartiger Federspannmechanismus sorgt für straffe Spannung, Bespannung aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, mit Warndreieck in roter Tagesleuchtfarbe, Aufschrift schwarz, ca. 3,5 kg</p> <p>Seitenlänge 700 mm, Grundfarbe weiß retroreflektierend, mit Aufschrift FEUERWEHR/UNFALL/ÖLSCHADEN Lieferung einschließlich Schutzhülle aus PVC-beschichtetem Gewebe</p>	2		
14	<p>Stoßbesen, Breite 600 mm, Körper Holz, Borsten Elaston, aufgeschraubter Stielhalter Power Stick aus Kunststoff für Stiel-Ø 24–26 mm, mit Stiel aus Hartholz, Länge 1,40 m. Geeignet für groben Schmutz im Außenbereich, nassfest</p> <p>Fabrikat Schmiedetechnik Friedrichstal oder mindestens gleichwertig</p>	1	Beistellung	Nur lagern
15	<p>Randschaufel aus Leichtmetall, mit 6-fach genieteter Dülle, Blattmaß 380x380 mm, mit Buchenstiel 1300 mm lang, ca. 2 kg</p>	1	Beistellung	Nur lagern
16	<p>Überführungskosten zum Auftraggeber/Aufbauhersteller</p> <p><b>Die Lieferung der gesamten Beladung für das Fahrzeug hat jeweils komplett, betriebsbereit zusammengebaut in jeweils einer Lieferung termingerecht mit Lieferschein / Kommissionsnummer, an eine von Auftraggeber festgelegt Lieferadresse kostenlos zu erfolgen.</b></p>	1		
	<p>Die Lieferzeit in Wochen bei ist auf beigefügtem Beiblatt zu nennen.</p> <p>Hierbei ist die maximale Lieferfrist zu beachten.</p>	1		
			<b>Warenwert</b>	

			<b>19 % MwSt.</b>	
			<b>Gesamtsumme</b>	

ACHTUNG: Füllen Sie nur die Preise im Leistungsverzeichnis aus. Haben Sie Anmerkungen, so geben Sie diese auf einem separaten Begleitblatt mit der jeweiligen Positionsnummer an. Andere Eintragungen im Leistungsverzeichnis außer Preisangaben können zum Ausschluss des Angebotes führen!

Sind Positionen nicht mit Einzelpreis zu benennen, da diese in anderen Preispositionen oder im Gesamtpreis enthalten sind, so ist in der Preisspalte „Serie“, „i.G.“ (im Grundpreis´) oder „o.M.“ (ohne Mehrpreis) einzufügen.

Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. Ist keine Menge eingetragen, so geht man bei der Multiplikation von „1“ als Mengenansatz aus.

Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen werden wie beschrieben erfüllt:

- ja       nein, die Abweichungen sind auf einem gesonderten Blatt beschrieben und begründet (führt in der Regel zum Ausschluss des Angebotes); evtl. im Rahmen einer Bieterfrage vor Abgabe des Angebotes zu klären.

Die in den „Bewerbungsbedingungen“ und in den „Vertragsbedingungen“ genannten Festlegungen sowie die Vorbemerkungen zum Los werden als bindende Angebotsbestandteile anerkannt.

....., den .....

.....  
*(Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach § 126 BGB - Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt)*