

BEWEHRSTOLERANZEN FÜR FLÄCHEN

von Boden nach DIN 18202 Tabelle 9, zeile 4
von Decken und Wänden nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 6

AUSFÜHRUNG

Die Ausführungslinie sind nur in Verbindung mit den gültigen Skala- und Bewehrungslinien des Tragwerkes, sowie den Durchschneislinien der Fachverkleinerung gültig unter den ergänzenden Angaben.

Die Ausführungslinie sind nach Angabe Trapezförmig, wenn die Ausführungslinie nicht als Kreisbogen dargestellt werden kann. Anschlüsse von Mauerwerk an St-Wände oder St-Stützen über Anschlusselementen gemäß Statikplan und konstruktiver Erfordernisse.

Türschw., BHF-Fenster und Brüstungen verstehen sich aus OK fertiger Fußböden bis UK ohne Kurz

PFLICHTIGEN DES AUSFÜHRENDEN

Sämtliche Maße sind von AN eigenverantwortlich auf der Baustelle zu überprüfen. Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich anzeigen.

Falls eine Ausführungslinie, die Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinweisen (Verweise) (VZB 3.03.6 § 3.3.3), es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Ausführungsplan des Architekten keine vollständige Ausdrucksplanung eingezeichnet ist.

PLANLEGUNGSBEREICH / PLANDARSTELLUNG

Der Planlegungs-Bereich ist ein Teil des Gesamtbauplans und Planungsbereichs. Angrenzende Bauteile / Planungsgebiete sind gesonderten Plänen zu entnehmen. Schritte gelten jeweils nur bis zum freigegebenen Grundriss. Plan wurde in 3D erstellt. Daher stammende Karten, sowie geodetische Schraffuren innerhalb eines Bauteils stellen keine Maßstäbe dar.

Der Planinhalt ist als hoch digitale Planengabe nur für den Maßstab gültig, für die der Betrachtung als Papierdruckwerkzeug dient. Informationsgewinnung durch Digitales Hineinzoomen ist unzulässig.

Der Plan ist nur gültig für den Fall, dass die Planangabe vollständig und korrekt ist. Die fachspezifische Werkstoff-/Montageanleitung des AN. Hierbei sind sowohl die jeweiligen Herstellerangaben zu beachten, als auch alle Konstruktionen auf Funktion, Dauerhaftigkeit und Bauphysik zu überprüfen. Dies gilt im besonderen Maße für stark beanspruchte und produktionsfähige Pläne, wie z.B. Fassaden, Klinker, Schreinenelemente etc.

BRANDSCHUTZ / FACHPLANUNGEN

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit dem gültigen Brandschutzanweisung (Textteil-Plan). Der Brandschutz-anweisung ist selbstständig und eigenverantwortlich einzuhaken. Aus diesem sind alle brandschutzrelevanten Angaben zu entnehmen, insbesondere bezüglich der Feuerwiderstandsdauern von Bauteilen und Raumabschlüssen. Eventuell vorhandene brandschutzrelevante Angaben der Architekturanlagen sind informativ und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den gültigen Ausführungsplänen der Fachpläne (ELV / ELT / Küche) etc., sowie mit den gültigen freigegebenen Montageanleitungen der Fachfirmen (Fassadenbauwerk / Küchengeräte / ...). Sämtliche Ausführungen der Fachpläne sind freigegeben und müssen bei der Ausführung der Gebäudeteile eingehalten werden. Die fachspezifischen Angaben im Architekturanlagen sind rein informativ. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung anzugehen.

[illegible]

Angaben Ausbauelement		Abkürzungen		Angaben Brandschutz		Angaben Materialien	
DD	Deckendurchbruch	H	Heizung	vs	vollständig, dicht		Stahlblech, Güte nach StBk
DA	Deckenaussparung	L	Lüftung	st	stichfestierend		Betonfertigteil
DS	Deckenschleife	S	Sanitär	rd	rauchdicht		unbewehrter Beton
WD	Wanddurchbruch	E	Elektro	fb		Mauwerk	
WA	Wandaussparung	G	Gas	fb	feuerbeständig		Leichtbauelement
WS	Wandschleife	BR	Brusthöhe i. O.K.F.	RWA	Rauch- und Abgasdurchlass		Wärmegedämmung (minifast)
WW	Wandschneisparung	UZ	Untergrund	N	Nachstrich		Wärmedämmung (wie)
FB	Fußbodendurchbruch	LH	Lichtschacht	N	Nachstrich		Schotter, Unterbau oder Kies
FD	Fundamentdurchbruch	HKN	Heizkörpernische	Li	Lichter Durchgang		gewachsener Boden
FBA	Fußbodenaussparung	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.		Abbruch Einlenkung
FA	Fundamentaussparung	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.		Abbruch statische Erhöhung
FS	Fundamentschleife	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.		Abbruch Rückbau nach 6. Flachschräbe
		n.n.	n.n.	n.n.	n.n.		n.n.
		n.n.	n.n.	n.n.	n.n.		n.n.
		n.n.	n.n.	n.n.	n.n.		n.n.
		n.n.	n.n.	n.n.	n.n.		n.n.

▲ Kote Rohbau: OKR / UKR
 ▲ Kote Ausbau: OKF / UKF

RFB Rohfußboden
 FFB Fertigfußboden

an der Mittelschule Thannhausen
Fritz-Kieninger-Straße 1
86470 Thannhausen
Flur-Nr. 2124 Gemarkung Thannhausen

verl. durch den Schulverbandsvorsitzenden
Alois Heid
Edmund-Zimmermann-Straße 3
86470 Thannhausen

PLANNNAME PR-Fassade mit Einzelraumlüfter		
PLANNNR.	DATUM	MASS-STAB 1:20

