

Leistungsbeschreibung und –verzeichnis

Los 3: Beladung

05.03.2026

Tragkraftspritzenfahrzeug TSF

Stadt Ebermannsstadt
Lkr. Forchheim

FF Gasseldorf

LOS 3

Es sind die Vorgaben der DIN 14530-16 (11/2019), DIN EN1846 Teil 1-3 und DIN 14502 Teil1-3 sowie die nachfolgend beschriebenen zusätzlichen Anforderungen einzuhalten.

Pos.		Stk.	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
	Beladung			
	Zu allen Positionen sind mit dem ausgefüllten LV auf einem separaten Beiblatt die Hersteller, das Fabrikat bzw. Modell und (falls im LV gefordert) die Produktbeschreibung zu nennen.			
1	Warnweste in leuchtgelb mit leuchtoranjer Saumeinfassung mit Frontreißverschluss, leuchtorangefarbenes Feld auf Brust und Rücken, Aufschrift FEUERWEHR auf Brust und Rücken in silberreflektierender Schrift, zwei silberne rundumlaufende Reflexstreifen waagrecht sowie senkrecht über die Schultern, gem. DIN EN ISO 20471 - Klasse 2, mit Aufbewahrungstaschen in orange, Größe XL	9		
2	Karton Infektions-Schutzhandschuhe, DIN EN 455. Aus Nitril, puderfrei, flüssigkeitsdicht, rechts/links passend. Packung mit 100 Stück im Spenderkarton, ca. 680 g [Gr. L und XL Pack.]	2		
3	Hydrofix® A 10/H, zugelassen als tragbarer Sonderlöscher gemäß EN 3 für die Brandklassen A und B, Zugelassen zur Ausbringung von Wasser, Wasser mit Netzmittel oder mit Löschmittelzusätzen zur Schaumerzeugung. Umstellung von Sprüh- auf Vollstrahl, Wurfweite Vollstrahl/Sprühstrahl 12–15/4–5 m, Arbeitsdruck 1–20 bar. Behälterinnenprüfung alle 5 Jahre, Druckprüfung alle 10 Jahre. Rating 34 A, 233 B (mit Löschmittel)	1		

	Handhebelventil, Handgriff mit Umschaltvorrichtung Vollstrahl/Sprühstrahl, Löschmittelvolumen 10 l, ca. 7,5 kg (leer)/17,5 kg (gefüllt), mit Befüllarmatur			
4	Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mindestens 34A - 183B, Aufladelöcher mit innenliegender Treibmittelpatrone, Schlagknopfarmatur, langer Hochdruckschlauch mit abstellbarer Löschpistole, mit Kfz.-Halterung gem. DIN EN 3 (alle Teile)	1		
5	Druckschlauch B 75-5-KL 1-K, gem. DIN 14811/A2:2014-8. In fluorgelb, min. Leistungsstufe 2 Aufschrift Stadt Vohenstrauß + Produktionsjahr in schwarz	1	Beistellung	Nur lagern
6	Druckschlauch B75-20-KL1 gem. DIN 14811/A3:2018-12, Klasse 1 LS 2	10	Beistellung	Nur lagern
7	Druckschlauch C42-15-K11 gem. DIN 14811/A2:2014-08, Leistungsstufe 2	9	Beistellung	Nur lagern
8	Saugschlauch DIN EN ISO 14557:2008-04. Gummi, alterungsbeständig und witterungsfest, innen glatt, außen gewellt, verdeckt liegende Innenspirale, druckfeste Gewebereinlage, beiderseits glatte, spiralfreie Muffen. Farbe schwarz. Das Verbandszeichen DIN, das Herstellerzeichen, Herstellungsjahr und Prüfnummer sind an einem Ende des Saugschlauchs einvulkanisiert, Wandstärke 7 mm, Größe A 110, Länge 1500 mm, mit eingebundenen Saugkupplungen nach DIN	2	Beistellung	Nur lagern
9	Saugschlauch DIN EN ISO 14557:2008-04. Gummi, alterungsbeständig und witterungsfest, innen glatt, außen gewellt, verdeckt liegende Innenspirale, druckfeste Gewebereinlage, beiderseits glatte, spiralfreie Muffen. Farbe schwarz. Das Verbandszeichen DIN, das Herstellerzeichen, Herstellungsjahr und Prüfnummer sind an einem Ende des Saugschlauchs einvulkanisiert, Wandstärke 7 mm, Größe A 110, Länge 1500 mm, mit eingebundenen Saugkupplungen nach DIN	2		
10	Schlauchtragekorb C gem. DIN 14827 zur Aufnahme von 3x15 m C-Druckschlauch, Aluminiumkonstruktion mit runden Kanten für minimierte Verletzungsgefahr, durch robuste Ausführung kein Verbiegen. Engmaschige Seitenwände für sichere und kompakte Verwahrung ohne Verkanten der Schlauchkupplungen. Klappbare Seitenwand durch Scharniere fest mit dem Korb verbunden und mit Verschlüssen gesichert, Tragegriff längs. (LxBxH) 870x115x520 mm Munk Rettungstechnik oder mindestens gleichwertig.	2		
11	Saugkorb Größe A DIN 14362; Mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung, mit fest installiertem Griff. mit Schnellkupplungsgriffen. Fabrikat AWG oder mindestens gleichwertig	1		
12	Drahtschutzhülle Größe A, mit Momentverschluss, zusammenlegbar	1		

13	Systemtrenner nach DIN 14346:2018-07 B-FW, Typ AWG BF	1	Beistellung	Nur lagern
14	Hydrantenstandrohr DN 80, Abgang 2 x B, gem. DIN 14375, aus Leichtmetall. Für Unterflurhydranten, Kopf drehbar, Absperrventile mit integrierten Rückflussverhinderern, automatische Belüftung zur Vermeidung von Leitungsunterdruck. Länge 1,05 m Fabrikat AWG oder mindestens gleichwertig	1		
15	Sammelstück A-2B gem. DIN 14355, Rückschlagklappen an allen Eingängen, 2 integrierte Belüftungsventile in jeder B-Kupplung. Rückschlagklappen verhindern den Rückfluss des Löschwassers in die Zuleitung. Sie arbeiten selbsttätig und unabhängig voneinander; Sammelstücke mit Belüfter: vollautomatische Belüftung zur Vermeidung von Unterdruck in der Trinkwasserleitung.	1	Beistellung	Nur lagern
16	Verteiler BV gem. DIN 14345, Größe B-CBC, mit Niederschraubventil, mit Abgängen mit Storz-Festkupplungen und Übergangsstück B/C mit Kette. Fabrikat AWG oder mindestens gleichwertig	1		
17	Übergangsstück B-C gem. DIN 14342 Fabrikat AWG oder min. gleichwertig	2		
18	Mehrzweckstrahlrohr Größe BM, DIN EN 15182-3. Kugelschalthahn für Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung. 500 mm lang, Mundstück Ø 16 mm. Absperrorgan, Rohr, Düse und Mundstück aus Leichtmetall, Rohr mit Kältehandschutz. AWG oder mindestens gleichwertig	1	Beistellung	Nur lagern
19	Stützkrümmer SK mit B-Kupplungen; Kupplung strahlrohrseitig drehbar; mit Handgriff, Handschutz und Öse gem. DIN 14368 -12	1	Beistellung	Nur lagern
20	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung B; Durchflussmenge $Q \geq 400$ l/min gem. DIN EN 15182-2. Turbo-Spritze AWG EVO 750 oder mindestens gleichwertig Einstellung der Durchflussmenge mittels Drehring, Öffnen und Schließen über Bügelgriff, Einstellung der Strahlform von Vollstrahl bis Sprühstrahl 120°, hohe Griffigkeit durch vorgeformte Fingertaschen, 2 große Pointer zum Ertasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform auch bei Nullsicht, Flash-Over-Position, Kupplungsanschluss auch unter Druck drehbar, Spülstellung. Gehäuse und Kugel- ventil aus eloxierter Aluminiumlegierung, Handgriff und Schalthebel aus bruchsicherem PP, Schutzring aus hitzebeständigem EPDM. Einheitliche Größe von Schalthebel und Handgriff für alle Ausführungen, schnelle Erkennbarkeit des Modells durch Farbring Farbe Blau RAL	1		

	5017. (LxBxH) 405x126x250, ca. 3,6 kg Anschlusskupplung Storz B, Durchflussmenge 360-550-750 l/min, Wurfweite bei Vollstrahl bis 45 m			
21	Mehrzweckstrahlrohr C	2	Beistellung	Nur lagern
22	Mehrzweckstrahlrohr Größe CM, DIN EN 15182-3. Kugelschalthahn für Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung. 450 mm lang, Mundstück Ø 9 mm. Absperrorgan, Rohr, Düse und Mundstück aus Leichtmetall, Rohr mit Kältehandschutz; AWG oder mindestens gleichwertig	1		
23	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C mit Griff; Durchflussmenge $Q \leq 235$ l/min gem. DIN EN 15182-2 Turbo-Spritze AWG EVO 235 oder mindestens gleichwertig Einstellung der Durchflussmenge mittels Drehring, Öffnen und Schließen über Bügelgriff, Einstellung der Strahlform von Vollstrahl bis Sprühstrahl 120°, hohe Griffigkeit durch vorgeformte Fingertaschen, 2 große Pointer zum Ertasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform auch bei Nullsicht, Flash-Over-Position, Kupplungsanschluss auch unter Druck drehbar, Spülstellung. Gehäuse und Kugelventil aus eloxierter Aluminiumlegierung, Handgriff und Schalthebel aus bruchsicherem PP, Schutzring aus hitzebeständigem EPDM. Einheitliche Größe von Schalthebel und Handgriff für alle Ausführungen, schnelle Erkennbarkeit des Modells durch Farbring Farbe Gelb RAL 1018. (LxBxH) 300x120x245, ca. 2,3 kg Anschlusskupplung Storz C, Durchflussmenge 60-130-235 l/min, Wurfweite bei Vollstrahl bis 30 m	1		
24	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C mit Griff; Durchflussmenge $Q \leq 235$ l/min gem. DIN EN 15182-2 Turbo-Spritze AWG EVO 235 oder mindestens gleichwertig Einstellung der Durchflussmenge mittels Drehring, Öffnen und Schließen über Bügelgriff, Einstellung der Strahlform von Vollstrahl bis Sprühstrahl 120°, hohe Griffigkeit durch vorgeformte Fingertaschen, 2 große Pointer zum Ertasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform auch bei Nullsicht, Flash-Over-Position, Kupplungsanschluss auch unter Druck drehbar, Spülstellung. Gehäuse und Kugel-ventil aus eloxierter Aluminiumlegierung, Handgriff und Schalthebel aus bruchsicherem PP, Schutzring aus	2	Beistellung	Nur lagern

	hitzebeständigem EPDM. Einheitliche Größe von Schalthebel und Handgriff für alle Ausführungen, schnelle Erkennbarkeit des Modells durch Farbring Farbe Gelb RAL 1018. (LxBxH) 300x120x245, ca. 2,3 kg Anschlusskupplung Storz C, Durchflussmenge 60-130-235 l/min, Wurfweite bei Vollstrahl bis 30 m			
25	Mehrzweckleine A 20 H, DIN 14 920:1999-02. Aus Chemiefaser, rot gefärbt, spiralgeflochten, drallarm, Ø 10 mm. Länge 20 m, einerseits Holzknebel, andererseits mit Augenspleiß, Ø 90 mm; mit Feuerwehreinenbeutel leuchtorange, DIN 14 921. Aus Baumwolle, mit Klappe und Steckverschluss, außen mit 2 Ringen für die Trageleine und Gurthaken mit Trageleine, innen Ring und Karabiner zum Befestigen der Feuerwehreine	2		
26	Seilschlauchhalter 1600-H gem. DIN 14828 Farbe Rot, aus Markenpolyester, spiralgeflochten, 12 mm stark, 1,60 m lang, einerseits mit Holzknebel, andererseits mit Augenspleiß.	3		
27	Schlauchbrücke, DIN 14820-1 für 2 B- oder 2 C-Druckschläuche. Aus Fichtenkantholz, rot lackiert, Enden weiß abgesetzt. Begurtung aus UV-stabilisiertem Polypropylen, mittels verzinkten Stahlblechunterlagen befestigt, (LxB) 935x700	3		
28	Kupplungsschlüssel ABC gem. DIN 14822-2 aus Temperguss, mit Kälteschutzgriff	3	Beistellung	Nur lagern
29	Schlüssel B (Überflurhydrant) gem. DIN 3223 mit Ratschenfunktion Modell AWG oder min. gleichwertig	1		
30	Schlüssel C (Unterflurhydrant) mit Schachtdeckelheber zum Anheben von Unterflurhydrantendeckeln gem. DIN 3223	1		
31	Paar Schachthaken (mit Kette)	1	Beistellung	Nur lagern
32	Steckleiter-Oberteil DIN EN 1147-LM. Leichtmetall, gebördelt, Holme Leichtmetallprofil, Sprossen quadratisches Leichtmetallrohr mit griffigem Kunststoffüberzug als Kälteschutz, rutschsichere, austauschbare Fußkappen, Stahlteile verzinkt, Sprossenabstand 273 mm, Länge 2,70 m, ca. 8,3 kg	4		
33	Steckleiter-Einsteckteil DIN EN 1147-LME, Leichtmetall, geschweißt, 2-sprossig, mit Stecktaschen. Zur Umwandlung eines Steckleiter-Oberteiles in ein Unterteil, ca. 2,8 kg Fabrikat Munk	1		
34	Feuerwehreine FL 30-K (Fangleine), DIN 14 920:1999-02. Aus Markenpolyesterfasern, endlos hochfest, spiralgeflochten, Ø 10 mm. Länge 30 m, einerseits mit Kausche A 10 und eingespleißtem Karabinerhaken F DIN 5290, andererseits mit Augenspleiß Ø 90 mm, ca. 2,5 kg in Feuerwehrmehrzweckbeutel DIN 14922 Zum Transport einer Feuerwehreine nach DIN 14920 gem. DIN 14922:2011:04 Baumwoll-Mischgewebe, flammhemmend imprägniert, mit	4		

	Klappe, verschließbar mittels Metallschnalle mit Steckschloss. Tragegurt mit Notlöseeinrichtung mit farblich gekennzeichnetem Auslöseindikator, bei einer Belastung von 250 N reißend, längenverstellbar mittels Metallschnalle, Länge 1000 mm, Breite 45 mm. Farbe schwarz mit Reflexstreifen gelb/silber/gelb V-förmig auf dem Beutel und auf der Klappe, nicht maschinenwaschbar			
35	Notfallrucksack mit Klarsichtinnentaschen zur übersichtlichen Sortierung zur Aufnahme und mit der Grundausstattung gemäß DIN 14 142 und Inhalt min. 10 Jahre mit Beatmungsbeutel als kompressible Einheit aus Silicon mit Adapter zur Zusatzfunktion, große Klarsicht-Beatmungsmaske, Patentventil, Kombi-Einlaßventil, Sauerstoff-Reservoir Korpus zum Einkletten von Innentaschen, Deckel zur Aufnahme von Dokumentation und Kleinmaterial, mit Klarsicht Innentaschenset. mit beidseitig geschlossener Oberfläche zur besonders effektiven Reinigung und Desinfektion, PES-Gewebe mit beidseitiger PVC-Beschichtung, ca. 650 g/m², Farbe rot, Reflexstreifen silber und gelb, Volumen 20 – 23 l PAX SEG-Rucksack Klein oder min. gleichwertig	1		
36	Explosionengeschützte Einsatzleuchte o d e r Handscheinwerfer HW-Ex, mit Batterie und Lampen gemäß DIN 14649, mit Kfz-Ladehalterung Modell Adalit L3000 Power oder min. gleichwertig	6	Beistellung	Nur lagern
37	Anhaltetab (Winkerkelle) LED PLUS, aus schlagfestem Kunststoff, Länge 450 mm, Signalscheibe 200 mm Ø mit reflektierender Aufschrift, Lederschlaufe. Verstärktes Übergangsstück zwischen Handgriff und Kopfteil, Lederschlaufe. Großer Reflektor für weitreichende Signalwirkung, LED-Einsatz für höhere Beleuchtungsstärke bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch. Betrieb durch 3 im Handgriff untergebrachte Babyzellen à 1,5 V (mitzuliefern), Beidseitig beleuchtet, beidseitig 4 rote LEDs mit Aufschrift "Halt Feuerwehr" auf rotem Grund, sowie zusätzlich je 9 weiße LEDs zur Beleuchtung der Signalscheibe	3		
38	Verkehrsleitkegel, 500 mm hoch, DIN EN 13422:2009-08. PE, rot/weiß, vollretroreflektierend, stapelbar. Recyclingfuß, hohe Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt, Stapelung auf der Fußplatte vermeidet Beschädigung der Folie. BAST-geprüft, TL-Leitkegel, Klasse III, Folie Typ B	6		
39	Verkehrsleitkegel PRO, faltbar Höhe: 500 mm Höhe gefaltet: 60 mm	4	Beistellung	Nur lagern

	Aufstellfläche: 280x280 mm Vollflächig retroreflektierend Nach Vorschrift der StVO zur befristeten Absicherung von Gefahrenstellen. 1 integrierte LED, umschaltbar von Blink- auf Dauerlicht. in Klarsicht-PVC-Tasche mit Reißverschluss und verstärktem Tragegriff, einschließlich Batterien Material: Bezugsmaterial Nylon mit 2 Reflektorrinnen Ausführung: Vollgummisockel mit 4 Gummifüßen für hohe Standfestigkeit Lieferung mit den für den Betrieb erforderlichen Batterien.			
40	Verkehrsleitkegel PRO, faltbar Höhe: 500 mm Höhe gefaltet: 60 mm Aufstellfläche: 280x280 mm Vollflächig retroreflektierend Nach Vorschrift der StVO zur befristeten Absicherung von Gefahrenstellen. 1 integrierte LED, umschaltbar von Blink- auf Dauerlicht. in Klarsicht-PVC-Tasche mit Reißverschluss und verstärktem Tragegriff, einschließlich Batterien Material: Bezugsmaterial Nylon mit 2 Reflektorrinnen Ausführung: Vollgummisockel mit 4 Gummifüßen für hohe Standfestigkeit Lieferung mit den für den Betrieb erforderlichen Batterien.	2		
41	HRT digitale Funkgeräte, mit Ladehalterung.	4	Beistellung	Nur lagern
42	Tragkraftspritze PFPN 10-1000 mit Entlüftungseinrichtung und Zubehör gem. DIN EN 14466 Modell: Ziegler Ultra Leicht	1	Beistellung	Nur lagern
43	Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel/Brechwerkzeug, mit folgenden Eigenschaften: - Länge etwa 750 mm - korrosionsfreier Stahl oder mindestens korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung - Bruchfestigkeit mindestens ausreichend für eine Bedienungszugkraft von 2 500 N - auf einer Stielseite Kuhfußklaue in einem Winkel von etwa 30° zum Werkzeugstiel Klauenspalt min. 18 mm auf größter Breite – auf der anderen Stielseite keilförmige Querschneide und gegebenenfalls Dorn in einem Winkel von 90° zueinander und jeweils 90° zum Stiel mit Schlagfläche	1		
44	Dönges FireAXEss, Axtkopf aus gehärtetem Stahl, Stiel aus Fiberglas, 3 kg schwerer Axtkopf aus gehärtetem Stahl mit Kerbe zur Aufnahme eines Hooligan-Tools. Hohe Schlageffizienz, durch die spezielle Form wirkt die maximale Kraft des Schlags auf die obere Hälfte der	1		

	Klinge, abgeflachte Seite zur Verwendung als Vorschlaghammer, Stiel aus Fiberglas			
45	Feuerwehr-Werkzeugsatz gem. DIN 14881:2005-02, mit Sortiereinsatz aus Schaumstoff für Werkzeugkasten, zur übersichtlichen Aufnahmen des Werkzeugsatzes DIN 14881, im Aluminiumkasten DIN 14880-3-LM, mit Aufschrift Handwerkzeug", (LxBxH) 600x400x150 mm Satz bestehend aus: Werkzeug-Satz bestehend aus 1 St. Schlitzschraubendreher isoliert 2,5 mm; 3 St. Schlitzschraubendreher 4, 6,5 und 8 mm; 3 St. Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 1-3; 1 St. Winkelschraubendreher Schlitz; 1 St. Winkelschraubendreher Kreuzschlitz; 1 Satz Innensechskant-Stiftschlüssel lang mit Kugelkopf 1,5-10 mm; 1 Satz Innensechsrund-Stiftschlüssel (Torx) mit Kugelkopf Nr. 15 bis Nr. 45; 18 St. Maulringschlüssel 8-32 mm; 1 St. verstellbarer Maulschlüssel 200 mm; 1 St. Steckschlüsselsatz im Kasten, 8-24 mm; 1 St. Neubautenschlüssel; 1 St. Schaltschrankschlüssel; 1 St. Schlosserhammer 500 g; 1 St. Splintentreiber 4 mm; 1 St. Kantenzange 250 mm; 1 St. Gripzange 250 mm; 1 St. Eckrohrzange 1-1/2; 1 St. Wasserpumpenzange 250 mm; 1 St. VDE Seitenschneider 160 mm; 1 St. VDE Kombizange 160 mm; 1 St. VDE Flachrundzange; 1 St. Metallbügelsäge 300 mm; 10 St. Sägeblätter doppelseitig; 1 St. Hebeleisen 400 mm; 1 St. Flachmeißel 200 mm mit Handschutz; 1 St. Sicherheitsmesser; 1 St. Rollbandmaß 3 m; 1 St. Schutzbrille Ausführung ist zu beschreiben	1		
46	Fire Axe, Pulaski-Form Besonders geeignet zum Einsatz bei Busch- und Waldbränden. Ausführung: Axtkopf geschmiedet, rot lackiert Kopf: eine Seite breite Spaltschneide andere Seite Hacke Stiel: Nupla-Glasfaser mit hoher Stabilität und sehr guten Isolationseigenschaften gegen Strom und Hitze bzw. Kälte Länge: 900 mm Gewicht: 4,1 kg Fabrikat Dönges oder mindestens gleichwertig	1		

47	Bügelsäge B gem. DIN 20142 Blattlänge 760 mm, Schnellschnitt-Sägeblatt, Zähne geschränkt und gehärtet, Stahlbügel lackiert, Spannhebel	1		
48	Bolzenschneider (nachstell- und auswechselbare Messer aus Chrom-Schneidleistung min. 12 mm), Vanadium-Stahl, Schneidleistung bis Ø 13 mm, Länge 910 mm	1	Beistellung	Nur lagern
49	Stechschaufel (Frankfurter) DIN 20121, aus Stahlblech gepresst, ölgehärtet, schwarz gepulvert, Blattmaß 300x270mm, mit Stiel 1300 mm aus Buche nach DIN 20151, gem. DIN 20121	2	Beistellung	Nur lagern
50	Stoßbesen, Breite 600 mm, Körper Holz, Borsten Elaston, aufgeschraubter Stielhalter Power Stick aus Kunststoff für Stiel-Ø 24–26 mm, mit Stiel aus Holz, Länge 1,70 m. Geeignet für groben Schmutz im Außenbereich, nassfest	2	Beistellung	Nur lagern
51	Abschleppseil Stahl mit 2 Stk Schäkel für min. 5.000 kg Last, min. 5m lang, mit rotem Warntuch, 200x200mm	1		
52	Schlauchabspernung B, mit Kugelhahn, beiderseits Festkupplung	2	Beistellung	Nur lagern
53	Benzinkanister 5l Kunststoff, mit unverlierbaren flexiblen Ausgussorgan. UN Zulassung	1		
54	Benzinkanister 10l Kunststoff, mit unverlierbaren flexiblen Ausgussorgan. UN Zulassung	1		
55	Stromerzeuger EISEMANN BSKA 6,5 EV Silent Oder mindestens gleichwertig Gem. DIN 14685-1:2016-12. 2-Zyl.-4-Takt Briggs & Stratton Benzinmotor 295 447, luftgekühlt, E-Starter, automatisch geregelter Choke, Motorleistung 8,8 kW bei 3150 U/min, Tankinhalt 22 l. Bürstenloser Synchrongenerator, wartungsfrei. Nennspannung 400/230 V, Nennfrequenz 50 Hz, elektrische Leistung Drehstrom/Wechselstrom 6,5/5 kVA, Nennstrom 9,3/21,7 A Ausstattung: 1 Drehstrom-CEE-Steckdose, IP67, 3 Schuko-Steckdosen, DIN 49442, IP68, 3-Wege-Hahn für Fremdbetankung, Isolationsüberwachung mit Fehlermeldung, nicht abschaltend, thermisch/magnetische allpolige Sicherungsautomaten, elektronische Spannungsregelung, Not-Aus-Taster für sofortige Abschaltung. Multifunktionales DSB 3.0-Anzeige- Steuergerät zur Anzeige aller wichtigen Daten wie Spannung, Leistung, Belastung der einzelnen Phasen, Schutzleiterprüfung, Kraftstofffüllstand, Betriebsstundenzähler; mit Ladeschnittstelle MAG Code, Prüfleitungsanschluss und Schutzleiter-Prüfkabel, Kunststoffbeschichteter Stahlrohrrahmen mit Teilverkleidung, 4 ausklappbare Tragegriffe, Lackierung gelb RAL 1012, Silent-Ausführung nach EU- Geräuschrichtlinie 2000/14/EG II, Schallleistungspegel LWA 95 dB(A), IP54, (LxBxH) 700x440x580 mm, ca. 122 kg Als Zubehör wird mitgeliefert: 1 Werkzeug- und 1 Ersatzteilsatz für Motor und Generator	1		

56	Leitungsroller, 230 V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), abweichend zu DIN EN 61316; silbern beschichtetes Doppelrohrgestell mit Vollgumm Wickelkörper, leichtes Wickeln über 3 Griffe, davon 1 Drehgriff, Leitungsführung erleichtert das Auf- und Abwickeln, Schutzart IP 54, (BxHxT) 315x370x290 mm; mit Zuleitung: Leitung H07RN-F3G2,5 nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4), Länge: 25 m, Farbe Gelb, mit Schuko-Stecker nach DIN 49443, 16 A 250 V und Abgang: drei Stück Steckdose DIN 49442, 2P + PE, 16 A 250 V gemäß DIN EN 61316; druckwasserdicht IP 68, Thermoüberlastschutz Leitungsroller DÖNGES 230 V oder mindestens gleichwertig.	1	Beistellung	Nur lagern
57	Leitungsroller, 230 V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), abweichend zu DIN EN 61316; silbern beschichtetes Doppelrohrgestell mit Vollgumm Wickelkörper, leichtes Wickeln über 3 Griffe, davon 1 Drehgriff, Leitungsführung erleichtert das Auf- und Abwickeln, Schutzart IP 54, (BxHxT) 315x370x290 mm; mit Zuleitung: Leitung H07RN-F3G2,5 nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4), Länge: 25 m, Farbe Gelb, mit Schuko-Stecker nach DIN 49443, 16 A 250 V und Abgang: drei Stück Steckdose DIN 49442, 2P + PE, 16 A 250 V gemäß DIN EN 61316; druckwasserdicht IP 68, Thermoüberlastschutz Leitungsroller DÖNGES 230 V oder mindestens gleichwertig.	1		
58	Beleuchtungssystem mit Auszieh-Stativ und Akku am, Ladehalterung 12 V zweipoliger Stecker Fabrikat Rosenbauer, Type RLS 2000	1	Beistellung	Nur lagern
59	Teleskopdreibeinstativ zum Aufstellen von Scheinwerfern und Flutlichtstrahlern, auf mindestens 3 500 mm ausziehbar mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640. Fuß und Einschubrohre aus Edelstahl, Füße zum Niveaueausgleich verstellbar, unverlierbare Flügelschrauben, luftgedämpftes Rohrsystem zum sanften Einfahren auch mit montierten Scheinwerfern, Abspannsatz, bestehend aus 3 Heringen, 3 Spannseilen mit Karabinern und Schnellspannern, Kopflast für untenstehende Beleuchtungseinrichtung geeignet	1		
60	Großflächenleuchte 230 V, min. 640 W, Verstellbar zwischen Rundumbeleuchtung und nach unten gerichteter Beleuchtung, halbseitig schaltbar, für Aufsteckzapfen C gem. DIN 14640, 4 LED-Module mind. à 160 W, mind. 90.000 Lumen, Anschluss 230 V/640 W mit min. 7-m-Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker IP68, Leuchte IP54. Setolite Aldebaran 360 Flex LED 600 Compact 2.0 in Transportkoffer oder mindestens gleichwertig.	1		

	Ausführung ist zu beschreiben.			
61	Kunststoffbehälter für Ölbindemittel Typ I R, geeignet zur Aufnahme von etwa 40 l Öl, in wiederverwendbarem Behälter verpackt (Weithalskanister 20L mit der Aufschrift „Ölbindemittel“)	1		
62	Kettensäge Stihl 026	1	Beistellung	Nur lagern
63	Reservekette für obige Kettensäge, Hartmetall Wird als Wechselbeladung ausgeführt	1	Beistellung	Nur lagern
64	Doppelkanister 5l und 2l Wird als Wechselbeladung ausgeführt	1	Beistellung	Nur lagern
65	Waldarbeiter-Helmset, gem. DIN EN 352, 397 und 1731 EN 352, EN 397, EN 1731. Bestehend aus Schutzhelm, Nylongitter-Gesichtsschutz und aufsteckbaren Gehörschutzkapseln. Schutzhelm aus Polyethylen, regulierbare Belüftung, Regenrinne, mindestens 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, Schweißband, abgewinkeltes Nackenband, Kinnriemenhalterung, Farbe Orange, Größe mit Drehknopf einstellbar Wird als Wechselbeladung ausgeführt	1		
66	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C, Schutzkl. 1, gem. DIN EN 381-5:1995-06, Klasse 1, Design C (Ringsum-Beinschutz) Oberstoff Vorderseite 100% Polyamid, extrem reißfest, wasserabweisend, öl- und schmutzbeständig, Rückseite 90% Polyamid/10% Elasthan, Futter Cocona, Schnittschutz Dyneema. möglichst KlimaAIR®- und StretchAIR®-Technologie oder vergleichbar für gute Luftzirkulation und hohen Tragekomfort, ergonomisch vorgeformte Knieverstärkung, herausnehmbare Gamaschen, möglichst 3CON® Reflex für erhöhte Sichtbarkeit oder vergleichbar. Fabrikat Pfanner oder mindestens gleichwertig. [Gr.: XL]	1		
67	Randschaufel aus Leichtmetall, mit 6-fach genieteter Dülle, Blattmaß 380x380 mm, mit Buchenstiel 1300 mm lang, ca. 2 kg Fabrikat Schmiedetechnik Friedrichstal oder mindestens gleichwertig	1		
68	Kompaktes Verkehrswarngerät mit beidseitigen Lichtaustritt, mit Akku und KfZ-Transportlader Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff mit Aufschrift „FEUERWEHR“, Gehäusefarbe tagesleuchtgelb/tagesleuchtorange, 2 ausklappbare Bügel, stand- und rutschfest durch niedrigen Schwerpunkt, integrierter Adapter für Faltsignale. LED-Blitzlicht und hinterlegtes LED-Dauerlicht, Blitzenergie 0,4 Joule je Seite, Blitzfrequenz ca. 60/min, Blitzlicht wird durch Aus- bzw. Einklappen der Füße aktiviert/deaktiviert, BAST-Prüfung	4		

	nach TL Warnleuchten 90, Klassifizierung WL 4. (LxBxH) 90x185x345 mm, einschließlich Blei-Gel-Akku 6 V/4,5 Ah für Transportlader oder Ladeadapter 230 V, automatische Ladung im Transportlader über an der Gehäusaußenseite angebrachte Kontakte, Laufzeit ca. 25 h			
69	Blitzleuchte NISSEN Typ 62/S, DIN EN 12352, Lichtaustritt zweiseitig, BAST-geprüft, Batteriebetrieb Ausführung: zum Einstecken in Verkehrsleitkegel Farbe: gelb Blitzenergie: 1 Ws Betriebsdauer: ca. 300 h Stromversorgung: 6 Monozellen (mitzuliefern) Durchmesser: Ø 200 mm Maße (BxHxT): 204x697x74 mm Gewicht: ca. 1,65 kg (mit Batterien)	4		
70	Faltsignal dreiseitig, stabiles Gestell aus Stahlprofil, schirmartiger Federspannmechanismus sorgt für straffe Spannung, Bespannung aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, mit Warndreieck in roter Tagesleuchtfarbe, Aufschrift schwarz, ca. 3,5 kg Seitenlänge 700 mm, Grundfarbe weiß retroreflektierend, mit Aufschrift 3 x FEUERWEHR Lieferung einschließlich Schutzhülle aus PVC-beschichtetem Gewebe	2	Beistellung	Nur lagern
71	Schmutzwasserpumpe Tauchmotorpumpe mit einem Laufrad aus verschleißfester, selbstreinigender und korrosionsfreier Aluminiumbronze und integriertem Laufradkühlsystem; glatte, geschlossene Oberfläche, mit Reinigungsschlitz; B- -Storz-Ausführung; Verstopfungssicher durch freien Korndurchgang von 65mm; Folien, Lumpen, Dreck, Schlamm, kleinere Steine und Holzstücke möglich; Feststehender Druckstutzen; Motor doppelt abgedichtet mit dauerlaufgeeigneter Doppelgleitringdichtung; mit Thermoschutzschalter (Schutz vor überhöhter Temperatur) mit Wiederanlaufsperrung; mit Motorschutzschalter (Schutz vor Überstrom bei Blockierung) ausgestattet; 20m hochstrapazierbares Kabel (H07RN8-F-Kabel (4G1,5+2x0,75)) für hohe mechanische Beanspruchung, in Signalfarbe; Eingebaut in einen Tragekorb aus Edelstahl mit klappbaren Griffen, Klappsystem für Flach- und Tiefabsaugung, integrierte Kabelaufwicklung; Saugbetrieb bis ca. 5m Höhe möglich. Chiemsee Mini B1300 oder mindestens gleichwertig.	1	Beistellung	Nur lagern
72	Passend für obige Position: Zubehörpaket Satzbestandteile: Krümmer 90° zum Befüllen der Pumpe bei niedrigem Wasserstand 2 m formstabiler Spiralschlauch aus PVC als Druckschlauch 2x 3 m, Wird als Wechselbeladung ausgeführt	1	Beistellung	Nur lagern

73	Rückschlagklappe B passend für Mini-Chiemsee zur druckseitigen Montage auf der Pumpe zur Rückflussverhinderung des Fördermediums Spechtenhauser oder min gleichwertig	1		
74	Absperrgerätesatz Satzbestandteile: 10x Aufstellfüße, verzinkt, mit Feststellschraube 10x verstellbare Halter, verzinkt, ausziehbar 550–1050 mm 1x Einschlaghilfe zum sicheren Einschlagen der Halter 1x Rolle Absperrband, 500 m, mit Aufdruck '„Feuerwehr-Sperrzone“' 1x Stahlblechkasten mit Tragegriffen Maße (LxBxH): 590x325x235 mm Gewicht: 26,0 kg Fabrikat Dönges oder mindestens gleichwertig Wird als Wechselbeladung ausgeführt	1	Beistellung	Nur lagern
75	Schwimmsauger S50 oder mindestens gleichwertig, Gewicht 7 kg, Maße 570x380x200 mm, Anschluss Storz A, Schwimmkörper aus Polyethylen	1	Beistellung	Nur lagern
76	Sperrwerkzeugsatz DIN 14800-SWK, DIN 14800-12 in der aktuellen Fassung mit Ergänzung, im Aluminiumkasten DIN 14880-4-LM Fabrikat Munk Rettungstechnik oder mindestens gleichwertig Zur sicheren und einfachen Türöffnung. Die Zugkraft wird zentral auf die Zugschraube aufgebracht, was die Gefahr des Abreißens deutlich verringert. Satzbestandteile: 1 x Halter mit Griff für Wechselklingeneinsätze 1 x Wechselklinge, Länge mindestens 60mm, für Schrauben mit Kreuzschlitz PH1 und PH2 sowie mit Schlitz 5mm und 6mm 1 x kleine Flasche Multifunktions-Öl 1 x Bautenschlüssel kurz (Metall) 1 x Freilauf-Schließzylindersatz nach DIN18252, bestehend aus je 1Stück 30/35, 40/45 und 50/55 1x Türfallenspachtel/-gleiter 1x Satz Fallendrähte, aus Federstahl, Drahtstärke 1,4mm bis 1,7mm, 8-teilig, vorgebogen, für Türen mit Doppel- und Einfachfalz sowie ein Draht gerade, Länge mindestens 160mm 1x Türfallen-Spiralöffner, rechts- oder linksdrehend, aus Federstahl, inklusive Griff, Drahtstärke 1,7mm, Mindestlänge der Wendel 70mm, Durchmesser 14mm±1mm, Steigung 30mm±1mm 1x Kipp-Fensteröffner inklusive Ersatzschnur und Bedienwerkzeug; dieses Werkzeug darf außerhalb der Kästen gelagert werden 1x Satz Öffnungskarten inklusive einer Griffhilfe, bestehend aus 2Stück Karten, Mindestgröße der Karten 160mm×100mm, Stärken der Karten 0,35mm und 0,5mm, die Griffhilfe ist auf der kurzen Seite der Karte vorzusehen	1	Beistellung	Nur lagern

	1x Bundbartset bestehend aus jeweils 1Stück Dietrich, Bartdreher links und rechts, Schlüsselhalmdreher 1x Werkzeug zum Abspreizen von Türblättern, z.B. Hebelwerkzeug 1x Akku-Werkzeug zum Fräsen von Profilzylindern einschließlich einem Vollhartmetallfräser, Durchmesser mindestens 3mm, mindestens 2Stück Ersatzfräser sowie mit einem passenden Ersatz-Akku. Dieses Werkzeug darf außerhalb der Kästen gelagert werden; die Ausführung ist zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abzustimmen 1x Werkzeug zum Drehen von Schließzylinderkernen mit Sechskantansatz einschließlich passendem Ringschlüssel sowie Draht aus Federstahl, Stärke 1mm, Arbeitslänge 100mm mit Grifföse; dieses Werkzeug darf außerhalb der Kästen gelagert werden 1x Knackrohr zum Brechen von Schließzylindern 1x Flachrundzange, gerade, nach DINISO5745 1x Flachrundzange, gerade, nach DINISO5745 1x Aluminiumkasten DIN 14880-4-LM, mit Aufschrift „Sperrowerkzeug DIN 14800-12“, (LxBxH) 600x400x150 mm, Gesamtgewicht ca. 9,0 kg 1x Satz passgenaue Schaumstoffeinsätze für im Kasten gelagerte Geräte mit kunststoffverstärkten Böden zur übersichtlichen Anordnung und einfachen Kontrolle auf Vollständigkeit Zusätzlich zu liefern in obigen Aluminiumkasten gem. DIN 14880-4-LM: 1 Zylinderziehgerät 1 Einspannvorrichtung für Zugschrauben 1 Bithalter, 1/4" 1 Schraubendrehereinsatz (Bit) 1/4", Torx Nr. 20 30 Zugschrauben 1 Metallprofilzylinder 1 Reserveschloss 3 Türfallen-Vierkant, 8, 9 und 10 mm 1 Ratschenschlüssel SW 17x19 mm 1 P-Keilformgleiter „Multipick“			
77	Multifunktionswerkzeug Bosch GRO 12V-35, Akku 12V, mit Zubehör-Set und Koffer	1	Beistellung	Nur lagern
78	Fabrikat Voelk Kompaktkoffer Fenster oder min. gleichwertig Inhalt: - Fenster-Schlagtechnik Hammer - Fenster-Schlagtechnik Schlagblock - Kippfensteröffner Genius - Aufsatzhilfe für Kippfensteröffner Genius - Milwaukee Akku-Bohrschrauber M18 BLDDRC Incl. 2 Akkus M18 5,0 Ah (einer davon wird lose mitgeliefert), 12 V/24 V KFZ Ladegerät passend für obigen Geräteakku 18 V - 2x Diamant-Glassäge 45mm	1		

	- Ölspritzkanne - 2x Schraubstopfen - 2x Acryl-Anbohrhilfe - 6x Acryl-Lochabdeckung - Schutzbrille für Glassägetechnik - Öffnungshebel für Fenstergriffe - Olivenknackrohr - Fädeldraht - 2x Atemschutzmaske - Zapfenzieher (links/rechts) - Flachband (≈ 2,20m) - Öffnungskarte 0,5mm zum Auslesen - Anleitung Koffermaße: Außenmaß: 464 x 366 x H 176 mm Innenmaß: 426 x 290 x H 159 mm Leergewicht: 2.760 Kg Volumen: 19.64 l			
79	Räummulde ähnlich DIN 14060 aus Edelstahl V4A, konisch, stapelbar, 2 Klappgriffe, (LxBxH) 600x400x120 mm, ca. 4,5 kg			
80	Beladungsmodul Grobreinigung bestehend aus • 1x Seifenspende • 1x Flasche Handdesinfektion • 1x Packung Papierhandtuch • 1x Kupplung B mit Ablasshahn • 1x Waschbürste mit Schlauchanschluss • 1x Anschlussschlauch, Länge mind. 1,5m In Passender Eurokiste Kunststoff	1		
81	Tragbarer Feuerlöscher mit 2 kg Kohlenstoffdioxid und einer Leistungsklasse mit min. 34 B, 5 Löschmittel- einheiten, mit Kfz bzw. Schiffs-Halterung gem. DIN EN 3 (alle Teile)	1		
82	Druckbegrenzungsventil B DIN 14380, zum Auffangen von Druckstößen, die bei plötzlichem Öffnen oder Schließen von Absperrorganen auftreten können. Druckeinstellung von 2–16 bar am selbstleuchtenden Manometer, Öffnungszeit 0,1 s bei 0,5 bar über der vorgegebenen Druckeinstellung. Ein- und Ausgang Storz B, Überlauf Storz B	1		
83	Gummischieber/Wasserschieber, Breite 600 mm, Körper Siluminguss, schwarzer Naturgummistreifen, mit Aluminiumstiel mit PVC-Überzug, Länge 1,50 m, ca. 1 kg	1		
84	Waldbrandpatsche VF Alaska oder min gleichwertig aus fünf horizontalen und sechs vertikalen Blättern, die sich zur besseren Anpassung an das Gelände um die Mittelachse drehen können, arretierbar im 45 ° Winkel, aus stabilen leichten Aluminium, flexiblen Spezialkunststoff, stufenlos teleskopierbar, Länge eingeschoben max 92 cm, ausgezogen min. 200 cm, Blattgröße 30x21 cm	2	Beistellung	Nur lagern

85	Tragetuch in Schutztasche, Traglast min. 250 kg Tragetuch mit Trageriemen gem. DIN EN 1865-1 A, aus hochreißfestem Polyestergewebe 600D oder mindestens gleichwertig, Gurte x-förmig vernäht für erhöhte Stabilität, 8 verstärkte Tragegriffe, waschbar, Belastbarkeit mind. 250 kg mit angenähtem Fußsack, in Schutztasche, mit Schultergurt. Die Ausführung ist zu beschreiben.	1	Beistellung	Nur lagern
86	Wassersauger mit Zubehör integrierte Tauchpumpe zum automatischen Abpumpen des aufgesaugten Wassers, Anschluss C-Kupplung, Edelstahlsieb zum Schutz der Pumpe, automatische Wasserentleerung des Behälters, Überwinden Höhenunterschied von mind. 8 m, Wassersaugleistung ca. 200 l/min, Schmutzwasserpumpe 300 l/min, Filtersieb, Netzkabel ca. 7,5 m mit Schuko®-Stecker IP 68. Kann als Wechselbeladung ausgeführt werden.	1	Beistellung	Nur lagern
87	Hydroschild Größe C Wasserdurchfluss 0–1000 l/min, Erzeugung eines feines Nebels mit Sprühbreite 24 m und Sprühhöhe 10,5 m, Schmutzwasser unempfindlich durch vollständig abgedichtete Führungsnut zur Wassermengenverstellung.	1		
88	Straßenkappenheber Fabrikat Kaplift Kappenheber KAPLIFT, zum Öffnen von korrodierten, verklemmten oder vereisten Straßenkappen und Hydrantendeckeln. Korrosionsgeschütztes Gehäuse aus Spezialstahl, Reduzierung der Beschädigung von Kappen beim Öffnen, Verringerung der Verletzungsgefahr durch Splitter	1		
89	FFP 3 Masken, Nasenbügel mit Nasenpolster, EN 149, CE Kennzeichnung in Einzelverpackung, mit flexibler Kopfbänderung	15		
90	Schlauchtragekorb Fabrikat Flexattack Waldbrand Standard oder mindestens gleichwertig aus Aluminium, Tragegriff längs, klappbare Seitenwand durch Scharniere fest mit dem Korb verbunden und mit Verschlüssen gesichert Inklusive Inhalt: 1 Sonderverteiler C-DDD; Typ: pteccelle® C-DDD oder min. gleichwertig 1 Übergangsstück C-D AWG oder min. gleichwertig 3 Merzweckstrahlrohr DM AWG oder min. gleichwertig	1		

	4 D25-Schläuche à 15 m, gelb, Standard			
91	Überführungskosten zum Aufbauhersteller/Auftraggeber Die Lieferung der gesamten Beladung hat komplett, betriebsbereit zusammengebaut in einer Lieferung termingerecht mit Lieferschein / Kommissionsnummer, an eine von Auftraggeber festgelegt Lieferadresse kostenfrei zu erfolgen.	1		
92	Angabe der verbindlichen Lieferzeit in Wochen für die Beladung: _____ Beachten Sie hierbei die vorgegeben Lieferfrist!	1		
			Warenwert	
			19 % MwSt.	
			Gesamtsumme	

ACHTUNG: Füllen Sie nur die Preise im Leistungsverzeichnis aus. Haben Sie Anmerkungen, so geben Sie diese auf einem separaten Begleitblatt mit der jeweiligen Positionsnummer an. Andere Eintragungen im Leistungsverzeichnis außer Preisangaben können zum Ausschluss des Angebotes führen!

Sind Positionen nicht mit Einzelpreis zu benennen, da diese in anderen Preispositionen oder im Gesamtpreis enthalten sind, so ist in der Preisspalte „Serie“, „i.G.“ (im Grundpreis´) oder „o.M.“ (ohne Mehrpreis) einzufügen.

Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. Ist keine Menge eingetragen, so geht man bei der Multiplikation von „1“ als Mengenansatz aus.

Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen werden wie beschrieben erfüllt:

- ☐ ja ☐ nein, die Abweichungen sind auf einem gesonderten Blatt beschrieben und begründet (führt in der Regel zum Ausschluss des Angebotes); ggfs. im Rahmen einer Bieterfrage vor Abgabe des Angebotes klären.

Die in den „Bewerbungsbedingungen“ und „Vertragsbedingungen“ genannten Festlegungen sowie die Vorbemerkungen zum Los werden als bindende Angebotsbestandteile anerkannt.

....., den

.....
Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach § 126 (b) BGB -Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt)