

Leistungsbeschreibung und –verzeichnis

Los 4: Beladung

05.03.2026

Tragkraftspritzenfahrzeug TSF

Stadt Ebermannsstadt

Lkr. Forchheim

FF Rüssenbach

LOS 4

Es sind die Vorgaben der DIN 14530-16 (11/2019), DIN EN1846 Teil 1-3 und DIN 14502 Teil1-3 sowie die nachfolgend beschriebenen zusätzlichen Anforderungen einzuhalten.

Pos.		Stk.	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
	Beladung			
	Zu allen Positionen sind mit dem ausgefüllten LV auf einem separaten Beiblatt die Hersteller, das Fabrikat bzw. Modell und (falls im LV gefordert) die Produktbeschreibung zu nennen.			
1	Warnweste in leuchtgelb mit leuchtoranget Saumeinfassung mit Frontreißverschluss, leuchtorangefarbenes Feld auf Brust und Rücken, Aufschrift FEUERWEHR auf Brust und Rücken in silberreflektierender Schrift, zwei silberne rundumlaufende Reflexstreifen waagrecht sowie senkrecht über die Schultern, gem. DIN EN ISO 20471 - Klasse 2, mit Aufbewahrungstaschen in orange, Größe XL	9	Beistellung	Nur lagern
2	Karton Infektions-Schutzhandschuhe, DIN EN 455. Aus Nitril, puderfrei, flüssigkeitsdicht, rechts/links passend. Packung mit 100 Stück im Spenderkarton, ca. 680 g [Gr. XL Pack.]	1		
3	Hydrofix® B5L, zugelassen als tragbarer Sonderlöscher gemäß EN 3 für die Brandklassen A und B, Zugelassen zur Ausbringung von Wasser, Wasser mit Netzmittel oder mit Löschmittelzusätzen zur Schaumerzeugung. Umstellung von Sprüh- auf Vollstrahl, Wurfweite Vollstrahl/Sprühstrahl 12–15/4–5 m, Arbeitsdruck 1–20 bar. Behälterinnenprüfung alle 5 Jahre, Druckprüfung alle 10 Jahre. Rating 27 A, 144 B (mit Löschmittelzusatz) inkl. Befüllarmatur, 2l 300 bar	1		

	Arbeitsluftflasche und 2 L PE Schaummittelbehältnis mit Rundsraubverschluss. Handhebelventil, Handgriff mit Umschaltvorrichtung Vollstrahl/Sprühstrahl, Löschmittelvolumen 5 l, ca. 3,5 kg (leer)/8,5 kg (gefüllt),			
4	Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mindestens 43A - 233B, Aufladelöcher mit innenliegender Treibmittelpatrone, Schlagknopfarmatur, langer Hochdruckschlauch mit abstellbarer Löschpistole, mit Kfz.-Halterung gem. DIN EN 3 (alle Teile) GLORIA ABC-Feuerlöscher P 6 PRO oder min. gleichwertig	1		
5	Druckschlauch B 75-5-KL 1-K, gem. DIN 14811/A2:2014-8. In fluorgelb, min. Leistungsstufe 2 Aufschrift Stadt Vohenstrauß + Produktionsjahr in schwarz	1	Beistellung	Nur lagern
6	Druckschlauch B75-20-KL1 gem. DIN 14811/A3:2018-12, Klasse 1 LS 2	12	Beistellung	Nur lagern
7	Druckschlauch C42-15-KI1 gem. DIN 14811/A2:2014-08, Leistungsstufe 2	9	Beistellung	Nur lagern
8	Saugschlauch DIN EN ISO 14557:2008-04. Gummi, alterungsbeständig und witterungsfest, innen glatt, außen gewellt, verdeckt liegende Innenspirale, druckfeste Gewebereinlage, beiderseits glatte, spiralfreie Muffen. Farbe schwarz. Das Verbandszeichen DIN, das Herstellerzeichen, Herstellungsjahr und Prüfnummer sind an einem Ende des Saugschlauchs einvulkanisiert, Wandstärke 7 mm, Größe A 110, Länge 1500 mm, mit eingebundenen Saugkupplungen nach DIN	4	Beistellung	Nur lagern
9	Schlauchtragekorb C gem. DIN 14827 zur Aufnahme von 3x15 m C-Druckschlauch, Aluminiumkonstruktion mit runden Kanten für minimierte Verletzungsgefahr, durch robuste Ausführung kein Verbiegen. Engmaschige Seitenwände für sichere und kompakte Verwahrung ohne Verkanten der Schlauchkupplungen. Klappbare Seitenwand durch Scharniere fest mit dem Korb verbunden und mit Verschlüssen gesichert, Tragegriff längs. (LxBxH) 870x115x520 mm Munk Rettungstechnik oder mindestens gleichwertig.	3		
10	Saugkorb Größe A DIN 14362; Mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung, mit fest installiertem Griff. Fabrikat AWG oder mindestens gleichwertig	1	Beistellung	Nur lagern
11	Drahtschutzkorb Größe A, mit Momentverschluss, zusammenlegbar	1	Beistellung	Nur lagern
12	Systemtrenner nach DIN 14346:2018-07 B-FW, Mobiler Systemtrenner für Feuerwehren zur Absicherung	1		

	des Trinkwasserleitungsnetzes gegen Rücksaugen, Rückfließen oder Rückdrücken von Löschwasser aus Hydranten oder Standrohren. Ein- und ausgangsseitig Rückflussverhinderer, Druckgefälle eingangsseitig mindestens 0,14 bar, Druckverlust < 1 bar, Steinfänger. Ein- und Ausgang Storz B, Eingang drehbar, mit auswechselbares Edelstahlsieb, Gewicht < 2.0kg aus eloxiertem Aluminium, Kupplungen mit Farbkodierung. Durchflussmenge 1600 l/min, aus Aluminiumlegierung eloxiert und Edelstahl. Fabrikat AWG oder mindestens gleichwertig			
13	Druckbegrenzungsventil B AWG	1	Beistellung	Nur lagern
14	Hydrantenstandrohr DN 80, Abgang 2 x B, gem. DIN 14375, aus Leichtmetall. Für Unterflurhydranten, Kopf drehbar, Absperrventile mit integrierten Rückflussverhinderern, automatische Belüftung zur Vermeidung von Leitungsunterdruck. Länge 1,05 m Fabrikat AWG oder mindestens gleichwertig	1	Beistellung	Nur lagern
15	Sammelstück A-2B gem. DIN 14355, Rückschlagklappen an allen Eingängen, 2 integrierte Belüftungsventile in jeder B-Kupplung. Rückschlagklappen verhindern den Rückfluss des Löschwassers in die Zuleitung. Sie arbeiten selbsttätig und unabhängig voneinander; Sammelstücke mit Belüfter: vollautomatische Belüftung zur Vermeidung von Unterdruck in der Trinkwasserleitung.	1	Beistellung	Nur lagern
16	Verteiler BV gem. DIN 14345, Größe B-CBC, mit Niederschraubventil, mit Abgängen mit Storz-Festkupplungen und Übergangsstück B/C mit Kette. Fabrikat AWG oder mindestens gleichwertig	1	Beistellung	Nur lagern
17	Übergangsstück B-C gem. DIN 14342 Fabrikat AWG oder min. gleichwertig	2	Beistellung	Nur lagern
18	Übergangsstück C-Dgem. DIN 14342 Fabrikat AWG oder min. gleichwertig	1	Beistellung	Nur lagern
19	Mehrzweckstrahlrohr Größe BM, DIN EN 15182-3. Kugelschalthahn für Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung. 500 mm lang, Mundstück Ø 16 mm. Absperrorgan, Rohr, Düse und Mundstück aus Leichtmetall, Rohr mit Kältehandschutz. AWG oder mindestens gleichwertig	1	Beistellung	Nur lagern
20	Stützkrümmer SK mit B-Kupplungen; Kupplung strahlrohrseitig drehbar; mit Handgriff, Handschutz und Öse gem. DIN 14368 -12	1	Beistellung	Nur lagern
21	Mehrzweckstrahlrohr C	3	Beistellung	Nur lagern
22	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C mit Griff; Durchflussmenge $Q \leq 235$ l/min gem. DIN EN 15182-2	3		

	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C mit Griff; Durchflussmenge $Q \leq 235$ l/min gem. DIN EN 15182-2 Hohlstrahlrohr nach DIN EN 15182 mit einstellbarer Strahlform bei einstellbarem konstantem Durchfluss von 60-130-235 l/min bei 6 bar mit einem unter Druck drehbaren Anschluss in Storz C. Schalthebel und Griff aus Aluminium. Spülmodus über Durchflusseinstellung betätigbar. Zugelassen in elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0132. Mit Prüfsertifikat DIN EN 15182 von einer neutralen Stelle. Einstellung der Durchflussmenge mittels Drehring, Öffnen und Schließen über Bügelgriff. Wassertröpfchen gefüllter Sprühkonus, verstellbar 0-120°. Mit 2 Pointern zum Ertasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform, Kupplungsanschluss auch unter Druck drehbar. Fabrikat: AWG Modell: 2235 C oder mindestens gleichwertig.			
23	Mehrzweckleine A 20 H, DIN 14 920:1999-02. Aus Chemiefaser, rot gefärbt, spiralgeflochten, drallarm, Ø 10 mm. Länge 20 m, einerseits Karabinerhaken, andererseits mit Augenspleiß, Ø 90 mm; mit Feuerwehreinenbeutel braun, DIN 14 921. Aus Baumwolle, mit Klappe und Steckverschluss, außen mit 2 Ringen für die Trageleine und Gurthaken mit Trageleine, innen Ring und Karabiner zum Befestigen der Feuerwehreine	2		
24	Seilschlauchhalter 1600-H gem. DIN 14828 Farbe Rot, aus Markenpolyester, spiralgeflochten, 12 mm stark, 1,60 m lang, einerseits mit Holzknebel, andererseits mit Augenspleiß.	3		
25	Schlauchbrücke, DIN 14820-1 für 2 B- oder 2 C- Druckschläuche. Aus Fichtenkantholz, rot lackiert, Enden weiß abgesetzt. Begurtung aus UV-stabilisiertem Polypropylen, mittels verzinkten Stahlblechunterlagen befestigt, (LxB) 935x700	3		
26	Kanaldeckelkammer Spezialhammer zum einfachen Anheben und Öffnen von Kanal- und Hydrantendeckeln. Stahlrohrstiel mit rutschfestem Gummigriff und speziell geschmiedeter Spitze, passend zu allen Kanal- und Hydrantendeckeln.	1		
27	Kupplungsschlüssel ABC gem. DIN 14822-2 verzinktem Stahl, mit Kälteschutzgriff	4		
28	Schlüssel B (Überflurhydrant) gem. DIN 3223 mit Ratschenfunktion Modell AWG Pro oder min gleichwertig	1		
29	Schlüssel C (Unterflurhydrant) zum öffnen Unterflurhydrantendeckeln gem. DIN 3223	1		
30	Paar Schachthaken (mit Kette)	1		

31	Steckleiterteil, DIN EN 1147-LM. Leichtmetall, gebördelt, Holme Leichtmetallprofil, Sprossen aus quadratischem Leichtmetallrohr mit griffigem Kunststoffüberzug als Kälteschutz. Rutschsichere, austauschbare Fußkappen, Stahlteile verzinkt, Sprossenabstand 273 mm, Länge 2,70 m, ca. 8,3 kg 4x Oberteil Fabrikat HACA	1	Beistellung	Nur lagern
32	Steckleiter-Einsteckteil DIN EN 1147-LME, Leichtmetall, geschweißt, 2-sprossig, mit Stecktaschen. Zur Umwandlung eines Steckleiter-Oberteiles in ein Unterteil, ca. 2,8 kg Fabrikat HACA	1	Beistellung	Nur lagern
33	Feuerwehreine FL 30-K (Fangleine), DIN 14 920:1999-02. Aus Markenpolyesterfasern, endlos hochfest, spiralflochten, Ø 10 mm. Länge 30 m, einerseits mit Kausche A 10 und eingespleißtem Karabinerhaken F DIN 5290, andererseits mit Augenspleiß Ø 90 mm, ca. 2,5 kg in Feuerwehrmehrzweckbeutel DIN 14922 Zum Transport einer Feuerwehreine nach DIN 14920 gem. DIN 14922:2011:04 Baumwoll-Mischgewebe, flammhemmend imprägniert, mit Klappe, verschließbar mittels Metallschnalle mit Steckschloss. Tragegurt mit Notlöseeinrichtung mit farblich gekennzeichnetem Auslöseindikator, bei einer Belastung von 250 N reißend, längenverstellbar mittels Metallschnalle, Länge 1000 mm, Breite 45 mm. Farbe schwarz mit Reflexstreifen gelb/silber/gelb V-förmig auf dem Beutel und auf der Klappe, nicht maschinenwaschbar	4	Beistellung	Nur lagern
34	Notfallrucksack mit Klarsichtinnentaschen zur übersichtlichen Sortierung zur Aufnahme und mit der Grundausrüstung gemäß DIN 14 142 und Inhalt min. 10 Jahre mit Beatmungsbeutel als kompressible Einheit aus Silicon mit Adapter zur Zusatzfunktion, große Klarsicht-Beatmungsmaske, Patentventil, Kombi-Einlaßventil, Sauerstoff-Reservoir Korpus zum Einkletten von Innentaschen, Deckel zur Aufnahme von Dokumentation und Kleinmaterial, mit Klarsicht Innentaschenset. mit beidseitig geschlossener Oberfläche zur besonders effektiven Reinigung und Desinfektion, PES-Gewebe mit beidseitiger PVC-Beschichtung, ca. 650 g/m ² , Farbe rot, Reflexstreifen silber und gelb, Volumen 29 l PAX SEG-Rucksack Klein oder min. gleichwertig	1		
35	Krankenhausdecke für Krankentrage, 50% Polyester/50% Baumwolle, waschbar bis 90 °C, ca. (LxB) 2000x1400 mm.	2	Beistellung	Nur lagern
36	wiederverwendbarer schmutz- und wasserabweisende Schutzhülle für Wolldecke oben, Farbe rot	2		
37	Explosionsgeschützte LED Handleuchte Große Druckknopfschalter für sehr gute Bedienbarkeit auch mit Handschuhen, Gleichzeitiges Nah- und Distanzlicht, 3 verschiedene Leuchtstärken für 4, 6 oder 8 h Leuchtdauer, Blinklichtfunktion in 5 Intervallstufen. Anzeige der verbleibenden Einsatzzeit minutengenau auf digitalem	1		

	OLED-Display, Meldung bei schwachem Akku 15 min vor dem Abschalten, automatischer Auf- und Entlademodus zur Pflege des Akkus, dort enthaltener automatisch startender Selbstprüfmodus. Antistatisch, großer Druckknopfschalter für sehr gute Bedienbarkeit auch mit Handschuhen, Halteclip. Norm: DIN 14649:2024-08 Leuchtmittel: LED Leuchtdauer: 6-24 h Stromversorgung: Lilon-Akku EX-geschützt: Ja Schutzart: IP67 Gehäuse: Thermoplast Lampenkopf: -20/0/30/60/90° schwenkbar Farbe: Gelb/Schwarz Gewicht: 530 g Fabrikat: Adalit Modell: L-4000 mit Akku und Einzeltransportladehalterung (auch für Modellreihe 3000 passend)			
38	Explosionengeschützte Einsatzleuchte o d e r Handscheinwerfer HW-Ex, mit Batterie und Lampen gemäß DIN 14649, mit Kfz-Ladehalterung Modell Adalit L3000 Power oder min. gleichwertig	4	Beistellung	Nur lagern
39	Anhaltetab (Winkerkelle) LED PLUS, aus schlagfestem Kunststoff, Länge 450 mm, Signalscheibe 200 mm Ø mit reflektierender Aufschrift, Lederschlaufe. Verstärktes Übergangsstück zwischen Handgriff und Kopfteil, Lederschlaufe. Großer Reflektor für weitreichende Signalwirkung, LED-Einsatz für höhere Beleuchtungsstärke bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch. Betrieb durch 3 im Handgriff untergebrachte Babyzellen à 1,5 V (mitzuliefern), Beidseitig beleuchtet, beidseitig 4 rote LEDs mit Aufschrift "Halt Feuerwehr" auf rotem Grund, sowie zusätzlich je 9 weiße LEDs zur Beleuchtung der Signalscheibe	2		
40	Verkehrsleitkegel, 500 mm hoch, DIN EN 13422:2009-08. PE, rot/weiß, vollretroreflektierend, stapelbar. Recyclingfuß, hohe Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt, Stapelung auf der Fußplatte vermeidet Beschädigung der Folie. BAST-geprüft, TL-Leitkegel, Gewichtsklasse III, Folie Typ B Fabrikat Horizont oder min. gleichwertig	6		
41	HRT digitale Funkgeräte, mit Ladehalterung.	5	Beistellung	Nur lagern
42	Tragkraftspritze PFPN 10-1000 mit Entlüftungseinrichtung und Zubehör gem. DIN EN 14466 Modell: Ultra Power 4	1	Beistellung	Nur lagern

43	Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel/Brechwerkzeug, mit folgenden Eigenschaften: - Länge etwa 750 mm - korrosionsfreier Stahl oder mindestens korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung - Bruchfestigkeit mindestens ausreichend für eine Bedienungszugkraft von 2 500 N - auf einer Stielseite Kuhfußklaue in einem Winkel von etwa 30° zum Werkzeugstiel Klauenspalt min. 18 mm auf größter Breite – auf der anderen Stielseite keilförmige Querschneide und gegebenenfalls Dorn in einem Winkel von 90° zueinander und jeweils 90° zum Stiel mit Schlagfläche	1		
44	Spalthammer, aus vergütetem Chromstahl, mit Wendenase, Kopfgewicht 3,0 kg, Spalthammer SHW PREMIUM oder min. gleichwertig	1		
45	Feuerwehr-Werkzeugsatz gem. DIN 14881:2005-02, mit Sortiereinsatz aus Schaumstoff für Werkzeugkasten, zur übersichtlichen Aufnahmen des Werkzeugsatzes DIN 14881, im Aluminiumkasten DIN 14880-3-LM, mit Aufschrift "Handwerkzeug", (LxBxH) 600x400x150 mm Satz bestehend aus: Werkzeug-Satz bestehend aus 1 St. Schlitzschraubendreher isoliert 2,5 mm; 3 St. Schlitzschraubendreher 4, 6,5 und 8 mm; 3 St. Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 1-3; 1 St. Winkelschraubendreher Schlitz; 1 St. Winkelschraubendreher Kreuzschlitz; 1 Satz Innensechskant-Stiftschlüssel lang mit Kugelkopf 1,5-10 mm; 1 Satz Innensechsrund-Stiftschlüssel (Torx) mit Kugelkopf Nr. 15 bis Nr. 45; 18 St. Maulringschlüssel 8-32 mm; 1 St. verstellbarer Maulschlüssel 200 mm; 1 St. Steckschlüsselsatz im Kasten, 8-24 mm; 1 St. Neubautenschlüssel; 1 St. Schaltschrankschlüssel; 1 St. Schlosserhammer 500 g; 1 St. Splintentreiber 4 mm; 1 St. Kantenzange 250 mm; 1 St. Gripzange 250 mm; 1 St. Eckrohrzange 1-1/2; 1 St. Wasserpumpenzange 250 mm; 1 St. VDE Seitenschneider 160 mm; 1 St. VDE Kombizange 160 mm; 1 St. VDE Flachrundzange; 1 St. Metallbügelsäge 300 mm; 10 St. Sägeblätter doppelseitig; 1 St. Hebeleisen 400 mm; 1 St. Flachmeißel 200 mm mit Handschutz; 1 St. Sicherheitsmesser; 1 St. Rollbandmaß 3 m; 1 St. Schutzbrille Ausführung ist zu beschreiben	1		

46	Axt B 2 SB-A gemäß DIN 7294 SWH Premium oder min. gleichwertig	1		
47	Bügelsäge B gem. DIN 20142 Blattlänge 760 mm, Schnellschnitt-Sägeblatt, Zähne geschränkt und gehärtet, Stahlbügel lackiert, Spannhebel	1		
48	Bolzenschneider (nachstell- und auswechselbare Messer aus Chrom-Schneidleistung min. 10 mm), Vanadium-Stahl, Schneidleistung bis Ø 10 mm, Länge 910 mm	1	Beistellung	Nur lagern
49	Stechschaufel (Frankfurter) DIN 20121, rot gepulvert und gehärtet, Blattmaß 300x270mm, mit Stiel 1300 mm aus Eschenholz nach DIN 20151, gem. DIN 20121 Fabrikat SHW PREMIUM oder min. gleichwertig	1		
50	Stoßbesen, Breite 400 mm, Körper Holz, Borsten Elaston, Stielaufnahme aus Metall. Körper: Holz, Stiel: Hartholz, Stiellänge: 1400 mm Geeignet für groben Schmutz im Außenbereich, nassfest Fabrikat SHW PREMIUM oder min. gleichwertig	2		
51	Abschleppseil Perlon 3.500 kg	1	Beistellung	Nur lagern
52	Schlauchabspernung B, mit Kugelhahn, beiderseits Festkupplung	1		
53	Wechselstromerzeuger gem. DIN 14685-2 Nennspannung 230 V, Motor 4 Takt Benzinmotor, luftgekühlt, 3,3 kW, Kraftstofftank 9,0 l, Asynchrongenerator 50 Hz, 3,1 kVA, 15,0 A, Steckdosen 2x 16 A, IP 68, incl Werkzeugsatz, gelagert in Kunststoffbeschichteten Stahlrohrrahmen, RAL 1012 gelb, Schalleistungspegel max. 96 dB(A), min IP 54, Gewicht max. 56 kg, mit 3-Wege-Hahn für Fremdbetankung. Silent-Ausführung nach EU- Geräuschrichtlinie 2000/14/EG II, Vorbereitung zur Verwendung für DIN Abgasschlauch (siehe unten) Thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Isolationsüberwachung mit Fehlermeldung, ohne Abschaltung, Betriebsstundenzähler. Modell Eisemann BSKA 4 oder min. gleichwertig	1		
54	Für obige Position: Abgasschlauch DIN 14572:2016-07, Länge 1,5 m, Ø 50 mm. Aus Metall, flexibel, feuerverzinkt. Einerseits Anschlussmuffe mit Führungsnut, andererseits Auspuffrohrende mit Haltestift, wärmeisolierende Holzgriffe	1	Beistellung	Nur lagern
55	Benzinkanister 10 l, DIN 7274 und GGVS, mit Kennzeichnungsetiketten gemäß GHS Aus Stahlblech, innen und außen kraftstoffbeständig einbrennlackiert, oliv. Mit Ausgussorgan	1		
56	Verlängerungsleitung, Schlauchleitung, feindrähtig, Kupferklasse 5, Leitungstyp:H07RN- FLeitungsquerschnitt:3G2,5 mm²Leitungsfarbe: gelb, Eingang: Schutzkontaktstecker 3-polig 16 A, Ausgang: Schutzkontaktkupplung 3-polig 16A Schutzart:IP68 Verlängerungsleitung ELSPRO 230 V, 10m	1		
57	Leistungsroller, 230 V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), abweichend zu DIN EN 61316; silbern beschichtetes Doppelrohrgestell mit Vollgummiwickelkörper, leichtes Wickeln über 3 Griffe,	1		

	davon 1 Drehgriff, Leitungsführung erleichtert das Auf- und Abwickeln, Schutzart IP 54, (BxHxT) 315x370x290 mm; mit Zuleitung: Leitung H07RN-F3G2,5 nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4), Länge: 25 m, Farbe Gelb, mit Schuko-Stecker nach DIN 49443, 16 A 250 V und Abgang: drei Stück Steckdose DIN 49442, 2P + PE, 16 A 250 V gemäß DIN EN 61316; druckwasserdicht IP 68, Thermoüberlastschutz Leitungstyp:H07RN-F, Stecker: Schuko-Stecker, IP68 Steckdosen 230 V / 16 A: 3 x Schutzkontaktsteckdose, IP68 Gestell: Stahlrohr, kunststoffpulverbeschichtet Wickelkörper: Vollgummi, Schutzeinrichtung: Thermoüberlastschutz, Schutzart: IP54 Leitungsfarbe: Gelb, Maße (BxHxT): 296x210x372 mm Länge: 50m, Leitungsroller ELSPRO 230V oder mindestens gleichwertig.			
58	Beleuchtungssystem mit Auszieh-Stativ und Akku am Standfuß LED, U= 12 V, 40 Ah Lithium-Ionen-Akku, Farbtemperatur 6.500 K (ähnlich Tageslicht), Akkuleistung min. 4.5 h bei 100 % Leistung aller Paneele, min. 10 h bei 25 % Lichtleistung, Lichtstrom bei 100% Leistung: mind. 8.000 Lumen Maße ca. 390 x 195 x 255 mm (Transportmaße), Gewicht ca. 9,3 kg, Inkl. Ladeerhaltung für 12/24V. Fabrikat Rosenbauer, Type RLS 2000 oder mindestens gleichwertig	1		
59	Teleskopdreibeinstativ zum Aufstellen von Scheinwerfern und Flutlichtstrahlern, auf mindestens 3 500 mm ausziehbar mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640. Fuß und Einschubrohre aus Edelstahl, Füße zum Niveaueausgleich verstellbar, unverlierbare Flügelschrauben, luftgedämpftes Rohrsystem zum sanften Einfahren auch mit montierten Scheinwerfern, Abspannsatz, bestehend aus 3 Heringen, 3 Spannseilen mit Karabinern und Schnellspannern Fußabstand aufgestellt 2,10 m Arbeitshöhe max.:4,90 m Fabrikat: Teleskop-Dreibeinstativ XL oder min gleichwertig	1		
60	Großflächenleuchte 230 V, min. 640 W, Verstellbar zwischen Rundumbeleuchtung und nach unten gerichteter Beleuchtung, halbseitig schaltbar, für Aufsteckzapfen C gem. DIN 14640, 4 LED-Module mind. à 160 W, mind. 90.000 Lumen, Anschluss 230 V/640 W mit min. 7-m-Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker IP68, Leuchte IP54. Setolite Aldebaran 360 Flex LED 600 Compact 2.0 in Transportkoffer oder mindestens gleichwertig. Ausführung ist zu beschreiben.	1		
61	Boden-Schlauchaufwickler BARTH ROLLY IV mit Stützfuß und Abziehhilfe	1		

	Material: Stahl lackiert, Farbe:rot, Maße (BxH):430x1400 mm, Packmaße (BxHxT):750x430x210 mm, Gewicht:11,6 kg			
62	Kunststoffbehälter für Ölbindemittel Typ I R (Weithalskanister 20L mit der Aufschrift „Ölbindemittel“)	2		
63	Kettensäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge etwa 400 mm, mit Zubehör Gem. DIN EN ISO 11681-1, min. 50 ccm, min. 3,0 kW Leistung max. 4,9 kg, ausgestattet mit Hartmetall-Sägekette, Schalldruckpegel max. 105 dB(A), Schalleistungspegel max. 116 dB(A) mit Langzeitluftfiltersystem, Stihl MS 261 C-BM mit Kette Rapid Super Pro Schnellspannung	1		
64	Reservekette für obige Kettensäge, Hartmetall Stihl Rapid Super oder min. gleichwertig Wird als Wechselbeladung ausgeführt	1		
65	Doppelkanister; nicht gefüllt, geeignet für 5 l Kraftstoff für Kettensäge und 2 l Kettenöl Kombi-Kanister STIHL Standard Doppelbehälter, mit je einem Auslaufrohr für Kraftstoff und Öl; mit Sägeketten-Haftöl- sowie Kraftstoff-Einfüllsystem für STIHL Kombi-Kanister zum einfachen Betanken der Geräte. Durch integrierte Belüftung gluckerfreies Ausgießen, automatischer Füllstopp verhindert das Überlaufen des Füllgutes und Verschmutzungen mit Kennzeichnungsetiketten gemäß GHS	1		
66	Fäll- und Schnittkeil, schlagzähes Polyamid mit beidseitig führungssicherer Oberflächenstruktur, 230 mm lang Fabrikat Stihl oder mindestens gleichwertig	2		
67	Helmset STIHL DYNAMIC Light, DIN EN 352:2003-04, DIN EN 397, DIN EN 1731:2007-02. Satzbestandteile: Schutzhelm, Nylongitter-Gesichtsschutz mit Lichtdurchgang 55%, aufsteckbare Gehörschutzkapseln. Helmschale aus ABS, Blendschutz, Gaubenbelüftung, 4-Punkt-Innenausstattung, Kopfband mit Ratschenverstellung, Schweißband, Gehörschutz SNR 28, ca. 670 g	1		
68	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C, Schutzkl. 1, gem. DIN EN 381-5:1995-06, Klasse 1, Design C (Ringsum-Beinschutz) Oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum schnellen Anlegen, Belüftungsmaterial hinten am Oberschenkel, vorgeformte Knie, Gürtel. Obermaterial:100% Polyester, Verstärkungen 85% Polyester/15% Baumwolle Fabrikat Stihl Beinling Protect MS 360°	1		
69	Randschaufel aus Leichtmetall, mit Stahlschutzkante, Blattmaß 380x380 mm, mit Buchenstiel 1300 mm lang, ca. 2 kg Fabrikat Hallenser Randschaufel SHW Premium Profi	1		

	oder mindestens gleichwertig			
70	Spatenschaufel gem. DIN 20127, Blattmaß:300x225 mm, Stiel: aus Eschenholz, mit YD-Griff, Ausführung: gehärtet, Tritt vorn Fabrikat SHW PREMIUM oder min gleichwertig	1		
71	Sandschaufel (Holsteiner Schaufel) SHW PREMIUM, Blattmaß 270x250 mm, aus Aluminium, rot gepulvert und gehärtet, mit Stiel aus Eschenholz, Länge 1300 mm, ca. 1,8 kg	1		
72	Stichsäge DIN 7258 B, 350 mm	1	Beistellung	Nur lagern
73	Kompaktes Verkehrswarngerät BAST-Prüfung nach TL Warnleuchten 90, Klassifizierung WL 4. mit beidseitigen Lichtaustritt, Batteriebetrieb, zweiseitiger Lichtaustritt Außenliegender Kippschalter mit 3 Stellungen (24-h-Betrieb, AUS, 12-h-Betrieb). Maße (LxBxH):120x190x335 mm, 50 h mit einer 9-A-Batterie, Adapter zum Aufsetzen auf Faltsignale, inkl der notwendigen Batterien. Optima-Blitz LED oder min. gleichwertig	4		
74	Leitkegel-Blitz-Stableuchte LED, Lichtaustritt zweiseitig, Batteriebetrieb zum Einstecken in Verkehrsleitkegel ab 500 mm Höhe. Maße (BxHxT):180x630x100 mm Blitzenergie:1 Ws Betriebsdauer: 300h Durchmesser:180 mm Inkl. der notwendigen Batterien	4		
75	Faltsignal dreiseitig, stabiles Gestell aus Stahlprofil, schirmartiger Federspannmechanismus sorgt für straffe Spannung, Bespannung aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, mit Warndreieck in roter Tagesleuchtfarbe, Aufschrift schwarz, ca. 3,5 kg Seitenlänge 700 mm, Grundfarbe weiß retroreflektierend, mit Aufschrift 3 x FEUERWEHR Lieferung einschließlich Schutzhülle aus PVC-beschichtetem Gewebe	2	Beistellung	Nur lagern
76	Tauchmotorpumpe TP 4/1 gem. DIN 14425 Hochwasserschutzpumpe zur Förderung von ungesiebttem Schmutz- und Abwasser mit Feststoffen bis zu Ø 40 mm, keine Ansaugschutzsiebe erforderlich, effektive Flachabsaugung bis auf wenige Millimeter durch 90°-Drehung. Pumpengehäuse aus korrosions- und seewasserbeständiger Aluminiumlegierung, Pumpenfuß aus PE-HD, alle Schraubverbindungen aus Edelstahl, Laufrad aus korrosionsfreier, verschleißfester, selbstreinigender Aluminiumbronze, Tragegriff aus Polyamid. Abdichtung mit trocken- und dauerlaufgeeigneter Doppel-Gleitringdichtung. Wechselstrommotor 230 V/1,8 kW, IP68, beleuchteter Motorschutzschalter mit Schuko®-Stecker mit Bajonett-Überwurfring und Schutzkappe. Überlastschutz der Pumpe durch Motorschutzschalter, Thermoschutz durch Temperaturüberwachung. 20 m	1		

	Netzleitung H07RN8-F in gelber Signalfarbe, leicht austauschbar, Kabeleinführung mit Knickschutz aus Edelstahl. Fabrikat Spechtenhauser Modell Tegernsee oder mindestens gleichwertig			
77	Passend für obige Position: Zubehörpaket Satzbestandteile: Krümmer 90° zum Befüllen der Pumpe bei niedrigem Wasserstand 3 m formstabiler Spiralschlauch aus PVC als Druckschlauch Rückschlagklappe zur druckseitigen Montage auf der Pumpe zur Rückflussverhinderung des Fördermediums	1		
78	Personenschutzleitung PRCD-S Pro Zum Schutz des Bedieners vor lebensbedrohlichen Körperströmen beim Anschluss von ortsveränderlichen Elektrogeräten an Fremdsteckdosen am Einsatzort. Selbstüberwachendes Gerät mit Funktionstest des Fehlerstromkreises bei jedem Anschluss an die Steckdose und alle 2 Betriebsstunden, Relaiskontaktprüfung bei jedem Ein- und Ausschaltvorgang. Schutz vor Über-/Unter- oder Gleichspannung, Verdrahtungsfehler, N- oder L-Leiter Unterbrechung, Unterbrechung oder Fremdspannung auf PE-Leiter, Optische Warnung und permanente Zustandsanzeige durch LED. Fehlerfreies Einschalten auch mit Handschuhen möglich Hinweis: Betrieb an einem Stromerzeuger nicht möglich. Norm: DIN 14660:2020-06, DIN VDE 0661:1988-04, DGUV Information 203-006 Anschluss: 230 V Nennfehlerstrom: 30 mA Schutztyp: PRCD-S Gewicht: 1,0 kg Schutzart Schalter: IP 55 Zuleitung: 3,0 m H07RN-F 3G1,5 Stecker: Schuko-Stecker, IP 54 Kupplung: Schuko-Kupplung IP 67	1		
79	Wathose aus einseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe, abriebfest, widerstandsfähig gegen Öle, Fette und verdünnte Säuren. verstellbare elastische Hosenträger und Innenbrusttasche, angearbeitete Sicherheitsstiefel EN 345 S5 mit Stahlkappe und -sohle DIN EN ISO 20 345 Lieferbare Größen 45	2		
80	Wasserschieber mit Moosgummistreifen, Breite 560mm Doppelstreifen aus Synthetik-Moosgummi, Schnellverschluss für Stiel. Körper: Metall Stiel: Holz Stiellänge: 1400 mm	2		
81	Schlauchtragekorb Fabrikat Flexattack Waldbrand Standard oder mindestens gleichwertig aus Aluminium, Tragegriff längs, klappbare Seitenwand durch Scharniere fest mit dem Korb verbunden und mit Verschlüssen gesichert	1		

	Inklusive Inhalt: 1 Sonderverteiler C-DDD; Typ: pteccelle® C-DDD oder min. gleichwertig 1 Übergangsstück C-D AWG oder min. gleichwertig 3 Merzweckstrahlrohr DM AWG oder min. gleichwertig 4 D25-Schläuche à 15 m, gelb, Standard			
82	Feuerpatsche mit Stiel, 2,4m lang	3	Beistellung	Nur lagern
83	Waldbrandhacke mit einem multifunktionalen Kopfteil aus Aluminium und Titan mit den Funktionen McLeod-Tool, Pulaski-Tool, Rechen und Hacke Länge mit Stiel 1260 mm, Stiel-Ø 35 mm, ca. 3,4 kg Lieferung einschließlich Holzstiel Fabrikat: Vallfirest Waldbrand-Werkzeug Gorgui V2 oder mindestens gleichwertig	2		
84	Partikelfiltrierende Halbmaske EN149 FFP3-Maske Atemschutzmaske silv-Air 5320+ oder min gleichwertig	18		
85	Saugkorb, schwimmend Geeignet zur Wasserentnahme aus allen offenen Gewässern, die eine Wassertiefe von mindestens 20 mm haben. Die im Schwimmkörper drehbar gelagerte Saugeinrichtung kompensiert die Belastung durch die Saugschläuche, so dass immer ein optimaler Kontakt zur Wasseroberfläche besteht. Robustes Gehäuse aus Polyethylen mit 2 Griffen. Durchflussmenge bis 1800 l/min. Anschluss Festkupplung A-DS=110 mm. Amphibio mini oder min. gleichwertig	1		
86	Mobile Staustelle, Watergate WX 1430 oder min gleichwertig	1	Beistellung	Nur lagern
87	Räummulde ähnlich DIN 14060 aus Edelstahl V4A, konisch, stapelbar, 2 Klappgriffe, (LxBxH) 600x400x120 mm, ca. 4,5 kg	1		
88	Tragbarer Feuerlöscher mit 2 kg Kohlenstoffdioxid und einer Leistungsklasse mit min. 34 B, 5 Löschmitteln-einheiten, Gloria CO2-Feuerlöscher KS 2 SBS oder min. gleichwertig	1		
89	Hydroschild Größe C 500 Wasserdurchfluss 0–500/620 l/min, Erzeugung eines feinen Nebels mit Sprühbreite 19/24 m und Sprühhöhe 6/7 m, Schmutzwasser unempfindlich durch vollständig abgedichtete Führungsnut zur Wassermengenverstellung.	1		
90	Steckleiter-Verbindungsteil, passend zu obiger Position, DIN EN 1147-Bbl 1. Zum Herstellen einer Bockleiter aus 2 oder 4 Steckleiterteilen, Holme aus Leichtmetallprofil, Plattform aus Aluminium-Riffelblech, Querprofil mit Bohrung für	1		

	Lastaufnahme, (LxBxH) 500x470x180 mm, min. 15 Jahre Garantie Fabrikat HACA (wegen vorhandener Steckleiter)			
91	Absperrband Feuerwehr Sperrzone 500 m	1	Beistellung	Nur lagern
92	Überführungskosten zum Aufbauhersteller/Auftraggeber Die Lieferung der gesamten Beladung hat komplett, betriebsbereit zusammengebaut in einer Lieferung termingerecht mit Lieferschein / Kommissionsnummer, an eine von Auftraggeber festgelegt Lieferadresse kostenfrei zu erfolgen.	1		
93	Angabe der verbindlichen Lieferzeit in Wochen für die Beladung: _____ Beachten Sie hierbei die vorgegeben Lieferfrist!	1		
			Warenwert	
			19 % MwSt.	
			Gesamtsumme	

ACHTUNG: Füllen Sie nur die Preise im Leistungsverzeichnis aus. Haben Sie Anmerkungen, so geben Sie diese auf einem separaten Begleitblatt mit der jeweiligen Positionsnummer an. Andere Eintragungen im Leistungsverzeichnis außer Preisangaben können zum Ausschluss des Angebotes führen!

Sind Positionen nicht mit Einzelpreis zu benennen, da diese in anderen Preispositionen oder im Gesamtpreis enthalten sind, so ist in der Preisspalte „Serie“, „i.G.“ (im Grundpreis´) oder „o.M.“ (ohne Mehrpreis) einzufügen.

Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. Ist keine Menge eingetragen, so geht man bei der Multiplikation von „1“ als Mengenansatz aus.

Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen werden wie beschrieben erfüllt:

☐ ja ☐ nein, die Abweichungen sind auf einem gesonderten Blatt beschrieben und begründet (führt in der Regel zum Ausschluss des Angebotes); ggfs. im Rahmen einer Bieterfrage vor Abgabe des Angebotes klären.

Die in den „Bewerbungsbedingungen“ und „Vertragsbedingungen“ genannten Festlegungen sowie die Vorbemerkungen zum Los werden als bindende Angebotsbestandteile anerkannt.

....., den

.....
*Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach § 126 (b) BGB
-Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person, die die
Erklärung abgibt)*