

Leistungsbeschreibung und –verzeichnis

Los 4: Beladung

17.12.2025

Tragkraftspritzenfahrzeug TSF

Stadt Ebermannsstadt
Lkr. Forchheim

FF Rüssenbach

LOS 3

Es sind die Vorgaben der DIN 14530-16 (11/2019), DIN EN1846 Teil 1-3 und DIN 14502 Teil1-3 sowie die nachfolgend beschriebenen zusätzlichen Anforderungen einzuhalten.

Pos.		Stk.	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
	Beladung			
	Zu allen Positionen sind mit dem ausgefüllten LV auf einem separaten Beiblatt die Hersteller, das Fabrikat bzw. Modell und (falls im LV gefordert) die Produktbeschreibung zu nennen.			
1	Warnweste in leuchtgelb mit leuchtoraner Saumeinfassung mit Frontreißverschluss, leuchtorangefarbenes Feld auf Brust und Rücken, Aufschrift FEUERWEHR auf Brust und Rücken in silberreflektierender Schrift, zwei silberne rundumlaufende Reflexstreifen waagrecht sowie senkrecht über die Schultern, gem. DIN EN ISO 20471 - Klasse 2, mit Aufbewahrungstaschen in orange, Größe XL	9	Beistellung	Nur lagern
2	Karton Infektions-Schutzhandschuhe, DIN EN 455. Aus Nitril, puderfrei, flüssigkeitsdicht, rechts/links passend. Packung mit 100 Stück im Spenderkarton, ca. 680 g [Gr. L und XL Pack.]	2		
3	Hydrofix® A 10/H, zugelassen als tragbarer Sonderlöscher gemäß EN 3 für die Brandklassen A und B, Zugelassen zur Ausbringung von Wasser, Wasser mit Netzmittel oder mit Löschmittelzusätzen zur Schaumerzeugung. Umstellung von Sprüh- auf Vollstrahl, Wurfweite Vollstrahl/Sprühstrahl 12–15/4–5 m, Arbeitsdruck 1–20 bar. Behälterinnenprüfung alle 5 Jahre, Druckprüfung alle 10 Jahre. Rating 34 A, 233 B (mit Löschmittel)	1	ABEK Filter?	

	Handhebelventil, Handgriff mit Umschaltvorrichtung Vollstrahl/Sprühstrahl, Löschmittelvolumen 10 l, ca. 7,5 kg (leer)/17,5 kg (gefüllt), mit Befüllarmatur Inkl. 2l 300 Bar Arbeitsluftflasche			
4	Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mindestens 43A - 233B, Aufladelöcher mit innenliegender Treibmittelpatrone, Schlagknopfarmatur, langer Hochdruckschlauch mit abstellbarer Löschpistole, mit Kfz.-Halterung gem. DIN EN 3 (alle Teile)	1		
5	Druckschlauch B 75-5-KL 1-K, gem. DIN 14811/A2:2014-8. In fluorgelb, min. Leistungsstufe 2 Aufschrift Stadt Vohenstrauß + Produktionsjahr in schwarz	1	Beistellung	Nur lagern
6	Druckschlauch B75-20-KL1 gem. DIN 14811/A3:2018-12, Klasse 1 LS 2	10	Beistellung	Nur lagern
7	Druckschlauch C42-15-KI1 gem. DIN 14811/A2:2014-08, Leistungsstufe 2	9	Beistellung	Nur lagern
8	Saugschlauch DIN EN ISO 14557:2008-04. Gummi, alterungsbeständig und witterungsfest, innen glatt, außen gewellt, verdeckt liegende Innenspirale, druckfeste Gewebeeinlage, beiderseits glatte, spiralfreie Muffen. Farbe schwarz. Das Verbandszeichen DIN, das Herstellerzeichen, Herstellungsjahr und Prüfnummer sind an einem Ende des Saugschlauchs einvulkanisiert, Wandstärke 7 mm, Größe A 110, Länge 1500 mm, mit eingebundenen Saugkupplungen nach DIN	4	Beistellung	Nur lagern
9	Schlauchtragekorb C gem. DIN 14827 zur Aufnahme von 3x15 m C-Druckschlauch, Aluminiumkonstruktion mit runden Kanten für minimierte Verletzungsgefahr, durch robuste Ausführung kein Verbiegen. Engmaschige Seitenwände für sichere und kompakte Verwahrung ohne Verkanten der Schlauchkupplungen. Klappbare Seitenwand durch Scharniere fest mit dem Korb verbunden und mit Verschlüssen gesichert, Tragegriff längs. (LxBxH) 870x115x520 mm Munk Rettungstechnik oder mindestens gleichwertig.	3		
10	Saugkorb Größe A DIN 14362; Mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung, mit fest installiertem Griff. mit Schnellkupplungsgriffen. Fabrikat AWG oder mindestens gleichwertig	1	Beistellung	Nur lagern
11	Drahtschutzkorb Größe A, mit Momentverschluss, zusammenlegbar	1	Beistellung	Nur lagern
12	Systemtrenner nach DIN 14346:2018-07 B-FW, Mobiler Systemtrenner für Feuerwehren zur Absicherung des Trinkwasserleitungsnetzes gegen Rücksaugen, Rückfließen oder Rückdrücken von Löschwasser aus Hydranten oder Standrohren. Ein- und ausgangsseitig Rückflussverhinderer, Druckgefälle eingangsseitig	1		

	mindestens 0,14 bar, Druckverlust < 1 bar, Steinfänger. Ein- und Ausgang Storz B, Eingang drehbar, mit auswechselbares Edelstahlsieb, Gewicht < 2.0kg aus eloxiertem Aluminium, Kupplungen mit Farbkodierung. Durchflussmenge 1600 l/min, aus Aluminiumlegierung eloxiert und Edelstahl. Fabrikat AWG oder mindestens gleichwertig			
13	Hydrantenstandrohr DN 80, Abgang 2 x B, gem. DIN 14375, aus Leichtmetall. Für Unterflurhydranten, Kopf drehbar, Absperrventile mit integrierten Rückflussverhinderern, automatische Belüftung zur Vermeidung von Leitungsunterdruck. Länge 1,05 m Fabrikat AWG oder mindestens gleichwertig	1	Beistellung	Nur lagern
14	Sammelstück A-2B gem. DIN 14355, Rückschlagklappen an allen Eingängen, 2 integrierte Belüftungsventile in jeder B-Kupplung. Rückschlagklappen verhindern den Rückfluss des Löschwassers in die Zuleitung. Sie arbeiten selbsttätig und unabhängig voneinander; Sammelstücke mit Belüfter: vollautomatische Belüftung zur Vermeidung von Unterdruck in der Trinkwasserleitung.	1	Beistellung	Nur lagern
15	Verteiler BV gem. DIN 14345, Größe B-CBC, mit Niederschraubventil, mit Abgängen mit Storz-Festkupplungen und Übergangsstück B/C mit Kette. Fabrikat AWG oder mindestens gleichwertig	1		
16	Übergangsstück B-C gem. DIN 14342 Fabrikat AWG oder min. gleichwertig	2	Beistellung	Nur lagern
17	Übergangsstück C-D gem. DIN 14342 Fabrikat AWG oder min. gleichwertig	1	Beistellung	Nur lagern
18	Mehrzweckstrahlrohr Größe BM, DIN EN 15182-3. Kugelschalthahn für Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung. 500 mm lang, Mundstück Ø 16 mm. Absperrorgan, Rohr, Düse und Mundstück aus Leichtmetall, Rohr mit Kältehandschutz. AWG oder mindestens gleichwertig	1	Beistellung	Nur lagern
19	Stützkrümmer SK mit B-Kupplungen; Kupplung strahlrohrseitig drehbar; mit Handgriff, Handschutz und Öse gem. DIN 14368 -12	1	Beistellung	Nur lagern
20	Mehrzweckstrahlrohr C	3	Beistellung	Nur lagern
21	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C mit Griff; Durchflussmenge Q ≤ 235 l/min gem. DIN EN 15182-2 Turbo-Spritze AWG EVO 235 oder mindestens gleichwertig Einstellung der Durchflussmenge mittels Drehring, Öffnen und Schließen über Bügelgriff, Einstellung der Strahlform von Vollstrahl bis Sprühstrahl 120°, hohe Griffigkeit durch vorgeformte Fingertaschen, 2 große Pointer zum Ertasten	3		

	der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform auch bei Nullsicht, Flash-Over-Position, Kupplungsanschluss auch unter Druck drehbar, Spülstellung. Gehäuse und Kugel-ventil aus eloxierter Aluminiumlegierung, Handgriff und Schalthebel aus bruchsaurem PP, Schutzring aus hitzebeständigem EPDM. Einheitliche Größe von Schalthebel und Handgriff für alle Ausführungen, schnelle Erkennbarkeit des Modells durch Farbring Farbe Gelb RAL 1018. (LxBxH) 300x120x245, ca. 2,3 kg Anschlusskupplung Storz C, Durchflussmenge 60-130-235 l/min, Wurfweite bei Vollstrahl bis 30 m			
22	Mehrzweckleine A 20 H, DIN 14 920:1999-02. Aus Chemiefaser, rot gefärbt, spiralgeflochten, drallarm, Ø 10 mm. Länge 20 m, einerseits Holzknebel, andererseits mit Augenspleiß, Ø 90 mm; mit Feuerwehreinenbeutel leuchtorange, DIN 14 921. Aus Baumwolle, mit Klappe und Steckverschluss, außen mit 2 Ringen für die Trageleine und Gurthaken mit Trageleine, innen Ring und Karabiner zum Befestigen der Feuerwehreine	2		
23	Seilschlauchhalter 1600-H gem. DIN 14828 Farbe Rot, aus Markenpolyester, spiralgeflochten, 12 mm stark, 1,60 m lang, einerseits mit Holzknebel, andererseits mit Augenspleiß.	3		
24	Schlauchbrücke, DIN 14820-1 für 2 B- oder 2 C-Druckschläuche. Aus Fichtenkantholz, rot lackiert, Enden weiß abgesetzt. Begurtung aus UV-stabilisiertem Polypropylen, mittels verzinkten Stahlblechunterlagen befestigt, (LxB) 935x700	3		
25	Kupplungsschlüssel ABC gem. DIN 14822-2 aus Temperguss, mit Kälteschutzgriff	4		
26	Schlüssel B (Überflurhydrant) gem. DIN 3223 mit Ratschenfunktion	1		
27	Schlüssel C (Unterflurhydrant) mit Schachtdeckelheber zum Anheben von Unterflurhydrantendeckeln gem. DIN 3223	1		
28	Paar Schachthaken (mit Kette)	1		
29	Steckleiterteil, DIN EN 1147-LM. Leichtmetall, gebördelt, Holme Leichtmetallprofil, Sprossen aus quadratischem Leichtmetallrohr mit griffigem Kunststoffüberzug als Kälteschutz. Rutschsichere, austauschbare Fußkappen, Stahlteile verzinkt, Sprossenabstand 273 mm, Länge 2,70 m, ca. 8,3 kg 2x Oberteile 1x Unterteil Fabrikat Munk	1	Beistellung	Nur lagern
30	Steckleiter-Einsteckteil DIN EN 1147-LME, Leichtmetall, geschweißt, 2-sprossig, mit Stecktaschen. Zur Umwandlung eines Steckleiter-Oberteiles in ein Unterteil, ca. 2,8 kg Fabrikat Munk	1	Beistellung	Nur lagern
31	Feuerwehreine FL 30-K (Fangleine), DIN 14 920:1999-02. Aus Markenpolyesterfasern, endlos hochfest,	4	Beistellung	Nur lagern

	spiralgeflochten, Ø 10 mm. Länge 30 m, einerseits mit Kausche A 10 und eingespleißtem Karabinerhaken F DIN 5290, andererseits mit Augenspleiß Ø 90 mm, ca. 2,5 kg in Feuerwehrmehrzweckbeutel DIN 14922 Zum Transport einer Feuerwehreine nach DIN 14920 gem. DIN 14922:2011:04 Baumwoll-Mischgewebe, flammhemmend imprägniert, mit Klappe, verschließbar mittels Metallschnalle mit Steckschloss. Tragegurt mit Notlöseeinrichtung mit farblich gekennzeichnetem Auslöseindikator, bei einer Belastung von 250 N reißend, längenverstellbar mittels Metallschnalle, Länge 1000 mm, Breite 45 mm. Farbe schwarz mit Reflexstreifen gelb/silber/gelb V-förmig auf dem Beutel und auf der Klappe, nicht maschinenwaschbar			
32	Notfallrucksack mit Klarsichtinnentaschen zur übersichtlichen Sortierung zur Aufnahme und mit der Grundausstattung gemäß DIN 14 142 und Inhalt min. 10 Jahre mit Beatmungsbeutel als kompressible Einheit aus Silicon mit Adapter zur Zusatzfunktion, große Klarsicht-Beatmungsmaske, Patentventil, Kombi-Einlaßventil, Sauerstoff-Reservoir Korpus zum Einkletten von Innentaschen, Deckel zur Aufnahme von Dokumentation und Kleinmaterial, mit Klarsicht Innentaschenset. mit beidseitig geschlossener Oberfläche zur besonders effektiven Reinigung und Desinfektion, PES-Gewebe mit beidseitiger PVC-Beschichtung, ca. 650 g/m2, Farbe rot, Reflexstreifen silber und gelb, Volumen 20 – 23 l PAX SEG-Rucksack Klein oder min. gleichwertig	1		
33	Krankenhausdecke für Krankentrage, 50% Polyester/50% Baumwolle, waschbar bis 90 °C, ca. (LxB) 2000x1400 mm, in wiederverwendbarer Schutzhülle für Woldecke.	2	Beistellung	Nur lagern
34	Krankenhausdecke für Krankentrage, 50% Polyester/50% Baumwolle, waschbar bis 90 °C, ca. (LxB) 2000x1400 mm, in wiederverwendbarer Schutzhülle für Woldecke.	2		
35	Explosionssgeschützte Einsatzleuchte o d e r Handscheinwerfer HW-Ex, mit Batterie und Lampen gemäß DIN 14649, mit Kfz-Ladehalterung Modell Adalit L3000 Power oder min. gleichwertig	4	Beistellung	Nur lagern
36	Anhaltetab (Winkerkelle) LED PLUS, aus schlagfestem Kunststoff, Länge 450 mm, Signalscheibe 200 mm Ø mit reflektierender Aufschrift, Lederschlaufe. Verstärktes Übergangsstück zwischen Handgriff und Kopfteil, Lederschlaufe. Großer Reflektor für weitreichende Signalwirkung, LED-Einsatz für höhere Beleuchtungsstärke bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch. Betrieb durch 3 im Handgriff untergebrachte Babyzellen à 1,5 V (mitzuliefern),	2		

	Beidseitig beleuchtet, beidseitig 4 rote LEDs mit Aufschrift "Halt Feuerwehr" auf rotem Grund, sowie zusätzlich je 9 weiße LEDs zur Beleuchtung der Signalscheibe			
37	Verkehrsleitkegel, 500 mm hoch, DIN EN 13422:2009-08. PE, rot/weiß, vollretroreflektierend, stapelbar. Recyclingfuß, hohe Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt, Stapelung auf der Fußplatte vermeidet Beschädigung der Folie. BAST-geprüft, TL-Leitkegel, Gewichtsklasse III, Folie Typ B	6		
38	HRT digitale Funkgeräte, mit Ladehalterung.	5	Beistellung	Nur lagern
39	Tragkraftspritze PFPN 10-1000 mit Entlüftungseinrichtung und Zubehör gem. DIN EN 14466 Modell: Ultra Power 4	1	Beistellung	Nur lagern
40	Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel/Brechwerkzeug, mit folgenden Eigenschaften: - Länge etwa 750 mm - korrosionsfreier Stahl oder mindestens korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung - Bruchfestigkeit mindestens ausreichend für eine Bedienungszugkraft von 2 500 N - auf einer Stielseite Kuhfußklaue in einem Winkel von etwa 30° zum Werkzeugstiel Klauenspalt min. 18 mm auf größter Breite – auf der anderen Stielseite keilförmige Querschneide und gegebenenfalls Dorn in einem Winkel von 90° zueinander und jeweils 90° zum Stiel mit Schlagfläche	1		
41	Spalthammer, aus vergütetem Chromstahl, mit Wendenase, Kopfgewicht 3,0 kg, Spalthammer SHW PREMIUM oder min. gleichwertig	1		
42	Feuerwehr-Werkzeugsatz gem. DIN 14881:2005-02, mit Sortiereinsatz aus Schaumstoff für Werkzeugkasten, zur übersichtlichen Aufnahmen des Werkzeugsatzes DIN 14881, im Aluminiumkasten DIN 14880-3-LM, mit Aufschrift Handwerkzeug", (LxBxH) 600x400x150 mm Satz bestehend aus: Werkzeug-Satz bestehend aus 1 St. Schlitzschraubendreher isoliert 2,5 mm; 3 St. Schlitzschraubendreher 4, 6,5 und 8 mm; 3 St. Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 1-3; 1 St. Winkelschraubendreher Schlitz; 1 St. Winkelschraubendreher Kreuzschlitz; 1 Satz Innensechskant-Stiftschlüssel lang mit Kugelkopf 1,5-10 mm; 1 Satz Innensechsrund-Stiftschlüssel (Torx) mit Kugelkopf Nr. 15 bis Nr. 45; 18 St. Maulringschlüssel 8-32 mm; 1 St. verstellbarer Maulschlüssel 200 mm; 1 St. Steckschlüsselsatz im Kasten, 8-24 mm; 1 St. Neubautenschlüssel; 1 St. Schaltschrankschlüssel; 1 St. Schlosserhammer 500 g; 1 St. Splintentreiber 4 mm;	1		

	1 St. Kantenzange 250 mm; 1 St. Gripzange 250 mm; 1 St. Eckrohrzange 1-1/2; 1 St. Wasserpumpenzange 250 mm; 1 St. VDE Seitenschneider 160 mm; 1 St. VDE Kombizange 160 mm; 1 St. VDE Flachrundzange; 1 St. Metallbügelsäge 300 mm; 10 St. Sägeblätter doppelseitig; 1 St. Hebeleisen 400 mm; 1 St. Flachmeißel 200 mm mit Handschutz; 1 St. Sicherheitsmesser; 1 St. Rollbandmaß 3 m; 1 St. Schutzbrille Ausführung ist zu beschreiben			
43	Axt B 2 SB-A gemäß DIN 7294	1		
44	Bügelsäge B gem. DIN 20142 Blattlänge 760 mm, Schnellschnitt-Sägeblatt, Zähne geschränkt und gehärtet, Stahlbügel lackiert, Spannhebel	1		
45	Bolzenschneider (nachstell- und auswechselbare Messer aus Chrom-Schneidleistung min. 12 mm), Vanadium-Stahl, Schneidleistung bis Ø 13 mm, Länge 910 mm	1	Beistellung	Nur lagern
46	Stechschaufel (Frankfurter) DIN 20121, aus Stahlblech gepresst, ölgehärtet, schwarz gepulvert, Blattmaß 300x270mm, mit Stiel 1300 mm aus Buche nach DIN 20151, gem. DIN 20121	1		
47	Stoßbesen, Breite 600 mm, Körper Holz, Borsten Elaston, aufgeschraubter Stielhalter Power Stick aus Kunststoff für Stiel-Ø 24–26 mm, mit Stiel aus Holz, Länge 1,70 m. Geeignet für groben Schmutz im Außenbereich, nassfest	2		
48	Abschleppseil Stahl mit 2 Stk Schäkel für min. 5.000 kg Last, min. 5m lang, mit rotem Warntuch, 200x200mm	1		
49	Schlauchabsperrung B, mit Kugelhahn, beiderseits Festkupplung	1		
50	Benzinkanister 5l Kunststoff, mit unverlierbaren flexiblen Ausgussorgan. UN Zulassung	1		
51	Wechselstromerzeuger gem. DIN 14685-2 Nennspannung 230 V, Motor 4 Takt Benzinmotor, luftgekühlt, 3,3 kW, Kraftstofftank 9,0 l, Asynchrongenerator 50 Hz, 3,1 kVA, 15,0 A, Steckdosen 2x 16 A, IP 68, incl Werkzeugsatz, gelagert in Kunststoffbeschichteten Stahlrohrrahmen, RAL 1012 gelb, Schalleistungspegel max. 96 dB(A), min IP 54, Gewicht max. 56 kg, mit 3-Wege-Hahn für Fremdbetankung. Silent-Ausführung nach EU-Geräuschrichtlinie 2000/14/EG II, Thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Isolationsüberwachung mit Fehlermeldung, ohne Abschaltung, Betriebsstundenzähler. Modell Eisemann BSKA 4 oder min. gleichwertig	1		
52	Für obige Position: Abgasschlauch DIN 14572:2016-07, Länge 2,5 m, Ø 50 mm. Aus Metall, flexibel, feuerverzinkt. Einerseits	1		

	Anschlussmuffe mit Führungsnut, andererseits Auspuffrohrende mit Haltestift, wärmeisolierende Holzgriffe			
53	Benzinkanister 10 l, DIN 7274 und GGVS, mit Kennzeichnungsetiketten gemäß GHS Aus Stahlblech, innen und außen kraftstoffbeständig einbrennlackiert, oliv. Mit Ausgussorgan	1		
54	Leitungsroller, 230 V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), abweichend zu DIN EN 61316; silbern beschichtetes Doppelrohrgestell mit Vollgumm Wickelkörper, leichtes Wickeln über 3 Griffe, davon 1 Drehgriff, Leitungsführung erleichtert das Auf- und Abwickeln, Schutzart IP 54, (BxHxT) 315x370x290 mm; mit Zuleitung: Leitung H07RN-F3G2,5 nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4), Länge: 25 m, Farbe Gelb, mit Schuko-Stecker nach DIN 49443, 16 A 250 V und Abgang: drei Stück Steckdose DIN 49442, 2P + PE, 16 A 250 V gemäß DIN EN 61316; druckwasserdicht IP 68, Thermoüberlastschutz Leitungsroller DÖNGES 230 V oder mindestens gleichwertig.	1		
55	Beleuchtungssystem mit Auszieh-Stativ und Akku am Standfuß LED, U= 12 V, 40 Ah Lithium-Ionen-Akku, Farbtemperatur 6.500 K (ähnlich Tageslicht), Akkuleistung min. 4.5 h bei 100 % Leistung aller Paneele, min. 10 h bei 25 % Lichtleistung, Lichtstrom bei 100% Leistung: mind. 8.000 Lumen Maße ca. 390 x 195 x 255 mm (Transportmaße), Gewicht ca. 9,3 kg, Inkl. Ladeerhaltung für 12/24V. Fabrikat Rosenbauer, Type RLS 2000 oder mindestens gleichwertig	1		
56	Teleskopdreibeinstativ zum Aufstellen von Scheinwerfern und Flutlichtstrahlern, auf mindestens 3 500 mm ausziehbar mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640. Fuß und Einschubrohre aus Edelstahl, Füße zum Niveaueausgleich verstellbar, unverlierbare Flügelschrauben, luftgedämpftes Rohrsystem zum sanften Einfahren auch mit montierten Scheinwerfern, Abspannsatz, bestehend aus 3 Heringen, 3 Spannseilen mit Karabinern und Schnellspannern	1		
57	Großflächenleuchte 230 V, min. 640 W, Verstellbar zwischen Rundumbeleuchtung und nach unten gerichteter Beleuchtung, halbseitig schaltbar, für Aufsteckzapfen C gem. DIN 14640, 4 LED-Module mind. à 160 W, mind. 90.000 Lumen, Anschluss 230 V/640 W mit min. 7-m-Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker IP68, Leuchte IP54. Setolite Aldebaran 360 Flex LED 600 Compact 2.0 in Transportkoffer oder mindestens gleichwertig. Ausführung ist zu beschreiben.	1		

58	Kunststoffbehälter für Ölbindemittel Typ I R (Weithalskanister 20L mit der Aufschrift „Ölbindemittel“)	2		
59	Rüstholzsatz klein aus Fichte, gefast (4 Hölzer, 2 Platten, 4 Keile) FireBox-Transportkorb DIN 14880, 400 x 300 x 220 mm	1		
60	Kettensäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge etwa 400 mm, mit Zubehör Gem. DIN EN ISO 11681-1, min. 50 ccm, min. 3,0 kW Leistung max. 4,9 kg, ausgestattet mit Hartmetall-Sägekette, Schalldruckpegel max. 105 dB(A), Schalleistungspegel max. 116 dB(A) mit Langzeiltluftfiltersystem, Stihl MS 261 C-M mit Kette Duro-3 oder min gleichwertig	1		
61	Reservekette für obige Kettensäge, Hartmetall Stihl Rapid Super oder min. gleichwertig Wird als Wechselbeladung ausgeführt	1		
62	Doppelkanister; nicht gefüllt, geeignet für 5 l Kraftstoff für Kettensäge und 2 l Kettenöl Kombi-Kanister STIHL Standard Doppelbehälter, mit je einem Auslaufrohr für Kraftstoff und Öl; mit Sägeketten-Haftöl- sowie Kraftstoff-Einfüllsystem für STIHL Kombi-Kanister zum einfachen Betanken der Geräte. Durch integrierte Belüftung gluckerfreies Ausgießen, automatischer Füllstopp verhindert das Überlaufen des Füllgutes und Verschmutzungen mit Kennzeichnungsetiketten gemäß GHS	1		
63	Fäll- und Schnittkeil, schlagzähes Polyamid mit beidseitig führungssicherer Oberflächenstruktur, 230 mm lang Fabrikat Stihl oder mindestens gleichwertig	2		
64	Waldarbeiter-Helmset, gem. DIN EN 352, 397 und 1731 EN 352, EN 397, EN 1731. Bestehend aus Schutzhelm, Nylongitter-Gesichtsschutz und aufsteckbaren Gehörschutzkapseln. Schutzhelm aus Polyethylen, regulierbare Belüftung, Regenrinne, mindestens 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, Schweißband, abgewinkeltes Nackenband, Kinnriemenhalterung, Farbe Orange, Größe mit Drehknopf einstellbar Wird als Wechselbeladung ausgeführt	2		
65	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C, Schutzkl. 1, gem. DIN EN 381-5:1995-06, Klasse 1, Design C (Ringsum-Beinschutz) Oberstoff Vorderseite 100% Polyamid, extrem reißfest, wasserabweisend, öl- und schmutzbeständig, Rückseite 90% Polyamid/10% Elasthan, Futter Cocona, Schnittschutz Dyneema. möglichst KlimaAIR®- und StretchAIR®-Technologie oder vergleichbar für gute Luftzirkulation und hohen Tragekomfort, ergonomisch vorgeformte	2		

	Knieverstärkung, herausnehmbare Gamaschen, möglichst 3CON® Reflex für erhöhte Sichtbarkeit oder vergleichbar. Fabrikat Pfanner oder mindestens gleichwertig.			
66	Randschaufel aus Leichtmetall, mit 6-fach genieteteter Dülle, Blattmaß 380x380 mm, mit Buchenstiel 1300 mm lang, ca. 2 kg Fabrikat Schmiedetechnik Friedrichstal oder mindestens gleichwertig	1		
67	Spaten gem. DIN 20127, Spatenblatt schwarz gepulvert, Blattgröße 285x180 mm, mit 2 Federn, CY-Stiel aus Eschenholz, Länge 1050 mm	1		
68	Sandschaufel (Holsteiner Schaufel) SHW PREMIUM, Blattmaß 270x250 mm, aus Aluminium, rot gepulvert und gehärtet, mit Stiel aus Eschenholz, Länge 1300 mm, ca. 1,8 kg	1		
69	Stichsäge DIN 7258 B, 350 mm	1		
70	Kompaktes Verkehrswarngerät mit beidseitigen Lichtaustritt, mit Akku und KfZ-Transportlader Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff mit Aufschrift „FEUERWEHR“, Gehäusefarbe tagesleuchtgelb/tagesleuchtorange, 2 ausklappbare Bügel, stand- und rutschfest durch niedrigen Schwerpunkt, integrierter Adapter für Faltsignale. LED-Blitzlicht und hinterlegtes LED-Dauerlicht, Blitzenergie 0,4 Joule je Seite, Blitzfrequenz ca. 60/min, Blitzlicht wird durch Aus- bzw. Einklappen der Füße aktiviert/deaktiviert, BAST-Prüfung nach TL Warnleuchten 90, Klassifizierung WL 4. (LxBxH) 90x185x345 mm, einschließlich Blei-Gel-Akku 6 V/4,5 Ah für Transportlader oder Ladeadapter 230 V, automatische Ladung im Transportlader über an der Gehäusaußenseite angebrachte Kontakte, Laufzeit ca. 25 h	4		
71	Blitzleuchte NISSEN Typ 62/S, DIN EN 12352, Lichtaustritt zweiseitig, BAST-geprüft, Batteriebetrieb Ausführung: zum Einstecken in Verkehrsleitkegel Farbe: gelb Blitzenergie: 1 Ws Betriebsdauer: ca. 300 h Stromversorgung: 6 Monozellen (mitzuliefern) Durchmesser: Ø 200 mm Maße (BxHxT): 204x697x74 mm Gewicht: ca. 1,65 kg (mit Batterien)	4		
72	Faltsignal dreiseitig, stabiles Gestell aus Stahlprofil, schirmartiger Federspannmechanismus sorgt für straffe Spannung, Bespannung aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, mit Warndreieck in roter Tagesleuchtfarbe, Aufschrift schwarz, ca. 3,5 kg Seitenlänge 700 mm, Grundfarbe weiß retroreflektierend,	2	Beistellung	Nur lagern

	mit Aufschrift 3 x FEUERWEHR Lieferung einschließlich Schutzhülle aus PVC-beschichtetem Gewebe			
73	Hochwasserschutzpumpe Spechtenhauser CHIEMSEE Tragekorb mit 4 Klappgriffen und Abseilöse aus Edelstahl. Laufrad-Kühlsystem zur Förderung von ungesiebttem Schmutz- und Abwasser mit Feststoffen sowie langgestreckten faser- oder folienartigen, schwebenden Gegenständen; keine Ansaugschutzsiebe erforderlich, uneingeschränkter Schlürfbetrieb sowie problemloses Abpumpen bis zu einem Restwasserstand von wenigen Millimetern mit Flachabsaugkrümmer, Tiefabsaugung durch Pumpenschrägstellung. Kippsicherer Stand selbst auf unebenem oder losem Untergrund. Motor: Drehstrommotor 400 V/3,2 A Anschlussleitung: 20 m H07RN 8-F in gelber Signalfarbe, leicht austauschbar, Kabeleinführung mit Knickschutz aus Edelstahl Motorschutzstecker: CEE 400 V/16 A, 5-polig, mit Drehrichtungskontrolle und Phasenwender IP54 Pumpengehäuse: korrosions- und seewasserbeständige Aluminiumlegierung Laufrad: korrosionsfreie, verschleißfeste, selbstreinigende Aluminiumbronze Abdichtung: trocken- und dauerlaufgeeignete Doppel-Gleitringdichtung Betrieb an Generator: minimale Generatorleistung 5 kVA Schutzart Pumpe: IP68 Maße (LxBxH): 500x395x435 mm Zubehör: abnehmbarer Griffschutz, Flachabsaugkrümmer aus PE-HD mit Kupplung Storz A, Kupplungsschlüssel AB	1		
74	Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte PSE 230 V~ / 16 A – 30, Form freigestellt, gem. DIN SPEC 14660 Personenschutzleitung PRCD-S+ DIN 14660:2020-06, DIN VDE 0661:1988-04, DGUV Information 203-006 3 m Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5, eine Seite Schuko®-Stecker IP44, andere Seite Schuko®-Kupplung IP68, ca. 0,9 kg, zum Schutz des Bedieners vor lebensbedrohlichen Körperströmen beim Anschluss an Fremdsteckdosen am Einsatzort. Schutz vor Über-/Unter- oder Gleichspannung, Verdrahtungsfehler, N- oder L-Leiter Unterbrechung, Unterbrechung oder Fremdspannung auf PE-Leiter, Fehlerstrom > 30 mA. Einschalten ist nur mit bloßer Hand möglich, bei Messfehlern (z. B. durch das Tragen eines Handschuhs) schaltet der PRCD-S+ nicht ein, es erfolgt eine optische Warnung. Schaltergehäuse IP55 in der Leitung verbaut	1		
75	Wathose aus einseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe, abriebfest, widerstandsfähig gegen Öle, Fette und verdünnte Säuren. verstellbare elastische Hosenträger und Innenbrusttasche, angearbeitete	2		

	Sicherheitsstiefel EN 345 S5 mit Stahlkappe und -sohle DIN EN ISO 20 345 Lieferbare Größen 45			
76	Gummischer/Wasserschieber, Breite 600 mm, Körper Silumguss, schwarzer Naturgummistreifen, mit Aluminiumstiel mit PVC-Überzug, Länge 1,50 m, ca. 1 kg	2		
77	Schlauchtragekorb Fabrikat Flexattack Waldbrand oder mindestens gleichwertig aus Aluminium, Tragegriff längs, klappbare Seitenwand durch Scharniere fest mit dem Korb verbunden und mit Verschlüssen gesichert, Strahlrohre und Verteiler ohne Öffnen des Korbes zu entnehmen. Inklusive Inhalt 1 Sonderverteiler C-DDD AWG 1 Übergangsstück C-D AWG 3 Hohlstrahlrohre AWG HS 7 ohne Griff 4 D-Schläuche à 15 m selbstbefeuchtend	1		
78	Feuerpatsche mit Stiel, 2,4m lang	3	Beistellung	Nur lagern
79	Waldbrandpatsche VF Alaska oder min gleichwertig aus fünf horizontalen und sechs vertikalen Blättern, die sich zur besseren Anpassung an das Gelände um die Mittelachse drehen können, arretierbar im 45 ° Winkel, aus stabilen leichten Aluminium, flexiblen Spezialkunststoff, stufenlos teleskopierbar, Länge eingeschoben max 92 cm, ausgezogen min. 200 cm, Blattgröße 30x21 cm	2		
80	Waldbrandhacke mit einem multifunktionalen Kopfteil aus Aluminium und Titan mit den Funktionen McLeod-Tool, Pulaski-Tool, Rechen und Hacke Länge mit Stiel 1260 mm, Stiel-Ø 35 mm, ca. 3,4 kg Lieferung einschließlich Holzstiel Fabrikat: Vallfirest Waldbrand-Werkzeug Gorgui V2 oder mindestens gleichwertig	2		
81	Partikelfiltrierende Halbmaske EN149 FFP3-Maske Atemschutzmaske silv-Air 5320+ oder min gleichwertig	18		
82	Schwimmsauger S50 oder mindestens gleichwertig, Gewicht 7 kg, Maße 570x380x200 mm, Anschluss Storz A, Schwimmkörper aus Polyethylen	1	Beistellung	Nur lagern
83	Mobile Staustelle, Watergate WX 1430 oder min gleichwertig	1		
84	Multifunktionswerkzeug Bosch GRO 12V-35, Akku 12V, mit Zubehör-Set und Koffer	1	Beistellung	Nur lagern
85	Räummulde ähnlich DIN 14060 aus Edelstahl V4A, konisch, stapelbar, 2 Klappgriffe, (LxBxH) 600x400x120 mm, ca. 4,5 kg			
86	Tragbarer Feuerlöscher mit 2 kg Kohlenstoffdioxid und einer Leistungsklasse mit min. 34 B, 5 Löschmittel- einheiten, Gloria CO2-Fuerlöscher KS 2 SBS oder min. gleichwertig	1		

87	Hydroschild Größe C 500 Wasserdurchfluss 0–500/620 l/min, Erzeugung eines feinen Nebels mit Sprühbreite 19/24 m und Sprühhöhe 6/7 m, Schmutzwasser unempfindlich durch vollständig abgedichtete Führungsnut zur Wassermengenverstellung.	1		
88	Straßenkappenheber Fabrikat Kaplift Kappenheber KAPLIFT, zum Öffnen von korrodierten, verklemmten oder vereisten Straßenkappen und Hydrantendeckeln. Korrosionsgeschütztes Gehäuse aus Spezialstahl, Reduzierung der Beschädigung von Kappen beim Öffnen, Verringerung der Verletzungsgefahr durch Splitter	1		
89	Verkehrsunfallkasten VUK gem. DIN 14800-13, im Aluminiumkasten DIN 14880-1-LM, mit Aufschrift Verkehrsunfall und Schaumstoffeinsätzen, (LxBxH) 600x400x220 mm, Gesamtgewicht ca. 16,7 kg Inhalt mind. bestehend aus: 3x Atemschutzmaske FFP2 1x Rettungsdecke 2,1x1,6 m 2x transparente Folien 1,0x1,5 m 1x Schutzbrille 1x Gummihandschuhe (1 Paar) 1x Spanngurt 1x Latthammer 2x Doppelmaulschlüssel 10x11 und 12x13 mm 1x Maulschlüssel verstellbar 1x Federkörner 1x Gurtmesser 1x Messer mit Wellenschliff 1x Tacksheber 1x Glasmaster 1x Rolle Gewebeklebeband 1x Wachskreide (gelb, rot) 6x Keile sägerau 400x100x80 mm Mehrwerte 1x Seitenschneider 200 mm 4x Paar Einmalhandschuhe mittlere Größe 4x Paar Einmalhandschuhe große Größe 5 Atemschutzmasken DIN EN 149, Typ FFP2 1 Paar Schutzhandschuhe, elektrisch isolierend nach DIN EN IEC 60903, Klasse 0 1 Abdecktuch DIN EN 61112 Kat. A, Z, 1000x1000 mm, elektrisch isolierend Werkzeugsätze nach DIN im Aluminiumkasten, mit passgenauen Schaumstoffeinsätzen mit kunststoffverstärkten Böden zur übersichtlichen Anordnung des Werkzeugs und einfachen Kontrolle auf Vollständigkeit. Fabrikat Munk Rettungstechnik oder mindestens gleichwertig.	1		

90	Dönges Firebox 600x400x220 zur Aufnahme von Verbrauchsmaterial zusammen mit Säbelsäge und Akkuschauber	1		
91	Säbelsäge akkubetrieben, Hublänge ca. 28 cm, mit Überlastungsschutz des Motors, Überlastungsschutz für Akku, Tiefenentladeschutz, 2-stufige Geschwindigkeitseinstellung für unterschiedliche Materialien. Mit 2 Akkus 18 V/ 5 Ah, mit Schnelladegerät 230 V. Bosch Säbelsäge 18 V-Li Professional oder min gleichwertig	1		
92	Akku-Schlagbohrschrauber mit 2x Akku und Ladegerät Gleiches Akkusystem wie Säbelsäge. Akuschauber Bosch Professional 18V mit 2 Akkus und Ladegerät; im Transportkoffer oder mindestens gleichwertig mit Satz Kobalt Bohrer 19 tlg 1-10, Multipick Art.Nr.: 552000 oder mindestens gleichwertig Ausführung ist zu beschreiben.	1		
93	Steckleiter-Verbindungsteil, passend zu obiger Position, DIN EN 1147-Bbl 1. Zum Herstellen einer Bockleiter aus 2 oder 4 Steckleiterteilen, Holme aus Leichtmetallprofil, Plattform aus Aluminium-Riffelblech, Querprofil mit Bohrung für Lastaufnahme, (LxBxH) 500x470x180 mm, min. 15 Jahre Garantie			
94	Überführungskosten zum Aufbauhersteller/Auftraggeber Die Lieferung der gesamten Beladung hat komplett, betriebsbereit zusammengebaut in einer Lieferung termingerecht mit Lieferschein / Kommissionsnummer, an eine von Auftraggeber festgelegt Lieferadresse kostenfrei zu erfolgen.	1		
95	Angabe der verbindlichen Lieferzeit in Wochen für die Beladung: _____ Beachten Sie hierbei die vorgegeben Lieferfrist!	1		
			Warenwert	
			19 % MwSt.	
			Gesamtsumme	

ACHTUNG: Füllen Sie nur die Preise im Leistungsverzeichnis aus. Haben Sie Anmerkungen, so geben Sie diese auf einem separaten Begleitblatt mit der jeweiligen Positionsnummer an.

Andere Eintragungen im Leistungsverzeichnis außer Preisangaben können zum Ausschluss des Angebotes führen!

Sind Positionen nicht mit Einzelpreis zu benennen, da diese in anderen Preispositionen oder im Gesamtpreis enthalten sind, so ist in der Preisspalte „Serie“, „i.G.“ (im Grundpreis´) oder „o.M.“ (ohne Mehrpreis) einzufügen.

Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. Ist keine Menge eingetragen, so geht man bei der Multiplikation von „1“ als Mengenansatz aus.

Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen werden wie beschrieben erfüllt:

☐ ja ☐ nein, die Abweichungen sind auf einem gesonderten Blatt beschrieben und begründet (führt in der Regel zum Ausschluss des Angebotes); ggfs. im Rahmen einer Bieterfrage vor Abgabe des Angebotes klären.

Die in den „Bewerbungsbedingungen“ und „Vertragsbedingungen“ genannten Festlegungen sowie die Vorbemerkungen zum Los werden als bindende Angebotsbestandteile anerkannt.

....., den

.....
*Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach § 126 (b) BGB
-Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person, die die
Erklärung abgibt)*